	ACCURACY			COST		EFFICIENCY		STATISTICS vs RMG		
	C10 ↑	C100 ↑	IN16 ↑	Real evals ↓	GPU-h (3 sets) ↓	Evals to regret ≤ 0.5 ↓	Repeated evals % ↓	Friedman rank ↓	P(RMG better)	Holm W/T/L
Random search	93.92	71.92	45.47	200	925	109	**0.0**	7.85	0.81	7/5/0
MCTS-style	93.89	71.94	45.44	200	940	88	0.3	7.97	0.85	6/6/0
ENAS-style	94.09	72.59	46.16	200	1068	129	**0.0**	6.57	0.77	3/9/0
LLM-NAS	94.28	72.14	45.37	200	1238	28	55.4	6.70	0.75	3/9/0
ZiCo-style	94.29	72.97	46.28	200	1248	**10**	**0.0**	4.47	0.51	1/11/0
RZ-style	94.33	73.39	46.32	200	1353	46	**0.0**	4.41	0.50	0/12/0
RE	94.31	73.37	46.48	200	1162	44	**0.0**	5.07	0.57	0/12/0
RE + ZC warm-up	94.28	73.36	46.34	200	1208	11	**0.0**	**3.67**	**0.41**	0/12/0
Local search	**94.37**	**73.51**	**46.52**	200	1155	31	**0.0**	3.90	0.43	0/12/0
S1 ArchTree-base	94.11	73.12	46.25	200	1038	35	**0.0**	–	–	–
S3 ArchTree-RM	94.12	72.97	46.39	200	1102	–	–	–	–	–
S4 ArchTree-RMG	94.28	73.40	46.41	**82**	**520**	25	**0.0**	4.41	ref.	ref.

baselines

ArchTree stages