

使用说明书

目录

PPM、PGM 和 PBM 图像处理.....	1
YUV 图像处理.....	3
RAW 图像处理.....	7
BMP 图像处理.....	9
其它处理.....	29

PPM、PGM 和 PBM 图像处理

void OTSUBinarization(char* input, char* output)	OTSU 二值化。input 是输入文件名，output 是输出文件名。支持 P5 格式的 PGM 图像。
void SegmentsOTSUBinarization(char* input, char* output)	OTSU 二值化划分。input 是输入文件名，output 是输出文件名。支持 P5 格式的 PGM 图像。
void P3PPMBlur(char* input, char* output)	PPM 图像模糊，input 是输入文件名，output 是输出文件名。支持 P3 格式的 PPM 图像。
unsigned char** ReadPBM(char* input)	读取 PBM 图像并返回图像数据。input 是要读取的 PBM 图像文件名。支持 P4 格式的 PBM 图像。
void WritePBM(unsigned char** Input, char* output)	保存 PBM 图像。Input 是输入的图像数据，output 是输出文件名。支持 P4 格式的 PBM 图像。
void PGMSobel(char* input, char* output, int Mx[3][3], int My[3][3], int max, int min)	Sobel 算子，input 是输入文件名，output 是输出文件名。支持 P5 格式的 PGM 文件。 参考模板： int Mx[3][3] = {{-1, 0, 1}, {-2, 0, 2}, {-1, 0, 1}} int My[3][3] = {{-1, -2, -1}, {0, 0, 0}, {1, 2, 1}} int max = -9999 int min = 9999
void PGMSobelX(char* input, char* output, int Mx[3][3], int My[3][3], int max, int min)	X 方向滤波，input 是输入文件名，output 是输出文件名。支持 P5 格式的 PGM 文件。 参考模板： int Mx[3][3] = {{-1, 0, 1}, {-2,

	<pre> 0, 2}, {-1, 0, 1}} int My[3][3] = {{-1, -2, -1}, {0, 0, 0}, {1, 2, 1}} int max = -9999 int min = 9999 </pre>
<pre> void PGMSobelY(char* input, char* output, int Mx[3][3], int My[3][3], int max, int min) </pre>	<p>Y 方向滤波，input 是输入文件名，output 是输出文件名。支持 P5 格式的 PGM 文件。</p> <p>参考模板：</p> <pre> int Mx[3][3] = {{-1, 0, 1}, {-2, 0, 2}, {-1, 0, 1}} int My[3][3] = {{-1, -2, -1}, {0, 0, 0}, {1, 2, 1}} int max = -9999 int min = 9999 </pre>
<pre> void PGMSobelI(char* input, char* output, int min, int max, int mx[3][3], int my[3][3]) </pre>	<p>Sobel 算子，input 是输入文件名，output 是输出文件名。min 和 max 是图像归一化相关参数，如 min = 1000000, max = 0; mx 和 my 分别是 Sobel 算子的 X 和 Y 方向模板。支持 P2 和 P5 格式的 PGM。</p> <p>参考模板：</p> <pre> int mx[3][3] = { {-1, 0, 1}, {-2, 0, 2}, {-1, 0, 1} }; int my[3][3] = { {-1, -2, -1}, {0, 0, 0}, {1, 2, 1} }; </pre>
<pre> void PGMSobelX1(char* input, char* output, int min, int max, int mx[3][3], int my[3][3]) </pre>	<p>X 方向梯度，input 是输入文件名，output 是输出文件名。min 和 max 是图像归一化相关参数，如 min = 1000000, max = 0; mx 和 my 分别是 Sobel 算子的 X 和 Y 方向模板。支持 P2 和 P5 格式的 PGM。</p> <p>参考模板：</p> <pre> int mx[3][3] = { {-1, 0, 1}, {-2, 0, 2}, {-1, 0, 1} }; </pre>

	<pre>int my[3][3] = { {-1, -2, -1}, {0, 0, 0}, {1, 2, 1} };</pre>
<pre>void PGMSobelY1(char* input, char* output, int min, int max, int mx[3][3], int my[3][3])</pre>	<p>Y 方向梯度, input 是输入文件名, output 是输出文件名。min 和 max 是图像归一化相关参数, 如 min = 1000000, max = 0; mx 和 my 分别是 Sobel 算子的 X 和 Y 方向模板。支持 P2 和 P5 格式的 PGM。</p> <p>参考模板：</p> <pre>int mx[3][3] = { {-1, 0, 1}, {-2, 0, 2}, {-1, 0, 1} }; int my[3][3] = { {-1, -2, -1}, {0, 0, 0}, {1, 2, 1} };</pre>
<pre>void PGMSobel2(char* input, char* XOutput, char* YOutput, char* SobelOutput, int sobel_x[3][3], int sobel_y[3][3], int min, int max)</pre>	<p>Sobel 算子, input 是输入文件名, output 是输出文件名。支持 P5 格式的 PGM 图像。XOutput 是输出的 X 方向的梯度图像, YOutput 是输出的 Y 方向的梯度图像, SobelOutput 是输出的整幅图像的 Sobel 算子计算结果, min 和 max 是图像归一化的相关参数, 如 min=100, max=0。</p> <p>参考模板:</p> <pre>int sobel_x[3][3]={{-1, 0, 1}, {-2, 0, 2}, {-1, 0, 1}}; int sobel_y[3][3]={1, 2, 1}, {0, 0, 0}, {-1,-2,-1}};</pre>
<pre>void Sobel(char* input, char* output)</pre>	<p>Sobel 算子, input 是输入文件名, output 是输出文件名。支持 PGM 文件。</p>
<pre>void Laplatian(char* input, char* output)</pre>	<p>Laplatian 算子, input 是输入文件名, output 是输出文件名。支持 PGM 文件。</p>
<pre>void HorizSobel(char* input, char* output)</pre>	<p>水平 Sobel 算子, input 是输入文件名, output 是输出文件名。支持 P5 格式的 PGM 图像。</p>
<pre>void VertSobel(char* input, char* output)</pre>	<p>垂直 Sobel 算子, input 是输入文件名, output 是输出文件名。支持 P5 格式的</p>

	PGM 图像。
void PGMSobel1(char* input, char* output, int threshold)	Sobel 算子, input 是输入文件名, output 是输出文件名。支持 P5 格式的 PGM 图像。threshold 是目标阈值, 如 threshold=80。
void PGMHistogramEqualization(char* input, char* output)	直方图均衡化, input 是输入文件名, output 是输出文件名。支持 P5 格式的 PGM 图像。
PPMImage* ReadPPM(char* input)	PPM 图像读取, input 是要读取的 PPM 图像文件名。支持 P6 格式的 PPM 图像。 需要引入的结构体: <pre>typedef struct { unsigned char red, green, blue; //像素的颜色由 RGB (红/绿/蓝) 表示 } PMPixel; typedef struct { unsigned int width, height; // 图像的宽度和高度 (以像素为单位) PMPixel *data; // 构成图像的像素 } PPMImage;</pre>
void WritePPM(char* output, PPMImage* img)	PPM 图像保存, output 是输出的 PPM 图像文件名, img 是输入的图像数据。支持 P6 格式的 PPM 图像。 需要引入的结构体: <pre>typedef struct { unsigned char red, green, blue; //像素的颜色由 RGB (红/绿/蓝) 表示 } PMPixel; typedef struct { unsigned int width, height; // 图像的宽度和高度 (以像素为单位) PMPixel *data; // 构成图像的像素 } PPMImage;</pre>
void InvertColor(char* input, char* output)	负滤波器, input 是输入文件名, output 是输出文件名。支持 P6 格式的 PPM 图像。
void GrayFilter(char* input, char* output)	灰度过滤器, input 是输入文件名, output 是输出文件名。支持 P6 格式的

	PPM 图像。
void SepiaFilter(char* input, char* output)	乌贼墨过滤器, input 是输入文件名, output 是输出文件名。支持 P6 格式的 PPM 图像。
void AdjustSaturation(char* input, char* output, double a)	调整图像饱和度, input 是输入文件名, output 是输出文件名。a 是目标饱和度, 如 a=30。支持 P6 格式的 PPM 图像。
void Resize(char* input, char* output, unsigned int NewWidth, unsigned int NewHeight)	调整图像大小, input 是输入文件名, output 是输出文件名。NewWidth 和 NewHeight 分别是输出图像的宽和高。支持 P6 格式的 PPM 图像。
void AdjustHue(char* input, char* output, int a)	调整图像的色调, input 是输入文件名, output 是输出文件名。a 是目标色调, 如 a=125。支持 P6 格式的 PPM 图像。
void AdjustBrightness(char* input, char* output, double a)	调整图像亮度, input 是输入文件名, output 是输出文件名。a 是目标亮度, 如 a=60。支持 P6 格式的 PPM 图像。
void AdjustContrast(char* input, char* output, double a)	调整图像对比度, input 是输入文件名, output 是输出文件名。a 是目标对比度, 如 a=60。支持 P6 格式的 PPM 图像。
void AdjustBlur(char* input, char* output, double a)	通过 sigma 因子模糊图像, input 是输入文件名, output 是输出文件名。a 是 sigma 因子, 如 a=5。支持 P6 格式的 PPM 图像。
void MeanGrayFilter(char* input, char* output, double a)	平均灰度滤波器, input 是输入文件名, output 是输出文件名。a 是平均值系数, 如 a=3。支持 P6 格式的 PPM 图像。
void Pixelate(char* input, char* output, unsigned int a)	像素化, input 是输入文件名, output 是输出文件名。a 是幅度值, 如 a=8。支持 P6 格式的 PPM 图像。
void Rotate(char* input, char* output, short a)	旋转图像, input 是输入文件名, output 是输出文件名。a 是旋转的角度, 如 a=45。支持 P6 格式的 PPM 图像。
void GammaCorrection(char* input, char* output, double a)	伽马校正, input 是输入文件名, output 是输出文件名。a 是 gamma 数, 如 a=0.5。支持 P6 格式的 PPM 图像。
void GrayAndChannelSeparation(char* input, char* Grayoutput, char* Routput, char* Goutput, char* Boutput)	生成灰度图以及 RGB 通道分离, input 是输入的 P6 格式的 PPM 图像; Grayoutput 是输出的灰度图文件名, Routput、Goutput 和 Boutput 分别是输出的 R、G 和 B 通道的图像文件名, 输出都是 PGM 格式文件。
void PGMBin(char* input, char* output, int threshold)	灰度图像二值化, 输入是灰度图像, 输入和输出都是 PGM 文件, threshold 是

<pre>void SobelFiltering(char* input, char* output, int sobel_x[3][3], int sobel_y[3][3])</pre>	<p>Sobel 算子, input 是输入文件名, output 是输出文件名。支持 P5 格式的 PGM 图像。</p> <p>参考模板:</p> <pre>int sobel_x[3][3] = { { 1, 0, - 1}, { 2, 0, -2}, { 1, 0, -1}}}; int sobel_y[3][3] = { { 1, 2, 1}, { 0, 0, 0}, {-1, - 2, -1}}};</pre>
<pre>void PrewittFiltering(char* input, char* output, int prewitt_x[3][3], int prewitt_y[3][3])</pre>	<p>Prewitt 算子, input 是输入文件名, output 是输出文件名。支持 P5 格式的 PGM 图像。</p> <p>参考模板:</p> <pre>int prewitt_x[3][3] = { { 5, 5, 5}, { -3, 0, -3}, { -3, - 3, -3}}}; int prewitt_y[3][3] = { { 5, - 3, -3}, { 5, 0, -3}, {5, -3, -3}}};</pre>
<pre>void LaplacianFiltering(char* input, char* output, int laplacian[3][3])</pre>	<p>Laplace 算子, input 是输入文件名, output 是输出文件名。支持 P5 格式的 PGM 图像。laplacian 是 Laplacian 算子模板。</p> <p>参考模板:</p> <pre>int laplacian[3][3] = { { 1, 1, 1}, { 1, - 8, 1}, { 1, 1, 1}}};</pre>
<pre>void PGM0tsuThreshold(string input, char* output)</pre>	<p>大津阈值法, input 是输入文件名, output 是输出文件名。支持 P5 格式的</p>

	PGM 图像。
void PGMLocalisedOtsuThreshold(string input, char* output)	局部大津阈值，input 是输入文件名， output 是输出文件名。支持 P5 格式的 PGM 图像。
void PGMSauvolaThreshold(string input, char* output, double a, double b, double c)	索沃拉阈值，支持 P5 格式的 PGM 图像。 a 、 b 和 c 的参考值如： a=0.01, b=15, c=225。
void PGMThreshold(string input, char* output, int thresh)	阈值法，input 是输入文件名，output 是输出文件名。支持 P5 格式的 PGM 图 像。thresh 是阈值，如：thresh=5。

YUV 图像处理

void YUVsuperposition(char* input1, char* input2, char* output, int width, int height, unsigned char Y_BLACK, unsigned char U_BLACK, unsigned char V_BLACK)	YUV420 叠加，Y_BLACK、 U_BLACK 和 V_BLACK 用于将 原图中的黑色变成透明，参 考：Y_BLACK=16， U_BLACK=128， V_BLACK=128。
void YUVsuperposition(char* input1, char* input2, char* output, int width, int height, unsigned char Y_BLACK, unsigned char U_BLACK, unsigned char V_BLACK)	YUV444 叠加，Y_BLACK、 U_BLACK 和 V_BLACK 用于将 原图中的黑色变成透明，参 考：Y_BLACK=16， U_BLACK=128， V_BLACK=128。
void YUVsuperposition(char* input1, char* input2, char* output, int width, int height, unsigned char Y_BLACK, unsigned char U_BLACK, unsigned char V_BLACK)	yuv444p 直接叠加到 yuv420p 上，不做转换， Y_BLACK、U_BLACK 和 V_BLACK 用于将原图中的黑 色变成透明，参考： Y_BLACK=16, U_BLACK=128, V_BLACK=128。
void YUV444toYUV420(char* input, char* output, int height, int width)	YUV444 转 YUV420，height 是输入的 YUV444 文件的高， width 是输入的 YUV444 文 件的宽。
void YUV444toYUV420(char* input, char* output, int height, int width, int frames)	YUV444 转 YUV420，height 和 width 是输入文件的高和 宽，frames 是要输入文件中 操作的帧序号。
void YUVsuperposition(char* input1, char* input2, char* output, int width, int height, unsigned char Y_BLACK, unsigned char U_BLACK, unsigned char V_BLACK)	YUV444 转到 YUV420 上的叠 加，Y_BLACK、U_BLACK 和 V_BLACK 用于将原图中的黑 色变成透明，参考： Y_BLACK=16, U_BLACK=128,

	V_BLACK=128。
void YUVEdgeProcessingY(char* input, char* output, int width, int height, double k)	YUV 边缘处理, input 是输入文件名, output 是输出文件名。width 和 height 是输入图像的宽和高。参考: k=0.5。
void YUVEdgeProcessingU(char* input, char* output, int width, int height, double k)	YUV 边缘处理, input 是输入文件名, output 是输出文件名。width 和 height 是输入图像的宽和高。参考: k=0.5。
void YUVEdgeProcessingV(char* input, char* output, int width, int height, double k)	YUV 边缘处理, input 是输入文件名, output 是输出文件名。width 和 height 是输入图像的宽和高。参考: k=0.5。
void BMPLoadedIntoYUV(char* inputBMP, char* inputYUV, char* output, int YUVwidth, int YUVheight, int depth, bool mt)	YUV 加载 BMP, inputBMP 是输入的 BMP 图像, inputYUV 是输入的 YUV 图像, inputYUV 起到容器的作用, YUVwidth 和 YUVheight 是输入的 YUV 图像的宽和高, 参考: depth=12, mt=true。
void YUVEdgeProcessingHorizontalDirection(char* input, char* output, int width, int height, double k)	YUV 仅水平方向的边缘处理, input 是输入文件名, output 是输出文件名。width 和 height 是输入图像的宽和高。参考: k=0.7。
void YUVVieoEdgeProcessing(char* input, char* output, int width, int height, int frame, int max_frame)	YUV 视频文件边缘处理, input 是输入文件名, output 是输出文件名。width 和 height 是输入图像的宽和高, frame 是要处理的帧序号, max_frame 是最大帧序号。
void YUVScale(char* input, char* output, int inputWidth, int inputHeight, int outputWidth, int outputHeight)	缩放 yuv420 图像, 参考: inputWidth=1280, inputHeight=720, outputWidth=128, outputHeight=72。
void NoiseTreatment(char* input, char* output, int width, int height, int TWICEwidth, int TWICEheight)	YUV 噪声处理。
void NoiseTreatment(char* input, char*	YUV 噪声处理。

output, int width, int height, int frame, int max_frame)	
--	--

RAW 图像处理

void MBVQ(char* input, char* output, int width, int height)	MBVQ 效果, input 是输入文件名, output 是输出文件名。width 和 height 是输出图像的宽和高。
void RAWtoPPM_red(char* input, char* output, int width, int height, DebayerAlgorithm algo)	RAW 转为 PPM 后提取红色通道, 参考: width=4096 , height=3072 , algo=NEARESTNEIGHBOUR 或 LINEAR。支持 RAW12 格式。 需引入以下枚举: enum DebayerAlgorithm { NEARESTNEIGHBOUR, LINEAR };
void RAWtoPPM_green1(char* input, char* output, int width, int height, DebayerAlgorithm algo)	RAW 转为 PPM 后提取绿色 1 通道, 参考: width=4096 , height=3072 , algo=NEARESTNEIGHBOUR 或 LINEAR。支持 RAW12 格式。 需引入以下枚举: enum DebayerAlgorithm { NEARESTNEIGHBOUR, LINEAR };
void RAWtoPPM_green2(char* input, char* output, int width, int height, DebayerAlgorithm algo)	RAW 转为 PPM 后提取绿色 2 通道, 参考: width=4096 , height=3072 , algo=NEARESTNEIGHBOUR 或 LINEAR。支持 RAW12 格式。 需引入以下枚举: enum DebayerAlgorithm { NEARESTNEIGHBOUR, LINEAR };
void RAWtoPPM_blue(char* input, char* output, int width, int height, DebayerAlgorithm algo)	RAW 转为 PPM 后提取蓝色通道, 参考: width=4096 , height=3072 , algo=NEARESTNEIGHBOUR 或 LINEAR。支持 RAW12 格式。 需引入以下枚举: enum DebayerAlgorithm { NEARESTNEIGHBOUR, LINEAR };
void RAWtoPPM(char* input, char*	RAW 转为 PPM, 参考: width=4096,

output, int width, int height, DebayerAlgorithm algo)	height=3072 , algo=NEARESTNEIGHBOUR 或 LINEAR。 支持 RAW12 格式。 需引入以下枚举： enum DebayerAlgorithm { NEARESTNEIGHBOUR, LINEAR };
void RAW SobelEdge(char* input, char* output, int ROWS, int COLS, int M, float sobelX[3][3], float sobelY[3][3])	Sobel 算子, input 是输入文件名, output 是输出文件名。ROWS 是图像的行, COLS 是图像的列, M 是滤波相关参数, 如 M=1。支持 RAW 图像。 参考模板： float sobelX[3][3] = {{-1, 0, 1}, {-2, 0, 2}, {-1, 0, 1}}; float sobelY[3][3] = {{-1, -2, -1}, {0, 0, 0}, {1, 2, 1}};
void RAW Placeholder(char* input, char* output, int ROWS, int COLS, int M, float mask[3][3])	边缘检测, input 是输入文件名, output 是输出文件名。ROWS 是图像的行, COLS 是图像的列, M 是滤波相关参数, 如 M=1。支持 RAW 图像。 参考模板： float mask[3][3] = {{-1, -2, -1}, {0, 0, 0}, {1, 2, 1}};
void RAW LaplacialSharpeningFilter(char* input, char* output, int ROWS, int COLS, int M, float w, float mask[3][3])	拉普拉斯锐化滤波器, input 是输入文件名, output 是输出文件名。ROWS 是图像的行大小, COLS 是图像的列大小, M 和 w 是滤波相关参数, 如 M=1, w=1; mask 是滤波器模板。支持 RAW 图像。 参考模板： float mask[3][3] = {{0, 1, 0}, {1, -4, 1}, {0, 1, 0}};
void Raw LaplacianEnhancement(char* input1, char* output1, int width, int	拉普拉斯算子增强, input1 是输入的 RAW 图像文件名, output1 是输出的

height)	RAW 图像文件名, width 是输入图像的宽, height 是输入图像的高。支持 RAW 图像。
void RawPowerTransformation(char* input, char* output, int width, int height, int c, float v)	幂次变换, input 是输入的 RAW 图像文件名, output 是输出的 RAW 图像文件名, width 是输入图像的宽, height 是输入图像的高。默认 c=1, v=0.6。支持 RAW 图像。
void RAWAvgFilter(char* input, char* output, int ROWS, int COLS, int M, float mask[3][3])	平均滤波器, input 是输入文件名, output 是输出文件名。ROWS 是图像的行大小, COLS 是图像的列大小, M 是滤波相关参数, 如 M=1; mask 是滤波器模板。支持 RAW 图像。 参考模板: float mask[3][3] = { {0.1111, 0.1111, 0.1111}, {0.1111, 0.1111, 0.1111}, {0.1111, 0.1111, 0.1111} };
void RawImageInversion(char* input, char* output, int width, int height)	图像反相, input 是输入的 RAW 图像文件名, output 是输出的 RAW 图像文件名, width 是输入图像的宽, height 是输入图像的高。支持 RAW 图像。
void RawHistogramEqualization(char* input, char* output, int width, int height)	直方图均衡化, input 是输入的 RAW 图像文件名, output 是输出的 RAW 图像文件名, width 是输入图像的宽, height 是输入图像的高。支持 RAW 图像。
void RAWHistogramEqualization(char* input, char* output, int width, int height)	RAW 直方图均衡化, width 和 height 是输入图像的宽和高。
void RAWMedianFilter(char* input, char* output, int ROWS, int COLS, int M, int sequence[9])	中值滤波, input 是输入文件名, output 是输出文件名。ROWS 是图像的行, COLS 是图像的列, M 是滤波相关参数, 如 M=1。支持 RAW 图像。 参考模板: int sequence[9] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
void RawtoBmp1(char* input, char* output, unsigned long Width, unsigned long Height)	RAW 图像转为 BMP 图像, input 是输入文件名, output 是输出文件名。Width 和 Height 是输入文件的宽和

	高。
void RawToBmp(char* input, char* output, int imageWidth, int imageHight)	RAW 图像转为 BMP 图像, input 是输入文件名, output 是输出文件名。支持宽和高相等的图像。
void RGBtoHSI(char* input, char* output)	RGB 模型转为 HIS 模型, input 是输入文件名, output 是输出文件名。支持 24 位 BMP 图像。
void SobelOperation1(char* input, char* output, int width, int height)	Sobel 算子。
void SobelOperation2(char* input, char* output, int width, int height)	Sobel 算子。
void CyanGray(char* input, char* output, int width, int height)	青色灰度图像。
void MagentaGray(char* input, char* output, int width, int height)	品红灰度图像。
void YellowGray(char* input, char* output, int width, int height)	黄色灰度图像。
void Transfer(char* input, char* output, int width, int height)	传递函数。
void Homography(char* input1, char* input2, char* input3, char* output, int width, int height, int newwidth, int newheight)	单应。
void MovieEffect(char* input, char* output, int width, int height)	电影效果。
void FixedThresholdMethod(char* input, char* output, int width, int height)	抖色处理, 固定阈值法。
void RandomThresholdMethod(char* input, char* output, int width, int height)	抖色处理, 随机阈值法。
void DitherMatrixMethod(char* input, char* output, int width, int height, int N)	抖色处理, 抖动矩阵法, 默认 N=2。
void NormalizedLogBuffer1(char* input, char* output, int width, int height)	对数变换, 规范化对数。
void NormalizedLogBuffer2(char* input, char* output, int width, int height)	对数变换, 规范化对数。
void TernaryGrayLevel1(char* input, char* output, int width, int	三值灰度。

height)	
void TernaryGrayLevel2(char* input, char* output, int width, int height)	三值灰度。
void BestEdgeMap1(char* input, char* output, int width, int height)	最佳边贴图。
void BestEdgeMap2(char* input, char* output, int width, int height)	最佳边贴图。
void Skeletonize(char* input, char* output, int width, int height)	骨架化。
void SeparableDiffusion(char* input, char* output, int width, int height)	可分离扩散。
void Denoising(char* input1, char* input2, char* output, int width, int height)	去除噪声。
void Luminosity(char* input, char* output, int width, int height)	亮度调整。
void Average(char* input, char* output, int width, int height)	平均化。
void MinMax(char* input, char* output, int width, int height)	最小与最大。
void Shrink(char* input, char* output, int width, int height)	收缩。
void BilinearTransformation(char* input, char* output, int width, int height, int newwidth, int newheight)	双线性变换。
void DitherMatrixMethod(char* input, char* output, int width, int height, int N)	四级抖动，默认 N=2。
void Dewarped1(char* input, char* output, int width, int height, int Offset, double a, double b)	脱蜡。a 是在输出图像中检查半径是否≤a，然后再进行扭曲，参考：Offset=256, a=256.5, b=0.5。
void Dewarped2(char* input, char* output, int width, int height, int Offset, double a, double b, double coeffx[12], double coeffy[12])	脱蜡。a 是在输出图像中检查半径是否≤a，然后再进行扭曲，参考：Offset=256, a=256.5, b=0.5。 脱蜡规范： <div style="text-align: center;"> double coeffx[12] = </div> { 1.00056776e+00, -5.68880703e-04, -1.13998357e-03, <div style="text-align: right;">1.00056888e+00, -5.65549579e-04, -1.13554790e-03,</div>

	<p>9.99434446e-01 , 5.66658513e-04 , 1.13110351e-03 ,</p> <p>9.99433341e-01 , 5.67767429e-04 , 1.13553921e-03 };</p> <p>double coeffy[12] = {- 5.67763072e-04, 1.00056888e+00, 1.13998357e-03, 5.68880703e-04, 9.99434450e-01, -1.13554790e-03, 5.65553919e-04, 9.99433341e-01, -1.13110351e-03, -5.66658513e-04, 1.00056777e+00, 1.13553921e-03};</p>
void TextureSegmentation1(char* input, char* output, int width, int height, int K, int N)	纹理分割，默认 K=6, N=100。
void TextureSegmentation2(char* input, char* output, int width, int height, int K, int N)	纹理分割，默认 K=6, N=100。
void TextureClassification(vector<string> filename, char* output, int width, int height, int K, int N, int a)	纹理分类, a 是要分类的图像的数量, 如 filename 里有 3 个图像名称, 则 a=3; output 是分类结果文件, 格式为 txt 的文本文件; 默认 K=4, N=1000。
void ErrorDiffusion1(char* input, char* output, int width, int height)	误差扩散。
void ErrorDiffusion2(char* input, char* output, int width, int height)	误差扩散。
void ErrorDiffusion3(char* input, char* output, int width, int height)	误差扩散。
void Thin(char* input, char* output, int width, int height)	图像细化。
void OilPainting(char* input, char* output, int width, int height, int N)	油画效果，默认 N=2。
void OilPainting1(char* input, char* output, int width, int height, int N)	油画效果，默认 N=2。

BMP 图像处理

void HistogramEqualization5(char* input, char* output)	直方图均衡，支持 8 位和 16 位 BMP。input 是输入文件名，output 是输出文件名。
void Resize(char* input, char* output, int Height, int Width)	图片缩放，支持 8 位和 16 位 BMP。input 是输入文件名，output 是输出文件名。Height 和 Width 是输出图像的高和宽。
double MeanBrightness(char* input)	求图像的平均亮度，支持 8 位和 16 位 BMP。input 是输入文件名。
int IsBitMap(FILE *fp)	判断是否是位图。
int getWidth(FILE *fp)	获得图片的宽度。
int getHeight(FILE *fp)	获得图片的高度。
unsigned short getBit(FILE *fp)	获得每个像素的位数。
unsigned int getOffset(FILE *fp)	获得数据的起始位置。
void BMPtoYUV(char* input, char* output, char yuvmode)	BMP 图像转为 YUV 图像，input 是输入文件名，output 是输出文件名。yuvmode 是 YUV 文件的 3 个模式选项，yuvmode 的值可为 '0'、'2'、'4'，分别为 420，422，444
void BMPtoYUV420I(char* input, char* output)	BMP 图像转为 YUV420 图像，input 是输入文件名，output 是输出文件名。
void BMPtoYUV420II(char* input, char* output)	BMP 图像转为 YUV420 图像，input 是输入文件名，output 是输出文件名。
void Canny(char* input, char* output, int lowThreshold, int highThreshold)	Canny 算子，至少支持 JPG 图像，input 是输入文件名，output 是输出文件名，参考：lowThreshold=50，highThreshold=150。
void Canny(string input, string output)	Canny 算子，参考：output="output"。支持 BMP 文件。
void Canny(string input, char* output, float sigma, float threshold)	Canny 算子，参考：sigma=6.0，threshold=3.5。支持 BMP 文件。
void Hough(char* input, char* output, float sigma, float threshold, double thre_val, unsigned char* color)	霍夫变换，参考：sigma=6.0，threshold=3.5，thre_val=0.5，color 用于设置画出的标定点和线的颜色，如：color[3]={0, 0, 255}。支持 BMP 文件。
void BlobAnalysis(char* input, char* output, int c1, int c2)	Blob 分析，c1 和 c2 是与颜色相关的参数，参考：c1=128，c2=127。支持 BMP 图像。
void BlobAnalysis1(char* input, char* output, int c1, int c2)	Blob 分析，c1 和 c2 是与颜色相关的参数，参考：c1=128，c2=127。支持 BMP 图像。

void DCMtoBMP(string input, char* output)	DCM 图像转 BMP 图像。input 是输入文件名，output 是输出文件名。
void Ins1977(char* input, char* output, int ratio)	Ins1977 滤镜，input 是输入文件名，output 是输出文件名。参考：ratio=100。
void KMeans(string input, unsigned int Clusters, char* output)	K-Means 聚类，input 是输入文件名，Clusters 是聚类的种类数目，output 是输出文件名。
void LOMO(char* input, char* DarkAngleInput, char* output, int ratio)	LOMO 滤镜，DarkAngleInput 是暗角模板图像名，参考：ratio=100。
void PNGGray(char* input, char* output)	图像灰度化，input 是输入文件名，output 是输出文件名。
void PNGSpotlight(char* input, char* output, int centerX, int centerY, double a, double b, double c, double d, double e)	聚光灯效果，input 是输入文件名，output 是输出文件名。焦点坐标（centerX, centerY），如：centerX=400, centerY=180；a、b、c、d、e 是相关参数，默认 a=100, b=100, c=160, d=80, e=0.5。
void PNGIllinify(char* input, char* output)	幻化效果，input 是输入文件名，output 是输出文件名。
void PNGWaterMark(char* input1, char* input2, char* output)	图像加水印，input1 和 input2 的尺寸必须相同。
void Roberts(unsigned char** input, unsigned char** output)	Roberts 算子，input 是输入数据，output 是输出数据。
void Roberts(BMPMat** input, BMPMat** output)	Roberts 算子，input 是输入数据，output 是输出数据。
void STLSection(char* input, char* output, int sliceAmount, int resolution, int c)	STL 切片，input 是输入的 STL 文件，output 是输出的切片文件前缀名，sliceAmount 是切片量，如：sliceAmount=50，resolution 是分辨率，如：resolution=260，c 是执行的相关参数，如：c=5。
void SURF(char* input1, char* input2, char* output)	SURF 算子，input1 和 input2 是输入文件名，output 是输出文件名。
void SobelOperator(char* input, char* output)	Sobel 算子，耗时较长，input 是输入文件名，output 是输出文件名。支持 24 位 BMP 图像。
void Dark(char* input, char* output, int ratio)	暗调滤镜，参考：ratio=100。
void ClosedOperation(char* input, char* output)	闭运算，input 是输入文件名，output 是输出文件名。支持 4 位 BMP 图像。
void EdgeDetection(char*	边缘检测，input 是输入文件名，output 是

input, char* output)	输出文件名。支持 4 位 BMP 图像。
void EdgeDetection1(char* input, char* output, short sharpen[3][3])	边缘检测, input 是输入文件名, output 是输出文件名。支持 8 位 BMP 图像。 参考模板: short sharpen[3][3] = {{1, 1, 1}, {1, -8, 1}, {1, 1, 1}};
void AdjustPixel(char* input, char* output, int a)	调整像素值, input 是输入文件名, output 是输出文件名。a 是用于设置图像像素的相关参数, 如 a=3。支持 24 位 BMP 图像。
void EdgeDetection2(char* input, char* output, int a)	边缘检测, input 是输入文件名, output 是输出文件名。a 是用于设置图像像素的相关参数, 如 a=3。支持 24 位 BMP 图像。
void EdgeDetection3(char* input, char* output, int a)	边缘检测, input 是输入文件名, output 是输出文件名。a 是用于设置图像像素的相关参数, 如 a=3。支持 24 位 BMP 图像。
void EdgeDetection4(char* input, char* output, int a)	边缘检测, input 是输入文件名, output 是输出文件名。a 是用于设置图像像素的相关参数, 如 a=3。支持 24 位 BMP 图像。
void Roberts(char* input, char* output)	Roberts 边缘检测。
void Prewitt(char* input, char* output)	Prewitt 边缘检测。
void Sobel(char* input, char* output)	Sobel 边缘检测。
void Laplace(char* input, char* output)	Laplace 边缘检测。
void PartialColorRetention(char* input, char* output, int ratio)	部分颜色保留滤镜, 参考: ratio=60。
void GrayImageConversion8(char* input, char* output)	生成图像的灰度图, 支持 8 位 BMP 图像。input 是输入文件名, output 是输出文件名。
void Gray(char* input, char* output)	灰度图转换, 支持 24 位 BMP 图像。input 是输入文件名, output 是输出文件名。
void GrayImageConversion(char* input, char* output)	彩色图转灰度图, input 是要处理的彩色图像, output 是处理后生成的灰度图名称。支持 24 位 BMP 图像。
void BinaryImageVerticalMirror(unsigned char *input, unsigned char *output, unsigned int w, unsigned int h)	二值图像垂直镜像, input 是输入图像的像素数据, output 是输出图像的像素数据, w 是输入图像的宽, h 是输入图像的高。

void GrayImageVerticalMirror(unsigned char *input,unsigned char *output,unsigned int w,unsigned int h)	灰度图像垂直镜像，input 是输入图像的像素数据，output 是输出图像的像素数据，w 是输入图像的宽，h 是输入图像的高。
void ColorImageVerticalMirror(unsigned char *input,unsigned char *output,unsigned int w,unsigned int h)	彩色图像垂直镜像，input 是输入图像的像素数据，output 是输出图像的像素数据，w 是输入图像的宽，h 是输入图像的高。
void OTSU(char* input,char* output,int BeforeThreshold)	大津算法，input 是输入文件名，output 是输出文件名。BeforeThreshold 是初始阈值，如 BeforeThreshold=10。支持 8 位 BMP 图像。
void LowerBrightness(char* input,char* output,int a,int b)	调低亮度，input 是输入文件名，output 是输出文件名。支持 24 位 BMP 图像。a 和 b 的参考值可为 a=100，b=0。
void HightBrightness(char* input,char* output,int a,int b)	调高亮度，input 是输入文件名，output 是输出文件名。支持 24 位 BMP 图像。a 和 b 的参考值可为 a=100，b=0。
void IterativeThresholdSelection(char* input,char* output)	迭代阈值选择，input 是输入文件名，output 是输出文件名。支持 8 位 BMP 图像。
void DitheringMethod(char* input,char* output)	抖动法，input 是输入文件名，output 是输出文件名。支持 8 位 BMP 图像。
void LogTransformation(char* input,char* output,int constant)	对数变换，input 是输入文件名，output 是输出文件名。支持 8 位 BMP 图像。constant 是相关参数，如 constant=15。
void LogarithmicTransformation(char* input,char* output)	对数变换，input 是输入文件名，output 是输出文件名。支持 BMP 图像。
void HistogramEqualization(char* input,char* output)	直方图均衡化，input 是输入文件名，output 是输出文件名。支持 BMP 图像。
void Binarization(char* input,char* output,int threshold)	二值化，input 是输入文件名，output 是输出文件名。支持 24 位 BMP 图像。threshold 是阈值，如：threshold=128。
void Expansion(char* input,char* output,unsigned char mask[9],int c)	二值图像膨胀，参考：mask[9]={0, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 0}，c=128。
void Corrosion(char* input,char* output,unsigned char mask[9],int c)	二值图像腐蚀，参考：mask[9]={0, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 0}，c=128。

void OpenOperation(char* input, char* output, unsigned char mask[9], int c)	二 值 图 像 开 运 算 ， 参 考： mask[9]={0, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 0} ， c=128。
void ClosedOperation(char* input, char* output, unsigned char mask[9], int c)	二 值 图 像 闭 运 算 ， 参 考： mask[9]={0, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 0} ， c=128。
void OpenOperationToExtractContou r(char* input, char* output, unsigned char mask[9], int c)	二 值 图 像 开 运 算 提 取 轮 廓 ， 参 考： mask[9]={0, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 0} ， c=128。
void ExpansionOperationToContourE xtraction(char* input, char* output, unsigned char mask[9], int c)	二 值 图 像 膨 胀 运 算 提 取 轮 廓 ， 参 考： mask[9]={0, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 0} ， c=128。
void CorrosionCalculationToContou rExtraction(char* input, char* output, unsigned char mask[9], int c)	二 值 图 像 腐 蚀 运 算 提 取 轮 廓 ， 参 考： mask[9]={0, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 0} ， c=128。
void Glaw(char* input, char* output, int ratio)	发光滤镜，参考：ratio=100。
void LowPassFilter(char* input, char* output)	低通滤波器，input 是输入文件名，output 是输出文件名。支持 BMP 图像。
void HighPassFilter(char* input, char* output)	高通滤波器，input 是输入文件名，output 是输出文件名。支持 BMP 图像。
void Thinning(char* input, char* output)	图像细化，input 是输入文件名，output 是 输出文件名。支持 BMP 图像。
void ThinningLine(char* input, char* output)	图像细化且线条化，input 是输入文件名， output 是输出文件名。支持 BMP 图像。
void Corrosion(char* input, char* output)	腐蚀，input 是输入文件名，output 是输出 文件名。支持 4 位 BMP 图像。
void Corrosionl(char* input, char* output, int *TempBuf, int TempH, int TempW)	腐蚀，input 是输入文件名，output 是输出 文件名。支持 24 位 BMP 图像。TempBuf 是 腐蚀模板，TempH 和 TempW 分别是 TempBuf 的高和宽，如 TempH=4, TempW=4，则有 TempBuf[4][4]。
void Expand(char* input, char* output, int *TempBuf, int TempH, int TempW)	膨胀，input 是输入文件名，output 是输出 文件名。支持 24 位 BMP 图像。TempBuf 是 膨胀模板，TempH 和 TempW 分别是 TempBuf 的高和宽，如 TempH=4, TempW=4，则有 TempBuf[4][4]。
unsigned char**	线性存储的灰阶图像像素转化为二维。

create2DImg(unsigned char* input, int w, int h)	
unsigned char getMaxPixelWhole(unsigned char **input, int x, int y, int w, int h, int *Kernal, int kernalW, int halfKernalW)	图像指定区域取最大值（判断是否超出边界）。
unsigned char getMaxPixelCenter(unsigned char **input, int x, int y, int *Kernal, int kernalW, int halfKernalW)	图像指定区域取最大值（不判断是否超出边界）。
unsigned char** imgDilate(unsigned char *input, int w, int h, int *Kernal, int kernalW, int halfKernalW)	图像膨胀。
unsigned char getMinPixelWhole(unsigned char **input, int x, int y, int w, int h, int *Kernal, int kernalW, int halfKernalW)	图像指定区域取最小值（判断是否超出边界）。
unsigned char getMinPixelCenter(unsigned char **input, int x, int y, int *Kernal, int kernalW, int halfKernalW)	图像指定区域取最小值（不判断是否超出边界）。
unsigned char** imgErode(unsigned char *input, int w, int h, int *Kernal, int kernalW, int halfKernalW)	图像腐蚀。
void Corrosion(unsigned char *input, unsigned char *output, int rows, int cols, int mat[5][5])	二值腐蚀。
void Expansion(unsigned char *input, unsigned char *output, int rows, int cols, int mat[5][5])	二值膨胀。
void BoxBlurAdvanced(string input, string output, int radius)	高级方框模糊，参考：radius=5。支持 PNG 文件。
void	高斯滤波，支持 PNG 文件。

GaussianBlurFilter(char* input, char* output)	
void GaussianFiltering(char* input, char* output)	高斯滤波, input 是输入文件名, output 是输出文件名。支持 24 位 BMP 图像。
void LaplaceEnhancement(char* input, char* output)	拉普拉斯增强, input 是输入文件名, output 是输出文件名。支持 24 位 BMP 图像。
void Residual(char* input, char* output)	求残差, input 是输入文件名, output 是输出文件名。支持 24 位 BMP 图像。
void SunlightFilter(char* input, char* output, int intensity, int radius, int x, int y)	光照特效滤镜, intensity 是光照强度, 如: intensity=255; radius 是光照范围, 如: radius=600; x 和 y 是光照的位置, 如: x=100, y=60。
void Compress(char* input, char* output)	压缩, 支持多种文件。input 是要压缩的文件名, output 是压缩后的文件名。
void Decompression(char* input, char* output)	解压缩, 支持多种文件。input 是要解压缩的文件名, output 是解压缩后的文件名。
void BlackWhite(char* input, char* output)	黑白化, input 是输入的原图像, output 是输出的黑白图像。支持 24 位 BMP 图像。
void Underexposure(char* input, char* output)	图像欠曝光, input 是输入的原图像, output 是输出的欠曝光图像。支持 24 位 BMP 图像。
void Overexposure(char* input, char* output)	图像过曝光, input 是输入的原图像, output 是输出的过曝光图像。支持 24 位 BMP 图像。
void Nostalgia(char* input, char* Mask, char* output, int ratio)	怀旧滤镜, input 和 Mask 都是输入的文件名, Mask 是褶皱图像路径, ratio=100。
void GammaTransform(char* input, char* output)	伽马变换, input 是输入文件名, output 是输出文件名。支持 8 位 BMP 图像。
void GrayScale(char* input, char* output)	灰度化, input 是输入文件名, output 是输出文件名。支持 24 位 BMP 图像。
void GrayImageBinarization(char* input, char* output, int bit, int threshold)	灰度图二值化, bit 用于设定位数, 如 bit=8; threshold 是阈值, 如 threshold=200。支持 8 位 BMP 图像。
void GreyPesudoColor(char* input, char* output)	灰度图伪彩色化, input 是输入文件名, output 是输出文件名。支持 8 位 BMP 图像。
void HoughTransform(char* input, char* output, unsigned char threshold)	霍夫变换, input 是输入的 RAW 文件, output 是输出的 RAS 文件, threshold=100。
static void EdgeDetectionWithoutNonmaximum(const LPCTSTR input, const	边缘检测, 参考: a=0.33, b=0.33, c=0.33。支持 24 位 BMP 图像。

LPCTSTR output, double a, double b, double c)	
static void NonmaximumWithoutDoubleThres holding(const LPCTSTR input, const LPCTSTR output, double a, double b, double c)	参考: a=0.33, b=0.33, c=0.33。支持 24 位 BMP 图像。
static void CannyEdgeDetection(const LPCTSTR input, const LPCTSTR output, double a, double b, double c, int orank, int orankb)	边缘检测, 参考: orank=20, orankb=80。支 持 24 位 BMP 图像。
static void HoughTransform(const LPCTSTR input, const LPCTSTR output, double a, double b, double c, int orank, int orankb)	霍夫变换, 参考: a=0.33, b=0.33, c=0.33, orank=20, orankb=80。支持 24 位 BMP 图像。
void BoxBlurBasic(string input, string output)	基础方框模糊, 支持 PNG 文件。
void CalculateCumulativeHistogram Map(char* input, char* outfile)	计算累加直方图并映射, input 是输入文件 名, outfile 是输出文件名。支持 24 位 BMP 图像。
void Translation(string input, char* output, int dx, int dy)	图像平移, input 是输入的文件, dx 和 dy 是横向及纵向的移动距离 (像素), 负值是 向左 / 向下移动; output 是平移操作后的 结果文件名。支持 BMP 图像。
void Mirrored(string input, char* output, char axis)	镜像变换, input 是输入的文件, output 是 镜像操作后的结果文件名, axis 是镜像变 换的方向 (以 X 或 Y 表示)。支持 BMP 图像。
void Sheared(string input, char* output, char axis, double Coef)	错切变换, input 是输入的文件, output 是 错切操作后的结果文件名, axis 和 Coef 分 别是错切变换的方向 (以 X 或 Y 表示) 和错 切系数, 负值是向左 / 向下偏移。支持 BMP 图像。
void Scaled(string input, char* output, double cx, double cy)	缩放操作, input 是输入的文件, output 是 缩放操作后的结果文件名, cx 和 cy 分别是 横向及纵向的缩放系数, 系数大于 1 表示拉 伸, 小于 1 表示压缩。支持 BMP 图像。
void Rotatedl(string input, char* output, double angle)	图像旋转, input 是输入的文件, output 是 图像旋转后的结果文件名, angle 是旋转角 度, 弧度制。支持 BMP 图像。

void SaltNoise(char* input, char* output, int a, int b, int c, int d)	添加椒盐噪声，a 和 b 是噪声相关参数，如 a=3, b=3; c 和 d 是颜色相关参数，如 c=0, d=255。支持 8 位 BMP 图像。
void CrossProcess(char* input, char* output, int ratio)	交叉冲印滤镜，参考：ratio=100。
void Conversion8(unsigned char** input, short** output)	unsigned char**转 short**, output 用于保存结果（与 input 大小相同）。
void Conversion8(short** input, unsigned char** output)	short**转 unsigned char**, output 用于保存结果（与 input 大小相同）。
void Conversion8(unsigned char** input, int** output)	unsigned char**转 int**, output 用于保存结果（与 input 大小相同）。
void Conversion8(int** input, unsigned char** output)	int**转 unsigned char**, output 用于保存结果（与 input 大小相同）。
void Conversion8(unsigned char** input, unsigned int** output)	unsigned char** 转 unsigned int**, output 用于保存结果(与 input 大小相同)。
void Conversion8(unsigned int** input, unsigned char** output)	unsigned int** 转 unsigned char**, output 用于保存结果(与 input 大小相同)。
void Conversion8(unsigned char** input, float** output)	unsigned char**转 float **, output 用于保存结果（与 input 大小相同）。
void Conversion8(float** input, unsigned char** output)	float **转 unsigned char**, output 用于保存结果（与 input 大小相同）。
void Conversion8(unsigned char** input, double** output)	unsigned char**转 double **, output 用于保存结果（与 input 大小相同）。
void Conversion8(double** input, unsigned char** output)	double **转 unsigned char**, output 用于保存结果（与 input 大小相同）。
void Conversion8(unsigned char** input, char** output)	unsigned char**转 char **, output 用于保存结果（与 input 大小相同）。
void Conversion8(char** input, unsigned char** output)	char **转 unsigned char**, output 用于保存结果（与 input 大小相同）。
void Conversion24(BMPMat** input, BMPMatshort** output)	BMPMat **转 BMPMatshort **, output 用于保存结果（与 input 大小相同）。
void Conversion24(BMPMatshort** input, BMPMat** output)	BMPMatshort **转 BMPMat **, output 用于保存结果（与 input 大小相同）。
void Conversion24(BMPMat**	BMPMat **转 BMPMatint **, output 用于保

input, BMPMatint** output)	存结果（与 input 大小相同）。
void Conversion24(BMPMatint** input, BMPMat** output)	BMPMatint **转 BMPMat **, output 用于保存结果（与 input 大小相同）。
void Conversion24(BMPMat** input, BMPMatfloat** output)	BMPMat **转 BMPMatfloat **, output 用于保存结果（与 input 大小相同）。
void Conversion24(BMPMatfloat** input, BMPMat** output)	BMPMatfloat **转 BMPMat **, output 用于保存结果（与 input 大小相同）。
void Conversion24(BMPMat** input, BMPMatdouble** output)	BMPMat **转 BMPMatdouble **, output 用于保存结果（与 input 大小相同）。
void Conversion24(BMPMatdouble** input, BMPMat** output)	BMPMatdouble **转 BMPMat **, output 用于保存结果（与 input 大小相同）。
void Conversion24(BMPMat** input, BMPMatchar** output)	BMPMat **转 BMPMatchar **, output 用于保存结果（与 input 大小相同）。
void Conversion24(BMPMatchar** input, BMPMat** output)	BMPMatchar **转 BMPMat **, output 用于保存结果（与 input 大小相同）。
void Conversion32(BMPMat** input, BMPMatshort** output)	BMPMat **转 BMPMatshort **, output 用于保存结果（与 input 大小相同）。
void Conversion32(BMPMatshort** input, BMPMat** output)	BMPMatshort **转 BMPMat **, output 用于保存结果（与 input 大小相同）。
void Conversion32(BMPMat** input, BMPMatint** output)	BMPMat **转 BMPMatint **, output 用于保存结果（与 input 大小相同）。
void Conversion32(BMPMatint** input, BMPMat** output)	BMPMatint **转 BMPMat **, output 用于保存结果（与 input 大小相同）。
void Conversion32(BMPMat** input, BMPMatfloat** output)	BMPMat **转 BMPMatfloat **, output 用于保存结果（与 input 大小相同）。
void Conversion32(BMPMatfloat** input, BMPMat** output)	BMPMatfloat **转 BMPMat **, output 用于保存结果（与 input 大小相同）。
void Conversion32(BMPMat** input, BMPMatdouble** output)	BMPMat **转 BMPMatdouble **, output 用于保存结果（与 input 大小相同）。
void Conversion32(BMPMatdouble** input, BMPMat** output)	BMPMatdouble **转 BMPMat **, output 用于保存结果（与 input 大小相同）。
void Conversion32(BMPMat** input, BMPMatchar** output)	BMPMat **转 BMPMatchar **, output 用于保存结果（与 input 大小相同）。
void Conversion32(BMPMatchar** input, BMPMat** output)	BMPMatchar **转 BMPMat **, output 用于保存结果（与 input 大小相同）。

void MeanFiltering(char* input, char* output)	均值滤波, input 是输入文件名, output 是输出文件名。支持 8 位 BMP 图像。
void MeanFiltering1(char* input, char* output)	均值滤波, input 是输入文件名, output 是输出文件名。支持 8 位和 24 位 BMP 图像。
void KapoorAlgorithm(char* input, char* output, int BeforeThreshold)	卡普尔算法, input 是输入文件名, output 是输出文件名。BeforeThreshold 是初始阈值, 如 BeforeThreshold=150。支持 8 位 BMP 图像。
void OpenOperation(char* input, char* output)	开运算, input 是输入文件名, output 是输出文件名。支持 4 位 BMP 图像。
void Diffusion(char* input, char* output, int ratio)	扩散滤镜, 参考: ratio=90。
void LapulasFiltering(char* readPath, char* writePath, float CoefArray[9], float coef)	拉普拉斯滤波, readPath 是原图像, writePath 是处理后的图像文件名。支持 8 位 BMP 图像。 各参数参考值: 定义*3 的模板 (拉普拉斯): float CoefArray[9]={1.0f, 2.0f, 1.0f, 2.0f, 4.0f, 2.0f, 1.0f, 2.0f, 1.0f}; 定义模板前乘的系数 (拉普拉斯): float coef=(float) (1.0/16.0);
void ImageFiltering(char* input, char* output, float kernel[3][3])	图像滤波, input 是输入文件名, output 是输出文件名。kernel 是模糊内核。支持 24 位 BMP 图像。
void ComicStrip(char* input, char* output, int ratio)	连环画滤镜, 参考: ratio=100。
void BrightnessAdjustment1(char* input, char* output, int brightness, int contrast)	亮度对比度调节, 参考: brightness=-30, contrast=100。
void BrightnessAdjustment2(char* input, char* output, int brightness, int contrast)	亮度对比度调节, 参考: brightness=-30, contrast=100。
void ZeroFillingSymmetricExtension(char* input, char* output)	零填充与对称扩展, 支持 8 位和 24 位 BMP 图像。
void PopArtStyle(char* input, char* output, int ratio)	流行艺术风滤镜, 参考: ratio=100。
void LightLeakage(char* input, char* output)	漏光滤镜, input 和 Mask 都是输入的图像

input, char* Mask, char* output, int ratio)	名, Mask 是漏光模板图像, ratio=90。
void LinearFiltering(char* input, char* output, short average[3][3])	线性滤波, input 是输入文件名, output 是输出文件名。支持 8 位 BMP 图像。 参考模板: short average[3][3] = {{1, 2, 1}, {2, 4, 2}, {1, 2, 1}};
void MedianFiltering(char* input, char* output, short average[3][3])	中值滤波, input 是输入文件名, output 是输出文件名。支持 8 位 BMP 图像。 参考模板: short average[3][3] = {{1, 2, 1}, {2, 4, 2}, {1, 2, 1}};
void SharpeningFiltering(char* input, char* output, short average[3][3], short sharpen[3][3])	锐化滤波, input 是输入文件名, output 是输出文件名。支持 8 位 BMP 图像。 参考模板: short average[3][3] = {{1, 2, 1}, {2, 4, 2}, {1, 2, 1}}; short sharpen[3][3] = {{-1, -1, -1}, {-1, 8, -1}, {-1, -1, -1}};
void GradientSharpening(char* input, char* output, short average[3][3], short sobel1[3][3], short sobel2[3][3])	梯度锐化, input 是输入文件名, output 是输出文件名。支持 8 位 BMP 图像。 参考模板: short average[3][3] = {{1, 2, 1}, {2, 4, 2}, {1, 2, 1}}; short sobel1[3][3] = {{-1, -2, -1}, {0, 0, 0}, {1, 2, 1}}; short sobel2[3][3] = {{-1, 0, 1}, {-2, 0, 2}, {-1, 0, 1}};
void ArithmeticMeanFilter(char* input, char* output)	算术平均滤波器, input 是输入文件名, output 是输出文件名。支持 8 位 BMP 图像。
void GeometricMeanFilter(char* input, char* output)	几何平均滤波器, input 是输入文件名, output 是输出文件名。支持 8 位 BMP 图像。
void HarmonicMeanFilter(char* input, char* output)	调和平均滤波器, input 是输入文件名, output 是输出文件名。支持 8 位 BMP 图像。

void ContraHarmonicMeanFilter(char* input, char* output)	反调和平均滤波器，input 是输入文件名，output 是输出文件名。支持 8 位 BMP 图像。
void Filter(char* input, char* output)	滤波，input 是输入文件名，output 是输出文件名。支持 8 位 BMP 图像。
void Mosaic(char* input, char* output, int x)	马赛克化图像，input 是输入文件名，output 是输出文件名。x 是马赛克处理的块的大小。支持 24 位 BMP 图像。
void MosaicFilter(char* input, char* output, int ratio)	马赛克滤镜，参考：ratio=50。
void Expansion(char* input, char* output)	膨胀，input 是输入文件名，output 是输出文件名。支持 4 位 BMP 图像。
void SmoothSharpen(char* input, char* output, int Template[3][3], int coefficient)	平滑，input 是输入文件名，output 是输出文件名。Template 是平滑模板，均一化处理，coefficient1 = 9。支持 24 位 BMP 图像。
void GaussSmoothSharpen(char* input, char* output, int Template[3][3], int coefficient)	高斯平滑，input 是输入文件名，output 是输出文件名。Template 是高斯平滑模板，coefficient=16。支持 24 位 BMP 图像。
void SobelSharpen(char* input, char* output, int Templatex[3][3], int Templatey[3][3], int coefficient1, int coefficient2)	Sobel 算子，input 是输入文件名，output 是输出文件名。Templatex 是 laplace 锐化模板，4 邻域，Templatey 是 laplace 锐化模板，8 邻域，coefficient1 = 9，coefficient2 = 16。支持 24 位 BMP 图像。
void MidSmoothing(char* input, char* output)	中值滤波器，input 是输入文件名，output 是输出文件名。支持 8 位 BMP 图像。
void AvgSmoothing(char* input, char* output)	均值滤波器，input 是输入文件名，output 是输出文件名。支持 8 位 BMP 图像。
void Averaging(char* input1, char* input2, char* input3, char* output, int a)	图像平均化，input 是输入文件名，output 是输出文件名。a 是平均化相关参数，如 a=3。支持 8 位 BMP 图像。
void PlaneSlicing(char* input, char* output)	平面切片，input 是输入文件名，output 是输出文件名。支持 8 位 BMP 图像。
void Translation(char* input, char* output, int xoffset, int yoffset)	图像平移，参考：xoffset=-100, yoffset=-100。
void SharpeningSpatialFiltering8(char* input, char* output, int model[9])	锐化空间滤波器，input 是输入文件名，output 是输出文件名。model 是锐化模板。支持 8 位灰度图像。

void PseudoGrayscale(char* input, char* output)	伪灰度化, input 是输入文件名, output 是输出文件名。支持 24 位 BMP 图像。
void TwoColors(char* input, char* output, int threshold, unsigned char color1, unsigned char color2)	二色化, input 是输入文件名, output 是输出文件名。threshold 是阈值, 如 threshold=115; color1 和 color2 是要填充的两个颜色。支持 24 位 BMP 图像。
void PNGImageGeneration(char* filename, const unsigned char img[], unsigned W, unsigned H, int x)	filename 是生成的 PNG 图像文件名; img 是图像的像素数据, W 是图像的宽, H 是图像的高, x=0 选择生成 RGB 图像, x=1 选择生成 RGBA 图像。
void MakeSphere(double V[3], double S[3], double r, double a, double m, int ROWS, int COLS, char* output)	使用反射模型在正交投影下生成球体的图像, V 是摄影机的方向, output 是输出的结果图像文件名, ROWS 是输出图像的行数, COLS 是输出图像的列数, 参考: V[3] = {0.0, 0.0, 1.0}, S[3] = {0.0, 0.0, 1.0}, r=50, a=0.5, m=1。支持 RAS 文件。
void MakeSphere(double vector_v[3], double vector_s[3], double r, double a, double m, int ROWS, int COLS, char* output)	使用反射模型生成球体的图像, vector_v 是摄影机的方向, output 是输出的结果图像文件名, ROWS 是输出图像的行数, COLS 是输出图像的列数, 参考: vector_v[3] = {0.0, 0.0, 1.0}, vector_s[3] = {0.0, 0.0, 1.0}, r=50, a=0.5, m=1。支持 RAS 文件。
void BilateralFiltering(string input, char* output, double ssd, double sdid)	双边滤波, input 是输入文件名, output 是输出文件名。支持 24 位 BMP 图像。ssd 和 sdid 分别是空间域标准差与强度域标准差。
void DoubleLayerErosion(char* input, char* output)	具有圆形结构集的双层形态侵蚀, 支持 8 位和 24 位 BMP 图像。
void BinaryImageHorizontalMirror(unsigned char *input, unsigned char *output, unsigned int w, unsigned int h)	二值图像水平镜像。
void GrayImageHorizontalMirror(unsigned char *input, unsigned char *output, unsigned int w, unsigned int h)	灰阶图像水平镜像。
void ColorImageHorizontalMirror(u	彩色图像水平镜像。

nsigned char *input,unsigned char *output,unsigned int w,unsigned int h)	
void SketchFilter(char* input,char* output,int ratio)	素描滤镜，参考：ratio=100。
void Zoom(char* input,char* output,float scaleX,float scaleY,int interpolation)	缩放，参考：scaleX=5，scaleY=5，interpolation=0 或 interpolation=1。
void AddGaussNoise(char* input,char* output)	添加高斯噪声，input 是输入文件名，output 是输出文件名。支持 8 位 BMP 图像。
void AddSaltPepperNoise(char* input,char* output)	添加椒盐噪声，input 是输入文件名，output 是输出文件名。支持 8 位 BMP 图像。
void ChannelSeparation(char* input,char* Routput,char* Goutput,char* Boutput)	通道分离，input 是输入文件名，Routput 是红色通道图像，Goutput 是绿色通道图像，Boutput 是蓝色通道图像。支持 24 位 BMP 图像。
void PatternMethod(char* input,char* output,unsigned char Template[8][8])	图案法，input 是输入文件名，output 是输出文件名。Template 是模板数组。支持 8 位 BMP 图像。
void LayerAlgorithm(char*input,char* inputMix,char* output,int alpha,int blendModel)	<p>图层算法，input 是基底图层图像，inputMix 是混合图层图像，参考：alpha=50，blendModel=26。</p> <p>blendModel 的取值对应的模式如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 典型 2 溶解 3 暗化 4 多层 5 颜色加深模式 6 线性加深 7 暗调 8 亮化 9 遮盖 10 颜色减淡模式 11 线性减淡 12 浅色 13 叠加 14 柔光模式 15 强光模式 16 艳光模式 17 线性光模式 18 点光模式 19 强混合模式

	20 差分 21 排除模式 22 减运算 23 图像分割 24 色相模式 25 色饱和 26 着色 27 亮度模式
void BMP24LossyCompression(char* input, char* output)	图像有损压缩, input 是待压缩的 BMP 文件名, output 是有损压缩后输出的文件名。支持 24 位 BMP 图像。
void BMP24LossyDecompression(char * input, char* output)	图像有损解压, input 是待解压的文件名, output 是输出解压后的 BMP 文件名。支持 24 位 BMP 图像。
void BMP24LosslessCompression(char* input, char* output)	图像无损压缩, input 是待压缩的 BMP 文件名, output 是无损压缩后输出的文件名。支持 24 位 BMP 图像。
void BMP24LosslessDecompression(char* input, char* output)	图像无损解压, input 是待解压的文件名, output 是输出解压后的 BMP 文件名。支持 24 位 BMP 图像。
void ImageDiscoloration(char* input, char* output, double a, double b, double c)	图像变色, input 是输入文件名, output 是输出文件名。如: a=0.2126, b=0.7152, c=0.0722。支持 24 位 BMP 图像。
unsigned char** HorizontalConcavity(unsigned char** input, int RANGE, int height, int width)	图像变形之水平内凹, 返回处理结果。参考: RANGE=400。
unsigned char** HorizontalConvexity(unsigned char** input, int RANGE, int height, int width)	图像变形之水平外凸, 返回处理结果。参考: RANGE=400。
unsigned char** TrapezoidalDeformation(unsigned char** input, int height, int width, double k)	图像变形之梯形形变, 返回处理结果。参考: k=0.3。
unsigned char** TriangularDeformation(unsigned char** input, int height, int width, double k)	图像变形之三角形形变, 返回处理结果。参考: k=0.5。
unsigned char** SDeformation(unsigned char** input, int height, int width, int RANGE)	图像变形之 S 形变, 返回处理结果。参考: RANGE=450。

void ImageCutting(char* input, char* output, int leftdownx, int leftdowny, int rightupx, int rightupy)	图像裁剪, input 是输入文件名, output 是输出文件名。leftdownx, leftdowny, rightupx, rightupy 是要裁剪的矩形区域的左下角和右上角的坐标 (连续四个整数值, 如 50 50 300 300)。支持 24 位 BMP 图像。
void ImageLayerAlgorithm(char* input, char* output)	图像层算法。
void RGBtoGraywithoutLUT(char* input, char* output)	图像无 LUT 的灰度化, input 是输入文件名, output 是输出文件名。支持 24 位 BMP 图像。
void RGBtoGraywithLUT(char* input, char* output)	图像有 LUT 的灰度化, input 是输入文件名, output 是输出文件名。支持 24 位 BMP 图像。
void PiecewiseLinearTransform(char* input, char* output)	分段线性变换, input 是输入文件名, output 是输出文件名。支持 8 位 BMP 图像。
void PowerConversion(char* input, char* output, double c, double g)	功率转换, input 是输入文件名, output 是输出文件名。如: c = 1.2, g = 0.5。支持 8 位 BMP 图像。
void LaplacianEnhancement(char* input, char* output, int N, int LaplMask[3][3])	拉普拉斯图像增强, input 是输入文件名, output 是输出文件名。如: N=1。支持 8 位 BMP 图像。 参考模板: <pre>int LaplMask[3][3] = { 0, 1, 0, 1, -4, 1, 0, 1, 0 };</pre>
void Smooth(char* input, char* output)	平滑, input 是输入文件名, output 是输出文件名。支持 8 位 BMP 图像。
void LaplaceSmooth(char* input, char* output, int N, int LaplMask[3][3])	拉普拉斯平滑, input 是输入文件名, output 是输出文件名。如: N=1。支持 8 位 BMP 图像。 参考模板: <pre>int LaplMask[3][3] = { 0, 1, 0, 1, -4, 1, 0, 1, 0 };</pre>
void Sobel1(char* input, char* output, int N, int SblMask1[3][3], int	Sobel 算子, input 是输入文件名, output 是输出文件名。如: N=1。支持 8 位 BMP 图像。

SblMask2[3][3])	<p>参考模板：</p> <pre> int SblMask1[3][3] = { -1, -2, -1, 0, 0, 0, 1, 2, 1 }; int SblMask2[3][3] = { -1, 0, 1, -2, 0, 2, -1, 0, 1 }; </pre>
void SobelSmooth(char* input, char* output, int N, int SblMask1[3][3], int SblMask2[3][3])	<p>Sobel 平滑，input 是输入文件名，output 是输出文件名。如：N=1。支持 8 位 BMP 图像。</p> <p>参考模板：</p> <pre> int SblMask1[3][3] = { -1, -2, -1, 0, 0, 0, 1, 2, 1 }; int SblMask2[3][3] = { -1, 0, 1, -2, 0, 2, -1, 0, 1 }; </pre>
void Multiply(char* input, char* output, int N, int SblMask1[3][3], int SblMask2[3][3], int LaplMask[3][3])	<p>图像倍增化，input 是输入文件名，output 是输出文件名。如：N=1。支持 8 位 BMP 图像。</p> <p>参考模板：</p> <pre> int LaplMask[3][3] = { 0, 1, 0, 1, -4, 1, 0, 1, 0 }; int SblMask1[3][3] = { -1, -2, -1, 0, 0, 0, 1, 2, 1 }; int SblMask2[3][3] = { -1, 0, 1, -2, 0, 2, -1, 0, 1 }; </pre>

<pre>void Add(char* input, char* output, int N, int SblMask1[3][3], int SblMask2[3][3], int LaplMask[3][3])</pre>	<p>图像添加, input 是输入文件名, output 是输出文件名。如: N=1。支持 8 位 BMP 图像。参考模板:</p> <pre>int LaplMask[3][3] = { 0, 1, 0, 1, -4, 1, 0, 1, 0 }; int SblMask1[3][3] = { -1, -2, -1, 0, 0, 0, 1, 2, 1 }; int SblMask2[3][3] = { -1, 0, 1, -2, 0, 2, -1, 0, 1 };</pre>
<pre>void PowerConversion1(char* input, char* output, double c, double g, int N, int SblMask1[3][3], int SblMask2[3][3], int LaplMask[3][3])</pre>	<p>功率变换, input 是输入文件名, output 是输出文件名。如: c = 1.2, g = 0.5, N=1。支持 8 位 BMP 图像。</p> <pre>int LaplMask[3][3] = { 0, 1, 0, 1, -4, 1, 0, 1, 0 }; int SblMask1[3][3] = { -1, -2, -1, 0, 0, 0, 1, 2, 1 }; int SblMask2[3][3] = { -1, 0, 1, -2, 0, 2, -1, 0, 1 };</pre>
<pre>void BlackWhite(char* input, char* output)</pre>	<p>黑白化图像, input 是输入文件名, output 是输出文件名。支持 24 位 BMP 图像。</p>
<pre>void RandomOperation(char* input, char* output, unsigned char threshol1, unsigned char threshol2, unsigned char threshol3, unsigned char threshol4, unsigned char</pre>	<p>随意操作, input 是输入文件名, output 是输出文件名。支持 24 位 BMP 图像。</p>

threshold5, unsigned char threshold6, unsigned char red, unsigned char green, unsigned char blue, int color1, int color2, int color3, int color4, int color5, int color6, int color7, int color8)	
void SpecialEffects1(char* input, char* output, unsigned char red, unsigned char green, unsigned char blue)	图像特效, input 是输入文件名, output 是 输出文件名。支持 24 位 BMP 图像。
void NostalgicFilter(BMPMat** input, BMPMat** output)	怀旧滤镜, 支持 24 位 BMP 图像。
void SizeTransformation(short** input, short** output, short height, short width, short out_height, short out_width)	图像放缩, 支持 8 位 BMP 图像。
void ReverseColor(short** input, short** output, long height, long width, short GRAY_LEVELS)	图像反色。
void Logarithm(short** input, short** output, long height, long width, short c)	对数变换, 默认 c=10。
void Gamma(short** input, short** output, long height, long width, double c)	幂律 (伽马) 变换, 默认 c=1.2。
void HistogramEqualization(short* * input, short** output, long height, long width, short GRAY_LEVELS)	直方图均衡化。
void SmoothLinearFiltering(short* * input, short** output, long height, long width, short average[3][3])	平滑线性滤波器。
void MedianFiltering(short** input, short** output, long height, long width)	中值滤波器。
void Laplace(short**	拉普拉斯算子。

input, short** output, long height, long width, short sharpen[3][3])	
void Sobel(short** input, short** output, long height, long width, short soble1[3][3], short soble2[3][3])	Sobel 算子。
void DFTRead(short** input, double** output, long height, long width)	二维离散傅里叶变换，实部图像。
void DFTImaginary(short** input, double** output, long height, long width)	二维离散傅里叶变换，虚部图像。
void FreSpectrum(short **input, short **output, long height, long width)	傅里叶变换的平移。
void IDFT(double** re_array, double** im_array, short** output, long height, long width)	二维离散傅里叶反变换。
void AddGaussianNoise(short** input, short** output, long height, long width)	添加高斯噪声。
void AddSaltPepperNoise(short** input, short** output, long height, long width)	添加椒盐噪声。
void MeanFilter(short** input, short** output, long height, long width)	均值滤波器。
void GeometricMeanFilter(short** input, short** output, long height, long width, double product)	几何均值滤波器，默认 product=1.0。
void HarmonicMeanFiltering(short* * input, short** output, long height, long width, double sum)	谐波均值滤波，默认 sum=0。
void InverseHarmonicMeanFiltering	逆谐波均值滤波，Q 为滤波器的阶数，Q 为正时，消除胡椒噪声，Q 为负时消除盐粒噪

(short** input, short** output, long height, long width, int Q)	声, Q=0 为算术均值滤波器, Q=-1 谐波均值滤波器, 默认 Q=2。
void Threshold(short** input, short** output, long height, long width, int delt_t, double T)	基本全局阈值处理方法。
void OTSU(short** input, short** output, long height, long width, short GRAY_LEVELS)	Otsu 方法进行最佳全局阈值处理。
void MatrixGlobalAddition24(BMPMat** input1, BMPMat** input2, BMPMat** output)	基于模板矩阵的全局相加。
void MatrixGlobalSubtraction24(BMPMat** input1, BMPMat** input2, BMPMat** output)	基于模板矩阵的全局相减。
void MatrixGlobalMultiplication24(BMPMat** input1, BMPMat** input2, BMPMat** output)	基于模板矩阵的全局相乘。
void MatrixGlobalDivision24(BMPMat** input1, BMPMat** input2, BMPMat** output)	基于模板矩阵的全局相除。
void MatrixGlobalAddition32(BMPMat** input1, BMPMat** input2, BMPMat** output)	基于模板矩阵的全局相加。
void MatrixGlobalSubtraction32(BMPMat** input1, BMPMat** input2, BMPMat** output)	基于模板矩阵的全局相减。
void MatrixGlobalMultiplication32(BMPMat** input1, BMPMat** input2, BMPMat** output)	基于模板矩阵的全局相乘。
void MatrixGlobalDivision32(BMPMat** input1, BMPMat** input2, BMPMat** output)	基于模板矩阵的全局相除。
void	基于模板矩阵的全局相加。

MatrixGlobalAddition8(unsigned char** input1, unsigned char** input2, unsigned char** output)	
void MatrixGlobalSubtraction8(unsigned char** input1, unsigned char** input2, unsigned char** output)	基于模板矩阵的全局相减。
void MatrixGlobalMultiplication8(unsigned char** input1, unsigned char** input2, unsigned char** output)	基于模板矩阵的全局相乘。
void MatrixGlobalDivision8(unsigned char** input1, unsigned char** input2, unsigned char** output)	基于模板矩阵的全局相除。
void ColorRectangleLocalSegmentation(char* input, char* output, int x1, int y1, int x2, int y2, BMPMat color)	彩色图以矩形方式局部截取且其它部分填充，(x1, y1) 是矩形的左上角的坐标，(x2, y2) 是矩形的右下角的坐标。
void GrayRectangleLocalSegmentation(char* input, char* output, int x1, int y1, int x2, int y2, unsigned char color)	灰度图以矩形方式局部截取且其它部分填充，(x1, y1) 是矩形的左上角的坐标，(x2, y2) 是矩形的右下角的坐标。
void ColorDrawRectangle(char* input, char* output, int x1, int y1, int x2, int y2, BMPMat color)	彩色图画矩形，(x1, y1) 是矩形的左上角的坐标，(x2, y2) 是矩形的右下角的坐标。
void GrayDrawRectangle(char* input, char* output, int x1, int y1, int x2, int y2, unsigned char color)	灰度图画矩形，(x1, y1) 是矩形的左上角的坐标，(x2, y2) 是矩形的右下角的坐标。
void Relief(BMPMat** input, BMPMat** output, int value)	浮雕效果，默认 value=128。
void Relief(unsigned char** input, unsigned char** output, int value)	浮雕效果，默认 value=128。

input,unsigned char** output,int value)	
void Sharpening(BMPMat** input,BMPMat** output,double degree)	图像锐化，默认 degree=0.3。
void Sharpening(unsigned char** input,unsigned char** output,double degree)	图像锐化，默认 degree=0.3。
void Soften(BMPMat** input,BMPMat** output,int value)	图像柔化，默认 value=9。
void Soften(unsigned char** input,unsigned char** output,int value)	图像柔化，默认 value=9。
void flipX(char* input,char* output)	X 方向翻转，支持 JPG 文件。
void flipY(char* input,char* output)	Y 方向翻转，支持 JPG 文件。
void Crop(char* input,char* output,uint16_t start_x, uint16_t start_y, uint16_t new_height, uint16_t new_width)	裁剪。
void Resize(char* input,char* output,int new_width, int new_height)	缩放。
void Scale(char* input,char* output,double ratio)	比例。
void GrayscaleAvg(char* input,char* output)	灰度平均值。
void grayscaleLum(char* input,char* output)	灰度亮度。
void ColorMask(char* input,char* output,float r,float g,float b)	彩色遮罩。
void Pixelize(char* input,char* output,int strength)	像素化，参考：strength=2。
void GaussianBlur(char* input,char* output,int strength)	高斯模糊，参考：strength=2。
void EdgeDetection(char* input,char* output,double cutoff)	边缘检测，参考：cutoff=115。

void Sharpen(char* input, char* output)	锐化。
void CannyProcessing(char* input, char* output, int a)	Canny 处理, a 可以为 1、2、3、4、5。支持 BMP 图像。
void AverageGrayScale(char* input, char* output)	平均灰度化。
void SimpleBW(char* input, char* output)	简易 BW。
void AdvancedBW(char* input, char* output)	高级 BW。
void UniformNoise(char* input, char* output)	均匀噪声。
void GaussianNoise(char* input, char* output, double sigma)	高斯噪声。
void SaltAndPepperNoise(char* input, char* output)	椒盐噪声。
void MeanFilter(char* input, char* output, int filterSize)	均值滤波。
void GaussianFilter(char* input, char* output, double sigma)	高斯滤波。
void MedianFilter(char* input, char* output, int size)	中值滤波。
void EfficientMeanFilter(char* input, char* output, int filterSize)	有效均值滤波器。
double MeanSquaredError(char* input1, char* input2, char* output)	均方误差, 计算图像相似度, 返回值越小图像就越相似。
void GrayAVS(char* input, char* output, float k, float b)	input 是输入文件名, output 是输出文件名。支持 8 位 BMP 图像。
void HistogramEqualize24(char* input, char* output)	直方图均衡化, input 是输入文件名, output 是输出文件名。支持 24 位 BMP 图像。
void MatrixTransformation(char* input, char* output)	矩阵变换。
void Binarization(char* input, char* output)	二值化。

input, char* output)	
void ChannelSeparation_B(char* input, char* output)	分离出蓝色通道。
void ChannelSeparation_G(char* input, char* output)	分离出绿色通道。
void ChannelSeparation_R(char* input, char* output)	分离出红色通道。
void Inverse(char* input, char* output)	反转。
void HistogramEqualization8(char* input, char* output)	直方图均衡化。
void Smooth(char* input, char* output)	平滑。
void CannyEdge(char* input, char* output)	Canny 算子。
void EdgeEnhance(char* input, char* output)	边缘增强。
void AvrFilter(char* input, char* output1, char* output2, int M, int N)	input 是输入文件名, output 是输出文件名。如 M=21, N=1。支持 8 位 BMP 图像。
void GryOppositionSSE(char* input, char* output)	input 是输入文件名, output 是输出文件名。支持 8 位 BMP 图像。
void MedianFilter(char* input, char* output, int M, int N)	中值滤波器, input 是输入文件名, output 是输出文件名。如 M=5, N=5。支持 8 位 BMP 图像。
void EdgeSharpeningGry(char* input, char* output)	input 是输入文件名, output 是输出文件名。支持 8 位 BMP 图像。
void SJGryandRiceTest(char* input, char* output)	input 是输入文件名, output 是输出文件名。支持 8 位 BMP 图像。
void TextTest(char* input, char* output)	input 是输入文件名, output 是输出文件名。支持 8 位 BMP 图像。
void RedChannel(char* input, char* output)	生成图像的红色通道图像, input 是输入文件名, output 是输出文件名。支持 24 位 BMP 图像。
void GreenChannel(char* input, char* output)	生成图像的绿色通道图像, input 是输入文件名, output 是输出文件名。支持 24 位 BMP 图像。
void BlueChannel(char* input, char* output)	生成图像的蓝色通道图像, input 是输入文件名, output 是输出文件名。支持 24 位 BMP 图像。

void HistogramStatistics(char* input, char* output)	直方图统计, input 是输入文件名, output 是输出文件名。支持 24 位 BMP 图像。
void HistogramEqualization1(char* input, char* output)	直方图均衡化, input 是输入文件名, output 是输出文件名。支持 24 位 BMP 图像。
void ReflectionRay(char* input, char* output)	反射线, input 是输入文件名, output 是输出文件名。支持 24 位 BMP 图像。
void MeanFiltering24(char* input, char* output)	均值滤波, input 是输入文件名, output 是输出文件名。支持 24 位 BMP 图像。
void MedianFiltering24(char* input, char* output)	中值滤波, input 是输入文件名, output 是输出文件名。支持 24 位 BMP 图像。
void ZoomOutAndZoomIn(char* input, char* output, double value)	缩放(双线性插值), input 是输入文件名, output 是输出文件名。value 是放大倍数, 如 value=0.5。支持 24 位 BMP 图像。
void Translation24(char* input, char* output, int x, int y)	平移, input 是输入文件名, output 是输出文件名。x 是横轴的平移量, y 是纵轴的平移量, 如 x=-10, y=-30。支持 24 位 BMP 图像。
void Mirror24(char* input, char* output)	镜像, input 是输入文件名, output 是输出文件名。支持 24 位 BMP 图像。
void Rotate24(char* input, char* output, double degree)	旋转, input 是输入文件名, output 是输出文件名。degree 是旋转的度数。支持 24 位 BMP 图像。
void GivenThresholdMethod(char* input, char* output, int threshold)	给定阈值法处理图像, 使图片黑白化, input 是输入文件名, output 是输出文件名。threshold 是给定的阈值, 如 threshold=100。支持 24 位 BMP 图像。
void IterativeThresholdMethod(char* input, char* output)	迭代阈值法处理图像, 使图片黑白化, input 是输入文件名, output 是输出文件名。支持 24 位 BMP 图像。
void OstuThresholdSegmentationMethod(char* input, char* output)	Ostu(大津法)阈值分割, input 是输入文件名, output 是输出文件名。支持 24 位 BMP 图像。
void Repudiation(char* input, char* output)	将伪彩图片反白, input 是输入文件名, output 是输出文件名。支持 24 位 BMP 图像。
void Gray1(char* input, char* output)	将彩色图片变成灰度图片, input 是输入文件名, output 是输出文件名。支持 24 位 BMP 图像。
void CorrectMethod(char* input, char* output)	正确法, input 是输入文件名, output 是输出文件名。支持 24 位 BMP 图像。
void	对图像分理出其中的 RGB 分量并分别保存

ChannelSeparation1(char* input, char* Routput, char* Goutput, char* Boutput)	为独立的图像，input 是输入文件名，Routput 是红色通道图像，Goutput 是绿色通道图像，Boutput 是绿色通道图像。支持 24 位 BMP 图像。
void ReverseColor(char* input, char* output)	对灰度图进行反色，input 是输入文件名，output 是输出文件名。支持 8 位 BMP 图像。
Image* LoadImage1(char* input)	BMP 图像读取，input 是输入文件名。支持 8 位和 24 位 BMP 图像。 返回 Image 型数据，Image 型数据的结构如下： typedef struct { int width; int height; int channels; //图像通道数 unsigned char* Data; //像素数据 }Image;
void SaveImage1(char* output, Image* img)	将 Image 型数据保存为 BMP 图像，output 是生成的 BMP 图像文件名，img 是要保存的图像数据。支持 8 位和 24 位 BMP 图像。 Image 型数据的结构如下： typedef struct { int width; int height; int channels; //图像通道数 unsigned char* Data; //像素数据 }Image;
unsigned char** BMPRead8(char* input)	读取 8 位 BMP 图像的像素。
void GenerateImage8(char* output, unsigned char** color)	生成 8 位 BMP 图像，output 是生成的图像文件名，color 是像素数据。
BMPMat** BMPRead(char* input)	读取 24 位和 32 位 BMP 图像的像素。 需要引入以下结构体： typedef struct { unsigned char B; //24 位和 32 位 BMP 图像的蓝色通道分量 unsigned char G; //24 位和 32 位 BMP 图像的绿色通道分量 unsigned char R; //24 位和 32 位 BMP 图像的红色通道分量 unsigned char A; //仅限 32 位 BMP 图像的 Alpha 通道

	}BMPMat;
unsigned int BMPHeight(char* input)	读取 BMP 图像的高度。
unsigned int BMPWidth(char* input)	读取 BMP 图像的宽度。
void GenerateImage(char* output,BMPMat** color,unsigned short type)	<p>生成 24 位和 32 位 BMP 图像。type 等于图像的位数，如 type=24。 参考用例：</p> <pre> BMPMat** color = (BMPMat**)malloc(sizeof(BMPMat*)*1280); for (unsigned int i = 0; i < 1280; i++) { color[i] = (BMPMat*)malloc(sizeof(BMPMat)*2450); } for (unsigned int i = 0; i < 1280; i++) { for (unsigned int j = 0; j < 2450; j++) { color[i][j].B =0; color[i][j].G =0; color[i][j].R =255; } } </pre>
void ImageContrastExtension(char* input,char* output,double m,double g1,double g2,double a)	<p>图像对比度扩展，input 是输入文件名，output 是输出文件名。 其中，可参考： double m=1.5,g1=100.0,g2=200.0; m 对应斜率 double a=(255.0-m*(g2-g1))/(255.0-(g2-g1)); 支持 8 位 BMP 图像。</p>
void Binaryzation(char* input,char* output,int threshold)	<p>图像二值化，input 是输入文件名，output 是输出文件名。threshold 是将灰度值转化为二值的阈值，如 threshold=80。支持 24 位 BMP 图像。</p>
void GlobalBinarization(char* input,char* output)	<p>全局二值化，input 是输入文件名，output 是输出文件名。支持 8 位 BMP 图像。</p>
void AdaptiveBinarization(char* input,char* output)	<p>自适应二值化，input 是输入文件名，output 是输出文件名。支持 8 位 BMP 图像。</p>
void	膨胀操作，input 是输入文件名，output 是

ExpansionOperation(char* input, char* output)	输出文件名。支持 8 位 BMP 图像。
void CorrosionOperation(char* input, char* output)	腐蚀操作, input 是输入文件名, output 是输出文件名。支持 8 位 BMP 图像。
void Operation1(char* input, char* output)	开操作, input 是输入文件名, output 是输出文件名。支持 8 位 BMP 图像。
void Closed1(char* input, char* output)	闭操作, input 是输入文件名, output 是输出文件名。支持 8 位 BMP 图像。
void Negative1(char* input, char* output)	图像反色, input 是输入文件名, output 是输出文件名。支持 24 位 BMP 图像。
void Negative(char* input, char* output)	图像反色, input 是输入文件名, output 是输出文件名。支持 8 位 BMP 图像。
void ImageSynthesis(char* input1, char* input2, char* output)	图像合成。
void BlackWhite(char* input, char* output, float T, int border)	黑白化, 支持 8 位和 24 位 BMP 图像。T 是阈值, border 是边界范围, 如: T=50, border=0。
IMAGE Image_bmp_load(char* filename)	加载 BMP 图片。
void Image_bmp_save(char* filename, IMAGE im)	保存 BMP 图片。
IMAGE TransformShapeNearest(IMAGE input, unsigned int newWidth, unsigned int newHeight)	缩放图片(最近邻插值法)。
IMAGE TransformShapeLinear(IMAGE input, unsigned int newWidth, unsigned int newHeight)	缩放图片(双线性插值法)。
IMAGE TransformShapeWhirl(IMAGE input, float angle)	图像的任意角度的旋转。
IMAGE TransformShapeUpturn(IMAGE input, int a)	图像的镜像翻转。
void TransformColorGrayscale(IMAGE im, int GrayscaleMode)	彩色图转灰度图, 对于 GrayscaleMode 的值: 1 表示加权法, 2 表示最值法, 3 表示均值法, 4 表示红色分量法, 5 表示绿色分量法, 6 表示蓝色分量法。
void TransformColorBWDIY(IMAGE input, unsigned char	二值图(自定义阈值法)。

Threshold)	
void TransformColorBWOSTU (IMAGE input)	二值图 (大津法 OSTU, 适用双峰直方图。)
void TransformColorBWTRIANGLE (IMA GE input)	二值图 (三角法 TRIANGLE, 适用单峰直方图。)
IMAGE TransformColorBWAdaptive (IMA GE input, int areaSize)	二值图 (自适应阈值法, areaSize=25 较合适)
IMAGE TransformColorBWGrayscale (IM AGE input, int areaSize)	二值图 (用二值图表示灰度变化, areaSize=25 较合适)
void TransformColorOpposite (IMAGE input)	反色。
IMAGE TransformColorHistogramPart (I MAGE input)	直方图均衡化 (分步计算, 效果更加柔和)。
IMAGE TransformColorHistogramAll (I MAGE input)	直方图均衡化 (整体计算, 效果更加尖锐)。
IMAGE KernelsUseDIY (IMAGE input, double* kernels, int areaSize, double modulus)	卷积操作 (自定义)。
IMAGE WavefilteringMedian (IMAGE input)	中值滤波。
IMAGE WavefilteringGauss (IMAGE input, double KERNELS_Wave_Gauss[9], int a, double b)	高斯滤波。 高斯滤波卷积核: double KERNELS_Wave_Gauss[9] = { 1, 2, 1, 2, 4, 2, 1, 2, 1 };
IMAGE Wavefiltering_LowPass (IMAGE input, double* kernels)	低通滤波。 // 低通滤波卷积核 LP1 double KERNELS_Wave_LowPass_LP1[9] = { 1 / 9.0, 1 / 9.0, 1 / 9.0, 1 / 9.0, 1 / 9.0, 1 / 9.0, 1 / 9.0, 1 / 9.0, 1 / 9.0 };

	<pre>// 低通滤波卷积核 LP2 double KERNELS_Wave_LowPass_LP2[9] = { 1 / 10.0, 1 / 10.0, 1 / 10.0, 1 / 10.0, 1 / 5.0, 1 / 10.0, 1 / 10.0, 1 / 10.0, 1 / 10.0 }; // 低通滤波卷积核 LP3 double KERNELS_Wave_LowPass_LP3[9] = { 1 / 16.0, 1 / 8.0, 1 / 16.0, 1 / 8.0, 1 / 4.0, 1 / 8.0, 1 / 16.0, 1 / 8.0, 1 / 16.0 };</pre>
<pre>IMAGE WavefilteringHighPass(IMAGE input, double* kernels)</pre>	<pre>高通滤波。 // 高通滤波卷积核 HP1 double KERNELS_Wave_HighPass_HP1[9] = { -1, -1, -1, -1, 9, -1, -1, -1, -1 }; // 高通滤波卷积核 HP2 double KERNELS_Wave_HighPass_HP2[9] = { 0, -1, 0, -1, 5, -1, 0, -1, 0 }; // 高通滤波卷积核 HP3 double KERNELS_Wave_HighPass_HP3[9] = { 1, -2, 1, -2, 5, -2, 1, -2, 1 };</pre>
<pre>IMAGE Wavefiltering_Average(IMAGE input, double* KERNELS_Wave_Average)</pre>	<pre>均值滤波。 // 均值滤波卷积核 double KERNELS_Wave_Average[25] = {</pre>

	<pre> 1, 1 }; </pre>
<pre> IMAGE EdgeDetectionDifference(IMAGE input, double* kernels) </pre>	<pre> 差分边缘检测。 // 差分垂直边缘检测卷积核 double KERNELS_Edge_difference_vertical[9] = { 0, 0, 0, -1, 1, 0, 0, 0, 0 }; // 差分水平边缘检测卷积核 double KERNELS_Edge_difference_horizontal[9] = { 0, -1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 }; // 差分垂直和水平边缘检测卷积核 double KERNELS_Edge_difference_VH[9] = { -1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 }; </pre>
<pre> IMAGE KernelsUseEdgeSobel(IMAGE input, double* kernels1, double* kernels2) </pre>	<pre> Sobel 边缘检测。 // Sobel X 边缘检测卷积核 double KERNELS_Edge_Sobel_X[9] = { -1, 0, 1, -2, 0, 2, -1, 0, 1 }; // Sobel Y 边缘检测卷积核 </pre>

	<pre>double KERNELS_Edge_Sobel_Y[9] = { -1, -2, -1, 0, 0, 0, 1, 2, 1 };</pre>
<pre>IMAGE EdgeDetectionLaplace(IMAGE input, double* kernels)</pre>	<pre>Laplace 边缘检测。 // Laplace 边缘检测卷积核 LAP1 double KERNELS_Edge_Laplace_LAP1[9] = { 0, 1, 0, 1, -4, 1, 0, 1, 0 }; // Laplace 边缘检测卷积核 LAP2 double KERNELS_Edge_Laplace_LAP2[9] = { -1, -1, -1, -1, 8, -1, -1, -1, -1 }; // Laplace 边缘检测卷积核 LAP3 double KERNELS_Edge_Laplace_LAP3[9] = { -1, -1, -1, -1, 9, -1, -1, -1, -1 }; // Laplace 边缘检测卷积核 LAP4 double KERNELS_Edge_Laplace_LAP4[9] = { 1, -2, 1, -2, 8, -2, 1, -2, 1 };</pre>
<pre>IMAGE MorphologyErosion(IMAGE input, double* kernels)</pre>	<pre>腐蚀。 // 腐蚀卷积核 double KERNELS_Morphology_Erosion_cross[9] = { 0, 1, 0,</pre>

	<pre> 1, 1, 1, 0, 1, 0 }; </pre>
<pre> IMAGE MorphologyDilation(IMAGE input, double* kernels) </pre>	<p>膨胀。</p> <pre> // 膨胀卷积核 double KERNELS_Morphology_Dilation_cross[9] = { 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0 }; </pre>
<pre> IMAGE Pooling(IMAGE input, int lenght) </pre>	池化。
<pre> IGIMAGE IntegralImage(IMAGE input) </pre>	获得积分图（在此之前要保证图片是“白底黑字”）。
<pre> void FaceDetection(char* input, char* output, double* KERNELS_Wave_Average) </pre>	人脸检测。
<pre> void IntegralDiagram(unsigned int *input, unsigned int *output, int width, int height) </pre>	图像积分图。
<pre> void ImageEncryption(char* inFileName, char* outFileName, char key) </pre>	图像加密，支持 8 位、24 位和 32 位 BMP 图像。inFileName 是原图图像文件名，outFileName 是解密图像文件名，key 是密钥，如 key=255。
<pre> void ImageDecryption(char* inFileName, char* outFileName, char key) </pre>	图像解密，inFileName 是加密图像文件名，outFileName 是解密图像文件名，key 是密钥，如 key=255。支持 8 位、24 位和 32 位 BMP 图像。
<pre> void EncryptionDecryption(char* input, char* output, int Key, int a) </pre>	图像加解密，Key 是密钥，a=1 时执行加密，a=0 时执行解密。支持 24 位 BMP 图像。
<pre> void Encryption(char* input, char* output, int Key) </pre>	图像加密，input 是输入文件名，output 是输出文件名。Key 是密钥。支持 24 位 BMP 图像。
<pre> void Decryption(char* input, char* output, int Key) </pre>	图像解密，input 是输入文件名，output 是输出文件名。Key 是密钥。支持 24 位 BMP 图像。
<pre> void Compress8(string input, string output) </pre>	图像压缩，input 是输入文件名，output 是输出文件名。支持 8 位 BMP 图像。

void Decompression(string input, string output)	图像解压, input 是输入文件名, output 是输出文件名。支持 8 位 BMP 图像压缩后的结果文件。
void HorizontalMirror(char* input, char* output)	水平镜像, input 是输入文件名, output 是输出文件名。支持 8 位 BMP 图像。
void MirrorVertically(char* input, char* output)	垂直镜像, input 是输入文件名, output 是输出文件名。支持 8 位 BMP 图像。
void XMirroring(char* input, char* output)	X 镜像, input 是输入文件名, output 是输出文件名。支持 8 位 BMP 图像。
void YMirroring(char* input, char* output)	Y 镜像, input 是输入文件名, output 是输出文件名。支持 8 位 BMP 图像。
void ImageConvolution(char* input, char* output, double** Kernel, int n, int m)	图像卷积, input 是输入文件名, output 是输出文件名。Kernel 是卷积核, 如 double Kernel[3][3] = {{-0.225, -0.225, -0.225}, {-0.225, 1, -0.225}, {-0.225, -0.225, -0.225}}; n 是 Kernel 的第一维的大小, m 是 Kernel 的第二维的大小, 形如 Kernel[n][m]。支持 24 位 BMP 图像。
void SpatialMeanFiter(char* input, char* output, int radius)	空间均值过滤器, 参考: radius=3。
void SpatialMedianFiter(char* input, char* output, int radius)	空间中值过滤器, 参考: radius=3。
void SpatialMaxFiter(char* input, char* output, int radius)	空间最大过滤器, 参考: radius=3。
void SpatialMinFiter(char* input, char* output, int radius)	空间最小过滤器, 参考: radius=3。
void SpatialGaussFiter(char* input, char* output, int radius)	空间高斯过滤器, 参考: radius=3。
void SpatialStatisticalFiter(char* input, char* output, int radius, float T)	空间统计滤波器, 参考: radius=3, T=0.2。
void Mosaic(char* input, char* output, int w, int h)	图像拼接, w 和 h 是输出图像的宽和高。支持 PNG 图像。
void FFTAmp(char* input, char* output, bool inv)	FFT 放大器, 参考: inv=false。
void FFTPhase(char* input, char* output, bool inv)	FFT 相位, 参考: inv=false。

input, char* output, bool inv)	
void STDFT1(char* input, char* output, bool inv)	参考: inv=false。
void STDFT2(char* input, char* output, bool inv)	参考: inv=false。
void SpectrumShaping(char* input, char* inputMsk, char* output)	图像频域滤波, FFT 变换--相位谱, inputMsk 是输入的掩膜图像名。
void Translation(char* input, char* output, int x, int y, unsigned char color)	图像平移, input 是输入文件名, output 是输出文件名。x 和 y 是在 X 轴和 Y 轴平移的量, 以右为正向, color 是平移后非原图区域填充的颜色, 如 color=100。支持 8 位 BMP 图像。
void Nesting(char* Biginput, char* Smallinput, char* output)	图像嵌套, Biginput 是输入的大图, Smallinput 是输入的小图。支持 24 位 BMP 图像。
void CrossDenoising24(BMPMat** input, BMPMat** output, BMPMat threshold, BMPMat target)	图像去除某种像素, output 用于保存结果 (与 input 大小相同)。
void CrossDenoising8(unsigned char** input, unsigned char** output, unsigned char threshold, unsigned char target)	图像去除某种像素, output 用于保存结果 (与 input 大小相同)。
void ImageDecontamination(BMPMat* * input, BMPMat** output, int x1, int y1, int x2, int y2)	图像去污。(x1, y1)是矩形污渍区的左上角坐标, (x2, y2)是矩形污渍区的右下角坐标。
void ImageDecontamination(unsigned char** input, unsigned char** output, int x1, int y1, int x2, int y2)	图像去污。(x1, y1)是矩形污渍区的左上角坐标, (x2, y2)是矩形污渍区的右下角坐标。
void Blend(char* input1, char* input2, char* output)	图像融合之混合化, input1 和 input2 是输入的两个要融合的图像, output 是输出文件名。支持 24 位 BMP 图像。
void Checker(char* input1, char* input2, char* output)	图像融合之棋盘化, input1 和 input2 是输入的两个要融合的图像, output 是输出文件名。支持 24 位 BMP 图像。
void Blend1(char* input1, char* input2, char* output)	图像融合之混合化, input1 和 input2 是输入的两个要融合的图像, output 是输出文件名。支持 24 位 BMP 图像。

void Checker1(char* input1, char* input2, char* output)	图像融合之棋盘化, input1 和 input2 是输入的两个要融合的图像, output 是输出文件名。支持 24 位 BMP 图像。
void ImageSharpening(char* input, char* output)	图像锐化, input 是输入文件名, output 是输出文件名。支持 8 位 BMP 图像。
void SharpenLaplace(char* input, char* output, int ratio)	拉普拉斯锐化, 参考: ratio=100。
void SharpenUSM(char* input, char* output, int radius, int amount, int threshold)	USM 锐化, 参考: radius=5, amount=400, threshold=50。
void DrawRectangle(char* input, char* output, int x1, int y1, int x2, int y2, unsigned char red, unsigned char green, unsigned char blue)	在 24 位 BMP 图像上通过传入的参数画一个矩形。input 是输入文件名, output 是输出文件名。(x1, y1) 是矩形坐上顶点的坐标, (x2, y2) 是矩形右下顶点的坐标; red 是矩形线框的红色分量, green 是矩形线框的绿色分量, blue 是矩形的蓝色分量。
void GenerateBmp(unsigned char* pData, int width, int height, char* filename)	生成 BMP 图像, pData 是图像的像素数据, width 和 height 是图像的宽和高, filename 是生成的图像的文件名。
void Jpg24ImageGeneration(char* filename, unsigned int width, unsigned int height, unsigned char* img)	JPG 图像生成, filename 是生成的 JPG 图像文件名, width 是图像的宽, height 是图像的高, img 是图像的像素数据。
void ImageScalingNearestNeighborInterpolation(char* input, char* output, float lx, float ly)	最近邻插值法去栅格, input 是输入文件名, output 是输出文件名。lx 和 ly 是长和宽需要缩放的倍数。支持 8 位 BMP 图像。
void ImageScalingBilinearInterpolation(char* input, char* output, float lx, float ly)	双线性插值法去栅格, input 是输入文件名, output 是输出文件名。lx 和 ly 是长和宽需要缩放的倍数。支持 8 位 BMP 图像。
void BilinearInterpolationScaling(char* input, char* output, float ExpScalValue)	双线性插值, input 是输入文件名, output 是输出文件名。ExpScalValue 是期望的缩放倍数 (允许小数)。支持 BMP 图像。
void NearestNeighborInterpolationScaling(char* input, char* output, float ExpScalValue)	最近邻插值, input 是输入文件名, output 是输出文件名。ExpScalValue 是期望的缩放倍数 (允许小数)。支持 BMP 图像。
void ZoomImg(unsigned char	二次线性插值图像缩放。

*input,unsigned char *output,int sw,int sh,int channels,int dw,int dh)	
void CrossDenoising24(BMPMat** input,BMPMat** output,BMPMat target,BMPMatdouble weight)	图像修复, output 用于保存结果(与 input 大小相同), target 是污点像素, weight 是修复权重系数。
void CrossDenoising8(unsigned char** input,unsigned char** output,unsigned char target,double weight)	图像修复, output 用于保存结果(与 input 大小相同), target 是污点像素, weight 是修复权重系数。
void RotateRight90Degrees(char* input,char* output)	input 是输入文件名, output 是输出文件名。支持 8 位 BMP 图像, 向右旋转 90 度。
void RotateLeft90Degrees(char* input,char* output)	input 是输入文件名, output 是输出文件名。支持 8 位 BMP 图像, 向左旋转 90 度。
void ImageRotation(char* input,char* output,double angle)	图像旋转, input 是输入文件名, output 是输出文件名。支持 8 位 BMP 图像。angle 是要旋转的角度。
void Rotation8(char* input,char* output,double Angle,int x1,int y1,int x2,int y2,unsigned char color)	图像旋转, input 是输入文件名, output 是输出文件名。支持 8 位 BMP 图像。Angle 是要旋转的角度数; x1、y1、x2、y2 是旋转所围绕的中心点的坐标, color 是旋转后非原图区域的填充颜色。
void Rotation24(char* input,char* output,double Angle,int x1,int y1,int x2,int y2,unsigned char red,unsigned char green,unsigned char blue)	图像旋转, input 是输入文件名, output 是输出文件名。支持 24 位 BMP 图像。Angle 是要旋转的角度数; x1、y1、x2、y2 是旋转所围绕的中心点的坐标; red、green、blue 分别是旋转后非原图区域要填充的颜色的红绿蓝分量。
void Rotation(char* input,char* output,int angle,unsigned char color)	图像旋转, input 是输入文件名, output 是输出文件名。支持 8 位 BMP 图像。angle 是旋转的角度, color 是旋转后非原图区域填充的颜色, 如 color=100。
void Rotate(char* input,char* output,int angle)	图像旋转, input 是输入文件名, output 是输出文件名。支持 BMP 图像。angle 是旋转的角度。
void imgRotate90Gray(unsigned char *input,unsigned char *output,int sw,int sh,int *dw,int *dh)	灰度图像旋转 90。

void imgRotate90Color(unsigned char *input,unsigned char *output,int sw,int sh,int *dw,int *dh)	彩色图像旋转 90。
void imgRotate270Gray(unsigned char *input,unsigned char *output,int sw,int sh,int *dw,int *dh)	灰阶图像旋转 270。
void imgRotate270Color(unsigned char *input,unsigned char *output,int sw,int sh,int *dw,int *dh)	彩色图像旋转 270。
void imgRotatel80Gray(unsigned char *Img,int w,int h)	灰阶图像旋转 180，结果保存在原输入数组中。
void imgRotatel80Color(unsigned char *Img,int w,int h)	彩色图像旋转 180，结果保存在原输入数组中。
void imgRBExchange(unsigned char *Img,int w,int h)	彩色图像 R、B 互换，结果保存在原输入数组中。
void NoiseUniform(char* input,char* output,double a,double b)	均匀分布噪声，参考：a=0，b=0.2。
void NoiseGauss(char* input,char* output,float mean,float delta)	高斯噪声，参考：mean=0，delta=31。
void NoiseRayleigh(char* input,char* output,float a,float b)	瑞利噪声，参考：a=0，b=200。
void NoiseExp(char* input,char* output,float a)	指数噪声，参考：a=0.1。
void NoiseImpulse(char* input,char* output,float a,float b)	椒盐噪声，参考：a=0.2，b=0.2。
void grayToColor(FILE* input,FILE* output)	灰色转伪彩色，input 是输入文件，output 是输出文件。支持 8 位和 24 位 BMP 图像。
void ImageThinning(char* input,char* output,char** str,int n,int m1,int a,int b)	图像细化，input 是输入文件名，output 是输出文件名。支持 4 位 BMP 图像。n 是 str 第一维的大小，m1 是第二维的大小，形如 str[n][m1]；a 和 b 是相关的调节参数，可以为 a=3，b=5。

	参考模板： <pre>char str[6][8] = { { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 }, { 255, 0, 255, 0, 0, 255, 0, 0 }, { 255, 0, 255, 255, 0, 255, 0, 255 }, { 255, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 255 }, { 255, 0, 255, 255, 0, 255, 255, 255 }, { 0, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255 } };</pre>
int MinimumValueOfImagePixels(char* filename)	返回图像像素的最小值，filename 是输入的图像文件名。支持 8 位和 24 位 BMP 图像。
int MaximumValueOfImagePixels(char* filename)	返回图像像素的最大值，filename 是输入的图像文件名。支持 8 位和 24 位 BMP 图像。
float AverageValueOfImagePixels(char* filename)	返回图像像素的均值，filename 是输入的图像文件名。支持 8 位和 24 位 BMP 图像。
double StandardDeviationOfImagePixels(char* filename)	返回图像像素的标准差，filename 是输入的图像文件名。支持 8 位和 24 位 BMP 图像。
double EntropyOfImage(char* filename)	返回图像的熵，支持 8 位和 24 位 BMP 图像。
float* CountTheFrequencyOfPixels(char* filename)	filename 是输入的图像文件名。存储每个像素的频率，像素值为 0~255，返回值数组中的元素序号即为像素值，该序号在数组下的值即为这个像素的频率。支持 8 位和 24 位 BMP 图像。
void Rotate(char* input, char* output, int angle, int interpolation)	图像旋转。参考：angle=80，interpolation=0 或 interpolation=1。
void HSV(char* input, char* output, int h, int s, int v)	图像色调饱和度明度调节，参考：h=120，s=60，v=20。
void ColorTransfer1(char* input1, char* input2, char* output)	颜色转移，支持 BMP 图像。
void OilpaintFilter(char* input, char* output, int radius, int smooth)	油画滤镜，参考：radius=10，smooth=100。
void HaloFilter(char* input, char* output, int ratio)	晕角滤镜，参考：ratio=100。
void GrayHistogram(char* input)	灰度直方图，参考：hWidth=256，

input, char* output, int hWidth, int hHeight)	hHeight=100。
void RedHistogram(char* input, char* output, int hWidth, int hHeight)	红色通道直方图，参考：hWidth=256， hHeight=100。
void GreenHistogram(char* input, char* output, int hWidth, int hHeight)	绿色通道直方图，参考：hWidth=256， hHeight=100。
void BlueHistogram(char* input, char* output, int hWidth, int hHeight)	蓝色通道直方图，参考：hWidth=256， hHeight=100。
void HistogramEqualization2(char* input, char* output, int imgBit)	直方图均衡化，input 是输入文件名， output 是输出文件名。支持 8 位和 24 位 BMP 图像。imgBit 是输入图像的位数。
void HistogramEqualization3(char* input, char* output)	直方图均衡化，input 是输入文件名， output 是输出文件名。支持 8 位和 24 位 BMP 图像。
void HistogramEqualization4(char* input, char* output)	直方图均衡化，input 是输入文件名， output 是输出文件名。支持 8 位和 24 位 BMP 图像。input 是输入文件名称，out 是 输出文件名称。
void HistogramEqualization(char* input, char* output, int hWidth, int hHeight)	直方图均衡化，参考：hWidth=256， hHeight=100。
void GrayHistogramEqualization(ch ar* input, char* output, int hWidth, int hHeight)	灰度直方图，参考：hWidth=256， hHeight=100。
void RedHistogramEqualization(ch ar* input, char* output, int hWidth, int hHeight)	红色通道直方图，参考：hWidth=256， hHeight=100。
void GreenHistogramEqualization(c har* input, char* output, int hWidth, int hHeight)	绿色通道直方图，参考：hWidth=256， hHeight=100。
void BlueHistogramEqualization(ch ar* input, char* output, int hWidth, int hHeight)	蓝色通道直方图，参考：hWidth=256， hHeight=100。
void GrayScaleStretch(char* input, char* output, int	灰度级拉伸，参考：hWidth=256， hHeight=100。

hWidth, int hHeight)	
void GrayHistogramStretch(char* input, char* output, int hWidth, int hHeight)	灰度直方图拉伸，参考：hWidth=256，hHeight=100。
void RedHistogramStretch(char* input, char* output, int hWidth, int hHeight)	红色通道直方图，参考：hWidth=256，hHeight=100。
void GreenHistogramStretch(char* input, char* output, int hWidth, int hHeight)	绿色通道直方图，参考：hWidth=256，hHeight=100。
void BlueHistogramStretch(char* input, char* output, int hWidth, int hHeight)	蓝色通道直方图，参考：hWidth=256，hHeight=100。
void MedianFiltering1(char* input, char* output)	中值滤波，input 是输入文件名，output 是输出文件名。支持 8 位 BMP 图像。
void MedianFiltering2(char* input, char* output)	中值滤波，input 是输入文件名，output 是输出文件名。支持 8 位和 24 位 BMP 图像。
void ThresholdProcessing(char* input, char* output, int Threshold)	阈值处理，input 是输入文件名，output 是输出文件名。支持 8 位 BMP 图像。Threshold 是阈值相关参数，如 Threshold=0.001。
void OTSUProcessing(char* input, char* output)	大津法处理，input 是输入文件名，output 是输出文件名。支持 8 位 BMP 图像。

其他处理

void DES_Encrypt(char *PlainFile, char *Key, char *CipherFile)	DES 加密函数，支持多种文件。PlainFile 是原文件的文件名，Key 是密钥字符，CipherFile 是加密后的文件名。
void DES_Decrypt(char *CipherFile, char *Key, char *PlainFile)	DES 解密函数，支持多种文件。CipherFile 是已加密文件的文件名，Key 是密钥字符，PlainFile 是解密后的文件名。
void Encode(char* input, char* output)	文本文件压缩，input 是输入文件名，output 是输出文件名。
void Decode(char* input, char* output)	文本文件压缩结果解压缩，input 是输入文件名，output 是输出文件名。
void FileCompress(char *input , char *output)	文件压缩，input 是输入文件名，output 是输出文件名。
void FileDecompression(char	文件压缩结果解压缩，input 是输入

<code>*input , char *output)</code>	文件名，output 是输出文件名。
-------------------------------------	--------------------