

取扱説明書

void ImageFusion(char* input1, char* input2, char* MaskImage, char* output, int dx[], int dy[], int a, double b1, int DX1, int DY1, double EPS)	画像融合。リファレンス: a=3, b1=4, DX1=-68, DY1=-99, EPS=1, input1="画像融合 1. jpg", input2="画像融合 2. jpg", MaskImage="マスク.png", output="output. jpg". int dx[] = {0, 0, -1, 1}; int dy[] = {-1, 1, 0, 0};
void Screenshot1(HWND hWnd, LPCWSTR OutputImage)	スクリーン関数。hWnd は、スクリーンショットするウィンドウハンドルです。たとえば、次のようになります: GetDesktopWindow(); OutputImage はスクリーンショット名です。
void Screenshot2(HWND hWnd, LPCWSTR OutputImage)	スクリーン関数。hWnd は、スクリーンショットするウィンドウハンドルです。たとえば、次のようになります: GetDesktopWindow(); OutputImage はスクリーンショット名です。
void Screenshot3(HWND hWnd, LPCWSTR OutputImage)	スクリーン関数。hWnd は、スクリーンショットするウィンドウハンドルです。たとえば、次のようになります: GetDesktopWindow(); OutputImage はスクリーンショット名です。
uint8_t* AESencrypt(uint8_t* input, uint8_t* key, int size)	AES 暗号化関数、input は元データ、key は鍵、size は input のサイズです。暗号化結果データを返します。
uint8_t* AESdecrypt(uint8_t* input, uint8_t* key, int size)	AES 復号関数、input は暗号化されたデータ、key は鍵、size は input のサイズです。復号結果データを返します。
void DES_Encrypt(char* PlainFile, char* Key, char* CipherFile)	DES 暗号化関数で、複数のファイルをサポートします。PlainFile は元のファイルのファイル名、Key はキー文字、CipherFile は暗号化されたファイル名です。
void DES_Decrypt(char* CipherFile, char* Key, char* PlainFile)	DES 復号関数は、複数のファイルをサポートします。CipherFile は暗号化されたファイルのファイル名、Key はキー文字、PlainFile は復号後のファイル名です。
int Equal(char* input1, char* input2, double c)	比画像の勾配振幅類似性偏差値がcに等しければ通過する。input 1 と input 2 は比較対象の2つの画像である。c は参照の閾値である。24 ビット BMP 画像をサポートしています。
int GreaterThan(char*	比画像の勾配振幅類似性偏差値がcより

input1, char* input2, double c)	大きければ通過する。input 1 と input 2 は比較対象の 2 つの画像である。c は参照の閾値である。24 ビット BMP 画像をサポートしています。
int LessThan(char* input1, char* input2, double c)	比画像の勾配振幅類似性偏差値が c 未満であれば通過する。input 1 と input 2 は比較対象の 2 つの画像である。c は参照の閾値である。24 ビット BMP 画像をサポートしています。
double GMSD(char* input1, char* input2)	2 枚の画像の勾配振幅類似性偏差値を求め、結果を返す。input 1 と input 2 は比較対象の 2 つの画像である。24 ビット BMP 画像をサポートしています。
void FileWrite(char* BMP, char* TXT)	画像が暗黙的に書かれたファイルが書き込まれ、テキストファイルが画像に書き込まれる。32 ビット BMP 画像をサポートしています。BMP は書き込む画像ファイル名であり、TXT は画像を書き込むテキストファイル名である。
void FileWriteOut(char* BMP, char* TXT)	画像を隠して書いたファイルを書き出し、テキストファイルを画像から取り出します。32 ビット BMP 画像をサポートしています。BMP は書き出す画像ファイル名であり、TXT は画像を書き出すと情報が保存されるテキストファイル名である。
void Watershed2(char* input, char* inputMarqueurs, char* output, int r, unsigned char R, unsigned char G, unsigned char B)	画像分割の分水嶺アルゴリズム。inputMarqueurs は入力画像のマーキング画像である。R=230, G=0, B=0, r=1。24 ビット BMP 画像をサポートしています。
void EcrireImage1(char* input, char* output, uint32_t rayon)	画像分割。rayon=5。24 ビット BMP 画像をサポートしています。
void EcrireImage2(char* input, char* inputMarqueurs, char* output, uint32_t rayon)	画像分割。rayon=5。24 ビット BMP 画像をサポートしています。
void EcrireLPECouleur1(char* input, char* inputMarqueurs, char* output, uint32_t rayon)	画像分割。rayon=5。24 ビット BMP 画像をサポートしています。
void Watershed1(char*	画像分割の分水嶺アルゴリズム。

input, char* inputMarqueurs, char* output, uint32_t rayon)	inputMarqueurs は入力画像のマーキング画像である。rayon=5。24 ビット BMP 画像をサポートしています。
double CharacterRecognition(char* TargetImage, char* TemplateFileGroup[])	文字マッチング、BMP 画像をサポートし、戻り値はターゲット画像がマッチングしたテンプレートファイルのシーケンス番号であり、戻り値が 2 であれば画像とシーケンス番号が 2（シーケンス番号がゼロから始まる）のテンプレートのマッチングを説明する。 リ フ ァ レ ン ス : TemplateFileGroup[]={ "0.txt", "1.txt", "2.txt", "3.txt", "4.txt", "5.txt", "6.txt", "7.txt", "8.txt", "9.txt" };
double CharacterRecognition1(char* TargetImage, char* TemplateFileGroup[])	文字マッチング、BMP 画像をサポートし、戻り値はターゲット画像がマッチングしたテンプレートファイルのシーケンス番号であり、戻り値が 2 であれば画像とシーケンス番号が 2（シーケンス番号がゼロから始まる）のテンプレートのマッチングを説明する。 リ フ ァ レ ン ス : TemplateFileGroup[]={ "0.txt", "1.txt", "2.txt", "3.txt", "4.txt", "5.txt", "6.txt", "7.txt", "8.txt", "9.txt" };
void CharacterSegmentation(char* input, string OutputFolder, int YHistogramValleyMaxPixelNumber, int XHistogramValleyMaxPixelNumber, double SubImgBlackPixelPercentage, int SingleNumberImgBoundary, int Infinite, double NumberImageBlackPixelPercentage)	文字分割。BMP 画像をサポートしています。 OutputFolder は結果出力のフォルダであり、「output」のように、結果を出力するファイル名の構成方法は、左上の X 座標-左上の Y 座標-右下の X 座標-右下の Y 座標、 YHistogramValleyMaxPixelNumber は Y 方向ヒストグラムを求めるので、谷の最少の黒い画素の個数、 YHistogramValleyMaxPixelNumber=0、 XHistogramValleyMaxPixelNumber は X 方向ヒストグラムを求めるので、谷の最少の黒い画素の個数、 XHistogramValleyMaxPixelNumber=4、 SubImgBlackPixelPercentage は、サブマップ内の黒のピクセルが一定パーセン

	<p>トを超えている場合にのみ数値になります</p> <p>SubImgBlackPixelPercentage=0.001</p> <p>SingleNumberImgBoundary は、1 枚のデジタル画像エッジの塗り幅です、SingleNumberImgBoundary=5, Infinite は無限大とみなす、Infinite=249480, NumberImageBlackPixelPercentage は、1 枚のデジタル画像の黒画素数がすべてのデジタル画像を上回る、NumberImageBlackPixelPercentage=0.35。</p>
<pre>void CharacterSegmentation(char* input, char* output, int BoundaryRemoveGap, int BinaryGap, int YHistogramValleyMaxPixelNumber, double SubImgBlackPixelPercentage, int Infinite, int XHistogramValleyMaxPixelNumber, double NumberImageBlackPixelPercentage, int SingleNumberImgBoundary)</pre>	<p>文字分割。BMP 画像をサポートしています。</p> <p>BinaryGap は画像二値化グローバル閾値である、BinaryGap=135</p> <p>BoundaryRemoveGap はエッジがすべて白に設定された距離です、BoundaryRemoveGap=7, インフィニットは無限大とみなす、Infinite=249480, SingleNumberImgBoundary は、1 枚のデジタル画像エッジの塗り幅です、SingleNumberImgBoundary=5</p> <p>YHistogramValleyMaxPixelNumber は Y 方向ヒストグラムを求めるので、谷の最少の黒い画素の個数、YHistogramValleyMaxPixelNumber=0</p> <p>XHistogramValleyMaxPixelNumber は X 方向ヒストグラムを求めるので、谷の最少の黒い画素の個数、XHistogramValleyMaxPixelNumber=4</p> <p>SubImgBlackPixelPercentage は、サブマップ内の黒のピクセルが一定パーセントを超えている場合にのみ数値になります</p> <p>SubImgBlackPixelPercentage=0.001</p> <p>NumberImageBlackPixelPercentage は、1 枚のデジタル画像の黒画素数がすべてのデジタル画像を上回る、NumberImageBlackPixelPercentage=0.35。</p> <p>リファレンス: output="output"。</p>
<pre>void CodeEncoding(std::string input, char* output, int</pre>	<p>2 次元コード符号化。input は符号化する文字列であり、output は生成される 2</p>

width, int height, int margin, int eccLevel, int stride_bytes, int comp, int a)	<p>次元コード画像ファイル名である。 margin: バーコード周辺のマージン ecc: 誤り訂正レベル, [0-8] a=1: AZTEC a=2: CODABAR a=3: CODE_39 a=4: CODE_93 a=5: CODE_128 a=6: DATA_MATRIX a=7: EAN_8 a=8: EAN_13 a=9: ITF a=10: MAXICODE a=11: PDF_417 a=12: QR_CODE a=13: RSS_14 a=14: RSS_EXPANDED a=15: UPC_A a=16: UPC_E a=17: UPC_EAN_EXTENSION リファレンス: margin=10, eccLevel=-1, stride_bytes=0, comp=1。</p>
std::string CodeDecoding(char* input, int req_comp, int a)	<p>2次元コード復号。input は入力された 2次元コード画像ファイル名であり、復 号結果を返す。 a=1: Lum a=2: RGB a=3: BGR a=4: RGBX a=5: XRGB a=6: BGRX a=7: XBGR リファレンス: req_comp=4, a=4。</p>