

امنیت و داده شبکه

تمرین ۴ تئوری

نیم سال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۴

دکتر امینی و دکتر خرازی

جواب سوال ۱

این روش به مهاجم اجازه می‌دهد تا با تحلیل طول پیام‌های رمزگذاری شده و مقایسه آن‌ها با الگوهای مختلف فشرده‌سازی، اطلاعاتی درباره محتوای پیام اصلی بدست آورد. این نوع حمله نشان‌دهنده آسیب‌پذیری‌های احتمالی در ترکیب فشرده‌سازی و رمزنگاری است که پس از حملات CRIME در پروتکل‌های جدید مانند TLS 1.3 حذف شده‌اند تا از چنین تهدیداتی جلوگیری شود.

بخش دوم

در این بخش، مهاجم توانایی افزودن بیت‌های دلخواه به ابتدای پیام‌های اصلی را دارد و با انجام این کار، می‌خواهد تعداد ۱‌های رشته اول پیام m را کشف کند. برای این منظور، مهاجم از ویژگی‌های الگوریتم فشرده‌سازی بی‌اتلاف $C(m)$ استفاده می‌کند که تعداد ۱‌های هر رشته را به صورت یک مقدار ۴ بیتی نمایش می‌دهد و محدودیتی در تعداد ۱‌های متوالی دارد.

روش حمله

افزودن بیت‌های کنترل‌شده به ابتدای پیام

مهاجم می‌تواند به تعداد دلخواه بیت‌های ۱ یا ۰ را به ابتدای پیام m اضافه کند. هدف این است که با تنظیم تعداد بیت‌های ۱ اضافه شده، تغییراتی در فشرده‌سازی رخ دهد که به کمک آن بتوان تعداد ۱‌های رشته اول m را تعیین کرد.

تعیین نقطه تغییر در فشرده‌سازی

از آنجا که الگوریتم فشرده‌سازی $C(m)$ فقط تا پانزده ۱ متوالی را به درستی فشرده می‌کند و اگر تعداد ۱‌ها بیشتر از ۱۵ شود، فقط پانزده ۱ اول را فشرده می‌کند و بقیه را نادیده می‌گیرد، مهاجم می‌تواند با افزایش تدریجی تعداد ۱‌های اضافه شده، نقطه‌ای را پیدا کند که در آن تعداد ۱‌های متوالی به ۱۵ برسد.

تحلیل تعداد بلوک‌های رمزگذاری شده

پس از افزودن بیت‌های کنترل‌شده و فشرده‌سازی پیام، پیام فشرده شده به بلوک‌های ۸ بیتی تقسیم می‌شود و رمزگذاری می‌گردد. تعداد بلوک‌های رمزگذاری شده به طور مستقیم به طول پیام فشرده شده بستگی دارد. مهاجم با مشاهده تعداد بلوک‌ها می‌تواند تشخیص دهد که آیا تعداد ۱‌های متوالی افزوده شده به m به ۱۵ رسیده یا نه.

گام‌های دقیق حمله

ابتدا یک سری فرضیات اولیه داریم.

- فرض کنید پیام اصلی m با k عدد ۱ در ابتدای آن شروع می‌شود.
- مهاجم قصد دارد تعداد ۱‌های k را تعیین کند.

افزودن بیت‌های ۱ کنترل‌شده مهاجم به ترتیب از $t = 0$ تا $t = 15$ بیت ۱ به ابتدای پیام m اضافه می‌کند، یعنی پیام‌های زیر را ارسال می‌کند:

$$t = 0 : m$$

$$t = 1 : 1m$$

$$t = 2 : 11m$$

$$\dots$$

$$t = 15 : 111111111111111m$$

مشاهده تعداد بلوک‌های رمزگذاری شده برای هر مقدار t ، مهاجم تعداد بلوک‌های رمزگذاری شده را مشاهده می‌کند.

تجزیه و تحلیل تغییرات

- اگر $t + k \leq 15$ باشد: تعداد ۱ های متوالی در پیام فشرده شده برابر با $t + k$ است و فشرده سازی به طور بهینه انجام می شود.
- اگر $t + k > 15$ باشد: فشرده سازی فقط پانزده ۱ اول را در نظر می گیرد و بقیه نادیده می گیرد، که منجر به افزایش طول پیام فشرده شده و در نتیجه افزایش تعداد بلوک های رمزگذاری شده می شود.

تعیین تعداد ۱ های اولیه (k)

مهاجم به دنبال کمترین مقداری از t است که در آن $t + k > 15$ می شود. این نقطه تغییر نشان دهنده آن است که $k = 16 - t$. بنابراین، با یافتن مقداری از t که در آن تعداد بلوک های رمزگذاری شده افزایش می یابد، مهاجم می تواند مقدار k را محاسبه کند. حالا برای مثال بدین شکل داریم:

فرض کنید پیام اصلی m با $k = 10$ عدد ۱ شروع می شود:

افزودن $t = 0$ بیت ۱

- پیام تغییر یافته: m (۱۰ عدد ۱ متوالی)
- تعداد ۱ های فشرده شده: ۱۰
- تعداد بلوک های رمزگذاری شده: به عنوان مثال، ۲ بلوک

افزودن $t = 5$ بیت ۱

- پیام تغییر یافته: $m11111$ ($15 = 10 + 5$ عدد ۱ متوالی)
- تعداد ۱ های فشرده شده: ۱۵
- تعداد بلوک های رمزگذاری شده: همچنان ۲ بلوک

افزودن $t = 6$ بیت ۱

- پیام تغییر یافته: $m111111$ ($16 = 10 + 6$ عدد ۱ متوالی)
- تعداد ۱ های فشرده شده: فقط ۱۵ عدد ۱ اول
- تعداد بلوک های رمزگذاری شده: افزایش به ۳ بلوک

با مشاهده افزایش تعداد بلوک ها زمانی که $t = 6$ است، مهاجم می داند که $t + k = 16$ از این رو $k = 16 - 6 = 10$

نتیجه ی بخش دوم

با استفاده از افزودن بیت های کنترل شده به ابتدای پیام و تحلیل تغییرات در تعداد بلوک های رمزگذاری شده، مهاجم قادر است تعداد ۱ های متوالی در ابتدای پیام اصلی m را به طور دقیق تعیین کند. این روش نشان دهنده آسیب پذیری ترکیب فشرده سازی و رمزگذاری در پروتکل های امنیتی مشابه TLS 1.2 است که منجر به حملاتی مانند CRIME شده است. به همین دلیل، در نسخه های جدیدتر مانند TLS 1.3، قابلیت فشرده سازی حذف شده تا از چنین حملاتی جلوگیری شود.

بخش سوم

حمله CRIME (Compression Ratio Info-leak Made Easy) یک حمله جانبی (side-channel attack) علیه پروتکل‌های امنیتی مانند TLS است که از ویژگی فشرده‌سازی داده‌ها سوء استفاده می‌کند. در این حمله، مهاجم با استفاده از قابلیت فشرده‌سازی و مشاهده تغییرات در طول داده‌های رمزگذاری‌شده، می‌تواند اطلاعات حساس مانند کوکی‌های کاربر را به‌دست آورد.

شرایط لازم برای موفقیت حمله CRIME

فعال بودن فشرده‌سازی در ارتباط TLS

پروتکل TLS باید قابلیت فشرده‌سازی داده‌ها را فعال کرده باشد. در نسخه‌های قدیمی‌تر مانند TLS 1.2 این ویژگی وجود دارد، در حالی که در نسخه‌های جدیدتر مانند TLS 1.3 به منظور جلوگیری از حملات مشابه CRIME، فشرده‌سازی حذف شده است.

توانایی مهاجم در تزریق داده به جریان اطلاعات

مهاجم باید بتواند داده‌هایی را به جریان اطلاعاتی که بین کاربر و سرور رد و بدل می‌شود، اضافه کند. این معمولاً از طریق ضعف‌های موجود در مرورگرها یا کاربردهای مبتنی بر وب انجام می‌گیرد.

قابلیت مشاهده طول داده‌های رمزگذاری‌شده

مهاجم باید بتواند طول داده‌های رمزگذاری‌شده را قبل و بعد از فشرده‌سازی مشاهده کند. این اطلاعات به او کمک می‌کند تا تغییرات در فشرده‌سازی را تحلیل کند.

نحوه انجام حمله CRIME

تزریق داده‌های کنترل‌شده

مهاجم داده‌های خاصی را به درخواست‌های HTTP ارسال می‌کند که در کنار کوکی‌های کاربر قرار می‌گیرند. هدف این است که داده‌های تزریق‌شده با بخش‌های مخفی (مانند کوکی‌ها) تکراری شوند.

تحلیل تغییرات در طول فشرده‌سازی

زمانی که داده‌های تزریق‌شده با کوکی‌ها تکراری باشند، الگوریتم فشرده‌سازی می‌تواند این تکرارها را به‌طور موثرتری فشرده کند، که منجر به کاهش طول داده‌های رمزگذاری‌شده می‌شود. مهاجم با مقایسه طول‌های مختلف داده‌های رمزگذاری‌شده برای حدس‌های مختلف، می‌تواند تشخیص دهد که کدام حدس‌ها صحیح هستند.

بازسازی کوکی‌ها به صورت مرحله‌ای

مهاجم به صورت تدریجی و با حدس‌های ترتیبی، بخش‌های مختلف کوکی را بازسازی می‌کند. هر بار که یک حدس صحیح باشد، کاهش قابل‌توجهی در طول داده‌های فشرده‌شده مشاهده می‌شود که به مهاجم نشان می‌دهد که آن بخش از کوکی صحیح حدس زده شده است.

حالا در یک مثال این مورد رو بررسی می‌کنم.
فرض کنید کوکی کاربر شامل رشته‌ای مخفی مانند session id=ABC123 است:

تزریق داده‌های کنترل‌شده توسط مهاجم

مهاجم داده‌هایی مانند A، AB، ABC و ... را به ابتدای درخواست‌های HTTP اضافه می‌کند.

تحلیل تغییرات طول داده‌های رمزگذاری‌شده

هر بار که یک بخش از حدس‌های مهاجم با کوکی واقعی مطابقت داشته باشد (مثلاً A با A یا AB با AB)، فشرده‌سازی بهینه‌تر انجام شده و طول داده‌های رمزگذاری‌شده کاهش می‌یابد.

بازسازی کامل کوکی

مهاجم با تحلیل این تغییرات طول، به تدریج می‌تواند کل کوکی را بازسازی کند.
حمله CRIME نشان‌دهنده آسیب‌پذیری‌های ترکیب فشرده‌سازی و رمزنگاری در پروتکل‌های امنیتی است. با حذف قابلیت فشرده‌سازی در نسخه‌های جدیدت

جواب سوال ۴