Business Project Assistance

Établissement / Institut
[À compléter]

Rapport de projet de fin d'études

Conception et développement d'une application web de gestion de projets assistée par l'IA

Design and development of an AI-assisted project management web application

Filière .....

Organisme d'accueil .....

Présenté par .....

Encadré par .....

Promotion .....

Business Project Assistance

novembre 2026

Table des matières

Liste des figures 4

Introduction 5

Résumé / Abstract 6

English version 6

Version française 6

Introduction générale 7

Contexte du projet 7

Présentation du sujet 7

Problématique 7

Objectifs du projet 8

Annonce du plan du rapport 8

Chapitre 1 : Cadre du projet et étude de l'existant 9

Présentation de l'organisme d'accueil 9

Étude de l'existant 9

Critique de l'existant 9

Solution proposée 10

Chapitre 2 : Analyse et spécification des besoins 11

Identification des acteurs 11

Spécification fonctionnelle 11

Besoins non fonctionnels 13

Règles métier et calculs 14

Modélisation UML 15

Chapitre 3 : Conception de la solution 20

Architecture générale 20

Architecture du serveur 21

Architecture de l'interface 21

Conception de la base de données 22

Diagrammes d'états 24

Conception de l'API 25

Conception de l'assistant d'IA 26

Mise à jour automatique des prix du carburant 27
Conception de l'interface 28

Chapitre 4 : Réalisation et mise en œuvre 29

Environnement de travail 29
Justification des choix techniques 29
Démarche de réalisation 30
Présentation de l'application 31
Tests et assurance qualité 39
Déploiement 40

Chapitre 5 : Aperçu technique approfondi / In-Depth Technical Overview 41

5.A — English version 41
5.B — Version française 43

Conclusion générale 45

Bilan du travail réalisé 45
Difficultés rencontrées et solutions apportées 45
Perspectives d'évolution 46

Annexes et références 47

Documentation officielle 47
Documents du projet 47
Autres références 47

Liste des figures

Figure 1 — Diagramme de cas d'utilisation de l'application 15

Figure 2 — Diagramme de séquence de la connexion avec captcha et jeton JWT 17

Figure 3 — Diagramme de séquence d'une question à l'assistant suivie d'une confirmation 18

Figure 4 — Diagramme d'activité de l'estimation du coût du carburant d'un déplacement 19

Figure 5 — Diagramme de déploiement de l'application 20

Figure 6 — Organisation en couches du serveur Flask 21

Figure 7 — Diagramme de classes : organisations, projets, tâches et dépenses 22

Figure 8 — Diagramme de classes : déplacements, carburant, stock et entrepôts 23

Figure 9 — Diagramme d'états d'un projet 24

Figure 10 — Diagrammes d'états d'une tâche et d'une dépense 25

Figure 11 — Diagramme d'activité de la mise à jour quotidienne des prix du carburant 27

Figure 12 — Page d'accueil publique 31

Figure 13 — Connexion avec la case « Je ne suis pas un robot » (captcha à preuve de travail) 32

Figure 14 — Tableau de bord de l'organisation 33

Figure 15 — Page d'un projet 34

Figure 16 — Rapport d'un projet 34

Figure 17 — Inventaire d'un projet, avec la répartition de chaque article par entrepôt 35

Figure 18 — Entrepôts d'un projet, avec adresse et contenu 35

Figure 19 — Itinéraire d'un déplacement et estimation du coût du carburant 36

Figure 20 — Prix du carburant, mis à jour depuis OpenVan.camp 36

Figure 21 — Réponse de l'assistant et brouillon de mouvement de stock à confirmer 37

Figure 22 — Gestion des membres et des invitations 38

Figure 23 — Tableau de bord en mode sombre 38

Figure 24 — Tableau de bord en arabe, avec une mise en page de droite à gauche 39

Introduction

Dans le cadre de ma formation *[À compléter — filière et établissement]*, j'ai effectué un stage au sein de *[À compléter — organisme d'accueil]*, durant une période de *[À compléter — durée]*. Ce stage s'est déroulé sous la supervision de *[À compléter — encadrant]*, avec pour objectif de concevoir et de réaliser une application web complète, de l'analyse des besoins jusqu'au déploiement.

Les petites et moyennes entreprises marocaines — agences, cabinets, entreprises de services ou de travaux — mènent chaque mois plusieurs projets en parallèle : un déménagement de bureaux, la refonte d'un site web, le lancement d'une application, un stand de salon professionnel. Pour chacun, il faut suivre un budget en dirhams, des dépenses et leurs justificatifs, des tâches et des échéances, du matériel stocké dans un ou plusieurs entrepôts, et des déplacements dont le coût dépend du prix du carburant. Dans la pratique, ces informations sont dispersées entre des tableurs, des messageries et des documents partagés.

C'est dans ce contexte que j'ai eu pour mission de concevoir et de développer **Business Project Assistance**, une application web qui centralise la gestion des projets, des budgets, des dépenses, du stock et des déplacements d'une organisation, et qui l'accompagne d'un assistant d'intelligence artificielle capable de répondre aux questions sur ces données, de faire des calculs exacts et de préparer des brouillons — sans jamais modifier les données sans l'accord de l'utilisateur. Ce rapport présente le fonctionnement de cette application ainsi que la démarche suivie pour la réaliser.

Résumé / Abstract

English version

This project presents the design and development of **Business Project Assistance**, a web application that helps small and medium-sized businesses in Morocco run their projects: budgets in Moroccan dirhams, expenses with attached receipts, tasks and milestones, stock spread across warehouses, and business trips with fuel cost estimates. The backend is a Flask REST API (Python, SQLAlchemy, PostgreSQL) and the frontend a React and TypeScript single-page application styled with Tailwind CSS and shadcn/ui.

Every organization has four roles — Owner, Project manager, Contributor and Viewer — checked on every API route, and every figure (actual spend, remaining budget, variance, percentage consumed, spend rate) is computed by one deterministic metrics service with decimal arithmetic. An AI assistant (Gemini or Groq) answers questions about the organization's data through 17 server-side tools: it never invents a number, performs all arithmetic through a calculator tool, and can only draft new projects or stock changes, which the user reviews and confirms. The interface is fully available in English, French and Arabic (right-to-left), in light and dark mode.

The application is covered by 364 automated backend tests, an end-to-end browser test of 15 steps and an 11-question evaluation of the assistant against known answers, and is packaged with Docker Compose for deployment.

Version française

Ce projet présente la conception et le développement de **Business Project Assistance**, une application web qui aide les petites et moyennes entreprises marocaines à piloter leurs projets : budgets en dirhams, dépenses accompagnées de justificatifs, tâches et jalons, stock réparti entre plusieurs entrepôts, et déplacements professionnels avec estimation du coût du carburant. Le serveur est une API REST Flask (Python, SQLAlchemy, PostgreSQL) et l'interface une application monopage React et TypeScript, stylée avec Tailwind CSS et shadcn/ui.

Chaque organisation dispose de quatre rôles — Propriétaire, Chef de projet, Contributeur et Lecteur — vérifiés sur chaque route de l'API, et chaque chiffre (dépenses réelles, budget restant, écart, pourcentage consommé, rythme de dépense) est calculé par un unique service de métriques, en arithmétique décimale. Un assistant d'IA (Gemini ou Groq) répond aux questions sur les données de l'organisation à l'aide de 17 outils côté serveur : il n'invente jamais de chiffre, effectue tous ses calculs par un outil de calcul, et ne peut que préparer des brouillons de projet ou de mouvements de stock, que l'utilisateur vérifie puis confirme. L'interface est entièrement disponible en anglais, en français et en arabe (de droite à gauche), en mode clair et sombre.

L'application est couverte par 364 tests automatisés côté serveur, un test de bout en bout de 15 étapes dans un navigateur et une évaluation de l'assistant sur 11 questions à réponse connue ; elle est conditionnée avec Docker Compose pour le déploiement.

Introduction générale

Contexte du projet

La gestion de projet dans une petite structure repose encore très souvent sur des outils génériques : un tableur par projet pour le budget, un groupe de messagerie pour les tâches, une photo de ticket envoyée par téléphone en guise de justificatif, un carnet ou un second tableur pour le stock. Ces outils sont gratuits et connus de tous, mais ils ne se parlent pas : le budget « consommé » d'un projet doit être recalculé à la main, personne ne sait exactement quel matériel se trouve dans quel entrepôt, et le coût d'un déplacement est estimé au jugé.

Les logiciels de gestion de projet du marché couvrent généralement les tâches, mais rarement le budget en dirhams, les justificatifs, le stock et les déplacements dans un même outil, et ils sont pensés pour de grandes équipes et en anglais. Par ailleurs, les assistants d'IA généralistes savent rédiger, mais inventent volontiers des chiffres : ils ne peuvent pas servir tels quels à répondre à « combien reste-t-il sur le budget du déménagement ? ».

Présentation du sujet

Le sujet consiste à concevoir et développer une application web, **Business Project Assistance**, qui réunit au sein d'une même plateforme :

- les **projets** d'une organisation, avec leur budget, leurs jalons, leurs tâches et leur historique d'activité ;
- les **dépenses** et leurs **justificatifs** (factures, reçus), avec des indicateurs budgétaires calculés de façon exacte et un rapport par projet ;
- le **stock**, propre à chaque projet ou commun à l'organisation (« stock général »), réparti entre des **entrepôts** localisés sur une carte ;
- les **déplacements** professionnels, avec leur itinéraire et une estimation du coût du carburant à partir des prix moyens à la pompe au Maroc ;
- un **assistant d'IA** qui lit ces données, calcule, explique et prépare des brouillons, sous le contrôle de l'utilisateur.

Problématique

La question à laquelle ce projet répond peut se formuler ainsi : **comment donner à une petite organisation une vision fiable et partagée de ses projets — budget, dépenses, stock et déplacements — tout en lui offrant l'aide d'un assistant d'IA sans risquer de chiffres inventés ni de modifications non voulues ?**

Elle se décline en plusieurs problèmes concrets :

- aucun contrôle d'accès : toute personne ayant le fichier peut le lire ou le modifier ;
- des indicateurs budgétaires recalculés à la main, donc sujets à erreur et différents d'une personne à l'autre ;

- aucune traçabilité des modifications ni des justificatifs ;
- un stock sans historique, sans localisation et sans alerte de réapprovisionnement ;
- des coûts de déplacement estimés sans méthode ;
- des assistants d'IA qui ne connaissent pas les données de l'entreprise, ou qui les inventent.

Objectifs du projet

Objectif général

Concevoir et développer une application web sécurisée, multilingue et responsive, permettant à une organisation de gérer ses projets, ses budgets, ses dépenses, son stock et ses déplacements, avec un assistant d'IA fiable qui s'appuie exclusivement sur des chiffres calculés par le serveur.

Objectifs spécifiques

- Mettre en place des organisations avec quatre rôles (Propriétaire, Chef de projet, Contributeur, Lecteur) et des invitations par lien.
- Gérer les projets, leurs jalons, leurs tâches, leurs dépenses et leurs justificatifs, avec un journal d'activité.
- Calculer de façon déterministe et documentée les indicateurs budgétaires, et produire un rapport par projet.
- Gérer un stock par projet et un stock général, réparti entre des entrepôts, avec un historique complet des mouvements.
- Planifier des déplacements et en estimer le coût de carburant à partir d'un itinéraire et de prix à jour.
- Intégrer un assistant d'IA à outils, qui répond, calcule et prépare des brouillons confirmés par l'utilisateur.
- Proposer une interface en anglais, en français et en arabe, en modes clair et sombre.
- Garantir la qualité par des tests automatisés et faciliter le déploiement avec Docker.

Annonce du plan du rapport

Ce rapport est structuré en cinq chapitres :

- **Chapitre 1** : Cadre du projet et étude de l'existant ;
- **Chapitre 2** : Analyse et spécification des besoins ;
- **Chapitre 3** : Conception de la solution ;
- **Chapitre 4** : Réalisation et mise en œuvre ;
- **Chapitre 5** : Aperçu technique approfondi (bilingue anglais / français).

Chapitre 1

Cadre du projet et étude de l'existant

Présentation de l'organisme d'accueil

Secteur d'activité

[À compléter — secteur d'activité de l'organisme d'accueil]

Service d'accueil

[À compléter — service ou département au sein duquel le projet a été réalisé]

Étude de l'existant

Les petites organisations ciblées gèrent aujourd'hui leurs projets avec un assemblage d'outils génériques :

- **des tableurs** (un par projet ou un classeur partagé) pour le budget et la liste des dépenses ;
- **des messageries** pour répartir les tâches et envoyer les photos de factures ;
- **des documents partagés** pour les plannings et les comptes rendus ;
- **un inventaire papier ou un second tableur** pour le matériel, souvent sans distinction d'entrepôt ;
- **des estimations au jugé** pour le coût des déplacements, sans référence au prix réel du carburant.

Critique de l'existant

Cette organisation présente plusieurs limites :

- **Contrôle d'accès inexistant** : tout destinataire du fichier peut lire et modifier toutes les données, y compris celles d'autres projets.
- **Indicateurs incohérents** : chaque personne recalcule le « consommé » ou le « reste à dépenser » à sa manière ; une dépense annulée reste parfois comptée.
- **Aucune traçabilité** : on ne sait pas qui a modifié un montant, ni quand ; les justificatifs se perdent dans les conversations.
- **Stock opaque** : pas d'historique des entrées et sorties, pas de localisation, pas d'alerte quand un article passe sous son seuil.
- **Coûts de déplacement approximatifs** : aucune méthode commune ni prise en compte des variations du prix à la pompe.
- **Langue** : les outils du marché sont surtout en anglais, alors que les équipes travaillent en français et en arabe.

Solution proposée

Face à ces limites, nous proposons une application web reposant sur une base de données relationnelle centralisée, une API REST qui applique les règles d'accès et les règles métier, et une interface moderne et multilingue. Les calculs ne sont faits qu'à un seul endroit, côté serveur, et l'assistant d'IA s'appuie sur ces mêmes calculs.

Critère	Solution existante	Application proposée
Contrôle d'accès	Aucun	4 rôles par organisation, vérifiés sur chaque route
Indicateurs budgétaires	Recalculés à la main	Service unique, arithmétique décimale, définitions affichées
Justificatifs	Photos dispersées	Fichiers joints aux dépenses (PDF, images), contrôlés
Traçabilité	Aucune	Journal d'activité et journal d'audit
Stock	Liste sans historique	Stock par projet et général, entrepôts sur carte, mouvements
Déplacements	Coût estimé au jugé	Itinéraire, profil de véhicule, prix moyen du carburant à jour
Assistance	Aucune, ou IA qui invente	Assistant à outils, chiffres du serveur, brouillons à confirmer
Langues	Généralement l'anglais	Anglais, français, arabe (droite à gauche)
Accessibilité	Fichiers locaux	Application web, sur ordinateur et téléphone

Chapitre 2

Analyse et spécification des besoins

Identification des acteurs

L'application distingue des **acteurs humains**, qui sont des membres d'une organisation avec un rôle, et des **systèmes externes** avec lesquels le serveur communique.

Acteur	Description
Propriétaire	Crée l'organisation ; gère les membres, les invitations et les rôles ; peut supprimer des projets.
Chef de projet	Crée, modifie et archive les projets ; gère jalons, articles de stock, entrepôts et prix du carburant.
Contributeur	Ajoute des tâches et des dépenses, planifie des déplacements, enregistre les entrées et sorties de stock.
Lecteur	Consulte projets, rapports, activité et stock ; peut interroger l'assistant.
Fournisseur d'IA	Gemini ou Groq : modèle de langage appelé par le serveur, jamais par le navigateur.
OpenVan.camp	API publique de prix moyens du carburant au Maroc (licence CC BY 4.0).
Service e-mail	Gmail SMTP ou Resend : invitations et réinitialisation du mot de passe.
OpenStreetMap	Fonds de carte, recherche d'adresses (Nominatim) et itinéraires routiers (OSRM).

Les rôles sont **cumulatifs** : un Chef de projet peut tout ce que peut un Contributeur, qui peut tout ce que peut un Lecteur. Un même utilisateur peut appartenir à plusieurs organisations, avec un rôle différent dans chacune.

Spécification fonctionnelle

Authentification et organisations

- Inscription, connexion et déconnexion ; mots de passe hachés ; session par jeton JWT d'une durée de 12 heures.
- Case « Je ne suis pas un robot » (captcha à preuve de travail) à la connexion et à l'inscription.
- Réinitialisation du mot de passe par un lien à usage unique envoyé par e-mail.
- Création d'une organisation (devise par défaut, fuseau horaire) ; invitation de membres par lien, valable 7 jours ; changement de rôle ; retrait d'un membre.
- Choix de la langue (anglais, français, arabe), mémorisé sur le compte pour les e-mails et les notifications.

Projets, jalons et tâches

- Création d'un projet (nom, description, budget, devise, dates, statut), directement ou depuis un brouillon de l'assistant ; formulaire en deux étapes avec un inventaire de départ facultatif.
- Statuts : planifié, actif, en pause, terminé, archivé ; un projet archivé est en lecture seule et peut être restauré ; le Propriétaire peut supprimer un ou plusieurs projets.
- Jalons datés ; tâches avec priorité, échéance, responsable et statut ; repérage des tâches et jalons en retard.
- Tableau de bord : totaux de l'organisation, projets en dépassement, tâches en retard, agenda des échéances.
- Journal d'activité par projet (qui a fait quoi, et quand).

Dépenses, justificatifs et rapports

- Saisie d'une dépense (catégorie, montant, date, description, déplacement associé éventuel).
- Une dépense n'est jamais supprimée : elle est **annulée** et sort alors des totaux.
- Pièces jointes (PDF, JPEG, PNG, WebP, jusqu'à 10 Mo), dont le contenu réel est vérifié.
- Rapport de projet : chiffres budgétaires, répartition par catégorie et par mois, avec les définitions des calculs.

Stock et entrepôts

- Un inventaire par projet et un **stock général** pour l'organisation.
- Articles (nom, unité, coût unitaire, seuil de réapprovisionnement, emplacement) ; alerte de stock bas.
- Entrepôts avec adresse et position sur une carte ; un article peut être réparti entre plusieurs entrepôts.
- Mouvements : entrée, sortie (éventuellement pour un projet), ajustement motivé, inventaire physique, transfert entre entrepôts, déplacement vers un autre inventaire.
- Historique complet de chaque article ; archivage ou suppression définitive.

Déplacements et carburant

- Déplacements rattachés à un projet : destination, dates, voyageurs, budget, programme (vols, hôtels, réunions…), dépenses associées.
- Itinéraire sur une carte (distance routière), ou entre deux villes connues, ou distance saisie.
- Estimation du coût du carburant sous forme de fourchette, selon le type de véhicule, le nombre de véhicules et l'aller-retour.
- Prix du carburant par ville ou par défaut, saisis à la main ou mis à jour automatiquement chaque jour depuis OpenVan.camp.

Assistant d'IA

- Questions en langage naturel sur les projets, budgets, dépenses, tâches, stock et déplacements.
- Calculs exacts (sommes, pourcentages, TVA, scénarios « et si ») par des outils dédiés.

- Brouillons : nouveau projet (budget, jalons, tâches, inventaire), mouvements de stock (entrées, sorties, transferts, déplacements, suppressions), compte rendu d'avancement.
- Réponse dans la langue du message ; mention « Générée par IA » et liste des sources consultées.

Notifications

- Notifications dans l'application — dépassement de budget, tâche assignée, ajout à un déplacement, invitation acceptée, stock bas — avec compteur, marquage comme lu et lien vers l'élément concerné.

Besoins non fonctionnels

Sécurité

- Mots de passe hachés (Werkzeug) ; jetons d'invitation et de réinitialisation stockés uniquement sous forme d'empreinte SHA-256.
- Contrôle d'accès sur chaque route ; un non-membre reçoit « introuvable » (404) plutôt que « interdit », pour ne pas révéler l'existence d'une organisation.
- Limitation du débit : tentatives de connexion par adresse IP (30 en 15 minutes) et par e-mail (5 échecs en 15 minutes), inscriptions et demandes de réinitialisation par adresse IP.
- Captcha à preuve de travail auto-hébergé, sans service tiers ni cookie.
- Fichiers joints : type réel vérifié, nom de stockage aléatoire, taille plafonnée.
- Clés des services externes (IA, e-mail) uniquement côté serveur.

Fiabilité des chiffres

- Montants en `Decimal`, arrondi au centime (arrondi commercial) ; pourcentages « N/A » quand le dénominateur est nul.
- Un seul service de métriques, utilisé par l'interface, les rapports et l'assistant.
- Opérations de stock « tout ou rien » : un brouillon confirmé est appliqué entièrement ou pas du tout.

Ergonomie et accessibilité

- Interface responsive (ordinateur, tablette, téléphone), modes clair et sombre, animations réduites sur demande.
- Trois langues, dont l'arabe avec une mise en page de droite à gauche.
- Composants accessibles (navigation au clavier, libellés pour les lecteurs d'écran).

Maintenabilité et exploitation

- Séparation API / services / modèles ; migrations de base de données versionnées (Alembic).
- Tests automatisés à chaque modification ; conteneurs Docker pour le déploiement.
- Coût de l'IA maîtrisé : plafond mensuel en dollars, limite de questions par minute, jetons comptés.

Règles métier et calculs

Les indicateurs sont définis une fois pour toutes et appliqués partout de la même façon :

Indicateur	Définition
Dépenses réelles	Somme des dépenses **valides** (les dépenses annulées ou remboursées sont exclues)
Budget restant	Budget − dépenses réelles
Écart	Dépenses réelles − budget (positif = dépassement)
Budget consommé	Dépenses réelles ÷ budget × 100 ; « N/A » si le budget est nul
Avancement des tâches	Tâches terminées ÷ tâches non annulées × 100
Tâche en retard	Échéance passée et statut ni « terminée » ni « annulée »
Rythme de dépense	Dépenses valides des N derniers jours ÷ N
Jours restants	Budget restant ÷ rythme de dépense (indicatif)
Valeur du stock	Quantité × coût unitaire
Stock bas	Quantité ≤ seuil de réapprovisionnement

Modélisation UML

Diagramme de cas d'utilisation



Figure 1 — Diagramme de cas d'utilisation de l'application

Chaque accolade relie un acteur à l'ensemble des cas d'utilisation de sa bande, et chaque acteur hérite des cas d'utilisation de l'acteur situé en dessous de lui : le Propriétaire peut donc tout faire, tandis que le Lecteur se limite à la consultation et à l'assistant. Les systèmes externes n'interviennent que dans trois cas : l'assistant (fournisseur d'IA), la mise à jour des prix du carburant (OpenVan.camp) et l'authentification (e-mails de réinitialisation).

Matrice des permissions

Le tableau suivant synthétise les permissions telles qu'elles sont appliquées par l'API.

Action	Propriétaire	Chef de projet	Contributeur	Lecteur
Consulter projets, rapports, activité, stock	✓	✓	✓	✓
Interroger l'assistant	✓	✓	✓	✓
Ajouter tâches et dépenses	✓	✓	✓	
Modifier ses dépenses, le statut de ses tâches	✓	✓	✓	
Planifier des déplacements (et modifier les siens)	✓	✓	✓	
Entrées, sorties, transferts et inventaires de stock	✓	✓	✓	
Créer, modifier, archiver des projets ; gérer les jalons	✓	✓		
Modifier toute tâche, dépense ou tout déplacement	✓	✓		
Gérer articles et entrepôts, ajuster, déplacer, supprimer du stock	✓	✓		
Mettre à jour les prix du carburant	✓	✓		
Gérer membres, invitations et rôles	✓			
Supprimer des projets	✓			

Diagramme de séquence : connexion




Figure 2 — Diagramme de séquence de la connexion avec captcha et jeton JWT

Le navigateur obtient d'abord un défi signé, le résout (une à deux secondes de calcul), puis envoie e-mail, mot de passe et solution. Le serveur vérifie, dans cet ordre, le débit par adresse IP, le captcha (signature, expiration, usage unique), le nombre d'échecs récents pour l'adresse e-mail, puis le mot de passe. L'ordre

est volontaire : on ne peut pas tester de mots de passe sans résoudre de captcha, et un compte verrouillé ne laisse pas deviner davantage.

Diagramme de séquence : assistant d'IA et brouillon de stock




Figure 3 — Diagramme de séquence d'une question à l'assistant suivie d'une confirmation

Le modèle de langage ne voit jamais la base de données : il demande des outils, le serveur les exécute avec les droits de l'utilisateur et renvoie des chiffres déjà calculés. Le dernier tour est forcé sans outils pour obtenir une réponse rédigée. Un brouillon n'est appliqué que lorsque l'utilisateur clique sur « Confirmer ».

Diagramme d'activité : estimation du coût du carburant




Figure 4 — Diagramme d'activité de l'estimation du coût du carburant d'un déplacement

Chapitre 3

Conception de la solution

Architecture générale

L'application suit une architecture en trois niveaux : une **interface** monopage exécutée dans le navigateur, une **API REST** qui porte toutes les règles, et une **base de données relationnelle**. En production, un serveur web nginx sert l'interface et transmet les appels `/api` au serveur d'application ; l'ensemble est décrit dans un fichier Docker Compose.




Figure 5 — Diagramme de déploiement de l'application

Deux choix structurent cette architecture :

- **le navigateur ne parle qu'à notre API** : les clés de l'IA et du service e-mail restent sur le serveur, et l'interface et l'API partagent une même adresse (pas de configuration CORS en production) ;
- **un seul processus serveur** (avec plusieurs fils d'exécution) : les compteurs de limitation de débit et les captchas déjà utilisés sont gardés en mémoire. Passer à plusieurs processus demandera un stockage partagé (Redis, par exemple).

Architecture du serveur




Figure 6 — Organisation en couches du serveur Flask

- **Couche API** (`app/api/`) : un blueprint `/api` découpé en modules (authentification, projets, dépenses, stock, déplacements, assistant…), qui valident les entrées et appliquent les permissions.
- **Couche services** (`app/services/`) : les règles métier, testées indépendamment de HTTP — métriques, registre de stock, brouillons, estimations de carburant, assistant, notifications, audit, stockage des fichiers, e-mails.
- **Couche modèles** (`app/models.py`) : 24 tables SQLAlchemy et leurs contraintes ; schéma versionné par Alembic (13 migrations).
- **Transverse** : traduction des messages d'erreur selon la langue du navigateur, réponses d'erreur JSON uniformes `{error: {code, message, details}}`, journal d'audit.

Architecture de l'interface

L'interface est une application React 19 en TypeScript, construite avec Vite :

- **routage** côté client (React Router) : pages publiques (accueil, connexion, inscription, invitation, réinitialisation) et espace `/app` protégé ;
- **état** : contextes React pour l'authentification et l'organisation courante ; chaque page charge ses données par l'API ;

- **composants** : shadcn/ui (Radix) pour les boîtes de dialogue, menus et onglets, stylés avec Tailwind CSS ; Motion pour les animations ; Leaflet pour les cartes ;
- **langues** : dictionnaires indexés par le texte anglais, accords du pluriel par langue, direction de droite à gauche appliquée au document et aux composants en arabe ;
- **thèmes** : variables CSS pour les modes clair et sombre.

Conception de la base de données

Le modèle compte 24 tables. Les deux diagrammes suivants en présentent les classes principales : le noyau (organisations, membres, projets, tâches, dépenses) puis les opérations (déplacements, carburant, stock).




Figure 7 — Diagramme de classes : organisations, projets, tâches et dépenses




Figure 8 — Diagramme de classes : déplacements, carburant, stock et entrepôts

Principales entités

Entité	Rôle
User	Compte de connexion : identité, e-mail unique, empreinte du mot de passe, langue préférée.
Organization	Espace de travail : devise par défaut, fuseau horaire.
OrganizationMember	Appartenance d'un utilisateur à une organisation, avec son rôle.
OrganizationInvitation	Invitation par lien : e-mail, rôle, empreinte du jeton, expiration.
Project	Projet : budget, devise, dates, statut.
Milestone, Task	Jalons et tâches d'un projet.
Expense, Attachment	Dépenses (jamais supprimées, mais annulables) et leurs justificatifs.
Trip, TripItem	Déplacements, leur programme et leurs paramètres d'estimation.
FuelPrice	Prix au litre par ville (ou par défaut), saisi ou automatique (OpenVan.camp).
Warehouse	Entrepôt d'un projet ou du stock général, avec position GPS.
InventoryItem	Article de stock d'un projet ou du stock général.

Entité	Rôle
InventoryStock	Quantité d'un article dans un entrepôt donné.
InventoryMovement	Mouvement de stock, en ajout seul (registre) ; type, quantité, quantité après.
AIUsage	Une ligne par question à l'assistant : jetons, coût, statut — jamais le texte.
Notification, AuditLog	Notifications dans l'application et journal d'audit.

Choix de conception

- **Le stock est un registre** : la quantité d'un article ne change que par un mouvement, et chaque mouvement enregistre la quantité obtenue. L'historique est donc complet et vérifiable.
- **Quantité « hors entrepôt »** : la quantité totale moins la somme des quantités par entrepôt ; un article peut ainsi être en partie rangé, en partie non localisé.
- **Stock général** : un article ou un entrepôt sans projet appartient au stock général de l'organisation. Un déplacement entre inventaires produit deux mouvements liés (`MOVE_OUT` puis `MOVE_IN`).
- **Dépenses annulées plutôt que supprimées** : les totaux restent explicables et l'historique intact.
- **Montants** en `Numeric(14, 2)` : jamais de nombres à virgule flottante pour l'argent.

Diagrammes d'états




Figure 9 — Diagramme d'états d'un projet




Figure 10 — Diagrammes d'états d'une tâche et d'une dépense

Conception de l'API

L'API suit les conventions REST : ressources imbriquées sous l'organisation ou le projet (`/organizations/{id}/projects`, `/projects/{id}/expenses`…), verbes HTTP standards, corps JSON. Elle compte 83 routes. Quelques conventions :

- **Erreurs uniformes** : `{"error": {"code": "validation_error", "message": "…", "details": {"field": "…"}}}`, avec un message traduit selon l'en-tête `Accept-Language`.
- **Champs en erreur** : `details.field` permet à l'interface d'afficher le message sous le bon champ.

- **Codes HTTP** : 400 (saisie), 401 (non connecté), 403 (rôle insuffisant), 404 (introuvable ou non membre), 409 (conflit), 413 (fichier trop lourd), 429 (trop de requêtes), 502/503 (service externe indisponible).
- **Montants** transmis sous forme de chaînes décimales (`"1250.00"`), jamais en nombres flottants.

Conception de l'assistant d'IA

L'assistant a été conçu autour de trois garde-fous :

1. **Les chiffres viennent des outils.** Le modèle dispose de 17 outils côté serveur : liste et synthèse des projets, métriques budgétaires, répartition des dépenses, tâches en retard, rythme de dépense, état du stock, recherche d'articles, entrepôts, calcul, TVA, scénario budgétaire, estimations de carburant, brouillons de projet et de stock, compte rendu. Les consignes lui interdisent d'estimer ou de calculer de tête.
2. **Lecture seule, brouillons confirmés.** Aucun outil n'écrit en base. Les deux outils de brouillon renvoient une proposition que l'interface affiche sous forme de carte modifiable ; l'écriture n'a lieu que lorsque l'utilisateur confirme, avec ses propres droits.
3. **Données minimales et coût maîtrisé.** Chaque outil vérifie l'adhésion de l'utilisateur à l'organisation ; le texte des conversations n'est pas conservé côté serveur ; un plafond mensuel en dollars et une limite de questions par minute s'appliquent.

Le fournisseur est interchangeable (Gemini ou Groq) derrière une même interface compatible avec le format OpenAI ; un adaptateur gère les particularités de chacun (signatures de raisonnement, schémas d'outils).

Mise à jour automatique des prix du carburant




Figure 11 — Diagramme d'activité de la mise à jour quotidienne des prix du carburant

La source retenue, OpenVan.camp, publie chaque semaine la moyenne nationale du gasoil et de l'essence au Maroc, via une API gratuite et documentée sous licence CC BY 4.0. Le serveur vérifie au démarrage puis toutes les heures si les prix automatiques ont plus de 24 heures ; il ne remplace jamais un prix saisi à la main, et espace ses nouvelles tentatives de 3 heures en cas d'échec.

Conception de l'interface

Chaque écran suit la même structure : une barre latérale repliable (tableau de bord, assistant, stock, notifications, membres, paramètres), un en-tête avec le choix de la langue et du thème, et un contenu organisé en cartes. L'identité visuelle reprend un indigo profond, un bleu d'action et une touche de safran, avec la police Bricolage Grotesque pour les titres et Instrument Sans pour le texte, et un motif d'étoile inspiré du zellige marocain.

Chapitre 4

Réalisation et mise en œuvre

Environnement de travail

Matériel utilisé

[À compléter — configuration matérielle utilisée pour le développement]

Logiciels et outils utilisés

Domaine	Outils
Langages	Python 3.13, TypeScript
Serveur	Flask 3, Flask-SQLAlchemy, Flask-Migrate (Alembic), Flask-JWT-Extended, Flask-CORS
Base de données	PostgreSQL 16 (production), SQLite (développement et tests)
Interface	React 19, Vite 7, React Router 7, Tailwind CSS 4, shadcn/ui (Radix), Motion, Leaflet
IA	Google Gemini (Flash-Lite) ou Groq (gpt-oss-120b), API compatible OpenAI
Captcha	ALTCHA (preuve de travail, auto-hébergé)
Tests	pytest, Playwright (tests de bout en bout et génération des PDF)
Déploiement	Docker, Docker Compose, nginx, gunicorn
Versionnement	Git, GitHub
Éditeur	*[À compléter — IDE et système d'exploitation utilisés]*

Justification des choix techniques

- **Flask** : un cadre léger qui laisse la main sur chaque route et chaque permission, et qui se teste facilement grâce au patron « application factory ».
- **SQLAlchemy et Alembic** : des modèles lisibles, des contraintes d'intégrité en base et des migrations versionnées, appliquées automatiquement au démarrage du conteneur.
- **PostgreSQL** : une base robuste, gratuite, avec des types décimaux exacts ; SQLite suffit pour les tests.
- **JWT** : l'interface et l'API sont séparées ; un jeton signé, envoyé dans un en-tête, évite les cookies de session et les attaques CSRF qui les accompagnent.
- **React et TypeScript** : une interface riche (cartes, tableaux, dialogues) avec un typage qui sécurise les échanges avec l'API.

- **Tailwind CSS et shadcn/ui** : des composants accessibles, que l'on possède dans le projet et que l'on peut adapter, avec un thème clair et sombre cohérent.
- **Gemini / Groq** : des modèles performants à faible coût, avec appels d'outils ; l'adaptateur commun permet de changer de fournisseur par configuration.
- **ALTCHA** : un captcha sans service tiers, sans cookie et sans pistage, cohérent avec la protection des données des utilisateurs.

Démarche de réalisation

Le développement a suivi une démarche itérative, chaque fonctionnalité étant livrée avec ses tests et sa documentation, puis enregistrée dans un commit dédié. L'historique Git compte 53 commits, du 28 octobre au 3 novembre 2026 *[À compléter ou ajuster — dates réelles du stage]*. Les grandes étapes ont été :

1. le socle : authentification, organisations, rôles, projets, dépenses et métriques ;
2. les tâches, jalons, rapports, journal d'activité et notifications ;
3. l'assistant d'IA à outils, son évaluation et son plafond de coût ;
4. les justificatifs, les déplacements, les cartes et l'estimation du carburant ;
5. le stock, puis les inventaires par projet et les entrepôts ;
6. la refonte de l'interface (Tailwind, shadcn/ui), le mode sombre et les trois langues ;
7. la sécurité (captcha, limites de débit), la mise à jour automatique des prix et le conditionnement Docker.

Présentation de l'application

Page d'accueil et connexion




Figure 12 — Page d'accueil publique




Figure 13 — Connexion avec la case « Je ne suis pas un robot » (captcha à preuve de travail)

Tableau de bord

Le tableau de bord rassemble les totaux de l'organisation (budget, dépensé, restant), les alertes (projets en dépassement, tâches en retard), l'agenda des prochaines échéances et la liste des projets avec leur barre de consommation du budget.




Figure 14 — Tableau de bord de l'organisation

Projet et rapport

La page d'un projet regroupe ses chiffres budgétaires, ses jalons, ses tâches, ses déplacements, ses dépenses, son inventaire, le matériel utilisé et son journal d'activité. Le rapport présente la répartition des dépenses et rappelle la définition de chaque chiffre.




Figure 15 — Page d'un projet




Figure 16 — Rapport d'un projet

Stock et entrepôts




Figure 17 — Inventaire d'un projet, avec la répartition de chaque article par entrepôt




Figure 18 — Entrepôts d'un projet, avec adresse et contenu

Déplacements et carburant




Figure 19 — Itinéraire d'un déplacement et estimation du coût du carburant




Figure 20 — Prix du carburant, mis à jour depuis OpenVan.camp

Assistant d'IA

Dans l'exemple ci-dessous, l'utilisateur pose deux questions dans le même message. L'assistant identifie le projet en dépassement à partir des métriques du serveur et prépare l'entrée de stock, qui n'est enregistrée qu'après confirmation.




Figure 21 — Réponse de l'assistant et brouillon de mouvement de stock à confirmer

Membres, thème sombre et arabe




Figure 22 — Gestion des membres et des invitations




Figure 23 — Tableau de bord en mode sombre




Figure 24 — Tableau de bord en arabe, avec une mise en page de droite à gauche

Tests et assurance qualité

La qualité a été vérifiée à plusieurs niveaux :

Niveau	Outil	Contenu	Résultat
Tests du serveur	pytest	Métriques, permissions, API, stock, assistant (fournisseur simulé), captcha, migrations	364 tests réussis
Bout en bout	Playwright	15 parcours dans un vrai navigateur : connexion, tableau de bord, projet, justificatif, rapport, stock, entrepôts, déplacements, paramètres…	15 étapes réussies
Assistant	`flask ai-eval`	11 questions à réponse connue sur les données de démonstration	11 / 11
Visuel	Playwright	Captures en anglais, français et arabe, clair et sombre, ordinateur et téléphone	Sans débordement ni erreur
Dépendances	npm audit, pip-audit	Vulnérabilités connues des bibliothèques	Aucune
Base de données	Alembic sur PostgreSQL 16	Application, retour arrière et vérification des migrations	Conforme

Les tests de l'assistant n'appellent pas de vrai fournisseur : un fournisseur simulé rejoue des réponses scriptées, ce qui permet de vérifier les permissions, le plafond de coût et la gestion des erreurs. L'évaluation `ai-eval`, elle, interroge le vrai modèle et vérifie que les réponses contiennent les chiffres calculés par le serveur au moment de l'exécution.

Déploiement

L'application est conditionnée en trois conteneurs décrits dans `docker-compose.yml` :

- **db** : PostgreSQL 16, avec un contrôle de santé, accessible uniquement depuis la machine hôte ;
- **backend** : image Python 3.13, gunicorn, exécution sans privilèges, migrations appliquées au démarrage, justificatifs dans un volume ;
- **web** : nginx avec l'interface compilée, transmission de `/api`, en-têtes de sécurité, cache longue durée des fichiers versionnés, et aucune journalisation des adresses contenant un jeton d'invitation ou de réinitialisation.

La commande `docker compose up -d --build` démarre l'ensemble. Les paramètres sensibles sont lus dans un fichier `.env` qui n'est jamais versionné ; une copie chiffrée (`.env.enc`, AES-256-GCM, clé dérivée d'une phrase de passe par scrypt) peut être placée dans le dépôt pour faciliter l'installation sur un autre poste.

Chapitre 5

Aperçu technique approfondi / In-Depth Technical Overview

This chapter gives a code-level explanation of the application, first in English and then in French, complementing the functional description of the previous chapters. / Ce chapitre propose une explication plus approfondie, au niveau du code, d'abord en anglais puis en français, en complément des chapitres précédents.

5.A — English version

5.A.1 Application architecture and request lifecycle

`backend/app/__init__.py` uses the application factory pattern: `create_app()` loads the configuration, initialises SQLAlchemy, Flask-Migrate, Flask-JWT-Extended and CORS, optionally wraps the WSGI app in `ProxyFix` (so rate limits see the real client IP behind a proxy), registers the `/api` blueprint and the CLI commands, and installs JSON error handlers whose messages are translated from the `Accept-Language` header.

A typical request — a contributor adding an expense — flows as follows: the JWT decorator authenticates the caller; the route parses and validates the JSON body (decimal amounts as strings, dates as ISO strings); `get_membership()` loads the caller's active membership in the project's organization, raising 404 for outsiders; `require_role()` raises 403 if the role is not allowed; the expense is saved with an audit entry, a notification is sent if it tips the project over budget, and the response returns the expense together with the project's recomputed figures, so the page can update without a second request.

5.A.2 Access control

Permissions are expressed as role tuples in `services/permissions.py` (`ORG_ADMIN_ROLES`, `PROJECT_WRITE_ROLES`, `CONTRIBUTE_ROLES`) and checked explicitly at the start of each route. Ownership rules complete the role checks: a contributor may edit only the expenses they created and change only the status of tasks assigned to them. Returning 404 rather than 403 to non-members means that organization and project IDs cannot be probed. The AI tools reuse exactly the same functions, so the assistant can never read more than the user who asks.

5.A.3 Metrics engine

`services/metrics.py` contains pure functions over `Decimal` values, rounded half-up to two decimals: actual spend (valid expenses only), remaining budget, variance, percentage consumed (`None`, shown as "N/A", when the budget is zero), task completion (done ÷ non-cancelled tasks), overdue rules, spend rate,

days until the budget runs out, expense breakdowns, stock value, the haversine distance and the fuel estimate. The dashboard, the project page, the report and the AI tools all call these functions, which is what guarantees that the assistant quotes the same figures as the screens.

5.A.4 The AI tool loop

`services/ai_chat.py` builds a system prompt with the organization's context, the rules of the assistant and the reply language, which the backend detects from the message (Arabic script, or common French and English words). It then runs up to eight rounds: the provider returns tool calls, `ai_tools.run_tool()` validates the arguments, executes the tool within the caller's permissions and returns JSON; the final round is sent without tools so the model must answer. Usage (tokens, cost, status) is recorded in `ai_usage` without any prompt or answer text. If the provider fails after a draft has been produced, the draft is still returned. Provider adapters (`ai_provider.py`) hide the differences between Groq and Gemini, such as Gemini's thought signatures that must be sent back unchanged and its nullable schema syntax.

5.A.5 Inventory ledger

Stock quantities change only through `services/stock.py`. Each operation — receive, issue, adjust, count, transfer, move — validates the quantities available in the chosen warehouse, updates the item and its per-warehouse rows, and appends an `InventoryMovement` with the quantity after the change. A move to another inventory finds the matching item by name (or creates it, refusing a unit mismatch) and records a `MOVE_OUT` / `MOVE_IN` pair. Drafts from the assistant are checked again when confirmed and applied all-or-nothing; the error points at the failing line.

5.A.6 Security considerations and limitations

Passwords are hashed with Werkzeug; invitation and reset tokens are stored as SHA-256 hashes and shown only once. Login is protected by per-IP and per-email limits and by a self-hosted ALTCHA proof-of-work captcha whose solutions are valid once and for ten minutes. Uploaded files are checked by content, stored under random names and served only to members. Known limitations, rather than oversights: rate-limit counters and used captcha solutions live in memory, which assumes a single server process; HTTPS must be provided by a proxy in front of the containers; the free tiers of the AI providers may use prompts to improve their products, which matters for real customer data.

5.A.7 Suggested technical improvements

- Move rate limits and captcha state to a shared store (Redis) before running several server processes.
- Add revenue tracking and multi-currency reporting, excluded from the first version.
- Use city-level fuel prices when a reliable, licensed source becomes available.
- Add file storage in the cloud (S3-compatible) for receipts when hosting requires it.
- Extend the end-to-end tests to the Arabic interface and to mobile layouts.

5.B — Version française

5.B.1 Architecture de l'application et cycle de vie d'une requête

`backend/app/__init__.py` applique le patron « application factory » : `create_app()` charge la configuration, initialise SQLAlchemy, Flask-Migrate, Flask-JWT-Extended et CORS, ajoute si nécessaire `ProxyFix` (pour que les limites de débit voient l'adresse réelle du client derrière un proxy), enregistre le blueprint `/api` et les commandes en ligne, et installe des gestionnaires d'erreurs JSON dont les messages sont traduits selon l'en-tête `Accept-Language`.

Une requête typique — un contributeur qui ajoute une dépense — se déroule ainsi : le décorateur JWT authentifie l'appelant ; la route lit et valide le corps JSON (montants décimaux en chaînes, dates au format ISO) ; `get_membership()` charge l'adhésion active de l'appelant à l'organisation du projet et renvoie 404 aux non-membres ; `require_role()` renvoie 403 si le rôle n'est pas autorisé ; la dépense est enregistrée avec une entrée d'audit, une notification est envoyée si elle fait dépasser le budget, et la réponse renvoie la dépense ainsi que les chiffres recalculés du projet, pour que la page se mette à jour sans seconde requête.

5.B.2 Contrôle d'accès

Les permissions sont exprimées sous forme de groupes de rôles dans `services/permissions.py` (`ORG_ADMIN_ROLES`, `PROJECT_WRITE_ROLES`, `CONTRIBUTE_ROLES`) et vérifiées explicitement au début de chaque route. Des règles de propriété complètent les rôles : un contributeur ne modifie que les dépenses qu'il a créées et ne change que le statut des tâches qui lui sont assignées. Répondre 404 plutôt que 403 aux non-membres empêche de sonder les identifiants d'organisations et de projets. Les outils de l'assistant réutilisent exactement les mêmes fonctions : l'assistant ne peut jamais lire plus que l'utilisateur qui l'interroge.

5.B.3 Moteur de métriques

`services/metrics.py` regroupe des fonctions pures sur des valeurs `Decimal`, arrondies au centime : dépenses réelles (dépenses valides uniquement), budget restant, écart, pourcentage consommé (`None`, affiché « N/A », quand le budget est nul), avancement des tâches (terminées ÷ non annulées), règles de retard, rythme de dépense, nombre de jours avant épuisement du budget, répartitions, valeur du stock, distance orthodromique et estimation du carburant. Le tableau de bord, la page projet, le rapport et les outils de l'IA appellent tous ces fonctions : c'est ce qui garantit que l'assistant cite les mêmes chiffres que les écrans.

5.B.4 La boucle d'outils de l'assistant

`services/ai_chat.py` construit une consigne système avec le contexte de l'organisation, les règles de l'assistant et la langue de réponse, que le serveur détecte dans le message (écriture arabe, ou mots courants du français et de l'anglais). Il exécute ensuite jusqu'à huit tours : le fournisseur renvoie des appels d'outils, `ai_tools.run_tool()` valide les arguments, exécute l'outil avec les droits de l'appelant et renvoie du JSON ; le dernier tour est envoyé sans outils pour obliger le modèle à répondre. L'usage (jetons, coût, statut) est enregistré dans `ai_usage` sans aucun texte de question ni de réponse. Si le fournisseur échoue

après la préparation d'un brouillon, celui-ci est tout de même renvoyé. Les adaptateurs (`ai_provider.py`) masquent les différences entre Groq et Gemini, comme les signatures de raisonnement de Gemini, à renvoyer telles quelles, ou sa syntaxe des schémas nullables.

5.B.5 Registre du stock

Les quantités ne changent que par `services/stock.py`. Chaque opération — entrée, sortie, ajustement, inventaire, transfert, déplacement — vérifie les quantités disponibles dans l'entrepôt choisi, met à jour l'article et ses lignes par entrepôt, et ajoute un `InventoryMovement` avec la quantité obtenue. Un déplacement vers un autre inventaire retrouve l'article correspondant par son nom (ou le crée, en refusant une unité différente) et enregistre une paire `MOVE_OUT` / `MOVE_IN`. Les brouillons de l'assistant sont revérifiés à la confirmation et appliqués en tout ou rien ; l'erreur désigne la ligne en cause.

5.B.6 Considérations de sécurité et limites

Les mots de passe sont hachés avec Werkzeug ; les jetons d'invitation et de réinitialisation sont stockés sous forme d'empreinte SHA-256 et ne sont montrés qu'une fois. La connexion est protégée par des limites par adresse IP et par e-mail, et par un captcha à preuve de travail ALTCHA auto-hébergé, dont chaque solution n'est valable qu'une fois et pendant dix minutes. Les fichiers envoyés sont contrôlés selon leur contenu, stockés sous un nom aléatoire et servis uniquement aux membres. Limites connues, plutôt qu'oublis : les compteurs de débit et les captchas utilisés sont gardés en mémoire, ce qui suppose un seul processus serveur ; le HTTPS doit être assuré par un proxy placé devant les conteneurs ; les offres gratuites des fournisseurs d'IA peuvent utiliser les questions pour améliorer leurs produits, ce qui compte pour de vraies données clients.

5.B.7 Pistes d'amélioration technique

- Déplacer les limites de débit et l'état du captcha vers un stockage partagé (Redis) avant de lancer plusieurs processus serveur.
- Ajouter le suivi des recettes et des rapports multidevises, exclus de la première version.
- Utiliser des prix du carburant par ville dès qu'une source fiable et sous licence sera disponible.
- Stocker les justificatifs dans un service de fichiers en nuage (compatible S3) si l'hébergement l'exige.
- Étendre les tests de bout en bout à l'interface arabe et aux écrans de téléphone.

Conclusion générale

Bilan du travail réalisé

Ce projet a permis de concevoir et de réaliser une application web complète de gestion de projets pour les petites organisations, avec un contrôle d'accès à quatre rôles, des indicateurs budgétaires exacts et documentés, la gestion des dépenses et de leurs justificatifs, un stock par projet réparti entre des entrepôts, la planification de déplacements avec estimation du coût du carburant, et un assistant d'IA fiable qui s'appuie sur les chiffres du serveur et ne modifie rien sans confirmation.

L'application atteint les objectifs fixés :

- organisations, rôles et invitations, avec un contrôle d'accès sur chaque route ;
- projets, jalons, tâches, dépenses, justificatifs, rapports et journal d'activité ;
- indicateurs budgétaires calculés en un seul endroit, en arithmétique décimale ;
- stock par projet et stock général, entrepôts sur carte, historique complet ;
- déplacements, itinéraires et estimation du carburant avec des prix mis à jour chaque jour ;
- assistant d'IA à 17 outils, avec brouillons confirmés par l'utilisateur ;
- interface en anglais, en français et en arabe, en modes clair et sombre ;
- 364 tests automatisés, un test de bout en bout et un conditionnement Docker.

Difficultés rencontrées et solutions apportées

- **Limites des offres gratuites d'IA** : le palier gratuit de Groq limitait le nombre de jetons par minute, et une question complexe le dépassait. Solution : un fournisseur interchangeable (ajout de Gemini), un nombre de tours d'outils réglable, et la conservation des brouillons même si le fournisseur échoue en fin de réponse.
- **Langue des réponses** : un modèle léger répondait en français à des questions posées en anglais. Solution : le serveur détecte la langue du message et l'impose explicitement dans la consigne.
- **Source des prix du carburant** : le site utilisé au départ a changé de structure, et un autre site bloquait volontairement les accès automatisés. Solution : une recherche de sources, puis le choix d'une API publique, documentée et sous licence ouverte, plutôt que de contourner une protection.
- **Mise en page de droite à gauche** : certains composants (onglets, menus) restaient de gauche à droite en arabe. Solution : un fournisseur de direction appliqué à toute l'interface, vérifié par des captures.
- **Cohérence des chiffres** : éviter que l'interface, les rapports et l'assistant calculent différemment. Solution : un unique service de métriques, testé, utilisé partout.

[À compléter — difficultés personnelles ou organisationnelles rencontrées pendant le stage]

Perspectives d'évolution

- Héberger l'application avec un nom de domaine, le HTTPS, des sauvegardes automatiques et des clés secrètes de production.
- Ajouter le suivi des recettes et la rentabilité par projet.
- Exporter les rapports et les listes au format Excel ou PDF.
- Envoyer des notifications par e-mail (dépassement de budget, stock bas, échéances).
- Proposer une application mobile hors ligne pour la saisie des dépenses sur le terrain.
- Utiliser des prix du carburant par ville et par marque lorsqu'une source fiable le permettra.

Annexes et références

Documentation officielle

- Flask — documentation officielle : https://flask.palletsprojects.com/
- SQLAlchemy — documentation officielle : https://docs.sqlalchemy.org/
- Alembic — documentation officielle : https://alembic.sqlalchemy.org/
- Flask-JWT-Extended — documentation officielle : https://flask-jwt-extended.readthedocs.io/
- React — documentation officielle : https://react.dev/
- Vite — documentation officielle : https://vite.dev/
- Tailwind CSS — documentation officielle : https://tailwindcss.com/docs
- shadcn/ui — documentation officielle : https://ui.shadcn.com/
- Leaflet — documentation officielle : https://leafletjs.com/
- OpenStreetMap, Nominatim et OSRM : https://www.openstreetmap.org/ · https://nominatim.org/ · https://project-osrm.org/
- Google Gemini API — compatibilité OpenAI : https://ai.google.dev/gemini-api/docs/openai
- Groq — documentation : https://console.groq.com/docs
- OpenVan.camp — API des prix du carburant : https://openvan.camp/en/developers
- ALTCHA — captcha à preuve de travail : https://altcha.org/
- Docker Compose — documentation officielle : https://docs.docker.com/compose/
- Playwright — documentation officielle : https://playwright.dev/
- Mermaid — diagrammes de ce rapport : https://mermaid.js.org/

Documents du projet

- Cahier des charges : *AI Business Project Management — Cahier des charges* (document interne).
- Décisions approuvées : `DECISIONS.md` ; points ouverts : `docs/open-items.md`.
- Guide d'utilisation (anglais et français) : `docs/user-guide-en.pdf`, `docs/user-guide-fr.pdf`.
- Guide de déploiement : `docs/deployment.md`.

Autres références

[À compléter — cours, ouvrages ou articles consultés dans le cadre du projet]