Google Ranking-Faktoren

Alle 848 Ranking-Signale aus dem Google Content Warehouse API Leak 2024 – mit deutscher Zusammenfassung

58 Kern-Signale · 790 unterstützende Signale · 12 Kategorien

Über dieses Dokument

Im Mai 2024 wurde die interne Dokumentation der **Google Content Warehouse API** öffentlich. Sie umfasst 2.593 Module mit 14.022 Attributen – also die Felder, die Google über Webseiten, Websites, Links, Bilder und Nutzerverhalten speichert.

In diesem Repository wurde jedes Attribut mit einer Google-eigenen Beschreibung auf seine Ranking-Relevanz klassifiziert. Übrig bleiben **848 belastbare Ranking-Signale**. Dieses Dokument listet alle davon auf, gruppiert nach Kategorie. Zu jedem Signal gibt es eine deutsche Zusammenfassung, die erklärt, was es misst, sowie – sofern vorhanden – Googles originale interne Beschreibung (gekürzt).

So liest du einen Eintrag

Kern	Der Wert wird direkt zum Bewerten oder Sortieren eines Dokuments verwendet.
Unterstützend	Ein Bestandteil, Eingabewert oder Aggregat, das in ein Kern-Signal einfließt.
Konfidenz	Wie sicher die Einstufung als Ranking-Signal ist (hoch / mittel / niedrig).
Modul	Das Modul (die Datenstruktur) im Leak, in dem das Attribut definiert ist.

Wichtig: Der Leak zeigt, *was* Google speichert, nicht wie stark ein Wert gewichtet wird. Die Zusammenfassungen beschreiben die Bedeutung eines Feldes, keine Rankinggewichte. Die Klassifizierung wurde von einem Sprachmodell vorgenommen; Methodik und Unsicherheiten stehen in `data/classification_report.md`.

Signale pro Kategorie

Kategorie	Kern	Unterst.	Gesamt
Inhaltsqualität & Website-Qualität	13	150	163
Entitäten, Autoren & Knowledge Graph	0	137	137
Spam & Abwertungen	29	97	126
Links & Autorität	6	84	90
Bilder & Videos	5	82	87
Aktualität & Datum	1	66	67
Klicks & Nutzerverhalten (NavBoost)	3	54	57
Personalisierung & Lokales	1	44	45
Website-Struktur	0	23	23
Crawling & Indexierung	0	18	18
Suchintention	0	17	17
Sonstige	0	18	18
Summe	**58**	**790**	**848**

Inhaltsverzeichnis

Über dieses Dokument 2
Überblick: die 58 Kern-Signale 4
1. Inhaltsqualität & Website-Qualität (163) 7
2. Entitäten, Autoren & Knowledge Graph (137) 22
3. Spam & Abwertungen (126) 35
4. Links & Autorität (90) 46
5. Bilder & Videos (87) 55
6. Aktualität & Datum (67) 63
7. Klicks & Nutzerverhalten (NavBoost) (57) 70
8. Personalisierung & Lokales (45) 76
9. Website-Struktur (23) 81
10. Crawling & Indexierung (18) 84
11. Suchintention (17) 86
12. Sonstige (18) 88

Überblick: die 58 Kern-Signale

Diese Signale werden laut Klassifizierung direkt im Scoring oder bei der Sortierung verwendet. Ausführliche Einträge folgen in den Kategorie-Kapiteln.

Signal	Kategorie	Kurz erklärt
babyPandaDemotion	Inhaltsqualität & Website-Qualität	Ein gespeicherter Qualitäts-Abwertungswert aus der Panda-Familie.
babyPandaV2Demotion	Inhaltsqualität & Website-Qualität	Eine neuere Qualitätsabwertung, die zusätzlich zur Panda-Abwertung greift.
boostFactor	Inhaltsqualität & Website-Qualität	Ein Multiplikator, mit dem eine Shopping-Website geboostet wird.
contentEffort	Inhaltsqualität & Website-Qualität	Eine Modellschätzung, wie viel Aufwand in die Erstellung des Seiteninhalts geflossen ist (Effort).
lowQuality	Inhaltsqualität & Website-Qualität	Ein Niedrigqualitäts-Score der Website, angewendet im Q*-Scoring.
nsrOverrideBid	Inhaltsqualität & Website-Qualität	Ein manuell gesetzter Wert, der den Website-Qualitätsscore (NSR) im Ranking ersetzt, wenn er gesetzt ist – nur für Notfälle.
OriginalContentScore	Inhaltsqualität & Website-Qualität	Ein Score dafür, wie originell der Inhalt der Seite ist; nur bei Seiten mit wenig Inhalt gespeichert.
pandaDemotion	Inhaltsqualität & Website-Qualität	Die kodierte Panda-Abwertung der Website-Qualität für diese Seite.
productReviewPDemoteSite	Inhaltsqualität & Website-Qualität	Ein Konfidenzwert, um eine Website bei Produktbewertungen ab- oder aufzuwerten.
qualityWithoutAdjustment	Inhaltsqualität & Website-Qualität	Der Qualitätsscore des Dokuments vor Anpassungen.
smallPersonalSite	Inhaltsqualität & Website-Qualität	Ein Förderwert für kleine persönliche Websites und Blogs.
ugcDiscussionEffortScore	Inhaltsqualität & Website-Qualität	Ein Score für den Aufwand hinter nutzergenerierten Diskussionsinhalten auf der Seite.
unauthoritativeScore	Inhaltsqualität & Website-Qualität	Ein Score, wie wenig autoritativ die Seite wirkt; fließt in die Qualitätsbewertung ein.
badbacklinksPenalized	Spam & Abwertungen	Ob die Seite wegen schlechter Backlinks abgestraft wurde, was ihren Anker-Score unterdrückt.
clutterScore	Spam & Abwertungen	Eine Abwertung auf Website-Ebene für das Laden vieler störender oder lästiger Zusatzressourcen.
DocLevelSpamScore	Spam & Abwertungen	Ein Spam-Score von 0–127 für das einzelne Dokument.
exactMatchDomainDemotion	Spam & Abwertungen	Eine gespeicherte Abwertung für Domains, die exakt den Suchbegriffen entsprechen (Exact-Match-Domains).
GibberishScore	Spam & Abwertungen	Ein Score von 0–127, wie viel des Seitentexts sinnloser Text (Gibberish) ist.
IsAnchorBayesSpam	Spam & Abwertungen	Flag: Der Bayes-Klassifikator für Ankertexte hat das Dokument als Spam eingestuft.
KeywordStuffingScore	Spam & Abwertungen	Ein Score von 0–127, wie stark die Seite Keywords unnatürlich wiederholt (Keyword-Stuffing).
navDemotion	Spam & Abwertungen	Eine gespeicherte Abwertung für Seiten, die das navigationale Demotion-System markiert hat.
penguinPenalty	Spam & Abwertungen	Die Penguin-Linkspam-Abstrafung auf Seitenebene, von 0 (gut) bis 1 (schlecht).
phraseAnchorSpamPenalty	Spam & Abwertungen	Die insgesamt angewendete Abstrafung für Ankerspam.
pornWithHighConfidence	Spam & Abwertungen	Flag für eindeutig pornografische Bilder, die bei Nicht-Porno-Anfragen abgewertet werden können.

Signal	Kategorie	Kurz erklärt
sbScore	Spam & Abwertungen	SpamBrains Spam-Score für dieses Dokument unter einer bestimmten Modellversion.
ScaledLinkAgeSpamScore	Spam & Abwertungen	Ein Score von 0–127 basierend auf dem Alter der Links, die auf die Seite zeigen.
ScaledSpamScoreYoram	Spam & Abwertungen	Ein Spam-Score von 0–127 für das Dokument nach dem „Yoram“-Schema.
scamness	Spam & Abwertungen	Ein Modellscore, wie betrügerisch (scam-artig) die Seite wirkt; fließt in die Qualitätsbewertung ein.
serpDemotion	Spam & Abwertungen	Ein Abwertungswert, der im Q*-Scoring auf die Seite angewendet wird.
spambrainData	Spam & Abwertungen	SpamBrain-Scores, berechnet auf Host-Ebene für diese Website.
spambrainDomainSitechunkData	Spam & Abwertungen	SpamBrain-Scores, berechnet auf Domain-Ebene für diese Website.
spambrainLavcScore	Spam & Abwertungen	Ein Spam-Score auf Website-Ebene, erzeugt vom SpamBrain-System.
spambrainTotalDocSpamScore	Spam & Abwertungen	Der Gesamt-Spam-Score von SpamBrain für das Dokument, von 0 bis 1.
spamCookbookAction	Spam & Abwertungen	Aktionen, die ausgelöst werden, wenn die Seite einem Spam-„Kochbuch“-Rezept entspricht.
spamPenalty	Spam & Abwertungen	Die insgesamt angewendete Abstrafung für Ankerspam.
spamrank	Spam & Abwertungen	Ein Maß von 0–65535, wie wahrscheinlich die Seite auf bekannte Spammer verlinkt.
spamtokensContentScore	Spam & Abwertungen	Ein Inhaltsscore, mit dem entschieden wird, ob eine Seite Spam in nutzergenerierten Inhalten ist.
SpamWordScore	Spam & Abwertungen	Ein Score von 0–127, wie viele Spam-Wörter auf der Seite vorkommen.
uacSpamScore	Spam & Abwertungen	Ein Spam-Score von 0–127; ab 64 gilt die Seite als UAC-Spam (Spam in nutzergenerierten Inhalten).
urlPoisoningData	Spam & Abwertungen	Daten über URL-Poisoning, mit denen Spam-Dokumente zurückgehalten werden.
versionedData	Spam & Abwertungen	Die Scores des Spam-Klassifikators für ein Ergebnis, einer pro Modellversion.
violatesMobileInterstitialPolicy	Spam & Abwertungen	Ob die Seite gegen die mobilen Interstitial-Regeln verstößt und abgewertet werden sollte.
anchorMismatchDemotion	Links & Autorität	Ein gespeicherter Abwertungswert für Seiten, deren Ankertext nicht zur Seite passt (Anchor Mismatch).
authorityPromotion	Links & Autorität	Ein gespeicherter Aufwertungswert, der als autoritativ eingestufte Seiten anhebt.
homepagePagerankNs	Links & Autorität	Der PageRank der Startseite der Website, auf dieses Dokument übertragen.
PagerankNS	Links & Autorität	Der produktive PageRank der Seite, berechnet mit der „Nearest Seeds“-Methode.
rawPagerank	Links & Autorität	Der rohe PageRank der Duplikat-Adresse.
siteAuthority	Links & Autorität	Ein Autoritätsscore auf Website-Ebene (siteAuthority), angewendet im Q*-Scoring.
boost	Bilder & Videos	Ein Multiplikator, der den Score eines Bildes für eine bestimmte Anfrage erhöht oder senkt.
dimeScore	Bilder & Videos	Ein Modellscore, wie ansprechend (engaging) ein Bild ist.
eqStar	Bilder & Videos	Ein Score für die emotionale Wirkung eines Bildes, z. B. wie inspirierend es aussieht.

Signal	Kategorie	Kurz erklärt
`estRelevance`	Bilder & Videos	Eine Schätzung, wie nützlich das Bild für die Anfrage ist, von themenfremd bis sehr nützlich.
`tqStar`	Bilder & Videos	Ein Score für die technische Qualität eines Bildes, z. B. Schärfe und Belichtung.
`boostLevel`	Aktualität & Datum	Wie stark der Score einer Seite angehoben wird, solange ihr Live-Ergebnis aktuell ist (0 bis 1).
`gveClicks`	Klicks & Nutzerverhalten (NavBoost)	Anzahl der als „gut“ bewerteten Klicks für dieses Bild.
`metroNavboost`	Klicks & Nutzerverhalten (NavBoost)	NavBoost-Multiplikatoren pro Metropolregion, die auf die Seite angewendet werden.
`navboost`	Klicks & Nutzerverhalten (NavBoost)	Der Multiplikator für ein Ergebnis bei einem bestimmten Gebietsschema und einer Anfrage.
`boostSourceBlocker`	Personalisierung & Lokales	Ob die Seite Ziel eines Boosts sein darf, selbst aber nie geboostet werden darf.

1. Inhaltsqualität & Website-Qualität (163)

Signale, mit denen Google die Qualität einzelner Seiten und ganzer Websites bewertet: vorhergesagte Inhaltsqualität (Chard, Tofu, Keto), der Website-Qualitätsscore NSR, siteAuthority, Panda-Abwertungen, Aufwand (Effort) und Originalität des Inhalts. – **13** Kern-Signale, **150** unterstützende Signale.

`babyPandaDemotion`
Kern · Konfidenz: hoch · Modul: CompressedQualitySignals

Ein gespeicherter Qualitäts-Abwertungswert aus der Panda-Familie.

Google: „baby_panda_demotion: converted from QualityBoost.rendered.boost.“

`babyPandaV2Demotion`
Kern · Konfidenz: hoch · Modul: CompressedQualitySignals

Eine neuere Qualitätsabwertung, die zusätzlich zur Panda-Abwertung greift.

Google: „New BabyPanda demotion, applied on top of Panda. This is meant to replace |baby_panda_demotion|.“

`lowQuality`
Kern · Konfidenz: hoch · Modul: CompressedQualitySignals

Ein Niedrigqualitäts-Score der Website, angewendet im Q*-Scoring.

Google: „S2V low quality score: converted from quality_nsr.NsrData, applied in Qstar. See quality_nsr::util::ConvertNsrDataToLowQuality.“

`pandaDemotion`
Kern · Konfidenz: hoch · Modul: CompressedQualitySignals

Die kodierte Panda-Abwertung der Website-Qualität für diese Seite.

Google: „This is the encoding of Panda fields in the proto SiteQualityFeatures in quality/q2/proto/site_quality_features.proto. The encoding/decoding is performed using functions from quality_coati::coati_util.“

`productReviewPDemoteSite`
Kern · Konfidenz: mittel · Modul: CompressedQualitySignals

Ein Konfidenzwert, um eine Website bei Produktbewertungen ab- oder aufzuwerten.

Google: „Product review demotion/promotion confidences. (Times 1000 and floored)“

`ugcDiscussionEffortScore`
Kern · Konfidenz: mittel · Modul: CompressedQualitySignals

Ein Score für den Aufwand hinter nutzergenerierten Diskussionsinhalten auf der Seite.

Google: „UGC page quality signals. (Times 1000 and floored)“

`unauthoritativeScore`
Kern · Konfidenz: hoch · Modul: CompressedQualitySignals

Ein Score, wie wenig autoritativ die Seite wirkt; fließt in die Qualitätsbewertung ein.

Google: „Unauthoritative score. Used as one of the web page quality qstar signals.“

`OriginalContentScore`
Kern · Konfidenz: hoch · Modul: PerDocData

Ein Score dafür, wie originell der Inhalt der Seite ist; nur bei Seiten mit wenig Inhalt gespeichert.

Google: „The original content score is represented as a 7-bits, going from 0 to 127. Only pages with little content have this field. The actual original content score ranges from 0 to 512. It is encoded with quality_q2::OriginalContentUtil::EncodeOriginalContentScore(). To decode the value, use quality_q2::OriginalContentUtil::DecodeOriginalContentScore().“

`nsrOverrideBid`
Kern · Konfidenz: hoch · Modul: QualityNsrNsrData

Ein manuell gesetzter Wert, der den Website-Qualitätsscore (NSR) im Ranking ersetzt, wenn er gesetzt ist – nur für Notfälle.

Google: „This signal is used to unconditionally override NSR as a bid in Q. Should only be used in case of emergency (see go/nsr-override-bid). To have any effect, the value should be present and greater than 0.001.“*

`smallPersonalSite`
Kern · Konfidenz: hoch · Modul: QualityNsrNsrData

Ein Förderwert für kleine persönliche Websites und Blogs.

Google: „Score of small personal site promotion go/promoting-personal-blogs-v1“

contentEffort
Kern · Konfidenz: hoch · Modul: QualityNsrPQData
Eine Modellschätzung, wie viel Aufwand in die Erstellung des Seiteninhalts geflossen ist (Effort).
Google: „LLM-based effort estimation for article pages (see landspeeder/4311817).“

boostFactor
Kern · Konfidenz: mittel · Modul: QualityProductProductSiteDataLocaleData
Ein Multiplikator, mit dem eine Shopping-Website geboostet wird.
Google: „Site boosting multiplier.“

qualityWithoutAdjustment
Kern · Konfidenz: hoch · Modul: WWWDocInfo
Der Qualitätsscore des Dokuments vor Anpassungen.
Google: „Quality score (also known as QScore, see go/qscore-faq).“

numMentions
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: BlogPerDocData
Wie viele @-Erwähnungen anderer Nutzer der Beitrag enthält.
Google: „For replies/reshares. num_mentions = number of times the pattern @foo appears in the document.“

userQualityScore
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: BlogPerDocData
Qualitätsscores für den Autor und den Kurzbeitrag selbst.
Google: „User and doc quality scores for updates (aka microposts).“

discretizedCitationScore
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: BookCitationPerDocData
Ein gestufter Score, wie stark die Seite ihr Hauptbuch zitiert.
Google: „the discretized citation score for the main book. we map the raw score 1.0-20.0 to 0 - 127“

previewable
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: BookCitationPerDocData
Ob die Seite eine Vorschau oder einen Auszug des Buches zeigt.
Google: „Is there a preview or excerpt of the book on this document?“

secondDiscretizedCitationScore
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: BookCitationPerDocData
Ein gestufter Score für das zweite zitierte Buch der Seite.
Google: „the discretized score for the second citation“

badSslCertificate
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: CompositeDoc
Vorhanden, wenn die Seite oder ihre Weiterleitungen ein fehlerhaftes Sicherheitszertifikat haben.
Google: „This field is present iff the page has a bad SSL certificate itself or in its redirect chain.“

labelData
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: CompositeDoc
Dem Dokument zugeordnete Labels, jeweils mit Konfidenzwert.
Google: „This field associates a document to particular labels and assigns confidence values to them.“

richcontentData
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: CompositeDoc
Ein Protokoll, dass Teile des Seiteninhalts eingefügt, entfernt oder ersetzt wurden.
Google: „If present, indicates that some content was inserted, deleted, or replaced in the document's content (in CompositeDoc::doc::Content::Representation), and stores information about what was inserted, deleted, or replaced.“

experimentalNsrTeamData
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: CompressedQualitySignals
Experimentelle Website-Qualitätsdaten des Site-Quality-Teams.
Google: „This field is“

experimentalNsrTeamWsjData
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: CompressedQualitySignals
Ein zweiter experimenteller Datensatz zur Website-Qualität vom Site-Quality-Team.
Google: „This field is“

experimentalQstarDeltaSignal
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: CompressedQualitySignals
Ein experimenteller Wert, der eine Änderung an einem Q*-Scoringsignal misst.
Google: „This field is“

experimentalQstarSignal
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: CompressedQualitySignals
Ein experimenteller Wert auf Seitenebene, der im Q*-Scoring getestet wird.
Google: „This field is“

experimentalQstarSiteSignal
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: CompressedQualitySignals
Ein experimenteller Wert auf Website-Ebene, der im Q*-Scoring getestet wird.
Google: „This field is“

pqData
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: CompressedQualitySignals
Kodierte Seitenqualitätssignale auf Seitenebene.
Google: „Encoded page-level PQ signals.“

pqDataProto
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: CompressedQualitySignals
Qualitätssignale auf Seitenebene, die außerhalb des kodierten Seitenqualitätsfelds liegen.
Google: „Stripped page-level signals, not present in the encoded field 'pq_data'.“

productReviewPReviewPage
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: CompressedQualitySignals
Die geschätzte Wahrscheinlichkeit, dass die Seite eine Produkt-Review-Seite ist.
Google: „Fields product_review_p_review_page and product_review_p_uhq_page are for promoting/demoting HQ/LQ review pages in NGS. See go/pr-boosts for details. The possibility of a page being a review page.“

productReviewPUhqPage
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: CompressedQualitySignals
Die geschätzte Wahrscheinlichkeit, dass die Seite eine hochwertige Review-Seite ist.
Google: „The possibility of a page being a high quality review page.“

freshdocsOutgoing
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: ContentAttributions
Inhalte, die die Seite anderen Quellen zuschreibt, gefunden in der Frische-Pipeline.
Google: „Selected outgoing attributions extracted on FreshDocs.“

offlineOutgoing
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: ContentAttributions
Inhalte, die die Seite anderen Quellen zuschreibt, gefunden durch Offline-Batch-Jobs.
Google: „Selected outgoing attributions extracted via offline MR jobs.“

onlineOutgoing
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: ContentAttributions
Inhalte, die die Seite anderen Quellen zuschreibt, gefunden bei der Online-Indexierung.
Google: „Selected outgoing attributions extracted online on Alexandria.“

avgTermWeight
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: DocProperties
Die durchschnittliche gewichtete Schriftgröße der Wörter im Seiteninhalt.
Google: „The average weighted font size of a term in the doc body“

badTitle
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: DocProperties
Ein Flag, dass der Seitentitel fehlt oder bedeutungslos ist.
Google: „Missing or meaningless title“

numTokens
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: DocProperties
Eine ungefähre Zählung von Wörtern, Tags und Satzzeichen auf der Seite.
Google: „The number of tokens, tags and punctuations in the tokenized contents. This is an approximation of the number of tokens, tags and punctuations we end up with in mustang, but is inexact since we drop some tokens in mustang and also truncate docs at a max cap.“

title
Unterstützend · Konfidenz: hoch · Modul: DocProperties
Der Seitentitel aus dem Title-Tag.
Google: „Extracted from the title tag of the content. This is typically extracted by TitleMetaCollector defined at google3/segindexer/title-meta-collector.h. Please see its documentation for the format and other caveats.“

binaryClassifier
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: FatcatCompactBinaryClassification
Welcher Ja/Nein-Klassifikator dieses Label für die Seite oder Website erzeugt hat.
Google: „Either binary_classifier will be set, using the enum above, or binary_classifier_name will be set, if it is not one of the classifiers in the enum - never both.“

discreteFraction
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: FatcatCompactBinaryClassification
Bei einem Website-Label: für welchen Anteil der Website das Label gilt.
Google: „A CompactDocClassification will not usually have a weight. For a CompactSiteClassification, this value will be 0...127 corresponding to 0.0...1.0, indicating fraction of the site that this label applies to“

discreteWeight
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: FatcatCompactRephilClustersCluster
Wie stark ein semantischer Themencluster auf die Seite zutrifft (Skala 0 bis 127).
Google: „0...127 corresponds to 0.0 - 1.0“

discreteWeight
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: FatcatCompactTaxonomicClassificationCategory
Wie stark diese Themenkategorie zutrifft (Skala 0 bis 127).
Google: „go/petacat-faq#how-should-i-interpret-classification-weights Discrete to reduce size. Range is [0,127], corresponding to [0.0,1.0].“

id
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: FatcatCompactTaxonomicClassificationCategory
Die numerische ID der zugewiesenen Themenkategorie, z. B. Sport.
Google: „The category's ID, e.g. 20 for /Sports in the go/verticals4 taxonomy.“

isSmearedSignal
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: IndexingMobileInterstitialsProtoDesktopInterstitialsDetails
Flag: Das Interstitial-Signal wurde aus anderen URLs geschätzt statt auf dieser Seite gemessen.
Google: „Indicates whether the signal value is "smeared", e.g. extrapolated from other URLs.“

absoluteBox
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: IndexingMobileInterstitialsProtoInterstitialBasicInfo
Position und Größe eines erkannten Interstitial-Overlays auf der Seite, in Pixeln.
Google: „Stores the geometry of detected interstitial in absolute page pixels.“

cls
Unterstützend · Konfidenz: hoch · Modul: IndexingMobileVoltCoreWebVitals
Der Cumulative-Layout-Shift-Wert (CLS) der Seite – ein Maß für die visuelle Stabilität beim Laden.
Google: „Cumulative Layout Shift.“

`fid`
Unterstützend · Konfidenz: hoch · Modul: IndexingMobileVoltCoreWebVitals
Der First Input Delay (FID) der Seite – wie lange sie braucht, um auf die erste Nutzerinteraktion zu reagieren.
Google: „First Input Delay.“

`lcp`
Unterstützend · Konfidenz: hoch · Modul: IndexingMobileVoltCoreWebVitals
Die Largest-Contentful-Paint-Zeit (LCP) der Seite – wie lange es dauert, bis der Hauptinhalt erscheint.
Google: „Largest Contentful Paint.“

`title`
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: NlpSaftDocument
Der Titel des Dokuments.
Google: „Optional document title.“

`value`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: NSRVersionedItem
Ein Website-Qualitätswert (NSR) für eine bestimmte Version dieses Maßes.
Google: „The NSR value corresponding to this version.“

`confidenceValue`
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: PairwiseQVersionedItem
Wie verlässlich der gespeicherte PairwiseQ-Score für diese Version ist.
Google: „The PairwiseQ confidence value corresponding to this version.“

`value`
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: PairwiseQVersionedItem
Ein gespeicherter PairwiseQ-Score (paarweiser Qualitätsvergleich) für eine Version.
Google: „The PairwiseQ value corresponding to this version.“

`bodyWordsToTokensRatioBegin`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: PerDocData
Das Verhältnis echter Wörter zu Tokens im Anfangsteil des Seiteninhalts.
Google: „The body words over tokens ratios for the beginning part and whole doc. NB: To save space, field body_words_to_tokens_ratio_total is not set if it has the same value as body_words_to_tokens_ratio_begin (e.g., short docs).“

`BookCitationData`
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: PerDocData
Buchzitat-Informationen, die einer Webseite zugeordnet sind (ca. zehn Bytes pro Seite).
Google: „the book citation data for each web page, the average size is about 10 bytes“

`commercialScore`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: PerDocData
Ein Score, wie kommerziell die Seite ist; über null bedeutet: sie verkauft etwas.
Google: „A measure of commerciality of the document Score > 0 indicates document is commercial (i.e. sells something) Computed by repository/pageclassifiers/parsehandler-commercial.cc“

`desktopInterstitials`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: PerDocData
Ein Signal zu Interstitials (Overlays) auf dem Desktop, genutzt von der Ranking-Änderung VOLT.
Google: „Contains desktop interstitials signal for VOLT ranking change.“

`fireflySiteSignal`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: PerDocData
Website-Signaldaten, die von der Ranking-Änderung „Firefly“ genutzt werden.
Google: „Contains Site signal information for Firefly ranking change. See“

`nsrDataProto`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: PerDocData
Ein Container für Website-Qualitätssignale, die nicht in den separaten NSR-Feldern liegen.
Google: „Stripped site-level signals, not present in the explicit nsr_* fields, nor compressed_quality_signals.“

originalTitleHardTokenCount
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: PerDocData

Wie viele „harte“ Tokens (Wörter) der ursprüngliche Titel enthielt.

Google: „The number of hard tokens in the title.“

pageregions
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: PerDocData

Eine kodierte Karte, wo die verschiedenen Bereiche der Seite beginnen und enden.

Google: „String that encodes the position ranges for different regions of the document. See "indexer/pageregion.h" for an explanation, and how to decode the string“

productSitesInfo
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: PerDocData

Gespeicherte Informationen über Produkt-Websites.

Google: „This field stores information about product sites.“

TagPageScore
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: PerDocData

Ein Score von 0–100, wie sehr die Seite einer dünnen Tag-Übersichtsseite ähnelt (niedriger = schlechter).

Google: „Tag-site-ness of a page, repesented in 7-bits range from 0 to 100. Smaller value means worse tag page.“

titleHardTokenCountWithoutStopwords
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: PerDocData

Wie viele „harte“ Tokens der Titel ohne Stoppwörter enthält.

Google: „Number of hard tokens originally in title without counting the stopwords.“

travelGoodSitesInfo
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: PerDocData

Gespeicherte Informationen über als gut bewertete Reise-Websites.

Google: „This field stores information about good travel sites.“

voltData
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: PerDocData

Page-Experience-Signale, genutzt von der Ranking-Änderung VOLT.

Google: „Contains page UX signals for VOLT ranking change. See“

ymylHealthScore
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: PerDocData

Ein Klassifikator-Score, wie sehr die Seite sensible Gesundheitsinhalte enthält.

Google: „Stores scores of ymyl health classifier as defined at go/ymyl-classifier-dd. To use this field, you MUST join g/pq-classifiers-announce and add your use case at“

ymylNewsScore
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: PerDocData

Ein Klassifikator-Score, wie sehr die Seite Nachrichteninhalte zu einem sensiblen Thema enthält.

Google: „Stores scores of ymyl news classifier as defined at go/ymyl-classifier-dd. To use this field, you MUST join g/pq-classifiers-announce and add your use case at“

encodedChardXlqHoaxPrediction
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityFringeFringeQueryPriorPerDocData

Eine gepackte Modellschätzung, dass die Seite ein Hoax (Falschmeldung) ist.

Google: „An encoding of the Chard XLQ-hoax prediction in [0,1].“

encodedChardXlqTranslatedPrediction
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityFringeFringeQueryPriorPerDocData

Eine gepackte Niedrigqualitäts-Schätzung für übersetzte Inhalte auf der Seite.

Google: „An encoding of the Chard XLQ prediction on translated content in [0,1].“

encodedChardXlqYmylPrediction
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityFringeFringeQueryPriorPerDocData

Eine gepackte Niedrigqualitäts-Schätzung für Seiten zu Geld- oder Gesundheitsthemen (YMYL).

Google: „An encoding of the Chard XLQ-YMYL prediction in [0,1].“

encodedDaftScore
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityFringeFringeQueryPriorPerDocData

Ein gepackter Score, wie sehr das Dokument von einem Randthema (Fringe) handelt.

Google: „An encoding of the Document About Fringe Topic (daft) score in [0, 1].“

encodedDocumentFringeVulnerability
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityFringeFringeQueryPriorPerDocData

Eine gepackte Schätzung, wie wahrscheinlich diese Seite Fringe-Inhalte nach oben bringt.

Google: „An estimate of the vulnerability of this doc to show fringe content, based on the context around the document. Can be interpreted as a 'safe' QScore threshold to use (see go/doc-fringe-vulnerability for more info). Encoded for compactness and to restrict visibility. Please contact fringe-ranking@ to get access to …“

encodedPredictedXlqScoreAndConfidence
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityFringeFringeQueryPriorPerDocData

Eine gepackte, vorhergesagte niedrigste Qualitätsbewertung der Seite samt Konfidenz.

Google: „A combined encoding of the pXLQ score in [0,1] and the confidence with which that score should be interpreted in [0,1].“

encodedProximityScore
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityFringeFringeQueryPriorPerDocData

Wie ähnlich die Seite bekannten, für Fringe anfälligen Beispielseiten ist.

Google: „A score in [0, 1] representing the similarity of this doc to known fringe-vulnerable 'seeds'. See go/fringe-proximity for more information. Encoded for compactness and to restrict visibility.“

encodedPseudoraterPxlqScore
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityFringeFringeQueryPriorPerDocData

Der Niedrigqualitäts-Schweregrad der Seite laut einem automatisierten Bewerter.

Google: „An encoding of the XLQ pseudorater severity score translated into pXLQ score space in [0,1]. The encoding includes the pseudorater version and confidence.“

siteFrac
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityNsrKetoKetoVersionedData

Welcher Anteil der Seiten der Website in die Berechnung des Website-Scores eingeflossen ist.

Google: „What fraction of the site went into the computation of the site_score. Should be a number in (0, 1].“

siteScore
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityNsrKetoKetoVersionedData

Ein websiteweit zusammengefasster Keto-Qualitätsscore.

Google: „Site-level aggregated keto score.“

articleScore
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityNsrNsrData

Wie artikelartig die Inhalte der Website laut einem Klassifikator sind.

Google: „Score from article classification of the site.“

chardEncoded
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityNsrNsrData

Ein websiteweiter, vorhergesagter Inhaltsqualitätswert (Chard), als Ganzzahl gespeichert.

Google: „Site-level chard score: site quality predictor based on content.“

chardScoreEncoded
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityNsrNsrData

Versionierte, websiteweite Vorhersagewerte der Inhaltsqualität (Chard).

Google: „Site-level Chard (encoded as an int).“

chardScoreVariance
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityNsrNsrData
Wie stark die vorhergesagte Inhaltsqualität zwischen den Seiten der Website schwankt.
Google: „Site-level Chard Variance for all pages of a site.“

healthScore
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: QualityNsrNsrData
Ein Score auf Website-Ebene innerhalb der kategorialen Gruppe „Gesundheit“.
Google: „Categorical signals.“

isCovidLocalAuthority
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityNsrNsrData
Ob die Website als lokale Autorität für COVID-Informationen gilt.
Google: „Bit to determine whether the site has the local authority covid signal, as computed by go/covid-local-authority“

isElectionAuthority
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityNsrNsrData
Ob die Website als Autorität zum Thema Wahlen gilt.
Google: „Bit to determine whether the site has the election authority signal, as computed by go/election-authority“

ketoVersionedData
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: QualityNsrNsrData
Die Keto-Qualitätswerte der Website über mehrere Versionen hinweg.
Google: „Keto data.“

priorAdjustedNsr
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityNsrNsrData
Wie weit die Qualität der Website über oder unter dem Durchschnitt ihrer Vergleichsgruppe liegt.
Google: „NSR - prior. Estimate of whether the site is above/below average NSR in its slice.“

racterScores
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityNsrNsrData
Scores auf Website-Ebene von einem Klassifikator für automatisch generierte Inhalte (Projekt Racter).
Google: „Site-level AGC classification score (see also go/project-racter-overview).“

site2vecEmbedding
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: QualityNsrNsrData
Eine Vektordarstellung (Embedding) der Website (site2vec).
Google: „Site2vec embeddings.“

site2vecEmbeddingEncoded
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: QualityNsrNsrData
Eine komprimierte Vektordarstellung der Website für den Einsatz beim Ausliefern der Suchergebnisse.
Google: „Encoded site2vec embedding (to be used in superroot) since the full embeddings take too much space.“

siteAutopilotScore
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: QualityNsrNsrData
Der websiteweite Gesamtwert der einzelnen „Autopilot“-Scores der Seiten.
Google: „Aggregated value of url autopilot scores for this sitechunk.“

siteQualityStddev
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityNsrNsrData
Wie weit die Qualitätsbewertungen der einzelnen Seiten innerhalb der Website auseinanderliegen.
Google: „Estimate of site's PQ rating stddev--spread of the page-level PQ ratings of a site. Note this is different from nsr_variance which predicts error of NSR itself from the aggregated site-level rating.“

titlematchScore
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityNsrNsrData
Wie gut die Seitentitel der Website zu den Suchanfragen passen, die Nutzer eintippen.
Google: „Titlematch score of the site, a signal that tells how well titles are matching user queries.“

tofu
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityNsrNsrData
Eine websiteweite, inhaltsbasierte Qualitätsvorhersage (Tofu).
Google: „Site-level tofu score: site quality predictor based on content.“

versionedData
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: QualityNsrNsrData
Pro Version gespeicherte Website-Qualitätswerte, um neue Releases zu testen.
Google: „Versioned map of NSR values for experimenting with the next release.“

vlq
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityNsrNsrData
Ein Score aus einem Modell, das minderwertige Video-Websites erkennt.
Google: „Score of the Video LQ model.“

vlqNsr
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityNsrNsrData
Ein Website-Qualitätswert (NSR) aus einem Modell, das auf minderwertige Video-Websites zielt.
Google: „NSR from a headroom model targeting low-quality video sites.“

value
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityNsrNSRVersionedData
Der Website-Qualitätswert (NSR) für eine Version.
Google: „The corresponding NSR value.“

chard
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityNsrPQData
Ein vorhergesagter Inhaltsqualitätsscore auf Seitenebene (Chard).
Google: „URL-level chard prediction (encoded as an int).“

chardScoreEncoded
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityNsrPQData
Versionierte, vorhergesagte Inhaltsqualitätsscores auf Seitenebene.
Google: „URL-level Chard (encoded as an int).“

deltaSubchunkAdjustment
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityNsrPQData
Eine seitenbezogene Anpassung der Website-Qualität anhand der Themengruppe der Seite.
Google: „Total deltaNSR adjustment based on subchunks. This is a page-level adjustment (subchunks are retrieved based on the page classification).“

keto
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: QualityNsrPQData
Der Keto-Qualitätsscore der Seite.
Google: „Keto score.“

predictedDefaultNsr
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityNsrPQData
Ein vorhergesagter Standard-Website-Qualitätsscore, berechnet für die Seite.
Google: „Predicted default NSR score computed in Goldmine via the NSR default predictor (go/default-nsr-predictor).“

rhubarb
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityNsrPQData
Ein Seitenqualitätsscore, der darauf beruht, wie stark sich die Seite von ihrer Website unterscheidet.
Google: „Site-URL delta signals based quality score computed in Goldmine via the Rhubarb model (go/rhubarb-dd).“

tofu
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityNsrPQData
Eine inhaltsbasierte Qualitätsvorhersage auf Seitenebene (Tofu).
Google: „URL-level tofu prediction.“

unversionedRhubarb
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityNsrPQData
Der Differenz-Score des Qualitätsvorhersagers auf Seitenebene.
Google: „The delta score of the URL-level quality predictor.“

vlq
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityNsrPQData
Der Score der Seite aus dem Modell für minderwertige Videos.
Google: „URL-level score of the VLQ model.“

confidence
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: QualityNsrPQDataSubchunkData
Wie verlässlich die Werte dieser Themengruppe sind.
Google: „Confidence associated with the chunk.“

deltaNsr
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityNsrPQDataSubchunkData
Wie stark diese Themengruppe den Website-Qualitätsscore verschiebt.
Google: „Subchunk delta in nsr.“

pageWeight
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityNsrPQDataSubchunkData
Wie stark diese Seite zur Themengruppe gehört.
Google: „Weight with which this document belong to this subchunk (greater than 0).“

type
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: QualityNsrPQDataSubchunkData
Welche Themengruppe dieser Abschnitt (Chunk) repräsentiert, z. B. Gesundheit.
Google: „Type of this chunk. Eg, ymyl_health, d2v, etc.“

gobiSite
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityProductProductSiteDataLocaleData
Markiert eine Website als Shopping-Domain, die bei Kategorie-Anfragen geboostet werden darf.
Google: „Whether this is a gobi site, ie, a site from a gobi domain that should be boosted for a category query with this gobi domain. For example, amazon.com is a gobi store domain for category query [hdtv] but some sites (like askville.amazon.com) from amazon.com should not be boosted.“

additionalFixedPointEncodings
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityRankembedMustangMustangRankEmbedInfo
Zusätzliche kodierte Kopien des Ranking-Embeddings des Dokuments.
Google: „Each of the repeated elements in this field has the same scheme as 'fixed_point_encoding'; See go/rankembed-astro-rule-set-dd“

compressedDocumentEmbedding
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityRankembedMustangMustangRankEmbedInfo
Das Ranking-Embedding des Dokuments in komprimierter Form.
Google: „Each uint64 encodes 8 8-bit values for the quantized document embedding“

fixedPointEncoding
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityRankembedMustangMustangRankEmbedInfo
Das Ranking-Embedding des Dokuments, in einen kodierten String gepackt.
Google: „This field replaces the above 3 "per-encoding-type-fields", where the encoding type (and the embedding type) are part of the encoding, and is stored in the first byte. The remaining bytes are the same as the previous 3 fields, but shifted by 1 byte. - byte[0]: encoding type & embedding type - byte[1....]: similar to the above depending on the …“

scaledFixedPoint4Encoding
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: QualityRankembedMustangMustangRankEmbedInfo
Eine mit vier Bit pro Wert kodierte Kopie des Ranking-Embeddings.
Google: „byte[0]: version - bytes[1...4]: scalar - bytes[5,...]: the values, one byte per 2 values“

`scaledFixedPoint8Encoding`
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: QualityRankembedMustangMustangRankEmbedInfo

Eine mit acht Bit pro Wert kodierte Kopie des Ranking-Embeddings.

Google: „byte[0]: version - bytes[1...4]: scalar - bytes[5,...]: the values, one byte per value“

`scaledShiftedFixedPoint4Encoding`
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: QualityRankembedMustangMustangRankEmbedInfo

Eine verschobene und skalierte kompakte Kodierung des Ranking-Embeddings.

Google: „byte[0]: version - bytes[1...4]: scalar - bytes[5...8]: shift - bytes[9,...]: the values, one byte per 2 values“

`packedValue`
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: QualityRankembedMustangMustangRankEmbedInfoCompressedEmbedding

Die Embedding-Werte, platzsparend zusammengepackt.

Google: „using fixed64 instead of uint64 saves ~14% is storage“

`confidence`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualitySalientTermsDocData

Wie viele Daten bei der Berechnung der wichtigen Begriffe des Dokuments verfügbar waren.

Google: „confidence is a measurement of how much data we had to compute the SalientTermSet. Range: [0.0, 1.0]“

`headVolumeRatio`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualitySalientTermsDocData

Der Anteil aller Begriffsvorkommen, den die Top-Begriffe des Dokuments ausmachen.

Google: „head_volume_ratio is the ratio of the sum of term frequency of the top K terms over the volume of all terms. Range: [0.0, 1.0]. K is defined by Accumulator2Params::head_size.“

`language`
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: QualitySalientTermsDocData

Die Hauptsprache der wichtigen Begriffe des Dokuments.

Google: „language is the main language of this SalientTermSet.“

`signalData`
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: QualitySalientTermsDocData

Details pro Quelle (Fließtext, Anker, Klicks) hinter der Begriffsmenge.

Google: „signal_data contains signal-specific (e.g., body, anchors, clicks) data for this SalientTermSet.“

`virtualVolume`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualitySalientTermsDocData

Ein Maß, wie viele Begriffsdaten für das Dokument verfügbar waren.

Google: „virtual_volume is a measurement of how much data we had to compute the SalientTermSet. Range: [0.0, +infinity)].“

`label`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualitySalientTermsSalientTerm

Der Begriff selbst, normalisiert oder in Originalschreibweise.

Google: „label can be two things depending on where this message is. When right under a SalientTermSet, it is the normalized term returned by quality_salient_terms::utils::NormalizeTerm() from salient_terms_utils.h. When under another SalientTerm message, it is the original term as found in a signal (see original_term field).“

`originalTerm`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualitySalientTermsSalientTerm

Die verschiedenen Schreibweisen, unter denen dieser Begriff auf der Seite gefunden wurde.

Google: „original_term are the different ways we found this normalized term in the signals. They are in increasing idf order (the most common version first). An empty string means that this original term is the same as the label field in the parent SalientTerm message. NOTE: Please do not access this field directly. Use …“

`salience`
Unterstützend · Konfidenz: hoch · Modul: QualitySalientTermsSalientTerm

Wie wichtig ein Begriff zur Beschreibung des Dokuments ist, von null bis eins.

Google: „salience is the importance of the term as a descriptor in [0, 1] (the higher the more important). This field takes precedence over weight field below. NOTE: Please do not access this field directly. Use quality_salient_terms::utils::GetSalience() from salient_terms_utils.h instead.“

signalTerm
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: QualitySalientTermsSalientTerm
Details pro Quelle für diesen Begriff, z. B. Fließtext, Anker oder Klicks.
Google: „signal_term contains extra signal-specific (e.g., body, anchors, clicks) data for this term.“

docData
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: QualitySalientTermsSalientTermSet
Dokumentbezogene Details zur Menge der wichtigen Begriffe.
Google: „doc_data contain additional salient-term-set-level data.“

salientTerm
Unterstützend · Konfidenz: hoch · Modul: QualitySalientTermsSalientTermSet
Die Liste der Begriffe, die das Dokument am besten beschreiben, die wichtigsten zuerst (Salient Terms).
Google: „salient_term is the list of terms that are good descriptors, sorted in decreasing order of weight.“

confidence
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualitySalientTermsSignalData
Wie vertrauenswürdig diese Quelle der Begriffsdaten ist, von null bis eins.
Google: „The measurement of how much we trust this signal. Range: [0.0, 1.0] This field is available is both debug and non-debug mode.“

source
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: QualitySalientTermsSignalData
Aus welcher Quelle die Begriffsdaten stammen, z. B. Fließtext, Ankertexte oder Klicks.
Google: „source is the type of the signal of this SignalData.“

source
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: QualitySalientTermsSignalTermData
Aus welcher Quelle diese Begriffsdaten stammen.
Google: „source is the type of the signal of this SignalTermData.“

datasetModelArticleScore
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityShoppingShoppingAttachment
Ein Klassifikator-Score, wie sehr die Seite wie ein Artikel aussieht.
Google: „Score from the blockbert article classifier model. go/article-understanding-project“

datasetModelForumListScore
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityShoppingShoppingAttachment
Ein Klassifikator-Score, wie sehr die Seite wie ein Forum oder eine Q&A-Seite aussieht.
*Google: „From forum and qna confidence score * 100,“*

datasetModelMultiProductScore
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityShoppingShoppingAttachment
Ein Klassifikator-Score, wie sehr die Seite wie eine Mehrprodukt-Seite aussieht.
*Google: „From indexing.ml.PageType.confidence * 100 (DatasetModelAnnotation in cdoc) go/sdu-shopping-page-intro“*

expiredShoppingPageScore
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityShoppingShoppingAttachment
Ein Score, wie wahrscheinlich die Shopping-Seite veraltet oder abgelaufen ist.
*Google: „From indexing.badpages.CollapserInfo.expired_shopping_page_score * 100“*

shoppingSiteScore
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityShoppingShoppingAttachment
Ein Klassifikator-Score, wie sehr die Website wie ein Online-Shop aussieht.
*Google: „From ShoppingSiteClassifier.score * 100“*

shoppingSiteScoreShopfab
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityShoppingShoppingAttachment
Ein zweiter Shopping-Website-Klassifikator-Score für die Website.
*Google: „From ShoppingSiteClassifierShopfab.score * 100“*

`relevanceEmbedding`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityShoppingShoppingAttachmentProduct
Ein Relevanz-Embedding, übernommen aus der Produktannotation.
Google: „Relevance embedding from ShoppingAnnotation.Product“

`isForumPage`
Unterstützend · Konfidenz: hoch · Modul: QualityTimebasedPageType
Ob die Seite als Forenseite klassifiziert wurde.
Google: „Set to true if this page is classified as a forum page.“

`isQnaPage`
Unterstützend · Konfidenz: hoch · Modul: QualityTimebasedPageType
Ob die Seite als Frage-Antwort-Seite klassifiziert wurde.
Google: „Set to true if this page is classified as a question answers page.“

`totalScore`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityTravelGoodSitesData
Ein Qualitätsscore der Website, der bestimmt, welcher Website-Typ sie ist.
Google: „Site quality score, which determines the site type.“

`clusterList`
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: ReneEmbedding
Gruppierungsinformationen zu den Teilen dieses Embeddings.
Google: „Token information of the embedding vector if available.“

`compressedValue`
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: ReneEmbedding
Das Embedding in komprimierter Form.
Google: „Compressed value of the embedding. For example, different versions of starburst signals use different compressor to generate the value.“

`denseFeatureFloatValues`
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: ReneEmbedding
Zusätzliche Merkmalswerte, die manche Modelle neben dem Embedding ausgeben.
Google: „Optional feature map output from the model. Note: this is not applicable to some models.“

`floatValues`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: ReneEmbedding
Die Zahlen, aus denen der Embedding-Vektor besteht.
Google: „Values of the embedding vector.“

`floatValuesBeforeProjection`
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: ReneEmbedding
Die Embedding-Werte, bevor sie auf weniger Dimensionen reduziert wurden.
Google: „Optional embedding vector prior to projection. Note: this is not applicable to some models.“

`squaredDistance`
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: ReneEmbeddingCluster
Wie weit dieses Embedding vom Zentrum seines Clusters entfernt ist.
Google: „Squared distance of the current embedding to the cluster center.“

`clusters`
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: ReneEmbeddingClusterList
Die Liste der Cluster, in die dieses Embedding fällt.
Google: „Clusters.“

`salientTerms`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: RepositoryWebrefDocumentMetadata
Die wichtigen Begriffe der Seite (übernommen, wenn ein Flag gesetzt ist).
Google: „The salient terms for this document. Only set if --webref_doc_metadata_copy_salient_terms is true. Same motivation as the title field above.“

`title`
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: RepositoryWebrefDocumentMetadata

Der Seitentitel (übernommen, wenn ein Flag gesetzt ist).

Google: „The title of the document. Only set if --webref_doc_metadata_set_title is true. The idea is that we can use this to more easily learn things like: title contains "restaurants" -> more likely to be a list page.“

`topSalientTermLabel`
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: ResearchScienceSearchReconciledMetadata

Die markantesten Begriffe, die beschreiben, worum es im Seiteninhalt geht.

Google: „Top salient term labels that describe the dataset document body.“

`petacatInfo`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: ResearchScienceSearchSourceUrlDocjoinInfo

Themenklassifizierungen der Webseite durch den Petacat-Klassifikator.

Google: „Petacat classifications for the web document. Normally the results from calling Petacat come in a PetacatResponse, which is very flexible and extensible. This proto takes most of the flexibility away - only rephil clusters, taxonomic classifications, and binary classifications, with discretized weights.“

`scholarInfo`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: ResearchScienceSearchSourceUrlDocjoinInfo

Aus Google Scholar abgeleitete Daten pro Seite, die an die Websuche übergeben werden.

Google: „Science per-doc data for inclusion in websearch.“

`title`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: ResearchScienceSearchSourceUrlDocjoinInfo

Der Titel des Dokuments.

Google: „The title of the document.“

`VisiblePrefixTerms`
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: ScienceIndexSignal

Eine Schätzung, wie viel des Dokuments die meisten Leser tatsächlich zu sehen bekommen.

Google: „Length of document prefix that most users are likely to see. Only filled in when we index subscription fulltext but most users see abstracts. This is a conservative guesstimate - e.g., ACM shows fulltext to university/company subscribers (including Google employees) based on user's IP address, but we don't know subscriber IPs, so ACM's PDF pages would have …“

`numShingles`
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: ShingleInfoPerDocData

Wie viele Text-Fingerabdrücke das Dokument enthält.

Google: „Total number of shingles in the document.“

`source`
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: ShingleInfoPerDocData

Liste anderer Quellen, aus denen die Text-Fingerabdrücke des Dokuments stammen.

Google: „A list of all sources.“

`numShingles`
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: ShingleSource

Wie viele Text-Fingerabdrücke des Dokuments aus dieser Quelle stammen.

Google: „Number of shingles originating from this source.“

`isSmartphoneOptimized`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: SmartphonePerDocData

Ob die Seite auf Smartphones korrekt dargestellt wird (Mobilfreundlichkeit).

Google: „Indicates if the page is rendered in a friendly manner on smartphones. We use this field as tri-state: "unset" means the rendering result classification is not available, and "set as false" means that the page is rendered in unfriendly manner on smartphones. See also go/modena-ranking.“

`maximumFlashRatio`
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: SmartphonePerDocData

Wie viel der gerenderten Fläche das größte Flash-Objekt einnimmt.

Google: „The ratio of the area of the largest Flash to the render area.“

`averageTermWeight`

Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: TeragoogleDocumentInfo

Durchschnittsgewicht der Begriffe im Dokument, zur Skalierung der Begriffsgewichtung.

Google: „The average weight of terms in the document. If not available, there will be no term weight averaging: font sizes will be taken literally from the document HTML.“

`nsr`

Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: VideoContentSearchVideoInfo

Der gespeicherte Website-Qualitätsscore der Seite, die das Video hostet.

Google: „NSR for the video page document.“

`salientTermSet`

Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: VideoContentSearchVideoInfo

Die Menge der Begriffe, die auf der Seite als am wichtigsten gelten.

Google: „Salient term set from the document. This message contains a lot of data and dependencies, so sub-messages are disabled in model evaluation in scorer.“

2. Entitäten, Autoren & Knowledge Graph (137)

Wie Google erkennt, um welche Personen, Orte, Dinge und Themen es auf einer Seite geht, wer Autor und Herausgeber ist und wie zentral eine Entität für die Seite ist. – **0** Kern-Signale, **137** unterstützende Signale.

`topicEmbeddingsVersionedData`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: CompressedQualitySignals

Versionierte Themen-Embeddings der Seite, die Scorer direkt lesen können.

Google: „Versioned TopicEmbeddings data to be populated later into superroot / used directly in scorers.“

`entityId`
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: ImageDataMultibangEntitiesMultibangEntity

Die Kennung eines realen Objekts (Entität), mit dem das Bild verknüpft ist.

Google: „Entity ID.“

`score`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: ImageDataMultibangEntitiesMultibangEntity

Wie stark das Bild mit diesem realen Objekt verbunden ist.

Google: „Multibang score.“

`mediaEntitiesId`
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: ImageQualitySensitiveMediaOrPeopleEntities

Kennungen von Medienobjekten wie Filmen oder Bands, die mit dem Dokument verknüpft sind.

Google: „Similar to above, but for media entities (movie name, fictional character, musical band)“

`peopleEntitiesId`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: ImageQualitySensitiveMediaOrPeopleEntities

Kennungen der fünf Personen, um die es im Dokument am meisten geht.

Google: „hrid of the 5 people entities with higher topicality in the document“

`entityId`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: ImageUnderstandingIndexingLabel

Knowledge-Graph-Kennung einer im Bild gefundenen Entität (Label).

Google: „KG entity id.“

`annotatedPhrase`
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: NlpSaftDocument

Im Text markierte Phrasen, die keine eindeutigen Verweise auf eine bekannte Entität sind.

Google: „Annotated phrases in the document that are not semantically well-defined mentions of entities.“

`author`
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: NlpSaftDocument

Der Name oder die Namen der Personen, die als Autoren des Dokuments genannt werden.

Google: „Document author(s).“

`entity`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: NlpSaftDocument

Die Liste der im Dokumenttext erkannten Entitäten.

Google: „Entities in the document.“

`focusEntity`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: NlpSaftDocument

Die eine Entität, um die es auf der Seite hauptsächlich geht, z. B. ein Wikipedia-Thema.

Google: „Focus entity. For lexicon articles, like Wikipedia pages, a document is often about a certain entity. This is the local entity id of the focus entity for the document.“

`name`
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: NlpSaftDocumentTopic

Der Name eines dem Dokument zugewiesenen Themas.

Google: „Topic name or identifier.“

score
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: NlpSaftDocumentTopic
Wie stark das Dokument zu einem zugewiesenen Thema passt.
Google: „Topic score.“

mention
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: NlpSaftEntity
Die Stellen im Dokument, an denen diese Entität erwähnt wird.
Google: „Mentions of the entity in the document.“

name
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: NlpSaftEntity
Der Hauptname dieser Entität.
Google: „Representative entity name.“

profile
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: NlpSaftEntity
Das dieser Entität zugeordnete Wissensprofil.
Google: „Profile for entity.“

salience
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: NlpSaftEntity
Wie zentral diese Entität für den Inhalt des Dokuments ist.
Google: „Score indicating the saliency (centrality) of this entity to the document.“

type
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: NlpSaftEntity
Die Kategorien dieser Entität, z. B. Person, Ort oder TV-Persönlichkeit.
Google: „Entity types of the entity. These can include SAFT types (/saft/location, /saft/art, /saft/other/living_thing, etc), collections types (/collection/tv_personalities, /collection/statistical_regions, etc), and more. This refers to the type of the entity itself: in "She is on TV", "She" refers to a specific actor, with type …“

name
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: NlpSaftEntityType
Der Name der Kategorie, zu der eine Entität gehört, z. B. Person oder Ort.
Google: „The type name, like "/saft/person". See README.entity-types for the inventory of SAFT type tags.“

score
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: NlpSaftEntityType
Wie sicher das System ist, dass eine Entität zu dieser Kategorie gehört.
Google: „A score for this type.“

resolution
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: NlpSaftMention
Worauf sich eine Erwähnung selbst bezieht – kann von der zugehörigen Entität abweichen.
Google: „Mention-level resolution. This is used for encoding the meaning of the mention rather than the entity. For example, definite references and appositions are resolved to the mid for the concept rather than the entity.“

entity
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: NlxDataSchemaMention
Verbindung von einem im Text erwähnten Namen zur gemeinten Entität.
Google: „The entity that this mention refers to.“

encodedEntity
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: OrionDocEntitiesProto
Kodierte Liste der in einem Dokument gefundenen Entitäten.
Google: „This is encoded using EntityCandidate::Encode“

knexAnnotation
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: PerDocData
Gespeicherte k'nex-Annotationen, die an frische Dokumente angehängt werden.
Google: „For indexing k'nex annotations for FreshDocs."

queriesForWhichOfficial
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: PerDocData
Die Kombinationen aus Anfrage, Land und Sprache, für die diese Seite als offizielle Seite gilt.
Google: „The set of (query, country, language) triples for which this document is considered to be the official page. For example, www.britneyspears.com would be official for ("britney spears", "us", 0) and others (0 is English)."

v2KnexAnnotation
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: PerDocData
Gespeicherte k'nex-Annotationen der zweiten Generation für das Dokument.
Google: „For indexing v2 k'nex, see/go/knex-v2-doc-annotation for details."

webrefEntities
Unterstützend · Konfidenz: hoch · Modul: PerDocData
Die WebRef-Entitäten, von denen das Dokument handelt.
Google: „WebRef entities associated to the document. See go/webref for details."

sensitiveEntitiesMids
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityFringeFringeQueryPriorPerDocData
Kennungen der Entitäten auf der Seite, die sich auf Personen oder Personengruppen beziehen.
Google: „MIDs of entities that represent a person or a group of people (aka sensitive entities). See b/290268614 for reference why this is needed in replacement to sensitive_entities_indices."

calibratedScore
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: QualitySherlockKnexAnnotationItem
Ein kalibrierter Score von null bis eins für eine Entitätsannotation des Dokuments.
Google: „in [0, 1]."

equivalentMid
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: QualitySherlockKnexAnnotationItem
Die Knowledge-Graph-Kennung einer gleichbedeutenden Entität.
Google: „in /m/ or /g/."

score
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: QualitySherlockKnexAnnotationItem
Ein Score von null bis eins für eine Entitätsannotation des Dokuments.
Google: „in [0, 1]."

clusterSiblingMid
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: QualityViewsExtractionClusterInfo
Kennungen anderer Entitäten, die zur selben Gruppe gehören.
Google: „The mids of cluster members that are part of the same cluster. Note that cluster members may end up having their own interpretation (EntityInfo which includes a ClusterInfo) or not (eg because they do not explain the full query, and so aqua does not output an interpretation for them). The latter case (a cluster member is output only as part of this field), …"

mid
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: RepositoryWebrefAnnotatedCategoryInfo
Die Knowledge-Graph-Kennung der Entität, die für diese Kategorie steht.
Google: „The mid of the entity representing the category."

hitcat
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: RepositoryWebrefCategoryAnnotation
Die Quellen, die behaupten, dass diese Seite zu einer Kategorie gehört.
Google: „Sources asserting the category. In the future we may have one calibrated confidence score."

confidence
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: RepositoryWebrefCategoryAnnotationHitCatSource

Wie sicher das System ist, dass eine Kategorie die Seite beschreibt.

Google: „Confidence of the category in the range [0.0, 1.0). If a page has the category "NBA" with high confidence we also expect it to have the "Basketball" with high confidence. Categories with a confidence lower than 0.05 are omitted. This can be interpreted as a confidence of 0, i.e. a strong signal that the category is not relevant for the …“

cumulativeConfidence
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: RepositoryWebrefCategoryAnnotationHitCatSource

Eine kalibrierte Konfidenz für die Kategorie, ausgerichtet auf eine Zielgenauigkeit.

Google: „Calibrated cumulative confidence guaranteeing maxmial recall for a precision target. E.g., At least 90% of documents retrieved with cumulative_confidence >= 0.9 will be relevant. This score is always calibrated per-category to estimate the true cumulative precision and is not set for uncalibrated categories.“

allTypes
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: RepositoryWebrefCategoryInfo

Alle Entitätstypen mit Quellen und Konfidenzen, genutzt beim Entitäts-Scoring.

Google: „Contains all types relevant for this entity, along with their provenances and confidences. This field basically replicates information above in a unified way, so that Refcon scroing can make better use of it. If present, Refcon scoring will use all_types, and ignore other fields like freebase_type. Note: there is some basic conflict resolution applied when …“

salientCategory
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: RepositoryWebrefCategoryInfo

Themenkategorien, die dokumentübergreifend häufig gemeinsam mit dieser Entität auftreten.

Google: „verticals4 categories that cooccur with this entity, aggregated over D2E. See where we read from CompactDocClassification in“

wpCategory
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: RepositoryWebrefCategoryInfo

Kategorieklassifizierung aus den Wikipedia-Kategorien.

Google: „WPCat CategotyResult classification.“

connectedness
Unterstützend · Konfidenz: hoch · Modul: RepositoryWebrefDetailedEntityScores

Wie stark eine Entität mit den anderen Entitäten der Seite verbunden ist; prägt teilweise die Topikalität.

Google: „Represents how much the entity is connected/related to the other entities in the document. This signal partially influences the topicality score, but it is not totally aligned with it: an entity can be very related to the rest of the document, but not central for understanding it. Likewise, an entity can be central to understand a document, but not very …“

docScore
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: RepositoryWebrefDetailedEntityScores

Wie gut eine Seite für eine Entität abschneidet; dient dem Vergleich von Seiten zu dieser Entität.

Google: „How well the document scores for the entity. The score is unnormalized, and serves as a relative ranking signal between different documents for an entity.“

isAuthor
Unterstützend · Konfidenz: hoch · Modul: RepositoryWebrefDetailedEntityScores

Ob diese Entität der Autor der Seite ist.

Google: „True if the entity is the author of the document. This was mainly developed and tuned for news articles (e.g. /m/02x27qn on "www.vogue.com/article/flint-town-netflix") but is also popluated for other content (e.g. scientific articles). Important: the semantics of this field may change in the future or it might be removed and replaced with a …“

isPublisher
Unterstützend · Konfidenz: hoch · Modul: RepositoryWebrefDetailedEntityScores

Ob diese Entität der Herausgeber (Publisher) der Seite ist.

Google: „True if the entity is the publisher of the page (e.g. CNN on "“

isReferencePage
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: RepositoryWebrefDetailedEntityScores

Ob die vollständige Adresse der Seite zur Entität passt und sie so zur Referenzseite macht.

Google: „Set to true iff the entity matches the full URL of the document, meaning that it is a reference page or related page of the entity.“

normalizedTopicality
Unterstützend · Konfidenz: hoch · Modul: RepositoryWebrefDetailedEntityScores
Der Anteil am Gesamtthema der Seite, den diese Entität ausmacht.
Google: „Representation of the topicality score that is normalized in [0, 1] and which sum over all entities in the document is 1. It represents the "proportion" of the document that talks about the entity. This score is less human interpretable as the bucketized topicality score (EntityAnnotations.topicality_score), but is more suited for some usages like …“

profileUrl
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: RepositoryWebrefDetailedEntityScores
Ein Link zur Autorenprofilseite auf der Website.
Google: „Contains the link to the author's profile url on the platform.“

relevanceScore
Unterstützend · Konfidenz: hoch · Modul: RepositoryWebrefDetailedEntityScores
Ein maschinell gelernter Score, wie relevant die Entität für die Seite ist.
Google: „Relevance score generated by a Machine Learning entity classifier. This signal is similar to topicality, but machine learning based and supported by EntitySignals, not Webref. See“

isDisambiguationPage
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: RepositoryWebrefDocumentMetadata
Ob die Seite eine bekannte Begriffsklärungsseite ist.
Google: „Set to true if the document is a known disambiguation page, e.g.“

confidenceScore
Unterstützend · Konfidenz: hoch · Modul: RepositoryWebrefEntityAnnotations
Gesamtkonfidenz, dass die Entität wirklich in der Seite oder Anfrage erwähnt wird.
Google: „The overall confidence that the entity is annotated somewhere in the document or query. For WebRef it is computed as a function of the mention confidences weighted by the importance of each mention, where for documents a mention is of greater importance if it occurs in the title, h1 or anchors. For QRef it is just the maximum of the confidence over all …“

detailedEntityScores
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: RepositoryWebrefEntityAnnotations
Zusatzdetails, wie die Entität mit der Seite zusammenhängt, z. B. als Herausgeber.
Google: „Additional information about how the entity relates to the page, for example whether it is a business entity which published the page.“

isImplicit
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: RepositoryWebrefEntityAnnotations
Ob die Entität nur impliziert ist und nicht ausdrücklich im Seitentext erwähnt wird.
Google: „An entity is marked as implicit if there is no explicit mention of the entity in the content of the page. For instance, all mentions of the entity are in query, url and/or anchors; or the entity has only implicit content mentions.“

segmentMentions
Unterstützend · Konfidenz: hoch · Modul: RepositoryWebrefEntityAnnotations
Alle Erwähnungen der Entität, gruppiert nach Fundort wie Titel oder Ankertexte.
Google: „All mentions of a given concept grouped by segments. For Webref, there are many different kinds of segment, such as content, title and anchors; while for QRef, there is only one segment called CONTENT. For QRef this field contains the primary output of the annotator, and for WebRef it together with topicality_score does.“

topicalityRank
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: RepositoryWebrefEntityAnnotations
Der Platz der Entität in der Liste, wenn Entitäten nach Topikalität sortiert werden.
Google: „Rank of the entity when sorted by topicality score.“

topicalityScore
Unterstützend · Konfidenz: hoch · Modul: RepositoryWebrefEntityAnnotations
Wie genau die Entität zum Gesamtthema der Seite passt.
Google: „The WebRef topicality score of the entity for this document. This score indicates how related is the entity to the overall topic of the document. See“

contextNameInfo
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: RepositoryWebrefEntityJoin

Bewertete, mit der Entität verwandte Namen, die nicht zur Erkennung von Erwähnungen dienen.

Google: „The context names (with scores) of this entity. The difference to regular names (aka name_info) is that context names are not used for finding mentions in a document as they consist of names somehow related to the entity (e.g. name "fisherman s wharf" for the entity "Gary Danko"). Used for reconciling freebase and oyster.“

extraData
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: RepositoryWebrefEntityJoin

Zusätzliche Metadaten zur Entität, gesammelt aus ihren Quellen.

Google: „Additional metadata about the entity, that can be derived from the "raw data" (composite doc, domain specific data...), or come from other sources. Despite its name, this field often contains quite important information.“

linkInfo
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: RepositoryWebrefEntityJoin

Alle bewerteten Beziehungen dieser Entität zu anderen Entitäten.

Google: „Contains all links (with scores) that Webref knows for this entity. Links are relationships between entities. The data in this field is very important for the quality of the model.“

nameInfo
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: RepositoryWebrefEntityJoin

Alle bewerteten Namen, die für diese Entität bekannt sind.

Google: „Contains all names (with scores) that Webref knows for this entity. The data in this field is very important for the quality of the model.“

refconNameInfo
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: RepositoryWebrefEntityJoin

Namen und Namensdetails für das System zur Entitätsabgleichung (Reconciliation).

Google: „Contains names and names metadata used by Refcon.“

score
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: RepositoryWebrefEntityLinkSource

Wie viel häufiger zwei Entitäten gemeinsam auftreten, als der Zufall erwarten ließe.

Google: „Score in [0, \infty) that represents how relatively likely it is to see that entity cooccurring with the main entity (in the entity join). A value of 1.0 means that the two entities are basically independent. The higher the more likely (relatively to the individual entity probabilities) they are to cooccur.“

confidence
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: RepositoryWebrefEntityNameScore

Wie sicher das System ist, dass dieser Name wirklich die Entität bezeichnet.

Google: „Confidence that this name is a trusted name of the entity. A reasonable threshold for name trust is 0.6. A name can be trusted and still have very low score_ratio, esp. if it is ambiguous (e.g. 'mercury') and/or not the dominant interpretation (e.g. "siberian husky" -> /m/06krnsr (a book)).“

extendedScoreRatio
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: RepositoryWebrefEntityNameScore

Namensscores für bestimmte Regionen, wenn sie vom sprachweiten Score abweichen.

Google: „Stores region specific score ratios for the entity when it is significantly different from the language version above.“

nameMetadata
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: RepositoryWebrefEntityNameScore

Kombinierte Details zu einem Namen aus den verschiedenen Namensquellen.

Google: „Metadata about this name aggregated from name signals.“

rangeMetadata
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: RepositoryWebrefEntityNameScore

Details zum Textabschnitt, dem diese Entität zugeordnet wurde.

Google: „Metadata of segment range, which is annotated by this entity.“

score
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: RepositoryWebrefEntityNameScore

Der Gesamtscore dieser Entität als Bedeutung des Namens.

Google: „The absolute score of that entity. score = artificial_score + volume_based_score“

scoreRatio
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: RepositoryWebrefEntityNameScore
Der Anteil dieser Entität am Gesamtscore aller Entitäten mit demselben Namen.
Google: „Ratio between this entity score and the total score over all entities. This is including the "open world" information if it was estimated.“

volumeBasedScore
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: RepositoryWebrefEntityNameScore
Der Teil eines Namensscores, der aus gezählten Quellen wie Klicks und Ankern stammt.
Google: „Absolute score that comes from quantitative sources such as navboost clicks, anchors, etc. artificial_score = score - volume_based_score“

entityScore
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: RepositoryWebrefEntityNameSource
Alle Entitäts-Namensscores aus einer Quelle.
Google: „All the entity-name scores from that source. Keyed by the EntityNameScore.entity_id field.“

commonNgramProb
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: RepositoryWebrefEntityScores
Wie wahrscheinlich der Name der Entität nur ein gewöhnliches Wort oder eine Phrase ist.
Google: „Probability that the entity is a common ngram (e.g. from dictionary).“

entityIdf
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: RepositoryWebrefEntityScores
Wie selten eine Entität dokumentübergreifend vorkommt.
Google: „The final (model omega) idf of an entity. Equals log2(1 / probability of the entity to appear in a document). This probability is currently estimated from its names (i.e. it is a sum of the name frequency weighted by P(entity | name)).“

mention
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: RepositoryWebrefExplainedRangeInfoExplainedRange
Der Erwähnungsdatensatz, der zeigt, wo der Text im Dokument steht.
Google: „SegmentMention describing the occurrence of the token in the document.“

scoreRatio
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: RepositoryWebrefExtendedEntityNameScore
Der Anteil der Entität am Namensscore für eine bestimmte Region oder Website.
Google: „Score ratio for the entity, same as the EntityNameScore score ratio.“

categoryInfo
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: RepositoryWebrefExtraMetadata
Die Kategorietypen, die auf eine Entität zutreffen.
Google: „Information about category types of the entity.“

entityScores
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: RepositoryWebrefExtraMetadata
Zusätzliche numerische Scores der Entität.
Google: „Additional scores for the entity.“

equivalentEntityId
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: RepositoryWebrefExtraMetadata
Andere IDs für dasselbe reale Objekt, damit Erwähnungen in Anfrage und Seite übereinstimmen.
Google: „An entity in KG that represents the same (or equivalent) entity in the real world. In particular, this is used for mid-forwarding: when de-duping entities in KG, the old ids represent the exact same entity as the one they were merged with. So when we see one id in the query and the other in a document, they are treated as the same entity.“

latentEntities
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: RepositoryWebrefExtraMetadata
Andere Entitäten, die durch diese stark impliziert werden, z. B. der Verein eines Spielers.
Google: „A list of entities that are latent given this entity. For example, "Lionel Messi" can have the latent entity "FC Barcelona". The latent entity links are materialized in an offline pipeline using r/w/scripts/latent_entities/latent-entities.pq. For more information, see go/latent-entities.“

id
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: RepositoryWebrefFatcatCategory
Die Kennung einer Themenkategorie aus dem vertikalen Klassifizierungssystem.
Google: „The category ID from verticals4. See go/verticals4 and where we read them in“

score
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: RepositoryWebrefFatcatCategory
Wie stark diese Kategorie unter den zugewiesenen Kategorien gewichtet ist.
Google: „The relative weight of the category within a distribution.“

score
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: RepositoryWebrefFreebaseType
Ein optionaler Score, wie gut ein Typ zur Entität passt.
Google: „Optional score. Not present in KG directly but e.g. in WPCat.“

typeName
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: RepositoryWebrefFreebaseType
Der lesbare Name eines Entitätstyps, z. B. Person oder Branche.
Google: „e.g.: "/business/industry", "/book/book_subject", "/people/person"... HRID of the type. May be missing for optimisation reasons in Refcon, but is present for Qref/Webref. At least one of type_name or type_fprint will be present at all times“

isBoostedPrimaryWeightLink
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: RepositoryWebrefGlobalLinkInfo
Markiert einen Entitätslink, der in manchen Fällen im primären Scoring zusätzlich gewichtet wird.
Google: „Whether this is a BoostedPrimaryWeight link. For these links in some cases a higher weight is used for primary scoring.“

broaderImportance
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: RepositoryWebrefLatentEntity
Wie stark eine übergeordnete Entität mit dieser verbunden ist, ein Score pro Quelle.
Google: „The relatedness score of the two entities corresponding to each source above.“

aggregatedScore
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: RepositoryWebrefLinkInfo
Der kombinierte Score einer Entität-zu-Entität-Verbindung über alle Quellen.
Google: „The score aggregated from all sources.“

source
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: RepositoryWebrefLinkInfo
Der Score der Verbindung, aufgeschlüsselt nach jeder liefernden Quelle.
Google: „The per-source scores.“

expandedOutputIds
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: RepositoryWebrefMdvcMetadataPerVertical
Zusätzliche Konzept-IDs, die immer mit annotiert werden, wenn diese Entität annotiert wird.
Google: „Concept ids to annotate whenever this entity is annotated.“

resolutionPriority
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: RepositoryWebrefMdvcMetadataPerVertical
Priorität, welche Entitätsauflösung annotiert wird, wenn mehrere möglich sind.
Google: „Resolution priority for this entity. If there are many possible resolutions to a MDVC understanding, only the ones with the highest priority are annotated.“

confidenceScore
Unterstützend · Konfidenz: hoch · Modul: RepositoryWebrefMention
Wie sicher der Annotator ist, dass genau dieser Textabschnitt die Entität meint.
Google: „A probabilistic score describing how certain the annotator is that this exact range in the document or query refers to the entity. Probability that a mention is correct corresponds to confidence score roughly as follows: 0.3 -> 75% 0.5 -> 87% 0.7 -> 89% 0.9 -> 94% 1.0 -> 98% However if you consider all mentions with a score above 0.3, then most of these …“

detailedMentionScores
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: RepositoryWebrefMention
Eine Aufschlüsselung zusätzlicher Scores für eine Entitätserwähnung.
Google: „Additional detailed scores about this mention.“

priorProbability
Unterstützend · Konfidenz: hoch · Modul: RepositoryWebrefMention
Wie wahrscheinlich die Formulierung der Erwähnung die Entität meint, bevor der Kontext berücksichtigt wird.
Google: „The prior probability of the entity for this mention.“

trustedNameConfidence
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: RepositoryWebrefMention
Wie sicher das System ist, dass diese Formulierung ein vertrauenswürdiger Name der Entität ist.
Google: „Confidence that this name is a trusted name of the entity. This is set only in case the confidence is higher than an internal threshold (see ConceptProbability).“

aggregatedScores
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: RepositoryWebrefNameInfo
Der kombinierte Score eines Namens über alle seine Quellen.
Google: „The score aggregated from all sources.“

ngramData
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: RepositoryWebrefNameInfo
Worthäufigkeitsdaten zum Namen, z. B. wie selten er ist.
Google: „N-gram data (e.g. n-gram IDF).“

scores
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: RepositoryWebrefNameInfo
Scores, die nur vom Namen abhängen, unabhängig von einer Entität.
Google: „The name-specific scores. These scores only depend on the name and are independent of the entity.“

source
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: RepositoryWebrefNameInfo
Der Score des Namens, aufgeschlüsselt nach Quelle.
Google: „The per-source scores.“

completeWorldVolume
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: RepositoryWebrefNameScores
Eine Schätzung, wie häufig ein Name insgesamt verwendet wird, inklusive unbekannter Entitäten.
Google: „Approximates volume of this name including entities we don't have in our set. This is useful to estimate the size of the "open world". For example, this field can be equal to the total number of clicks for the query. Note that for now, we ignore the number of clicks but just use the idf if available.“

contextFringeScore
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: RepositoryWebrefNameScores
Wie unbekannt ein vollständiger Kontextname einer Anfrage ist, auf einer Skala von null bis eins.
Google: „The fringe score in [0, 1] for this context name. This is only populated for full-query context names.“

contextWeight
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: RepositoryWebrefNameScores
Wie viel Evidenz es für diesen Kontextnamen gibt.
Google: „The amount of evidence available for this context name.“

idfScore
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: RepositoryWebrefNameScores
Wie selten dieser Name im gesamten Korpus ist.
Google: „The idf of this name.“

openWorldVolumeModifier
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: RepositoryWebrefNameScores

Eine Anpassung, die zur geschätzten „Open World“-Nutzung eines Namens addiert wird.

Google: „'Raw' open world is computed based on ngram count data. For some names however, we modify the open world based on entities associated with them. This field contains the additive open world modifier. open_world_volume = raw open world + open_world_volume_modifier“

totalScore
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: RepositoryWebrefNameScores

Die Gesamtmenge an Daten, die einen Namen aus einer Quelle stützt.

Google: „The total score of that name/source. It describes how much data we have for that name/source. It can for example be the sum of all the entity scores for this name.“

mention
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: RepositoryWebrefNgramContext

Die in diesem Kontexttext annotierten Entitäten.

Google: „The entities that were annotated on the context“

weight
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: RepositoryWebrefNgramContext

Wie viel Gewicht der Kontext im Dokument hat, basierend auf wiederholtem Vorkommen.

Google: „The weight of the context on the document; depends on how many times we saw the string in the document.“

score
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: RepositoryWebrefNgramMention

Der Durchschnittsscore der Erwähnung über alle Stellen, an denen das N-Gramm vorkam.

Google: „The average score the mention was given across all occurrences of the n-gram.“

priorScore
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: RepositoryWebrefPreprocessingNameEntityScores

Wie viel Evidenz es gibt, dass diese Schreibweise die Entität meint.

Google: „An unnormalized measure of how much evidence we have that this name variant refers to the key entity. Should be comparable to all scores from the same source for: - other entities having the same name variant - the open world score computed for this name variant“

volumeBasedScore
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: RepositoryWebrefPreprocessingNameEntityScores

Der Teil des Vorab-Scores eines Namens, der aus zählbaren Quellen stammt.

Google: „Prior score come from source that is quantifiable. artificial_score = prior_score - volume_based_score.“

scores
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: RepositoryWebrefPreprocessingNameVariantSignals

Der gemeinsame Scoreblock für eine Namensvariante aus einer Quelle.

Google: „Common prior_score/trust proto This field is shared by all sources providing this kind of data, the information has to be considered in context with the source.“

score
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: RepositoryWebrefPreprocessingOriginalNamesOriginalName

Wie gut diese Originalschreibweise ist, basierend auf Quellenautorität und Häufigkeit.

Google: „Score estimating how good this original name is: - some sources are considered more authoritative than others (e.g. KG) - a name found in more sources is better.“

namePrior
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: RepositoryWebrefRefconRefconNameInfo

Die Grundwahrscheinlichkeit, dass dieser Name für die Entität verwendet wird.

Google: „Name prior to use. We read this from the prior for the "unknown" language.“

bookScore
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: RepositoryWebrefReferencePageScores

Ein Score, ob die Seite eine gute Referenzseite für ein Buch ist.

Google: „Stores score for later offline voting to choose reference pages. If zero, it's not a good book reference page.“

referencePageScore
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: RepositoryWebrefReferencePageScores
Ein Score, mit dem die Referenzseite für eine Entität ausgewählt wird.
Google: „Reference page score used to select the reference page owner.“

selected
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: RepositoryWebrefReferencePageScores
Ob diese Entität als „Eigentümer“ der Referenzseite ausgewählt wurde.
Google: „True if the entity is selected as the reference page owner.“

singleTopicness
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: RepositoryWebrefReferencePageScores
Score von 0 bis 1, wie sehr die Seite ausschließlich von dieser einen Entität handelt.
Google: „A score in [0, 1] which indicates the single topicness of the entity.“

singleTopicnessV2
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: RepositoryWebrefReferencePageScores
Neuere Version des „Single-Topicness“-Scores, die den alten ersetzen soll.
Google: „This should have the same semantic as single_topicness, and should replace it in the long term.“

mention
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: RepositoryWebrefSegmentMentions
Liste aller Stellen in diesem Textsegment, an denen die Entität erwähnt wurde.
Google: „A list of all the places the entity in question was annotated within this segment. The (indexing.annotations.goldmine) option is for Goldmine AnnotationsFinder to include Mention only when segment_type="CONTENT"“

documentMentionSpans
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: RepositoryWebrefSimplifiedCompositeDoc
Die Textabschnitte des Dokuments, die mit Entitäten markiert wurden.
Google: „The composite doc spans which were annotated with entities by Webref.“

mentionsOnly
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: RepositoryWebrefSupportTransferRule
Einstellung, mit der Seiten, die eine Entität stützen, auch für eine verwandte Entität zählen.
Google: „STBR doesn't just create annotations for STBR targets. It also can modify search result support (useful in PostRef) in order for web pages supporting the STBR source to also support the STBR target. Otherwise in PostRef annotations for STBR targets are going to be demoted, resulting in the STBR rule potentially not affecting anything. Regarding treatment of …“

confidenceScore
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: RepositoryWebrefTripleAnnotation
Wie sicher das System bei einer aus der Seite extrahierten Tatsache ist.
Google: „Triple annotation confidence_score (value between 0 and 1). Higher values correspond to higher confidence.“

docWeight
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: RepositoryWebrefWebrefAnnotationStats
Wie viel Gewicht dieses Dokument erhält, wenn seine Annotationsdaten mit anderen zusammengeführt werden.
Google: „The relative weight of the document, used when aggregating information from multiple documents.“

ngramContext
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: RepositoryWebrefWebrefAnnotationStats
Scores für Phrasen rund um eine Entitätserwähnung, gewichtet nach Dokumentgewicht.
Google: „Extracted n-grams context scores (in cdoc language, weighted by doc_weight) output if webref_populate_annotation_ngrams is enabled.“

category
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: RepositoryWebrefWebrefEntities
Der Seite oder Anfrage zugeordnete Themenkategorien.
Google: „Categories of the document or query. This replaces the category_score found under EntityAnnotations.“

`entity`
Unterstützend · Konfidenz: hoch · Modul: RepositoryWebrefWebrefEntities
Die auf der Seite gefundenen Entitäten mit Konfidenz- und Topikalitätsscores.
Google: „The annotated entities, with associated confidence scores and metadata. This is the primary output of WebRef/QRef. In case of Webref output, entities are sorted by decreasing topicality score.“

`annotatedRelationship`
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: RepositoryWebrefWebrefEntity
Erfasste Verbindungen zwischen Entitäten, die auf derselben Seite annotiert sind.
Google: „Information about links (e.g. implications) between the annotated entities.“

`annotations`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: RepositoryWebrefWebrefEntity
Alle Markierungen dieser Entität auf der Seite.
Google: „All annotations of this entity on the given document.“

`collections`
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: RepositoryWebrefWebrefEntity
Die Typgruppen im Knowledge Graph, zu denen diese Entität gehört.
Google: „Information about the collections of this entity.“

`linkWeight`
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: RepositoryWebrefWebrefEntityRelationship
Stärke der Verbindung zwischen zwei auf der Seite gefundenen Entitäten.
Google: „The weight of the link.“

`categoryConfidenceE2`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: RepositoryWebrefWebrefMustangAttachment
Wie sicher das System bei einer der Seite zugewiesenen Kategorie ist (0 bis 100).
Google: „The confidence of the category. In the range [0, 100].“

`categoryEncodedMid`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: RepositoryWebrefWebrefMustangAttachment
Der Seite zugeordnete Kategorie-Entitäts-IDs.
Google: „See go/category-annotations-api about the story behind various types of category annotations that are provided using the catmid token and category_encoded_mid fields below. Some of these annotation types are experimental, so please contact related-entities@ if you consider using this data. For production uses, please: 1. Add your use-case to …“

`confidenceE2`
Unterstützend · Konfidenz: hoch · Modul: RepositoryWebrefWebrefMustangAttachment
Konfidenzscores für jede auf der Seite gefundene Entität.
Google: „The confidence scores of all entities in the encoded_mid array. For space reasons this is also represented as a fixed-point integer with two decimal precision. Convert it to confidence_score using the following formula: float confidence_score = confidence_e2 / 100.0f Should have the same number of elements as the encoded_mid field.“

`encodedMid`
Unterstützend · Konfidenz: hoch · Modul: RepositoryWebrefWebrefMustangAttachment
Die auf der Seite gefundenen Entitäten, sortiert danach, wie zentral sie sind.
Google: „The int64-encoded MIDs of the entities in the document sorted by topicality score. To convert it to the string form use metaweb::MidToString(encoded_mid) defined in metaweb/util/mid/mid.h Should have the same number of elements as the topicality_e2 field.“

`isAuthorIndex`
Unterstützend · Konfidenz: hoch · Modul: RepositoryWebrefWebrefMustangAttachment
Welche Entitäten der Seite ihre Autoren sind.
Google: „The indices of all the reference entities in encoded_mid that are authors of the page. Not packed as in most cases when populated, it contains 1 element.“

`isPublisherIndex`
Unterstützend · Konfidenz: hoch · Modul: RepositoryWebrefWebrefMustangAttachment
Welche Entitäten der Seite ihre Herausgeber sind.
Google: „The indices of all the reference entities in encoded_mid that are publishers of the page (e.g. /m/cnn on "“

`referencePageIndex`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: RepositoryWebrefWebrefMustangAttachment

Markiert die Seite als Haupt-Referenzseite für eine oder mehrere Entitäten.

Google: „Only populated when the document is a reference page for an entity. Contains the indices of all reference entities in the encoded_mid and topicality_e2 arrays. Not packed as in most cases when populated, it contains 1 element.“

`topicalityE2`
Unterstützend · Konfidenz: hoch · Modul: RepositoryWebrefWebrefMustangAttachment

Wie zentral jede Entität für die Seite ist, bewertet von 0 bis 100.

Google: „The topicality scores of all entities in the encoded_mid array. For space reasons this is represented as a fixed-point integer with two decimal points precision. Convert it to topicality_score using the following formula: float topicality_score = topicality_e2 / 100.f Should have the same number of elements as the encoded_mid field.“

`sporeGraphMid`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: ResearchScienceSearchSourceUrlDocjoinInfo

Auf der Seite erkannte Entitäten, die im wissenschaftlichen Knowledge Graph existieren.

Google: „A set of entities from WebRef annotations that are in SPORE_GRAPH.“

`webrefEntity`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: ResearchScienceSearchSourceUrlDocjoinInfo

Auf der Seite erkannte Entitäten, übernommen aus dem Hauptdatensatz des Dokuments.

Google: „A set of entities copied from WebRefEntities on cDoc.“

`mid`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: ResearchScienceSearchSourceUrlDocjoinInfoWebrefEntityInfo

Die Knowledge-Graph-Kennung einer auf der Seite gefundenen Entität.

Google: „The KG identifier of the WebrefEntity.“

`mid`
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: SocialPersonalizationKnexAnnotationItem

Die Kennung des Themas, mit dem ein Inhalt oder ein Nutzerprofil markiert ist.

Google: „This is an MID in the /t/ namespace. We will migrate them to /g/ in Q3'15.“

`webrefEntities`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: VideoContentSearchVideoInfo

Personen, Orte und Dinge, die der Entitätsdienst im Dokument erkannt hat.

Google: „Represents a collection of entities returned by the WebRef service. This message contains a lot of data and dependencies, so sub-messages are disabled in model evaluation in scorer.“

3. Spam & Abwertungen (126)

SpamBrain-Scores, Keyword-Stuffing, Gibberish, Ankertext-Spam, gehackte Websites, Interstitials und weitere Mechanismen, die Seiten herabstufen oder zurückhalten. – **29** Kern-Signale, **97** unterstützende Signale.

`exactMatchDomainDemotion`
Kern · Konfidenz: hoch · Modul: CompressedQualitySignals

Eine gespeicherte Abwertung für Domains, die exakt den Suchbegriffen entsprechen (Exact-Match-Domains).

Google: „Page quality signals converted from fields in proto QualityBoost in quality/q2/proto/quality-boost.proto. To save indexing space, we convert the float values in [0, 1] to integers in range [0, 1023] (use 10 bits). exact_match_domain_demotion: converted from QualityBoost.emd.boost.“

`navDemotion`
Kern · Konfidenz: hoch · Modul: CompressedQualitySignals

Eine gespeicherte Abwertung für Seiten, die das navigationale Demotion-System markiert hat.

Google: „nav_demotion: converted from QualityBoost.nav_demoted.boost.“

`scamness`
Kern · Konfidenz: hoch · Modul: CompressedQualitySignals

Ein Modellscore, wie betrügerisch (scam-artig) die Seite wirkt; fließt in die Qualitätsbewertung ein.

Google: „Scam model score. Used as one of the web page quality qstar signals. Value range from 0 to 1023.“

`serpDemotion`
Kern · Konfidenz: hoch · Modul: CompressedQualitySignals

Ein Abwertungswert, der im Q*-Scoring auf die Seite angewendet wird.

Google: „serp demotion: applied in Qstar.“

`phraseAnchorSpamPenalty`
Kern · Konfidenz: mittel · Modul: IndexingDocjoinerAnchorPhraseSpamInfo

Die insgesamt angewendete Abstrafung für Ankerspam.

Google: „Combined penalty for anchor demotion.“

`spamPenalty`
Kern · Konfidenz: hoch · Modul: IndexingDocjoinerAnchorSpamInfo

Die insgesamt angewendete Abstrafung für Ankerspam.

Google: „Combined penalty for anchor demotion.“

`badbacklinksPenalized`
Kern · Konfidenz: hoch · Modul: IndexingDocjoinerAnchorStatistics

Ob die Seite wegen schlechter Backlinks abgestraft wurde, was ihren Anker-Score unterdrückt.

Google: „Whether this doc is penalized by BadBackLinks, in which case we should not use improvanchor score in mustang ascorer.“

`penguinPenalty`
Kern · Konfidenz: hoch · Modul: IndexingDocjoinerAnchorStatistics

Die Penguin-Linkspam-Abstrafung auf Seitenebene, von 0 (gut) bis 1 (schlecht).

Google: „Page-level penguin penalty (0 = good, 1 = bad).“

`DocLevelSpamScore`
Kern · Konfidenz: hoch · Modul: PerDocData

Ein Spam-Score von 0–127 für das einzelne Dokument.

Google: „The document spam score is represented as a 7-bits, going from 0 to 127.“

`GibberishScore`
Kern · Konfidenz: mittel · Modul: PerDocData

Ein Score von 0–127, wie viel des Seitentexts sinnloser Text (Gibberish) ist.

Google: „The gibberish score is represented in 7 bits, going from 0 to 127.“

`IsAnchorBayesSpam`
Kern · Konfidenz: mittel · Modul: PerDocData

Flag: Der Bayes-Klassifikator für Ankertexte hat das Dokument als Spam eingestuft.

Google: „Is this document considered spam by the anchor bayes classifier?“

KeywordStuffingScore
Kern · Konfidenz: hoch · Modul: PerDocData

Ein Score von 0–127, wie stark die Seite Keywords unnatürlich wiederholt (Keyword-Stuffing).

Google: „The keyword stuffing score is represented in 7 bits, going from 0 to 127.“

ScaledLinkAgeSpamScore
Kern · Konfidenz: mittel · Modul: PerDocData

Ein Score von 0–127 basierend auf dem Alter der Links, die auf die Seite zeigen.

Google: „End DEPRECATED ---------- Link age score is represented as a 7-bit integer, going from 0 to 127.“

ScaledSpamScoreYoram
Kern · Konfidenz: mittel · Modul: PerDocData

Ein Spam-Score von 0–127 für das Dokument nach dem „Yoram“-Schema.

Google: „Spamscores are represented as a 7-bit integer, going from 0 to 127.“

spambrainData
Kern · Konfidenz: hoch · Modul: PerDocData

SpamBrain-Scores, berechnet auf Host-Ebene für diese Website.

Google: „Host-v1 sitechunk level scores coming from spambrain.“

spambrainDomainSitechunkData
Kern · Konfidenz: hoch · Modul: PerDocData

SpamBrain-Scores, berechnet auf Domain-Ebene für diese Website.

Google: „Domain sitechunk level scores coming from spambrain.“

spambrainTotalDocSpamScore
Kern · Konfidenz: hoch · Modul: PerDocData

Der Gesamt-Spam-Score von SpamBrain für das Dokument, von 0 bis 1.

Google: „The document total spam score identified by spambrain, going from 0 to 1.“

spamCookbookAction
Kern · Konfidenz: mittel · Modul: PerDocData

Aktionen, die ausgelöst werden, wenn die Seite einem Spam-„Kochbuch“-Rezept entspricht.

Google: „Actions based on Cookbook recipes that match the page.“

spamrank
Kern · Konfidenz: mittel · Modul: PerDocData

Ein Maß von 0–65535, wie wahrscheinlich die Seite auf bekannte Spammer verlinkt.

Google: „The spamrank measures the likelihood that this document links to known spammers. Its value is between 0 and 65535.“

spamtokensContentScore
Kern · Konfidenz: mittel · Modul: PerDocData

Ein Inhaltsscore, mit dem entschieden wird, ob eine Seite Spam in nutzergenerierten Inhalten ist.

Google: „For SpamTokens content scores. Used in SiteBoostTwiddler to determine whether a page is UGC Spam. See go/spamtokens-dd for details.“

SpamWordScore
Kern · Konfidenz: hoch · Modul: PerDocData

Ein Score von 0–127, wie viele Spam-Wörter auf der Seite vorkommen.

Google: „The spamword score is represented in 7-bits, going from 0 to 127.“

uacSpamScore
Kern · Konfidenz: hoch · Modul: PerDocData

Ein Spam-Score von 0–127; ab 64 gilt die Seite als UAC-Spam (Spam in nutzergenerierten Inhalten).

Google: „The uac spam score is represented in 7 bits, going from 0 to 127. Threshold is 64. Score >= 64 is considered as uac spam.“

urlPoisoningData
Kern · Konfidenz: mittel · Modul: PerDocData

Daten über URL-Poisoning, mit denen Spam-Dokumente zurückgehalten werden.

Google: „Contains url poisoning data for suppressing spam documents.“

pornWithHighConfidence
Kern · Konfidenz: hoch · Modul: PornFlagData
Flag für eindeutig pornografische Bilder, die bei Nicht-Porno-Anfragen abgewertet werden können.
Google: „This field is set to true when we are pretty confident that the image is porn (with higher precision than the img_porn_moderate restrict). In particular, it means that the image might be demoted for non-porn queries when SafeSearch is Off.“

clutterScore
Kern · Konfidenz: hoch · Modul: QualityNsrNsrData
Eine Abwertung auf Website-Ebene für das Laden vieler störender oder lästiger Zusatzressourcen.
Google: „Delta site-level signal in Q penalizing sites with a large number of distracting/annoying resources loaded by the site (see go/clutter-v0).“*

spambrainLavcScore
Kern · Konfidenz: hoch · Modul: QualityNsrNsrData
Ein Spam-Score auf Website-Ebene, erzeugt vom SpamBrain-System.
Google: „The SpamBrain LAVC score, as of July 2022. See more information at go/cloverfield-lavc-deck.“

violatesMobileInterstitialPolicy
Kern · Konfidenz: hoch · Modul: SmartphonePerDocData
Ob die Seite gegen die mobilen Interstitial-Regeln verstößt und abgewertet werden sollte.
Google: „Indicates if the page is violating mobile interstitial policy and should be demoted. See go/interstitials-ranking-dd for details.“

versionedData
Kern · Konfidenz: mittel · Modul: SpamBrainData
Die Scores des Spam-Klassifikators für ein Ergebnis, einer pro Modellversion.
Google: „Versioned scores of SB classifiers“

sbScore
Kern · Konfidenz: mittel · Modul: SpamBrainScore
SpamBrains Spam-Score für dieses Dokument unter einer bestimmten Modellversion.
Google: „The value corresponding to this version.“

expired
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: AnchorsAnchor
Markiert, dass die verlinkende Domain eine abgelaufene Domain ist.
Google: „true iff exp domain“

spamrank
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: AnchorsAnchorSource
Spam-Rang der verlinkenden Seite auf einer 16-Bit-Skala.
Google: „uint16 scale“

spamscore2
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: AnchorsAnchorSource
Ein Spam-Score der verlinkenden Seite auf einer Skala von 0 bis 127.
Google: „0-127 scale“

clientSpamminess
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: BlogPerDocData
Wie spammig das Tool aussieht, mit dem ein Kurzbeitrag erstellt wurde.
Google: „This score captures how spammy the client is that the micropost was created with. The higher the score the worse.“

spamScore
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: BlogPerDocData
Ein Spam-Score für den Blogbeitrag.
Google: „Blog scoring signals.“

porn
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: ClassifierPornReferrerCounts
Wie viele verweisende Seiten als Porno- oder Erwachseneninhalte klassifiziert sind.
Google: „Number of referrers which are classified as porn and as adult.“

total
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: ClassifierPornReferrerCounts
Die Gesamtzahl der gezählten verweisenden Seiten.
Google: „Total number of referrers.“

avgPedoPageScore
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: ClassifierPornSiteData
Der durchschnittliche Score der Website für Verdacht auf Kindesmissbrauchsinhalte.
Google: „The average pedo page score for the site.“

numberOfPages
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: ClassifierPornSiteData
Wie viele Seiten der Website zur Berechnung dieser Erwachseneninhalts-Scores genutzt wurden.
Google: „The number of pages that were used to compute the scores and ratios.“

numberOfPedoPages
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: ClassifierPornSiteData
Wie viele Seiten der Website unter der Kindesmissbrauchs-Einschränkung markiert wurden.
Google: „The number of pages with pedo restrict.“

sitePornRatio
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: ClassifierPornSiteData
Der Anteil der Seiten der Website, die Porno- oder Softporno-Inhalte sind.
Google: „The ratio of porn/softporn of the site this page belongs to.“

violenceScore
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: ClassifierPornSiteData
Ein Gesamtwert, wie gewalttätig die Seiten der Website bewertet werden.
Google: „The cubic mean aggregation of violence page scores in the site.“

verticals4Score
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: ClassifierPornSiteDataVersionedScore
Ein interner SafeSearch-Score aus einer Modellversion.
Google: „Please talk to safesearch@ before relying on any of these internal fields:“

porninfo
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: CompositeDoc
Daten zu Erwachseneninhalten der Seite für die SafeSearch-Klassifizierung.
Google: „Porn related data used for image and web search porn classification as well as for diagnostics purposes.“

hostid
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: CompositeDocIndexingInfo
Die Host-ID der Seite, vor allem um zu erkennen, ob sie auf einer geparkten Domain liegt.
Google: „The host id of the document. Used chiefly to determine whether the document is part of a parked domain.“

brainPornScores
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: ImageData
Aus den Bildpixeln berechnete Scores für Erwachsenen-, Gewalt-, Medizin- und Parodie-Inhalte.
Google: „A [0..1] SafeSearch scores based on image pixels, using Google Brain: porn, csai, violence, medical, and spoof. For porn only, if available prefer final_porn_score as it should be more precise than brain_porn_scores.porn_score.“

clickMagnetScore
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: ImageData
Wie wahrscheinlich das Bild Klicks von themenfremden oder schlechten Anfragen anzieht.
Google: „A score in (0, 1] to indicate how likely this image is considered as a click magnet based on clicks received from bad queries.“

finalPornScore
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: ImageData
Ein kombinierter Erwachseneninhalts-Score aus Bildmerkmalen, verweisenden Seiten und Anfrageklicks.
Google: „A [0..1] porn score based on some image-level features (like content score, referrer statistics, navboost queries, etc.). See class RiflePornScorer for more details.“

`hateLogoDetection`
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: ImageData
Erkennungen von Hass-Logos im Bild.
Google: „Hate logo detections from the VSS logo_recognition module.“

`isUnwantedContent`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: ImageData
Ein Flag, das das Bild als unerwünscht für den Suchindex markiert.
Google: „Field to indicate the image is unwanted for search index. The data is propagated from amarna to alexandria to be annotated in the cdoc. Refer to image/repository/proto/unwanted_content.proto for more info.“

`pornFlagData`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: ImageData
Erwachseneninhalts-Flags für den kombinierten Web- und Bildindex.
Google: „Used by the segindexer for combined www+image indices.“

`finalPornScore`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: ImageRegionsImageRegions
Finaler Wahrscheinlichkeitsscore für Erwachseneninhalte des Bildes.
Google: „The final_porn_score for the image.“

`finalViolenceScore`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: ImageRegionsImageRegions
Finaler Wahrscheinlichkeitsscore für Gewalt im Bild.
Google: „The final_violence_score for the image.“

`isIuInappropriate`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: ImageRegionsImageRegions
Ob das Bild als ungeeignet für Images Universal (Bildblöcke in der Websuche) markiert ist.
Google: „True if the image is iu-inappropriate.“

`racyScore`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: ImageRegionsImageRegions
Score, wie sexuell anzüglich das Bild ist.
Google: „The racy_score of the image.“

`aggregatedPornScores`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: ImageRepositoryAnimatedImagePerdocData
Kombinierte Erwachseneninhalts-Scores über alle Frames eines animierten Bildes.
Google: „Aggregated porn scores for animated images. Aggregated using max sampling rate / max duration. Note the plan is to fold these scores into existing summarized scores, for cases where these scores are available. See tracking bug b/63580795.“

`safesearchVideoContentSignals`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: ImageRepositoryContentBasedVideoMetadata
SafeSearch-Klassifikator-Scores für den Videoinhalt über sensible Kategorien hinweg.
Google: „Contains SafeSearch video classification outputs which are vertical_name/float pairs.“

`videoPornScore`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: ImageRepositoryContentBasedVideoMetadata
Konfidenzscore, dass das Video pornografische Inhalte enthält.
Google: „The video porn confidence score extracted from Whisper featureSet: "video_labels:whisper_v3", with CR2 label: "/cr2/1".“

`videoPornScoreV4`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: ImageRepositoryContentBasedVideoMetadata
Konfidenzscore eines neueren Modells, dass das Video pornografische Inhalte enthält.
Google: „The video porn confidence score extracted from WhisperV4 featureSet: "VideoFeatures.whisper_v4_labels", with CR2 label: "/tns/porn".“

iuInappropriateScore
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: ImageSafesearchContentBrainPornAnnotation
Wahrscheinlichkeit, dass das Bild für allgemeine Bildergebnisse ungeeignet ist.
Google: „This field contains the probability that an image is inappropriate for Images Universal, according to this policy: go/iupolicy.“

racyScore
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: ImageSafesearchContentBrainPornAnnotation
Score, wie sexuell anzüglich das Bild ist.
Google: „This score is related to an image being sexually suggestive.“

semanticSexualizationScore
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: ImageSafesearchContentBrainPornAnnotation
Abgestufter Score, wie sexualisiert der Bildinhalt ist.
Google: „This score is related to racy/sexual images where scores have semantic meaning from 0 to 1.“

ocrProminenceScore
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: ImageSafesearchContentOCRAnnotation
Wie sichtbar bzw. prominent der erkannte Text im Bild ist.
Google: „The score produced by Aksara geometry and spoof score. Describes the 'visibility' or 'importance' of the text on the image [0, 1]“

pornScore
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: ImageSafesearchContentOCRAnnotation
Wie erwachsen oder anzüglich der im Bild gefundene Text ist.
Google: „Image OCR racyness/pornyness, computed by porn query classifier.“

prominentOffensiveScore
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: ImageSafesearchContentOCRAnnotation
Anstößigkeit des Bildtexts, gewichtet nach seiner Prominenz.
Google: „Same as offensive_score, but weighted by prominence.“

prominentVulgarScore
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: ImageSafesearchContentOCRAnnotation
Vulgarität des Bildtexts, gewichtet nach seiner Prominenz.
Google: „Same as vulgar_score, but weighted by prominence.“

qbstOffensiveScore
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: ImageSafesearchContentOCRAnnotation
Anstößigkeits-Score für markante Begriffe im Bildtext.
Google: „The score produced by offensive salient terms model.“

score
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: ImageSafesearchContentOffensiveSymbolMatch
Konfidenz, dass im Bild ein anstößiges Symbol erkannt wurde.
Google: „Confidence score of the match. The higher, the more likely to match the symbol.“

safesearchFlags
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: ImageSearchImageLicenseInfo
Bit-Flags, welche SafeSearch-Filter für das Bild gelten.
Google: „A bitwise-OR of SafeSearch filtering flags. If present, the flags will be a bitwise-AND between this value and all the classifier_porn::query::Vertical enums. If the value is -1, it indicates there is some error with SafeSearch classifier. The default value 0 means no filtering flags are set.“

phraseAnchorSpamCount
Unterstützend · Konfidenz: hoch · Modul: IndexingDocjoinerAnchorPhraseSpamInfo
Wie viele Spam-Phrasen in Ankertexten über verschiedene Domains hinweg vorkamen.
Google: „How many spam phrases found in the anchors among unique domains.“

phraseAnchorSpamDays
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: IndexingDocjoinerAnchorPhraseSpamInfo
Die Anzahl der Tage, über die der Großteil dieser Spam-Phrasen auftrat.
Google: „Over how many days 80% of these phrases were discovered.“

phraseAnchorSpamDemoted
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: IndexingDocjoinerAnchorPhraseSpamInfo
Wie viele Anker abgewertet wurden.
Google: „Total number of demoted anchors.“

phraseAnchorSpamEnd
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: IndexingDocjoinerAnchorPhraseSpamInfo
Wann der Ausbruch spammiger Ankertexte endete.
Google: „Time when anchor spam spike ended with padding.“

phraseAnchorSpamFraq
Unterstützend · Konfidenz: hoch · Modul: IndexingDocjoinerAnchorPhraseSpamInfo
Anteil der Anker der Seite, die Spam-Phrasen waren.
Google: „Spam phrases fraction of all anchors of the document.“

phraseAnchorSpamProcessed
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: IndexingDocjoinerAnchorPhraseSpamInfo
Wie viele Anker insgesamt betrachtet wurden.
Google: „Total number of observed anchors.“

phraseAnchorSpamRate
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: IndexingDocjoinerAnchorPhraseSpamInfo
Durchschnittliche Anzahl gefundener Spam-Anker pro Tag.
Google: „Average daily rate of spam anchor discovery.“

phraseAnchorSpamStart
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: IndexingDocjoinerAnchorPhraseSpamInfo
Wann der Ausbruch spammiger Ankertexte begann.
Google: „Time when anchor spam spike started with padding.“

anchorEnd
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: IndexingDocjoinerAnchorSpamInfo
Datum des jüngsten Ankers, der auf die Seite zeigt.
Google: „End date of the last anchor of the document.“

anchorFraq
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: IndexingDocjoinerAnchorSpamInfo
Anteil der Ankerhistorie, der in den abgewerteten Zeitraum fällt.
Google: „Ratio of spam demoted period to all anchor period.“

anchorStart
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: IndexingDocjoinerAnchorSpamInfo
Datum des frühesten Ankers, der auf die Seite zeigt.
Google: „Start date of the first anchor of the document.“

demoted
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: IndexingDocjoinerAnchorSpamInfo
Wie viele Anker abgewertet wurden.
Google: „Following field record details of anchor demotion in action. How many anchors were demoted.“

demotedAll
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: IndexingDocjoinerAnchorSpamInfo
Ob alle Anker im Zeitraum abgewertet wurden oder nur die spammigen.
Google: „Demoted all anchors in the period or only anchors classified as spam.“

demotedEnd
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: IndexingDocjoinerAnchorSpamInfo
Wann der Zeitraum der Ankerabwertung endet.
Google: „End date of the demotion period.“

demotedStart
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: IndexingDocjoinerAnchorSpamInfo
Wann der Zeitraum der Ankerabwertung beginnt.
Google: „Start date of the demotion period.“

phraseCount
Unterstützend · Konfidenz: hoch · Modul: IndexingDocjoinerAnchorSpamInfo
Wie viele Spam-Phrasen in Ankertexten über verschiedene Domains hinweg vorkamen.
Google: „Following fields record signals used in anchor spam classification. How many spam phrases found in the anchors among unique domains.“

phraseDays
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: IndexingDocjoinerAnchorSpamInfo
Die Anzahl der Tage, über die der Großteil dieser Phrasen auftrat.
Google: „Over how many days 80% of these phrases were discovered.“

phraseFraq
Unterstützend · Konfidenz: hoch · Modul: IndexingDocjoinerAnchorSpamInfo
Anteil der Anker der Seite, die Spam-Phrasen waren.
Google: „Spam phrases fraction of all anchors of the document.“

phraseRate
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: IndexingDocjoinerAnchorSpamInfo
Durchschnittliche Anzahl gefundener Spam-Anker pro Tag.
Google: „Average daily rate of spam anchor discovery.“

processed
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: IndexingDocjoinerAnchorSpamInfo
Gesamtzahl der für diese Seite verarbeiteten Anker.
Google: „Total number of processed anchors.“

spamProbability
Unterstützend · Konfidenz: hoch · Modul: IndexingDocjoinerAnchorSpamInfo
Die vom Modell geschätzte Wahrscheinlichkeit, dass die Anker der Seite Spam sind.
Google: „Predicted probability of spam.“

trustedDemoted
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: IndexingDocjoinerAnchorSpamInfo
Wie viele vertrauenswürdige Anker in die Spam-Wahrscheinlichkeit eingeflossen sind.
Google: „Number of trusted anchors used in computation of spam probability.“

trustedMatching
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: IndexingDocjoinerAnchorSpamInfo
Wie viele vertrauenswürdige Anker Text verwendeten, der den Spam-Begriffen entspricht.
Google: „Number of trusted anchors with anchor text matching spam terms.“

anchorSpamInfo
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: IndexingDocjoinerAnchorStatistics
Bündel aus Ankerspam-Signalen und -Abstrafungen für die Seite.
Google: „This structure contains signals and penalties of AnchorSpamPenalizer. It replaces phrase_anchor_spam_info above, that is deprecated.“

pageFromExpiredTaggedAnchors
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: IndexingDocjoinerAnchorStatistics
Zahl der Anker von Seiten, die als abgelaufen markiert sind.
Google: „Set in SignalPenalizer::FillInAnchorStatistics.“

penguinEarlyAnchorProtected
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: IndexingDocjoinerAnchorStatistics
Ob frühe, gute Anker die Seite vor einer Linkabstrafung schützen.
Google: „Doc is protected by goodness of early anchors.“

penguinTooManySources
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: IndexingDocjoinerAnchorStatistics

Ob die Seite unbewertet blieb, weil zu viele Quellen auf sie verlinkten.

Google: „Doc not scored because it has too many anchor sources. END: Penguin related fields.“

phraseAnchorSpamInfo
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: IndexingDocjoinerAnchorStatistics

Signalbündel zu einem plötzlichen Anstieg spammiger Ankerphrasen.

Google: „Following signals identify spike of spammy anchor phrases. Anchors created during the spike are tagged with LINK_SPAM_PHRASE_SPIKE.“

spamLog10Odds
Unterstützend · Konfidenz: hoch · Modul: IndexingDocjoinerAnchorStatistics

Log-Odds-Score, dass die Ankermenge der Seite spammig aussieht.

Google: „The log base 10 odds that this set of anchors exhibits spammy behavior. Computed in the AnchorLocalizer.“

matchedScore
Unterstützend · Konfidenz: hoch · Modul: IndexingDocjoinerAnchorTrustedInfo

Score, wie sehr der Ankertext einer vertrauenswürdigen Website den spammigen Ankern ähnelt.

Google: „Difference in KL-divergence from spam and non-spam anchors. Value >0 indicate that anchor text from this trusted source is similar to anchors classified as spam which means that spammy anchors are legitimate.“

phrasesScore
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: IndexingDocjoinerAnchorTrustedInfo

Wie viele Anker der Website aufgrund ihres Texts als Spam klassifiziert wurden.

Google: „Count of anchors classified as spam using anchor text.“

urlTree
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: IndexingMobileInterstitialsProtoDesktopInterstitials

Baum der URL-Muster auf dem Host, die aufdringliche Interstitials zeigen.

Google: „URL tree of interstitial patterns belong to the host, to be used as site-level signal in Index Signals. A pattern may contain a payload InterstitialPatternPayload, which will indicate the violated interstitial types of this pattern.“

violatesDesktopInterstitialPolicy
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: IndexingMobileInterstitialsProtoDesktopInterstitials

Ob die Seite gegen die Desktop-Interstitial-Regeln verstößt.

Google: „Overall policy violation status. If this is true, at least one of the InterstitialSignal below indicates a violation.“

hostAge
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: PerDocData

Das früheste Datum, an dem eine Seite dieses Hosts gesehen wurde – zum „Sandboxing“ von frischem Spam.

Google: „The earliest firstseen date of all pages in this host/domain. These data are used in twiddler to sandbox fresh spam in serving time. It is 16 bit and the time is day number after 2005-12-31, and all the previous time are set to 0. If this url's host_age == domain_age, then omit domain_age Please use //spam/content/siteage-util.h to convert the day between …“

QuarantineInfo
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: PerDocData

Eine Bitmaske mit Quarantäne-Flags für das Dokument, z. B. „Whitelist“ oder „URL-in-URL“.

Google: „bitmask of QuarantineBits (or'd together) used to store quarantine related information. For example: QUARANTINE_WHITELIST | QUARANTINE_URLINURL.“

spamMuppetSignals
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: PerDocData

Signale darüber, ob die Website gehackt wurde; werden zur Abfragezeit hinzugezogen.

Google: „Contains hacked site signals which will be used in query time joins. As of Oct'19, the field is stored in a separate corpus. It'll only be populated for in-flight requests between retrieve and full-score in perdocdata. So no extra storage is needed on muppet side.“

trendspamScore
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: PerDocData

Für wie viele Trending-Spam-Suchanfragen das Dokument passt.

Google: „For now, the count of matching trendspam queries.“

finalOffensiveScore
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: PornFlagData
Der finale Anstößigkeits-Score eines Bildes aus seinen Text- und OCR-Scores.
Google: „Final offensive score based on image salient terms and image OCR vulgar and offensive scores.“

finalViolenceScore
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: PornFlagData
Der finale Gewalt-Score eines Bildes, kombiniert aus mehreren Bildsignalen.
Google: „Final violence score based on some image signals (brain pixel score, co-clicked images violence score, navboost queries score, etc.).“

offensiveSymbolDetection
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: PornFlagData
Ob Hasssymbole wie ein Hakenkreuz im Bild erkannt wurden.
Google: „QuimbyCongas-based detection of offensive symbols in the image (currently swastika and Nazi yellow badge).“

qbstOffensiveScore
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: PornFlagData
Ein Anstößigkeits-Score für ein Bild, abgeleitet aus den Suchanfragen, über die es erreicht wurde.
Google: „QBST-based image offensive score, Navboost based“

qbstSpoofScore
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: PornFlagData
Ein Score, wie irreführend ein Bild ist, abgeleitet aus Suchprotokollen.
Google: „QBST-based image spoof score, Navboost based, unrelated to the pixel-based score in PornAnnotation.“

queryTextViolenceScore
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: PornFlagData
Ein Gewalt-Score für ein Bild, aufsummiert aus den Anfragen, die zu ihm führten.
Google: „Aggregated navboost query violence score.“

referrerCounts
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: PornFlagData
Anzahl der auf dieses Bild verlinkenden Seiten und wie „erwachsen“ diese sind.
Google: „Information about referrers and their porn classification. For details see classifier/porn/proto/image_porn_classifier_signals.proto.“

semanticSexualizationScore
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: PornFlagData
Ein Modellscore, wie sexualisiert das Bild wirkt.
Google: „Starburst-based score predicting sexualization level of the image.“

nonDisplayableOrganicScoreMillis
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityShoppingShoppingAttachmentOffer
Eine Risikobewertung von 1 bis 1000 für ein Händlerziel in den organischen Ergebnissen.
Google: „Normalized riskiness score for Organic destinations. It's in range [1,1000] with 1 being the worst score and 1000 being the best.“

starburstPornScore
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: SafesearchInternalImageSignals
Ein Erwachseneninhalts-Score für Bilder, der in die finalen SafeSearch-Scores einfließt.
Google: „Additional SafeSearch signals that are used to compute final scores.“

adsDensityInterstitialViolationStrength
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: SmartphonePerDocData
Wie stark die Seite gegen die Regeln für werbelastige mobile Interstitials verstößt.
Google: „Indicates if the page is violating mobile ads density interstitial policy and the violation strength. See go/interstitials-for-ads and“

isErrorPage
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: SmartphonePerDocData
Ob die Seite dem Smartphone-Crawler einen Fehler zurückgibt.
Google: „Indicates if the page serves error to smartphone crawler. go/ramsey-sp404demotion“

isN1Redirect
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: SmartphonePerDocData
Ob die mobile Seite Besucher vom passenden Inhalt wegleitet (Fehlweiterleitung).
Google: „Indicates if the page has mobile N-1 redirection. go/ramsey-n1demotion“

site
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: SpamBrainData
Die Website-Gruppierung, für die ein Ergebnis eines Spam-Klassifikators gilt.
Google: „Sitechunker site granularity for this result“

additionalSafesearchStats
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: WWWDocInfo
Zusätzliche Statistiken des Erwachseneninhalts-Klassifikators für dieses Dokument.
Google: „Additional stats output by SafeSearch. See classifier/porn/public/porn-attachments.h.“

isPorn
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: WWWDocInfo
Ob das Dokument als pornografisch klassifiziert wurde.
Google: „Doc porn classification.“

isSitePorn
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: WWWDocInfo
Ob die gesamte Website als pornografisch klassifiziert wurde.
Google: „Consider the page classification is_porn as an alternative for is_site_porn, and talk to safesearch@google.com for additional information if needed.“

isSoftporn
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: WWWDocInfo
Ob das Dokument als Softporno klassifiziert wurde.
Google: „Doc softporn classification.“

pornStats
Unterstützend · Konfidenz: hoch · Modul: WWWDocInfo
Statistiken zu Erwachseneninhalten für Porno-Abwertung und -Filterung.
Google: „'porn_stats' is used in porn demotion and filtering. See classifier/porn/public/porn-attachments.h.“

pornSignals
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: WWWResultInfoSubImageDocInfo
Gepackte Erwachseneninhalts-Annotationen des Bildes.
Google: „Encoded Safe Search annotations of the image. See image/safesearch/overall/public/image_porn_attachments.h for decoding functions.“

safeForUniversal
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: WWWResultInfoSubImageDocInfo
Ob das Bild nicht auf der Sperrliste für Bildergebnisse steht.
Google: „Result is not on the Images Universal blacklist. For more comprehensive filtering of IU images, including this bit, see superroot/impls/images/quality/safesearch/iu_inappropriate_filter_lib.h“

4. Links & Autorität (90)

PageRank, Ankertexte, Qualität und Herkunft verlinkender Seiten, Penguin-Linkspam und alle Zähler rund um eingehende und ausgehende Links. – **6** Kern-Signale, **84** unterstützende Signale.

`rawPagerank`
Kern · Konfidenz: mittel · Modul: CompositeDocForwardingDup

Der rohe PageRank der Duplikat-Adresse.

Google: „Raw pagerank of the url.“

`anchorMismatchDemotion`
Kern · Konfidenz: hoch · Modul: CompressedQualitySignals

Ein gespeicherter Abwertungswert für Seiten, deren Ankertext nicht zur Seite passt (Anchor Mismatch).

Google: „anchor_mismatch_demotion: converted from QualityBoost.mismatched.boost.“

`authorityPromotion`
Kern · Konfidenz: hoch · Modul: CompressedQualitySignals

Ein gespeicherter Aufwertungswert, der als autoritativ eingestufte Seiten anhebt.

Google: „authority promotion: converted from QualityBoost.authority.boost“

`siteAuthority`
Kern · Konfidenz: hoch · Modul: CompressedQualitySignals

Ein Autoritätsscore auf Website-Ebene (siteAuthority), angewendet im Q*-Scoring.

Google: „site_authority: converted from quality_nsr.SiteAuthority, applied in Qstar.“

`PagerankNS`
Kern · Konfidenz: hoch · Modul: GDocumentBase

Der produktive PageRank der Seite, berechnet mit der „Nearest Seeds“-Methode.

Google: „Pagerank-NearestSeeds is a pagerank score for the doc, calculated using NearestSeeds method. This is the production PageRank value teams should use.“

`homepagePagerankNs`
Kern · Konfidenz: mittel · Modul: PerDocData

Der PageRank der Startseite der Website, auf dieses Dokument übertragen.

Google: „The page-rank of the homepage of the site. Copied from the cdoc.doc().pagerank_ns() of the homepage.“

`homepageAnchorsDropped`
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: Anchors

Wie viele Links von anderen Startseiten derselben Website bei der Ankerverarbeitung verworfen wurden.

Google: „The total # of local homepage anchors dropped in AnchorAccumulator.“

`localAnchorsDropped`
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: Anchors

Wie viele Links von Nicht-Startseiten derselben Website bei der Ankerverarbeitung verworfen wurden.

Google: „The total # of local non-homepage anchors dropped in AnchorAccumulator.“

`nonlocalAnchorsDropped`
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: Anchors

Wie viele Links von anderen Websites bei der Ankerverarbeitung verworfen wurden.

Google: „The total # of non-local anchors dropped in AnchorAccumulator.“

`catfishTags`
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: AnchorsAnchor

Linkattribute, die zur Laufzeit erzeugt statt gespeichert werden.

Google: „CATfish tags attached to a link. These are similar to link tags, except the values are created on the fly within Cookbook. See:“

`context2`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: AnchorsAnchor

Ein Hash der Wörter, die den Link auf der Seite umgeben.

Google: „This is a hash of terms near the anchor. (This is a second-generation hash replacing the value stored in the 'context' field.)“

`fullLeftContext`
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: AnchorsAnchor

Der vollständige Text, der auf der Seite vor dem Link steht.

Google: „The full context. These are not written out in the linklogs.“

`isLocal`
Unterstützend · Konfidenz: hoch · Modul: AnchorsAnchor

Grob, ob verlinkende Seite und Zielseite dieselbe Domain teilen.

Google: „The bit ~roughly~ indicates whether an anchor's source and target pages are on the same domain. Note: this plays no role in determining whether an anchor is onsite, ondomain, or offdomain in mustang (i.e., the bit above).“

`linkAdditionalInfo`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: AnchorsAnchor

Zusatzdaten zum Link, z. B. weiterer Ankertext oder Scores.

Google: „Additional information related to the anchor, such as additional anchor text or scores.“

`linkTags`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: AnchorsAnchor

Attribute, die den Linktyp und die Herkunftsseite beschreiben.

Google: „Contains info on link type, source page, etc.“

`locality`
Unterstützend · Konfidenz: hoch · Modul: AnchorsAnchor

Ein Maß, wie lokal ein Link ist; dient der Bewertung der Linkqualität.

Google: „For ranking purposes, the quality of an anchor is measured by its "locality" and "bucket". See quality/anchors/definitions.h for more information.“

`origText`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: AnchorsAnchor

Der Linktext exakt wie geschrieben, inklusive Groß-/Kleinschreibung und Satzzeichen.

Google: „Original text, including capitalization and punctuation. Runs of whitespace are collapsed into a single space.“

`pagerankWeight`
Unterstützend · Konfidenz: hoch · Modul: AnchorsAnchor

Das Gewicht dieses Links bei der PageRank-Berechnung.

Google: „Weight to be stored in linkmaps for pageranker“

`parallelLinks`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: AnchorsAnchor

Wie viele andere Links auf derselben Seite auf dieselbe Zieldomain zeigen.

Google: „The number of additional links from the same source page to the same target domain. Not populated if is_local is true.“

`setiPagerankWeight`
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: AnchorsAnchor

Ein zweites, temporäres Linkgewicht für eine PageRank-Variante.

Google: „TEMPORARY“

`sourceType`
Unterstützend · Konfidenz: hoch · Modul: AnchorsAnchor

Qualitätsstufe der verlinkenden Seite: hoch, mittel oder niedrig.

Google: „is to record the quality of the anchor's source page and is correlated with but not identical to the index tier of the source page. In the docjoins built by the indexing pipeline (Alexandria), - Anchors marked TYPE_HIGH_QUALITY are from base documents. - Anchors marked TYPE_MEDIUM_QUALITY are from documents of medium quality (roughly but not exactly …“

`text`
Unterstützend · Konfidenz: hoch · Modul: AnchorsAnchor

Die Wörter, aus denen der Linktext besteht.

Google: „Space-delimited anchor words. Text that needs segmentation (like CJK or Thai) is unsegmented, since we set FLAGS_segment_during_lexing to false in mr-linkextractor.cc .“

weight
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: AnchorsAnchor
Das Gewicht des Links auf einer Skala von 0 bis 127.
Google: „weights are 0-127“

homePageInfo
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: AnchorsAnchorSource
Ob die verlinkende Seite eine Startseite ist und wie vertrauenswürdig diese ist.
Google: „Information about if the source page is a home page. It can be one of the enum values defined in PerDocData::HomePageInfo (NOT_HOMEPAGE, NOT_TRUSTED, PARTIALLY_TRUSTED, and FULLY_TRUSTED).“

indyrank
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: AnchorsAnchorSource
Ein gespeicherter Rangwert der verlinkenden Seite.
Google: „uint16 scale“

nsr
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: AnchorsAnchorSource
Website-Qualitätsscore der verlinkenden Seite, skaliert auf 0 bis 1000.
Google: „This NSR value has range [0,1000] and is the original value [0.0,1.0] multiplied by 1000 rounded to an integer.“

outsites
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: AnchorsAnchorSource
Ungefähr, auf wie viele verschiedene Websites die verlinkende Seite verweist.
Google: „approx num of pointed-to sites“

pagerank
Unterstützend · Konfidenz: hoch · Modul: AnchorsAnchorSource
PageRank der verlinkenden Seite auf einer 16-Bit-Skala.
Google: „uint16 scale“

pagerankNs
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: AnchorsAnchorSource
Ein Varianten-PageRank-Wert der verlinkenden Seite.
Google: „unit16 scale“

anchors
Unterstützend · Konfidenz: hoch · Modul: CompositeDoc
Die eingehenden Links samt Ankertext für diese Seite.
Google: „Mark as non-personal since no personal fields will be populated in“

anchorStats
Unterstützend · Konfidenz: hoch · Modul: CompositeDoc
Zusammengefasste Statistiken zu den Links, die auf diese Seite zeigen.
Google: „Mark as non-personal since it's an aggregation of anchors. For more details of Search personal data, see go/dma52-search-cdoc-fields.“

scaledIndyRank
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: CompositeDoc
Ein skalierter „Independence Rank“, in die Dokumentdaten übernommen.
Google: „to copy to per-doc“

purposes
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: CompositeDocForwardingDup
Welche Daten ein Duplikat an die Hauptseite weitergibt, z. B. Anker oder Klick-Boost.
Google: „The purpose(s) of the forwarding dup indicating if it is used for forwarding signal/anchors generally, or only for forwarding some specific signal (e.g. navboost), or for some other purposes (e.g., not for forwarding any data but for making "info:" complete). See indexing/dups/public/dups.h for more details.“

`weight`
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: FatcatCompactDocClassification

Wie wichtig diese Seite innerhalb ihrer Website ist, basierend auf PageRank oder Impressionen.

Google: „The relative weight of this doc within a site, typically something like pagerank or navboost impressions. May be a large number (like an actual pageviews estimate), not limited to a small range.“

`referrerDocid`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: ImageExactBoostNavQuery

Kennungen der Seiten, die dieses Bild zeigen, sortiert nach ihrem Rang.

Google: „List of all referrers, sorted by their rank (stored in Moosedog).“

`referrerRank`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: ImageExactBoostNavQuery

Welchen Rang die aktuelle Seite unter den Seiten einnimmt, die dieses Bild zeigen.

Google: „Rank of the current web doc referrer (stored in docjoins).“

`trustedTarget`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: IndexingDocjoinerAnchorSpamInfo

Ob diese URL auf einer vertrauenswürdigen Quelle liegt.

Google: „Following fields record details about trusted anchors True if is this URL is on trusted source.“

`trustedTotal`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: IndexingDocjoinerAnchorSpamInfo

Wie viele vertrauenswürdige Quellen auf diese URL verlinken.

Google: „Total number of trusted sources for this URL.“

`anchorPhraseCount`
Unterstützend · Konfidenz: hoch · Modul: IndexingDocjoinerAnchorStatistics

Wie viele verschiedene Ankerphrasen auf die Seite zeigen (maximal 5000).

Google: „The number of unique anchor phrases. Capped by the constant kMaxAnchorPhraseCountInStats (=5000) defined in indexing/docjoiner/anchors/anchor-manager.cc.“

`anchorsWithDedupedImprovanchors`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: IndexingDocjoinerAnchorStatistics

Wie vielen Ankern innerhalb der verlinkenden Organisation doppelte Phrasen entfernt wurden.

Google: „The number of anchors for which some ImprovAnchors phrases have been removed due to duplication within source org.“

`droppedRedundantAnchorCount`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: IndexingDocjoinerAnchorStatistics

Wie viele Anker als redundant verworfen wurden.

Google: „Sum of anchors_dropped in the repeated group RedundantAnchorInfo, but can go higher if the latter reaches the cap of kMaxRecordsToKeep. (indexing/docjoiner/anchors/anchor-loader.cc), currently 10,000“

`globalAnchorDelta`
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: IndexingDocjoinerAnchorStatistics

Wie stark sich die Menge der auf die Seite zeigenden Links verändert hat.

Google: „Metric of number of changed global anchors computed as, size(union(previous, new) - intersection(previous, new)).“

`minDomainHomePageLocalOutdegree`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: IndexingDocjoinerAnchorStatistics

Kleinste Zahl ausgehender Links unter den verlinkenden Startseiten derselben Domain.

Google: „Minimum local outdegree of all anchor sources that are domain home pages as well as on the same domain as the current target URL.“

`minHostHomePageLocalOutdegree`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: IndexingDocjoinerAnchorStatistics

Kleinste Zahl ausgehender Links unter den verlinkenden Startseiten desselben Hosts.

Google: „Minimum local outdegree of all anchor sources that are host home pages as well as on the same host as the current target URL.“

redundantAnchorForPhraseCapCount
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: IndexingDocjoinerAnchorStatistics

Wie viele Anker wegen Überschreitung der Phrasen-Obergrenze pro Domain verworfen wurden.

Google: „Total anchor dropped due to exceed per domain phrase cap. Equals to sum of anchors_dropped in the repeated group RedundantAnchorInfoForPhraseCap, but can go higher if the latter reaches the cap of kMaxDomainsToKeepForPhraseCap (indexing/docjoiner/anchors/anchor-loader.h), currently 1000.“

topPrOnsiteAnchorCount
Unterstützend · Konfidenz: hoch · Modul: IndexingDocjoinerAnchorStatistics

Wie viele Anker mit hohem PageRank von derselben Website auf die Seite zeigen.

Google: „According to anchor quality bucket, anchor with pagrank > 51000 is the best anchor. anchors with pagerank < 47000 are all same.“

totalDomainPhrasePairsAboveLimit
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: IndexingDocjoinerAnchorStatistics

Wie viele Domain-Phrasen-Paare die Obergrenze überschritten haben.

Google: „The following should be equal to the size of the following repeated group, except that it can go higher than 10,000.“

totalDomainPhrasePairsSeenApprox
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: IndexingDocjoinerAnchorStatistics

Ungefähre Anzahl der Domain-Phrasen-Paare vor dem Kappen.

Google: „Number of domain/phrase pairs in total -- i.e. how many anchors we would have if the domain/phrase cutoff was set to 1 instead of 200. This is "approx" for large anchor clusters because there can be double counting when the LRU cache forgets about rare domain/phrase pairs.“

totalDomainsAbovePhraseCap
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: IndexingDocjoinerAnchorStatistics

Wie viele Domains die Phrasen-Obergrenze pro Domain überschritten haben.

Google: „Number of domains above per domain phrase cap. We see too many phrases in the domains.“

totalDomainsSeen
Unterstützend · Konfidenz: hoch · Modul: IndexingDocjoinerAnchorStatistics

Wie viele verschiedene Domains auf die Seite verlinken.

Google: „Number of domains seen in total.“

anchorCount
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: IndexingDocjoinerAnchorStatisticsPerDupStats

Wie viele Anker für diese Duplikat-URL behalten wurden.

Google: „Count of anchors kept from forwarding.“

offdomainAnchorCount
Unterstützend · Konfidenz: hoch · Modul: IndexingDocjoinerAnchorStatisticsPerDupStats

Wie viele Anker von anderen Domains kamen.

Google: „Count of offdomain anchors.“

redundantAnchorCount
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: IndexingDocjoinerAnchorStatisticsPerDupStats

Wie viele Anker als redundant eingestuft wurden.

Google: „Count of redundant anchors.“

text
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: IndexingDocjoinerAnchorTrustedInfo

Der in Tokens zerlegte Ankertext dieser Website.

Google: „Tokenized text of all anchors from the site.“

trustedScore
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: IndexingDocjoinerAnchorTrustedInfo

Anteil der Seiten der Website mit nachrichtenartigen Ankern; höher bei vertrauenswürdigen Websites.

Google: „Fraction of pages with newsy anchors on the site, >0 for trusted sites.“

`firstCoveragePagerankNs`
Unterstützend · Konfidenz: hoch · Modul: IndexingSignalAggregatorAgeWeightedCoverageData

Der PageRank der URL zum Zeitpunkt ihrer ersten Auslieferung.

Google: „The pagerank when the url was serving for the first time.“

`KaltixRank`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: KaltixPerDocData

Ein kompakt gespeicherter Rangwert pro Dokument für die Top-Milliarde Dokumente.

Google: „approx. 2 bytes for top 1B“

`hyperlink`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: NlpSaftDocument

Die Liste der im Dokument gefundenen Links in ihrer Reihenfolge.

Google: „The hyperlinks in the document. Multiple hyperlinks are sorted in left-to-right order.“

`anchorText`
Unterstützend · Konfidenz: hoch · Modul: NlpSaftHyperlink

Der reine sichtbare Text eines Links, ohne Markup.

Google: „Clean anchor text (no HTML markup).“

`url`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: NlpSaftHyperlink

Die vollständige Adresse, auf die ein Link zeigt.

Google: „(Absolute) URL that the links to.“

`pagerank`
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: OceanDocTag

Für eine Buchseite gespeicherter PageRank-Wert.

Google: „the page rank value of the book page“

`ScaledIndyRank`
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: PerDocData

Ein „Independence Rank“, als 16-Bit-Zahl gespeichert und auf den echten Wert zurückskaliert.

Google: „The independence rank is represented as a 16-bit integer, which is multiplied by (max_indy_rank / 65536) to produce actual independence rank values. max_indy_rank is typically 0.84.“

`toolbarPagerank`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: PerDocData

Eine gespeicherte Kopie des 0–10-Toolbar-PageRanks der Seite.

Google: „A copy of the value stored in /namespace/indexing/wwwglobal//fakepr/ for this document. A value of quality_bakery::FakeprUtils::kUnknownToolbarPagerank indicates that we don't have toolbar pagerank for this document. A value between 0 and 10 (inclusive) means that this is the toolbar pagerank of the page. Finally, if this value is not set it means that the …“*

`siteLinkIn`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityNsrNsrData

Der durchschnittliche Score der eingehenden Links der Seiten dieser Website.

Google: „Average value of the site_link_in for pages in the sitechunk.“

`siteLinkOut`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityNsrNsrData

Der zusammengefasste Score der ausgehenden Links aller Seiten der Website.

Google: „Aggregated value of url link out scores for this sitechunk.“

`numOffdomainAnchors`
Unterstützend · Konfidenz: hoch · Modul: QualityNsrPQData

Wie viele Links auf diese Seite von anderen Domains kommen.

Google: „The total number of offdomain anchors seen by the NSR pipeline for this page.“

`outlinkDomainRelationship`
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: QualityShoppingShoppingAttachmentProduct
Ob ein Angebotslink auf dieselbe Domain oder auf eine andere verweist.
Google: „Whether an outlink points to the same domain or off-domain. Only added if the relationship is known, and the Offer has ref_type of OUTLINK.“

`normalizationFactor`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityTravelGoodSitesData
Wie stark Gewicht aus lokalen Links skaliert wird, bevor es zu globalen Links addiert wird.
Google: „Factor that determines how local anchor credit is scaled before being added to global anchors.“

`numIncomingAnchors`
Unterstützend · Konfidenz: hoch · Modul: RepositoryWebrefDocumentMetadata
Die gewichtete Anzahl der Links, die von anderen Seiten auf diese Seite zeigen.
Google: „The (weighted) number of incoming anchors (links from other documents).“

`anchorText`
Unterstützend · Konfidenz: hoch · Modul: RepositoryWebrefSimplifiedAnchor
Der sichtbare Text eines Links, der auf die Seite zeigt.
Google: „The anchor text. Note that the normalized text is not populated.“

`count`
Unterstützend · Konfidenz: hoch · Modul: RepositoryWebrefSimplifiedAnchor
Wie oft genau dieser Ankertext gesehen wurde.
Google: „The number of times we see this anchor text.“

`countFromOffdomain`
Unterstützend · Konfidenz: hoch · Modul: RepositoryWebrefSimplifiedAnchor
Anzahl dieser Anker, die von anderen Domains kommen.
Google: „Count, score, normalized score, and volume of offdomain anchors.“

`countFromOnsite`
Unterstützend · Konfidenz: hoch · Modul: RepositoryWebrefSimplifiedAnchor
Anzahl dieser Anker, die von derselben Website kommen.
Google: „Count, score, normalized score, and volume of onsite anchors.“

`normalizedScore`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: RepositoryWebrefSimplifiedAnchor
Der Anker-Score nach Skalierung an der gesamten Ankermenge.
Google: „The normalized score, which is computed from the score and the total_volume.“

`score`
Unterstützend · Konfidenz: hoch · Modul: RepositoryWebrefSimplifiedAnchor
Kombinierter Score aller Anker mit diesem Text.
Google: „The sum/aggregate of the anchor scores that have the same text.“

`scoreFromFragment`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: RepositoryWebrefSimplifiedAnchor
Kombinierter Score der Anker mit diesem Text, die auf ein Seitenfragment (#) zeigen.
Google: „The sum/aggregate of the anchor scores that direct to a fragment and have the same text.“

`scoreFromRedirect`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: RepositoryWebrefSimplifiedAnchor
Kombinierter Score der Anker mit diesem Text, die über eine Weiterleitung ankommen.
Google: „The sum/aggregate of the anchor scores that direct to a different wiki title and have the same text. NOTE: url direct to a fragment score is not included in this value.“

`totalVolume`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: RepositoryWebrefSimplifiedAnchor
Gesamtvolumen der Anker-Scores, das als Nenner bei der Normalisierung dient.
Google: „The total score volume used for normalization.“

anchors
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: RepositoryWebrefSimplifiedCompositeDoc
Die Anker der Seite, gekürzt und nach identischem Text gruppiert.
Google: „The composite doc anchors trimmed and transformed in a smaller data structure and aggregated (if they have the exact same text).“

byteLength
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: RepositoryWebrefWebrefOutlinkInfo
Länge des Linktexts eines ausgehenden Links in Bytes.
Google: „The length in bytes of such a link (including internal spaces); e.g. if the link text is "click here" then the length is 10.“

isNofollow
Unterstützend · Konfidenz: hoch · Modul: RepositoryWebrefWebrefOutlinkInfo
Ob ein ausgehender Link als nofollow markiert ist.
Google: „Whether this is a nofollow link (“

topicalityWeight
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: RepositoryWebrefWebrefOutlinkInfo
Wie viel thematisches Gewicht jeder ausgehende Link zu dieser Adresse trägt.
Google: „The topicality_weight for each link with this target URL.“

url
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: RepositoryWebrefWebrefOutlinkInfo
Die Adresse, auf die ein ausgehender Link zeigt.
Google: „The target URL of the link.“

outlinkInfo
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: RepositoryWebrefWebrefOutlinkInfos
Details zu jeder Adresse, auf die die Seite verlinkt.
Google: „Information about each target URL referred to in the document's outlinks. If a given URL has multiple links, they are grouped in a single WebrefLinkInfo.“

pagerankNs
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: ResearchScienceSearchSourceUrlDocjoinInfo
Der aktuelle (Live-)PageRank-Wert des Dokuments.
Google: „The production pagerank value of the document.“

Anchors
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: ScienceCitation
Der Ankertext rund um einen Zitationslink auf der verweisenden Seite.
Google: „All the anchor text (before, after, formal, etc) for this citation in the referring page.“

count
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: ScienceCitationAnchor
Wie oft dieser Ankertext vorkommt.
Google: „Number of times this anchor text appears, only consider the text itself“

text
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: ScienceCitationAnchor
Die Wörter im Ankertext, der auf das Dokument zeigt.
Google: „Space-delimited anchor words. Text that needs segmentation (like CJK or Thai) is unsegmented. Generated by ScienceParseUtils::AppendTokenSeqToString()“

weight
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: ScienceCitationAnchor
Ein Gewicht von 1 bis 128 für den Anker, je nach Herkunft.
Google: „weight of the anchor by looking where we get this anchor text. It can be PR, court level, year, or the combination of differerent aspects. weights are 1 - 128 defined as "Weights"“

`NumBackwardLinks`

Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: ScienceIndexSignal

Wie viele Links auf das Dokument zeigen.

Google: „Summary statistics.“

5. Bilder & Videos (87)

Qualitäts-, Relevanz-, Klick- und SafeSearch-Signale für Bilder und Videos, inklusive OCR-Texten, Transkripten und Bild-Intents. – **5** Kern-Signale, **82** unterstützende Signale.

boost
Kern · Konfidenz: mittel · Modul: ImageContentQueryBoostQueryBoost

Ein Multiplikator, der den Score eines Bildes für eine bestimmte Anfrage erhöht oder senkt.

Google: „Score multiplier (fully normalized 1 is nop).“

dimeScore
Kern · Konfidenz: mittel · Modul: WWWResultInfoSubImageDocInfo

Ein Modellscore, wie ansprechend (engaging) ein Bild ist.

Google: „EQ v3: Deep Image Engagingness(DImE) go/deep-image-engagingness-slides“*

eqStar
Kern · Konfidenz: mittel · Modul: WWWResultInfoSubImageDocInfo

Ein Score für die emotionale Wirkung eines Bildes, z. B. wie inspirierend es aussieht.

Google: „EQ is a unified signal to capture the emotional quality (e.g. inspiration, lifestyle, context, etc.) of an image. For more information, please refer to go/image-inspiration-ranking-framework.“*

estRelevance
Kern · Konfidenz: mittel · Modul: WWWResultInfoSubImageDocInfo

Eine Schätzung, wie nützlich das Bild für die Anfrage ist, von themenfremd bis sehr nützlich.

Google: „Estimated Image Relevance ranging between 0.0 (Off-Topic) to 1.0 (Very Useful).“

tqStar
Kern · Konfidenz: mittel · Modul: WWWResultInfoSubImageDocInfo

Ein Score für die technische Qualität eines Bildes, z. B. Schärfe und Belichtung.

Google: „TQ is a signal to capture the technical quality (e.g. exposure, sharpness, composition, etc.) of an image. For more information, please refer to go/tqstar.“*

queryTextPornScore
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: ClassifierPornQueryStats

Ein klickgewichteter Durchschnitt, wie „erwachsen“ die Anfragen sind, über die dieses Bild geklickt wird.

*Google: „A query text porn score for the queries which have clicks to the image: query_text_porn_score := sum(clicks(query) * text_porn_score(query)) / sum(clicks(query))“*

docImages
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: CompositeDoc

Daten zu den Bildern, die diese Seite repräsentieren sollen.

Google: „Info about "selected" images associated with the document for which we (already) have ImageData. For each image URL, some fixed number of documents are selected as web referrers for the image URL, and within those selected documents, we say the image is "selected". Within the remaining documents, we say the image is "rejected". …“

docVideos
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: CompositeDoc

Daten über in die Seite eingebettete Videos.

Google: „Info about videos embedded in the document.“

corpusScore
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: CorpusSelectionInfo

Ein korpusbezogener Score für ein Bild.

Google: „Corpus specific score for an image“

query
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: ImageContentQueryBoostQueryBoost

Der bereinigte Anfragetext, für den ein anfragebezogener Bild-Boost gilt.

Google: „Canonicalized query string.“

`descriptorFloat`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: ImageContentStarburstVersionGroup

Eine Zahlenliste, die beschreibt, wie ein Bild aussieht (Bild-Embedding).

Google: „Raw dense float feature vector.“

`descriptorFloatBeforeProjection`
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: ImageContentStarburstVersionGroup

Die Bildmerkmalswerte, bevor sie in ein Embedding komprimiert werden.

Google: „Raw dense float feature vector prior to embedding. Only for Starburst V6.“

`descriptorShort`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: ImageContentStarburstVersionGroup

Eine kompakte, komprimierte Version der Bildmerkmalswerte.

Google: „Short descriptor for image content features, e.g. compressed bytes. This is the compressed version of descriptor_float below. It can be can be decompressed to descriptor_float with a tiny bit of compression error (in most cases it should be totally fine).“

`starburstTokens`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: ImageContentStarburstVersionGroup

Kurzcodes für die visuellen Cluster, zu denen ein Bild gehört.

Google: „Starburst tokens.“

`starburstTokensDistances`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: ImageContentStarburstVersionGroup

Wie weit das Bild von jedem ihm zugeordneten visuellen Cluster entfernt ist.

Google: „Squared distance of the current embedding to each cluster center. Elements are aligned with starburst_tokens.“

`clipartDetectorScore`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: ImageData

Ein Klassifikator-Score, ob das Bild wie Clipart aussieht.

Google: „Image content based classifier scores.“

`coloredPixelsFrac`
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: ImageData

Der Anteil der Pixel mit echter Farbe, um Farb- von Graustufenbildern zu unterscheiden.

Google: „Fraction of the image that contains pixels over a certain saturation threshold: can be used to determine if the image is grayscale or not.“

`colorScore`
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: ImageData

Wie viel von jeder der zwölf Grundfarben im Bild vorkommt.

Google: „Colorness scores for the image. Each score represents the amount of a particular color in the image. At the current time, there are 12 colors, so there should always be 0 or 12 values in this array. The 12 colors are black, blue, brown, gray, green, orange, pink, purple, red, teal, white, yellow. The convention is that the scores are stored in alphabetical …“

`deepImageEngagingness`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: ImageData

Ein Modellscore, wie ansprechend (engaging) das Bild voraussichtlich ist.

Google: „Productionized Deep Image Engagingness score.“

`flowOutput`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: ImageData

Gebündelte Bildinhaltsmerkmale, um die Ähnlichkeit von Bildern zu vergleichen.

Google: „The output of various features generated by the Flow framework, most importantly data from Starburst (go/starburst). Do NOT interact with the internals of this proto since they may change over time. Instead, use the existing interfaces that consume FlowProtoProd's directly, e.g., image/mustang/content/image_content_distance.h For more info, please contact …“

`imageContentQueryBoost`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: ImageData

Anfragebezogene Score-Boosts für das Bild aus einem Bildinhaltsmodell.

Google: „Image Content Scored per query boosts. Currently this is filled by the pamir algorithm and populates the pamir_section.“

imageExactBoost
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: ImageData

Anfragen, zu denen das Bild vermutlich passt, jeweils mit Konfidenzscore.

Google: „A set of query fingerprints and confidence scores. There queries are supposed to be relevant to the image with high confidence.“

imageRegions
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: ImageData

Rahmen um im Bild erkannte Objekte, jeweils mit Label.

Google: „Regions detected within the image (go/images-region-search-edd). Regions contain bounding boxes circumscribing objects of interest in the image, along with object labels. Regions may overlap.“

isVisible
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: ImageData

Ob das Bild auf der Seite angezeigt oder nur von ihr verlinkt wird.

Google: „True if the image is inlined on the page (typically via) or false if the image is linked to (via an href).“

largestFaceFrac
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: ImageData

Wie viel des Bildes das größte Gesicht darin einnimmt.

Google: „Fraction of image covered by the largest face (should match largestFaceFraction, but without scaling). In perdocs, is set only if numberFaces > 0.“

nimaAva
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: ImageData

Ein Modellscore für die ästhetische Wirkung des Bildes.

Google: „Productionized Nima AVA score. Both this field and nima_vq were added on the top of nima_ava_score and nima_vq_score because the signals are already integrated with Batch Amarna in image/repository/schema/global_output_tags.h using NimaOutput.“

nimaVq
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: ImageData

Ein Modellscore für die technische visuelle Qualität des Bildes.

Google: „Productionized Nima VQ score.“

numberFaces
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: ImageData

Wie viele Gesichter im Bild gefunden wurden.

Google: „Number of faces detected in the image“

ocrGoodoc
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: ImageData

Ein gekürzter Datensatz des per Texterkennung (OCR) aus dem Bild gelesenen Texts.

Google: „Pruned OCR Goodoc see vss_aksara_ocr_util.h for the fields copied.“

ocrTaser
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: ImageData

Aus dem Bild gelesener Text durch ein zweites Texterkennungssystem.

Google: „Ocr detected by ocr_taser module.“

ocrTextboxes
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: ImageData

Die einzelnen Textzeilen, die im Bild gefunden wurden.

Google: „Text lines detected by OCR engine.“

packedFullFaceInfo
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: ImageData

Anzahl der Gesichter und Größe des größten Gesichts, in einen kompakten Indexwert gepackt.

Google: „Encodes face number and largest face frac into a small package for storage in mustang. This is calculated directly from FaceDetectionResult.“

`rankInNeardupCluster`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: ImageData
Welche Position das Bild unter seinen nahezu identischen Duplikaten einnimmt (eins = bestes).
Google: „Rank in near-dup cluster (go/image-rank-in-neardup-cluster). The rank is 1-indexed: rank 1 is the best.“

`smearedTopWebLandingPageDocids`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: ImageData
Kennungen der bestplatzierten Webseiten, zu denen dieses Bild führt.
Google: „Web docids that correspond to high ranked smeared landing pages for this image. Used for conditional retrieval of actionable landing pages for image search.“

`whiteBackgroundScoreVersion`
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: ImageData
Wie wahrscheinlich das Bild ein einzelnes Objekt auf weißem Hintergrund zeigt (Produktfoto).
Google: „Image is likely an object on a white background (value on [0,1]).“

`webRelevanceScore`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: ImageMustangImageLinkSelectionInfo
Wie gut ein Bild zu der Seite passt, von der es ausgewählt wurde.
Google: „score calculated in image selection phase, higher imagelink_selection_score more relevant the link is related to the web page“

`boundingBoxScore`
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: ImageRegionsImageRegion
Wie sicher das System bei diesem erkannten Rechteck (Bildbereich) ist.
Google: „The confidence score associated with the bounding box.“

`knnScore`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: ImageRegionsImageRegion
Wie visuell ähnlich dieser Bereich seinen nächsten Doppelgängern ist.
Google: „The score for this region based on how visually similar its neighbors are.“

`labelGroup`
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: ImageRegionsImageRegion
Die Labels, die diesem Bildbereich zugeordnet sind.
Google: „The label group corresponding to the first LabelParams listed in ImageRegionsConfig.“

`primaryLabel`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: ImageRegionsImageRegion
Das beste Label dafür, was in diesem Bildbereich zu sehen ist.
Google: „The primary label associated with the region. Specifically, the highest-scored whitelisted label associated with the region. See ImageRegionsConfig for details on the whitelist.“

`results`
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: ImageRepositoryAmarnaCloudSpeechSignals
Rohe Sprache-zu-Text-Ausgabe der Cloud Speech API für das Video.
Google: „Raw results from Cloud Speech API“

`transcriptAsr`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: ImageRepositoryAmarnaCloudSpeechSignals
Das vollständige, zusammengesetzte Sprachtranskript des Videos mit Wort-Zeitmarken.
Google: „This field contains full (stitched) transcription, word-level time offset , and word-level byte offset. The value of this field is derived from the SpeechRecognitionResult field above.“

`cloudSpeechSignals`
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: ImageRepositoryContentBasedVideoMetadata
Sprachtranskript des Videos, erzeugt von der Cloud Speech API.
Google: „Transcript generated from Cloud Speech API“

featureSetData
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: ImageRepositoryContentBasedVideoMetadata
Gespeicherte Video-Understanding-Merkmale, die den Videoinhalt beschreiben.
Google: „Video Understanding Golden features. (go/amarna-video-signals#golden-signals) Note: Golden6 features (names matching "video_“

s3Asr
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: ImageRepositoryContentBasedVideoMetadata
Sprachtranskript des Videos aus Googles interner Spracherkennung.
Google: „Trnascript generated through AMARNA_CLOUD_SPEECH asset in Venom. Note that AMARNA_CLOUD_SPEECH uses S3 as the speech engine backend, similar to YT caption's SPEECH_RECOGNIZER asset. However, they may use different S3 models.“

thumbnailQualityScore
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: ImageRepositoryContentBasedVideoMetadata
Modellscore, wie visuell ansprechend ein Video-Thumbnail ist.
Google: „Thumbnail quality score predict how visual pleasing a thumbnail is, based on the model trained with deep neural networks.(go/thumb_features_dd) Note the signal currently only available for Youtube videos.“

transcriptAsr
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: ImageRepositoryContentBasedVideoMetadata
Sprachtranskript des Videos aus der Untertitel-Spracherkennung.
Google: „Speech related metadata The transcript_asr field is generated from the YT caption's SPEECH_RECOGNIZER asset.“

score
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: ImageRepositoryDeepImageEngagingnessOutput
Modellscore, der vorhersagt, wie ansprechend (engaging) ein Bild ist.
Google: „DeepImageEngagingness score.“

score
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: ImageRepositoryNimaOutput
Ein Modellscore zur Bewertung der Bildqualität.
Google: „NIMA score.“

transcript
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: ImageRepositorySpeechRecognitionAlternative
Der erkannte gesprochene Text aus der Tonspur.
Google: „Transcript text representing the words that the user spoke.“

labelGroup
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: ImageUnderstandingIndexingAnnotation
Label-Annotationen, die beschreiben, was sich in einem erkannten Bildbereich befindet.
Google: „Multiple label annotations for this bounding box.“

canonicalText
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: ImageUnderstandingIndexingLabel
Lesbarer Text des Labels, das dem Bildinhalt zugeordnet ist.
Google: „Human readable text.“

metaData
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: ImageUnderstandingIndexingLabel
Zusätzliche Labeldetails zu Topikalität, Sichtbarkeit und Attributen.
Google: „Meta data for topicality, visible labels, attribute, etc.“

score
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: ImageUnderstandingIndexingLabel
Konfidenzscore für ein Bild-Label.
Google: „Confidence score.“

audioDuration
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: IndexingSpeechSpeechPropertiesProto
Wie viele Sekunden Audio in diesem Medienfragment verarbeitet wurden.
Google: „Duration of audio in processed fragment (including non-speech), in seconds.“

audioOnly
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: IndexingSpeechSpeechPropertiesProto
Ob die Mediendatei nur Audio und keine Videospur hat.
Google: „If true, the media file is audio-only. If false, also has video track(s).“

estimatedAudioDuration
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: IndexingSpeechSpeechPropertiesProto
Die geschätzte Gesamtlänge des Audios der gesamten Mediendatei in Sekunden.
Google: „Estimated duration of audio in the whole file (including non-speech), in seconds. If this is greater than 0, then it will either be equal to audio_duration (when truncated_file is false), or to the length of the content (audio or video) according to the file header (when truncated_file is true).“

languageCode
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: IndexingSpeechSpeechPropertiesProto
Die im Audio gesprochene Sprache, die von der Seitensprache abweichen kann.
Google: „The spoken language, see i18n/identifiers/languagecode.h and go/gl2014. This may or may not match the language of the written page. (Examples: "en", "sv", "zh-CN").“

numWords
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: IndexingSpeechSpeechPropertiesProto
Wie viele Wörter die Spracherkennung im Audio erkannt hat.
Google: „Total number of recognized words in processed fragment.“

recognizerAccuracy
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: IndexingSpeechSpeechPropertiesProto
Die geschätzte Genauigkeit der Spracherkennung, von null bis eins.
Google: „Measure of the estimated output accuracy from the speech recognition code, from 0 to 1. Based on word-level confidence and possibly other factors.“

speechDuration
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: IndexingSpeechSpeechPropertiesProto
Wie viele Sekunden tatsächlicher Sprache im verarbeiteten Audio enthalten waren.
Google: „Duration of speech in processed fragment, in seconds.“

numGibberishSegments
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: IndexingVideosAsrTranscriptRepairAnnotation
Wie viele Transkriptabschnitte als sinnloser Text (Gibberish) eingestuft wurden.
Google: „The number of the above segments that were classified as gibberish.“

numSegmentsClassified
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: IndexingVideosAsrTranscriptRepairAnnotation
Wie viele Transkriptabschnitte zur Gibberish-Klassifizierung geschickt wurden.
Google: „The number of ASR segments that were sent for classification.“

entityFields
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: MediaIndexRegion
Die in einem markierten Bildbereich erkannten Entitäten.
Google: „Detected Entities found within this region.“

labels
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: MediaIndexRegion
Labels mit Konfidenzscores für einen Bildbereich, gespeichert für schnelles Sortieren.
Google: „The labels associated with the region encoded as a SparseFloatVector to facilitate dot product computation during sorting. The columns are the fingerprints of the labels and the values are the corresponding confidence scores. The vector is L2 normalized.“

numDocs
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: MediaIndexVideoCentroidDomainScore
Wie viele Seiten dieser Domain zur Berechnung des Video-Domain-Scores genutzt wurden.
Google: „Number of pages from the domain used to generate this DomainScore.“

score
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: MediaIndexVideoCentroidDomainScore
Ein Score, der niedriger ist, je vielfältiger die Seiten einer Domain sind, auf denen ein Video erscheint.
Google: „In general, lower scores indicate the video is appearing on more diverse pages.“

s3AudioLanguage
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: PerDocData
Die gesprochene Sprache des Hauptvideos einer Watch Page, erkannt aus der Tonspur.
Google: „Primary video's audio language classified by S3 based Automatic Language Identification (only for watch pages).“

videoLanguage
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: PerDocData
Die gesprochene Sprache des Videos einer Watch Page, erkannt aus der Tonspur.
Google: „Audio-based language classified by Automatic Language Identification (only for watch pages).“

watchpageLanguageResult
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: PerDocData
Die Sprache einer Watch Page laut einem eigenen Modell.
Google: „Language classified by the WatchPageLanguage Model (go/watchpage-language). Only present for watch pages.“

numberFaces
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: PornFlagData
Wie viele Gesichter im Bild erkannt wurden.
Google: „number of faces“

ocrAnnotation
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: PornFlagData
Per OCR aus dem Bild gelesener Text samt Anmerkungen.
Google: „Information about image OCR text. For details see image/safesearch/content/public/ocr_annotation.proto.“

Text
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: PseudoVideoDataTranscript
Das vollständige Transkript des gesprochenen Worts im Video oder Audio.
Google: „The complete transcription text.“

isVideoFocusedSite
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityNsrNsrData
Ob die meisten Seiten der Website Video-Ansichtsseiten (Watch Pages) sind.
Google: „Bit to determine whether the site has mostly video content, but is not hosted on any known video-hosting domains. Site is considered to be video-focused, if it has > 50% of the URLs with watch pages (with smoothing prior). ariane/4045246“

imageIntentScores
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityOrbitAsteroidBeltDocumentIntentScores
Intent-Scores für jedes Bild auf der Seite, nach Bild-ID.
Google: „Map of imageid key to ImageIntentScores, for images on cdoc.doc_images“

intents
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityOrbitAsteroidBeltImageIntentScores
Die Liste der einem Bild zugeordneten Intents.
Google: „The unique identifier for an Asteroid Belt document intent is being reused here“

scores
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityOrbitAsteroidBeltImageIntentScores
Die Stärke jedes Bild-Intents auf einer Skala von 0 bis 100.
Google: „The intent scores, scaled to integers between 0 and 100 for compactness.“

imageIntent
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityOrbitOrbitImageIntent
Um welchen Intent es in diesem Bildklassifizierungs-Eintrag geht.
Google: „Intent of this proto instance.“

score
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityOrbitOrbitImageIntent
Wie stark das Bild zu diesem Intent passt.
Google: „Score of the intent.“

trigger
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityOrbitOrbitImageIntent
Ob der Bild-Intent seine Standardschwelle überschritten hat.
Google: „Whether the intent triggered with the default threshold or not.“

intents
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityOrbitOrbitImageIntents
Die Bild-Intents, die hoch genug bewertet wurden, um behalten zu werden.
Google: „Intents with non-trivial scores.“

language
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: QualityVidyaVideoLanguageVideoLanguage
Die in der Tonspur des Videos erkannte gesprochene Sprache.
Google: „Audio language of video classified by Automatic Language Identification. It corresponds to the first language (the highest confidence) in ALIResults.lang_results.“

asrRepair
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: QualityWebanswersVideoTranscriptAnnotations
Das Ergebnis der Qualitätsprüfung des automatischen Video-Transkripts.
Google: „The results of ASR transcript quality analysis.“

videoClassifierOutput
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: SafesearchVideoContentSignals
Die kombinierte Ausgabe der SafeSearch-Klassifikatoren für ein Video.
Google: „Output of all SafeSearch video classifiers in Amarna.“

estSigmaU
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: WWWResultInfoSubImageDocInfo
Eine Unsicherheitsschätzung, abgeleitet aus dem Bild-Nützlichkeitsscore.
Google: „Estimated Sigma U calculated from U.“*

humanModelScore
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: WWWResultInfoSubImageDocInfo
Ein Modellscore zu im Bild abgebildeten Personen, aus dem visuellen Shopping-Tagging.
Google: „DeepTags human model score. go/VisualShoppingImageAttributes“

salience
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: WWWResultInfoSubImageDocInfo
Wie wichtig das Bild für die Seite ist, auf der es erscheint.
Google: „Salient score, indicating how important an image is to the page it's on. Check go/salient-images-design-doc for details.“

6. Aktualität & Datum (67)

Veröffentlichungs-, Byline- und Änderungsdaten, Verlässlichkeit von Datumsangaben, Crawl-Zeitpunkte und Signale für zeitkritische Inhalte. – **1** Kern-Signale, **66** unterstützende Signale.

`boostLevel`
Kern · Konfidenz: hoch · Modul: WeboftrustLiveResultDocBoostData

Wie stark der Score einer Seite angehoben wird, solange ihr Live-Ergebnis aktuell ist (0 bis 1).

Google: „Identifies the degree to which the existence of this LiveResult should boost a query's score (when the query is performed within the hot_times range). This field is always in the range [0,1]. A missing field, a value of 0, or a value outside the legal range indicates that no boosting is performed. A value of 1 indicates that the maximum level of boosting …“

`creationDate`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: AnchorsAnchor

Wann der Link erstmals gesehen wurde; im Frische-Index auch als Retweet-Zeit genutzt.

Google: „used for history - the first and last time we have seen this anchor. creation_date also used for Freshdocs Twitter indexing, a retweet is an anchor of the original tweet. This field records the time when a retweet is created.“

`encodedNewsAnchorData`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: AnchorsAnchor

Gepackte Daten, die Links von nachrichtenstarken, hochwertigen Websites markieren.

Google: „Encoded data containing information about newsiness of anchor. Populated only if anchor is classified as coming from a newsy, high quality site. Encoded data for anchor sources are being stored in googledata/quality/freshness/news_anchors/encoded_news_anchors_data.txt Scores are being computed with quality/freshness/news_anchors/ routines.“

`firstseenDate`
Unterstützend · Konfidenz: hoch · Modul: AnchorsAnchor

Tag, an dem der Link zuerst gesehen wurde, gezählt ab einem festen Datum im Jahr 1994.

Google: „# days past Dec 31, 1994, 23:00:00 UTC (Unix time @788914800) that this link was first seen. Should never occupy more than 15 bits. NOTE: this is NOT the same as creation_date; firstseen_date is filled during link extraction“

`firstseenNearCreation`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: AnchorsAnchor

Ob das Erstsichtungsdatum nahe am tatsächlichen Hinzufügezeitpunkt des Links liegt.

Google: „true if we think 'firstseen_date' is an accurate estimate of when the link was actually added to the source page. false if it may have existed for some time before we saw it.“

`lastUpdateTimestamp`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: AnchorsAnchor

Wann dieser Linkdatensatz bei der Indexierung zuletzt aktualisiert wurde.

Google: „Used for history and freshness tracking - the timestamp this anchor is updated in indexing.“

`crawlTimestamp`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: AnchorsAnchorSource

Wann die verlinkende Seite gecrawlt wurde.

Google: „Source page crawl timestamp.“

`registrationinfo`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: CompositeDoc

Wann diese Domain zuletzt registriert wurde und wann sie abläuft.

Google: „Information about the most recent creation and expiration of this domain. It's extracted from domainedge signal.“

`urldate`
Unterstützend · Konfidenz: hoch · Modul: CompositeDoc

Ein aus der Webadresse der Seite ausgelesenes Datum.

Google: „Date in the url extracted by quality/snippets/urldate/date-in-url.cc This is given as midnight GMT on the date in question.“

`urlChangerate`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: CompositeDocIndexingInfo
Wie oft sich der Inhalt der Seite ändert.
Google: „Changerate information for this doc (see crawler/changerate/changerate.proto for details).“

`urlHistory`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: CompositeDocIndexingInfo
Ein Protokoll der jüngsten Inhaltsänderungen der Seite.
Google: „Url change history for this doc (see crawler/changerate/changerate.proto for details). Note if a doc has more than 20 changes, we only keep the last 20 changes here to avoid adding to much data in its docjoin.“

`CrawlTime`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: GDocumentBaseContent
Wann die Seite gecrawlt wurde, in Sekunden seit 1970.
Google: „Seconds since Unix epoch.“

`contentFirstCrawlTime`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: ImageData
Der früheste Crawl-Zeitpunkt eines nahezu identischen Duplikats dieses Bildes.
Google: „Earliest known crawl time among all neardups of this image (go/imagecontentage).“

`firstCrawlTime`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: ImageData
Der früheste Zeitpunkt, zu dem dieses Bild nachweislich existierte.
Google: „Earliest known timestamp about this image. Today, this is the timestamp when the content key was generated for this image. The time is in seconds.“

`firstTimeSeenOnDocSec`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: ImageData
Der Zeitpunkt, zu dem diese Bildadresse erstmals auf der anzeigenden Seite gesehen wurde.
Google: „The first time this image URL was seen on the containing web page. Only set during web indexing.“

`captureTime`
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: ImageExifImageEmbeddedMetadata
Der Aufnahmezeitpunkt des Fotos laut Metadaten der Bilddatei.
Google: „Capturing settings in time_t“

`modificationTime`
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: ImageExifImageEmbeddedMetadata
Der Zeitpunkt der letzten Änderung der Bilddatei laut Metadaten.
Google: „in time_t“

`dateCreated`
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: ImageExifIPTCMetadata
Das in den eingebetteten Bildmetadaten (EXIF) vermerkte Erstellungsdatum.
Google: „Time (in seconds)“

`firstCoverageTimestamp`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: IndexingSignalAggregatorAgeWeightedCoverageData
Wann diese URL erstmals überhaupt Abdeckungsdaten erhielt.
Google: „Epoch seconds at which this url first gets coverage data.“

`firstServedTimestamp`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: IndexingSignalAggregatorUrlScore
Der allererste Zeitpunkt, zu dem dieses Dokument irgendwo ausgeliefert wurde.
Google: „The timestamp of the first time this document is served anywhere.“

bylineDate
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: NlpSaftDocument

Das Byline-Datum der Seite als Zeitstempel; wird in Such-Snippets angezeigt.

Google: „Document's byline date, if available: this is the date that will be shown in the snippets in web search results. It is stored as the number of seconds since epoch. See segindexer/compositedoc.proto“

contentage
Unterstützend · Konfidenz: hoch · Modul: NlpSaftDocument

Wie alt der Inhalt der Seite ist, als Zeitstempel gespeichert.

Google: „Age of the content of the document. For details, see: quality/historical/shingle/signals/contentage.proto The format has been translated to a canonical timestamp (seconds since epoch).“

contentFirstseen
Unterstützend · Konfidenz: hoch · Modul: NlpSaftDocument

Der früheste Zeitpunkt, zu dem Google die Seite mit Inhalt gecrawlt oder indexiert hat.

Google: „Stores minimum of first time google successfully crawled a document, or indexed the document with contents (i.e, not roboted). It is stored as the number of seconds since epoch. See quality/historical/signals/firstseen/firstseen.proto“

date
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: NlpSaftDocument

Das Ankerdatum des Dokuments als vollständiger Jahr-Monat-Tag-Zeitstempel.

Google: „Document anchor date in YYYYMMDDhhmmss format.“

lastSignificantUpdate
Unterstützend · Konfidenz: hoch · Modul: NlpSaftDocument

Der Zeitpunkt der letzten bedeutsamen Änderung des Seiteninhalts.

Google: „Last significant update of the page content, in the same format as the contentage field, and also derived from ContentAge.last_significant_update in quality/historical/shingle/signals/contentage.proto.“

syntacticDate
Unterstützend · Konfidenz: hoch · Modul: NlpSaftDocument

Ein Datum aus URL oder Titel der Seite, als Zeitstempel gespeichert.

Google: „Document's syntactic date (e.g. date explicitly mentioned in the URL of the document or in the document title). It is stored as the number of seconds since epoch. See quality/timebased/syntacticdate/proto/syntactic-date.proto“

datesInfo
Unterstützend · Konfidenz: hoch · Modul: PerDocData

Kodierte Informationen über die Datumsangaben der Seite, z. B. ob sie alt wirken.

Google: „Stores dates-related info (e.g. page is old based on its date annotations). Used in FreshnessTwiddler. Use encode/decode functions from quality/timebased/utils/dates-info-helper-inl.h“

domainAge
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: PerDocData

Das Alter der Domain, als 16-Bit-Wert gespeichert.

Google: „16-bit“

eventsDate
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: PerDocData

Die Startdaten der auf der Seite gelisteten Veranstaltungen, ein Datum pro Event.

Google: „Date for Events. A web page might list multiple events with different dates. We only take one date (start date) per event.“

freshboxArticleScores
Unterstützend · Konfidenz: hoch · Modul: PerDocData

Gepackte Scores aus Freshness-Klassifikatoren, z. B. für Nachrichtenartikel und Liveblogs.

Google: „Stores scores of freshness-related classifiers: freshbox article score, live blog score and host-level article score. The encoding/decoding API is in quality/freshness/freshbox/goldmine/freshbox_annotation_encoder.h. To use this field, you MUST join g/pq-classifiers-announce and add your use case at“

isHotdoc
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: PerDocData

Flag aus der Frische-Pipeline, das dieses Dokument als aktuell „heiß“ markiert.

Google: „Set by the FreshDocs instant doc joiner. See //indexing/instant/hotdocs/README and“

`lastSignificantUpdate`
Unterstützend · Konfidenz: hoch · Modul: PerDocData

Der Zeitstempel der letzten bedeutsamen Änderung des Dokuments.

Google: „Last significant update of the document. This is sourced from the quality_timebased.LastSignificantUpdate proto as computed by the LSUSelector from various signals. The value is a UNIX timestamp in seconds.“

`lastSignificantUpdateInfo`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: PerDocData

Zusatzinfo, woher der Zeitstempel der letzten bedeutsamen Aktualisierung stammt.

Google: „Metadata about last significant update. Currently this only encodes the quality_timebased.LastSignificantUpdate.source field which contains the info on the source of the signal. NOTE: Please do not read the value directly. Use helpers from quality/timebased/lastsignificantupdate/lsu-helper.h instead.“

`semanticDate`
Unterstützend · Konfidenz: hoch · Modul: PerDocData

Ein geschätztes Datum für den Seiteninhalt, abgeleitet aus Seite, Ankertexten und verwandten Seiten.

Google: „SemanticDate, estimated date of the content of a document based on the contents of the document (via parsing), anchors and related documents. Date is encoded as a 32-bits UNIX date (1970 Jan 1 epoch). Confidence is encoded using a SemanticDate specific format. For details of encoding, please refer to …“

`semanticDateInfo`
Unterstützend · Konfidenz: hoch · Modul: PerDocData

Gepackte Konfidenz und Metadaten zum geschätzten Seitendatum, genutzt beim Freshness-Reranking.

Google: „Info is encoded using a SemanticDate specific format. Contains confidence scores for day/month/year components as well as various meta data required by the freshness twiddlers.“

`timeSensitivity`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: PerDocData

Ein kodiertes Maß, wie zeitkritisch (zeitabhängig) das Dokument ist.

Google: „Encoded Document Time Sensitivity signal.“

`numOfArticlesByPeriods`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityCopiaFireflySiteSignal

Wie viele Artikel in Nachrichtenqualität eine Website in jedem der letzten 30-Tage-Fenster veröffentlicht hat.

Google: „number of articles (lattice article score is 0.8 or more) sliced by 30 days (num_of_articles_by_periods[0] is the newest).“

`numOfUrlsByPeriods`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityCopiaFireflySiteSignal

Wie viele Seiten eine Website in jedem der letzten 30-Tage-Fenster veröffentlicht hat.

Google: „number of urls sliced by 30 days (num_of_urls_by_periods[0] is the newest).“

`unreliableDatesScore`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityTimebasedDateUnreliability

Ein Score, wie unglaubwürdig die Datumsangaben auf dieser Seite wirken.

Google: „If scores are missing, the date is reliable by default. max(petacat.unreliable_dates_score)“

`unreliableDatesScoreExposureAdjusted`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityTimebasedDateUnreliability

Der Datums-Unzuverlässigkeits-Score, gewichtet danach, wie prominent Datumsangaben auf der Seite sind.

*Google: „max(petacat.unreliable_dates_score * petacat.date_exposure_score)“*

`date`
Unterstützend · Konfidenz: hoch · Modul: QualityTimebasedLastSignificantUpdate

Der Zeitpunkt, zu dem sich die Seite zuletzt bedeutsam geändert hat.

Google: „LastSignificantUpdate as UNIX timestamp in seconds. This is the new signal (go/lsu-dd) from LSU Selector V2 (once that is enabled, see b/171879888 for status), falling back to the legacy V1 signal if the HIGH_PRECISION signal does not exist. Please use the 'source' field to determine where the value comes from.“

`isUpperboundTimestampPrecise`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityTimebasedLastSignificantUpdateAdjustments

Ob der obere Grenzzeitstempel aus einem präzisen Passagen-Datum stammt.

Google: „The timestamp is precise when it's derived from existing (>March 2022) passage timestamp.“

upperboundTimestampInSeconds
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityTimebasedLastSignificantUpdateAdjustments

Der späteste Zeitpunkt, den das Datum der letzten Aktualisierung der Seite haben darf.

Google: „The upperbound value derived from passage timestamps. If present, the LSU date should never exceed this value. Design doc: go/lsu-max-passage-timestamp“

isPageWithFreshRepeatedDates
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityTimebasedPageType

Ob die Seite eine Reihe aktueller, wiederholter Datumsangaben zeigt.

Google: „Set to true if this page has a fresh repeated date sequence.“

dateExposureScore
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityTimebasedPetacatDateUnreliability

Wie prominent Datumsangaben auf Seiten dieser Art erscheinen, geglättet zu einem Score.

Google: „This is date_exposure after sigmoid transformation.“

dateVsContentageDistributionSkew
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityTimebasedPetacatDateUnreliability

Ein Teilscore, der angegebene Daten mit dem tatsächlichen Seitenalter vergleicht.

Google: „Auxiliary scores. The unreliable_dates_score is a product of these scores excl. date_exposure. The definition for each of the scores you can find at go/unreliable-dates-dd“

unreliableDatesScore
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityTimebasedPetacatDateUnreliability

Der finale Score für unglaubwürdige Datumsangaben vor dem Prominenz-Anteil.

Google: „This is a final score excl. date exposure component.“

bylineDate
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityTimebasedSyntacticDate

Das Byline-Datum (Autorendatum); gespeichert, wenn es vom Hauptdatum der Seite abweicht.

Google: „The following field is set only when the byline date is different from the "date" field above. Currently this happens when the byline date is within the 24 hours of the crawl time, or close but not exactly the same as blog post date due to time zone. The syntactic date is never later than the crawl time. NOTE: If this field is set, …“

date
Unterstützend · Konfidenz: hoch · Modul: QualityTimebasedSyntacticDate

Das Veröffentlichungsdatum der Seite in Sekunden seit 1970.

Google: „The number of seconds since epoch (Jan 1, 1970). This can be negative to indicate a publication date that is before 1970. For example, the ones from NY Times archive: "“

info
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityTimebasedSyntacticDate

Flag-Bits, ob das Byline-Datum als sehr verlässlich gilt.

Google: „Used to store extra information about the syntactic date. For now only two bits are set. Please refer to the encoding/decoding functions provided in: quality/timebased/syntacticdate/util.h Bit 1 = High confidence byline. This bit is set if the syntactic date has a byline date and this date is considered to be high confidence. Bit 2 = High confidence byline …“

precisionMark
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityTimebasedSyntacticDate

Wie genau das extrahierte Datum ist, z. B. Tag, Monat oder Jahr.

Google: „The precision mark should be of type PRECISION_MARK.“

timeZoneOffsetSeconds
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: QualityTimebasedSyntacticDate

Die Zeitzonenverschiebung in Sekunden, die bei der Datumsermittlung angewendet wird.

Google: „Indicates the time zone offset in seconds applied to derive“

crawlTime
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: RepositoryWebrefDocumentMetadata

Wann die Seite gecrawlt wurde.

Google: „The timestamp of when the document was crawled (if known). Copied from CompositeDoc.Content.CrawlTime.“

confidence
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: RepositoryWebrefSemanticDateRange
Wie sicher das System ist, dass ein extrahierter Zeitraum wirklich zum Dokument gehört.
Google: „Indicates how confident we are this extracted range is relevant to a document (document to be infered from context).“

end
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: RepositoryWebrefSemanticDateRange
Das Enddatum aus den Knowledge-Graph-Daten der Entität.
Google: „End date extracted from the entity along end_source_property.“

start
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: RepositoryWebrefSemanticDateRange
Das Startdatum aus den Knowledge-Graph-Daten der Entität.
Google: „Start date extracted from the entity along start_source_property.“

dateRange
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: RepositoryWebrefWebrefEntities
Zeiträume, die als besonders relevant für die Seite gelten, z. B. das Erscheinungsdatum eines Films.
Google: „Dates ranges that are most relevant to the document. E.g. on a document about Dune the 2021 movie, this might hold the release date of that movie.“

latestPageUpdateDate
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: ResearchScienceSearchSourceUrlDocjoinInfo
Das Datum auf der Seite, das widerspiegelt, wann der Inhalt veröffentlicht wurde.
Google: „The syntactic date of a dataset document that reflects the publication date of the content.“

PublicationYear
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: ScienceIndexSignal
Das Erscheinungsjahr des Artikels.
Google: „Publication date.“

timestamp
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: ShingleSource
Wann diese Quelle erstmals gesehen wurde.
Google: „First-seen timestamp of the source.“

crawlTimestamp
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: SnapshotSnapshotMetadata
Der Abrufzeitpunkt der Hauptdatei der Seite in Sekunden seit 1970.
Google: „The time at which the main resource of the Snapshot was fetched, in seconds since epoch. Note that the various page dependencies may have been fetched at much earlier points in time (hours, maybe days) and that this could be off from the actual rendering time.“

NotChangedDate
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: TrawlerFetchReplyDataCrawlDates
Zeitstempel des letzten tatsächlichen Abrufs der Seite aus dem Web.
Google: „fetched from the web. Timestamp indicates when“

OriginalCrawlDate
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: TrawlerFetchReplyDataCrawlDates
Zeitstempel des ursprünglichen Crawls der Seite.
Google: „Timestamp when the page was“

ReuseDate
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: TrawlerFetchReplyDataCrawlDates
Zeitstempel der letzten Prüfung, bei der die Seite unverändert war.
Google: „the page was last checked but found to be the same as before. If set, timestamp to indicate“

`hotTimes`

Unterstützend · Konfidenz: hoch · Modul: WeboftrustLiveResultDocBoostData

Das Zeitfenster, in dem das Live-Ergebnis als aktuell gilt.

Google: „Specifies the time range within which this LiveResult is relevant. Used for deciding whether the rank of the corresponding page should be boosted. For example, this range can be set to encompass a few days before and after a sports game to which the page refers. If this field is missing, no boosting is performed. Specifying that a page should always be …“

`docBoost`

Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: WeboftrustLiveResultsDocAttachments

Das Paket mit Live-Ergebnis-Boost-Informationen eines Dokuments.

Google: „Information about potential rank boosting for the document by virtue of its Live Result feed.“

`startUnixTime`

Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: WeboftrustTimeRange

Der Startzeitpunkt des relevanten Zeitfensters eines Live-Ergebnisses.

Google: „Start and end times should always appear. Marked as optional to avoid breaking code.“

7. Klicks & Nutzerverhalten (NavBoost) (57)

Impressionen, gute und lange Klicks, Chrome-Besuche und weitere Nutzersignale, die u. a. das NavBoost-System für das Ranking verwendet. – **3** Kern-Signale, **54** unterstützende Signale.

`metroNavboost`
Kern · Konfidenz: mittel · Modul: CountryCountryAttachment

NavBoost-Multiplikatoren pro Metropolregion, die auf die Seite angewendet werden.

Google: „Metro navboost: list of (NavBoost feature V2, navboost float) pairs.“

`navboost`
Kern · Konfidenz: mittel · Modul: CountryMetroNBFeature

Der Multiplikator für ein Ergebnis bei einem bestimmten Gebietsschema und einer Anfrage.

Google: „This is the multiplier to apply to the result for this locale & query. NOTE: This is for serving purposes only and should not be populated in the index.“

`gveClicks`
Kern · Konfidenz: mittel · Modul: ImageQualityNavboostImageQualityClickSignals

Anzahl der als „gut“ bewerteten Klicks für dieses Bild.

Google: „Good clicks that are defined using GVE (go/gve-history).“

`normalizedClickScore`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: CompositeDocIndexingInfo

Ein Klickscore, umskaliert auf den Score einer vergleichbar rankenden normalen Seite.

Google: „This score is calculated by re-mapping the back onto the partition's score distribution, such that the score represents the score of the equivalently ranked organically-selected document.“

`rawNavboost`
Unterstützend · Konfidenz: hoch · Modul: CompositeDocIndexingInfo

Der eigene Klick-Boost-Zähler der Seite, bevor Duplikate zusammengeführt werden.

Google: „The raw navboost count for the canonical url without aggregating the navboost from dup urls. This field is used when building forwarding map.“

`crapsAbsoluteHostSignals`
Unterstützend · Konfidenz: hoch · Modul: CompressedQualitySignals

Rohe Impressionszahlen auf Host-Ebene für das Klick- und Impressionssystem Craps.

Google: „Impressions, unsquashed, host level, not to be used with compressed ratios. Not to be used in Pattern Data.“

`crapsNewUrlSignals`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: CompressedQualitySignals

Klick- und Impressionsdaten auf URL-Ebene für das Craps-System.

Google: „For craps“

`total`
Unterstützend · Konfidenz: hoch · Modul: CountryClickDistribution

Die Gesamtzahl der gezählten Klicks für die Seite oder Domain.

Google: „To store total clicks on this page/domain.“

`h2i`
Unterstützend · Konfidenz: hoch · Modul: ImageData

Wie oft Nutzer mit der Maus über dieses Bild fahren, im Vergleich zu Ansichten oder Klicks.

Google: „'Hovers to Impressions' and 'Hovers to Clicks' ratios for an image. These are considered Search CPS Personal Data due to concerns that they may be used to reidentify or confirm the presence of specific singleton (unique) queries.“

`imageQualityClickSignals`
Unterstützend · Konfidenz: hoch · Modul: ImageData

Klickverhalten, mit dem beurteilt wird, wie nützlich und ansprechend ein Bild ist.

Google: „Click signals for measuring image quality (e.g., usefulness, presentation, appealingness, and engagingness). Click signals are considered Search CPS Personal Data.“

`confidence`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: ImageExactBoostNavQuery
Wie sicher das System ist, dass dieses Bild zur gespeicherten Anfrage passt.
Google: „Associated confidence scores for the image for the query.“

`imageClickRank`
Unterstützend · Konfidenz: hoch · Modul: ImageExactBoostNavQuery
Welchen Rang das Bild für diese Anfrage aufgrund erhaltener Klicks hat.
Google: „Click-based rank of the image for this query.“

`navQuery`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: ImageExactBoostNavQuery
Der bereinigte Text einer Anfrage, mit der das Bild stark verknüpft ist.
Google: „The normalized raw query text.“

`hasNavboost`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: ImageRegionsImageRegions
Ob dem Bild NavBoost-Klickdaten zugeordnet sind.
Google: „True if the image has navboost.“

`averageChanceTime`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: IndexingSignalAggregatorAgeWeightedCoverageData
Der Durchschnittszeitpunkt der zeitlich abklingenden Anzeigechancen einer URL.
Google: „Weighted averged timestamps of the decayed chances.“

`chances`
Unterstützend · Konfidenz: hoch · Modul: IndexingSignalAggregatorAgeWeightedCoverageData
Die zeitlich abklingende Zahl der Chancen, gesehen zu werden – Nenner für Klick- und Impressionsraten.
Google: „Numbers below are all total in the decayed manner. To get rate of impression/clicks, divide by chances.“

`dwells`
Unterstützend · Konfidenz: hoch · Modul: IndexingSignalAggregatorAgeWeightedCoverageData
Zahl der zeitlich abklingenden Verweildauern (Dwells) aus Knowledge Panel und Web Answers.
Google: „Dwells from KnowledgePanel and WebAnswers.“

`intervalData`
Unterstützend · Konfidenz: hoch · Modul: IndexingSignalAggregatorAgeWeightedCoverageData
Erfasst die durchschnittliche Zeit zwischen Klicks, guten Klicks und gewichteten Impressionen der URL.
Google: „Interval Data to track the average time between clicks_total, clicks_good, and ctr_weighted_impression.“

`lastDwellDateInDays`
Unterstützend · Konfidenz: hoch · Modul: IndexingSignalAggregatorAgeWeightedCoverageData
Der letzte Tag, an dem die Seite einen Knowledge-Panel- oder Web-Answer-Dwell erhielt.
Google: „Indicates the date when this document received the last KnowledgePanel or WebAnswer dwell. Note: The date is identified in terms of number of days since Epoch.“

`lastGoodClickDateInDays`
Unterstützend · Konfidenz: hoch · Modul: IndexingSignalAggregatorAgeWeightedCoverageData
Der letzte Tag, an dem die Seite einen guten Klick erhielt.
Google: „Indicates the date when this document received the last good click. Note: The date is identified in terms of number of days since Epoch.“

`lastImpressionDateInDays`
Unterstützend · Konfidenz: hoch · Modul: IndexingSignalAggregatorAgeWeightedCoverageData
Der letzte Tag, an dem die Seite in den Ergebnissen angezeigt wurde.
Google: „Indicates the date when this document received the last impression. Note: The date is identified in terms of number of days since Epoch.“

`lastLuDwellDateInDays`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: IndexingSignalAggregatorAgeWeightedCoverageData

Der letzte Tag, an dem die Seite einen Local-Universal-Dwell erhielt.

Google: „Indicates the date when this document received the last LocalUniversal dwell. Note: The date is identified in terms of number of days since Epoch.“

`lastPseudoImpressionsDateInDays`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: IndexingSignalAggregatorAgeWeightedCoverageData

Der letzte Tag, an dem die Seite als Ergebnis gefunden, aber wegen ihres Alters zurückgehalten wurde.

Google: „Indicates the date when this document received the last pseudo-impression. I.e., when it was retrieved as a result but GWS would not show it because of the document's age in the index. Note: The date is identified in terms of number of days since Epoch.“

`luDwells`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: IndexingSignalAggregatorAgeWeightedCoverageData

Zahl der zeitlich abklingenden Dwells aus Local-Universal-Ergebnissen (lokale Ergebnisse).

Google: „Dwells from LocalUniversal.“

`totalChances`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: IndexingSignalAggregatorAgeWeightedCoverageData

Die rohe, nicht abklingende Zahl der Anzeigechancen dieser URL.

Google: „Total number of chances on this urls (not decayed).“

`numImageUrls`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: IndexingSignalAggregatorSccSignal

Wie viele der Klicks auf die URL Bildklicks waren, als Anzahl oder Anteil.

Google: „This represents the number of urls with image clicks. A url can have both image and non-image clicks, in which case we set num_image_urls to be the ratio of image_clicks vs total clicks. For example, if a url has 10 total clicks and 7 image clicks, num_image_urls will be set to 0.7.“

`isImportant`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: IndexingSignalAggregatorUrlScore

Markiert eine URL mit einem bemerkenswerten Signal, z. B. guten Klicks.

Google: „Whether this url has important signal. Used for keeping patterns that match too few URLs but some of them have good clicks.“

`queryStats`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: PornFlagData

Statistiken über die Anfragen, die zu diesem Bild führten, aus Klickprotokollen.

Google: „Query statistics from Navboost logs. For more details see classifier/porn/proto/image_porn_classifier_signals.proto.“

`absoluteImpressions`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityNavboostCrapsCrapsClickSignals

Wie oft Ergebnisse dieses Hosts angezeigt wurden (rohe Zählung).

Google: „Thus far this field is only used for host level unsquashed impressions. When compressed (e.g., in perdocdata.proto, CompressedQualitySignals), this value is represented individually and thus is generally incompatible with the other values which are compressed as click-ratios.“

`unicornClicks`
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: QualityNavboostCrapsCrapsClickSignals

Der Anteil der Klicks, der einer bestimmten internen Klasse von Nutzersitzungen zugeordnet ist.

Google: „The subset of clicks that are associated with an event from a Unicorn user.“

`features`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityNavboostCrapsCrapsData

Klickstatistiken für bestimmte Segmente, z. B. Mobilnutzer in einer Stadt.

Google: „Contains CrapsClickSignals for specific features. (i.e. for mobile, US, metro id - 123")“

`impressions`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityNavboostCrapsCrapsData

Wie oft das Ergebnis Nutzern angezeigt wurde.

Google: „These fields may become legacy fields; we may retire them and use the squashed field (below) instead, to allow for some nesting.“

`lastLongestClicks`
Unterstützend · Konfidenz: hoch · Modul: QualityNavboostCrapsCrapsData
Wie viele Klicks der letzte und längste Klick einer zusammenhängenden Suchsitzung waren (Last Longest Click).
Google: „The number of clicks that were last and longest in related user queries.“

`mobileSignals`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityNavboostCrapsCrapsData
Klickstatistiken nur aus mobilen Suchen.
Google: „The portion of this CrapsData aggregated on data from tier 1/2 mobile interfaces in QSessions.“

`packedIpAddress`
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: QualityNavboostCrapsCrapsData
Die gepackte IP-Adresse, mit der eine Vorannahme zum Klickvertrauen nachgeschlagen wird.
Google: „Contains a packed string in network byte order, as expected by CrapsIpPrior. Only populated if we looked up the ip_prior_bad_fraction at retrieval time.“

`patternSccStats`
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: QualityNavboostCrapsCrapsData
Statistiken über die einzelnen URLs, die zu den Klickdaten eines Musters beigetragen haben.
Google: „For pattern data, this will contain stats of the SCC's of the individual urls contributing to the pattern.“

`unscaledIpPriorBadFraction`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityNavboostCrapsCrapsData
Der rohe erwartete Anteil schädlicher Aktivität von dieser IP-Adresse, vor der Skalierung.
Google: „Used to assign a prior based on IP address. See quality/navboost/craps/craps-ip-prior.h. This value is prior to the linear transformation (scaling / offset / min / max) that's applied in craps-penalty.cc.“

`unsquashed`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityNavboostCrapsCrapsData
Unkomprimierte Klickstatistiken für diesen Datensatz.
Google: „We will start using this one for the retuning rollout.“

`voterTokenCount`
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: QualityNavboostCrapsCrapsData
Wie viele verschiedene Nutzer-Tokens zu diesem Klickdatensatz beigetragen haben.
Google: „The number of distinct voter tokens (a lower bound on the number of distinct users that contributed to the entry, used for privacy-related filtering).“

`signals`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityNavboostCrapsFeatureCrapsData
Die Klickstatistiken für dieses Gebietsschema-Segment (Locale).
Google: „CRAPS Signals for the locale.“

`chromeInTotal`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityNsrNsrData
Wie viel Besuchertraffic die Website insgesamt laut Chrome-Daten erhält.
Google: „Site-level Chrome views.“

`impressions`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityNsrNsrData
Wie oft Seiten der Website in den Suchergebnissen angezeigt wurden (Impressionen).
Google: „Site-level impressions.“

`pnav`
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: QualityNsrNsrData
Ein Anteil auf Website-Ebene, der das navigationale Klickverhalten beschreibt.
Google: „Fractional signals.“

pnavClicks
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityNsrNsrData
Die Klickzahl, die als Nenner des pnav-Anteils (navigationale Klicks) dient.
Google: „denominator for the pnav computation“

topUrl
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualitySitemapTargetGroup
Die Links mit den meisten Browser-Übergangsklicks in dieser Gruppe.
Google: „A list of top urls with highest two_level_score, i.e., chrome_trans_clicks.“

totalClicks
Unterstützend · Konfidenz: hoch · Modul: RepositoryWebrefDocumentMetadata
Die Gesamtzahl der Klicks auf diese Seite aus den NavBoost-Daten.
Google: „The total clicks on this document, taken from navboost data.“

aggregatedQueryCount
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: RepositoryWebrefRefconQueryStats
Gesamtzahl der Anfragen, die zum Dokument führen – nutzbar zur Schätzung seiner Popularität.
Google: „Total query count for the document from all the query terms. Can be used to estimate the popularity of the document.“

impCount
Unterstützend · Konfidenz: hoch · Modul: ResearchScienceSearchNavboostQueryInfo
Geschätzte Anzahl, wie oft diese Seite für diese Anfrage angezeigt wurde.
Google: „imp_count stores an estimate of the number of impressions for this tuple.“

lccCount
Unterstützend · Konfidenz: hoch · Modul: ResearchScienceSearchNavboostQueryInfo
Geschätzte Anzahl der langen Klicks (Long Clicks) für diese Anfrage-Seite-Kombination.
Google: „lcc_count stores an estimate of the number of long clicks for this tuple. NOTE: It is similar to query_doc_count, but calculated in different manner.“

query
Unterstützend · Konfidenz: hoch · Modul: ResearchScienceSearchNavboostQueryInfo
Der Anfragetext, zu dem diese Klickzahlen gehören.
Google: „The query string.“

queryCount
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: ResearchScienceSearchNavboostQueryInfo
Wie oft diese Anfrage insgesamt gesehen wurde.
Google: „The query_count stores the counts on this query.“

queryDocCount
Unterstützend · Konfidenz: hoch · Modul: ResearchScienceSearchNavboostQueryInfo
Anzahl der langen Klicks für genau dieses Anfrage-Seite-Paar.
Google: „The query_doc_count stores the number of long-clicks on this pair.“

navboostQuery
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: ResearchScienceSearchSourceUrlDocjoinInfo
Die Liste der Anfragen und Klickzahlen, die für die Seite erfasst wurden.
Google: „A sequence of Navboost queries for the dataset source_url.“

VisitorsPastDay
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: ToolBarPerDocData
Anzahl unterschiedlicher Google-Toolbar-Besucher dieser Seite am vergangenen Tag.
Google: „Indicates how many distinct toolbar visitors this page had in the past day. Will only be present if the number is reasonably large.“

crapsData
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: VideoContentSearchVideoInfo
Gespeicherte Klick- und Impressionsdaten der Videoseite.
Google: „Craps data from the video cdoc.“

`numViews`

Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: VideoContentSearchVideoInfo

Wie oft das Video angesehen wurde.

Google: „Number of views.“

`uniqueChromeViews`

Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: VideoContentSearchVideoInfo

Wie viele eindeutige Chrome-Besuche die Seite erhalten hat.

Google: „Number of unique visits in Chrome.“

8. Personalisierung & Lokales (45)

Länder-, Sprach- und Standortzuordnung von Seiten, lokale Relevanz, Metropolregionen und ortsbezogene Klickverteilungen. – **1** Kern-Signale, **44** unterstützende Signale.

`boostSourceBlocker`
Kern · Konfidenz: mittel · Modul: IndexingDupsLocalizedLocalizedCluster

Ob die Seite Ziel eines Boosts sein darf, selbst aber nie geboostet werden darf.

Google: „Defined as a source-blocker, a result which can be a boost target but should itself not be boosted (e.g. roboted documents). For more details on source and target blocking, please read through the code for quality/twiddler/impls/PROTECTED/local_result_twiddler_v2.cc“

`localCountryCodes`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: AnchorsAnchorSource

Länder, für die die verlinkende Seite als besonders relevant gilt.

Google: „Countries to which the source page is local/most relevant; stored as III identifiers for country/region codes (see“

`confidence`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: CountryClickDistribution

Wie verlässlich die erfasste Klickverteilung nach Ländern ist.

Google: „To store confidence in the distribution in cases when total is not set.“

`clickDistribution`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: CountryCountryAttachment

Wie sich die Klicks einer Seite auf Länder verteilen, um ihr Land zu erraten.

Google: „Store weighted click distribution for page level country-id classification.“

`geoLocations`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: CountryCountryAttachment

Die konkreten Orte (z. B. Städte oder Bundesländer), die mit der Seite verknüpft sind.

Google: „New MetroID: Now called GeoLocations since the locations could be sublocalities, cities or states. GeoLocations are always more fine grained than country. TODO (jayeshv): Once new MetroID/GeoLocations is launched everywhere, deleted old MetroID related fields.“

`localCountries`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: CountryCountryAttachment

Die Länder, in denen die Seite als lokal gilt.

Google: „two-letter(lower-case) countrycode, e.g. us countries that is local to“

`localCountryCodes`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: CountryCountryAttachment

Die gespeicherten numerischen Ländercodes der Seite.

Google: „Fields that actually store the country id in docjoins. The format of this data is defined in //i18n/identifiers/stableinternalregionconverter.cc. Converter defined there can be used to convert it to RegionCode format.“

`metroIdList`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: CountryCountryAttachment

Metropolregion-Merkmale der Seite samt umgebender Provinz.

Google: „Metro locations: list of NavBoost feature V2 associated with a doc, along with the enclosing province. Metro locations with new tags.“

`relatedCountries`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: CountryCountryAttachment

Länder, zu denen die Seite Bezug hat, ohne dort lokal zu sein.

Google: „two-letter(lower-case) countrycode, e.g. us countries that is related to, but not local to“

`salientCountries`
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: CountryCountryAttachment

Die Länder, für die ein Dokument am relevantesten ist.

Google: „[Experimental]: Top salient countries for a doc. If a country can not be found on this field it can be considered that this doc is not relevant to it.“

`superGlobal`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: CountryCountryAttachment

Ein Flag für „super globale“ Seiten, die eine geringere Länder-Abwertung erhalten.

Google: „Super global pages get lesser demotion than global pages. A document can only be either global or super_global but not both.“

`urlPatternBasedLanguage`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: CountryCountryAttachment

Sprache und Land, abgeleitet aus der Struktur der URL.

Google: „Language and country extracted using the URL pattern map.“

`wmxCountry`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: CountryCountryAttachment

Das Land, das der Websitebetreiber in der Search Console angegeben hat.

Google: „Country specified for a web-site through webmaster console.“

`clickRadius50Percent`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: CountryGeoLocation

Der Radius um den Standort der Seite, in dem die Hälfte ihrer Klicks entsteht.

Google: „The radius (in miles) around the assigned location that the document gets 50% of its clicks.“

`confidencePercent`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: CountryGeoLocation

Wie sicher sich das System beim zugewiesenen Standort ist (0 bis 100).

Google: „Confidence mapped to [0, 100]. Converted to integer for efficient storage. Populated during index creation.“

`propagatedFromASubpage`
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: CountryGeoLocation

Ob der Standort von einer Unterseite statt von der Seite selbst stammt.

Google: „True if this location is assigned to one of the subpages, and not to the page itself. If the total number of locations assigned to all the subpages of a page is small (usually up to 5), then that page also gets assigned those locations, and this flag is set for those locations.“

`isNonLocationSpecific`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: CountryGeoLocations

Ein Flag für Seiten mit vielen Klicks, die keinem bestimmten Ort zugeordnet sind.

Google: „This will be set to true for documents which receive several clicks but are not assigned any location because the click distribution is flat. Typical examples are global sites like facebook.com, chains like walmart.com, informational sites like wikipedia.org etc. This flag is not propagated to deeper pages since this signal is meant to indicate that a …“

`propagationDepthFromParent`
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: CountryGeoLocations

Wie viele URL-Ebenen die übergeordnete Seite, die den Standort lieferte, entfernt ist.

Google: „Depth of the URL from it's nearest parent in GeoLocation data. Webpages inherhit locations from their parent pages. For example, if foo.com/a is assigned location L1, and foo.com/a/b is not assigned any location, then“

`enclosingProvinceGeotoken`
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: CountryMetroNBFeature

Ein Fingerabdruck des Bundesstaats um eine Metropolregion, um Metropolen zu unterscheiden.

Google: „The enclosing_province_geotoken is a 32 bit fingerprint of the state encosing the (metro) id. MetroId's can span multiple states. Enclosing geotoken is filled in with the state name for disambiguation. ProvinceGeotoken field is different as it indicates an "interest". Format: 32 bit fingerprint(“

`id`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: CountryMetroNBFeature

Eine gepackte Kennung aus Land, Sprache und Metropolregion.

Google: „A 32 bit navboost v2 feature id encoding (country, language, metro). NavBoosterUtils class (google3/quality/navboost/nav_booster_utils.h) provides functions to decode this feature.“

`languages`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: DocProperties

Die Sprachen, in denen das Dokument geschrieben ist.

Google: „A Language enum value. See: go/language-enum“

documentLanguage
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: IndexingDupsLocalizedLocalizedCluster
Die aus dem Seitentext selbst erkannte Sprache.
Google: „The language of this document (as detected by on-page language detection, not influenced by external anchor signals or other indirect conclusions).“

geotopicality
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: LocalWWWInfo
Annotationen zu den geografischen Orten, um die es auf einer Seite geht (keine einzelnen Unternehmen).
Google: „Information about geo locations, rather than individual businesses.“

annotationConfidence
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: LocalWWWInfoCluster
Konfidenz, dass eine auf der Seite erwähnte Firma wirklich dieses Unternehmen ist.
Google: „Confidence score for business mention annotations which is copied from LocalEntityAnnotations::location_confidence.“

confidence
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: LocalWWWInfoCluster
Wahrscheinlichkeit, dass diese Seite die eigene Hauptseite des Unternehmens ist.
Google: „Probability that this is the authority page of the business. Same as LocalListing.authority_page_probability, only set for pages with page_type_flags & AUTHORITY.“

brainloc
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: PerDocData
Die dem Dokument zugeordneten Standortinformationen.
Google: „Brainloc contains location information for the document. See ariane/273189 for details.“

countryInfo
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: PerDocData
Die für das Dokument erfasste Länderinformation.
Google: „This field stores the country information for the document in the form of CountryAttachment.“

geodata
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: PerDocData
Ein kompakter Datenblock mit geografischen Informationen zur Seite.
Google: „geo data; approx 24 bytes for 23M U.S. pages“

topCitiesVocabIds
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: QualityGeoBrainlocBrainlocAttachment
Die wichtigsten mit dem Dokument verknüpften Orte samt Scores, kompakt gespeichert.
Google: „Compressed top locations and their scores.“

localityScore
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityNsrNsrData
Wie lokal die Website ist – der Lokalitätsanteil eines Signals für lokale Autorität.
Google: „Locality score of the site, i.e. the locality component of the LocalAuthority signal (see go/pq-localauthority).“

country
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualitySalientCountriesSalientCountry
Der zweibuchstabige Code eines Landes, von dem dieses Dokument handelt.
Google: „2-letter country format.“

salience
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualitySalientCountriesSalientCountry
Wie stark das Dokument mit diesem Land zusammenhängt, von null bis eins.
Google: „How salient this country is for the document. [0,1] range.“

packedCountry
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: QualitySalientCountriesSalientCountrySet
Ländercodes und ihre Salienzwerte, für die Speicherung zusammengepackt.
Google: „Packed Country and salience optimized for index storage“

languageId
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: QualityShoppingShoppingAttachmentLocale
Ein numerischer Sprach- und Regionscode für schnelles Scoring.
Google: „Use integers for fast scoring. Note: 26 is UNKNOWN_LANGUAGE_ID, 0 is UNKNOWN region, see i18n::languages::Language and StableInternalRegionconverter Use -1 as default for both.“

address
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: RepositoryAnnotationsGeoTopic
Stadt, Region und Land, in denen der Ort liegt, um den es auf der Seite geht.
Google: „Stores parent/container information containing city, province & country.“

componentScores
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: RepositoryAnnotationsGeoTopic
Die Rohscores, die zum endgültigen Orts-Score kombiniert wurden.
Google: „The raw scores used to calculate the normalized_score. Note that not all these scores may be exposed to the users.“

confidence
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: RepositoryAnnotationsGeoTopic
Wie sicher das System ist, dass es auf der Seite um diesen Ort geht.
Google: „A score [0, 1] indicating the confidence.“

denseCity
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: RepositoryAnnotationsGeoTopic
Ob der Ort eine dicht besiedelte Stadt ist.
Google: „Is this a dense city (e.g., population > 100k)?“

latE7
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: RepositoryAnnotationsGeoTopic
Breiten- und Längengrad des Ortes.
Google: „Latitude and Longitude of the location.“

locationName
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: RepositoryAnnotationsGeoTopic
Der standardisierte Name des Ortes.
Google: „Name of the Geographic location. This is the normalized name.“

normalizedScore
Unterstützend · Konfidenz: hoch · Modul: RepositoryAnnotationsGeoTopic
Wie wahrscheinlich es auf der Seite um diesen Ort geht, von null bis eins.
Google: „A score [0, 1] indicating the likelihood of the location being the GeoTopicality.“

sumContainedPoiNormalizedScores
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: RepositoryAnnotationsGeoTopic
Die aufsummierten Scores der Points of Interest innerhalb dieses Gebiets.
Google: „The sum of the normalized scores of POIs contained within a particular locality.“

geotopics
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: RepositoryAnnotationsGeoTopicality
Die Liste der Orte, um die es auf der Seite geht, der stärkste zuerst.
Google: „The geotopics are ordered by normalized_score in descending order.“

languageCode
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: ResearchScienceSearchSourceUrlDocjoinInfo
Die erkannte Sprache des Dokuments.
Google: „The language of the document in the string representation of LanguageCode. Converts from Language Enum to LanguageCode through i18n/identifiers/langenclanguagecodeconverter.h Please use i18n/identifiers/languagecodeconverter.h for converting between LanguageCode and string representation.“

`languageTag`

Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: WWWDocInfo

Die wahrscheinlichste Sprache des Dokuments.

Google: „This returns the most probable language for the document. The complete set of languages is in the GenericSearchResponse. (If some future use requires all languages from the doc request, note that fetching that will require decoding the entire per-doc data attachment, which is a performance hit) Use docinfo-util.h to set & read language fields. Language tag …“

9. Website-Struktur (23)

Signale zum Aufbau einer Website: Themenfokus (siteFocusScore, siteRadius), Wichtigkeit einer Seite innerhalb der Website, Breadcrumbs und Website-Typ. – **0** Kern-Signale, **23** unterstützende Signale.

`urlPatternSignals`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: CompositeDocIndexingInfo

Aus dem URL-Muster abgeleitete Signale, die in den Dokument-Score einfließen.

Google: „UrlPatternSignals for this doc, used to compute document score in LTG (see indexing/signal_aggregator/proto/signal-aggregator.proto for details).“

`codomainStrength`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: ImageData

Konfidenz, dass das Bild auf einer Domain gehostet wird, die zur anzeigenden Seite gehört.

Google: „Like is_visible, this is a property of the (web-doc, img_url) pair not just the image. A high codomain_strength indicates high confidence based on collected stats that the image is hosted on a companion domain. If not enough stats are available for codomain strength, this field may be absent in ImageData, and hence the CompositeDoc. Do not place negative …“

`deviation`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: IndexingSignalAggregatorAggregatedScore

Wie stark die einzelnen URL-Scores innerhalb der Gruppe streuen.

Google: „A number reflecting the deviation of Url scores.“

`maxScoreUrl`
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: IndexingSignalAggregatorAggregatedScore

Die einzelne URL mit dem höchsten Score in dieser Gruppe.

Google: „Input UrlScore with max score.“

`meanScore`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: IndexingSignalAggregatorAggregatedScore

Der durchschnittliche Score aller URLs in dieser Gruppe.

Google: „Overall stats that are only available in final aggregation results. The aggregated score.“

`minScoreUrl`
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: IndexingSignalAggregatorAggregatedScore

Die einzelne URL mit dem niedrigsten Score in dieser Gruppe.

Google: „Input UrlScore with min score.“

`numUrlsMatched`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: IndexingSignalAggregatorAggregatedScore

Wie viele URLs zu diesem Muster oder dieser Klasse passen.

Google: „Final Stats that are also available in intermediate output. Number of Urls matching the class.“

`numUrlsWithSignal`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: IndexingSignalAggregatorAggregatedScore

Wie viele der passenden URLs tatsächlich einen Signalwert hatten.

Google: „Not every matching url has a signal.“

`patternsUsedInMediation`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: IndexingSignalAggregatorAggregatedScore

Die Liste der URL-Muster, die tatsächlich zum kombinierten Signal beigetragen haben.

Google: „Optionally populated in mediators. A list of patterns that actually contributed to the final mediated signal.“

`percentile`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: IndexingSignalAggregatorAggregatedScore

Score-Grenzwerte, die die passenden URLs in gleich große Gruppen (Perzentile) teilen.

Google: „Score percentile of matching urls. If present, it has N entries for buckets of roughly equal number of urls. N is specified the aggregation. The value is the min score in that bucket.“

scores
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: IndexingSignalAggregatorAggregatedScore
Die gesammelte Score-Liste zur Berechnung der Perzentile.
Google: „for calculating percentile“

singleUrlScore
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: IndexingSignalAggregatorAggregatedScore
Enthält den Score, wenn dieser Datensatz nur eine URL abdeckt.
Google: „If this field presents, it is for a single url. No other field should appear.“

totalScore
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: IndexingSignalAggregatorAggregatedScore
Eine laufende Score-Summe zur Berechnung des Mittelwerts.
Google: „summation varaible used to get mean“

totalWeight
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: IndexingSignalAggregatorAggregatedScore
Eine laufende Gewichtssumme für gewichtete Mittelwerte.
Google: „for calculating weighted mean/dev“

pattern
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: IndexingSignalAggregatorSccData
Der am besten passende URL-Muster-Datensatz für diese Daten.
Google: „The most immediate pattern data.“

weight
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: IndexingSignalAggregatorUrlScore
Wie stark diese URL zählt, wenn Scores kombiniert werden.
Google: „weight for this url.“

siteSiblings
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: LocalWWWInfo
Pro Dokument die Anzahl verwandter Seiten derselben Website, unabhängig von einer Adresse.
Google: „These are per-document signals independent of any particular address.“

onsiteProminence
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: PerDocData
Wie wichtig die Seite innerhalb der eigenen Website ist, ermittelt aus simuliertem Traffic.
Google: „Onsite prominence measures the importance of the document within its site. It is computed by propagating simulated traffic from the homepage and high craps click pages. It is a 13-bit int.“

siteEmbedding
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityAuthorityTopicEmbeddingsVersionedItem
Eine kompakte numerische Zusammenfassung, worum es auf einer Website oder Seite geht (Site-Embedding).
Google: „Compressed site/page embeddings.“

siteFocusScore
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityAuthorityTopicEmbeddingsVersionedItem
Eine Zahl dafür, wie konsequent eine Website bei einem einzigen Thema bleibt (siteFocusScore).
Google: „Number denoting how much a site is focused on one topic.“

siteRadius
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityAuthorityTopicEmbeddingsVersionedItem
Wie weit die einzelnen Seiten einer Website vom Hauptthema der Website abweichen (siteRadius).
Google: „The measure of how far page_embeddings deviate from the site_embedding.“

count
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualitySitemapBreadcrumbTargetDoc
Wie viele Webseiten diese Adresse in ihren Breadcrumb-Pfaden aufführen.
Google: „The number of web pages that contains the url in their breadcrumbs.“

`nsrSitechunk`

Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: WWWDocInfo

Der Website-Gruppierungsschlüssel des Website-Qualitätssystems, teils auf Kanal-Ebene.

Google: „Sitechunk used by NSR. For most pages this is equivalent HOST_LEVEL_V3 sitechunk. Main difference is that, for sites like youtube.com and vimeo.com, nsr_sitechunks are channel level (based on schema.org markup, not url alone). See go/nsr-chunks for more details.“

10. Crawling & Indexierung (18)

Index-Stufen, Crawl-Zeitstempel, Änderungshäufigkeit und Flags, die Indexierung oder Snippets steuern. – **0** Kern-Signale, **18** unterstützende Signale.

`indexTier`
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: Anchors

Aus welcher Indexstufe die Anker stammen.

Google: „The index tier from which the anchors were extracted. Note that this is only valid in the anchor record written by linkextractor. The value can be one of the enum values defined in segindexer/types.h.“

`embeddedContentInfo`
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: CompositeDoc

Informationen über Inhalte und Links aus eingebetteten Ressourcen.

Google: „Data produced by the embedded-content system. This is a thin message, containing only embedded_links_info data for the embedder and JavaScript/CSS embedded links (the embedded-content bigtable also contains snapshots, compressed document trees and all embedded link types). Provided using the index signal API.“

`selectionTierRank`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: CompositeDocIndexingInfo

Ein Score von null bis eins, der das Dokument innerhalb seiner Index-Serving-Stufe einordnet.

Google: „Selection tier rank is a language normalized score ranging from 0-1 over the serving tier (Base, Zeppelins, Landfills) for this document.“

`NoIndexReason`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: GDocumentBase

Flags, warum eine Seite nicht indexiert, nicht als Snippet gezeigt oder nicht gecacht werden darf.

Google: „When these reasons are set to a non zero value, the document should not be indexed, or show a snippet, or show a cache, etc. These reasons are bit maps of indexing.converter.RobotsInfo.RobotedReasons enum values reflecting the places where the restriction was found: //depot/google3/indexing/converter/proto/converter.proto“

`contentLanguage`
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: HtmlrenderWebkitHeadlessProtoDocument

Die Sprache der gerenderten Seite.

Google: „Document's language.“

`title`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: HtmlrenderWebkitHeadlessProtoDocument

Der Titel der gerenderten Seite.

Google: „Document's title.“

`title`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: HtmlrenderWebkitHeadlessProtoRenderResponse

Der vom Renderer erzeugte Seitentitel.

Google: „Contains the page title produced by webkit, in the UTF-8 encoding.“

`renderedText`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: HtmlrenderWebkitHeadlessProtoRenderTreeNode

Der tatsächlich sichtbar gerenderte Text eines Textknotens.

Google: „The actual text that was rendered. This is applicable only for text nodes.“

`corpusSelectionInfo`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: ImageData

Scoring-Infos, in welche Bildsammlungen dieses Bild aufgenommen wurde.

Google: „Corpus scoring info for images indexed through Amarna.“

`lastCrawlTime`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: ImageData

Der letzte Zeitpunkt, zu dem diese Bildadresse abgerufen wurde.

Google: „Most recent timestamp in seconds when this URL was crawled.“

`firstBaseCoverageTimestamp`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: IndexingSignalAggregatorAgeWeightedCoverageData

Wann diese URL erstmals im BASE-Index auftauchte.

Google: „Epoch seconds at which this url first gets coverage in BASE.“

`scaledSelectionTierRank`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: PerDocData

Ein Wert von 0–32767, der die Position des Dokuments innerhalb seiner Index-Serving-Stufe angibt.

Google: „Selection tier rank is a language normalized score ranging from 0-32767 over the serving tier (Base, Zeppelins, Landfills) for this document. This is converted back to fractional position within the index tier by scaled_selection_tier_rank/32767.“

`forwardingUrls`
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: RepositoryWebrefDocumentMetadata

Andere Adressen, die auf diese Seite weiterleiten.

Google: „Urls that forward to this url. Needed for url -> topical entity entries.“

`forwardingUrl`
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: RepositoryWebrefForwardingUrls

Adressen, die auf diese Seite weiterleiten.

Google: „Urls that forward to this url. Used for url -> topical entity entries.“

`indexTier`
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: ResearchScienceSearchSourceUrlDocjoinInfo

In welchen Indexstufen das Dokument gespeichert ist.

Google: „Index tiers (BASE, UNIFIED_ZEPPELIN, etc) that the document belongs to. NOTE: Each document may belong to multiple tiers. NOTE: The original data type is an enum CompositeDoc::SubIndexType. However we don't want to depend on segindexer/compositedoc.proto because the proto is too large. Instead, we use CompositeDoc::SubIndexType_Name(subindexid) to convert …“

`IndexSelectionScore`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: ScienceIndexSignal

Ein Score, ob die Seite in den Hauptindex oder den Zusatzindex (Supplemental) gehört.

Google: „Index selection score for websearch, bigger is better: (0.5,1.0] - prefer selection into the base index, (0.0,0.5] - prefer selection into the supplemental index.“

`toIndex`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: SentenceBoundaryAnnotationsInstance

Markiert, welche Annotationen für die Indexierung ausgewählt wurden.

Google: „Used to mark the annotations selected to be indexed.“

`isWebErrorMobileContent`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: SmartphonePerDocData

Ob die URL beim Desktop-Crawler fehlschlägt, beim Smartphone-Crawler aber funktioniert.

Google: „Indicates if the current URL serves error page to desktop crawler and non error page to smartphone crawler.“

11. Suchintention (17)

Wie Dokumente und Anfragen Intents zugeordnet werden und wie gut Seiten zu einer Suchintention passen. – **0** Kern-Signale, **17** unterstützende Signale.

`orbitIntents`
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: ImageData

Mit dem Bild verbundene vorhergesagte Nutzer-Intents.

Google: „Orbit intents. More details on go/orbit-in-image-indexing.“

`language`
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: NlpSaftDocument

Die Sprache, in der das Dokument geschrieben ist.

Google: „Document language (default is English). This field's value maps cleanly to the i18n.languages.Language proto enum (i18n::languages::Language in C++).“

`asteroidBeltIntents`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: PerDocData

Gespeicherte Intent-Scores des Dokuments aus dem Projekt „Asteroid Belt“.

Google: „For indexing Asteroid Belt intent scores. See go/asteroid-belt for details.“

`fringeQueryPrior`
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: PerDocData

Kodierte Vorannahme über „Fringe“-Anfragen (Rand- bzw. Verschwörungsthemen) für dieses Dokument.

Google: „Contains encoded FringeQueryPrior information. Unlikely to be meaningful for anyone other than fringe-ranking team. Contact fringe-ranking team if any questions, but do NOT use directly without consulting them.“

`topPetacatTaxId`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: PerDocData

Die Hauptthemenkategorie der Website, um zu prüfen, wie gut ein Ergebnis zur Anfrage passt.

Google: „Top petacat of the site. Used in SiteboostTwiddler to determine result/query matching.“

`encodedEntityPriorScore`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityFringeFringeQueryPriorPerDocData

Die höchste Wahrscheinlichkeit, dass eine Anfrage Fringe ist, basierend auf den Hauptentitäten der Seite.

Google: „Highest entity prior seen for document's Headline and SingleTopic entities (see go/topicality-score for definitions of entity topicalities). Represents probability that a query is fringe, given that the entity is in the result set with topicality >= Headline. Scores scaled to integers between 0 and 1000 for compactness. Scores must be interpreted through …“

`encodedFringePriorScore`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityFringeFringeQueryPriorPerDocData

Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Anfrage Fringe ist, wenn diese Seite in den Ergebnissen erscheint.

Google: „Probability that a query is fringe, given this document is in the result set. Scores scaled to integers between 0 and 1000 for compactness. Scores must be interpreted through FringeQueryPriorEncoding::Decode API.“

`encodedFringeSitePriorScore`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityFringeFringeQueryPriorPerDocData

Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Anfrage Fringe ist, wenn die Website dieser Seite in den Ergebnissen erscheint.

Google: „Probability that a query is fringe, given this document's site is in the result set. Scores scaled to integers between 0 and 1000 for compactness. Scores must be interpreted through FringeQueryPriorEncoding::Decode API.“

`encodedFringeSitePriorScoreForQfsTraining`
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: QualityFringeFringeQueryPriorPerDocData

Eine nur fürs Training genutzte Version des Website-Fringe-Priors, die einige Eingaben weglässt.

Google: „Probability that a query is fringe, given this document's site is in the result set. Does not use signals with a dependency on the QueryFringeScore of a document. Scores scaled to integers between 0 and 1000 for compactness. Scores must be interpreted through FringeQueryPriorEncoding::Decode API. Will NOT be present if the …“

belowThresholdIntents
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityOrbitAsteroidBeltDocumentIntentScores

Auf der Seite gefundene Themen-Intents, die unter der Auslöseschwelle lagen.

Google: „Same as above, but for intents below triggering threshold. It can be assumed that any intent in this list has trigger=false. Most intents do not have below-threshold annotations.“

intents
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityOrbitAsteroidBeltDocumentIntentScores

Die Liste der Intents, in die das Dokument klassifiziert wurde.

Google: „The 'intents' and 'scores' fields are stored as parallel lists for compactness. The 'scores' field should not be accessed directly, but instead through the functions in document_intent_scores_utils.“

scores
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: QualityOrbitAsteroidBeltDocumentIntentScores

Die Stärke jedes erkannten Dokument-Intents auf einer Skala von 0 bis 100.

Google: „The intent scores, scaled to integers between 0 and 100 for compactness.“

clusterSetScore
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: QualityViewsExtractionClusterInfo

Wie sicher das System bei der Interpretation der Entitätsgruppe ist.

Google: „Cluster set qref confidence score.“

score
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: QualityViewsExtractionClusterInfo

Wie stark diese Entität innerhalb ihrer Gruppe ist.

Google: „The score represents the score of the entity within the cluster.“

idf
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: RepositoryWebrefUniversalNgramData

Wie selten ein Wort oder eine Phrase dokumentübergreifend ist.

Google: „IDF of the n-gram.“

pluralProb
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: RepositoryWebrefUniversalNgramData

Wahrscheinlichkeit, dass eine Phrase die Pluralform eines Worts ist.

Google: „Probability that the n-gram is a plural form of a word. This information is extracted from SAFT annotations of queries. See HasPluralProperty().“

navqueries
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: VideoContentSearchVideoInfo

Anfragen, die für dieses Video als navigationale Suchen gelten.

Google: „Navqueries for the video.“

12. Sonstige (18)

Ranking-relevante Signale, die keiner der übrigen Kategorien eindeutig zugeordnet werden konnten. – **0** Kern-Signale, **18** unterstützende Signale.

`language`
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: AnchorsAnchorSource

Sprache der verlinkenden Seite.

Google: „default -> English“

`value`
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: BiasingPerDocData2BiasingField

Der Biasing-Wert (Gewichtung) des Dokuments als Dezimalzahl.

Google: „The value, under various representations to get maximum compression. Exactly one of them is guaranteed to be filled. value as a double.“

`valueFloat`
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: BiasingPerDocData2BiasingField

Der Biasing-Wert des Dokuments als mit tausend skalierte Ganzzahl.

*Google: „a floating value, represented as an integer by converting using floating_value * 1000. Useable for all floating values that need 3 digits of precision, and are small enough.“*

`valueInt`
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: BiasingPerDocData2BiasingField

Der Biasing-Wert des Dokuments, wenn er in eine einfache Ganzzahl passt.

Google: „value as an int32. When the value is encode-able as an integer.“

`Value`
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: BiasingPerDocDataBiasingField

Der Biasing-Wert des Dokuments als Dezimalzahl, damit Werte einheitlich vergleichbar sind.

Google: „Biasing value translated into a double for uniform comparison“

`Language`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: GDocumentBaseContent

Die Sprache, in der der Seiteninhalt geschrieben ist.

Google: „A Language enum value. See: go/language-enum Default is english“

`name`
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: IndexingMlVerticalVerticalItem

Der Name der vorhergesagten Vertikale (Branche/Bereich).

Google: „The description name.“

`probability`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: IndexingMlVerticalVerticalItem

Wie sicher das Modell ist, dass die Seite zu dieser Vertikale gehört.

Google: „The probability of the vertical, whose value is in [0.0, 1.0].“

`score`
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: IndexingSignalAggregatorUrlScore

Der Signal-Score dieser URL; fehlt, wenn die URL kein Signal hat.

Google: „score might be missing if the url does not have signal.“

`biasingdata2`
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: PerDocData

Ein platzsparenderer Container für dokumentbezogene Gewichtungsdaten (Biasing).

Google: „A replacement for BiasingPerDocData that is more space efficient. Once this is live everywhere, biasingdata will be deprecated.“

languages
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: PerDocData

Die wahrscheinlichen Sprachen der Seite, die wahrscheinlichste zuerst.

Google: „Plausible languages in order of decreasing plausibility. Language values are small, IE < 127 so this should compress to one byte each.“

rosettaLanguages
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: PerDocData

Die zwei wichtigsten Sprachcodes der Seite laut Rosetta-Spracherkennung.

Google: „Top two document language BCP-47 codes as generated by the RosettaLanguageAnnotator in the decreasing order of probability.“

saftLanguageInt
Unterstützend · Konfidenz: mittel · Modul: PerDocData

Die Hauptsprache der Seite laut einem zweiten Spracherkenner; gespeichert, wenn sie abweicht.

Google: „Top document language as generated by SAFT LangID. For now we store bare minimum: just the top 1 language value, converted to the language enum, and only when different from the first value in 'languages'.“

value
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: QualityNsrVersionedFloatSignal

Der Dezimalwert eines Signals für eine Version.

Google: „The corresponding float value.“

value
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: QualityNsrVersionedIntSignal

Der ganzzahlige Wert eines Signals für eine Version.

Google: „The corresponding int value.“

createdDate
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: RegistrationInfo

Der Tag, an dem die Domain zuletzt registriert wurde, gezählt ab Januar 1995.

Google: „This is the number of days since January 1st 1995 that this domain was last created. This should always fit in 15 bits.“

expiredDate
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: RegistrationInfo

Der Tag, an dem die Domain zuletzt ablief, gezählt ab Januar 1995.

Google: „This is the number of days since January 1st 1995 that this domain last expired. This should always fit in 15 bits. Jan 1st 1995 was chosen by the history project as a special epoch date. Both the registrationinfo dates and the linkage dates are measured in days since this epoch.“

NumLibraries
Unterstützend · Konfidenz: niedrig · Modul: ScienceCitationUnionCatalog

Wie viele Bibliotheken dieses Werk besitzen; als nützlich fürs Ranking vermerkt.

Google: „Information about the number of libraries the citation appears. It should be useful for ranking.“