


# TALADROS MAGNÉTICOS PORTÁTILES HOUGEN®

HMD915



## Potencia para perforaciones grandes con caja de engrajes de múltiples velocidades.

- Engranajes intercambiables para hasta cinco velocidades
- Utiliza cortadores Rotabroach de las series 42/43.000
- Puede utilizar cortadores de la serie 12.000 con adaptador (No. de pieza 40040) incluido con la máquina
- Expulsión positiva del bocado central
- La manija de avance es fácilmente intercambiable de un lado al otro
- Incluye recipiente de lubricación
- Puntos de impacto para mayor sujeción / agarre
- Con sensor de separación para mayor seguridad
- Rompe virutas
- Requisitos mínimos de mantenimiento
- Garantía de un año limitada

## ENGRANAJES (OPCIONALES) DISPONIBLES PARA LAS SIGUIENTES VELOCIDADES (RPM) DEL CORTADOR

RPM del cortador	No. de pieza (número de dientes por engranaje)	
	Eje A	Eje B
100	40011 (16)	40017 (32)
120	40012 (18)	40016 (30)
200	40014 (24)	40014 (24)
332	40016 (30)	40012 (18)
400	40017 (32)	40011 (16)

## MODELOS

No. de modelo	Descripción	Voltaje	Enchufe especial
0915102	HMD915	120 V	
0915202	HMD915	230 V	
0915302	HMD915	230 V	Tipo I
0915402	HMD915	230 V	Sin enchufe

- Todos estos taladros incluyen: una pinta (0,47 L) de lubricante, llaves hexagonales, adaptador para cortadores de la serie 12.000, mango y cadena de seguridad.



## ESPECIFICACIONES DEL TALADRO HMD915

Sistema eléctrico		120 V, 50/60 Hz - 11 A, 1265 W 230 V, 50/60 Hz - 5,5 A, 1265 W	
Motor		10 A (120 V), 5 A (230 V) 120/332 RPM (incluido)	
Diámetro		19 mm - 77 mm (3/4" a 3-1/16")	
Máxima profundidad		76 mm (3")	
Cortador / acople		Rotabroach® series 42/43.000 con vástago de 1-1/4"	
Dimensiones		Alt. 667 mm x Ancho 254 mm x Largo 451 mm (Alt. 26-1/4" x A 10" x L 17-3/4")	
Imán	Base	Ancho 127 mm x Largo 178 mm (A 5" x L 7")	
	Placa de 25 mm (1")	Separación a peso muerto 1163 kg (2565 lb)	Separación a punta de broca 631 kg (1390 lb)
	Placa de 9,5 mm (3/8")	490 kg (1080 lb)	213 kg (470 lb)
Peso neto		31,3 kg (69 lb)	