

TALADROS MAGNÉTICOS PORTÁTILES HOUGEN®

HMD150 DE PERFIL BAJO



Patentado



Made in
U.S.A.

Taladro liviano con gran capacidad, de bajo perfil y ángulo recto.

- Liviano, de solo 10,3 kg (22,7 lb)
- Árbol con estilo de avance patentado que requiere mínimo mantenimiento y perfora sin vibración
- Utiliza cortadores RotaLoc™ y RotaLoc Plus™ de acople rápido (estilo bayoneta) y sin herramientas
- Expulsión positiva del bocado central sólido
- Engranaje de torque elevado
- Con sensor de separación para mayor seguridad
- La manija de avance es fácilmente intercambiable de un lado al otro
- Se puede usar una herramienta con trinquete (ratchet) en lugar de las manijas de avance
- Controles ubicados en la parte trasera
- Mango ergonómico para acarreo
- Incluye maletín de acarreo y almacenamiento
- Garantía de un año limitada

ESPECIFICACIONES DEL TALADRO HMD150

Sistema eléctrico		120 V, 50/60 Hz - 9 A, 1035 W 230 V, 50/60 Hz - 4,5 A, 1035 W	
Motor		8 A (120 V), 4 A (230 V) 450 RPM	
Diámetro		12 mm - 35 mm (7/16" a 1-3/8")	
Máxima profundidad		25 mm (1")	
Cortador / acople		RotaLoc™ y RotaLoc Plus™ con vástago de empuje y giro	
Dimensiones		Alt. 198 mm x Ancho 165 mm x Largo 297 mm (Alt. 7-13/16" x A 6-1/2" x L 11-11/16")	
Imán	Base	Ancho 102 mm x Largo 178 mm (A 4" x L 7")	
	Placa de 25 mm (1")	Separación a peso muerto 982 kg (2165 lb)	Separación a punta de broca 333 kg (735 lb)
	Placa de 9,5 mm (3/8")	544 kg (1200 lb)	227 kg (500 lb)
Peso neto		10,3 kg (22,7 lb)	

Use la herramienta con trinquete (ratchet) en lugares estrechos



Incluye mango de acarreo



MODELOS

No. de modelo	Descripción	Voltaje	CSA	Enchufe especial
0150101	HMD150	120 V	X	
0150201	HMD150	230 V		
0150301	HMD150	230 V		Tipo I
0150401	HMD150	230 V		Sin enchufe

- Todos estos taladros incluyen: maletín de acarreo, mango para acarreo, lubricante Slick-Stik y correa de seguridad.

