

TALADROS MAGNÉTICOS PORTÁTILES HOUGEN®

HMD904

El taladro favorito para fabricación. Liviano, compacto, poderoso y versátil.

- Gran capacidad de 38 mm x 50 mm
- Expulsión positiva del bocado central sólido
- Imán más poderoso y duradero
- Con diversos accesorios disponibles para tener un taller mecánico móvil. Estos incluyen: mandriles para brocas helicoidales, juegos para roscado, avellanado, y más...
- La manija de avance es fácilmente intercambiable de un lado al otro
- Con sensor de separación para mayor seguridad
- Controles ubicados en la parte trasera
- Sistema de lubricación alimentado por gravedad
- Incluye maletín de acarreo y almacenamiento
- Garantía de un año limitada


Recipiente de lubricante
opcional



Made in
U.S.A.

La base giratoria brinda mayor versatilidad:

- Alinie el piloto con el centro del agujero fácilmente y con precisión
- Palanca para bloqueo de giro activada con un solo movimiento
- Excelente para trabajar en áreas horizontales, elevadas, con poco espacio y para extenderse por sobre piezas de acero sobresalientes



¡Aumente su versatilidad
con la base giratoria!



Patentado



MODELOS

No. de modelo	Descripción	Voltaje	Recipiente de lubricante	Base giratoria	Juego de cortadores	CSA	Enchufe especial
0904101	HMD904	115 V				X	
0904102	HMD904	115 V	X			X	
0904103	HMD904	115 V		X			
0904104	HMD904	115 V	X	X			
0904105	Jgo. p/fabricación HMD904	115 V	X		12002		
0904108	Jgo. p/fabricación HMD904	115 V	X		12004		
0904201	HMD904	230 V					
0904202	HMD904	230 V	X				
0904203	HMD904	230 V		X			
0904204	HMD904	230 V	X	X			
0904205	Jgo. p/fabricación HMD904	230 V	X		12002		
0904208	Jgo. p/fabricación HMD904	230 V	X		12004		
0904301	HMD904	230 V					Tipo I
0904302	HMD904	230 V	X				Tipo I
0904303	HMD904	230 V		X			Tipo I
0904304	HMD904	230 V	X	X			Tipo I
0904401	HMD904	230 V					Sin enchufe
0904402	HMD904	230 V	X				Sin enchufe
0904403	HMD904	230 V		X			Sin enchufe
0904404	HMD904	230 V	X	X			Sin enchufe
0904405	Jgo. p/fabricación HMD904	230 V	X		12002		Sin enchufe
0904408	Jgo. p/fabricación HMD904	230 V	X		12004		Sin enchufe

- Todos estos taladros incluyen: maletín de acarreo, una pinta (0,47 L) de lubricante, cadena de seguridad y llaves hexagonales.

- El juego de fabricación incluye: taladro, mandril Jacobs 10732, adaptador y un juego de cortadores Rotabroach.

ESPECIFICACIONES DEL TALADRO HMD904

Sistema eléctrico		115 V, 50/60 Hz - 9 A, 1035 W 230 V, 50/60 Hz - 4,5 A, 1035 W	
Motor		8 A (115 V), 4 A (230 V) 450 RPM	
Diámetro		12 mm - 38 mm (7/16" a 1-1/2")	
Máxima profundidad		50 mm (2")	
Cortador / acople		Rotabroach®, Copperhead™ y Fusion™, con vástago de 19 mm (3/4")	
Dimensiones		Alt. 416 mm x Ancho 183 mm x Largo 210 mm (Alt. 16-3/8" x A 7-3/16" x L 8-1/4")	
Área de giro		Lateralmente 28,5 mm x Hacia Adelante 34,9 mm (A 1-1/8" x L 1-3/8")	
Imán	Base	Ancho 79 mm x Largo 167 mm (A 3-1/8" x L 6-9/16")	
	Placa de 25 mm (1")	Separación a peso muerto 794 kg (1750 lb)	Separación a punta de broca 433 kg (995 lb)
	Placa de 9,5 mm (3/8")	594 kg (1310 lb)	322 kg (710 lb)
Imán giratorio	Placa de 25 mm (1")	Separación a peso muerto 608 kg (1340 lb)	Separación a punta de broca Avance: 315 kg (695 lb) Retroseso: 379 kg (835 lb)
	Placa de 9,5 mm (3/8")	460 kg (1015 lb)	Avance: 228 kg (503 lb) Retroseso: 274 kg (605 lb)
Peso neto		12,5 kg (27.5 lb)	
Peso neto (904S)		13,8 kg (30.5 lb)	