

# PUNZONADORAS ELECTRO-HIDRÁULICAS

**PERFORAR MÁS  
AGUJEROS EN  
MÁS LUGARES**

**Ahora  
disponibles  
en 230V**

**Hougen®-Ogura™**

Hougen®-Ogura™ Punzadoras electro-hidráulicas punzan agujeros redondos y oblongos en solamente 1.2 segundos. No hay necesidad de baterías externas, solamente requerida un enchufe de electricidad (Modelo sin cordón disponible). Todos los modelos son independientes y construidos de un diseño de un solo cuerpo y peso ligero.

## SÍES MODELOS PARA ELEGIR

### 76000 sin cordón - 18V

Pieza No.  
0760101 - 115V • 0760201 - 230V


Diámetro máximo  
del orificio - Circular  
19/32" - (15mm)

Grosor máximo - Circular  
6.4mm - (1/4")

Diámetro máximo  
del orificio - Oblongos  
11mm x 16.5mm  
(7/16" x 5/8")

Profundidad máxima de la  
garganta de perforación  
26mm - (1.02")

Peso  
7.5 kg - (16.5 lbs)



### 75002.5PR

Pieza No.  
0752102 - 115V • 0752202 - 230V

Diámetro máximo  
del orificio - Circular  
19mm - (3/4")

Grosor máximo - Circular  
6.4mm - (1/4")


Diámetro máximo  
del orificio - Oblongos  
14mm x 21mm  
(9/16" x 13/16")

Profundidad máxima de la  
garganta de perforación  
60mm - (2-3/8")

Peso  
11.3 kg - (24.9 lbs)



**Nuevo  
modelo**  
con retracción  
de potencia



## 75003A

**Pieza No.**  
0753101 - 115V • 0753201 - 230V


**Diámetro máximo  
del orificio - Circular**  
20mm - (25/32")

**Grosor máximo - Circular**  
7.5mm - (19/64")

**Diámetro máximo  
del orificio - Oblongos**  
14mm x 21mm  
(9/16" x 13/16")

**Profundidad máxima de la  
garganta de perforación**  
54.8mm - (2-5/32")

**Peso**  
16.2 kg - (35.8 lbs)



# Hougen® - Ogura™

## 75004PR

**Pieza No.**  
0754102 - 115V • 0754202 - 230V


**Diámetro máximo  
del orificio - Circular**  
20mm - (25/32")

**Grosor máximo - Circular**  
9.5mm - (3/8")

**Diámetro máximo  
del orificio - Oblongos**  
14mm x 21mm  
(9/16" x 13/16")

**Profundidad máxima de la  
garganta de perforación**  
40mm - (1-9/16")

**Peso**  
11.3 kg - (24.9 lbs)



**Nuevo  
modelo**  
con retracción  
de potencia

## 75005

**Pieza No.**  
0755101 - 115V • 0755201 - 230V


**Diámetro máximo  
del orificio - Circular**  
22.2mm - (7/8")

**Grosor máximo - Circular**  
9.5mm - (3/8")

**Diámetro máximo  
del orificio - Oblongos**  
18mm x 21mm  
(11/16" x 13/16")

**Profundidad máxima de la  
garganta de perforación**  
100mm - (3-15/16")

**Peso**  
36 kg - (79.3 lbs)



## 75006

**Pieza No.**  
0756101 - 115V • 0756201 - 230V


**Diámetro máximo  
del orificio - Circular**  
23.8mm - (15/16")

**Grosor máximo - Circular**  
12.7mm - (1/2")

**Diámetro máximo  
del orificio - Oblongos**  
18mm x 21mm  
(11/16" x 13/16")

**Profundidad máxima de la  
garganta de perforación**  
50mm - (1-31/32")

**Peso**  
29.5 kg - (65 lbs)



**HOUGEN MANUFACTURING, INC.**

3001 Hougen Drive • Swartz Creek, MI 48473 USA  
Ph: (810) 635-7111 • Fax: (810) 635-8277  
info@hougen.com • www.hougen.com

Distribuido por: