



2013
CATÁLOGO HERRAMIENTAS

Makita

Nueva Generación Atornilladores Eléctricos



Fácil de manipular,
más liviano y
mayor potencia.

Makita



Taladros	5
Atornilladores	8
Atornilladores Impacto	9
Martillos Rotativos	9
Martillos Demoledores	14
Esmeriles Angulares	17
Esmeril recto	20
Esmeril de Banco	20
Lijadoras	20
Cortadora	21
Tronzadora	21
Cizallas	21
Roedora	22
Rectificadores	23
Sierras Circulares	24
Sierras de Banco	25
Sierra Caladora	25
Sierra Cinta	26
Sierras Recíproca	27
Sierra Ingleteadora	27
Cepillos	29
Fresadoras	30
Recortadora	31
Destajadora	32
Lijadoras	32
Llaves de Impacto	36
Cortadoras (concreto)	37
Aspiradoras	38
Engalletadora	38
Sopladoras	38
Pistolas de Calor	39
Sierra de Banda Portátil	39
Cepilladora	39
Pulidoras	39
Escopleadora	40
Engrapadora	40
Clavadoras	40
Herramientas Inalámbricas	42
Red de Servicio Técnico Autorizado	53

Simbología

	Doble Aislamiento
	Velocidad Variable
	Reversible
	2-Velocidades Mecánicas
	3-Velocidades Mecánicas
	2-Velocidades Electrónicas
	Freno Eléctrico
	Luz de trabajo integrado
	Recolector de Polvo
	Control Electrónico de Velocidad
	Límite de Torque
	Encendido Suave
	Mandril de Cierre Rápido
	SDS-Max
	SDS-Plus
	17mm Toma Hex.
	21mm Toma Hex.
	19mm Toma Hex.
	28.6mm Toma Hex.
	30mm Toma Hex.
	Toma Spline
	SDS Top
	Toma Hex.
	Maleta
	Corte Inglete 45 Izquierdo
	Corte Pendular
	Toma Makita
	Toma Espada
	5 Ajustes de Torque
	10 Ajustes de Torque
	16 Ajustes de Torque
	17 Ajustes de Torque
	19 Ajustes de Torque
	Equipado con Embrague
	Sistema Super Joint
	Lija Convencional y Velcro
	Corte Inglete 45 ID
	Corte Inglete I45 D5
	Marcador de Láser
	Estuche de Madera
	Marcador de Ajuste de Profundidad
	Entrada para Filtro
	Lámina Silenciadora
	Una sola Descarga / Secuencial
	Paro Automático de la Descarga
	Aceitado Automático
	Freno de Cadena
	Válvula Descompresora
	Anti-vibración
	Encendido Electrónico
	Bomba de Cebado
	Arranque Rápido

Taladros

Taladro



6413 10mm (3/8")

64

Parte NO. 191627-8



Potencia de entrada	450W
Capacidad	Acer: 10mm (3/8") Madera: 25mm (1")
Velocidad sin carga	0-3,000rpm
Longitud total	228 x 64 x 183mm
Peso neto	1.2kg (2.6lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)



Taladro de Rotación



6407 10mm (3/8")

419

Parte NO. 191962-4



Potencia de entrada	530W
Capacidad	Acer : 10mm (3/8") Madera : 25mm (1")
Velocidad sin carga	0-2,500rpm
Longitud total	261mm (10-1/4")
Peso neto	1.4kg (3.1lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft.)



● Llave de Mandril

Taladro de Rotación



DP4700 13mm (1/2")

64

Parte NO. 191627-8



Potencia de entrada	510W
Capacidad	Acer : 13mm (1/2") Madera : 36mm (1-3/8")
Velocidad sin carga	0-550rpm
Longitud total	275mm (10-7/8")
Peso neto	2.0kg (4.4lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft.)



● Llave de Mandril, Empuñadura


Taladro de Rotación



DP4000 13mm (1/2")

419

Parte NO. 191962-4



Potencia de entrada	750W
Capacidad	Acer : 13mm (1/2") Madera : 38mm (1-1/2")
Velocidad sin carga	0-900rpm
Longitud total	304mm (12")
Peso neto	2.2kg (4.9lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft.)



● Llave de Mandril, Empuñadura

Taladro de Rotación



6016 16mm (5/8")

51

Parte NO. 181021-2



Potencia de entrada	480W
Capacidad	Acer : 16mm (5/8") Madera : 36mm (1-3/8")
Velocidad sin carga	700rpm
Longitud total	365mm (14-3/8")
Peso neto	4.1kg (9.0lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft.)

● Llave de Mandril, Tope de Profundidad, Empuñadura

● Equipo estándar

Taladros

Taladro



DS4000 13mm (1/2")

303W



Potencia de entrada	950W
Capacidad	Acero : 13mm (1/2") Madera : 38mm (1-1/2")
Velocidad sin carga	500rpm
Longitud total	365mm (14-3/8")
Peso neto	4.6kg (10.2lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

● Llave de Mandril, Empuñadura

Taladro de Rotación



DS5000 5/8 "

76W

Parte NO. 191947-0



Potencia de entrada	620W
Capacidad	Acero : 16mm (5/8") Madera : 36mm (1-3/8")
Velocidad sin carga	550rpm
Longitud total	340mm (13-3/8")
Peso neto	2.9kg (6.5lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

● Llave de Mandril, Empuñadura

Taladro Rotación Angular



DA4000LR 13mm (1/2")

419W

Parte NO. 191963-2



Potencia de entrada	710W
Capacidad	Acero : 13mm (1/2") Madera (Broca autoalimentable) Alta: 65mm (2-9/16") Madera (Broca autoalimentable) Baja: 118mm (4-5/8") Madera (Brocas Sierra) Alta : 114mm (4-1/2") Madera (Brocas Sierra) Baja : 152mm (6")
Velocidad sin carga	0-900rpm Baja : 0-400rpm
Longitud total	413mm (16 1/4")
Peso neto	3.7kg (8.2lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft.)

● Accesorio angular, Llave de Mandril, Llave Allen, Empuñadura

Taladro Pedestal



TB131 13mm (1/2")



Potencia de entrada	250W
Capacidad	Acero : 13mm (1/2") Madera : 24mm (15/16")
Velocidad sin carga	570, 890, 1,300, 1,900, 2,670 (50Hz) 690, 1,070, 1,560, 2,280, 3,200 (60Hz) rpm
Longitud total	261mm (10-1/4")
Peso neto	20kg (44.1lbs)
Cable de conexión	1.75m (5.7ft.)

● Llave de Mandril, Llave para tuercas

Taladro Mezclador



UT120 140mm (5-1/2")

Parte NO. EE80700013



Potencia de entrada	1,150W
Diámetro de aspa	140mm (5-1/2")
Velocidad sin carga	250-580rpm
Peso neto	4.3kg (9.5lbs)

● Equipo estándar

Taladros

Taladro Percutor



HP1300S 10mm (3/8") 415 Parte NO. 191950-1



Potencia de entrada	430W
Capacidad	Acero: 13 mm (1/2") Madera: 18 mm (11/16") Concreto: 13 mm (1/2")
Velocidad sin carga	0-2,700 rpm
Golpes por minuto	0-29,700
Longitud total	278 mm (10-7/8")
Peso neto	1.7 kg (3.7 lbs)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft.)

● Llave de Mandril , Empuñadura


Taladro Percutor



new

En reemplazo de
HP1620 / HP1620K

HP1640 / HP1640K 13mm (1/2") 419 Parte NO. 191962-4



Potencia de entrada	680W
Capacidad	Concreto : 16mm (5/8") Acero : 13mm (1/2") Madera : 30mm (1-3/16")
Golpes por minuto	0-44,800bpm
Velocidad sin carga	0-2,800rpm
Longitud total	303mm (11-7/8")
Peso neto	1.8kg (4.0lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft.)

● Llave de Mandril , Empuñadura montabl e, Tópe de profundidad

Taladro Percutor



new

En reemplazo de
HP1621K

HP1641K 13mm (1/2") 419 Parte NO. 191962-4



Potencia de entrada	680W
Capacidad	Concreto : 16mm (5/8") Acero : 13mm (1/2") Madera : 30mm (1-3/16")
Golpes por minuto	0-44,800bpm
Velocidad sin carga	0-2,800rpm
Longitud total	303mm (11-7/8")
Peso neto	1.8kg (3.7lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft.)

● Empuñadura , tópe de profundidad

Taladro Percutor 2 velocidades



8419B-2 13mm (1/2") 55 Parte NO. 181026-2



Potencia de entrada	600W
Capacidad	Concreto : 19mm (3/4") Acero : 13mm (1/2") Madera : 30mm (1-3/16")
Golpes por minuto	Alta : 46,000gpm Baja : 18,000gpm
Velocidad sin carga	Alta : 2,300rpm Baja : 900rpm
Longitud total	350mm (13-3/4")
Peso neto	3kg (6.6lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft.)

● Llave de Mandril, Empuñadura, Tópe de Profundidad

Taladro Percutor 2 velocidades



HP2050H / HP2050FH 13mm (1/2") 419 Parte NO. 191962-4



Potencia de entrada	720W
Capacidad	Concreto : 20mm (3/4") Acero Alta : 8mm (5/16") Acero Baja : 13mm (1/2") Madera Alta : 25mm (1") Madera Baja : 40mm (1-15/16")
Golpes por minuto	Alta : 0-58,000gpm Baja : 0-24,000gpm
Velocidad sin carga	Alta : 0-2,900rpm Baja : 0-1,200rpm
Longitud total	362mm (14-1/4")
Peso neto	2.3kg (5.1lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft.)

● Llave de Mandril, Empuñadura, Tópe de Profundidad

● Equipo estándar

Taladros / Atornilladores

Taladro Percutor 2 velocidades

new



En reemplazo de
8422

HP2070FX

16mm

419

Parte NO. 191962-4

Potencia de entrada	1,010W
Capacidad	Concreto : 20mm (13/16") Acero Alta : 8mm (5/16") Acero Baja : 16mm (5/8") Madera Alta : 25mm (1") Madera Baja : 40mm (1-9/16")
Golpes por minuto	Alta : 0-58,000gpm Baja : 0-24,000gpm
Velocidad sin carga	Alta : 0-2,900rpm Baja : 0-1,200rpm
Longitud total	362mm (14-1/4")
Peso neto	2.4kg (5.3lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft.)



● Llave de Mandril, Empuñadura, Tope de Profundidad

Taladro Percutor 2 velocidades

new



HP2070F

13mm

419

Parte NO. 191962-4

Potencia de entrada	1,010W
Capacidad	Concreto : 20mm (13/16") Acero Alta : 8mm (5/16") Acero Baja : 16mm (5/8") Madera Alta : 25mm (1") Madera Baja : 40mm (1-9/16")
Golpes por minuto	Alta : 0-58,000gpm Baja : 0-24,000gpm
Velocidad sin carga	Alta : 0-2,900rpm Baja : 0-1,200rpm
Longitud total	362mm (14-1/4")
Peso neto	2.4kg (5.3lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft.)



● Llave de Mandril, Empuñadura, Tope de Profundidad

Atornillador

new



En reemplazo de
6821

FS4000

419

Parte NO. 191962-4

Potencia de entrada	570W
Capacidad	Tornillo : 5mm (3/16") Tornillo autoperforante : 6mm (1/4")
Eje hexagonal	6.35mm (1/4")
Velocidad sin carga	0-4,000rpm
Longitud total	269mm (10-5/8")
Peso neto	1.3kg (2.9lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft.)



● Punta Phillips

Atornillador para Placa Yeso-Cartón

new



En reemplazo de
6824N

FS4200

419

Parte NO. 191962-4

Potencia de entrada	570W
Capacidad	Tornillo para placa de yeso : 5mm (3/16")
Eje hexagonal	Tornillo autoperforante : 6mm (1/4")
Velocidad sin carga	0-4,000rpm
Longitud total	279mm (11-3/8")
Peso neto	1.3kg (3.1lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft.)



● Punta de Inserción Phillips, Punta Magnética

Atornillador para Placa Yeso-Cartón

new



En reemplazo de
6825

FS6300

419

Parte NO. 191962-4

Potencia de entrada	570W
Capacidad	Tornillo para placa de yeso : 4mm (5/32")
Eje hexagonal	6.35mm (1/4")
Velocidad sin carga	0-6,000rpm
Longitud total	279mm (11")
Peso neto	1.4kg (3.1lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft.)



● Punta de Inserción Phillips, Punta Magnética

● Equipo estándar

Atomilladores / Martillos Rotatorios

Atomillador para Placa Yeso-Cartón



new

En reemplazo de
6823N

FS2200

419

Parte NO. 191962-4



Potencia de entrada	570W
Capacidad	Tornillo para placa de yeso: 5mm (1/4")
Eje hexagonal	Tornillo autoperforante: 6mm (1/4")
Velocidad sin carga	6.35mm (1/4")
Longitud total	0-2,500rpm
Peso neto	287mm (10-1/4")
Cable de conexión	1.5kg (3.4lbs) 2.5m (8.2ft)

● Punta de Inserción Phillips, Punta Magnética

Atornillador



new

En reemplazo de
6826

FS2500

419

Parte NO. 191962-4



Potencia de entrada	570W
Capacidad	Tornillo : 5mm (3/16") Tornillo autoperforante: 6mm (1/4")
Eje hexagonal	6.35mm (1/4")
Velocidad sin carga	0-2,500rpm
Longitud total	280mm (11")
Peso neto	1.5kg (3.3lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

● Punta Magnética

Atornillador



new

En reemplazo de
6827

FS2700

419

Parte NO. 191962-4



Potencia de entrada	570W
Capacidad	Tornillo : 6mm (1/4") Tornillo Hex : 6mm (1/4") Tornillo autoperforante : 6mm (1/4")
Eje hexagonal	6.35mm (1/4")
Velocidad sin carga	0-2,500rpm
Longitud total	301mm (11-7/8")
Peso neto	1.8kg (3.9lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

Atornillador Impacto



new

TD0100

419

Parte NO. 191962-4



Potencia de entrada	230W
Capacidad	Tornillo: M4, M8 (5/32", 5/16") Perno: M5, M14 (3/16", 9/16") Tornillo alta resistencia: M5, M10 (3/16", 3/8") Tornillo grueso: 22-90mm (7/8", 3-1/2")
Eje hexagonal	6.35mm (1/4")
Impacto por minuto	0-3,200ipm
Velocidad sin carga	0-3,600rpm
Torque máximo	100Nm (885in.lbs)
Peso neto	0.96kg (2.1lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

● Punta Phillips

Atornillador Impacto



new

TD0101

411

Parte NO. 191940-4



Potencia de entrada	230W
Capacidad	Tornillo:M4, M8 (5/32", 5/16") Perno: M5, M14 (3/16", 9/16") Tornillo alta resistencia: M5, M10 (3/16", 3/8") Tornillo grueso: 22-90mm (7/8", 3-1/2")
Eje hexagonal	6.35mm (1/4")
Impacto por minuto	0-3,200ipm
Velocidad sin carga	0-3,600rpm
Torquemáximo	100Nm (885in.lbs)
Peso neto	0.99kg (2.2lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

● Punta Phillips

● Equipo estándar

Martillos Rotatorios

Martillo Rotatorio



HR1830 18mm (11/16") 419 Parte NO. 191962-4



Potencia de entrada	440W
Capacidad	Concreto : 18mm (11/16") Acero : 13mm (1/2") Madera : 24mm (15/16")
Golpes por minuto	0-5,000gpm
Velocidad sin carga	0-1,500rpm
Dimensiones	279mm x 66mm x 208mm (10-7/8" x 2-5/8" x 8-3/16")
Peso neto	1.7kg (3.7lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

● Tope de profundidad, Empuñadura (Herramienta no incluye broca)

Martillo Rotatorio



HR2230 22mm (7/8") 325 Parte NO. 194074-2



Potencia de entrada	710W
Capacidad	Concreto : 22mm (7/8") Acero : 13mm (1/2") Madera : 32mm (1-1/4")
Impactos por minuto	0-4,050ipm
Velocidad sin carga	0-1,050rpm
Dimensiones	357mm x 84mm x 214mm (14" x 3-5/16" x 8-3/8")
Peso neto	2.4kg (5.4lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

● Tope de profundidad, Empuñadura (Herramienta no incluye broca)

Martillo Rotatorio



HR2300 23mm (7/8") 325 Parte NO. 194074-2



Potencia de entrada	720W
Capacidad	Concreto : 23mm (7/8") Acero : 13mm (1/2") Madera : 32mm (1-1/4")
Impactos por minuto	0-4,600ipm
Velocidad sin carga	0-1,200rpm
Dimensiones	356mm x 77mm x 209mm (14" x 3" x 8-1/4")
Peso neto	2.7kg (5.9lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

● Tope de profundidad, Empuñadura (Herramienta no incluye broca)

Martillo Rotatorio



HR2460 24mm (15/16") 325 Parte NO. 194074-2



Potencia de entrada	780W
Capacidad	Concreto : 24mm (15/16") Acero : 13mm (1/2") Madera : 32mm (1-1/4")
Impactos por minuto	0-4,500ipm
Velocidad sin carga	0-1,100rpm
Dimensiones	362mm x 84mm x 214mm (14-1/4" x 3-5/16" x 8-3/8")
Peso neto	2.5kg (5.5lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

● Tope de profundidad, Empuñadura (Herramienta no incluye broca)

Martillo Rotatorio



HR2470 24mm (15/16") 325 Parte NO. 194074-2



Potencia de entrada	780W
Capacidad	Concreto : 24mm (15/16") Acero : 13mm (1/2") Madera : 32mm (1-1/4")
Impactos por minuto	0-4,500ipm
Velocidad sin carga	0-1,100rpm
Dimensiones	394mm x 84mm x 214mm (15-1/2" x 3-5/16" x 8-3/8")
Peso neto	2.8kg (6.1lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

● Tope de profundidad, Empuñadura (Herramienta no incluye broca)

● Equipo estándar

Martillos Rotatorios

Martillo Rotatorio


HR2470T

24mm (15/16")

325

Parte NO. 194074-2



Potencia de entrada	780W
Capacidad	Concreto : 24mm (15/16") Acero : 13mm (1/2") Madera : 32mm (1-1/4")
Impactos por minuto	0 - 4,500ipm
Velocidad sin carga	0 - 1,100rpm
Dimensiones	394mm x 84mm x 214mm (15-1/2" x 3-5/16" x 8-3/8"*)
Peso neto	2.8kg (6.3lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

● Tope de profundidad, Empuñadura (Herramienta no incluye broca)

Martillo Rotatorio


HR2600

26mm (1")

325

Parte NO. 194074-2



Potencia de entrada	800W
Capacidad	Concreto : 26mm (1") Acero : 13mm (1/2") Madera : 32mm (1-1/4")
Impactos por minuto	0 - 4,600ipm
Velocidad sin carga	0 - 1,200rpm
Dimensiones	361mm x 77mm x 209mm (14-1/4" x 3" x 8-1/4")
Peso neto	2.8kg (6.2lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

● Tope de profundidad, Empuñadura (Herramienta no incluye broca)

Martillo Rotatorio


HR2601

26mm (1")

325

Parte NO. 194074-2



Potencia de entrada	800W
Capacidad	Concreto : 26mm (1") Acero : 13mm (1/2") Madera : 32mm (1-1/4")
Impactos por minuto	0 - 4,600ipm
Velocidad sin carga	0 - 1,200rpm
Dimensiones	361mm x 77mm x 209mm (14-1/4" x 3" x 8-1/4")
Peso neto	2.9kg (6.3lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

● Tope de profundidad, Empuñadura (Herramienta no incluye broca)

Martillo Rotatorio


HR2610

26mm (1")

325

Parte NO. 194074-2



Potencia de entrada	800W
Capacidad	Concreto: 26mm (1") Acero : 13mm (1/2") Madera : 32mm (1-1/4")
Impactos por minuto	0 - 4,600ipm
Velocidad sin carga	0 - 1,200rpm
Dimensiones	361 x 77 x 209mm (14-1/4" x 3" x 8-1/4")
Peso neto	2.8kg (6.1lbs)

● Tope de profundidad, Empuñadura (Herramienta no incluye broca)

Martillo Rotatorio


HR2610T

26mm (1") SDS PLUS

325

Parte NO. 194160-9



Potencia de entrada	800W
Capacidad	Concreto: 26mm (1") Acero: 13mm (1/2") Madera: 32mm (1-1/2")
Golpes por minuto	0-4,600
Velocidad sin carga	0-1,200
Dimensiones	385mm x 77mm x 209mm (15-1/8" x 3" x 8-1/4")
Peso neto	2.9kg (6.4lbs)
Cable de conexión	5.0m (16.4ft)

● Tope de profundidad, Empuñadura, Grasa (Herramienta no incluye broca)

● Equipo estándar

Martillos Rotatorios

Martillo Rotatorio

new



HR2611FT 26mm (1") SDS PLUS 325 Parte NO. 194160-9

Potencia de entrada	800W
Capacidad	Concreto: 26mm (1") Acero: 13mm (1/2")
Golpes por minuto	0-4,600
Velocidad sin carga	0-1,200
Dimensiones	385mm x 77mm x 209mm (15-1/8" x 3-8/16" x 8-1/4")
Peso neto	3.0kg (6.6lbs)
Cable de conexión	5m (16.4ft)

● Tope de profundidad, Empuñadura, Grasa (Herramienta no incluye broca)

Martillo Rotatorio



HR2810 28mm (1-1/8") SDS PLUS 325 Parte NO. 194074-2





Potencia de entrada	800W
Capacidad	Concreto (con broca diamantada) : 80mm (3-1/8") Concreto (con broca normal) : 28mm (1-1/8") Acero : 13mm (1/2")
Golpes por minuto	0-4,500ipm
Velocidad sin carga	0-1,100rpm
Dimensiones	314 x 89 x 225mm (12-3/8" x 3-1/2" x 8-7/8")
Peso neto	3.2kg (7.1lbs)

● Tope de profundidad, Empuñadura (Herramienta no incluye broca)

Martillo Rotatorio



HR2810T 28mm (1-1/8") SDS PLUS 325 Parte NO. 194074-2



Potencia de entrada	800W
Capacidad	Concreto (con broca diamantada) : 80mm (3-1/8") Concreto (con broca normal) : 28mm (1-1/8") Acero : 13mm (1/2")
Golpes por minuto	0-4,500ipm
Velocidad sin carga	0-1,100rpm
Dimensiones	339 x 89 x 225mm (13-3/8" x 3-1/2" x 8-7/8")
Peso neto	3.3kg (7.3lbs)

● Tope de profundidad, Empuñadura (Herramienta no incluye broca)

Martillo Rotatorio



HR32210C 32mm (1-1/4") SDS PLUS 350 Parte NO. 194160-9



Potencia de entrada	850W
Capacidad	Concreto (con broca diamantada) : 90mm (3-1/2") Concreto (con broca T.C.T.) : 32mm (1-1/4") Acero : 13mm (1/2")
Golpes por minuto	1,650-3,300ipm
Velocidad sin carga	315-630 rpm
Dimensiones	398mm x 114mm x 239 mm (15-5/8" x 4-1/2" x 9-3/8")
Peso neto	4.8kg (10.6lbs)
Cable de conexión	5.0m (16.4ft)

● Tope de profundidad, Empuñadura, Grasa (Herramienta no incluye broca)

Martillo Rotatorio



HR32210FC 32mm (1-1/4") SDS PLUS 350 Parte NO. 194160-9



Potencia de entrada	850W
Capacidad	Concreto: 32mm (1-1/4") Acero : 13mm (1/2")
Golpes por minuto	1,650-3,300ipm
Velocidad sin carga	315-630rpm
Dimensiones	424mm x 114mm x 239mm (16-3/4" x 4-1/2" x 9-3/8")
Peso neto	5.4kg (11.9lbs)
Cable de conexión	5.0m (16.4ft)

● Tope de profundidad, Empuñadura, Grasa (Herramienta no incluye broca)

● Equipo estándar

Martillos Rotatorios

Martillo Rotatorio



HR4001C 40mm (1-9/16") SDS MAX 350 Parte NO. 194160-9



Potencia de entrada	1,100W
Diá. máx. de la broca	40mm (1-9/16")
Diá. máx. de la broca corona	105mm (4-1/8")
Golpes por minuto	1,350-2,750gpm
Velocidad sin carga	235-480rpm
Dimensiones	468mm x 106mm x 261mm (18-1/2" x 4-3/16" x 10-1/4")
Peso neto	5.9kg (13.0lbs)
Cable de conexión	5m (16.4ft)

● Tope de profundidad, Empuñadura, Grasa (Herramienta no incluye broca)

Martillo Rotatorio



HR4010C 40mm (1-9/16") SDS MAX 350 Parte NO. 194160-9



Potencia de entrada	1,100W
Diá. máx. de la broca	40mm (1-9/16")
Diá. máx. de la broca corona	105mm (4-1/8")
Golpes por minuto	1,350-2,750gpm
Velocidad sin carga	235-480rpm
Dimensiones	468mm x 116mm x 261mm (18-1/2" x 4-9/16" x 10-1/4")
Peso neto	6.3kg (13.9lbs)
Cable de conexión	5.0m (16.4ft)

● Tope de profundidad, Empuñadura, Grasa (Herramienta no incluye broca)

Martillo Rotatorio



HR4011C 40mm (1-9/16") SDS MAX 350 Parte NO. 194160-9



Potencia de entrada	1,100W
Diá. máx. de la broca	40mm (1-9/16")
Diá. máx. de la broca corona	105mm (4-1/8")
Golpes por minuto	1,350-2,750gpm
Velocidad sin carga	235-480rpm
Dimensiones	468mm x 116mm x 261mm (18-1/2" x 4-9/16" x 10-1/4")
Peso neto	6.3kg (13.9lbs)
Cable de conexión	5.0m (16.4ft)

● Tope de profundidad, Empuñadura, Grasa (Herramienta no incluye broca)

Martillo Rotatorio



HR4501C 45mm (1-3/4") SDS MAX 171 Parte NO. 194412-8



Potencia de entrada	1,350W
Diá. máx. de la broca	45mm (1-3/4")
Diá. máx. de la broca corona	125mm (4-7/8")
Golpes por minuto	1,250-2,750gpm
Velocidad sin carga	130-280rpm
Longitud total	458mm (18")
Peso neto	7.8kg (17.2lbs)
Cable de conexión	5.0m (16.4ft)

● Tope de profundidad, Mango Lateral y Tipo D, Grasa (Herramienta no incluye broca)

Martillo Rotatorio



HR4510 C 45mm (1-3/4") SDS MAX 171 Parte NO. 194412-8



Potencia de entrada	1,350W
Diá. máx. de la broca	45mm (1-3/4")
Diá. máx. de la broca corona	125mm (5")
Golpes por minuto	1,250-2,750gpm
Velocidad sin carga	130-280rpm
Longitud total	458mm (18")
Peso neto	8.4kg (18.5lbs)
Cable de conexión	5.0m (16.4ft)

● Tope de profundidad, Mango Lateral y Tipo D, Grasa (Herramienta no incluye broca)

● Equipo estándar

Martillos Rotatorios / Martillos Demoledores

Martillo Rotatorio



HR5201C 52mm (2") SDS MAX 171 Parte NO. 194412-8



Potencia de entrada	1,500W
Diá. máx. de la broca	52mm (2")
Diá. de la Broca Corona	160mm (6-1/4")
Golpes por minuto	1,075 - 2,150gpm
Velocidad sin carga	130 - 260rpm
Dimensiones	599 x 130 x 287mm (23-1/2" x 5-1/8" x 11-1/4")
Peso neto	10.8kg (24.5lbs)
Cable de conexión	5.0m (16.4ft)

● Tope de profundidad, Mango Lateral y Tipo D, Grasa (Herramienta no incluye broca)

Martillo Rotatorio



HR5211C 52mm (2") 171 Parte NO. 194412-8



Potencia de entrada	1,500W
Diá. máx. de la broca	52mm (2")
Diá. de la Broca Corona	160mm (6-1/4")
Golpes por minuto	1,075 - 2,150gpm
Velocidad sin carga	130 - 260rpm
Dimensiones	599 x 149 x 287mm (23-1/2" x 5-7/8" x 11-1/4")
Peso neto	11.6kg (26.5lbs)
Cable de conexión	5.0m (16.4ft)

● Tope de profundidad, Mango Lateral y Tipo D, Grasa (Herramienta no incluye broca)

Martillo Demoledor



HM0871C SDS MAX 350 Parte NO.



Potencia de entrada	1,100W
Golpes por minuto	1,100 - 2,650 gpm
Dimensiones	466 x 116 x 230 mm (18-3/8" x 4-9/16" x 9")
Peso neto	5.6kg (12.4lbs)
Cable de conexión	5.0m (16.4ft)

● Grasa para punta y Empuñadura lateral (La herramienta no incluye cincel de punta).

Martillo Demoledor



HM0870C SDS MAX 350 Parte NO.



Potencia de entrada	1,100W
Golpes por minuto	1,100 - 2,650 gpm
Dimensiones	449 x 109 x 230 mm (17-3/4" x 4-1/4" x 9")
Peso neto	5.1kg (11.1lbs)
Cable de conexión	5.0m (16.4ft)

● Grasa para punta y Empuñadura lateral (La herramienta no incluye cincel de punta).

Martillo Demoledor



HM1101C SDS-MAX 171 Parte NO.



Potencia de entrada	1,300W
Golpes por minuto	1,100 - 2,650 gpm
Dimensiones	528 x 115 x 247mm (20-3/4" x 4-1/2" x 9-3/4")
L x W x H	
Peso neto	7.3kg (16.1lbs)
Cable de conexión	5.0m (16.4ft)

● Puntero, Grasa, Empuñadura

● Equipo estándar

Martillos Demoledores

Martillo Demoledor

new



HM111C SDS-MAX

171



Potencia de entrada	1,300W
Golpes por minuto	1.100 - 2.650gpm
Dimensiones	528 x 126 x 247mm (20-3/4" x 5" x 9-3/4")
Peso neto	8,0kg (17,7lbs)
Cable de conexión	5,0m (16,4ft)



● Puntero, Grasa, Empuñadura

Martillo Demoledor

new

En reemplazo de
HM1202C

HM1203C SDS MAX

155

Parte NO. 181048-2



Potencia de entrada	1,450W
Golpes por minuto	950-1,900gpm
Longitud total	578mm (22-3/4")
Peso neto	9,3kg (20,5lbs)
Cable de conexión	5,0m (16,4ft)



● Punto, Llave Allen, Grasa y Mango Tipo D

Martillo Demoledor

new



HM1213C SDS MAX

171

Parte NO. 194412-8



Potencia de entrada	1,510W
Golpes por minuto	950-1,900gpm
Longitud total	576 x 149 x 265 mm
L x W x H	(22-3/4" x 5-7/8" x 10-3/8")
Peso neto	10,3kg (22,7lbs)
Cable de conexión	5,0m (16,4ft)



● Punto, Grasa y Mango Tipo D

Martillo Demoledor

new



HM1214C SDS MAX

171

Parte NO. 194412-8



Potencia de entrada	1,500W
Golpes por minuto	950-1,900gpm
Longitud total	700 x 129 x 265mm
L x W x H	(27-1/2 x 5-1/8 x 10-3/8")
Peso neto	11,7kg (25,8lbs)
Cable de conexión	5,0m (16,4ft)



● Punto, Grasa y Mango Tipo D

Martillo Demoledor

HM0810T 17mm Toma Hexagonal

105

Parte NO. 181038-5



Potencia de entrada	900W
Golpes por minuto	2,900gpm
Longitud total	428mm (16-1/8")
Peso neto	5,5kg (12,1lbs)
Cable de conexión	5,0m (16,4ft)



● Punto, Llave Allen, Empuñadura

● Equipo estándar

Martillos Demoledores

Martillo Demoledor



HM1201 21mm Toma Hexagonal 155 Parte NO. 181048-2



Potencia de entrada	1,130W
Golpes por minuto	2,000gpm
Longitud total	480mm (18-7/8")
Peso neto	8.7kg (19.1lbs)
Cable de conexión	5.0m (16.4ft)



● Punto, Llave Allen, Empuñadura

Martillo Demoledor



new

En reemplazo de
HM1304

HM1307C 30mm Toma Hexagonal 171 Parte NO. 194412-8



Potencia de entrada	1,510W
Golpes por minuto	730-1,450gpm
Longitud total	715 x 129 x 266mm
L x W x H	(28-1/8" x 5-1/8" x 10-1/2")
Peso neto	15kg (33.1lbs)
Cable de conexión	5.0m (16.4ft)



● Empuñadura (Herramienta no incluye Punto)

Martillo Demoledor



new

AVT & SOFT NO LOAD

HM1317C 30mm Toma Hexagonal 171 Parte NO. 194412-8



Potencia de entrada	1,510W
Golpes por minuto	730-1,450gpm
Longitud total	715 x 129 x 266mm
L x W x H	(28-1/8" x 5-1/8" x 10-1/2")
Peso neto	17kg (37.5lbs)
Cable de conexión	5.0m (16.4ft)



● Empuñadura (Herramienta no incluye Punto)

Martillo Demoledor



new

En reemplazo de HM1304B

HM1307CB 28.6mm Toma Hexagonal 171 Parte NO. 194412-8



Potencia de entrada	1,510W
Golpes por minuto	730-1,450gpm
Longitud total	847 x 129 x 266mm
L x W x H	(33-1/4" x 5-1/8" x 10-1/2")
Peso neto	17kg (37.5lbs)
Cable de conexión	5.0m (16.4ft)



● Empuñadura (Herramienta no incluye Punto)

Martillo Demoledor



new

AVT & SOFT NO LOAD

HM1317CB 28.6mm Toma Hexagonal 171 Parte NO. 194412-8



Potencia de entrada	1,510W
Golpes por minuto	730-1,450gpm
Longitud total	847 x 129 x 266mm
L x W x H	(33-1/4" x 5-1/8" x 10-1/2")
Peso neto	19kg (42.0lbs)
Cable de conexión	5.0m (16.4ft)



● Empuñadura (Herramienta no incluye Punto)

● Equipo estándar

Martillos Demoledores/Esmeriles Angulares

Martillo Rompedor



HM1801 28.6mm Toma Hexagonal 204 Parte NO. 191957-7



Potencia de entrada	2,000W
Golpes por minuto	1,100gpm
Dimensiones	824mm x 148mm x 624mm (32-1/2" x 5-7/8" x 24-1/2")
Peso neto	30kg (66.2lbs)
Cable de conexión	5.0m (16.4ft)

● Llave Hexagonal (Herramienta no incluye Punto)

Martillo Rompedor



AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

HM1810 28.6mm Toma Hexagonal 204 Parte NO. 191957-7



Potencia de entrada	2,000W
Golpes por minuto	1,050gpm
Dimensiones	824mm x 148mm x 624mm (32-1/2" x 5-7/8" x 24-1/2")
Peso neto	32kg (70.6lbs)
Cable de conexión	5.0m (16.4ft)

● Llave Hexagonal (Herramienta no incluye Punto)

Esmeril Angular



9557HN 115mm (4-1/2") 325 Parte NO. 194074-2



Potencia de entrada	840W
Capacidad	Disco de desbastado : 115mm (4-1/2") Disco abrasivo : 115mm (4-1/2") Disco de dia mante : 115 mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	11,000rpm
Dimensiones	271mm x 129mm x 106mm (10-5/8" x 5-1/8" x 4-3/16")
Peso neto	1.6kg (3.5lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

● Disco abrasivo, Llave, Empuñadura

Esmeril Angular



9557HP 115mm (4-1/2") 325 Parte NO. 194074-2



Potencia de entrada	840W
Capacidad	Disco de desbastado : 115mm (4-1/2") Disco abrasivo : 115mm (4-1/2") Disco de diamante : 115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	11,000rpm
Dimensiones	273mm x 129mm x 106mm (10-3/4" x 5-1/8" x 4-3/16")
Peso neto	1.6kg (3.5lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

Interruptor paddle

● Disco abrasivo, Llave, Empuñadura

Esmeril Angular



GA4530 115mm (4-1/2") 459 Parte NO. 194074-2



Potencia de entrada	720W
Diámetro de disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	11,000rpm
Dimensiones	266mm x 128mm x 103mm (10-1/2" x 5" x 4-1/16")
Peso neto	1.8kg

● Disco abrasivo, Llave, Empuñadura

● Equipo estándar

Esmeriles Angulares

Esmeril Angular

9564HZ 115mm (4-1/2") **325** Parte NO. 194074-2



SUPER JET SYSTEM
SJS



Potencia de entrada	1,100W
Capacidad	Disco de desbaste : 115mm (4-1/2") Disco abrasivo : 115mm (4-1/2") Disco de diamante : 115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	11,000 rpm
Dimensiones	299mm x 129mm x 103mm (11-3/4" x 5-1/16" x 4")
Peso neto	1.8kg (3.9lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

● Disco abrasivo, Llave, Empuñadura

Esmeril Angular

new



NUEVO
SISTEMA
HOMBRE MUERTO
SUPER JET SYSTEM
SJS

En reemplazo de
9564C

9564PC 115mm (4-1/2") **318** Parte NO. 191978-9



Potencia de entrada	1,400 W
Capacidad	Disco de desbaste : 115mm (4-1/2") Disco abrasivo : 115mm (4-1/2") Disco de diamante : 115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	11,500 p.m
Longitud total	307mm (12-1/8")
Peso neto	2.4kg (5.3lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

Con interruptor de Hombre Muerto

● Disco abrasivo, Llave, Empuñadura

Esmeril Angular

new



NUEVO
SISTEMA
HOMBRE MUERTO
SUPER JET SYSTEM
SJS

En reemplazo de
9564C

9564PCV 115mm (4-1/2") **318** Parte NO. 191978-9



Potencia de entrada	1,400 W
Capacidad	Disco de desbaste : 115mm (4-1/2") Disco abrasivo : 115mm (4-1/2") Disco de diamante : 115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	2,800-11,500 rpm
Longitud total	307mm (12-1/8")
Peso neto	2.4kg (5.3lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

Con interruptor de Hombre Muerto


● Disco abrasivo, Llave, Empuñadura

Esmeril Angular

GA5020 125mm (5") **303** Parte NO. 191963-2



SUPER JET SYSTEM
SJS



Potencia de entrada	1,050W
Capacidad	Disco de desbaste : 125mm (5") Disco abrasivo : 125mm (5") Disco de diamante : 125mm (5")
Velocidad sin carga	11,000 rpm
Dimensiones	356mm x 139mm x 112mm (14" x 5-1/2" x 4-3/8")
Peso neto	2.2kg (4.8lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

● Disco abrasivo, Llave, Empuñadura

Esmeril Angular

GA7010C 180mm (7") **204** Parte NO. 191957-7



Potencia de entrada	2,000 W
Capacidad	Disco de desbaste : 180mm (7") Grata : 110mm (4-3/8") Disco de corte : 180mm (7")
Velocidad sin carga	8,400 rpm
Longitud total	453mm (17-7/8")
Peso neto	3.4kg (7.5lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

● Llave de Tuercas, Empuñadura (Herramienta no incluye disco abrasivo)

● Equipo estándar

Esmeriles Angulares

Esmeril Angular



GA7020 180mm (7")

204 Parte NO. 191957-7



Potencia de entrada	2,200W
Capacidad	Disco de desbaste : 180mm (7") Grata : 110mm (4-3/8") Disco de corte: 180mm (7")
Velocidad sin carga	8,500 rpm
Dimensiones	473mm x 200mm x 140mm (18-5/8" x 7-7/8" x 5-1/2")
Peso neto	4.7kg (10.4lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

● Llave de Tuercas, Empuñadura (Herramienta no incluye disco abrasivo)

Esmeril Angular



GA7040S 180mm (7")

204 Parte NO. 191957-7



Potencia de entrada	2,600W
Capacidad	Disco de desbaste : 180mm (7") Grata : 110mm (4-3/8") Disco de corte: 180mm (7")
Velocidad sin carga	8,500 rpm
Dimensiones	511mm x 200mm x 140mm (20-1/8" x 7-7/8" x 5-1/2")
Peso neto	5.5kg (12.1lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

● Llave de Tuercas, Empuñadura (Herramienta no incluye disco abrasivo)

Esmeril Angular



GA7050 180mm (7")

204 Parte NO.



Potencia de entrada	2,000 W
Diámetro de disco	180mm(7")
Velocidad sin carga	8,500 rpm
Dimensiones	432 x 200 x 132mm
Peso neto	4.5kg (9.9lbs)
Cable de conexión	2,5m (8.2ft)



● Llave de Tuercas, Empuñadura lateral (Herramienta no incluye disco abrasivo)

Esmeril Angular



GA9010C 230mm (9")

204 Parte NO. 191957-7



Potencia de entrada	2,000 W
Capacidad	Disco de desbaste: 230mm (9") Grata : 110mm (4-3/8") Disco de corte: 230mm (9")
Velocidad sin carga	6,000rpm
Longitud total	453mm (17-7/8")
Peso neto	3.4kg (7.5lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)


● Llave de Tuercas, Empuñadura (Herramienta no incluye disco abrasivo)

Esmeril Angular



GA9020 230mm (9")

204 Parte NO. 191957-7



Potencia de entrada	2,200W
Capacidad	Disco de desbaste: 230mm (9") Grata : 110mm (4-3/8") Disco de corte: 230mm (9")
Velocidad sin carga	6,600 rpm
Dimensiones	473mm x 249mm x 140mm (18-5/8" x 9-3/4" x 5-1/2")
Peso neto	4.7kg (10.4lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

● Llave de Tuercas, Empuñadura (Herramienta no incluye disco abrasivo)

● Equipo estándar

Esmeril Angular/Esmeriles Rectos / Esmeriles de Banco / Lijadoras

Esmeril Angular



NUEVO®



GA9040S 230mm (9")

204 Parte NO. 191957-7



Potencia de entrada	2,600W
Capacidad	Disco de desbaste: 230mm (9") Grata : 110mm (4-3/8") Disco de corte: 230mm (9")
Velocidad sin carga	6,600 rpm
Dimensiones	511mm x 249mm x 140mm (20-1/8" x 9-3/4" x 5-1/2")
Peso neto	5.1kg (11.2lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

● Llave de Tuercas, Empuñadura (Herramienta no incluye disco abrasivo)

Esmeril Angular



new

GA9050 230mm (9")

204 Parte NO.



Potencia de entrada	2,000W
Diámetro de disco	230mm (9")
Velocidad sin carga	6,600 rpm
Dimensiones	432 x 250 x 132mm (17" x 9-7/8" x 5-3/16")
Peso neto	4.8kg (10.6lbs)
Cable de conexión	2,5m (8.2ft)

● Llave de Tuercas, Empuñadura lateral (Herramienta no incluye disco abrasivo)

Esmeril Recto



9105 125mm (5")

153 Parte NO. 181044-0



Potencia de entrada	750W
Tamaño de piedra	125mm x 19mm (5" x 3/4")
Arbol (Eje de trabajo)	12.7mm (1/2")
Velocidad sin carga	4,800rpm
Longitud total	550mm (21-5/8")
Peso neto	5.5kg (12lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

● 2 Discos para Esmerilar, Llave

Esmeril de Banco



GB602 150mm (6")



Potencia de entrada	250W
Tamaño de piedra	150 x 16 x 6.4m (6-5/8" x 1-1/4")
Diámetro de eje	12.7mm (1/2")
H.P.	1/3
Velocidad sin carga	2,850rpm
Longitud total	375mm (14-49/64")
Peso neto	9.4kg (20.7lbs)

● Protector, Ruedas para Esmeril

Esmeril de Banco



GB801 205mm (8")



Potencia de entrada	550W
Tamaño de piedra	205 x 19mm (8" x 3/4")
Distancia entre discos	15.88mm (5/8")
H.P.	3/4
Velocidad sin carga	2,850rpm
Longitud total	395mm (15-9/16")
Peso neto	20.5kg (45.0lbs)

● Protector, Ruedas para Esmeril

Equipo estándar

Lijadoras/Cortadora/Tronzadoras/Cizallas

Lijadora Angular



SA7000C 180mm (7")

204 Parte NO. 191957-7



Potencia de entrada	1,600W
Capacidad	Disco abrasivo : 180mm (7") Respaldo : 180mm (7")
Velocidad sin carga	0-4,000rpm
Longitud total	453mm (17-7/8")
Peso neto	3.2kg (7.1lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)



● Respaldo 170(DIN), Llave de Tuerca 35, Empuñadura, Cubierta

Lijadora-Pulidora



9227CB 180mm (7")

303 Parte NO. 191963-2



Potencia de entrada	1,200W
Capacidad	Disco abrasivo : 180mm (7") Respaldo de lana : 180mm (7")
Velocidad sin carga	0-3,000rpm
Longitud total	470mm (18-1/2")
Peso neto	3.0kg (6.6lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)



● Respaldo de Lana, Empuñadura superior, Llave Allen

Cortadora Circular de Metal



4131 185mm (7-1/4")

303 Parte NO. 191963-2



Potencia de entrada	1,100W
Diámetro del disco	185mm (7-1/4")
Capacidad	Máxima Disco 63mm (2-1/2")
Capacidad	Máx Corte metal 6mm (1/4")
Velocidad sin carga	3,500rpm
Longitud total	358mm (14-11/16")
Peso neto	4.8kg (10.6lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)



Tronzadora



2414NBE 355mm(14")

203 Parte NO. 191953-5



Potencia de entrada	2,000W
Diámetro de disco	355mm (14")
Arbol (Eje de trabajo)	25.4mm (1")
Velocidad sin carga	3,800rpm
Dimensiones	500mm x 280mm x 600mm (19-11/16" x 11" x 23-5/8")
Peso neto	16.2kg (35.7lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)



Cortadora de Metal



LC1230 305mm (12")

203 Parte NO. 191953-5



Potencia de entrada	1,750W
Capacidad	a 90 grados : 115mm (4-1/2") a 90 grados : 75mm x 150mm (2-15/16" x 5-7/8") a 45 grados : 90mm (3-1/2") a 45 grados : 85mm x 85mm (3-5/16" x 3-5/16")
Velocidad sin carga	1,300rpm
Dimensiones	516mm x 306mm x 603mm (20-1/4" x 12" x 23-3/4")
Peso neto	19kg (41.9lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)



● Equipo estándar

Cizallas / Roedoras

Cizalla

new



En reemplazo de
JS1600

JS1602 1.6mm

459 Parte NO. 181030-1



● Llave Inglesa Hexagonal

Potencia de entrada 380W

Capacidad Acero sobre 400 N/mm²: 3.2mm
Acero sobre 600 N/mm²: 2.5mm
Acero sobre 800 N/mm²: 1.0mm
Aluminio sobre 200 N/mm²: 3.5mm

Capacidad min. de radio 30mm (1-3/16")

Carreras por minuto 4,000

Dimensiones (L x A x A) 255x74x146mm (10"x2-15/16"x5-3/4")

Peso neto 1.6kg (3.5lbs)

Cizalla Recta



JS1601 1.6mm

459 Parte NO. 191940-4



● Llave Inglesa Hexagonal 3, Calibre

Potencia de entrada 380W

Capacidad Acero sobre 40 N/mm²: 1.6mm
Acero sobre 600 N/mm²: 1.2mm
Acero sobre 800 N/mm²: 0.8mm
Aluminio sobre 200 N/mm²: 2.5 mm

Capacidad min. de radio 250mm (9-7/8")

Carreras por minuto 4,500

Dimensiones (L x A x A) 320x70x78mm 812-5/8"x2-3/4"x3-1/16"

Peso neto 1.4kg (3.1lbs)

Cizalla

new



En reemplazo de
JS3201

JS3201 3.2mm

303 Parte NO. 181030-1



● Llave hexagonal, medidor de espesor.

Potencia de entrada 710W

Capacidad Acero sobre 400 N/mm²: 3.2mm
Acero sobre 600 N/mm²: 2.5mm
Acero sobre 800 N/mm²: 1.5mm
Aluminio sobre 200 N/mm²: 4.0mm

Capacidad min. de radio 50mm (2")

Carreras por minuto 1,600cpm

Longitud total 209mm (8-1/4")

Peso neto 3.4kg (7.6lbs)

Cable de conexión 2.5m (8.2ft)

Cizalla para Fibro Cemento



JS8000 8mm

419 Parte NO. 191962-4



● Llave Allen

Potencia de entrada 570W

Cap. Corte Máximo 8mm (5/16")

Carreras por minuto 0 - 2,500cpm

Dimensiones 346 x 70 x 223mm

(13-5/8" x 2-3/4" x 8-3/4")

Peso neto 2.1kg (4.6lbs)

Cable de conexión 2.5m (8.2ft)

Roedora



JN1601 1.6mm

411 Parte NO. 191940-4



● Llave Allen, Llave, Punzón, Matrís

Potencia de entrada 550W

Capacidad Acero sobre 40 N/mm²: 1.6mm
Acero sobre 600 N/mm²: 1.2 mm
Acero sobre 800 N/mm²: 0.8mm
Aluminio sobre 200 N/mm²: 2.5 mm

Capacidad min. de radio Corte exterior: 50mm (2")

Corte interior: 45mm (1-3/4")

Carreras por minuto 2,200cpm

Longitud total 261mm (10-1/4")

Peso neto 1.6kg (3.5lbs)

Cable de conexión 2.0m (6.6ft)

● Equipo estándar

Roedoras/Mini Amoladora/Rectificadoras

Roedora



JN3200 3.2mm

100 Parte NO. 181030-1



Potencia de entrada	660W
Capacidad	Acero sobre 400 N/mm ² : 3.2mm Acero sobre 600 N/mm ² : 2.5mm Acero sobre 800 N/mm ² : 1.0mm Aluminio sobre 200 N/mm ² : 3.5mm
Capacidad min. de radio	Corte exterior: 128mm (5-1/16") Corte interior: 120mm (4-3/4")
Carreras por minuto	1,300cpm
Longitud total	215mm (8-1/2")
Peso neto	3.4kg (7.5lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

● Llave Allen, Llave, Punzón, Matriz, 2 Arandelas

Mini Amoladora



903 3mm (1/8")

65 Parte NO. 191628-6



Potencia de entrada	105W
Capacidad de pinza	3mm (1/8")
Velocidad sin carga	30,000rpm
Longitud total	195.5mm (7-3/4")
Peso neto	0.6kg (1.3lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

● Puntas Montadas con eje 19-60 (plano/cono) 1pz. de cada una, Llave inglesa 1 pza. de cada una, Piedra Abrasiva

Rectificador



906H 6mm (1/4")

65 Parte NO. 191628-6



Potencia de entrada	320W
Capacidad de pinza	6mm (14")
Velocidad sin carga	27,000rpm
Longitud total	355mm (14")
Peso neto	1.9kg (4.1lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

● Puntas Montadas con eje 19-60 (plano/cono) 1pz. de cada una, Llave de Tuerca 10 y 17 1 pza. de cada una, Piedra Abrasiva

Rectificador



GD0602 6mm (1/4")

325 Parte NO. 194074-2



Potencia de entrada	400W
Capacidad de pinza	6mm (1/4")
Velocidad sin carga	25,000rpm
Longitud total	264mm x 82mm x 82mm
Peso neto	1.4kg
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

● 2 Llaves

Rectificador



GD0600 6mm (1/4")

325 Parte NO. 194074-2



Potencia de entrada	400W
Capacidad de pinza	6mm (1/4")
Velocidad sin carga	25,000rpm
Longitud total	358mm x 82mm x 82mm
Peso neto	1.6kg
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

● 2 Llaves

● Equipo estándar

Rectificadoras/Sierras Circulares

Rectificador



GD0800C 6mm (1/4")

318 Parte NO. 191978-9



Potencia de entrada	750W
Capacidad de pinza	6mm (1/4")
Velocidad sin carga	7,000-28,000rpm
Longitud total	371mm (14-5/8")
Peso neto	1.6kg (3.5lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)



● 2 Llaves, (Herramienta no incluye puntas montadas)

Rectificador



GD0810C 6mm (1/4")

318 Parte NO. 191978-9



● 2 Llaves (Herramienta no incluye puntas montadas)


Sierra Circular



new

5007NK 185mm (7-1/4")

153 Parte NO. 181044-0



Potencia de entrada	1,800W
Capacidad	a 90 grados : 63.5mm (2-1/2") a 45 grados : 45mm (1-3/4") a 50 grados : 35mm (1-3/8")
Diámetro del disco	185mm (7-1/4")
Velocidad sin carga	5,800rpm
Longitud total	317 x 240 x 265mm
Peso neto	5.0kg (11lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

● Disco de Carburo de Tungsteno, Llave Hexagonal, Guía Recta

Sierra Circular



5007MGK 185mm (7-1/4")

153 Parte NO. 181044-0



Potencia de entrada	1,800W
Capacidad	a 90 grados : 63.5mm (2-1/2") a 45 grados : 45mm (1-3/4")
Diámetro del disco	185mm (7-1/4")
Velocidad sin carga	5,800 rpm
Dimensiones	317mm x 240mm x 265mm (12-1/2" x 9-1/2" x 10-3/8")
Peso neto	4.6kg (10.1lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

● Disco de Carburo de Tungsteno, Llave Hexagonal, Guía Recta

Sierra Circular



5008MG 210mm (8-1/4")

153 Parte NO. 181044-0



Potencia de entrada	1,800W
Capacidad	a 90 grados : 75.5mm (3") a 45 grados : 57mm (2-1/4")
Diámetro del disco	210mm (8-1/4")
Velocidad sin carga	5,200rpm
Longitud total	332mm (13-1/8")
Peso neto	4.8kg (10.6lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

● Disco de Carburo de Tungsteno, Llave Hexagonal, Guía Recta

● Equipo estándar

Sierras Circulares / Sierras de Banco / Sierras Caladoras

Sierra Circular



N9900B 235mm (9-1/4")

153 Parte NO. 181044-0



Potencia de entrada	2,000W
Capacidad	a 90 grados a 45 grados a 50 grados
Diámetro del disco	235mm (9-1/4")
Velocidad sin carga	4,100rpm
Longitud total	380mm (15")
Peso neto	7.0kg (15.4lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

● Disco de Carburo de Tungsteno, Llave Hexagonal, Guía Recta

Sierra de Banco



2704 255mm (10")

153 Parte NO. 181044-0



Potencia de entrada	1,650W
Capacidad	a 90 grados : 91mm (3-5/8") a 45 grados : 63mm (2-1/2")
Diámetro del disco	255mm (10")
Velocidad sin carga	4,800rpm
Corte Inglete Capacidad	0.5 - 45.5
Dimensiones	665mm x 766mm x 344mm (26-1/4" x 30-1/4" x 13-1/2")
Peso neto	28kg (61lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

● Disco de Carburo de Tungsteno, Guía, Guía angular, Llave

Sierra de Banco



MLT100 255mm (10")

153

Parte NO. 181044-0



Potencia de entrada	1,500W
Máx. capacidad corte a 0 grados	: 91mm (3-9/16") a 45 grados : 63mm (2-1/2")
Diámetro del disco	255mm (10")
Velocidad sin carga	4,300rpm
Dimensiones	726 x 984 x 333mm
Peso neto	34.1kg (75.2lbs)

● Disco de Carburo de Tungsteno, Guía, Calibrador de inglete, Llaves, Guía de empuje, Regla triangular.

Sierra Caladora



4327

64

Parte NO. 191627-8



Potencia de entrada	450W
Capacidad	En madera a 90 grados : 65mm (2-9/16") En acero a 90 grados : 6mm (1/4")
Longitud de recorrido	18mm (11/16")
Carreras por minuto	500 - 3,100cpm
Longitud total	224 x 77 x 197mm
Peso neto	1.9kg (4.2lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)

● Sierra de Calar, Llave Allen

Sierra Caladora



4329

64

Parte NO. 191627-8



Potencia de entrada	450W
Capacidad	En madera a 90 grados : 65mm (2-9/16") En acero a 90 grados : 6mm (1/4")
Longitud de recorrido	18mm (11/16")
Carreras por minuto	500 - 3,100cpm
Dimensiones	224 x 77 x 197mm (8-7/8" x 3" x 7-3/4")
Peso neto	1.9kg (4.2lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)

● Sierra de Calar, Llave Allen

● Equipo estándar

Sierras Caladoras/Sierras Cinta/Sierra Recíproca

Sierra Caladora



4350CT

419 Parte NO. 191627-8

Potencia de entrada	720W
Capacidad	En madera a 90 grados: 135mm (5-5/16") En acero a 90 grados: 10mm (3/8")
Longitud de recorrido	26mm (1")
Carreras por minuto	800 - 2,800cpm
Dimensiones	236mm x 73mm x 207mm (9-1/4" x 2-7/8" x 8-1/8")
Peso neto	2.5kg (5.5lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

● Juego de hojas (No. B-10, BR-13, B-22; 2 de cada una), Llave hex, Cubierta protectora, Mecanismo Anti-astillas

Sierra Caladora



4350FCT

419 Parte NO. 191627-8

Potencia de entrada	720W
Capacidad	En madera a 90 grados: 135mm (5-5/16") En acero a 90 grados: 10mm (3/8")
Longitud de recorrido	26mm (1")
Carreras por minuto	800 - 2,800cpm
Dimensiones	236mm x 73mm x 207mm (9-1/4" x 2-7/8" x 8-1/8")
Peso neto	2.5kg (5.5lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

● Juego de hojas (No. B-10, BR-13, B-22; 2 de cada una), Llave hex, Cubierta protectora, Mecanismo Anti-astillas

Sierra Caladora



JV0600K

64 Parte NO. 191627-8

Potencia de entrada	650W
Capacidad	En madera a 90 grados : 90mm (3-1/2") En acero a 90 grados : 10mm (3/8")
Longitud de recorrido	23mm (7/8")
Carreras por minuto	500 - 3,100cpm
Dimensiones	236mm x 77 x 199mm (9-1/4"x3"x7-7/8")
Peso neto	2.4kg (5.2lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)

● Hoja de Sierra de Calar, Llave Hex

Sierra Caladora de Banco



SJ401



Potencia	50W
Capacidad	Profundidad de corte: 50mm (2") Profundidad de arco: 406mm (16")
Longitud de recorrido	18mm (11/16")
Carreras por minuto	400-1,600cpm
Longitud total	600mm (23-5/8")
Peso neto	14.1kg (31lbs)

● 6 Sierras de Calar, Llave Allen, Barra para Cambio de Sierra

Sierra Cinta



LB1200F 135mm (12")

Parte NO.



Potencia de entrada	900W
Capacidad	Profundidad de corte : 165mm (6-1/2")
	Entrada : 305mm (12")
Velocidad de cinta	Alta : (50Hz)1.000 (60Hz)1.200m (50Hz)3.280 (60Hz)3.936ft / min
	Baja : (50Hz)500 (60Hz)600m (50Hz)1.640 (60Hz)1.968ft / min
Dimensiones	615 x 775 x 1.660mm (24-1/4" x 30-1/2" x 65-1/2")
(L x W x H)	
Peso neto	82.9kg (181.9lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

● Sierra de Banda, Tope, Regla Angular

Equipo estándar

Sierras Recíprocas / Sierras de Inglete

Sierra Reciproca



JR3050T

303 Parte NO. 191963-2



Potencia de entrada	1,010W
Capacidad	en tubo : 90mm (3-1/2") en madera : 90mm (3-1/2")
Longitud de recorrido	28mm (1-1/8")
Carreras por minuto	0-2,800cpm
Dimensiones	452mm x 97mm x 170mm (17-3/4" x 3-13/16" x 6-11/16")
Peso neto	3.2kg (7.1lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

● Juego de hojas de Calar

Sierra Reciproca



JR3070CT

303 Parte NO. 191963-2



Potencia de entrada	1,510W
Capacidad	en tubo : 130mm (5-1/8") en madera : 255mm (10")
Longitud de recorrido	32mm (1-1/4")
Carreras por minuto	0-2,800cpm
Dimensiones	485mm x 99mm x 181mm (19-1/8" x 3-7/8" x 7-1/8")
Peso neto	4.3kg (9.5lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

● Juego de hojas de calar (3 piezas)

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

Sierra de Inglete Telescópica



LS0714

190mm (7-1/2")

153 Parte NO. 181044-0



Potencia de entrada	1,010W
Capacidad	a 90 grados : 52mm x 300mm (2-1/16" x 11-3/4") a 45 grados : 40mm x 300mm (1-9/16" x 11-3/4")
Diámetro del disco	190mm (7-1/2")
Velocidad sin carga	6,000rpm
Dimensiones	670mm x 430mm x 458mm (26-5/8" x 17" x 18")
Peso neto	12.8kg (28.2lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

● Disco de Corte de Tugsteno, Idre de Tubo, Bolsa Recolectora, Juego de Depósitos, Prensa Vertical, Estado

Inglatera / Tronzadora



MLS100 255mm (10")

153

Parte NO. 181044-0



Potencia de entrada	1,500W
Máx. capacidad corte a 45 grados	: 48mm a 90 grados : 75mm
Diámetro del disco	255mm (10")
Velocidad sin carga	4,200rpm
Dimensiones	610 x 485 x 515 mm
Peso neto	15kg (33lbs)

● Disco de HM 255mm 40 Dientes, Llave de tubo, Bolsa recoge-viruta, 2 Soportes laterales, Palomilla, Escuadra, Tope, Mordaza vertical.

● Equipo estándar

Sierras de Inglete

Sierra de Inglete Compuesto

LS1040F / LS1040 255mm(10") 153W Parte NO. 181044-0



Potencia de entrada	1,650W
Capacidad	a 90 grados : 90.5mm x 95mm (3-9/16" x 3-3/4") a 45 grados : 90.5mm x 67 mm (3-9/16" x 2-5/8")
Diámetro del disco	255 - 260mm (10" - 10-1/4")
Velocidad sin carga	4,600rpm
Dimensiones	530mm x 532mm x 476mm (20-7/8" x 21" x 18-3/8")
Peso neto	11.6kg (25.2lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

● Llave de tub o, Bolsa Recolectora , 2 Depósitos s, Prensa Vertical , Escuadra (Herramienta no incluye disco)

Sierra Alternativa

LF1000 260mm (10-1/4") 153W Parte NO. 181044-0




Potencia de entrada	1,650W
Capacidad	a 90 grados: 20,6 [8]mm x 210,0 [55]mm (13/16" - 2-11/16" x 8-1/4", 6-1/8") a 45 grados: 50mm x 150mm (2" x 5-7/8")
Diámetro del disco	260mm (10-1/4")
Velocidad sin carga	2,700rpm
Dimensiones	Ingleteadora : 660mm x 650mm x 800 (26-3/8" x 25-1/2" x 31 [48]") Sierra de banco : 660mm x 650mm x 845 (1,060)mm (26" x 25-1/2" x 33-1/4 [41-3/4"])
Peso neto	32kg (70lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

● T.C disco, Guía, Guía de inclinación, Espiga para empujar, Guarda, Cubierta para polvo, Bolsa para polvo, Llave 8

Sierra de Inglete Telescópica

LS1016 255mm (10") 153W Parte NO. 181044-0




Potencia de entrada	1,510W
Capacidad	a 90 grados : 91mm x 279mm (3-5/8" x 11") a 45 grados : 91mm x 197 mm (3-5/8" x 7-3/4")
Diámetro del disco	250mm - 260mm (10" - 10-1/4")
Velocidad sin carga	3,200rpm
Dimensiones	718mm x 640mm x 671mm (28-1/4" x 25-1/4" x 26-1/2")
Peso neto	23.6kg (52.0lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

● Disco C T, Prensa Vertical , Llave de Tub o, Escuadra , Bolsa Recolectora , 2 Depósitos

Sierra de Inglete Telescópica

LS1018L 255mm (10")




Potencia de entrada	1,430W
Capacidad	a 90 grados : 91mm x 305mm (3-5/8" x 12") a 45 grados : 91mm x 215 mm (3-5/8" x 8-1/2")
Diámetro del disco	255mm - 260mm (10" - 10-1/4")
Velocidad sin carga	4,300rpm
Dimensiones	536mm x 825mm x 633mm (21-1/8" x 32-1/2" x 25")
Peso neto	19.9kg (43.9lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

● Disco C T, Prensa Vertical , Llave de Tub o, Escuadra , Bolsa Recolectora , 2 Depósitos

Sierra de Inglete Telescópica

LS1017L 255mm (10")



Potencia de entrada	1,430W
Capacidad	a 90 grados : 91mm x 305mm (3-5/8" x 12") a 45 grados : 91mm x 215 mm (3-5/8" x 8-1/2")
Diámetro del disco	255mm - 260mm (10" - 10-1/4")
Velocidad sin carga	4,200rpm
Dimensiones	536mm x 825mm x 581mm (21-1/8" x 32-1/2" x 22-7/8")
Peso neto	19.5kg (43.0lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

● Disco C T, Prensa Vertical , Llave de Tub o, Escuadra , Bolsa Recolectora , 2 Depósitos

● Equipo estándar

Sierras de Inglete / Cepillos

Sierra de Inglete Compuesto



LS1221 305mm (12")

153 Parte NO. 181044-0



Potencia de entrada	1,650W
Capacidad	a 90 grados : 98mm x 153mm (3-7/8" x 6") a 45 grados : 70mm x 149 mm (2-3/4" x 5-7/8")
Diámetro del disco	305mm (12")
Velocidad sin carga	4,000rpm
Dimensiones	674mm x 610mm x 607mm (26-1/2" x 24" x 23-7/8")
Peso neto	16.5kg (36.4lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

● Disco de Carburo, Escuadra, Codo, Llave de Tubo, Bolsa Recolectora

Sierra de Inglete



LS1440 355 mm(14")

153 Parte NO. 181044-0



Potencia de entrada	1,380W
Capacidad	a 90 grados : 122mm x 152mm (4-13/16" x 6") a 45 grados : 115mm x 122 mm (4-1/2" x 4-13/16")
Diámetro del disco	355mm (14")
Velocidad sin carga	3,200rpm
Dimensiones	596mm x 530mm x 435mm (23-1/2" x 20-7/8" x 17-1/8")
Peso neto	34kg (75lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

● Llave, Prensa , Bolsa Recolectora, Juego de Depósito (Herramienta no incluye disco)

Cepillo



KP0800 82mm (3-1/4")

51 Parte NO. 181021-2



Potencia de entrada	620W
Ancho de cepillado	82mm (3-1/4")
Profundidad de cepillado	2,5mm (5/32")
Velocidad sin carga	17,000rpm
Longitud total	285mm (11-1/4")
Peso neto	2.6kg (5.7lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

new

En reemplazo de
1902

● Calibrador de Cuchillo, Llave de Tubo, 2 Cuchillos

Cepillo



KP0810 82mm (3-1/4")

132 Parte NO. 191972-1



Potencia de entrada	850W
Ancho de cepillado	82mm (3-1/4")
Profundidad de cepillado	4mm (5/32")
Velocidad sin carga	16,000rpm
Longitud total	290mm (11-3/8")
Peso neto	3.2kg (7.2lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

● Calibrador de Cuchillo, Llave de Tubo, 2 Cuchillos

Cepillo



KP0810C 82mm (3-1/4")

132 Parte NO. 191972-1



Potencia de entrada	1,050W
Ancho de cepillado	82mm (3-1/4")
Profundidad de cepillado	4mm (5/32")
Velocidad sin carga	12,000rpm
Dimensiones	290 x 168 x 176mm (11-3/8" x 6-5/8" x 6-15/16")
Peso neto	3.3kg (7.3lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

● Calibrador de Cuchillos, Guía de Profundidad, Guía Recta, Juego de Cuchillos, Llave

● Equipo estándar

Cepillos/ Fresadoras

Cepillo



1911B 110mm (4-3/8")

106 Parte NO. 181410-1



Potencia de entrada	840W
Ancho de cepillado	110mm (4-3/8")
Profundidad de cepillado	2mm (1/16")
Velocidad sin carga	16,000rpm
Longitud total	355mm (14")
Peso neto	4.2kg (9.3lbs)
Cable de conexión	5.0m (16.4ft)

● Rectificador de Cuchillos, Calibrador de Cuchillos, Llave de Tubo, 2 Cuchillos

Cepillo



1805N 155mm (6-1/8")

153 Parte NO. 181044-0



Potencia de entrada	1,140W
Ancho de cepillado	155mm (6-1/8")
Profundidad de cepillado	2mm (1/16")
Velocidad sin carga	15,000rpm
Longitud total	445mm (17-11/16")
Peso neto	7.9kg (17.4lbs)
Cable de conexión	5.0m (16.4ft)

● Rectificador de Cuchillos, Calibrador de Cuchillos, Llave de Tubo, 2 Cuchillos

Cepillo



1806B 170mm (6-3/4")

153 Parte NO. 181044-0



Potencia de entrada	1,200W
Ancho de cepillado	170mm (6-3/4")
Profundidad de cepillado	2mm (1/16")
Velocidad sin carga	15,000rpm
Longitud total	529mm (20-3/4")
Peso neto	8.8kg (19.3lbs)
Cable de conexión	5.0m (16.4ft)

● Rectificador de Cuchillos, Escuadra, Llave Allen, 2 Cuchillos, Guía (Guía recta)

Cepillo



2012NB 304mm (12")

153 Parte NO. 181044-0



Potencia de entrada	1,650W
Ancho de corte	304mm (12")
Profundidad de corte	Ancho de corte 0-150mm : 3mm (1/8") Ancho de corte 150-240mm : 15mm (1 1/16")
Velocidad de cepillado	8.5 m/minuto
Medida tabla (W x L)	304mm x 771mm (12" x 30-3/8")
Velocidad sin carga	8,500rpm
Dimensiones	488mm x 771mm x 401mm (19" x 30-3/8" x 15-13/16")
Peso neto	27kg (59.5lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

● Llave de Tubo, Llave Allen, 2 Depósitos Magnéticos

Fresadora



RP0900 8mm (3/8")

106 Parte NO. 181410-1



Potencia de entrada	900W
Capacidad de pinza	8mm (3/8")
Velocidad sin carga	27,000rpm
Altura total	256mm (10-3/32")
Peso neto	2.7kg (6.0lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

● Guía Recta, Pinza Sujetadora (6mm o 1/4"), Pinza Sujetadora (8mm o 3/8"), 3 Llaves

En reemplazo de 3620

● Equipo estándar

Fresadoras / Recortadoras

Fresadora



3601B 12mm (1/2")

153 Parte NO. 181044-0



Potencia de entrada	930W
Capacidad de pinza	12mm (1/2")
Diámetro de la base	160mm (6-1/4")
Velocidad sin carga	23,000rpm
Altura total	190mm (7-1/2")
Peso neto	3.5kg (7.7lbs)
Cable de conexión	5.0m (16.4ft)



● Guía Orilladora, Guía Recta, Guía Copiadora, Pinza (6mm o 1/4"), Pinza (8mm o 3/8"), 2 Llaves, Fresa Recta (Tipo carburo)

Fresadora

new



RP1801 12mm (1/2")

203 Parte NO. 191953-5



Potencia de entrada	1,650W
Capacidad de pinza	12mm (1/2")
Capacidad de caída	0 - 70mm (0 - 2-3/4")
Velocidad sin carga	22,000rpm
Altura total	170mm (6-11/16")
Peso neto	6.0kg (13.2lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)



● Guía Recta, Soporte Desmontable, Pinza (6mm o 1/4"), Pinza (8mm o 3/8"), 2 Llaves, Fresa Recta (Tipo carburo)

En reemplazo de 3612

Fresadora

new



RP2301FC 12mm (1/2")

203 Parte NO. 191953-5



Potencia de entrada	2,100W
Capacidad de pinza	12mm (1/2")
Capacidad de caída	0 - 70mm (0 - 2-3/4")
Diámetro de la base	155mm (6-1/8")
Velocidad sin carga	9,000-22,000rpm
Altura total	294mm (11-5/8")
Peso neto	6.1kg (13.4lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)



● Guía Recta, Soporte Desmontable, Pinza (6mm o 1/4"), Pinza (8mm o 3/8"), 2 Llaves, Fresa Recta (Tipo carburo)

En reemplazo de 3612C

Recortadora



3709 6mm (1/4")

411 Parte NO. 191940-4



Potencia de entrada	530W
Capacidad de pinza	6mm or 1/4"
Velocidad sin carga	30,000rpm
Dimensiones totales	82mm x 90mm x 199mm (L x H x W) (3-1/4" x 3-1/2" x 7-7/8")
Peso neto	1.5kg (3.3lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)



● Guía orilladora, Guía recta, Guía copiadora, Fresa recta, Llaves 2, Pinza

Recortadora

new



RT0700C 6mm (1/4"), 8mm (3/8")

411 Parte NO. 191940-4



Potencia de entrada	710W
Capacidad	Anillo: 6mm, 8mm (1/4", 3/8")
Velocidad sin carga	10,000-30,000
Dimensiones (LxAxA)	89x89x200 (3-1/2"x3-1/2"x7-7/8")



● Base de la Recortadora, Guía Recta, Pinza Cónica (2 pzs), Llave (2 pzs.)

● Equipo estándar

Recortadoras/ Destajadoras/Lijadoras

Recortadora

new



RT0700Cx2 6mm (1/4"), 8mm (3/8) Parte NO. 191940-4



Potencia de entrada	710W
Capacidad	Anillo: 6mm, 8mm (1/4", 3/8")
Velocidad sin carga	10,000-30,000
Dimensiones (LxAxA)	89x89x200 (3-1/2"x3-1/2"x7-7/8")
Peso neto	1.8kg (3.9lbs)

● Base de la Recortadora, Guía Recta, Pinza Cónica (2 pzas), Llave (2 pzas).

Recortadora

new



RT0700Cx3 6mm (1/4"), 8mm (3/8) Parte NO. 191940-4



Potencia de entrada	710W
Capacidad	Anillo: 6mm, 8mm (1/4", 3/8")
Velocidad sin carga	10,000-30,000
Dimensiones (LxAxA)	89x89x200 (3-1/2"x3-1/2"x7-7/8")
Peso neto	1.8kg (3.9lbs)

● Base de la Recortadora, Guía Recta, Pinza Cónica (2 pzas), Llave (2 pzas).

Destajadora para aluminio

new



4403 6mm (1/4")



411 Parte NO. 191940-4

Potencia de entrada	530W
Capacidad	Pinza : 6mm (1/4")
Ancho máx. de trabajo	123mm (4-7/8")
Ancho máx a 45 grados	97mm (3")
Altura máx. de trabajo	185mm (7-1/4")
Base trans. v. travel	113mm (4-1/2")
Base longit. travel	73mm (2-7/8")
Velocidad sin carga	30,000 rpm
Dimensiones totales	327mm x 350mm x 355mm (12-7/8" x 13-13/16" x 14")
Peso neto	15.9kg (35lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

● Fresa para aluminio, calibrador angular, 2 llaves, aceite lubricante, pinza, (6mm o 1/4")

Lijadora Orbital

new



BO3710

64 Parte NO. 191627-8



Potencia de entrada	190W
Tamaño del respaldo	92 x 185mm (3-5/8" x 7-1/4")
Tamaño del papel abrasivo	93 x 228mm (3-5/8" x 9")
Dimensiones	253 x 92 x 153mm (10" x 3-5/8" x 6")
Orbitas por min.	11,000
Peso neto	1.5kg (3.3lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)

● Lijas, Bolsa Recolectora, Placa Perforadora de Lija


Lijadora Orbital

new



BO3711

64 Parte NO. 191627-8



Potencia de entrada	190W
Tamaño del respaldo	92 x 185mm (3-5/8" x 7-1/4")
Tamaño del papel abrasivo	93 x 228mm (3-5/8" x 9")
Dimensiones	253 x 92 x 153mm (10" x 3-5/8" x 6")
Orbitas por min.	4,000-11,000
Peso neto	1.5kg (3.3lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)

● Lijas, Bolsa Recolectora, Placa Perforadora de Lija

● Equipo estándar

Lijadoras

Lijadora de Acabado



new

BO4558

419 Parte NO. 191962-4



Potencia de entrada	200W
Tamaño del respaldo	112 x 102mm (4-3/8" x 4")
Tamaño del papel abrasivo	114 x 140mm (4-1/2" x 5-1/2")
Dimensiones	131 x 112 x 141mm (5-1/8" x 4-3/8" x 5-9/16")
Orbitas por min.	14,000
Peso neto	1.2kg (2.6lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)

● Lijas, Bolsa Recolectora, Base

Lijadora de Acabado



new

BO4556

419 Parte NO. 191962-4



Potencia de entrada	200W
Tamaño del respaldo	112 x 102mm (4-3/8" x 4")
Tamaño del papel abrasivo	114 x 140mm (4-1/2" x 5-1/2")
Dimensiones	131 x 112 x 141mm (5-1/8" x 4-3/8" x 5-9/16")
Orbitas por min.	14,000
Peso neto	1.1kg (2.4lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)

● Lijas, Bolsa Recolectora, Perforador de Lija

Lijadora Orbital



9046

419 Parte NO. 191962-4



Potencia de entrada	600W
Tamaño del respaldo	115mm x 229mm (4-1/2" x 9")
Tamaño del papel abrasivo	115mm x 280mm (4-1/2" x 11")
Orbitas por min.	6,000
Longitud total	283mm (11-1/8")
Diámetro de orbita	5mm (3/16")
Peso neto	3.0kg (6.6lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

● 6 Hojas de Lija, Bolsa Recolectora de Polvo

Lijadora Excéntrica



new

BO5030

419 Parte NO. 191962-4



Potencia de entrada	300W
Tamaño del respaldo	123mm (4-7/8")
Diá. del disco de lija	125mm (5")
Orbitas por min.	12,000
Longitud total	153mm (6")
Peso neto	1.3kg (2.9lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)

● Disco de Lija, Bolsa Recolectora

Lijadora Excéntrica



new

BO5041

419 Parte NO. 191962-4



Potencia de entrada	300W
Tamaño del respaldo	123mm (4-7/8")
Diá. del disco de lija	125mm (5")
Orbitas por min.	4,000-12,000rpm
Longitud total	153mm (6")
Peso neto	1.3kg (2.9lbs)

● Disco de Lija, Bolsa Recolectora de Polvo

● Equipo estándar

Lijadoras

Lijadora Excéntrica



BO6030

419 Parte NO. 191962-4



Potencia de entrada	310W
Tamaño del respaldo	150mm (6")
Diá. del disco de lija	150mm (6")
Orbitas por min.	4,000-10,000rpm
Longitud total	309mm (12-1/8")
Diámetro de órbita	3.0mm (1/8")
Peso neto	2.3kg (5.1lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

● Disco de Lija, Llave Hex, Bolsa Recolectora de Polvo

Lijadora Excéntrica



BO6040

318 Parte NO. 191978-9



Potencia de entrada	750W
Diá. del respaldo	150mm (6")
Diá. del disco de lija	150mm (6")
Orbitas por minuto	1,600-5,800
Longitud total	316mm (12-1/2")
Diámetro de órbita	5.5mm (7/32")
Peso neto	2.7kg (5.9lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

● Disco de Lija, Respaldo de Goma, Llave Allen

Lijadora de Banda



9031

30 x 533mm (1-3/16" x 21")

411

Parte NO. 191940-4



Potencia de entrada	550W
Tamaño de banda	30mm x 533mm (1-3/16" x 21")
Velocidad de banda	200 - 1,000m / min. (656 - 3,280ft / min.)
Longitud total	380mm (15")
Peso neto	2.1kg (4.6lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

● 10 Banda de Lija

Lijadora de Banda



9032

9 x 532mm (3/8" x 21")

411

Parte NO. 191940-4



Potencia de entrada	550W
Tamaño de banda	9mm x 533mm (3/8" x 21")
Velocidad de banda	300 - 1,700m / min. (980 - 5,600ft / min.)
Máx profundidad de Lijado	110mm (4-5/16")
Longitud total	420mm (16-1/2")
Peso neto	1.5kg (3.3lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

● Lija de Banda

Lijadora de Banda



9911 / 9910

76 x 457mm (3" x 18")

411

Parte NO. 191940-4



Potencia de entrada	650W
Tamaño de banda	76mm x 457mm (3" x 18")
Velocidad de banda	75 - 270m / min. (250 - 900ft / min.) : 9911 270m / min. (900ft / min.) : 9910
Longitud total	262mm (10-5/16")
Peso neto	2.6kg (5.7lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

● Lija de Banda, Bolsa Recolectora

● Equipo estándar

Lijadoras

Lijadora de Banda



9902 76 x 533mm (3" x 21")

100 Parte NO. 181030-1



Potencia de entrada	740W
Tamaño de banda	76mm x 533mm (3" x 21")
Velocidad de banda	380m / min. (1,246ft / min.)
Longitud total	328mm (12-15/16")
Peso neto	3.5kg (7.7lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)



● Lija de Banda, Bolsa Recolectora

Lijadora de Banda



9924DB 76 x 610mm (3" x 24")

100 Parte NO. 181030-1



Potencia de entrada	850W
Tamaño de banda	76mm x 610, 620mm (3" x 24", 24-3/8")
Velocidad de banda	400m / min. (1,300ft / min.)
Longitud total	355mm (14")
Peso neto	4.8kg (10.6lbs)
Cable de conexión	5.0m (16.4ft)



● Lija de Banda, Base de Grafito, Bolsa Recolectora

Lijadora de Banda



9404 100 x 610mm (4" x 24")

303 Parte NO. 191963-2



Potencia de entrada	1,010W
Tamaño de banda	100mm x 610mm (4" x 24")
Velocidad de banda	210 - 440 m / min. (660 - 1,440ft / min.)
Longitud total	334mm (13-1/8")
Peso neto	4.7kg (10.3lbs)
Cable de conexión	5.0m (16.4ft)



● Lija de Banda, Bolsa Recolectora

Lijadora de Banda



9403 100 x 610mm (4" x 24")

303 Parte NO. 191963-2



Potencia de entrada	1,200W
Tamaño de banda	100mm x 610mm (4" x 24")
Velocidad de banda	500m / min. (1,640ft / min.)
Longitud total	353mm (13-7/8")
Peso neto	5.9kg (13lbs)
Cable de conexión	5.0m (16.4ft)


● Banda de Lija, Bolsa Recolectora

Lijadora de Disco



GV7000 180mm (7")

303 Parte NO. 191963-2



Potencia de entrada	570W
Capacidad	Carda de alambre : 180mm (4-3/8") Disco abrasivo : 180mm (7")
Velocidad sin carga	4,700rpm
Longitud total	210mm (8-1/4")
Peso neto	2.0kg (4.4lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

● Lija Abrasivo, Respaldo de Goma, Llave de Tuerca, Llave, Empuñadura

● Equipo estándar

Llaves de Impacto

Llave de Impacto



6953 1/2" (12.7mm)

411 Parte NO. 191940-4



Potencia de entrada	280W
Capacidad	Tornillo estándar : M10 - M16 (3/8" - 5/8") Tornillo de alta resistencia : M8 - M12 (5/16" - 1/2") Inserción: 12.7mm (12")
Impactos por minuto	0-3,000
Velocidad sin carga	0-3,000
Torque máximo	150N.m (110ft.lbs)
Longitud total	233mm (9-1/8")
Peso neto	1.4kg (3.1lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

Llave de Impacto



6905H 1/2" (12.7mm)

415 Parte NO. 191950-1



Potencia de entrada	470W
Capacidad	Tornillo estándar : M12 - M20 (1/2" - 3/4") Tornillo de alta resistencia : M12 - M16 (1/2" - 5/8") Inserción: 12.7mm (12")
Impactos por minuto	2,600
Velocidad sin carga	2,200
Torque máximo	294N.m (220ft.lbs)
Longitud total	275mm (10-13/16")
Peso neto	2.3kg (5lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

TW0350 1/2" (12.7mm)

411 Parte NO. 191940-4

Llave de Impacto



Potencia de entrada	400W
Capacidad	Tornillo estándar : M12 - M22 (1/2" - 7/8") Tornillo de alta resistencia : M12 - M16 (1/2" - 5/8") Inserción: 12.7mm (12")
Impactos por minuto	2,000
Velocidad sin carga	2,000
Torque máximo	350N.m (260ft.lbs)
Longitud total	282mm (11-1/8")
Peso neto	2.9kg (6.4lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

Llave de Impacto



6906 3/4" (19mm)

100 Parte NO. 181030-1



Potencia de entrada	850W
Capacidad	Tornillo estándar : M16 - M22 (5/8" - 7/8") Tornillo de alta resistencia : M16 - M20 (5/8" - 3/4") Inserción: 19mm (3/4")
Impactos por minuto	1,600ipm
Velocidad sin carga	1,700rpm
Torque máximo	588N.m (441ft.lbs)
Longitud total	327mm (12-7/8")
Peso neto	5.0kg (11lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

Llave de Impacto



TW1000 1" (25.4mm)

153 Parte NO. 181044-0



Potencia de entrada	1200W
Capacidad	Tornillo estándar : M24 - M30 (15/16" - 1-3/16") Tornillo de alta resistencia : M22 - M24 (7/8" - 15/16")
Inserción cuadrante	25.4mm (1")
Impactos por minuto	1,500ipm
Velocidad sin carga	1,400rpm
Torque máximo	1,000N.m (738ft.lbs)
Longitud total	382mm (15")
Peso neto	8.4kg (18.5lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

● Dado 24-45, Empuñadura

● Equipo estándar

Llaves de Impacto/Cortadoras

Llave de Impacto



6922NB M16 (5/8"), M20 (3/4"), M22 (7/8") **411** Parte NO. 191940-4



Potencia de entrada	1,330W
Capacidad	Tornillo estándar : M16 - M20 - M22; F11T (5/8" - 3/4" - 7/8")
Velocidad sin carga	18rpm
Torque máximo	803Nm (600ft.lbs)
Dimensiones	249mm x 84mm x 252mm (9-13/16" x 3-5/16" x 9-15/16")
Peso neto	4.8kg (10.6lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

● Dado Interior (20-38, 20-39), Dado Exterior (20-37, 22-39), Atornillador

Llave de Impacto



new

6924N M22 (7/8"), M24 (1"), SHTB22 **303** Parte NO. 191963-2



Potencia de entrada	1,050W
Capacidad	Tornillo estándar: M22 - M24 (7/8" - 1") Tornillo torque controlado: M22
Velocidad sin carga	19rpm
Torque máximo	1,100Nm (810ft.lbs)
Dimensiones	330mm x 104mm x 257mm (13" x 4-1/8" x 10-1/8")
Peso neto	7.4kg (16.3lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

● Dado Interior (M24, 1"), Dado Exterior (M24), Atornillador

Ranuradora de Concreto



SJS

SG1250 125mm (5") **318** Parte NO. 191978-9



Potencia de entrada	1,400W
Capacidad	Profundidad : 0-30mm Ancho : 6-30mm
Diámetro del disco	125mm (5")
Velocidad sin carga	9,000rpm
Longitud total	346mm (13-5/8")
Peso neto	4.1kg (9.0lbs)
Cable de conexión	5.0m (16.4ft)

● Disco de Diamante, Llave Allen, Llave de Tuerca

Cortadora



new

4100NSX 110mm (4-3/8") **303** Parte NO. 191963-2



Potencia de entrada	1,400W
Capacidad	a 90°: 32.5mm (1-1/4") a 45°: 21.5mm (7/8")
Diámetro del disco	110mm (4-3/8")
Velocidad sin carga	12,000rpm
Longitud total	238mm (9-3/8")
Peso neto	3.0kg (6.4lbs)
Cable de conexión	2.1m (8.1ft)

● Llave de Tubo, Válvula para Agua y Manguera, (Herramienta no incluye disco diamantado)

Cortadora



4107R 180mm (7-1/8") **153** Parte NO. 181044-0



Potencia de entrada	1,400W
Capacidad	Corte máximo : 60mm (2-3/8")
Diámetro del disco	180mm (7-1/8")
Velocidad sin carga	5,000rpm
Longitud total	370mm (14-9/16")
Peso neto	7.2kg (15.8lbs)
Cable de conexión	5.0m (16.4ft)

● Disco Diamantado, Llave de Tubo, Llave, Válvula para Agua y Manguera

Aspiradoras/ Engalletadoras/ Sopladoras

Aspiradora (Húmedo y Seco)



VC1310L / VC2510L



Potencia de entrada	1,050W
Pico máx. de flujo de aire	3.5m ³ /min
Succión Máx.	22 kpa
(columna de agua)	(2,240mmH2O)
Capacidad de recuperación	Polvo: VC1310L: 13L (3.5gal) VC2510L: 25L (6.6 gal)
Aqua: VC1310L: 7L (1.8gal) VC2510L: 14L (3.6 gal)	
Altura total	VC1310L: 420mm (16-1/2") VC2510L: 451 mm (17-3/4")
Peso neto	VC1310L: 9.5 kg. VC2510L: 10.5 kg.
Cable de conexión	5.0m (16.4ft)

Aspiradora (Húmedo y Seco)



VC3210L



Potencia de entrada	1,050W
Pico máx. de flujo de aire	3.5m ³ /min
Succión Máx.	22.0kpa
(columna de agua)	(2,240mm)
Capacidad de recuperación	Polvo : 32L (8.4gal) Aqua : 27L (7.1gal)
Altura total	685mm (27")
Peso neto	14.5kg (32.0lbs)
Cable de conexión	5.0m (16.4ft)

● Mangera completa 28-3.5 (con Puños frontales 38), boquilla 10-33, Puños frontales 22, Puños frontales 24

Engalletadora



new

En reemplazo
de 3901

PJ7000



459 Parte NO. 191940-4

Potencia de entrada	701W
Diametro de disco	100mm (4")
Velocidad sin carga	11,000
Dimensiones	302x139x145mm (11-7/8"x5-1/2"x5-3/4")
Peso neto	2.5kg (5.6lbs)



● Cuchilla de Corte, Guía Angular, Bolsa para Polvo, Base, Llave de Tuerca

Sopladora de Aire



UB1101



303 Parte NO. 191963-2

Potencia de entrada	600W
Volumen de aire	0 - 2.8m ³ /min
Presión de aire	0 - 5.5kpa (0-560mmH ₂ O)
Velocidad sin carga	0-16,000rpm
Longitud total	480mm (18-7/8")
Peso neto	1.7kg (3.7lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

● Boquilla 220mm

● Equipo estándar

Engalletadora / Sopladora / Pistola de Calor / Sierra


Pistola de Calor

new



En reemplazo de
HG5002K

HG5012K



Potencia de entrada	1,600W
Temperatura de aire	350° - 500°
Flujo de aire	Alta : 500L/min Baja: 300L/min
Peso neto	0.6kg (1.46lbs)



● Boquillas (3)

Pistola de Calor

new



En reemplazo de
HG1100

HG6020



Potencia de entrada	2,000W
Temperatura de aire	120° - 650°
Flujo de Aire	Alta: 525 - Baja: 300L/min
Longitud total	254mm (10")

Peso neto 0.6kg



Sierra de Banda Portátil

303 Parte NO. 191963-2



107FK



Potencia de entrada	710W
Capacidad	120mm (4-3/4")
	Piezas rectangulares sin base
	:120mm x 120mm (4-3/4" x 4-3/4")
Velocidad de cinta	60m (200 ft) - 105m (350 ft) / min
Dimensiones	508mm x 188mm x 256mm (L x W x H) (20" x 7-3/8" x 10-1/8")
Peso neto	5.7kg (12.6lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

● Lija de banda de carburo(18 dientes por pulgada) 1 pza, Llave Hexagonal

Cepilladora de Concreto

PC5000C 125mm (5") Parte NO. 194547-5

new



En reemplazo de
PC1100



Potencia de entrada	1,400W
Diam. de disco	125mm (5")
Diam. de eje	22.23mm (7/8")
Velocidad sin carga	10,000rpm
Longitud total	437mm (17-1/8")
Peso neto	4.0kg (8.9lbs)
Cable de conexión	5.0m (16.4ft)



● Disco diamantado, 2 Llaves, Bolsa residuos

Pulidora de Granito/Marmol

318 Parte NO. 191978-9



Potencia de entrada	900W
Capacidad	Respaldo : 100-125mm (4-5")
Velocidad sin carga	2,000-4,000rpm
Longitud total	359mm (14-1/8")
Peso neto	2.2kg (4.9lbs)
Cable de conexión	4.0m (13.1ft)



● Respaldo de Goma , Empuñadura Lateral , Llave

Pulidora/Escopladora/Engrapadora/Clavadora

Pulidora de Concreto



PC5001C 125mm (5") 253 Parte NO. 194547-5



Potencia de entrada	1.400W
Diametro de disco	125mm (5")
Velocidad sin carga	10,000
Diametro	437x235x195mm (18-1/16" x 7-1/8" x 7-5/8")
Peso neto	5.1m (11.2ft)



● Disco de Diamante, Llave de Tuerca, Llave Hex, Bolsa para polvo, Juego de Cepillo.

Escopladora



7104L

153 Parte NO. 181044-0




Potencia de entrada	1.140W
Capacidad	Máx. arco canal : 130mm (5-1/8") Máx. profund. canal : 155mm (6-1/8")
Velocidad sin carga	3,200rpm
Largo total	512mm (20-3/16")
Peso neto	17kg (49lbs)
Cable de conexión	5.0m (13.1ft)

● Cadena 16.5mm (5/8") , Llave

Engrapadora Neumática



AT638



Grapa	Longitud : 15-38mm (5/8 - 1-1/2") Ancho : 6.35mm (1/4")
Capacidad	100pcs
Presión de aire	0.39 - 0.78MPa (60 - 115PSI)
Largo total	247mm (9-3/4")
Peso neto	1.5kg (3.3lbs)

● Aceite lubricante, 2 Llaves Allen , Lentes de Seguridad

Clavadora Neumática



AF505



Capacidad	Medida del clavo : 15mm - 50mm (5/8" - 2")
Grosor del diente :	18 Ga
Capacidad	100pcs
Presión de aire	0.39 - 0.78MPa (60 - 115PSI)
Dimensiones (L x W x H)	259mm x 63mm x 237mm (10-1/4" x 2-1/2" x 9-3/8")
Peso neto	1.4kg (3.1lbs)

● Aceite lubricante, Lentes de seguridad, Adaptador

Clavadora para Construcción



AN611



Capacidad	Medida del clavo : 32mm - 65mm (1-1/4" - 2-1/2")
Capacidad compartimento :	200 - 400pcs
Presión de aire	0.44 - 0.83MPa (65 - 120PSI)
Largo total	332mm (13-1/8")
Peso neto	2.2kg (4.8lbs)

● Aceite lubricante, Llave hexagonal, Lentes de seguridad

● Equipo estándar

Clavadoras

Clavadora para Construcción



AN901



Capacidad	Medida del clavo
	: 45mm - 90mm (1-3/4" - 3-1/2")
Capacidad compartimento	: 150 - 300pcs
Presión de aire	0.44 - 0.83MPa (65 - 120PSI)
Longitud total	316mm (12-1/2")
Peso neto	3.1kg (6.8lbs)

- Aceite lubricante, Llave hexagonal, Cubierta, Lentes de seguridad

Clavadora Neumática (para clavos con cabeza redonda)



AN923



Capacidad	Medida del clavo
	: 50mm - 90mm (2" - 3-1/2")
Capacidad compartimento	: 64-74pcs
Presión de aire	0.44 - 0.83MPa (65 - 120PSI)
Dimensiones (L x W x H)	559mm x 109mm x 347mm (22" x 4-1/2" x 13-11/16")
Peso neto	3.9kg (8.7lbs)

- Aceite, Cubierta para nariz, Lentes de seguridad

Clavadora Neumática (para clavos con cabeza recortada)



AN943



Capacidad	Medida del clavo
	: 50mm - 90mm (2" - 3-1/2")
Capacidad compartimento	: 60-84pcs
Presión de aire	0.44 - 0.83MPa (65 - 120PSI)
Dimensiones (L x W x H)	445mm x 109mm x 365mm (17-7/8" x 4-1/4" x 14-3/8")
Peso neto	3.9kg (8.7lbs)

- Aceite, Lentes de seguridad

Inalámbricas

Atornillador Inalámbrico



BHP457D 13mm (1/2")



Capacidad	Acero : 13mm (1/2") Madera : 36mm (1-7/16") Mampostería : 13mm (1/2")
Impactos por minuto	Alta : 0-21.000 Baja : 0-6.000
Velocidad sin carga	Alta : 0-1.400 Baja : 0-400
Torque máximo	Fuerte / Suave : 42 / 27N.m
Dimensiones (L x A x A)	239 x 83 x 240mm (9-1/2" x 3-1/8" x 9-1/2")
Peso neto	1,7 kg (3,8lbs)

● Cargador, Batería , Punta (+) (-)

18V

Atornillador Inalámbrico



BDF457D



Capacidad	Acero : 13mm (1/2")
	Madera : 36mm (1-7/16")
Velocidad sin carga	Alta : 0-1.400 Baja : 0-400
Torque máximo	Fuerte / Suave : 42 / 27N.m
Dimensiones (L x A x A)	221 x 83 x 240mm (8-11/16" x 3-5/16" x 9-1/2")
Peso neto	1,7kg(3,7lbs)


● Cargador, Batería , Punta (+) (-)

18V

Atornillador Inalámbrico



BDF454 13 mm (1/2")



Capacidad	Acero : 13mm (1/2")
	Madera : 65mm (2-9/16")
Velocidad sin carga	Alta : 0-1.700 Baja : 0-400
Torque máximo	Fuerte / Suave : 80 / 40N.m
Dimensiones (L x A x A)	231 x 79 x 253mm (9-1/8" x 3-1/8" x 10")
Peso neto	2,3kg (5,1lbs)

● Cargador, Batería , Punta (+) (-), Empuñadura

18V

Atornillador Inalámbrico



BHP454 13mm (1/2")



Capacidad	Acero : 13mm (1/2")
	Madera : 65mm (2-9/16")
Velocidad sin carga	Alta : 0-1.700 Baja : 0-400
Torque máximo	Fuerte / Suave : 80 / 40N.m
Dimensiones (L x A x A)	243 x 79 x 253mm (9-9/16" x 3-1/8" x 10")
Peso neto	2,4kg (5,3lbs)

● Cargador rápido, Batería, (+)(-) Punta, Empuñadura, Tope de profundidad

18V

Atornillador Inalámbrico



BDF450 13mm (1/2")



Capacidad	Acero : 13mm (1/2")
	Madera : 27mm (1-1/16")
Velocidad sin carga	Alta : 0-1.400 Baja : 0-400
Torque máximo	Fuerte / Suave : 41 / 25N.m
Dimensiones (L x A x A)	186 x 79 x 244mm (7-3/8" x 3-1/8" x 9-5/8")
Peso neto	1,7kg (3,7lbs)

● Cargador, cartucho de batería, punta

18V

● Equipo estándar

Inalámbricas

Atornillador Inalámbrico



18V

BDF453 13mm(1/2")



Capacidad

Acero : 13mm (1/2")

Madera : 36mm (1-7/16")

Alta : 0-1.300

Baja : 0-400

Fuerte / Suave : 42 / 27N.m

Dimensiones (L x A x A) 220 x 79 x 244mm

(8-3/8" x 3-1/8" x 9-5/8")

Peso neto 1,6kg (3,5lbs)



● Cargador, Batería, Punta (+) (-)

440

Taladro Inalámbrico



18V

BHP456 13mm (1/2")



Capacidad

Acero : 13mm (1/2")

Madera : 38mm (1-1/2")

Mampostería : 13mm (1/2")

Impactos por minuto Alta : 0-22.500

Baja : 0-6.000

Velocidad sin carga Alta : 0-1.500

Baja : 0-400

Torque máximo Fuerte / Suave : 50 / 36N.m

Dimensiones (L x A x A) 206 x 79 x 251mm

(8-1/8" x 3-1/8" x 9-7/8")

Peso neto 1,6kg (3,4lbs)



● Cargador, Batería , Punta (+) (-)

Atornillador Inalámbrico



18V

BDF450 13mm (1/2")



Capacidad

Acero : 13mm (1/2")

Madera : 27mm (1-1/16")

Alta : 0-1.400

Baja : 0-400

Torque máximo Fuerte / Suave : 41 / 25N.m

Dimensiones (L x A x A) 186 x 79 x 244mm (7-3/8" x 3-1/8" x 9-5/8")

Peso neto 1,7kg (3,7lbs)



● Cargador, Batería, Punta (+) (-)



● Equipo estándar

Inalámbricas


Atornillador de Impacto Inalámbrico BTD145



Capacidad	Tornillo : M4 - M8 (5/32" - 5/16") Tornillo estándar : M5 - M14 (3/16" - 9/16") Tornillo de alta resistencia : M5 - M12 (3/16" - 1/2") Tornillo grueso (en longitud) : 22 - 125mm (7/8" - 4-7/8")
Impactos por minuto	3rd : 0-3.400 2ndo : 0-3.000 1ero : 0-1.300
Velocidad sin carga	3rd : 0-2.600 2ndo : 0-2.000 1ero : 0-1.300
Torque máximo	165N.m (1.460in.lbs)
Dimensiones (L x A x A)	139 x 79 x 236mm (5-1/2" x 3-1/8" x 9-1/4")
Peso neto	1,3kg (2,8lbs)

- Cargador rápido, unidad de almacenamiento de datos para la vida útil de la batería.

Atornillador de Impacto Inalámbrico BTD141



Capacidad	Tornillo : M4 - M8 (5/32" - 5/16") Tornillo estándar : M5 - M14 (3/16" - 9/16") Tornillo de alta resistencia : M5 - M12 (3/16" - 1/2") Zanco (Hex) Tornillo grueso (en longitud) : 22 - 125mm (7/8" - 4-7/8")
Impactos por minuto	6.35mm (1/4")
Velocidad sin carga	0-3.200
Torque máximo	0-300
Dimensiones (L x A x A)	150N.m (1.330in.lbs) 145 x 79 x 235mm (5-3/4" x 3-1/8" x 9-1/4")
Peso neto	1,3kg (2,9lbs)

- Cargador, Batería, Punta (+) (-), Empuñadura, Tope de profundidad

Taladro Angular Inalámbrico BDA350



Capacidad	Acero : 10mm (3/8") Madera : 25mm (1")
Velocidad sin carga	0-1.800
Dimensiones (L x A x A)	314 x 79 x 115mm (12-3/8" x 3-1/8" x 4-1/2")
Peso neto	1,8kg (4,0lbs)

- Cargador, Batería, Llave de mandril, Empuñadura

Atornillador Inalámbrico BFS450



Capacidad	Tornillo para tablaroca : 4mm (5/32") 6.35mm (1/4")
Zanco (Hex)	4.000
Velocidad sin carga	258 x 80 x 193mm
Dimensiones (L x A x A)	(10-1/8" x 3-1/8" x 7-5/8") 1,7kg (3,7lbs)

- Cargador, Batería, Punta de inserción Phillips, Porta Punta magnética

Llave de impacto Inalámbrica BTW450 12,7mm (1/2")



Capacidad	Inserción : 12,7mm (1/2")
Impactos por minuto	2.200
Velocidad sin carga	1.600
Torque máximo	4400N.m (3.900in.lbs)
Dimensiones (L x A x A)	266 x 82 x 290mm (10-1/2" x 3-1/4" x 11-3/8")
Peso neto	3,4kg (7,5lbs)

- Cargador rápido, cartucho de batería (herramienta no incluye dado.)

● Equipo estándar

Inalámbricas

Rotomartillo Inalámbrico



18V

BHR202 20mm(13/16") Adaptado para brocas SDS.PLUS 441



Capacidad	Concreto : 20mm (13/16") Acero : 13mm (1/2") Madera : 26mm (1")
Impactos por minuto	0-4.000
Velocidad sin carga	0-1.100
Dimensiones (L x A x A)	358 x 84 x 259mm (14-1/8" x 3-5/16" x 10-1/4")
Peso neto	3,5kg (7,7lbs)


● Cargador, Batería, Empuñadura, Tope de profundidad (La herramienta no incluye punta)

Rotomartillo Inalámbrico



18V

BHR241 20mm(13/16") Adaptado para brocas SDS.PLUS 441



Capacidad	Concreto : 20mm (13/16") Acero : 13mm (1/2") Madera : 26mm (1")
Impactos por minuto	0-4.000
Velocidad sin carga	0-1.100
Dimensiones (L x A x A)	417 x 84 x 219mm (16-3/8" x 3-5/16" x 8-5/8")
Peso neto	3,5kg (7,7lbs)

● Cargador, Batería, Empuñadura, Tope de profundidad (La herramienta no incluye punta.)

Sierra Circular para metal inalámbrica



18V

BCS550 136mm (5-3/8") 430



Diámetro del disco	136mm (5-3/8")
Capacidad	Corte máximo : 51mm (2")
Velocidad sin carga	3.600
Dimensiones (L x A x A)	348 x 180 x 201mm (13-3/4" x 7-1/8" x 7-7/8")
Peso neto	2,6kg (5,7lbs)

● Disco de corte de carburo de tungsteno, llave hexagonal, gafas de seguridad

Sierra Recíproca Inalámbrica



18V

BJR182



Capacidad	Tubo : 130mm (5-1/8") Madera : 255mm (10")
Longitud de recorrido	28mm (1-1/8")
Carreras por minuto	0-2.900
Dimensiones (L x A x A)	449 x 91 x 241mm (17-3/4" x 3-5/8" x 9-1/2")

Peso neto

3,6kg (7,9lbs)

● Cargador Rápido, Batería, Juego de Seguetas

Sierra de Banda portátil Inalámbrica



18V

BPB180



Capacidad	Pieza redonda(dia) :120mm (4-3/4") Piezas rectangulares sin base : 120 x 120mm (4-3/4" x 4-3/4")
Velocidad de cinta	84m (275 ft) - 162m (530 ft) / min
Dimensiones (L x A x A)	523 x 231 x 313mm (20-5/8" x 9-1/8" x 12-3/8")
Peso neto	6,4kg (14,1lbs)

● Cargador rápido, cartucho de batería, sierra cinta de acero al carbono
(18 dientes por pulgadas), llave hexagonal

● Equipo estándar

Inalámbricas

Cizalla para metal Inalámbrica

BJS130 1,3mm

440 



Capacidad	Acero sobre 400 N/mm ² : 1,3mm Acero sobre 600 N/mm ² : 1,0mm
Velocidad sin carga	2.800
Dimensiones (L x A x A)	350 x 80 x 193mm (13-3/4" x 3-1/8" x 7-5/8")
Peso neto	2,2kg (4,8lbs)

18V

- Cargador, Batería, Llave Hex.

Esmeriladora Angular Inalámbrica

BGA452 115mm (4-1/2")

430 



Diámetro de disco	115mm (4-1/2")
Diámetro del disco lijado	115mm (4-1/2")
Diámetro del disco diamante	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	10.000
Dimensiones (L x A x A)	317 x 129 x 126mm (12-1/2" x 5-1/8" x 5")
Peso neto	1,9kg (4,2lbs)

18V

- Cargador, cartucho de batería, disco abrasivo de centro hundido, llave de tuercas, mango

Sierra Circular inalámbrica

BSS501 136mm (5-3/8")

430 



Máx. capacidad de corte a 0 grados :	51mm (2")
a 45 grados :	35mm (1-3/8")
Diámetro del disco	136mm (5-3/8")
Velocidad sin carga	3.600
Dimensiones (L x A x A)	364 x 183 x 201mm (14-3/8" x 7-1/4" x 7-7/8")
Peso neto	2,7kg (6,0lbs)

18V

- Cargador Rápido, Batería, TCT, Hoja de Sierra, Llave Hexagonal, regla guía.

Sierra Circular Inalámbrica

BSS611 165mm (6-1/2")

441 



Máx. capacidad de corte a 0 grados :	57mm (2-1/4")
a 45 grados :	40mm (1-9/16")
Diámetro del disco	165mm (6-1/2")
Velocidad sin carga	3.700
Dimensiones (L x A x A)	347 x 202 x 228mm (13-5/8" x 8" x 9")
Peso neto	3,3kg (7,3lbs)

18V

- Cargador Rápido, Batería, T.C.T, Hoja de Sierra, Regla Guía, Llave Hexagonal

Sierra Circular Inalámbrica

BSS610 165mm (6-1/2")

432 



Máx. capacidad de corte a 0 grados :	57mm (2-1/4")
a 45 grados :	40mm (1-9/16")
a 50 grados :	36mm (1-7/16")
Diámetro del disco	165mm (6-1/2")
Velocidad sin carga	3.700
Dimensiones (L x A x A)	347 x 202 x 228mm (13-5/8" x 8" x 9")
Peso neto	3,2kg (7,1lbs)

18V

- Cargador rápido, Cartucho de batería, Disco de carburo, Regla guía, Llave hexagonal

● Equipo estándar

Inalámbricas

Engrapadora Inalámbrica



18V

BST221



- Cargador, Batería, Lentes de seguridad

Capacidad

Ancho : 10mm (3/8")
Longitud : 10, 13, 16, 19, 22mm
(3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8")
98pcs

Dimensiones (L x A x A) 251 x 91 x 212mm
(9-7/8" x 3-5/8" x 8-3/8")

Peso neto 2,4kg (5,3lbs)

Vibrador de Concreto Inalámbrico



18V

BVR850 / BVR450 / BVR350



- Cargador rápido, cartucho de batería

Diametro del vibrador

25mm (1")
BVR850 : 2.400mm (8ft)
BVR450 : 1.200mm (4,0ft)

Vibraciones por minuto(vpm) BVR350 : 800mm (2,6ft)

Dimensiones (L x A x A) BVR850 : 12.500

BVR450, BVR350 : 13.000

BVR850 : 2.683 x 93 x 250mm

(105-1/2" x 3-5/8" x 9-7/8")

BVR450 : 1.483 x 93 x 250mm

(58-1/2" x 3-5/8" x 9-7/8")

BVR350 : 1.083 x 93 x 250mm

(42-3/4" x 3-5/8" x 9-7/8")

BVR850 : 5,2kg (11,4lbs)

BVR450 : 3,5kg (7,7lbs)

BVR350 : 3,0kg (6,6lbs)

Peso neto

Sopladora inalámbrica



18V

BUB182Z



- No incluye cargador ni batería

Volumen de aire

2,6m3/min

Presión de aire 5,4kPa (550mm H2O)

Velocidad sin carga 0-18.000

Dimensiones (L x A x A) 525 x 155 x 212mm

(20-3/4" x 6-1/8" x 8-3/8")

Peso neto 1,7kg (3,7lbs)

Fumigadora de Jardín Inalámbrica



18V

BVF154 15L



- Cargador, Batería, Doble boquilla en forma de Y, Par de boquillas, Porta Tubo de Fumigación, Arnés para Hombro

Max. presión

0,3MPa (3kgf/cm2)

Tanque de químicos líquidos 15L

Dimensiones (L x A x A) 345 x 235 x 525mm

(13-5/8" x 9-1/4" x 20-3/4")

Peso neto 4,1kg (9,0lbs)

Aspiradora Inalámbrica



18V

BCL182



- Boquilla ensamblable, boquilla inyectora, Bolsa Recolectora, Tubo de extensión, aguantador para boquilla inyectora, Filtros (5 unidades)

Capacidad

Bolsa para polvo : 500, Filtro de papel : 330mL

Máx. flujo de aire 1,0m3 / min

Uso continuo (minutos) Alta : 20, Baja : 40

Succión Máx. 4,0kPa (400mmH2O)

(columna de agua)

Dimensiones (L x A x A) 481 x 115 x 151mm

(19" x 4-1/2" x 5-15/16")

Peso neto 1,3kg (2,9lbs)

Inalámbricas

Aspiradora Inalámbrica



18V

BCL180



Capacidad	650mL
Máx. flujo de aire	1,3m ³ / min
Uso continuo (minutos)	20
Succión Máx. (columna de agua)	3,6kPa (360mmH2O)
Dimensiones (L x A x A)	476 x 114 x 152mm (18-3/4" x 4-1/2" x 6")
Peso neto	1,2kg (2,7lbs)

- Boquilla ensamblable, boquilla inyectora, Tubo, Filtro (montado de fábrica), Pre-filtro (montado de fábrica), (Batería y cargador se venden por separado.)

Linterna LED



18V

BML186



Uso continuo (horas)	15-1,3Ah / 30-3,0Ah
Dimensiones (L x A x A)	151 x 81 x 61/78mm (5-7/8" x 3-3/16" x 2-3/8"/3-1/16")
Peso neto	0,60kg (1,32lbs)

- Batería y cargador son vendidas por separado

Lámpara Recargable



18V

BML185



Uso continuo (minutos)	260-3,0Ah
Longitud total	284mm (11-1/8")
Peso neto	0,74kg (1,63lbs)

- Correa, bulbo

Bicicleta asistida por Motor



18V

BBY180



Dimensiones (L x A x A)	1450 x 570 x 910mm (57" x 22-1/2" x 35-3/4")
Peso neto	20,8kg (45,9lbs)

- No incluye Batería ni cargador

Lámpara recargable para lugares de Trabajo



18V

14.4V

BML184



Uso continuo (minutos)	Luz fluorescente / Linterna eléctrica : 200-3,0Ah / 900-3,0Ah
Longitud total	370mm (14-1/2")
Peso neto	0,74kg (1,63lbs)

- Correa, bulbo

● Equipo estándar

Inalámbricas

Martillo Rotatorio Combinado Inalámbrico



36V

BHR261T 26mm (1") Adaptado para brocas SDS-PLUS

442 W



- Cargador, Batería, Tapa de Profundidad, Empuñadura, Juego de Rápido Cambio de Broquero (BHR261T) (La herramienta no incluye punta.)

Capacidad

Concreto : 26mm (1")
Acero : 13mm (1/2")
Madera : 32mm (1-1/4")

Impactos por minuto

0-4.800

Velocidad sin carga

0-1.200

Dimensiones (L x A x A)

BHR261T :

387 x 104 x 235mm (15-1/4" x 4-1/8" x 9-1/4")

BHR261 :

363 x 104 x 235mm (14-1/4" x 4-1/8" x 9-1/4")

BHR261T : 4,8kg (10,6lbs)

BHR261 : 4,5kg (9,9lbs)

Peso neto

Velocidad de la cadena por minuto

500m (1.640ft)

Longitud de corte

250mm (9-7/8")

Cadena

Tanque de aceite para la cadena Peso de la cadena 1/8" or 1/4"

Dimensiones (L x A x A)

85ml

Peso neto

576 x 200 x 239mm

(22-3/4" x 7-7/8" x 9-3/8")

4,5kg (9,9lbs)

Electro Sierra Inalámbrica



36V

BUC250 250mm (9-7/8")

442 W



- Cargador, Batería, Cubierta de la espada, Aceite

Velocidad de la cadena por minuto

500m (1.640ft)

Longitud de corte

250mm (9-7/8")

Cadena

Tanque de aceite para la cadena Peso de la cadena 1/8" or 1/4"

Dimensiones (L x A x A)

85ml

Peso neto

576 x 200 x 239mm

(22-3/4" x 7-7/8" x 9-3/8")

4,5kg (9,9lbs)

Corta Setos Inalámbrico



36V

BUH550 550 mm (21-5/8")

442 W



- Cargador, Batería, Cubierta de la espada

Longitud del disco

BUH550 / UH550D : 550mm (21-5/8")

Carreras por minuto

BUH550 / UH550D :

Dimensiones (L x A x A)

1.070 x 220 x 190mm (42" x 8-5/8" x 7-1/2")

Peso neto

BUH550 : 5,4kg (11,9lbs)

UH550D : 5,1kg (11,2lbs)

BUH650 : 5,5kg (12,1lbs)

Desbrozadora Inalámbrica



36V

BBC231U



- Disco, Guarda Universal, Arnés de Tirantes, Llaves

Velocidad sin carga

Alta : 0-7.300

Rango de Banda de

Baja : 0-5.300

Dimensiones (L x A x A)

1.880 x 620 x 490mm (74" x 24-3/8" x 19-1/4")

Peso neto

7,1kg (15,7lbs)

Radio Inalámbrica



- Equipo estándar

BMR100 9,6-24V AC



Máxima salida práctica

9,6V: 0,8Wx2. 12V: 1,2Wx2.

Rango de Banda de

14,4V: 2Wx2

Amplitud Modulada /

Frecuencia Modulada :

Frecuencia

18V: 3Wx2. 24V: 5Wx2

Dimensiones (L x A x A)

522-1629kHz / 87,5-108 MHz

Peso neto

261 x 167 x 304mm (10-1/4" x 6-9/16" x 12")

0,73kg (1,6lbs)

Inalámbricas

Sierra Circular Inalámbrica



10.8V

HS300D 85mm (3-3/8'')



Máx. capacidad de corteza 0 grados :	25,5mm (1")
a 45 grados :	16,5mm (5/8")
Diametro del disco	85mm (3-3/8")
Velocidad sin carga	1,400
Dimensiones (L x A x A)	300 x 170 x 154mm (11-3/4" x 6-11/16" x 6-1/16")
Peso neto	1,5kg (3,3lbs)

- Cargador rápido, cartucho de la batería, Hoja de sierra TCT, llave hexagonal

Corta Setos Inalámbrica



10.8V

UH200D



Longitud del disco	200mm (7-7/8")
Carreras por minuto	1.250
Dimensiones (L x A x A)	460 x 120 x 130mm (18-1/8" x 4-3/4" x 5-1/8")
Peso neto	1,2kg (2,6lbs)

- Cargador, Batería, Cubierta de Espada, Receptor de Viruta

Aspiradora Inalámbrica



10.8V

CL102D



Capacidad	Bolsa para polvo : 500.
Máx. flujo de aire	Filtro de papel : 330mL 0,9m3 / min
Uso continuo (minutos)	Alta : 13. Baja : 21
Succión Máx.	2,3kPa (230mmH2O)
(columna de agua)	
Dimensiones (L x A x A)	461 x 113 x 150mm (18-1/8" x 4-7/16" x 5-7/8")
Peso neto	1,1kg(2,4lbs)

- Boquilla acoplable (Boquilla - T), Cinto para la boquilla, Bolsa para el polvo en tela, Tubo (Tubo de extensión), Cinto para el sostenedor de la boquilla, Cinco unidades de bolsas de papel para el polvo.

Aspiradora Inalámbrica



10.8V

CL100D



Capacidad	600mL
Máx. flujo de aire	1,2m3 / min
Uso continuo (minutos)	12
Presión de aire	1,8kPa (180mm H2O)
Dimensiones (L x A x A)	454 x 103 x 150mm (17-7/8" x 4-1/16" x 5-7/8")
Peso neto	0,88kg (1,9lbs)

- Cargador, Batería, Boquilla ensamblable, Boquilla de succión, Tubo, Filtro (montado de fábrica), Fre-filtro(montado de fábrica)

Atornillador Inalámbrico



10.8V

DF030D 10mm (3/8'')



Capacidad	Acer : 10mm (3/8")
Madera : 21mm (13/16")	
Velocidad sin carga	Alta : 0-1.300
	Baja : 0-350
Torque máximo	Fuerte / Suave : 24 / 14Nm
Dimensiones (L x A x A)	DF030D : 157 x 53 x 183mm (6-3/16" x 2-1/16" x 7-1/4")
	DF330D : 189 x 53 x 183mm (7-7/16" x 2-1/16" x 7-1/4")
Peso neto	DF030D : 0,89kg (2,0lbs)
	DF330D : 1,0kg (2,2lbs)

- Batería, Cargador, Punta Phillips, Porta herramienta

● Equipo estándar

Inalámbricas

Atornillador de Impacto Inalámbrico



10.8V

TD090D



Capacidad

Tornillo : M4 - M8mm (5/32" - 5/16")

Tornillo estándar :

M5 - M12 (3/16" - 1/2")

Tornillo de alta resistencia :

M5 - M10 (3/16" - 3/8")

Tornillo grueso (en longitud)

: 22 - 90mm (7/8" - 3-1/2")

Impactos por minuto

: 22 - 90mm (7/8" - 3-1/2")

Velocidad sin carga

: 0-3.000

Torque máximo

: 0-2.400

Dimensiones (L x A x A)

: 90N.m (800in.lbs)

Peso neto

: 155 x 54 x 178mm

(6-1/8" x 2-1/8" x 7")

: 0,92kg (2,0lbs)


● Batería, Cargador, Porta herramienta

Atornillador Inalámbrico



12V

6271D 10mm (3/8")



Capacidad

Acer : 10mm (3/8")

Madera : 25mm (1")

Velocidad sin carga

: Alta : 0-1.300

Baja : 0-400

Torque máximo

: Fuerte / Suave : 30 / 18N.m

Dimensiones (L x A x A)

: 192 x 95 x 240mm

Peso neto

: (7-9/16" x 3-3/4" x 9-1/2")

: 1,5kg (3,4lbs)

● Cargador, Batería, (+) (-) Punta

Taladro Inalámbrico



12V

8271D 10mm(3/8")



Capacidad

Acer : 10mm (3/8")

Madera : 25mm (1")

Mampostería : 8mm (5/16")

Impactos por minuto

: Alta : 0-19.500

Baja : 0-6.000

Velocidad sin carga

: Alta : 0-1.300

Baja : 0-400

Torque máximo

: Fuerte / Suave : 30 / 18N.m

Dimensiones (L x A x A)

: 210 x 95 x 240mm

Peso neto

: (8-1/4" x 3-3/4" x 9-1/2")

: 1,6kg (3,6lbs)

● Cargador Rápido, Batería, (+) (-) Punta

Taladro Angular Inalámbrico



12V

DA312D 10mm(3/8")



Capacidad

Acer : 10mm (3/8")

Madera : 12mm (1/2")

Tornillo para madera

: 4,5 x 20mm (3/16" x 3/4")

Velocidad sin carga

: 0-800

Longitud total

: 324mm (12-3/4")

Peso neto

: 1,6kg (3,5lbs)

● Cargador, Batería, Punta (+) (-)

Electro Sierra Inalámbrica



12V

UC120D 115mm (4-1/2")



Velocidad de la cadena por

minuto

: 160m (520ft)

Longitud de corte

: 115mm (4-1/2")

Cadena

: Paso de la cadena : 1/4"

Longitud total

: Grosor del diente : 0,050"

Peso neto

: 468mm (18-1/2")

: 2,1kg (4,6lbs)

● Batería, Barra Guía, Llave Allen, Aceite, Fijo

● Equipo estándar

Inalámbricas

Lámpara recargable



12V

ML120



Uso continuo (minutos)	160-2,0Ah
Longitud total	272mm (10-11/16")
Peso neto	0,93kg (2,05lbs)

● Correa de Transporte, 2 Bulbos, Juego de Base, Batería y Cargador se venden por separado.

Atornillador Inalámbrico



4.8V

6723DW



Velocidad sin carga	220
Torque máximo	4,5N.m (40in.lbs)
Dimensiones (L x A x A)	292 x 49 x 60mm (11-1/2" x 1-15/16" x 2-3/8")
Peso neto	0,42kg (0,93lbs)

● Cargador, Juego de Puntas, Estuche.

Rotomartillo Inalámbrico



24V

BHR200 20mm (3/16")



Capacidad	Concreto : 20mm (3/16") Acero : 13mm (1/2") Madera : 27mm (1-1/16")
Impactos por minuto	0 - 4.700
Velocidad sin carga	0 - 1.100
Longitud total	316mm (12-1/2")
Peso neto	4,0kg (8,8lbs)

● Cargador Rápido, Batería, Grasa para punta,
Tope de Profundidad (La herramienta no incluye punta)

Llave de Impacto Inalámbrica



24V

BTW200 1/2" (12,7mm)



Capacidad	Tornillo estándar : M10 - M16 (3/8" - 5/8") Tornillo de alta resistencia : M10 - M12 (3/8" - 1/2") Inserción : 12,7mm (1/2")
Impactos por minuto	Alta : 0-3.000 Baja : 0-2.500
Velocidad sin carga	Alta : 0-2.000 Baja : 0-1.600
Torque máximo	Alta : 2.000N.m (1.770in.lbs) Baja : 150N.m (1.320in.lbs)
Longitud total	226mm (8-7/8")
Peso neto	2,9kg (6,4lbs)

● Cargador rápido, Batería, Anillo 24, Pin 4, Dado 19-52

Lámpara Recargable



9.6V

ML902



Uso continuo (minutos)	200-2,0Ah
Longitud total	325mm (12-3/4")
Peso neto	0,75kg (1,65lbs)

● Correa de Transporte, 2 Bulbos (Batería y Cargador se venden por separado.)

● Equipo estándar



RED DE SERVICIOS TECNICOS AUTORIZADOS CHILE

ARICA	TECNIASTRO SERVICIOS Av. Linderos # 3373 Fono: (58) 2594894 ventas.tecniasgroservicios@gmail.com Contacto : Patricio Mamani Gavíño	VALPARAISO	ELECTROSERVICE LTDA. Av. Colón # 1863 Fono: (32) 2239235 Electroserviceltda@hotmail.com Contacto : Víctor Ortiz
QUIQUE	JORGETHIELE Los Almendros # 3178-A Ciudad Alto Auspicio Fono: (57) 498120 j_a_thiele@hotmail.com Contacto : Juan Navarrete	ALGARROBO	HERRAMIENTAS MIRASOL Luz Divina # 1283 Fono/Fax (35) 484079 arriendosmirasol@gmail.com Contacto : Pabla Comejo
	PUNTO SERVICIOS Errazuriz # 1069 Fono: (57) 424720 aaraya@puntoserviciosequipment.cl Contacto : Alexis Araya Godoy	SAN ANTONIO	HERRAMIENTAS MIRASOL Av. Chile # 895 Fono: (35) 284441 - 281549 mpstecnico@gmail.com Contacto : Marcelo López
	REPMAK Orella # 1364 Fono: (57) 311154 - 768262 equisman@tntnet Contacto : Eduardo Chevez	MELIPILLA	YESSICA PEÑA MESA E.I.R.L. Serrano # 38 Fono: (02) 28316362 alpeme.web@hotmail.com Contacto : Jessica Peña
CALAMA	VIANKA TINTE MEDINA Av. Grecia # 1191 Fono: (55) 825459 Fax: 315510 serviciotecnico@emmanuel.cl Contacto : Lilian Astorga	Exclusivo Combustión	EL LEÑADOR LTDA. Ortuzar # 1140A Fono: (02) 2 8316363 blancaiga@gmail.com Contacto : Blanca Gallardo
	SERVICIO TECNICO DEL NORTE Finlandia # 2550 Fono: (55) 310437 - (55) 340900 / Fax: 369242 sertenor.calama@fertec.cl Contacto : Henry Castillo	SANTIAGO	MAKITA CHILE COMERCIAL LTDA Copiapo # 364 Santiago-Centro Fono: (02) 2 5400418 - 2 5400420 Fax: 2 6349865 stecnico@makita.cl Contacto : Paulo Soto
ANTOFAGASTA	INV.Y COM.YLITALO LTDA. Iquique # 6994 Fono: (55) 389 547- (55) 230056 yitalo@ylitalo.cl Contacto : Patricia Pons		DOUGLAS MUÑOZ ANDRADE Avda. Vicuña Mackenna # 1467 Fono: (02) 2 4817820 Fax: 2 4817827 sermak@123.cl Contacto : Mauricio Fuentelba
	EMPRESA ASIS CHILE LTDA. Condell # 2880 Fono: (55) 261258 - 282136 soportetecnico@asis.cl Contacto : Cesar Arias Burgos		ANDAC-CO Las Dalías # 2133 Macul Fono: (02) 2 3669120 ecasorzo@gmail.com Contacto : Arturo Casorzo
COPIAPO	IMEC LTDA. Los Carrera # 870 A Fono: (52) 214892 - 240735 imec_ltda@vtv.net Contacto : Juan Hidalgo		OSCAR ZUÑIGA BERLAND Avda. Las Condes # 9219, Las Condes Fono: (02) 2 2119275 s.tecnicolascondesozb@hotmail.com Contacto : Javier Piña
OVALLE	NISAL AGRO COMERCIAL Pedro Montt # 173 Fono: (53) 433050 - 433052 nisalagro@entelchile.net Contacto : Raúl Alvarez		MAX PLUS CHILE LTDA. Lira # 859-A Fono: (02) 2 635 6479 - 2 6356618/ Fax: 2 6353440 makita@maxplus.cl Contacto : Daniela Gutierrez
COQUIMBO	COMERCIAL HUBE S.A. Gerónimo Méndez # 1851 Barrio Industrial Fono: (51) 546810 - Fac 546811 comercialhube@gmail.com Contacto : Ricardo Fredes		SERVICIO TECNICO GRAN AVENIDA 2° Avenida # 1172, Pard. 13 Gran Avenida Fono-Fax: (02) 2 310 5978 San Miguel pmservicio@yahoo.com Contacto : Patricio Muñoz Sepulveda
	ALEXIS TRIGO Anibal Pinto # 1012 Fono: (51) 327 033 alexis_trigo@hotmail.com Contacto : Alexis Trigo		LUIS MUÑOZ LEIVA Sta. Rosa # 1508-1510 Fono: (02) 2 4500018 - 2 4480598 makitasantarosa@123.cl Contacto : Ariel Silva
VIÑA DEL MAR	PRO-TOOLS Av. Carlos Ibáñez # 2675, Parad. 6.1/2 Fono: (32) 2366471 - 2479546 raulalfonsos@gmail.com Contacto : Romina Sampson		BERNARDO PIZARRO Libertad # 19A Fono: (02) 2 6817457 bpizarrorios@yahoo.com Contacto : Bernardo Pizarro
	TECNOMAK LTDA. Calle Cancha # 175 Fono: (32) 2545700 - 2545701 Fax: 2545703 ventas@tecnomak.cl Contacto : Rodrigo Valero		SERVICIO MCC Matucana # 61-C Lc. 55 Fono: (02) 2 6822585 servicio.mcc@gmail.com Contacto : Mitchel Cruz

RED DE SERVICIOS TECNICOS AUTORIZADOS CHILE



JORGE GONZALEZ PEREZ (PUNTO SERVICIO) Pjse Sinai # 10 (Maipu) Fono: (02) 2 5577240 puntoservicio@gmail.com Contacto : Jorge Gonzalez	CONECPCIÓN	SERVIMAK LTDA Rengo # 858 Fono/Fax: (41) 2953766 servimakvy@vtr.net Contacto : Mauricio Valenzuela
DAVID SEPULVEDA Av. Independencia # 5183 , Conchali Fono:(02) 2 6239455 - (02) 2 6235079 davidsepulveda@gmail.com Contacto : David Sepulveda	CONECPCIÓN Exclusivo Combustión	AVIA MAQUINARIAS Tucapel # 1238 Fono: (41) 2855768 - 2855762 / Fax: 2855769 servicio@avia maquinaria.cl Contacto : José Rivera - Arturo Rosas
RANCAGUA SOCIEDAD COMERCIAL ELECTROSUR LTDA. San Martin # 580 Fono: (72) 232778 lmora_electrosur@yahoo.es Contacto : Luis Mora Parada		SERVICIO TECNICO VGM Serrano # 434 Fono: (41) 3254097 servicio_makitavyb@yahoo.cl Contacto : Victor Guala
SAN FERNANDO LUIS ANTONIO NAVARRO ALFARO Yumbel # 854 Fono: (72) 910351 luisnavarro@live.cl Contacto : Luis Navarro	CAPITAN PASTENE	SERVICIO TÉCNICO ROBLE HUACHO Cuchi Boaso N°253 Fono: (45) 753382 robertolobosrattt@gmail.com Contacto : Roberto Lobos Ratti
SAN VICENTE NANCY FABIOLA GUTIERREZ MIRANDA E.I.R.L Av. España # 1114-B Fono-Fax:(72) 573014 gutierrezequip@hotmail.com Contacto : Carlos Gutierrez Roco	MULCHEN	JOSE EDUARDO POE LEVY Jose Miguel Carrera # 7 Fono: (06) 2515331 joigopore_2007@hotmail.com Contacto : Jose Poe Levy
CURICO PATRICIO JAVIER NUÑEZ REYES Camillo Henriquez # 111 Lc. 6 Fono-Fax (75) 327693 jetservicecurico@hotmail.com Contacto : Patricio Nuñez	LOS ÁNGELES	SERTIN E.I.R.L Orompello # 615 Fono:(43) 329888 - 320265 sentinmakita@gmail.com Contacto : Jorge Ramos
LINARES NORMA ESTER CASTRO CAAMANO Januario Espinoza # 529 Fono-Fax (73) 220416 insufor_@hotmail.com Contacto : Jorge Rebecca	Exclusivo Combustión	SOCIEDAD COMERCIAL VALD Almagrof 689 Fono: (43) 322589 b.onate@vald.cl Contacto : Bernardo Oñate
TALCA LIVIC MAQUINARIAS S.P.A. 11 Oriente # 663 Fono: (71) 212 262 - 212 261 servicetecnico@livic.cl Contacto : Karen Palacios		SERVICIO TÉCNICO OGAMA Almagro # 957 Fono: (43) 361840 servitec7@gmail.com Contacto : Óscar Alberto Aravena
CONSTITUCIÓN Exclusivo Combustión SOC. COMERCIAL LG LTDA. O'Higgins # 1198 Fono: (71) 674241 lg.comercial@gmail.com Contacto : Cristian López	TEMUCO	MAKTEM Lautaro # 1258 Fono - Fax: (45) 405451- 319480 makitemuco@gmail.cl Contacto : Sara Balboa
CHILLÁN JUAN CARLOS RAMOS Arturo Prat # 616 Fono:(42) 222646 juanramos@ices.cl Contacto : Juan Carlos Ramos		SERV.TÉCNICO DE LA PATAGONIA Aldunate # 849-A Fono - Fax: (45) 219300 makita_temuco@yahoo.es Contacto : Víctor Nuñez
SERVIMAKE Av. Ecuador # 544 Fono: (42) 326531 servimakechillan@hotmail.com Contacto : Nelson Cabrera	ANGOL	COMERCIAL DIMER LTDA. Pedro de Oña # 285 Fono: (45) 719304 mikitangol@gmail.com Contacto : Francisco Espinoza
QUILLÓN JOSÉ HERNAN DIAZ COLMAN Diego Portales # 218 Fono/Fax: (07) 6695374 jdiazcolman@gmail.com Contacto : José Hernán Diaz Colman	VILLARRICA	LUIS PEREIRA JIMÉNEZ Saturnino Epulef # 1260 Fono: (45) 414383 - 419852 villarrica_makita@hotmail.com Contacto : Luis Pereira
BULNES JUAN CARLOS SAAVEDRA AEDO Carlos Palacios # 254 Fono/Fax: (09) 5583939 tania.araceli@hotmail.com Contacto : Juan Carlos Saavedra	SAN JOSE DE LA MARIQUINA	MOTOSIERRAS EL BOSQUE Av. Jose Puch # 70 Fono: (63) 441000 icarlos196322009@hotmail.es Contacto : Ricardo Alvarez
CABRERO Exclusivo Combustión GUADALUPE DEL CARMEN NOME MEDINA Esmeralda # 606 Fono/Fax: (09) 8867836 jveme@hotmail.com Contacto : Juan Bautista Vergara	VALDIVIA	JANETTE MIRANDA CARCAMO Av. Ramón Picarte # 1961 Fono/Fax: (63) 212725 - 224 133 jandimarvaldivia@hotmail.com Contacto : Lionel Martínez

RED DE SERVICIOS TECNICOS AUTORIZADOS CHILE



VALDIVIA	PUERTA DE ENTRADA A LA PATAGONIA (B&D) Av. Ramón Picarte # 975 Fono: (63) 253364 victbyd@yahoo.es Contacto : Boris Guala	Exclusivo Combustión	MOTOSIERRAS CASTILLO Av: Ecuador # 1218 Fono: (65) 314367 castillo.manuel388@gmail.com Contacto : Manuel Castillo
Exclusivo Combustión	LA CASA DE LA MOTOSIERRA Av. Picarte # 977 Fono: (63) 243848 claud127@hotmail.com Contacto : Claudia Alvarez	ANCUUD	SOC. COMERCIAL EL BOSQUE E.I.R.L. Arturo Prat # 168 Fono: (65) 621901 jahz@elsur.cl Contacto : Javier Hernández
PANGUIPULLI	BERNARDO MONTOYA VILLABLANCA José Miguel Carrera # 498 Fono:(63) 312136 montoyataller@gmail.com Contacto : Bernardo Montoya	CHONCHI Exclusivo Combustión	EL CANELO Sargento Candelaria # 013 Fono: (65) 671325 elcanelochonchi@gmail.com Contacto : María Cecilia Guenuman
OSORNO	ELECTROSORNO Los Carrera # 1800 Fono:(64) 24 54 28 electrosorno1141@hotmail.com Contacto : Ximena Herrera	COYHAIQUE	CLAUDIO ADRIAZOLA Lillo # 194 Fono: (67) 256362 myriamadriaz@hotmail.com Contacto : Claudio Adriazola
	CARLOS CAMPOS Av. Diego Portales # 476 Fono: (64) 236700 - (64) 573187 electrovecar476_c@yahoo.com Contacto : Carlos Campos		JORGE TORO SAEZ A. Simpson # 780 Fono: (67) 232390 - (67) 232411 sta_toro@hotmail.com Contacto : Berena Ovando
LOS MUERMOS Exclusivo Combustión	COMERCIAL CAMILA Av. Jose Miguel Carrera N° 9 Fono: (65) 211546 Cardenasalmonacid@yahoo.es Contacto : Viviana Marcela Pillampel	PUNTA ARENAS	CALDERON Y CIA LTD.A. José Nogueira # 1380 Fono: (61) 240199 - 243547 vanevs021@hotmail.com Contacto : Bernardo Vera
PUERTO MONTT	SERVICIO B&D Dr. Martin # 441 Fono:(65) 318325 serviciobyd@yahoo.es Contacto : Andrés Moya		



RED DE SERVICIOS TECNICOS AUTORIZADOS PERÚ

INDEPENDENCIA	TOOLS HOME & SERVICE SAC Av. Gerardo Unger N° 3913A Telf.5232327 NEXTEL:827*2507 CEL:997331511 servicio.toolshome@gmail.com Contacto : Carlos Gutierrez	SERVICIOS TRUJILLO	CONSORCIO SERVITEC EIRL Calle Guzman Baron N° 395 Urb. Palermo Telf: (044)214326 Nextel:812*6424 servitec.peru@hotmail.com Contacto: Jenny Huaylla
COMAS	MECHANICAL WORLD CONO NORTE Calle A Mz A Lt-22 Urb. Pro.Industrial Telf:7190578 NEXTEL:418*6595 RPM: #622806 fmisaico@mechanical.pe Contacto: FABIOLA MISAICO		GRUPO WBS Av. America Sur N° 444 Telf:(044)215115 - NEXTEL:810*5946 stam-trujillo@grupowbs.com contacto: Armando Castro
SURQUILLO	YANTEC EIRL Jr. Francisco Moreno N°485 Telf: 7158790 NEXTEL:422*5935/621*3835 servicio-tecnico@yantec.com.pe Contacto: MAICO JEAN / CRISTHIAN GALINDO		LA CASA DEL REPUESTO SAC - TRUJILLO Esquina de Av.America del Sur con Eguren (Int. MHC-TRUJILLO)* NEXTEL: 561*429*828 stam-trujillo@casadelrepuesto.com Contacto: Omar Veliz
SAN MIGUEL	MECHANICAL WORLD SAC Av. Elmer Faucett N° 321 Telf.:4525127 NEXTEL:812*4650 serviciotecnico@mechanical.pe Contacto:KATHERINE VASQUEZ	SERVICIO CHIMBOTE	Av.Jose Galvez N° 278 Telf. (043)467754 Nextel:400*6123 magremi@hotmail.com Contacto: Kenny Paredes Castillo
PUEBLO LIBRE	SERTEMAKAC Calle Santa Ines 147. (alt. Cdra 6 de Av. Sucre) Telf: 6338817 NEXTEL: 101*6986 sertemakac@rdling.com Contacto: Bryce Ludeña	SERVICIO ICA	LA CASA DEL REPUESTO EXPRESS SA Av.Los Maestros 55, Fundo San Jose Lote 7 Nextel:102*8134 RPM:0194560 nortesgal@icexpress.com Contacto: Nelson Urteaga
SAN BORJA	FAST SERVICE AYM SRL Av. Angamos Este 243/Torres de Limatambo Telf.:2257391 NEXTEL:836*4095 ventas@fastserviceaym.com Contacto: Felix Arana/Mariano Malaga	SERVICIO AREQUIPA	MECHANICAL WORLD SUR SAC MZ. B Lote:43 Urb. Alvaro Thomas. Telf: (054)275129 NEXTEL: 405*2785 ventasur@mechanical.pe Contacto: Mauricio Rivera
SAN JUAN DE MIRAFLORES	NIRVANA COMPANY SERVICE Av. De Los Heroes Nº 980 Telf:6669895 NEXTEL:422*6795 RPM #975013100 stamakita@nirvanacompany.com Contacto: Crishtian Esteban.		LA CASA DEL REPUESTO SAC - AREQUIPA Esquina de Av.Lambramani con Los Incas (Int. MHC-AREQUIPA)* NEXTEL: 561*401*6141 st1.larequipa@casadelrepuesto.com Contacto:Ruben Turco
CERCADO DE LIMA	GRUPO W&S Av. ARGENTINA N° 290 Telf:4239210 NEXTEL:609*9745 stamakita@grupowbs.com Contacto : JORGE ZAVALA/LETA		SERVICIO TECNICO "EL CHARLÍ" Av.Jesus N° 100 interior C.C.DIVINO JESUS N° 16 Celular:959613059 RPM:#944880 fchquipe@hotmail.com Contacto:Freddy Quispe
LA VICTORIA	POWERS PERUANA SAC Av. Santa Catalina 555. Telf.:2658500 NEXTEL:609*1580 stematico@powersperuana.com Contacto : Marvin Flores	SERVICIO HUANCAYO	INVERSIONES LA INDUSTRIAL SRL Av. Mariscal Castilla N°1360 Telf: (064)248871 laindustrial.srl_peru@hotmail.com
SAN JUAN DE LURIGANCHO	MAQUICENTRO MONAGO Av Proceres de la independencia N° 300 CC MULTIPLAZA interior M-16 Telf:2862766 NEXTEL:51*633*4164 maquicentro_monago@hotmail.com Contacto : Guillier Monago Espejo		LA CASA DEL REPUESTO SAC - HUANCAYO Av.Huancavelica 221 El Tambo (Int. MHC HUANCAYO)* Celular: 997118940 sthuancayo@casadelrepuesto.com Contacto: Marco Madrid.
SERVICIOS PIURA	MECHANICAL WORLD PIURA SAC Las Camelias Mz W-301 Etapa Urb. Miraflores Castilla Telf: (073)345444 NEXTEL: 137*9824 ventaspuria@mechanical.pe Contacto: Nora Sanchez	SERVICIO PIURA	MOISES CAYO PACHAURI Jr. San Martin 550. Telf:(051)321274 Cel:95823936 Contacto: Moises Cayo Pachauri
SERVICIOS CAJAMARCA	LA CASA DEL REPUESTO SAC - PIURA Esquina de Av.Sanchez Cerro con Chulucana. (int. MHC-PIURA)* NEXTEL:56*142*6977 stpiura@casadelrepuestocom Contacto: Jhon Burgos	SERVICIO JULIACA	DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS L&P SAC Jr.2 de Mayo 629. RPM: 257135 repdslyp@gmail.com Contacto: WILIANS DANTE LANZA PACHECO
SERVICIOS CHICLAYO	IMC INVERSIONES CAJAMARCA Jr.Chepen N°345 imc_inversiones@hotmail.com Telf. #903730 Contacto: Ivan Murga Cerna	CAJAMARCA	GRUPO WBS - LAS LOMAS Av. Panamericana N° 736(Frente a grifo Donald). Telf: (073)472039 - RPM: #152562 stam-lasomas@grupowys.com Contacto : Luis Vilchez
	MECHANICAL WORLD NORTE SAC Calle. Manuel Suarez N° 479 Urb San Luis Telf:(074)236986 Nextel: 823*4538 serviciotecniconorte@mechanical.pe Contacto: Felix Seelen	TRUJILLO	GRUPO WBS - CAJABAMBAM Jr. Jose Balta N°543 RPM: #152559 stam-cajabamba@grupowys.com Contacto : Edson La Madrid
	LA CASA DEL REPUESTO SAC CHICLAYO Esquina de Av. Loreto con Buendia (Int. MHC-CHICLAYO)* NEXTEL: 56*142*4177 stchiclayo@casadelrepuesto.com Contacto:Omar Llaue		IMC INVERSIONES - PATAS CALLE PRINCIPAL SAN PEDRO S/N RPM: #0158653 CELULAR:970925268 imc_inversiones@hotmail.com Contacto : IVAN MURGA CERNA

RED DE SERVICIOS TECNICOS AUTORIZADOS PERU



TRUJILLO	CONSORCIO SERVITEC EIRL - VIJUS Terminal de Agencia 'EL TIBURON' RPC: 96538651 servitec.peru@hotmail.com Contacto: Martin Machuca Cotrina	AREQUIPA	CHORRILLANO EIRL - CHALA Av. Emancipacion N° 506 Telf: (054) 551333 CEL: 958821820 servitec.peru@hotmail.com Contacto: David de la Cruz Torres
NAZCA	E.BARRETO SOLUCIONES - NAZCA Av. Juan Mata N° 202 (A espaldas de agencia Ormeño) Telf: (056) 523173 Cel: 955619364 lasei_508@hotmail.com Contacto: Elizabeth Barreto	AREQUIPA	JOSE RODRIGUEZ ORTIZ - SECOCHA Av. Los Angeles s/n frente a Micki) Telf: (054) 572610 CEL: 958877889 djmakitacamana_2011@hotmail.com Contacto: JOSE RODRIGUEZ
LIMA	MUNDO MAQUINA ORE EIRL - BARRANCA Av.Galvez N° 657 Cel: 987 202 902 Nextel:107*4749 RPM : *168786 rore.mundomaquina@hotmail.com Contacto: Ronald Ore Escalante		

RED DE SERVICIOS TECNICOS AUTORIZADOS BOLIVIA

SANTA CRUZ	Servicio Técnico J&M 4to. Anillo entre Radial 26 y 27 Teléfono: 341-5957 Celular: 716-50034 Contacto: Juan Flores Martinez	LA PAZ	Servicio Técnico Willben Tools Mercado La Pampa Caseta Nro. 4 Teléfono: (4) 455-2129 Celular: 72777500 Contacto: Edwin Vargas C.
	Servicio Técnico Mega Av. Brasil # 2115 frente al Merc. Ferretero Teléfono: 347-3457 Celular: 731-17836 megabosch_herramientas@hotmail.com Contacto: Pedro Orosco		Servicio Técnico Ing - Mix El Alto Zona Senkata s/n (Ex tranca Banco Los Andes) Celular: 715-0180 / 795-81378 Contacto: Alfredo Jimojosa
	Servicio Técnico S&M Total Mercado Alto San Pedro Planta Alta Pasillo 4 caseta # 210 Teléfono: 350-1090 Celular: 708-52235 berlopez@hotmail.com Contacto: Bernardino López López		Servicio Técnico Rayo de Luz Av. Idelfonso Muñecas # 384 (Av. America) Teléfono: (2) 246-3875 / (2) 245-4633 Contacto: Antonio Calderón
	Servicio Técnico E&S 3er Anillo interno frente frente al patio de comidas de Sonilum Teléfono: 344-1394 Celular: 704- 88374 gersonleheyashida@hotmail.com Contacto: Bernardino López López		Servitec Makita Zona Miraflores C/ Juan de Vargas # 1904 Teléfono: (2) 224-7803 Contacto: Dashka Calderon
	Servicio Dico - Tec Av. Cañoto # 111 esq. Buenos Aires Teléfono: 334-1818 / 337196 Fax: 333-2075 reyes1@cotacs.com.bo Contacto: Lic. Fernando Reyes	ORURO	Taller Electrico Arauco Av. del Ejercito Nacional # 639 Entre C/ Tacna y Arica (Zona Este) Teléfono: 21527-6624 Cel: 723-25279 Contacto: Germán Arauco
	Servicio Técnico Gutierrez Mercado Mutualista, Asoc. 22 de Enero Pasillo 1, Casetas 28 y 29 Teléfono: 397-8102 Celular: 709-01366 Contacto: Nelson Gutierrez	Maquinarias Vámes	1ro. De Noviembre #280 entre C/ Pagador y Velasco Galvarro Teléfono: (2) 2528-2769 Fax: (2) 511-2428 vamesmaquinarias@hotmail.com Contacto: Ing. Dieter Villarroel
	Servicio Técnico Daniel Mercado Mutualista, Asoc. 22 de Enero Caseta 27, Sector Ferreteros Celular: 721-46278 Contacto: Alfredo Rizo	POTOSI	Tell Electricidad Industrial C/ H. Player s/ 306 Teléfono: (2) 624-6505 Cel: 738-79442 Contacto: Marco Antonio Llanos
COCHABAMBA	Servicio Técnico Tecno Mak C/ Antezana # 632 Entre C/ Ladislao Cabrera y C/ Uruguay Teléfono: (4) 450-9149 Contacto: Vladimír Alborta	TARIJA	Soluciones Industriales Luzam C/ Colon # 449 (Plaza Sucre) Teléfono: (4) 66-43177 / (4) 66-45904 carlos@luzambolivia.com Contacto: Carlos Zambrana
	Servicio Técnico Servimaster C/ Santibáñez N° 880 casi esq. Av. Costanera Teléfono: (4) 458-8792 Celular: 707-42103 Contacto: Raúl Alborta Arce		

RED DE SERVICIOS TECNICOS AUTORIZADOS



Makita Chile, la marca líder en herramientas, no sólo trabaja constantemente por ofrecer la máxima calidad en nuestros productos, sino también en el servicio.

Servicios Técnicos Autorizados Makita

Contamos con la más amplia Red de Servicios Técnicos Autorizados Makita a lo largo de todo Chile brindándoles a nuestros clientes, un soporte de Calidad con técnicos altamente capacitados.

Repuestos y Accesorios

Para nuestros clientes disponemos del mayor Stock de Repuestos y Accesorios originales, lo cual no hace líderes en atención y calidad.

Todo esto refleja que Makita en Chile sigue entregando el mejor servicio y calidad del mercado.

Para mayor información de nuestra Red de Servicios técnicos visitar nuestra página www.makita.cl o www.makitalatinamerica.com

**TODAS LAS HERRAMIENTAS
MAKITA TIENEN 1 AÑO
DE GARANTÍA**

AHORA CON INTERRUPTOR DE SEGURIDAD HOMBRE MUERTO (DM) PERMITE DESCONECTAR LA ELECTRICIDAD DEL EQUIPO AL SOLTAR EL SWITCH.

USO EN COMPAÑIAS MINERAS E INDUSTRIAS
LE ENTREGARÁ MAYOR SEGURIDAD

NUEVO SISTEMA



HOMBRE MUERTO

MINERÍA





Makita

Makita Chile

Camino Lo Boza 120-B, módulo 1
Complejo Bodenor - Pudahuel
Teléfono: 2540 04 00

www.makita.cl