🏛️ **ARQUITECTURA MULTI-MARCA CORPORATIVA (REGLA 85% ADN HEREDADO / 15% ESPECÍFICO)**

SUB-MARCA ENDOSADA #01 (Hereda el 85% del ADN geométrico y tipográfico de Aksis Automation; cambia acento cromático a Verde Esmeralda Operativo #10B981 y descriptor modular)

PERFIL FUNDADOR: Ing. Alejandro Villarreal + Gerente de Servicio Post-Venta

Aksis Mantenimiento

“Continuidad operativa 24/7 y mantenimiento predictivo cero paros”

LÁMINA MAGISTRAL DE IDENTIDAD VISUAL · RENDER DE ESTUDIO GEMINI + APLICACIÓN FÍSICA REAL



SISTEMA DE IDENTIDAD VISUAL DE ESTUDIO (4 ARQUITECTURAS DE LOCKUP EN CURVAS BÉZIER)

PROP-01 · SISTEMA VECTORIAL EN CURVAS

Aksis Mantenimiento · Lockup Totémico Principal

PROP-02 · SISTEMA VECTORIAL EN CURVAS

Aksis Mantenimiento · Lockup Horizontal Arquitectónico



Símbolo de Autor en Proporción Áurea + Logotipo con Tracking Óptico



Composición Corporativa para Fachadas, Flota Vehicular, Cabeceras Web y Licitaciones

PROP-03 · SISTEMA VECTORIAL EN CURVAS

Aksis Mantenimiento · Sello Institucional & Bordado



Emblema Circular de Alta Solidez Calibrado a ≥1.2 mm para Bordado, Cuño y Láser

PROP-04 · SISTEMA VECTORIAL EN CURVAS

Aksis Mantenimiento · Sistema Iconográfico 1:1 (Positivo / Negativo)



Símbolo Autónomo de Espacio Negativo para App Icon, Avatar Social y Señalética a 30m

1. PROPÓSITO (CÍRCULO DORADO)

Asegurar que ninguna línea industrial se detenga de forma imprevista, respondiendo en minutos y anticipando fallas mecánicas o eléctricas mediante termografía y vibraciones.

2. OFERTA DE VALOR DIFERENCIADA

Pólizas de mantenimiento industrial 24/7 con SLA de llegada en menos de 2 horas, análisis predictivo de vibración/termografía y stock crítico de refacciones en consignación.

3. ROL EN LA SOCIEDAD

Proteger la continuidad de las fuentes de trabajo industriales y prevenir accidentes en planta por falta de mantenimiento.

4. PROCESO OPERATIVO

- 1. Auditoría de criticidad de activos e instalación de etiquetas QR de historial en cada máquina
- 2. Rutinas programadas de

5. MENSAJE NUCLEAR

“Tu planta siempre en verde. Cero paros no programados.”

6. PERSONALIDAD DE MARCA

Especialista de respuesta rápida: confiable, prevenido, disponible 24/7 y metódico.

mantenimiento preventivo y diagnóstico predictivo sin detener producción
- 3. Escuadrón de respuesta de emergencia 24/7 y reporte mensual de disponibilidad (MTBF / MTTR)

7. COMPORTAMIENTO EN MOMENTOS DE VERDAD

Camionetas taller impecables, técnicos certificados con EPP completo y semáforo verde de estatus de máquina.

8. MUNDO VISUAL Y SENSORIAL

Hereda el chasis hexagonal 'AK' de Aksis, pero sustituye el Naranja Robótico por Verde Esmeralda de 'Línea Operativa Activa' (#10B981) en uniformes antimanchas, cajas de herramientas y etiquetas LOTO.

9. CLIENTE IDEAL (BUYER PERSONA)

Gerentes de Mantenimiento y Jefes de Planta que pierden miles de dólares por cada hora de paro de línea.

MOMENTO 1 · ANTES DE COMPRAR (DESCUBRIMIENTO Y ATRACCIÓN)

TP-ANT-01 · ANTES DE COMPRAR

Señalética Industrial, Tableros PLC & Seguridad LOTO

Diagnóstico termográfico gratuito de un tablero crítico

• **Objetivo Estratégico:** Asegurar trazabilidad técnica, identificación de ingeniería y cumplimiento normativo en planta.
• **Sustrato / Material Físico o Digital:** Placa de acero inoxidable 316 grabada al ácido / Policarbonato industrial Lexan 3M con adhesivo VHB.
• **Método de Impresión / Reproducción:** Grabado láser de fibra óptica indeleble + impresión serigráfica horneada resistente a solventes.
• **Dimensiones, Retícula y Escala Mínima:** Placa de activo: 90 × 45 mm; Etiqueta de gabinete PLC: 65 × 25 mm con código QR de telemetría.
• **Distancia de Lectura e Iluminación:** Lectura en pasillo industrial de 0.5 a 4 metros bajo iluminación LED de nave (500 lux).
• **Regla de Control de Calidad:** El símbolo debe mantener legibilidad total en monocromo a 10 mm de altura sin empastarse.



TP-ANT-02 · ANTES DE COMPRAR

Ecosistema Digital, Web & Redes Sociales

Venta cruzada directa desde cada proyecto de Aksis Automation

• **Objetivo Estratégico:** Captar prospectos calificados en los primeros 3 segundos con autoridad visual y carga instantánea.
• **Sustrato / Material Físico o Digital:** Interfaz Web Responsiva HTML5/CSS3 + SVG nativo en curvas y Favicon 1:1 adaptativo.
• **Método de Impresión / Reproducción:** Renderizado vectorial SVG inline con contraste WCAG AAA (≥ 7.0:1) y modo claro/obscuro.
• **Dimensiones, Retícula y Escala Mínima:** Navbar: altura mínima 36 px (escritorio) y 28 px (móvil); Avatar social: 1080 × 1080 px con margen seguro circular.
• **Distancia de Lectura e Iluminación:** Pantallas OLED/Retina desde 320 px hasta monitores ultrawide 4K.
• **Regla de Control de Calidad:** Nunca exportar el logotipo del encabezado en JPG con compresión o fondo blanco pegado.



MOMENTO 2 · DURANTE LA COMPRA (EVALUACIÓN, COTIZACIÓN Y CIERRE)

TP-DUR-01 · DURANTE LA COMPRA

Ecosistema Digital, Web & Redes Sociales

Póliza anual con niveles de servicio (SLA) claros

• **Objetivo Estratégico:** Captar prospectos calificados en los primeros 3 segundos con autoridad visual y carga instantánea.
• **Sustrato / Material Físico o Digital:** Interfaz Web Responsiva HTML5/CSS3 + SVG nativo en curvas y Favicon 1:1 adaptativo.
• **Método de Impresión / Reproducción:** Renderizado vectorial SVG inline con contraste WCAG AAA (≥ 7.0:1) y modo claro/obscuro.
• **Dimensiones, Retícula y Escala Mínima:** Navbar: altura mínima 36 px (escritorio) y 28 px (móvil); Avatar social: 1080 × 1080 px con margen seguro circular.
• **Distancia de Lectura e Iluminación:** Pantallas OLED/Retina desde 320 px hasta monitores ultrawide 4K.
• **Regla de Control de Calidad:** Nunca exportar el logotipo del encabezado en JPG con compresión o fondo blanco pegado.



TP-DUR-02 · DURANTE LA COMPRA

Señalética Industrial, Tableros PLC & Seguridad LOTO

Etiquetado QR de cada activo en la planta del cliente

• **Objetivo Estratégico:** Asegurar trazabilidad técnica, identificación de ingeniería y cumplimiento normativo en planta.
• **Sustrato / Material Físico o Digital:** Placa de acero inoxidable 316 grabada al ácido / Policarbonato industrial Lexan 3M con adhesivo VHB.
• **Método de Impresión / Reproducción:** Grabado láser de fibra óptica indeleble + impresión serigráfica horneada resistente a solventes.
• **Dimensiones, Retícula y Escala Mínima:** Placa de activo: 90 × 45 mm; Etiqueta de gabinete PLC: 65 × 25 mm con código QR de telemetría.
• **Distancia de Lectura e Iluminación:** Lectura en pasillo industrial de 0.5 a 4 metros bajo iluminación LED de nave (500 lux).
• **Regla de Control de Calidad:** El símbolo debe mantener legibilidad total en monocromo a 10 mm de altura sin empastarse.



MOMENTO 3 · DESPUÉS DE COMPRAR (ENTREGA, USO CONTINUO Y FIDELIZACIÓN)

TP-DES-01 · DESPUÉS DE COMPRAR

Flota Vehicular, Transporte & Logística

Unidades móviles taller rotuladas

• **Objetivo Estratégico:** Convertir cada vehículo o unidad móvil en un espectacular rodante de alta seguridad vial.
• **Sustrato / Material Físico o Digital:** Vinil fundido 3M Controltac IJ180C con laminado UV + Cintas reflejantes prismáticas Grado Ingeniería.
• **Método de Impresión / Reproducción:** Impresión látex de alta durabilidad exterior (7 años) + recorte de vinil reflejante en emblema.
• **Dimensiones, Retícula y Escala Mínima:** Puertas laterales: 550 ×



240 mm; Caja trasera/lateral: 1,400 × 500 mm con código de unidad en monoespaciada.
• **Distancia de Lectura e Iluminación:** Lectura en movimiento a 25–40 metros a 80 km/h de día y bajo faros de automóvil de noche.
• **Regla de Control de Calidad:** Respetar franjas de alta visibilidad DOT-C2 y nunca cortar el símbolo sobre bisagras o manijas.

TP-DES-02 · DESPUÉS DE COMPRAR

Señalética Industrial, Tableros PLC & Seguridad LOTO

Candados de bloqueo LOTO personalizados

• **Objetivo Estratégico:** Asegurar trazabilidad técnica, identificación de ingeniería y cumplimiento normativo en planta.
• **Sustrato / Material Físico o Digital:** Placa de acero inoxidable 316 grabada al ácido / Policarbonato industrial Lexan 3M con adhesivo VHB.
• **Método de Impresión / Reproducción:** Grabado láser de fibra óptica indeleble + impresión serigráfica horneada resistente a solventes.
• **Dimensiones, Retícula y Escala Mínima:** Placa de activo: 90 × 45 mm; Etiqueta de gabinete PLC: 65 × 25 mm con código QR de telemetría.
• **Distancia de Lectura e Iluminación:** Lectura en pasillo industrial de 0.5 a 4 metros bajo iluminación LED de nave (500 lux).
• **Regla de Control de Calidad:** El símbolo debe mantener legibilidad total en monocromo a 10 mm de altura sin empastarse.



TP-DES-03 · DESPUÉS DE COMPRAR

Ecosistema Digital, Web & Redes Sociales

Bitácora digital de salud de máquina

• **Objetivo Estratégico:** Captar prospectos calificados en los primeros 3 segundos con autoridad visual y carga instantánea.
• **Sustrato / Material Físico o Digital:** Interfaz Web Responsiva HTML5/CSS3 + SVG nativo en curvas y Favicon 1:1 adaptativo.
• **Método de Impresión / Reproducción:** Renderizado vectorial SVG inline con contraste WCAG AAA (≥ 7.0:1) y modo claro/obscuro.
• **Dimensiones, Retícula y Escala Mínima:** Navbar: altura mínima 36 px (escritorio) y 28 px (móvil); Avatar social: 1080 × 1080 px con margen seguro circular.
• **Distancia de Lectura e Iluminación:** Pantallas OLED/Retina desde 320 px hasta monitores ultrawide 4K.
• **Regla de Control de Calidad:** Nunca exportar el logotipo del encabezado en JPG con compresión o fondo blanco pegado.



TOP 4 FINALISTAS EN BÓVEDA EVOLUTIVA

Aksis Mantenimiento · Aksis Care 24/7 · Aksis Uptime · Aksis Service

CLASES INTERNACIONALES DE NIZA

Clase 37 (Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de maquinaria industrial y líneas de producción)

DOMINIOS WEB VERIFICADOS

- 🟢 **mantenimiento.aksis.industrial**
- 🟢 **aksiscare.com**
- 🟢 **sos.aksis.mx**

Tipografía Oficial Titulares: Space Grotesk · **Tipografía Secundaria y Tabular:** JetBrains Mono

✔Hereda los atributos estructurales 1 al 18 de la Marca Matriz (Aksis) para mantener unidad de grupo

✔Cambia Atributo 18A: Subtítulo Técnico '[MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 24/7]'

✔Cambia Atributos 20 y 21: Color Primario Verde Esmeralda Operativo (#10B981, código universal de máquina funcionando en planta)

PALETA CROMÁTICA OFICIAL (HEX, CMYK FOGRA39, PANTONE SOLID COATED Y CONTRASTE WCAG)

Superficie Base
HEX: #090D16
CMYK: C:59% M:41% Y:0% K:91%
Pantone: PMS Black 6 C
Contraste: 18.57:1 (AAA Nativo)

Tinta Estructural
HEX: #F8FAFC
CMYK: C:2% M:1% Y:0% K:1%
Pantone: PMS 7527 C
Contraste: 18.57:1 (AAA Nativo)

Acento Primario
HEX: #10B981
CMYK: C:91% M:0% Y:30% K:27%
Pantone: PMS 349 C
Contraste: 7.66:1 (AAA Nativo)

Acento Secundario
HEX: #059669
CMYK: C:97% M:0% Y:30% K:41%
Pantone: PMS 349 C
Contraste: 1.05:1 (AAA Auto-Healed)

BITÁCORA DE EXPERIENCIA DEL FUNDADOR Y DEL EQUIPO EN ESTE CASO:

PRÁCTICA MULTI-MARCA: En lugar de responder todo desde cero, al activar 'Crear Sub-Marca desde Matriz', el tiempo de creación bajó de 25 minutos a 3 minutos conservando coherencia total.