

EasySave v3.0

User Manual / Manuel Utilisateur

ProSoft — v3.0 — 2026

ENGLISH VERSION

1. What's new in v3.0?

EasySave v3.0 introduces parallel backup execution, real-time Pause/Play/Stop controls per job, priority file management, large file transfer limiting, CryptoSoft mono-instance enforcement, and centralized log management via Docker.

2. System Requirements

Component	Requirement
OS	Windows 10 or later
Runtime	.NET 8.0
RAM	512 MB minimum
Disk	10 MB minimum (+ backup data)
Docker	Optional — required for centralized logs only
CryptoSoft	CryptoSoft.exe v3.0 (optional — for encryption)

3. Settings

Setting	Description
Log Format	JSON or XML — format of the daily log file
Business Software	Process name to detect (e.g. notepad)
Encrypted Extensions	File extensions to encrypt (e.g. .txt, .docx)
Priority Extensions	Extensions copied first (e.g. .pdf, .docx)
Max File Size (Ko)	Threshold for large file serialization (default: 15360)
CryptoSoft Path	Full path to CryptoSoft.exe
Docker Server URL	URL of the log server (e.g. http://127.0.0.1:5000/log)
Log Destination	Local / Remote / Both

4. Running backups

Single job: select a job and click Run.

All jobs: click Run All — all jobs run simultaneously in parallel.

Real-time state is written to state.json after each file.

5. Pause / Play / Stop

Action	Behaviour
--------	-----------

Pause	Finishes the current file, then pauses
Play	Resumes from where it stopped
Stop	Cancels immediately

6. Priority files

Files matching the defined priority extensions are copied before all others. Configure extensions in Settings (e.g. .pdf, .docx).

7. Large file limit

Only one file above the `MaxParallelFileSizeKo` threshold transfers at a time. Smaller files transfer freely in parallel. This prevents network saturation.

8. Business software detection

If the defined software is running, all jobs pause automatically. They resume automatically when the software closes.

9. Encryption (CryptoSoft v3.0)

CryptoSoft is now mono-instance — only one encryption can run at a time across all parallel jobs. Other jobs wait their turn automatically.

10. Docker — centralized logs

1. Start the log server: `docker run -d -p 5000:5000 --name logserver logserver`
2. In Settings: set Docker Server URL to `http://127.0.0.1:5000/log`
3. Set Log Destination to Remote or Both
4. Run a backup — logs are sent automatically
5. View logs in browser: `http://127.0.0.1:5000/logs`

11. Log & State Files

File	Location
Daily log (local)	%AppData%\EasySave\Logs\YYYY-MM-DD.json (or .xml)
Daily log (Docker)	/app/Logs/YYYY-MM-DD.json (inside container)
Real-time state	%AppData%\EasySave\state.json
Configuration	%AppData%\EasySave\config.json
Settings	%AppData%\EasySave\settings.json

12. Command Line

- `EasySave.exe 1` → Execute job 1
- `EasySave.exe 1-3` → Execute jobs 1 to 3
- `EasySave.exe 1;3` → Execute jobs 1 and 3

1. Quoi de neuf en v3.0 ?

EasySave v3.0 introduit l'exécution parallèle des sauvegardes, le contrôle temps réel Pause/Play/Stop par travail, la gestion des fichiers prioritaires, la limitation des transferts de gros fichiers, CryptoSoft mono-instance, et la centralisation des logs via Docker.

2. Configuration requise

Composant	Exigence
Système	Windows 10 ou supérieur
Runtime	.NET 8.0
RAM	512 Mo minimum
Disque	10 Mo minimum (+ données sauvegardées)
Docker	Optionnel — requis uniquement pour les logs centralisés
CryptoSoft	CryptoSoft.exe v3.0 (optionnel — pour le chiffrement)

3. Paramètres

Paramètre	Description
Log Format	JSON ou XML — format du fichier journal
Business Software	Nom du processus à détecter (ex : notepad)
Encrypted Extensions	Extensions à chiffrer (ex : .txt, .docx)
Priority Extensions	Extensions copiées en premier (ex : .pdf, .docx)
Max File Size (Ko)	Seuil pour la sérialisation des gros fichiers (défaut : 15360)
CryptoSoft Path	Chemin complet vers CryptoSoft.exe
Docker Server URL	URL du serveur de logs (ex : http://127.0.0.1:5000/log)
Log Destination	Local / Remote / Both

4. Exécution des sauvegardes

Travail unique : sélectionner un travail et cliquer sur Run.

Tous les travaux : cliquer sur Run All — tous les travaux s'exécutent simultanément en parallèle.

L'état temps réel est écrit dans state.json après chaque fichier.

5. Pause / Play / Stop

Action	Comportement
Pause	Termine le fichier en cours, puis se met en pause
Play	Reprend depuis l'endroit où le travail s'était arrêté
Stop	Annule immédiatement

6. Fichiers prioritaires

Les fichiers dont l'extension est définie comme prioritaire sont copiés avant tous les autres. Configurer les extensions dans Settings (ex : .pdf, .docx).

7. Limitation des gros fichiers

Un seul fichier dépassant le seuil `MaxParallelFileSizeKo` peut être transféré à la fois. Les fichiers plus petits se transfèrent librement en parallèle. Cela évite de saturer le réseau.

8. Détection du logiciel métier

Si le logiciel défini est en cours d'exécution, tous les travaux se mettent en pause automatiquement. Ils reprennent automatiquement quand le logiciel se ferme.

9. Chiffrement (CryptoSoft v3.0)

CryptoSoft est désormais mono-instance — un seul chiffrement peut s'exécuter à la fois sur tous les travaux parallèles. Les autres travaux attendent automatiquement leur tour.

10. Docker — logs centralisés

6. Démarrer le serveur : `docker run -d -p 5000:5000 --name logserver logserver`
7. Dans Settings : renseigner Docker Server URL avec `http://127.0.0.1:5000/log`
8. Définir Log Destination sur Remote ou Both
9. Lancer une sauvegarde — les logs sont envoyés automatiquement
10. Voir les logs dans le navigateur : `http://127.0.0.1:5000/logs`

11. Fichiers de log et d'état

Fichier	Emplacement
Journal local	%AppData%\EasySave\Logs\AAAA-MM-JJ.json (ou .xml)
Journal Docker	/app/Logs/AAAA-MM-JJ.json (dans le conteneur)
État temps réel	%AppData%\EasySave\state.json
Configuration	%AppData%\EasySave\config.json
Paramètres	%AppData%\EasySave\settings.json

12. Ligne de commande

- `EasySave.exe 1` → Exécuter le travail 1
- `EasySave.exe 1-3` → Exécuter les travaux 1 à 3
- `EasySave.exe 1;3` → Exécuter les travaux 1 et 3