```java
import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.EventQueue;

import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.border.EmptyBorder;
import javax.swing.JTable;
import java.awt.Font;
import javax.swing.table.DefaultTableModel;

import net.proteanit.sql.DbUtils;

import javax.swing.JScrollPane;
import javax.swing.JButton;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.awt.event.ActionEvent;

public class viewLibrarian extends JFrame {

	private JPanel contentPane;
	private JTable table;

	/**
	 * Launch the application.
	 */
	public static void main(String[] args) {
		EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
			public void run() {
				try {
					viewLibrarian frame = new viewLibrarian();
					frame.setVisible(true);
				} catch (Exception e) {
					e.printStackTrace();
				}
			}
		});
	}

	/**
	 * Create the frame.
	 */
	public viewLibrarian() {
		setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
		setBounds(100, 100, 754, 429);
		contentPane = new JPanel();
		contentPane.setBorder(new EmptyBorder(5, 5, 5, 5));
		setContentPane(contentPane);
		contentPane.setLayout(null);

		JButton btnNewButton = new JButton("Click here to show");
		btnNewButton.addActionListener(new ActionListener() {
			public void actionPerformed(ActionEvent e) {
				try{
					Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
```

```java
						Connection conn=(Connection)
DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3325/test", "root","");
						String sql="select *from librarian";
						PreparedStatement pst=conn.prepareStatement(sql);
						ResultSet rs=pst.executeQuery();
						table.setModel(DbUtils.resultSetToTableModel(rs));
						conn.close();
					}
					catch(Exception e1)
					{
						JOptionPane.showMessageDialog(null, e1);
					}

				}
			});
			btnNewButton.setFont(new Font("Times New Roman", Font.PLAIN, 25));
			btnNewButton.setBounds(10, 351, 266, 40);
			contentPane.add(btnNewButton);

			JButton btnNewButton_1 = new JButton("Back Home");
			btnNewButton_1.addActionListener(new ActionListener() {
				public void actionPerformed(ActionEvent e) {
					AdminSession admin=new AdminSession();
					admin.setVisible(true);
				}
			});
			btnNewButton_1.setFont(new Font("Times New Roman", Font.BOLD, 26));
			btnNewButton_1.setBounds(423, 353, 176, 37);
			contentPane.add(btnNewButton_1);

			JScrollPane scrollPane = new JScrollPane();
			scrollPane.setBounds(10, 11, 677, 316);
			contentPane.add(scrollPane);

			table = new JTable();
			scrollPane.setViewportView(table);
	}
}
```