

Guess

Adrian, Bruno และ Goran ต้องการที่จะเข้าคลับคนรักนก แต่พวกเขาไม่รู้ว่าคนที่จะเข้าคลับนั้นต้องผ่านการทดสอบก่อน การทดสอบมีทั้งสิ้น N คำถาม แต่ละคำถามมี 3 ตัวเลือก คือ A, B และ C แต่โชคไม่ดีที่พวกเขาทำข้อสอบไม่ค่อยได้ พวกเขาจึงพยายามเดาตัวเลือกที่ถูกต้องแทน

แต่แต่ละคนนั้นจะมีวิธีการเดาคำตอบที่แตกต่างกัน ดังนี้

Adrian จะทำข้อสอบด้วยรูปแบบ A, B, C, A, B, C, A, B, C, A, B, C,

Bruno อ้างว่าวิธีที่ดีกว่าน่าจะเป็น B, A, B, C, B, A, B, C, B, A, B, C,

Goran ก็หัวเราะใส่เพื่อนและจะตอบโดยใช้ C, C, A, A, B, B, C, C, A, A, B, B,

ข้อมูลนำเข้า

มีสองบรรทัด

บรรทัดแรก รับค่าจำนวนคำถามในข้อสอบ โดยจำนวนเต็ม N โดยที่ $1 \leq N \leq 100$

บรรทัดที่สอง รับเฉลยของคำถามแต่ละข้อเรียงตามลำดับ เป็นสายอักขระความยาว $= N$ ที่ประกอบด้วยตัวอักษร A, B และ C

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรก แสดงคะแนนที่มากที่สุดจากการใช้วิธีเดาของทั้งสามคน

บรรทัดที่สอง แสดงชื่อของคนที่ได้คะแนนสูงสุด ถ้ามีหลายคนให้แสดงชื่อเรียงตามพจนานุกรม
บรรทัดละหนึ่งชื่อ

ตัวอย่าง

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 BBAACC	3 Adrian
9 AAAABBBBB	4 Adrian Bruno Goran

แหล่งที่มา

COCI 2008/2009, Contest 1 – October 18, 2008