

Run Around!!

Time 1.00s , Memory 32 MB



ทอมและเจอร์รี่ชอบที่จะวิ่งบนลู่วิ่ง ในวันหยุดเช้าวันเสาร์ พวกเขาจึงได้พากันเล่นเกมวิ่งผลัดกัน โยนระเบิด โดยเริ่มต้นคนถือคือเจอร์รี่ และทั้งสองจะวิ่งบนลู่วิ่งวงกลมด้วยความเร็วที่ต่างกันเมื่อไหร่ที่ทั้งสองกลับมาพบกันที่จุดเริ่มต้นอีกครั้ง ถ้าเจอร์รี่ถือระเบิดอยู่จะ โยนให้ทอม แต่ถ้าตอนนั้นทอมถืออยู่จะ โยนให้เจอร์รี่ ถ้าสมมุติให้ E แทนเวลาที่ระเบิดนั้นจะทำงาน (นั่นก็คือระเบิดนั่นเอง)ถ้าสมมุติว่าเวลาที่ E เป็นเวลาที่ทอมกับเจอร์รี่เจอกันพอดี ฝ่ายที่ถืออยู่จะ โยนให้อีกฝ่ายก่อนที่จะระเบิดเสมอ จงหาว่าระเบิดลูกนั้นจะระเบิดตอนที่อยู่กับใคร

ข้อมูลนำเข้า

มีบรรทัดเดียว ระบุจำนวนเต็ม สามจำนวน ได้แก่ J, T, E ระบุค่าเวลาที่ใช้ในการวิ่งต่อรอบของเจอร์รี่ , เวลาที่ใช้ในการวิ่งต่อรอบของทอม และ เวลาที่ระเบิดจะทำงานตามลำดับ

โดย $1 \leq J, T, E \leq 10^9$

ข้อมูลขาออก

มีบรรทัดเดียว แสดงคำว่า “JERRY” เมื่อเจอร์รี่เป็นฝ่ายโดนระเบิด และแสดงคำว่า “TOM” เมื่อเป็นกรณีตรงกันข้าม

ตัวอย่าง

ข้อมูลขาเข้า	ข้อมูลขาออก
10 10 10	TOM
4 8 10	TOM
6 8 9	JERRY