

www

CSS 개요와 구문

만들어 볼 결과물



CSS 정의

- Cascading Style Sheets
- 홈페이지에 다양하고 새로운 효과를 표현하기 위해 사용
- 웹 페이지를 표현하기 위한 스타일 규칙을 모아놓은 문서
- 확장성, 모듈화, 간편성, 일관성
- 1996년 CSS레벨1 발표 > 1998년 CSS레벨2 > CSS3
- W3C – [HTTP:// www.w3.org/style/css](http://www.w3.org/style/css)

CSS 구성요소

```
h { color : pink ; }
```

선택자 프로퍼티 값
(selector) (property) (value)

```
p { color: red; font-size: 12pt; }
```

글꼴 색상 red, 크기 12 포인트 지정

CSS 적용방법

- Inline : <head><style type="text/css"> </style></head>
- Style 속성 : <H3 style="font-style : italic; color : green">
- 임포트 : <LINK rel="stylesheet " type="text/css"
href="파일명">

CSS font 속성

- font-family : <글꼴이름>
- font-style : normal | italic | oblique
- font-variant : normal | small-caps
- font-weight : normal | bold | bolder | lighter | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900
- font-size : <절대값> | <상대값> | 길이> | <퍼센트>

CSS text 속성

- text-indent : 길이 | 퍼센트
- alignment : left | right | center | justify
- text-decoration : none | [underline || overline || line-through || blink]
- text-shadow : none | <색이름 또는 RGB값>
- letter-spacing, word-spacing
- text-transform : capitalize | uppercase | lowercase | none

CSS Background 속성

- background-color : 컬러명 | RGB값 | transparent
- background-repeat : repeat | repeat-x | repeat-y | no-repeat
- background-attachment : scroll | fixed
- background-position : [퍼센트값 | 길이]{1,2} | [top | center | bottom] || [left | center | right]
- background : <'background-color'> || <'background-image'> || <'background-repeat'> || <'background-attachment'> || <'background-position'>

DEMO

- CSS적용방법 사용하기
- Font속성 사용해서 표현 글꼴 속성 변경하기
- Text속성 사용해서 표현 문자 속성 변경하기
- Background속성을 이용하여 적용하기