
NEVERGATE / MINECRAFT JAVA

NG-Verkehrs-System

Handbuch & vollständiger Bildkatalog

0.1.0-beta2-dev12 · 17.10.2026


350 Einträge mit Originalmodell-Bildern, Verwendung und Rezepten.

14 Kategorien und 29 praktische Anleitungen.

Minecraft Java 1.20.2 · Forge 48.1.0 · Java 17.

Die fertiggestellte Entwicklungsfassung ist auf MC02 aktiv. Neuere, noch laufende Bauaufträge sind nicht als fertig dokumentiert.

Bilder zeigen die statischen Inventarmodelle. Dynamische Bildschirmtexte, Bewegung und Leuchteffekte können im Spiel anders erscheinen.

Anleitungen

01 Installation und aktueller Stand
02 Straßen, Schilder und Ausleger bauen
03 Ein Steuergerät, mehrere Ampeln
04 Automatische Erkennung
05 Fußgängerüberwege und Taster
06 Programme, Zeiten und Speicherplätze
07 Parallele Freigaben richtig einsetzen
08 Nachtbetrieb und Rückkehr
09 Eine komplette Baustelle aufbauen
10 Leuchten und Pfeiltafel bedienen
11 Verbindungen lösen und neu erkennen
12 Text- und Parkplatzanzeigen einstellen
13 Fehler finden
14 Prüfstand und Grenzen
15 Parkzonen, Sensoren und Schranken
16 Erweiterte Baustellentechnik
17 Verkehrsbetrieb verbinden
18 Geschwindigkeit und Stauerkennung
19 Bahnübergang einrichten
20 Bus- und Einsatzfahrzeug-Vorrang
21 Tunnel und automatische Umleitung
22 Verkehr zählen
23 Parktickets, Tarife und Ausfahrt
24 Reservierung, Etagen und Störungen
25 Fußgänger-, Fahrrad- und Auffahrtsbedarf
26 Betriebsgeräte, Tanken und Waschen
27 Karten, Kennzeichen und Lieferzufahrt
28 Buslinien und Haltestellen
29 Warnungen, Notruf und Leitstelle

Danach folgt der vollständige Katalog nach Kategorien. Bei geformten Rezepten sind die Zeilen des Rasters durch / getrennt; · steht für ein freies Feld.

01 / Installation und aktueller Stand

Minecraft Java 1.20.2 · Forge 48.1.0 · Java 17. MC02 verwendet 0.1.0-beta2-dev12.

1. Minecraft beenden, Welt sichern und ältere aktive Fassungen derselben Mod entfernen.

2. Auf Client und Server dieselbe aktuelle Datei verwenden: ng_verkehr-0.1.0-beta2-dev12.jar.

3. NG-Verkehr beta2-dev12 und NG-Fahrzeuge dev12 sind getrennte Mods. Für gemeinsames Spielen beide passenden JARs installieren.

4. Der Katalog umfasst 350 Gegenstände in 14 Kategorien. Die Pfeile im Kreativ-Inventar wechseln die Reiterseiten.

5. MC02 ist auf diesem Stand aktiv. Entwicklungs-/Testfassung; keine stabile Gesamtveröffentlichung.

02 / Straßen, Schilder und Ausleger bauen

Die meisten Bauteile richten sich beim Platzieren nach deiner Blickrichtung aus.

1. Asphalt und Markierungen bilden volle Fahrbahnblöcke. Für eine Markierung den passenden Straßenblock einsetzen; sie ist keine dünne Farbschicht.

2. Bordsteine und Inselteile nach Form kombinieren. Leitplanken mit geraden Segmenten, Endstücken und Übergängen verbinden.

3. Schilderpfosten setzen und die Schildtafel in einer freien Blockposition darüber platzieren. Vorderseite zum ankommenden Verkehr drehen. Mehrere Schildtafeln können in getrennten Positionen übereinander stehen.

4. Für einen Ausleger verstärkte Masten übereinander setzen, oben den Auslegeransatz platzieren und gerade Segmente anschließen. Den Abschluss mit Aufhängung ans Ende setzen; die Ampel direkt darunter platzieren.

5. Bauteile nach dem Setzen von mehreren Seiten ansehen. Die automatische Ampelerkennung betrachtet Position und Linsenrichtung, nicht die Form der gebauten Straße.

03 / Ein Steuergerät, mehrere Ampeln

Für einen ersten Test genügen ein Steuergerät, zwei Ampeln und der Verknüpfer.

1. Im Reiter Ampeln und Zubehör ein Ampelsteuergerät und den Ampel-Verknüpfer nehmen.

2. Mit dem Verknüpfer zuerst das Steuergerät rechts anklicken. Danach die erste Ampel normal anklicken: Gruppe A.

3. Die zweite Ampel schleichend anklicken: Gruppe B. Die Zuordnung bleibt gespeichert. Der Abstand zum Steuergerät darf höchstens 256 Blöcke betragen; Steuergerät und Signal müssen geladen sein.

4. Mit leerer Hand rechts auf das Steuergerät klicken. Die Geräte und Zuordnungen prüfen und Starten wählen. Schleichen + Rechtsklick mit leerer Hand schaltet direkt Start/Stopp.

5. Im normalen Kreuzungsprogramm wechseln A und B über Rot-Gelb > Grün > Gelb > Rot. Gegenüberliegende Zufahrten N/S gehören zu A, O/W zu B. Eigene Abbiegepfeile erhalten geschützte

Phasen.

04 / Automatische Erkennung

Eine Mitte, ein erstes Gerät und ein passender Radius ersetzen viele einzelne Verbindungen.

1. Mit dem Verknüpfer das gewünschte Steuergerät auswählen und ein erstes Ampel- oder Fußgängergerät verbinden.

2. Mit demselben Verknüpfer schleichend einen Bodenblock als Kreuzungsmitte anklicken. Mitte und Steuergerät dürfen höchstens 256 Blöcke auseinanderliegen.

3. Im Steuergerät Radius 16, 24, 32 oder 48 Blöcke wählen. Standard ist 32. Der Bereich ist horizontal kreisförmig; er umfasst bis zu 12 Blöcke Höhenabstand von der Mitte.

4. Alle Ampeltypen, Fußgängerampeln und Taster werden in geladenen Bereichen etwa alle zwei Sekunden geprüft. Mobile Ampeln sind dabei; eigenständige Baustellenleuchten und Pfeiltafeln benötigen keine Verbindung.

5. Fahrzeugampeln nach außen zum ankommenden Verkehr drehen und mindestens zwei Blöcke außerhalb der Mitte aufstellen. Neue oder geänderte Zuordnungen stoppen die Anlage. Unklare Funde im Menü manuell zuordnen, dann starten.

6. Manuelle Zuordnungen und fremde Verbindungen bleiben erhalten. Überschneidende Erkennungsbereiche können unklare Funde ergeben. Es werden keine Chunks zwangsweise geladen. F3 zeigt die Blickrichtung (north/east/south/west).

05 / Fußgängerüberwege und Taster

Taster und Fußgängerampeln desselben Überwegs brauchen dieselbe A/B-Zuordnung.

1. Für jeden Überweg die zugehörigen Fußgängerampeln und Taster bauen. Mit dem Verknüpfer normal A oder schleichend B verbinden; alternativ im Menü Überweg A/B wählen.

2. Den Taster seitlich auf einen NG-Schildermast oder verstärkten Ampelmast setzen. Er sitzt direkt am Mast. Normales Abbauen gibt Mast und Taster zurück; Wand- und Bodenmontage sind ebenfalls möglich.

3. Bei automatischer Erkennung richten sich Fußgängergruppen nach ihrer Linsenachse N/S oder O/W. Taster übernehmen eine nahe Fußgängerampel desselben Steuergeräts innerhalb von acht Blöcken horizontal und zwölf Blöcken Höhe. Bei fehlender oder gleich naher uneindeutiger Lampe entscheidet die Tasterachse.

4. Ein Rechtsklick auf einen verbundenen Taster fordert nur seinen Überweg an. Mehrfaches Drücken verlängert die laufende Freigabe nicht. A und B werden in Eingangsreihenfolge bedient, höchstens einmal je Überweg pro Einschub.

5. Ohne Parallelfreigabe: Fahrzeuge werden Rot, mindestens zwei Sekunden Vorlauf, standardmäßig sechs Sekunden Fußgängergrün und vier Sekunden Räumzeit. Danach setzt der Fahrzeugverkehr fort.

6. Stoppen setzt Fußgängersignale auf Rot und löscht offene Anforderungen. Bei Nachtblinken werden keine neuen Anforderungen angenommen.

06 / Programme, Zeiten und Speicherplätze

Im Steuergerät oben Programm wählen. Änderungen und Laden stoppen die Steuerung.

1. Kreuzung: Nord/Süd = Fahrzeuggruppe A, Ost/West = B; Abbiegepfeile erhalten geschützte Phasen. Für den einfachen Test Fahrzeuggrün auf fünf Sekunden stellen.

2. Fußgängerüberweg: Fahrzeuggruppe A bedient die Straße; B und geschützte Abbieger bleiben Rot. Für eine reine Straßenquerung beide Straßenrichtungen als A verbinden.

3. Baustellenwechsel: Nord/Ost = A, Süd/West = B, damit gegenüberliegende Enden wechseln. Ohne Zufahrtzuordnung gilt die manuelle A/B-Verknüpfung.

4. Fahrzeuggrün: 5-120 Sekunden. Abbiegergrün: 5-60 Sekunden. Fußgängergrün: 6-60 Sekunden. Plus/Minus verändert Fahrzeug-/Abbiegerzeit um fünf und Fußgängerzeit um eine Sekunde.

5. Gelb bleibt drei Sekunden, Rot-Gelb eine Sekunde. Geschützte Abbiegephasen haben zwei Sekunden Rot-Vorlauf und zwei Sekunden Auslauf. Notwendige Räumzeiten werden nicht verkürzt.

6. Mit S1/S2/S3 speichern eigene Einstellungen ablegen und später laden. Nach dem Laden prüfen und Starten drücken. Oben stehen aktuelle/nächste Phase und Restzeit.

07 / Parallele Freigaben richtig einsetzen

Nur einschalten, wenn die Zuordnung tatsächlich zu den gebauten Wegen passt.

1. Parallel AN erlaubt kompatible geschützte Fahrzeugrouten gemeinsam. Alle Bewegungen eines Kombipfeils müssen miteinander vereinbar sein; kreuzende Linksbewegungen bleiben getrennt.

2. Passende explizite Geradeaus-/Fahrradgruppen können mit ihrem Fußgängerüberweg Grün erhalten. Querverkehr und Abbieger bleiben währenddessen Rot.

3. Gewöhnliche runde Fahrzeugampeln mit unbestimmter Abbiegemöglichkeit sowie ungeladene Endpunkte sperren paralleles Fahrzeuggrün während der Fußgängerphase. Die getrennte sichere Abwicklung bleibt erhalten.

4. Die Prüfung verwendet Zufahrt, Fahrtrichtung und Überweggruppe. Sie liest keine tatsächlichen Fahrbahnkurven oder Fußwege aus. Bei versetzter oder ungewöhnlicher Kreuzung Parallel AUS lassen und Zuordnungen manuell prüfen.

08 / Nachtbetrieb und Rückkehr

Gelbblinken kann manuell oder anhand der Minecraft-Weltzeit aktiviert werden.

1. In der Programmansicht Gelbblinken AN wählen und anschließend starten. Alle regelnden Fahrzeugsignale blinken gelb; Fußgänger bleiben Rot und neue Anforderungen sind gesperrt.

2. Auto Nacht AN nutzt die Weltzeit 13000 bis vor 23000. Ein Tag-Nacht-Wechsel in der Welt kann den Modus deshalb automatisch umschalten.

3. Bei der Rückkehr folgt mindestens zwei Sekunden Allrot, dann eine Sekunde Rot-Gelb. Nach manueller Einstellungsänderung wieder bewusst starten.

4. Bei Stoppen: regelnde Signale Rot, Warnblinklicht aus. Fehlende oder ungeladene Steuerung erzwingt ebenfalls Rot. Nachtbetrieb zeigt ohne laufende Phasenzeit null Sekunden Restzeit.

09 / Eine komplette Baustelle aufbauen

Zwei mobile Ampeln und eine kurze Engstelle genügen; eine Kreuzung ist nicht nötig.

1. An beiden Enden mobile Ampeln zum ankommenden Verkehr ausrichten. Für jede Ampel sind zwei freie Blockpositionen übereinander nötig. Kopf oder Fuß lassen sich mit dem Verknüpfer anklicken.

2. Beide Ampeln an dasselbe Steuergerät anschließen. Bei Automatik Mitte setzen und Radius prüfen. Der Kopf erzeugt keinen zweiten Geräteeintrag.

3. Programm Baustellenwechsel auswählen: beispielsweise Nord = A und Süd = B. Anschließend starten und prüfen, dass immer nur ein Ende Grün erhält.

4. Baken, Schranken und Zaun entlang der Engstelle setzen. Für einen hohen Bauzaun zwei Gittersegmente stapeln. Gelbe Fahrbahnblöcke als vorübergehende Markierung einsetzen.

5. Baustellenleuchten und Pfeiltafel ergänzen und direkt per Rechtsklick bedienen. Sie brauchen keine Verbindung und erscheinen nicht in der Geräteliste. Passende Schilder liegen in den jeweiligen Schildreitern.

6. Beim Abbauen einer mobilen Ampel verschwinden Kopf und Fuß gemeinsam; normalerweise wird eine ganze Ampel zurückgegeben.

10 / Leuchten und Pfeiltafel bedienen

Diese beiden Baustellengeräte arbeiten eigenständig.

1. Baustellenleuchte auf dem Boden oder über einer Bake/Schranke platzieren. Sie startet blinkend.

2. Rechtsklick an der Leuchte: Blinken > Aus > Dauerlicht > Blinken. Der gewählte Modus wird als Blockzustand gespeichert.

3. Pfeiltafel so drehen, dass die Vorderseite zum Verkehr zeigt. Rechtsklick: Links > Rechts > Aus > Links. Links und Rechts gelten von der Vorderseite aus gesehen.

4. Gelbes Blinklicht und Pfeile sind Warnhinweise. Sie erteilen keine Ampelfreigabe und erkennen keine Fahrzeuge.

11 / Verbindungen lösen und neu erkennen

Die Live-Geräteliste aktualisiert sich ohne erneutes Öffnen.

1. Ein Gerät in der Liste auswählen und Verbindung lösen drücken. Es wird getrennt und die Steuerung stoppt. Das Gerät bleibt von gewöhnlicher automatischer Suche ausgenommen.

2. Alle lösen erfordert eine fünf Sekunden gültige Bestätigung. Danach sind Verbindungen und Anforderungen gelöscht, Steuerung und Automatik aus. Mitte und Radius bleiben erhalten.

3. Erneut erkennen gibt die Trennsperren frei und erfasst den bestehenden Bereich erneut. Alternativ ein einzelnes Gerät bewusst manuell neu verknüpfen.

4. Nach Neuerkennung prüfen und starten. Manuell zugeordnete und fremd verbundene Geräte werden nicht einfach übernommen. Alte, später geladene Verbindungen bleiben nach Vollreset ungültig.

12 / Text- und Parkplatzanzeigen einstellen

Anzeigen haben in diesem Stand Befehle, aber noch kein eigenes Bedienmenü.

1. Eine digitale Textanzeige setzen und ihre Blockkoordinaten bestimmen. In Einzelspieler Cheats aktivieren; auf Servern sind entsprechende Befehlsrechte nötig.

2. Den Textbefehl verwenden und x/y/z durch die tatsächlichen Koordinaten ersetzen. Ein Text darf höchstens 64 Zeichen enthalten und wird gespeichert.

3. Eine Parkplatzanzeige setzen und Kapazität sowie belegte Plätze über den Parkplatzbefehl einstellen. Werte liegen zwischen 0 und 99999; Belegt wird auf die Kapazität begrenzt.

4. Die Anzeige berechnet freie Plätze oder zeigt P BESETZT. Das ist eine gespeicherte manuelle Belegung, noch keine automatische Ein-/Ausfahrtszählung. Feste Anzeigetexte sind im Spiel derzeit deutsch.

/ngverkehr text <x> <y> <z> <Text>

/ngverkehr parking <x> <y> <z> <Kapazität/capacity> <Belegt/occupied>

13 / Fehler finden

Die häufigsten Ursachen lassen sich direkt im Steuergerät prüfen.

1. Alles Rot: Steuergerät geladen und gestartet? Neue Geräte oder geänderte Einstellungen stoppen die Anlage absichtlich. Erst Zuordnung prüfen, dann starten.

2. Gerät nicht gefunden: erstes Gerät verbunden, Mitte gesetzt, Automatik AN und Radius passend? Gerät innerhalb von zwölf Blöcken Höhe? Blickrichtung nach außen? Bereits getrennte Geräte mit Erneut erkennen freigeben.

3. Taster schaltet den falschen Überweg: Fußgängerampeln UND Taster derselben Querung A/B prüfen. Nahe Lampen können bei automatischer Zuordnung entscheidend sein.

4. Baustellenampeln schalten gemeinsam: Programm Baustellenwechsel und entgegengesetzte Gruppen prüfen. Das normale Kreuzungsprogramm fasst N/S gemeinsam zusammen.

5. Kein paralleles Fußgängergrün: gewöhnliche Kreisampel oder ungeladenes Gerät kann die getrennte Abwicklung erzwingen. Keine falsche Zuordnung verwenden, um die Sperre zu umgehen.

6. Bei Fehlerbericht Mod-/Minecraft-/Forge-Version, Schritte und wenn möglich Bildschirmfoto oder Log angeben. Hilfe über den NeverGate-Discord oder die Projektseite.

14 / Prüfstand und Grenzen

Stand 17.10.2026: Fahrzeuge dev12 und Verkehr beta2-dev12 auf MC02 geladen.

1. Fahrzeuge: 129 Servertests erneut bestanden. Verkehr/Fahrzeuge: 16 gezielte gemeinsame Tests, einschließlich Zustandszugriff auf alle elf Fahrzeugtypen.

2. Separate Serverprozesse bestätigen Zustands-/Belegpersistenz und Wiederholschutz; tatsächliche Chunk-Entladung und Rückkehr wurden geprüft.

3. Historische Client- und Zwei-Client-Nachweise gelten für die jeweils dokumentierten Builds. Alle dev12-Funktionen mit zwei echten Fahrern und sämtliche Sattelzug-Parkgeometrien bleiben zu erproben.

4. Elektroantrieb und Wirtschafts-Anbieter fehlen. Kostenpflichtige externe Tank-/Lade-/Waschdienste bleiben gesperrt.

5. Autor: NeverGate. Bestehende Rechtehinweise gelten weiter; Originaldaten und Rezeptstand stammen aus den aktuellen JARs.

15 / Parkzonen, Sensoren und Schranken

Parkgeräte werden über den Anzeigen-Verknüpfer an den Verkehrs- und Parkleitrechner angebunden.

1. Rechner und Parkgeräte aufstellen. Mit dem Anzeigen-Verknüpfer Quelle und Ziel zuordnen; die Verbindung im Gerätemenü kontrollieren.

2. Eine Parkzone mit Kapazität einrichten. Entweder Ein-/Ausfahrtszähler oder einzelne Stellplatzsensoren verwenden; den gewählten Zählmodus prüfen.

3. Parkschranken mit Fahrzeugfilter und Höhenprüfung einrichten. Ein Hindernis verhindert das Schließen. Die Höhenanzeige lässt sich von 1,5 bis 6,5 m einstellen.

4. Parkzonen-Sammelrechner und Wegweiser können auf eine feste oder automatisch ausgewählte freie Zone verweisen. Live-Werte im Rechnermenü kontrollieren.

5. Fahrzeugtypen gesondert prüfen; Fahrer und Passagiere dürfen nicht mehrfach als Fahrzeuge zählen.

/ngverkehr vehiclecheck X Y Z

16 / Erweiterte Baustellentechnik

Neue Geräte aus dem Reiter NG · Baustelle mit leerer Hand rechtsklicken.

1. Vorwarnanhänger platzieren und Pfeil links/rechts/aus einstellen. Es ist ein stationäres Bauteil, kein fahrbarer Anhänger.

2. Lauflichtverknüpfer: erste Leuchte wählen, weitere in Reihenfolge anklicken. Maximal 32 Leuchten innerhalb von 64 Blöcken. Schleichen + Klick wählt eine neue erste Leuchte.

3. Lauflicht/Dauerlicht/Aus und Geschwindigkeit einstellen. Bei ausgeladenen Gruppenmitgliedern bleibt die Gruppe dunkel.

4. Zeitfenster für Sperren, Pfeiltafel und Lichtmast im Menü setzen; gleiche Start-/Endzeit bedeutet ganztägig. Gitter belegen ein bis vier Blockfelder und prüfen Hindernisse.

5. Kabel-/Schlauchbrücken überfahren und Behelfsbrücken begehen. Sie bieten keine automatische Schutzintegration mit fremden Leitungsmods.

6. Zufahrtskontrolle: Ersteller und zusätzlich berechtigte Spieler/Fahrzeuge zulassen. Die Schranke verhindert kein Mitfahren durch eine bereits offene Durchfahrt.

/ngverkehr workaccess X Y Z player Spielername true

/ngverkehr workaccess X Y Z vehicle Fahrzeug-UUID true

17 / Verkehrsbetrieb verbinden

Der Verkehrsbetrieb-Verknüpfer verbindet die dev8-Geräte.

1. Erst eine Quelle, dann das passende Ziel rechtsklicken. Für eine neue Quelle schleichen und rechtsklicken.

2. Quelle und Ziel müssen in derselben Dimension und höchstens 128 Blöcke auseinander liegen.

3. Gerätemenüs mit leerer Hand rechtsklicken. Schaltflächen wirken direkt; Verbindungen lassen sich dort lösen.

18 / Geschwindigkeit und Stauerkennung

Sensoren entlang der Fahrspur ausrichten. Gemessen wird die Bewegung der Fahrzeug-Wurzelentität.

1. Geschwindigkeitssensor mit Anzeige verbinden. Limit 5-130 km/h und Bereich 8/16/32 Blöcke einstellen. Ein Block entspricht einem Meter.

2. Ohne Messung zeigt die Anzeige --; Überschreitung wird rot.

3. Stausensor: standardmäßig mindestens drei Fahrzeuge bis 5 km/h für mindestens fünf Sekunden; Anzahl und Dauer sind einstellbar.

4. Stausensor mit Anzeigenrechner, Tunnelsteuerung oder Umleitungssteuerung verbinden. Die Warnung wird nach ausreichender Entlastung wieder aufgehoben.

19 / Bahnübergang einrichten

Steuerung, Andreaskreuze, Blinklichter und Schranken bilden ein verbundenes System.

1. Bahnübergangssteuerung als Quelle mit allen Geräten verbinden. Standard-Erfassungsbereich: 32 Blöcke.

2. Vanilla-Loren werden erkannt. Fremde Züge ausdrücklich markieren oder Entity-Typen eintragen.

3. Nach Anlaufprüfung und roter Vorwarnung schließen die Schranken; nach dem letzten Zug öffnen sie verzögert.

4. Hindernisse halten eine offene Schranke offen; Züge werden dadurch nicht gebremst. Sensorlage und Bereich an die Zuggeschwindigkeit anpassen.

/ngverkehr trafficmark <Zug-Auswahl> train true

20 / Bus- und Einsatzfahrzeug-Vorrang

Nur ausdrücklich markierte oder konfigurierte Fahrzeugtypen lösen Anforderungen aus.

1. Bus- oder Einsatzsensor mit einem Ampelsteuergerät verbinden und Gruppe A/B wählen.

2. Kreuzung: A = Nord/Süd, B = Ost/West. Baustellenwechsel: A = Nord/Ost, B = Süd/West. Reiner Fußgängerüberweg: nur A.

3. Die sichere Reihenfolge umfasst Allrot, Rot-Gelb, exklusive Freigabe, Gelb und Räumzeit. Fußgängergrün wird nicht abgebrochen.

4. Einsatzanforderungen haben Vorrang vor noch wartenden Bussen. Eine fremde Sirenenfunktion wird nicht automatisch erkannt.

/ngverkehr trafficmark <Fahrzeug-Auswahl> bus true

/ngverkehr trafficmark <Fahrzeug-Auswahl> emergency true

/ngverkehr traffictypes X Y Z modname:fahrzeugtyp

21 / Tunnel und automatische Umleitung

Tunnelsteuerung verknüpft Sperren, Beleuchtung und Fahrstreifenanzeigen.

1. Tunnelsteuerung mit Einfahrtssperren, Licht und Fahrstreifenanzeigen verbinden. Offen/Automatik, Gesperrt oder Störung wählen.

2. Standby-Beleuchtung schaltet bei Sperrung, Störung oder fehlender Verbindung ein. Fahrstreifen zeigen ohne Verbindung keine Freigabe.

3. Stausensor als Quelle mit der Tunnelsteuerung verbinden, um bei Stau automatisch zu sperren.

4. Tunnelsteuerung oder Stausensor mit Umleitungssteuerung verbinden; danach deren Wegweiser zuordnen. Automatisch/Dauerhaft aktiv/Aus wählen und Richtung/Zieltext einstellen.

5. Es werden vorbereitete Wegweiser geschaltet. Eine Straßenroute berechnet die Mod nicht.

/ngverkehr traffictext X Y Z Moers über Nebenstrecke

22 / Verkehr zählen

Der Verkehrszähler misst tatsächliche Querungen seiner Mittellinie.

1. Zähler entlang einer Fahrspur ausrichten und die Erfassung im Menü prüfen.

2. Beide Fahrtrichtungen werden getrennt gezählt; stehende Fahrzeuge und Fußgänger zählen nicht.

3. Gesamtzahlen bleiben gespeichert. Die Hochrechnung aus der letzten Minute beginnt nach einem Laden neu.

23 / Parktickets, Tarife und Ausfahrt

Alle Ticketgeräte einer Parkzone müssen auf denselben Tarifrechner zeigen.

1. Tarifrechner, Einfahrtsticket-Automat, Kasse und Ausfahrtsleser aufstellen. Mit dem Park- und Betriebsverknüpfer jeweils das Gerät als Quelle und den Tarifrechner als Ziel verbinden.

2. Den Ausfahrtsleser zusätzlich mit der passenden Schranke verbinden. Alle Gegenstellen müssen geladen, in derselben Dimension und innerhalb 128 Blöcken sein.

3. Stundentarif, Freiminuten und Tageshöchstbetrag einstellen. Ohne Wirtschafts-Anbieter einen kostenlosen Tarif verwenden; keine scheinbar bezahlte Ausfahrt freigeben.

4. Einfahrtsticket ausstellen lassen, im Inventar behalten, an der Kasse prüfen und bezahlen beziehungsweise kostenlos bestätigen. Anschließend am Leser ausfahren.

5. Dauerparker-Ausweise werden für eine Person und Parkzone ausgestellt und können widerrufen werden. Ein verbrauchtes Ticket lässt sich nicht erneut verwenden.

/ngservice tariff X Y Z 0 10 1500

/ngservice pass X Y Z Spielername

/ngservice revoke X Y Z Spielername

24 / Reservierung, Etagen und Störungen

Parkbetrieb um Berechtigungen und übersichtliche Anzeigen ergänzen.

1. Stellplatzbügel einem Spieler zuweisen; Reservierung bei Bedarf wieder aufheben. Zugang und Hindernisse prüfen.

2. Etagenanzeige und Höhenvorwarnung mit dem Verkehrs-/Parkleitrechner verbinden. Kapazität und tatsächliche Fahrzeughöhe kontrollieren.

3. Dynamische Geschwindigkeitsanlage mit einem passenden Auslöser verbinden. Meldungen sind Hinweise und keine automatische Fahrzeugbremsung.

4. Störungsanzeige mit den zu überwachenden Geräten verbinden. Fehlende oder ungeladene Ziele sind kein bestätigter Betriebszustand.

/ngservice reserve X Y Z Spielername

/ngservice unreserve X Y Z

25 / Fußgänger-, Fahrrad- und Auffahrtsbedarf

Anforderungen müssen zum Ampelprogramm und zur Gruppe passen.

1. Bedarfsgerät mit dem Park- und Betriebsverknüpfer an das Ampelsteuergerät anbinden und Überweg beziehungsweise Gruppe A/B einstellen.

2. Das Verbinden einer neuen Bedarfsgegenstelle stoppt die Steuerung sicher. Zuordnungen prüfen und anschließend bewusst neu starten.

3. Fußgänger-Bedarfsampel normal rechtsklicken; Schleichen öffnet Einstellungen. Akustischen Geber demselben Überweg zuordnen.

4. Fahrradsensor nur für tatsächlich als Fahrrad erkannte Fahrzeuge nutzen. Auffahrt-Zuflussampel mit passendem Freigabeintervall aufstellen.

26 / Betriebsgeräte, Tanken und Waschen

Die aktuellen Fahrzeugzustände werden weiterverwendet, keine zweiten Tank- oder Schmutzwerte.

1. Mit dem Betriebsgeräte-Verbinder Quelle und kompatibles Ziel wählen; Schleichen wählt neu. Gleiche Dimension, geladene Ziele, höchstens 128 Blöcke und Bearbeitungsrechte sind erforderlich.

2. Tanksäule der Kasse und Waschanlagen-Einfahrt dem Waschtunnel zuordnen. Fahrzeugzugang, Abstand, freien Raum und Zustand prüfen.

3. Kostenlose Vorgänge mit Fahrzeuge dev12 verwenden vorhandenen Tank und Verschmutzung. Nur die tatsächlich erbrachte Menge oder Reinigung gilt als abgeschlossen.

4. Gespeicherte Vorgangsbelege verhindern doppelte Leistung. Unklare oder abgebrochene Vorgänge nicht als erfolgreich behandeln.

5. Ladesäulen verwalten Anschluss/Sitzung. Ohne Elektroantrieb wird nicht geladen. Kostenpflichtige externe Dienste bleiben ohne Wirtschafts-Anbindung gesperrt.

27 / Karten, Kennzeichen und Lieferzufahrt

Freigaben müssen zum tatsächlichen Spieler und Fahrzeug gehören.

1. Karten- oder Kennzeichenleser mit dem passenden Poller verbinden. Lieferzonen mit Zeitfenster und Berechtigungen einrichten.

2. Für Kennzeichenfreigaben genau ein passendes Fahrzeug vor den Leser stellen. Das vorhandene Fahrzeugkennzeichen wird mit Fahrzeug- und Besitzer-UUID verknüpft.

3. Kopierte Kennzeichen übernehmen keine Freigabe. Nach Besitzerwechsel neu registrieren; alte ungebundene Listen aus älteren Fassungen ebenfalls neu anlegen.

4. Persönliche Karten nur durch berechtigte Verwaltung ausstellen und nicht mehr benötigte Berechtigungen widerrufen.

/ngbetrieb X Y Z kennzeichen NG-42

/ngbetrieb X Y Z karte Spielername

28 / Buslinien und Haltestellen

Fahrzeuglinie, Steuerung, Sensor und Anzeige müssen zusammenpassen.

1. Linie und Ziel am NG-Stadtbus in der Fahrzeugverwaltung setzen. In der Buslinien-Verwaltung dieselbe Linie mit Ziel und Takt einstellen.

2. Haltestellenanzeige und Ankunftssensor der Linien-Verwaltung zuordnen. Sensor entlang der tatsächlichen Haltespur ausrichten.

3. Anzeige und lokale Erkennung beobachten. Die Ankunftsangaben beruhen auf Planzeiten und Sensorzustand, nicht auf einer GPS-Routenprognose.

/ngbetrieb X Y Z route Linie1 Moers Zentrum

29 / Warnungen, Notruf und Leitstelle

Vorbereitete Alarm- und Anzeigeabläufe verbinden.

1. Schulwegwarnung mit passenden Zeitfenstern und Baustellenausfahrt mit geeigneter Sensorlage einrichten.

2. Wetterwarnung und manuellen Sichtalarm nach Bedarf einstellen. Es gibt keinen universellen Messwert für tatsächlichen Nebel.

3. Tunnel-Notruf und Fluchtweganzeige in den passenden Alarmablauf aufnehmen und an der Leitstelle Status und Quittierung kontrollieren.


4. Meldungen und Redstone warnen, bremsen aber keine Fahrzeuge. Notruf bleibt im Spiel; es erfolgt keine externe Alarmierung.

Vollständiger Katalog

350 registrierte Gegenstände und Blöcke. Rezepte stammen aus den Mod-Dateien; Fahrzeugbaukosten aus der Fahrzeugwerkbank.

Straßenbau / 12


Asphalt



Formlos
1 × Kies · 1 × Schwarzer Farbstoff
Ergebnis: 4

Straßen und Randbereiche bauen. Insel- und Bordsteinteile lassen sich zu größeren Flächen kombinieren.


Gehwegplatten



Steinsäge
1 × Stein
Ergebnis: 1

Straßen und Randbereiche bauen. Insel- und Bordsteinteile lassen sich zu größeren Flächen kombinieren.


Bordsteinplatte



Steinsäge
1 × Gehwegplatten
Ergebnis: 2

Straßen und Randbereiche bauen. Insel- und Bordsteinteile lassen sich zu größeren Flächen kombinieren.


Bordstein - niedrig



Steinsäge
1 × Stein
Ergebnis: 1

Straßen und Randbereiche bauen. Insel- und Bordsteinteile lassen sich zu größeren Flächen kombinieren.


Bordstein - Absenkung



Steinsäge
1 × Stein
Ergebnis: 1

Straßen und Randbereiche bauen. Insel- und Bordsteinteile lassen sich zu größeren Flächen kombinieren.


Verkehrsinsel - Mittelstück



Steinsäge
1 × Stein
Ergebnis: 1

Straßen und Randbereiche bauen. Insel- und Bordsteinteile lassen sich zu größeren Flächen kombinieren.


Verkehrsinsel - Rand



Steinsäge
1 × Stein
Ergebnis: 1

Straßen und Randbereiche bauen. Insel- und Bordsteinteile lassen sich zu größeren Flächen kombinieren.


Verkehrsinsel - Ecke



Steinsäge
1 × Stein
Ergebnis: 1

Straßen und Randbereiche bauen. Insel- und Bordsteinteile lassen sich zu größeren Flächen kombinieren.

Verkehrsinsel - Kopfstück



Steinsäge
1 × Stein
Ergebnis: 1

Straßen und Randbereiche bauen. Insel- und Bordsteinteile lassen sich zu größeren Flächen kombinieren.

Leitplanke - W-Profil



Steinsäge
1 × Eisenblock
Ergebnis: 1

Straßen und Randbereiche bauen. Insel- und Bordsteinteile lassen sich zu größeren Flächen kombinieren.


Leitplanke - Endstück



Steinsäge
1 × Eisenblock
Ergebnis: 1

Straßen und Randbereiche bauen. Insel- und Bordsteinteile lassen sich zu größeren Flächen kombinieren.

Leitplanke - Übergang




Steinsäge
1 × Eisenblock
Ergebnis: 1

Straßen und Randbereiche bauen. Insel- und Bordsteinteile lassen sich zu größeren Flächen kombinieren.

Markierungen / 24


Weiße durchgezogene Linie



Steinsäge
1 × Asphalt
Ergebnis: 1

Als vollständigen Fahrbahnblock einsetzen. Beim Platzieren nach Blickrichtung ausrichten; keine aufmalbare Schicht.


Weiße unterbrochene Linie



Steinsäge
1 × Asphalt
Ergebnis: 1

Als vollständigen Fahrbahnblock einsetzen. Beim Platzieren nach Blickrichtung ausrichten; keine aufmalbare Schicht.

Weiße Doppellinie



Steinsäge
1 × Asphalt
Ergebnis: 1

Als vollständigen Fahrbahnblock einsetzen. Beim Platzieren nach Blickrichtung ausrichten; keine aufmalbare Schicht.

Haltlinie



Steinsäge
1 × Asphalt
Ergebnis: 1

Als vollständigen Fahrbahnblock einsetzen. Beim Platzieren nach Blickrichtung ausrichten; keine aufmalbare Schicht.


Fußgängerüberweg



Steinsäge
1 × Asphalt
Ergebnis: 1

Als vollständigen Fahrbahnblock einsetzen. Beim Platzieren nach Blickrichtung ausrichten; keine aufmalbare Schicht.


Richtungspfeil geradeaus



Steinsäge
1 × Asphalt
Ergebnis: 1

Als vollständigen Fahrbahnblock einsetzen. Beim Platzieren nach Blickrichtung ausrichten; keine aufmalbare Schicht.


Richtungspfeil links



Steinsäge
1 × Asphalt
Ergebnis: 1

Als vollständigen Fahrbahnblock einsetzen. Beim Platzieren nach Blickrichtung ausrichten; keine aufmalbare Schicht.


Richtungspfeil rechts



Steinsäge
1 × Asphalt
Ergebnis: 1

Als vollständigen Fahrbahnblock einsetzen. Beim Platzieren nach Blickrichtung ausrichten; keine aufmalbare Schicht.

Richtungspfeil geradeaus/links



Steinsäge
1 × Asphalt
Ergebnis: 1

Als vollständigen Fahrbahnblock einsetzen. Beim Platzieren nach Blickrichtung ausrichten; keine aufmalbare Schicht.

Richtungspfeil geradeaus/rechts



Steinsäge
1 × Asphalt
Ergebnis: 1

Als vollständigen Fahrbahnblock einsetzen. Beim Platzieren nach Blickrichtung ausrichten; keine aufmalbare Schicht.


Fahrbahnrand - weiße Linie



Steinsäge
1 × Asphalt
Ergebnis: 1

Als vollständigen Fahrbahnblock einsetzen. Beim Platzieren nach Blickrichtung ausrichten; keine aufmalbare Schicht.


Fahrstreifen - kurze Striche



Steinsäge
1 × Asphalt
Ergebnis: 1

Als vollständigen Fahrbahnblock einsetzen. Beim Platzieren nach Blickrichtung ausrichten; keine aufmalbare Schicht.

Fahrstreifen - durchgezogen / unterbrochen



Steinsäge
1 × Asphalt
Ergebnis: 1

Als vollständigen Fahrbahnblock einsetzen. Beim Platzieren nach Blickrichtung ausrichten; keine aufmalbare Schicht.

Leitlinie - Linksbogen



Steinsäge
1 × Asphalt
Ergebnis: 1

Als vollständigen Fahrbahnblock einsetzen. Beim Platzieren nach Blickrichtung ausrichten; keine aufmalbare Schicht.

Leitlinie - Rechtsbogen



Steinsäge
1 × Asphalt
Ergebnis: 1

Als vollständigen Fahrbahnblock einsetzen. Beim Platzieren nach Blickrichtung ausrichten; keine aufmalbare Schicht.

Sperrfläche - Schraffur



Steinsäge
1 × Asphalt
Ergebnis: 1

Als vollständigen Fahrbahnblock einsetzen. Beim Platzieren nach Blickrichtung ausrichten; keine aufmalbare Schicht.


Busspur - Markierung



Steinsäge
1 × Asphalt
Ergebnis: 1

Als vollständigen Fahrbahnblock einsetzen. Beim Platzieren nach Blickrichtung ausrichten; keine aufmalbare Schicht.


Radspur - rote Fläche



Steinsäge
1 × Asphalt
Ergebnis: 1

Als vollständigen Fahrbahnblock einsetzen. Beim Platzieren nach Blickrichtung ausrichten; keine aufmalbare Schicht.


Wartelinie - Dreiecke



Steinsäge
1 × Asphalt
Ergebnis: 1

Als vollständigen Fahrbahnblock einsetzen. Beim Platzieren nach Blickrichtung ausrichten; keine aufmalbare Schicht.


Richtungspfeil links / rechts



Steinsäge
1 × Asphalt
Ergebnis: 1

Als vollständigen Fahrbahnblock einsetzen. Beim Platzieren nach Blickrichtung ausrichten; keine aufmalbare Schicht.


Richtungspfeil alle Richtungen



Steinsäge
1 × Asphalt
Ergebnis: 1

Als vollständigen Fahrbahnblock einsetzen. Beim Platzieren nach Blickrichtung ausrichten; keine aufmalbare Schicht.


Leitpfeilfläche links



Steinsäge
1 × Asphalt
Ergebnis: 1

Als vollständigen Fahrbahnblock einsetzen. Beim Platzieren nach Blickrichtung ausrichten; keine aufmalbare Schicht.


Leitpfeilfläche rechts



Steinsäge
1 × Asphalt
Ergebnis: 1

Als vollständigen Fahrbahnblock einsetzen. Beim Platzieren nach Blickrichtung ausrichten; keine aufmalbare Schicht.

Parkbucht - Eckmarkierung



Steinsäge
1 × Asphalt
Ergebnis: 1

Als vollständigen Fahrbahnblock einsetzen. Beim Platzieren nach Blickrichtung ausrichten; keine aufmalbare Schicht.

Schilder und Pfosten / 13

Schildermast



Steinsäge
1 × Eisenblock
Ergebnis: 1

Pfosten und Schildhalter als eigene Bauteile setzen. Schildtafeln in einer freien Blockposition darüber anordnen.

Schildhalter - Querbefestigung



Steinsäge
1 × Eisenblock
Ergebnis: 1

Pfosten und Schildhalter als eigene Bauteile setzen. Schildtafeln in einer freien Blockposition darüber anordnen.


Unbeschriftete Schildtafel



Werkbank
3 × Eisenbarren · 1 × Papier
Ergebnis: 4
Raster: III / ·P·
I=Eisenbarren; P=Papier

Unbeschriftete dekorative Tafel. Eine frei einstellbare Schildbeschriftung ist in diesem Stand noch nicht enthalten.


Ortseingangsschild



Werkbank
3 × Eisenbarren · 2 × Papier · 1 × Gelber Farbstoff
Ergebnis: 2
Raster: III / PDP
I=Eisenbarren; P=Papier; D=Gelber Farbstoff

Ortseingangstafel platzieren und per Rechtsklick beschriften.


Ortsausgangsschild



Werkbank
3 × Eisenbarren · 2 × Ortseingangsschild · 1 × Roter Farbstoff
Ergebnis: 1
Raster: III / PDP
I=Eisenbarren; P=Ortseingangsschild; D=Roter Farbstoff

Ortsausgangstafel platzieren und per Rechtsklick beschriften.

Straßenwegweiser



Werkbank
3 × Eisenbarren · 2 × Unbeschriftete Schildtafel · 1 × Gelber Farbstoff
Ergebnis: 2
Raster: III / PDP
I=Eisenbarren; P=Unbeschriftete Schildtafel; D=Gelber Farbstoff

Als Teil einer Wegweisung oder Schilderbrücke platzieren und ausrichten. Beschriftbare Tafeln per Rechtsklick konfigurieren.


Autobahnwegweiser



Werkbank
3 × Eisenbarren · 2 × Papier · 1 × Blauer Farbstoff
Ergebnis: 2
Raster: III / PDP
I=Eisenbarren; P=Papier; D=Blauer Farbstoff

Als Teil einer Wegweisung oder Schilderbrücke platzieren und ausrichten. Beschriftbare Tafeln per Rechtsklick konfigurieren.

Ausfahrtsschilder



Formlos
1 × Straßenwegweiser · 1 × Blauer Farbstoff
Ergebnis: 1

Als Teil einer Wegweisung oder Schilderbrücke platzieren und ausrichten. Beschriftbare Tafeln per Rechtsklick konfigurieren.


Entfernungstafel



Formlos
1 × Autobahnwegweiser · 1 × Blauer Farbstoff
Ergebnis: 1

Als Teil einer Wegweisung oder Schilderbrücke platzieren und ausrichten. Beschriftbare Tafeln per Rechtsklick konfigurieren.


Umleitungswegweiser



Formlos
1 × Unbeschriftete Schildtafel · 1 × Gelber Farbstoff
Ergebnis: 1

Als Teil einer Wegweisung oder Schilderbrücke platzieren und ausrichten. Beschriftbare Tafeln per Rechtsklick konfigurieren.


Schilderbrückenstütze



Formlos
1 × Eisenblock · 1 × Eisenbarren
Ergebnis: 1

Als Teil einer Wegweisung oder Schilderbrücke platzieren und ausrichten. Beschriftbare Tafeln per Rechtsklick konfigurieren.

Schilderbrücken-Querträger



Formlos
1 × Eisengitter · 1 × Eisenbarren
Ergebnis: 1

Als Teil einer Wegweisung oder Schilderbrücke platzieren und ausrichten. Beschriftbare Tafeln per Rechtsklick konfigurieren.

Schilderaufhängung



Formlos
1 × Kette · 1 × Eisenbarren
Ergebnis: 1

Als Teil einer Wegweisung oder Schilderbrücke platzieren und ausrichten. Beschriftbare Tafeln per Rechtsklick konfigurieren.

Gefahrzeichen / 68

Zeichen 101 - Gefahrstelle



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Vorderseite zum ankommenden Verkehr drehen. Dekoratives Verkehrszeichen; löst keine Fahrzeugsteuerung aus.

Baustellenschild - Bauarbeiten



Steinsäge
1 × Eisenblock
Ergebnis: 1

Vorderseite zum ankommenden Verkehr drehen. Dekoratives Verkehrszeichen; löst keine Fahrzeugsteuerung aus.

Baustellenschild - Engstelle



Steinsäge
1 × Eisenblock
Ergebnis: 1

Vorderseite zum ankommenden Verkehr drehen. Dekoratives Verkehrszeichen; löst keine Fahrzeugsteuerung aus.


Zeichen 108-4 - Gefälle 4 %



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 108-4 - Gefälle 4 %: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 110-4 - Steigung 4 %



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 110-4 - Steigung 4 %: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 108-5 - Gefälle 5 %



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 108-5 - Gefälle 5 %: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 110-5 - Steigung 5 %



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 110-5 - Steigung 5 %: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 108-6 - Gefälle 6 %



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 108-6 - Gefälle 6 %: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 110-6 - Steigung 6 %



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 110-6 - Steigung 6 %: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 108-7 - Gefälle 7 %



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 108-7 - Gefälle 7 %: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 110-7 - Steigung 7 %



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 110-7 - Steigung 7 %: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 108-8 - Gefälle 8 %



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 108-8 - Gefälle 8 %: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 110-8 - Steigung 8 %



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 110-8 - Steigung 8 %: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 108-9 - Gefälle 9 %



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 108-9 - Gefälle 9 %: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 110-9 - Steigung 9 %



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 110-9 - Steigung 9 %: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 108-10 - Gefälle 10 %



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 108-10 - Gefälle 10 %: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 110-10 - Steigung 10 %



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 110-10 - Steigung 10 %: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 108-11 - Gefälle 11 %



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 108-11 - Gefälle 11 %: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 110-11 - Steigung 11 %



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 110-11 - Steigung 11 %: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 108-12 - Gefälle 12 %



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 108-12 - Gefälle 12 %: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 110-12 - Steigung 12 %



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 110-12 - Steigung 12 %: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 108-13 - Gefälle 13 %



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 108-13 - Gefälle 13 %: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 110-13 - Steigung 13 %



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 110-13 - Steigung 13 %: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 108-14 - Gefälle 14 %



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 108-14 - Gefälle 14 %: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 110-14 - Steigung 14 %



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 110-14 - Steigung 14 %: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 108-15 - Gefälle 15 %



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 108-15 - Gefälle 15 %: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 110-15 - Steigung 15 %



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 110-15 - Steigung 15 %: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 108-16 - Gefälle 16 %



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 108-16 - Gefälle 16 %: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 110-16 - Steigung 16 %



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 110-16 - Steigung 16 %: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 108-17 - Gefälle 17 %



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 108-17 - Gefälle 17 %: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 110-17 - Steigung 17 %



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 110-17 - Steigung 17 %: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 108-18 - Gefälle 18 %



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 108-18 - Gefälle 18 %: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 110-18 - Steigung 18 %



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 110-18 - Steigung 18 %: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 108-19 - Gefälle 19 %



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 108-19 - Gefälle 19 %: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 110-19 - Steigung 19 %



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 110-19 - Steigung 19 %: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 108-20 - Gefälle 20 %



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 108-20 - Gefälle 20 %: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 110-20 - Steigung 20 %



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 110-20 - Steigung 20 %: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 108-21 - Gefälle 21 %



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 108-21 - Gefälle 21 %: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 110-21 - Steigung 21 %



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 110-21 - Steigung 21 %: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 108-22 - Gefälle 22 %



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 108-22 - Gefälle 22 %: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 110-22 - Steigung 22 %



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 110-22 - Steigung 22 %: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 108-23 - Gefälle 23 %



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 108-23 - Gefälle 23 %: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 110-23 - Steigung 23 %



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 110-23 - Steigung 23 %: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 108-24 - Gefälle 24 %



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 108-24 - Gefälle 24 %: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 110-24 - Steigung 24 %



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 110-24 - Steigung 24 %: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 108-25 - Gefälle 25 %



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 108-25 - Gefälle 25 %: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 110-25 - Steigung 25 %



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 110-25 - Steigung 25 %: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 102 - Kreuzung oder Einmündung



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 102 - Kreuzung oder Einmündung: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 103-10 - Kurve - links



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 103-10 - Kurve - links: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 103-20 - Kurve - rechts



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 103-20 - Kurve - rechts: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 105-10 - Doppelkurve - zunächst links



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 105-10 - Doppelkurve - zunächst links: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 105-20 - Doppelkurve - zunächst rechts



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 105-20 - Doppelkurve - zunächst rechts: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 112 - Unebene Fahrbahn



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 112 - Unebene Fahrbahn: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 114 - Schleuder- oder Rutschgefahr



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 114 - Schleuder- oder Rutschgefahr: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 117-10 - Seitenwind von rechts



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 117-10 - Seitenwind von rechts: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 117-20 - Seitenwind von links



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 117-20 - Seitenwind von links: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 121-10 - Einseitig verengte Fahrbahn - rechts



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 121-10 - Einseitig verengte Fahrbahn - rechts: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 121-20 - Einseitig verengte Fahrbahn - links



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 121-20 - Einseitig verengte Fahrbahn - links: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 124 - Stau



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 124 - Stau: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 125 - Gegenverkehr



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 125 - Gegenverkehr: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 131 - Lichtzeichenanlage



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 131 - Lichtzeichenanlage: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 133-10 - Fußgänger - Aufstellung rechts



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 133-10 - Fußgänger - Aufstellung rechts: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 133-20 - Fußgänger - Aufstellung links



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 133-20 - Fußgänger - Aufstellung links: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 136-10 - Kinder - Aufstellung rechts



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 136-10 - Kinder - Aufstellung rechts: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 136-20 - Kinder - Aufstellung links



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 136-20 - Kinder - Aufstellung links: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 138-10 - Radverkehr - Aufstellung rechts



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 138-10 - Radverkehr - Aufstellung rechts: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 138-20 - Radverkehr - Aufstellung links



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 138-20 - Radverkehr - Aufstellung links: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 151 - Bahnübergang



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 151 - Bahnübergang: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Gebotszeichen / 46

Zeichen 205 - Vorfahrt gewähren



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zur gewünschten Anfahrt ausrichten. Die Bedeutung des Schildes wird dargestellt; Fahrzeuge werden nicht automatisch gelenkt.

Zeichen 206 - Halt! Vorfahrt gewähren



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zur gewünschten Anfahrt ausrichten. Die Bedeutung des Schildes wird dargestellt; Fahrzeuge werden nicht automatisch gelenkt.

Baustellenschild - links vorbeifahren



Steinsäge
1 × Eisenblock
Ergebnis: 1

Zur gewünschten Anfahrt ausrichten. Die Bedeutung des Schildes wird dargestellt; Fahrzeuge werden nicht automatisch gelenkt.

Baustellenschild - rechts vorbeifahren



Steinsäge
1 × Eisenblock
Ergebnis: 1

Zur gewünschten Anfahrt ausrichten. Die Bedeutung des Schildes wird dargestellt; Fahrzeuge werden nicht automatisch gelenkt.

Zeichen 275-10 - Vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit 10 km/h



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 275-10 - Vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit 10 km/h: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 279-10 - Ende der vorgeschriebenen Mindestgeschwindigkeit 10 km/h



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 279-10 - Ende der vorgeschriebenen Mindestgeschwindigkeit 10 km/h: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 275-20 - Vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit 20 km/h



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 275-20 - Vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit 20 km/h: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 279-20 - Ende der vorgeschriebenen Mindestgeschwindigkeit 20 km/h



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 279-20 - Ende der vorgeschriebenen Mindestgeschwindigkeit 20 km/h: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 275-30 - Vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit 30 km/h



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 275-30 - Vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit 30 km/h: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 279-30 - Ende der vorgeschriebenen Mindestgeschwindigkeit 30 km/h



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 279-30 - Ende der vorgeschriebenen Mindestgeschwindigkeit 30 km/h: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 275-40 - Vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit 40 km/h



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 275-40 - Vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit 40 km/h: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 279-40 - Ende der vorgeschriebenen Mindestgeschwindigkeit 40 km/h



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 279-40 - Ende der vorgeschriebenen Mindestgeschwindigkeit 40 km/h: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 275-50 - Vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit 50 km/h



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 275-50 - Vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit 50 km/h: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 279-50 - Ende der vorgeschriebenen Mindestgeschwindigkeit 50 km/h



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 279-50 - Ende der vorgeschriebenen Mindestgeschwindigkeit 50 km/h: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 275-60 - Vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit 60 km/h



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 275-60 - Vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit 60 km/h: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 279-60 - Ende der vorgeschriebenen Mindestgeschwindigkeit 60 km/h



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 279-60 - Ende der vorgeschriebenen Mindestgeschwindigkeit 60 km/h: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 275-70 - Vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit 70 km/h



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 275-70 - Vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit 70 km/h: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 279-70 - Ende der vorgeschriebenen Mindestgeschwindigkeit 70 km/h



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 279-70 - Ende der vorgeschriebenen Mindestgeschwindigkeit 70 km/h: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 275-80 - Vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit 80 km/h



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 275-80 - Vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit 80 km/h: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 279-80 - Ende der vorgeschriebenen Mindestgeschwindigkeit 80 km/h



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 279-80 - Ende der vorgeschriebenen Mindestgeschwindigkeit 80 km/h: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 275-90 - Vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit 90 km/h



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 275-90 - Vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit 90 km/h: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 279-90 - Ende der vorgeschriebenen Mindestgeschwindigkeit 90 km/h



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 279-90 - Ende der vorgeschriebenen Mindestgeschwindigkeit 90 km/h: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 275-100 - Vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit 100 km/h



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 275-100 - Vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit 100 km/h: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 279-100 - Ende der vorgeschriebenen Mindestgeschwindigkeit 100 km/h



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 279-100 - Ende der vorgeschriebenen Mindestgeschwindigkeit 100 km/h: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 275-110 - Vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit 110 km/h



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 275-110 - Vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit 110 km/h: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 279-110 - Ende der vorgeschriebenen Mindestgeschwindigkeit 110 km/h



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 279-110 - Ende der vorgeschriebenen Mindestgeschwindigkeit 110 km/h: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 275-120 - Vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit 120 km/h



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 275-120 - Vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit 120 km/h: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 279-120 - Ende der vorgeschriebenen Mindestgeschwindigkeit 120 km/h



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 279-120 - Ende der vorgeschriebenen Mindestgeschwindigkeit 120 km/h: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 275-130 - Vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit 130 km/h



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 275-130 - Vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit 130 km/h: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 279-130 - Ende der vorgeschriebenen Mindestgeschwindigkeit 130 km/h



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 279-130 - Ende der vorgeschriebenen Mindestgeschwindigkeit 130 km/h: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 209 - Vorgeschriebene Fahrtrichtung - rechts



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 209 - Vorgeschriebene Fahrtrichtung - rechts: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 209-10 - Vorgeschriebene Fahrtrichtung - links



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 209-10 - Vorgeschriebene Fahrtrichtung - links: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 209-30 - Vorgeschriebene Fahrtrichtung - geradeaus



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 209-30 - Vorgeschriebene Fahrtrichtung - geradeaus: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 211 - Vorgeschriebene Fahrtrichtung - hier rechts



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 211 - Vorgeschriebene Fahrtrichtung - hier rechts: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 211-10 - Vorgeschriebene Fahrtrichtung - hier links



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 211-10 - Vorgeschriebene Fahrtrichtung - hier links: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 214 - Vorgeschriebene Fahrtrichtung - geradeaus oder rechts



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 214 - Vorgeschriebene Fahrtrichtung - geradeaus oder rechts: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 214-10 - Vorgeschriebene Fahrtrichtung - geradeaus oder links



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 214-10 - Vorgeschriebene Fahrtrichtung - geradeaus oder links: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 214-30 - Vorgeschriebene Fahrtrichtung - rechts oder links



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 214-30 - Vorgeschriebene Fahrtrichtung - rechts oder links: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 215 - Kreisverkehr



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 215 - Kreisverkehr: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 237 - Radweg



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 237 - Radweg: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 239 - Gehweg



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 239 - Gehweg: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 240 - Gemeinsamer Geh- und Radweg



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 240 - Gemeinsamer Geh- und Radweg: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 241-30 - Getrennter Rad- und Gehweg - Radweg links



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 241-30 - Getrennter Rad- und Gehweg - Radweg links: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 241-31 - Getrennter Rad- und Gehweg - Radweg rechts



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 241-31 - Getrennter Rad- und Gehweg - Radweg rechts: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 220-10 - Einbahnstraße - linksweisend



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 220-10 - Einbahnstraße - linksweisend: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 220-20 - Einbahnstraße - rechtsweisend



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 220-20 - Einbahnstraße - rechtsweisend: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Verbotszeichen / 56

Zeichen 250 - Verbot für Fahrzeuge aller Art



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Als sichtbare Beschränkung oder Aufhebung an der Straße platzieren. Keine automatische Geschwindigkeitsbegrenzung.

Zeichen 267 - Verbot der Einfahrt



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Als sichtbare Beschränkung oder Aufhebung an der Straße platzieren. Keine automatische Geschwindigkeitsbegrenzung.

Zeichen 274 - 30 km/h



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Als sichtbare Beschränkung oder Aufhebung an der Straße platzieren. Keine automatische Geschwindigkeitsbegrenzung.

Zeichen 274 - 50 km/h



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Als sichtbare Beschränkung oder Aufhebung an der Straße platzieren. Keine automatische Geschwindigkeitsbegrenzung.

Zeichen 274 - 80 km/h



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Als sichtbare Beschränkung oder Aufhebung an der Straße platzieren. Keine automatische Geschwindigkeitsbegrenzung.

Zeichen 274 - 100 km/h



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Als sichtbare Beschränkung oder Aufhebung an der Straße platzieren. Keine automatische Geschwindigkeitsbegrenzung.

Zeichen 274 - 120 km/h



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Als sichtbare Beschränkung oder Aufhebung an der Straße platzieren. Keine automatische Geschwindigkeitsbegrenzung.

Baustellenschild - Ende der Beschränkungen



Steinsäge
1 × Eisenblock
Ergebnis: 1

Als sichtbare Beschränkung oder Aufhebung an der Straße platzieren. Keine automatische Geschwindigkeitsbegrenzung.

Zeichen 274-5 - Zulässige Höchstgeschwindigkeit 5 km/h



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 274-5 - Zulässige Höchstgeschwindigkeit 5 km/h: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 278-5 - Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 5 km/h



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 278-5 - Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 5 km/h: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 274-10 - Zulässige Höchstgeschwindigkeit 10 km/h



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 274-10 - Zulässige Höchstgeschwindigkeit 10 km/h: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 278-10 - Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 10 km/h



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 278-10 - Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 10 km/h: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 274-20 - Zulässige Höchstgeschwindigkeit 20 km/h



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 274-20 - Zulässige Höchstgeschwindigkeit 20 km/h: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 278-20 - Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 20 km/h



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 278-20 - Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 20 km/h: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 278-30 - Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 30 km/h



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 278-30 - Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 30 km/h: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 274-40 - Zulässige Höchstgeschwindigkeit 40 km/h



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 274-40 - Zulässige Höchstgeschwindigkeit 40 km/h: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 278-40 - Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 40 km/h



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 278-40 - Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 40 km/h: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 278-50 - Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 50 km/h



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 278-50 - Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 50 km/h: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 274-60 - Zulässige Höchstgeschwindigkeit 60 km/h



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 274-60 - Zulässige Höchstgeschwindigkeit 60 km/h: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 278-60 - Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 60 km/h



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 278-60 - Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 60 km/h: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 274-70 - Zulässige Höchstgeschwindigkeit 70 km/h



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 274-70 - Zulässige Höchstgeschwindigkeit 70 km/h: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 278-70 - Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 70 km/h



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 278-70 - Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 70 km/h: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 278-80 - Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 80 km/h



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 278-80 - Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 80 km/h: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 274-90 - Zulässige Höchstgeschwindigkeit 90 km/h



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 274-90 - Zulässige Höchstgeschwindigkeit 90 km/h: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 278-90 - Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 90 km/h



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 278-90 - Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 90 km/h: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 278-100 - Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 100 km/h



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 278-100 - Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 100 km/h: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 274-110 - Zulässige Höchstgeschwindigkeit 110 km/h



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 274-110 - Zulässige Höchstgeschwindigkeit 110 km/h: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 278-110 - Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 110 km/h



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 278-110 - Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 110 km/h: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 278-120 - Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 120 km/h



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 278-120 - Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 120 km/h: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 274-130 - Zulässige Höchstgeschwindigkeit 130 km/h



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 274-130 - Zulässige Höchstgeschwindigkeit 130 km/h: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 278-130 - Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 130 km/h



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 278-130 - Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 130 km/h: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 251 - Verbot für Kraftwagen



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 251 - Verbot für Kraftwagen: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 253 - Verbot für Kraftfahrzeuge über 3,5 t



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 253 - Verbot für Kraftfahrzeuge über 3,5 t: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 254 - Verbot für Radverkehr



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 254 - Verbot für Radverkehr: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 255 - Verbot für Krafträder



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 255 - Verbot für Krafträder: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 259 - Verbot für Fußgänger



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 259 - Verbot für Fußgänger: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 260 - Verbot für Kraftfahrzeuge



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 260 - Verbot für Kraftfahrzeuge: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 272 - Verbot des Wendens



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 272 - Verbot des Wendens: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 276 - Überholverbot für Kraftfahrzeuge aller Art



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 276 - Überholverbot für Kraftfahrzeuge aller Art: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 277 - Überholverbot für Kraftfahrzeuge über 3,5 t



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 277 - Überholverbot für Kraftfahrzeuge über 3,5 t: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 280 - Ende des Überholverbots für Kraftfahrzeuge aller Art



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 280 - Ende des Überholverbots für Kraftfahrzeuge aller Art: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 281 - Ende des Überholverbots für Kraftfahrzeuge über 3,5 t



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 281 - Ende des Überholverbots für Kraftfahrzeuge über 3,5 t: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 283 - Absolutes Haltverbot



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 283 - Absolutes Haltverbot: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 283-10 - Absolutes Haltverbot - Anfang - Aufstellung rechts



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 283-10 - Absolutes Haltverbot - Anfang - Aufstellung rechts: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 283-11 - Absolutes Haltverbot - Ende - Aufstellung links



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 283-11 - Absolutes Haltverbot - Ende - Aufstellung links: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 283-20 - Absolutes Haltverbot - Ende - Aufstellung rechts



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 283-20 - Absolutes Haltverbot - Ende - Aufstellung rechts: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 283-21 - Absolutes Haltverbot - Anfang - Aufstellung links



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 283-21 - Absolutes Haltverbot - Anfang - Aufstellung links: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 283-30 - Absolutes Haltverbot - Mitte - Aufstellung rechts



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 283-30 - Absolutes Haltverbot - Mitte - Aufstellung rechts: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 283-31 - Absolutes Haltverbot - Mitte - Aufstellung links



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 283-31 - Absolutes Haltverbot - Mitte - Aufstellung links: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 286 - Eingeschränktes Haltverbot



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 286 - Eingeschränktes Haltverbot: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 286-10 - Eingeschränktes Haltverbot - Anfang - Aufstellung rechts



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 286-10 - Eingeschränktes Haltverbot - Anfang - Aufstellung rechts: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 286-11 - Eingeschränktes Haltverbot - Ende - Aufstellung links



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 286-11 - Eingeschränktes Haltverbot - Ende - Aufstellung links: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 286-20 - Eingeschränktes Haltverbot - Ende - Aufstellung rechts



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 286-20 - Eingeschränktes Haltverbot - Ende - Aufstellung rechts: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 286-21 - Eingeschränktes Haltverbot - Anfang - Aufstellung links



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 286-21 - Eingeschränktes Haltverbot - Anfang - Aufstellung links: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 286-30 - Eingeschränktes Haltverbot - Mitte - Aufstellung rechts



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 286-30 - Eingeschränktes Haltverbot - Mitte - Aufstellung rechts: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 286-31 - Eingeschränktes Haltverbot - Mitte - Aufstellung links



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 286-31 - Eingeschränktes Haltverbot - Mitte - Aufstellung links: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Richtzeichen / 10

Zeichen 306 - Vorfahrtstraße



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Gut sichtbar an Straße oder Parkplatz setzen und zur Anfahrt drehen.

Zeichen 314 - Parken



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Gut sichtbar an Straße oder Parkplatz setzen und zur Anfahrt drehen.

Zeichen 307 - Ende der Vorfahrtstraße



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 307 - Ende der Vorfahrtstraße: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 308 - Vorrang vor dem Gegenverkehr



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 308 - Vorrang vor dem Gegenverkehr: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 350-10 - Fußgängerüberweg - Aufstellung rechts



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 350-10 - Fußgängerüberweg - Aufstellung rechts: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 350-20 - Fußgängerüberweg - Aufstellung links



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 350-20 - Fußgängerüberweg - Aufstellung links: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 330.1 - Autobahn



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 330.1 - Autobahn: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 330.2 - Ende der Autobahn



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 330.2 - Ende der Autobahn: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 331.1 - Kraftfahrstraße



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 331.1 - Kraftfahrstraße: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zeichen 331.2 - Ende der Kraftfahrstraße




Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Zeichen 331.2 - Ende der Kraftfahrstraße: feste Schildvariante. Aufstellen und passend zur Fahrtrichtung ausrichten. Dient der Beschilderung; keine automatische Verkehrsregel-Durchsetzung.

Zusatzzeichen / 1

Zusatzzeichen 1004-30 - Entfernung in Metern



Steinsäge
1 × Unbeschriftete Schildtafel
Ergebnis: 1

Unter einem passenden Hauptschild in einer eigenen Blockposition platzieren. Der Text dieser Variante ist fest.

Ampeln und Zubehör / 19

Fahrzeugampel



Steinsäge
1 × Eisenblock
Ergebnis: 1

Mit dem Ampel-Verknüpfer an ein Steuergerät anschließen. Zufahrt und Fahrtrichtung im Gerätemenü prüfen, dann starten.

Linksabbieger-Pfeilampel



Steinsäge
1 × Eisenblock
Ergebnis: 1

Mit dem Ampel-Verknüpfer an ein Steuergerät anschließen. Zufahrt und Fahrtrichtung im Gerätemenü prüfen, dann starten.

Rechtsabbieger-Pfeilampel



Steinsäge
1 × Eisenblock
Ergebnis: 1

Mit dem Ampel-Verknüpfer an ein Steuergerät anschließen. Zufahrt und Fahrtrichtung im Gerätemenü prüfen, dann starten.

Geradeaus-Pfeilampel



Steinsäge
1 × Eisenblock
Ergebnis: 1

Mit dem Ampel-Verknüpfer an ein Steuergerät anschließen. Zufahrt und Fahrtrichtung im Gerätemenü prüfen, dann starten.

Pfeilampel Geradeaus / Links



Steinsäge
1 × Eisenblock
Ergebnis: 1

Mit dem Ampel-Verknüpfer an ein Steuergerät anschließen. Zufahrt und Fahrtrichtung im Gerätemenü prüfen, dann starten.

Pfeilampel Geradeaus / Rechts



Steinsäge
1 × Eisenblock
Ergebnis: 1

Mit dem Ampel-Verknüpfer an ein Steuergerät anschließen. Zufahrt und Fahrtrichtung im Gerätemenü prüfen, dann starten.

Pfeilampel Links / Rechts



Steinsäge
1 × Eisenblock
Ergebnis: 1

Mit dem Ampel-Verknüpfer an ein Steuergerät anschließen. Zufahrt und Fahrtrichtung im Gerätemenü prüfen, dann starten.

Pfeilampel Geradeaus / Links / Rechts



Steinsäge
1 × Eisenblock
Ergebnis: 1

Mit dem Ampel-Verknüpfer an ein Steuergerät anschließen. Zufahrt und Fahrtrichtung im Gerätemenü prüfen, dann starten.

Fahrradampel



Steinsäge
1 × Eisenblock
Ergebnis: 1

Mit dem Ampel-Verknüpfer an ein Steuergerät anschließen. Zufahrt und Fahrtrichtung im Gerätemenü prüfen, dann starten.

Gelbes Warnblinklicht



Steinsäge
1 × Eisenblock
Ergebnis: 1

Mit Steuergerät verbinden. Blinkt gelb, solange die Steuerung läuft; bei Stopp aus. Keine Fahrfreigabe.

Fußgängerampel



Steinsäge
1 × Eisenblock
Ergebnis: 1

Mit dem Steuergerät verbinden und Überweg A oder B zuordnen. Die Taster desselben Überwegs lösen seine Grünanforderung aus.

Fußgänger-Anforderungstaster



Steinsäge
1 × Eisenblock
Ergebnis: 1

Seitlich am NG-Schildermast oder verstärkten Ampelmast montieren, dann demselben Überweg wie die Fußgängerampel zuordnen. Rechtsklick fordert Grün an.

Ampelsteuergerät



Steinsäge
1 × Eisenblock
Ergebnis: 1

Mit leerer Hand rechts anklicken: Menü. Schleichen + Rechtsklick: Start/Stopp. Ein Gerät steuert mehrere zugeordnete Ampeln.

Ampel-Verknüpfer



Werkbank
1 × Redstone · 3 × Eisenbarren · 1 × Kupferbarren
Ergebnis: 1
Raster: ·R· / ICI / ·I·
R=Redstone; I=Eisenbarren; C=Kupferbarren

Erst Steuergerät, dann Signal anklicken. Normal verbinden = A; schleichend verbinden = B. Schleichen + Bodenklick setzt die automatische Mitte.

Ampelmast - verstärkt



Steinsäge
1 × Eisenblock
Ergebnis: 1

Eigenes Montagebauteil. Mast aufbauen, Ansatz und Armsegmente passend ausrichten; Ampel unter die Endaufhängung setzen. Keine elektrische Kabelverbindung nötig.


Ampelmast - Auslegeransatz



Steinsäge
1 × Eisenblock
Ergebnis: 1

Eigenes Montagebauteil. Mast aufbauen, Ansatz und Armsegmente passend ausrichten; Ampel unter die Endaufhängung setzen. Keine elektrische Kabelverbindung nötig.

Ampelausleger - gerades Segment



Steinsäge
1 × Eisenblock
Ergebnis: 1

Eigenes Montagebauteil. Mast aufbauen, Ansatz und Armsegmente passend ausrichten; Ampel unter die Endaufhängung setzen. Keine elektrische Kabelverbindung nötig.


Ampelausleger - Abschluss mit Aufhängung



Steinsäge
1 × Eisenblock
Ergebnis: 1

Eigenes Montagebauteil. Mast aufbauen, Ansatz und Armsegmente passend ausrichten; Ampel unter die Endaufhängung setzen. Keine elektrische Kabelverbindung nötig.

Ampelhalter - Mastbefestigung




Steinsäge
1 × Eisenblock
Ergebnis: 1

Eigenes Montagebauteil. Mast aufbauen, Ansatz und Armsegmente passend ausrichten; Ampel unter die Endaufhängung setzen. Keine elektrische Kabelverbindung nötig.

Baustelle / 30


Mobile Baustellenampel mit Standfuß



Formlos
1 × Fahrzeugampel · 1 × Baustellenfuß - Standplatte · 1 × Eisenbarren
Ergebnis: 1

Zwei freie Blockpositionen übereinander vorsehen. Kopf oder Fuß mit Verknüpfer verbinden. Im Baustellenprogramm gegenüberliegende Enden verschiedenen Gruppen zuordnen.


Leitbake - linksweisend



Steinsäge
1 × Eisenblock
Ergebnis: 1

Für eine abgesicherte Baustelle mit Baken, Schranken und gelber Fahrbahnmarkierung kombinieren.


Leitbake - rechtsweisend



Steinsäge
1 × Eisenblock
Ergebnis: 1

Für eine abgesicherte Baustelle mit Baken, Schranken und gelber Fahrbahnmarkierung kombinieren.


Absperrschranke - rot / weiß



Steinsäge
1 × Eisenblock
Ergebnis: 1

Für eine abgesicherte Baustelle mit Baken, Schranken und gelber Fahrbahnmarkierung kombinieren.

Bauzaun - Gittersegment



Steinsäge
1 × Eisenblock
Ergebnis: 1

Gittersegmente nebeneinander setzen. Für einen hohen Bauzaun zwei Segmente übereinander stapeln.

Baustellenfuß - Standplatte



Steinsäge
1 × Eisenblock
Ergebnis: 1

Für eine abgesicherte Baustelle mit Baken, Schranken und gelber Fahrbahnmarkierung kombinieren.


Baustellenleuchte - Dauerlicht / Blinken



Formlos
1 × Eisenbarren · 1 × Glowstonestaub · 1 × Gelber Farbstoff
Ergebnis: 1

Eigenständig: Rechtsklick schaltet Blinken > Aus > Dauerlicht > Blinken. Keine Verknüpfung erforderlich.

Richtungspfeiltafel - links / rechts



Formlos
1 × Eisenbarren · 1 × Glowstonestaub · 1 × Gelber Farbstoff · 1 × Redstone · 1 × Baustellenfuß - Standplatte
Ergebnis: 1

Eigenständig: Rechtsklick schaltet Links > Rechts > Aus > Links. Richtung von der Vorderseite aus gesehen; blinkt gelb.

Gelbe durchgezogene Linie



Steinsäge
1 × Asphalt
Ergebnis: 1

Für eine abgesicherte Baustelle mit Baken, Schranken und gelber Fahrbahnmarkierung kombinieren.

Gelbe unterbrochene Linie



Steinsäge
1 × Asphalt
Ergebnis: 1

Für eine abgesicherte Baustelle mit Baken, Schranken und gelber Fahrbahnmarkierung kombinieren.

Gelbe Doppellinie



Steinsäge
1 × Asphalt
Ergebnis: 1

Für eine abgesicherte Baustelle mit Baken, Schranken und gelber Fahrbahnmarkierung kombinieren.

Gelbe kurze Striche



Steinsäge
1 × Asphalt
Ergebnis: 1

Für eine abgesicherte Baustelle mit Baken, Schranken und gelber Fahrbahnmarkierung kombinieren.

Gelber Pfeil geradeaus



Steinsäge
1 × Asphalt
Ergebnis: 1

Für eine abgesicherte Baustelle mit Baken, Schranken und gelber Fahrbahnmarkierung kombinieren.


Gelber Pfeil links



Steinsäge
1 × Asphalt
Ergebnis: 1

Für eine abgesicherte Baustelle mit Baken, Schranken und gelber Fahrbahnmarkierung kombinieren.

Gelber Pfeil rechts



Steinsäge
1 × Asphalt
Ergebnis: 1

Für eine abgesicherte Baustelle mit Baken, Schranken und gelber Fahrbahnmarkierung kombinieren.

Gelber Pfeil geradeaus / links



Steinsäge
1 × Asphalt
Ergebnis: 1

Für eine abgesicherte Baustelle mit Baken, Schranken und gelber Fahrbahnmarkierung kombinieren.

Gelber Pfeil geradeaus / rechts



Steinsäge
1 × Asphalt
Ergebnis: 1

Für eine abgesicherte Baustelle mit Baken, Schranken und gelber Fahrbahnmarkierung kombinieren.


Gelbe Sperrfläche



Steinsäge
1 × Asphalt
Ergebnis: 1

Für eine abgesicherte Baustelle mit Baken, Schranken und gelber Fahrbahnmarkierung kombinieren.


Gelbe Leitlinie links



Steinsäge
1 × Asphalt
Ergebnis: 1

Für eine abgesicherte Baustelle mit Baken, Schranken und gelber Fahrbahnmarkierung kombinieren.


Gelbe Leitlinie rechts



Steinsäge
1 × Asphalt
Ergebnis: 1

Für eine abgesicherte Baustelle mit Baken, Schranken und gelber Fahrbahnmarkierung kombinieren.


Vorwarnanhänger



Formlos
1 × Lore · 1 × Richtungspfeiltafel - links / rechts
Ergebnis: 1

Stationären Vorwarnanhänger platzieren; Pfeil links/rechts/aus und optionales Zeitfenster im Menü wählen. Nicht fahrbar oder kuppelbar.


Lauflicht-Baustellenleuchte



Formlos
1 × Baustellenleuchte - Dauerlicht / Blinken · 1 × Redstone
Ergebnis: 1

Bis zu 32 Leuchten per Lauflichtverknüpfer in Reihenfolge verbinden; Lauflicht, Dauerlicht, Aus und Geschwindigkeit wählen.


Zeitgesteuerte Baustellensperre



Formlos
1 × Absperrschranke - rot / weiß · 1 × Uhr
Ergebnis: 1

Zeitfenster im Menü einstellen. Die Sperre hat echte Kollision und schließt nicht auf Hindernisse.


Ausziehbares Absperrgitter



Formlos
1 × Eisengitter · 1 × Eisenbarren · 1 × Kette
Ergebnis: 1

Im Menü auf ein bis vier tatsächlich belegte Blockfelder ausziehen. Hindernisse werden geprüft.


Überfahrbare Kabelbrücke



Formlos
1 × Schwarzer Teppich · 1 × Gelber Farbstoff
Ergebnis: 1

Flache Kabelbrücke auf die Fahrbahn setzen und überfahren. Keine automatische Schutzintegration für fremde Leitungen.


Überfahrbare Schlauchbrücke



Formlos
1 × Schwarzer Teppich · 1 × Blauer Farbstoff
Ergebnis: 1

Flache Schlauchbrücke als überfahrbaren Übergang platzieren. Keine automatische Integration mit fremden Schlauchmods.


Fußgänger-Behelfsbrücke



Formlos
1 × Eisengitter · 1 × Eichenholzbretter
Ergebnis: 1

Begehbare Plattformmodule mit seitlichen Geländern zu einem provisorischen Fußweg zusammensetzen.


Mobiler Lichtmast



Formlos
1 × Eisenbarren · 1 × Glowstone
Ergebnis: 1

Lichtmast mit Lichtstärke 15; per Menü schalten oder über ein Zeitfenster betreiben.


Baustellen-Zufahrtskontrolle



Formlos
1 × Absperrschranke - rot / weiß · 1 × Haken
Ergebnis: 1

Zufahrt für Ersteller und berechtigte Spieler/Fahrzeug-UUIDs. Rechte einrichten und Hindernisschutz beachten.

Baustellen-Lauflichtverknüpfer



Formlos
1 × Stock · 1 × Gelber Farbstoff · 1 × Redstone
Ergebnis: 1

Erste Leuchte und danach weitere Leuchten in Reihenfolge anklicken. Schleichen + Klick setzt eine neue erste Quelle.

Anzeigen / 14


Digitale Textanzeige



Steinsäge
1 × Eisenblock
Ergebnis: 1

Befehl: /ngverkehr text <x> <y> <z> <Text>. Maximal 64 Zeichen, gespeichert. Noch kein eigenes Bedienmenü.

Parkplatzanzeige



Steinsäge
1 × Eisenblock
Ergebnis: 1

Befehl: /ngverkehr parking <x> <y> <z> <Kapazität> <Belegt>. Zeigt freie Plätze oder BESETZT. Noch keine automatische Fahrzeugzählung.

Verkehrs- und Parkleitrechner



Formlos
1 × Redstone-Komparator · 1 × Eisenbarren
Ergebnis: 1

Mit dem Verkehrs-/Parkleitrechner und Anzeigen-Verknüpfer verbinden. Zone, Modus und Live-Werte im Gerätemenü einstellen bzw. kontrollieren.

Wechselverkehrszeichen



Formlos
1 × Redstone-Lampe · 1 × Redstone
Ergebnis: 1

Mit dem Verkehrs-/Parkleitrechner und Anzeigen-Verknüpfer verbinden. Zone, Modus und Live-Werte im Gerätemenü einstellen bzw. kontrollieren.

Fahrstreifenanzeige



Formlos
1 × Wechselverkehrszeichen · 1 × Grüner Farbstoff
Ergebnis: 1

Mit dem Verkehrs-/Parkleitrechner und Anzeigen-Verknüpfer verbinden. Zone, Modus und Live-Werte im Gerätemenü einstellen bzw. kontrollieren.

Parkplatzwegweiser



Formlos
1 × Straßenwegweiser · 1 × Blauer Farbstoff
Ergebnis: 1

Mit dem Verkehrs-/Parkleitrechner und Anzeigen-Verknüpfer verbinden. Zone, Modus und Live-Werte im Gerätemenü einstellen bzw. kontrollieren.

Parkleitanzeige



Formlos
1 × Parkplatzwegweiser · 1 × Glowstonestaub
Ergebnis: 1

Mit dem Verkehrs-/Parkleitrechner und Anzeigen-Verknüpfer verbinden. Zone, Modus und Live-Werte im Gerätemenü einstellen bzw. kontrollieren.

Einfahrtszähler



Formlos
1 × Grobwägeplatte · 1 × Grüner Farbstoff
Ergebnis: 1

Mit dem Verkehrs-/Parkleitrechner und Anzeigen-Verknüpfer verbinden. Zone, Modus und Live-Werte im Gerätemenü einstellen bzw. kontrollieren.


Ausfahrtszähler



Formlos
1 × Einfahrtszähler · 1 × Roter Farbstoff
Ergebnis: 1

Mit dem Verkehrs-/Parkleitrechner und Anzeigen-Verknüpfer verbinden. Zone, Modus und Live-Werte im Gerätemenü einstellen bzw. kontrollieren.

Anzeigen-Verknüpfer



Formlos
1 × Ampel-Verknüpfer · 1 × Blauer Farbstoff
Ergebnis: 1

Mit dem Verkehrs-/Parkleitrechner und Anzeigen-Verknüpfer verbinden. Zone, Modus und Live-Werte im Gerätemenü einstellen bzw. kontrollieren.

Parkzonen-Sammelrechner



Werkbank
4 × Eisenbarren · 4 × Redstone · 1 × Verkehrs- und Parkleitrechner
Ergebnis: 1
Raster: IRI / RCR / IRI
I=Eisenbarren; R=Redstone; C=Verkehrs- und Parkleitrechner

Mit dem Verkehrs-/Parkleitrechner und Anzeigen-Verknüpfer verbinden. Zone, Modus und Live-Werte im Gerätemenü einstellen bzw. kontrollieren.


Stellplatzsensor



Formlos
1 × Einfahrtszähler · 1 × Redstone-Komparator
Ergebnis: 1

Einem Stellplatz und einer Parkzone zuordnen. Erkennt ein Fahrzeug statt Fahrer und Mitfahrer mehrfach zu zählen.


Automatische Parkschranke



Formlos
1 × Eisentür · 1 × Verkehrs- und Parkleitrechner
Ergebnis: 1

Mit Parkzone verbinden; Fahrzeugfilter, Höhenprüfung und Belegungsregeln einstellen. Hindernisse verhindern das Schließen.

Einstellbare Höhenanzeige




Formlos
1 × Parkleitanzeige · 1 × Roter Farbstoff
Ergebnis: 1

Zulässige Durchfahrtshöhe im Menü von 1,5 bis 6,5 Metern einstellen.

Verkehrsbetrieb / 17

Geschwindigkeitssensor



Formlos
1 × Redstone-Komparator · 1 × Eisenbarren · 1 × Redstone
Ergebnis: 1

Entlang der Fahrspur ausrichten und mit einer Geschwindigkeitsanzeige verbinden. Limit 5-130 km/h; Bereich 8/16/32 Blöcke.


Geschwindigkeitsanzeige



Formlos
1 × Digitale Textanzeige · 1 × Redstone-Komparator
Ergebnis: 1

Mit Geschwindigkeitssensor verbinden. Zeigt km/h, Überschreitung rot und ohne Messung --.


Stausensor



Formlos
1 × Einfahrtszähler · 1 × Uhr
Ergebnis: 1

Drei Blöcke breiten Fahrstreifen überwachen. Fahrzeugzahl/Dauer einstellen und mit Anzeige, Tunnel oder Umleitung verbinden.

Bahnübergangssteuerung



Formlos
1 × Verkehrs- und Parkleitrechner · 1 × Schiene
Ergebnis: 1

Mit Andreaskreuzen, Blinklichtern und Schranken verbinden. Erkennt Loren sowie markierte/konfigurierte Züge.


Andreaskreuz



Formlos
1 × Schildermast · 1 × Roter Farbstoff · 1 × Weißer Farbstoff
Ergebnis: 1

Am Bahnübergang platzieren und der Bahnübergangssteuerung zuordnen.

Bahnübergangs-Blinklicht



Formlos
1 × Baustellenleuchte - Dauerlicht / Blinken · 1 × Roter Farbstoff · 1 × Schiene
Ergebnis: 1

Mit Bahnübergangssteuerung verbinden; blinkt zur Vorwarnung und während der Sperrung.


Bahnübergangsschranke



Formlos
1 × Absperrschranke - rot / weiß · 1 × Schiene
Ergebnis: 1

Mit Bahnübergangssteuerung verbinden. Hindernisse halten eine offene Schranke offen; Züge bremsen nicht automatisch.


Bus-Anforderungssensor



Formlos
1 × Einfahrtszähler · 1 × Blauer Farbstoff · 1 × Uhr
Ergebnis: 1

Mit Ampelsteuergerät verbinden, Gruppe A/B wählen und Busse markieren oder Entity-Typen eintragen.


Einsatzfahrzeug-Anforderung



Formlos
1 × Einfahrtszähler · 1 × Roter Farbstoff · 1 × Uhr
Ergebnis: 1

Mit Ampelsteuergerät verbinden und Einsatzfahrzeuge anmelden. Sichere Freigabe hat Vorrang vor wartenden Bussen.

Tunnelsteuerung



Formlos
1 × Verkehrs- und Parkleitrechner · 1 × Laterne
Ergebnis: 1

Sperren, Licht und Fahrstreifenanzeigen verbinden. Offen/Automatik, Gesperrt oder Störung wählen; Stausensor optional.

Tunneleinfahrtssperre



Formlos
1 × Absperrschranke - rot / weiß · 1 × Laterne
Ergebnis: 1

Tunneleinfahrt physisch sperren. Mit Tunnelsteuerung verbinden und die Fahrbahnbreite berücksichtigen.


Tunnelbeleuchtung



Formlos
1 × Laterne · 1 × Eisenbarren · 1 × Redstone
Ergebnis: 1

Mit Tunnelsteuerung verbinden. Standby schaltet bei Sperrung, Störung oder fehlender Verbindung automatisch ein.


Tunnel-Fahrstreifenanzeige



Formlos
1 × Fahrstreifenanzeige · 1 × Laterne
Ergebnis: 1

Mit Tunnelsteuerung verbinden. Ohne gültige Verbindung wird keine Fahrspur freigegeben.


Umleitungssteuerung



Formlos
1 × Verkehrs- und Parkleitrechner · 1 × Gelber Farbstoff · 1 × Uhr
Ergebnis: 1

Tunnel oder Stausensor als Quelle verbinden, Wegweiser zuordnen; Automatisch/Dauerhaft aktiv/Aus wählen.


Automatischer Umleitungswegweiser



Formlos
1 × Umleitungswegweiser · 1 × Redstone
Ergebnis: 1

Mit Umleitungssteuerung verbinden; vorbereitete Richtung und Zieltext bei aktiver Umleitung anzeigen.

Verkehrszähler



Formlos
1 × Einfahrtszähler · 1 × Papier · 1 × Redstone-Komparator
Ergebnis: 1

Entlang der Fahrspur ausrichten. Zählt Querungen in beide Richtungen; Gesamtzahlen bleiben gespeichert.

Verkehrsbetrieb-Verknüpfer



Formlos
1 × Stock · 1 × Blauer Farbstoff · 1 × Redstone
Ergebnis: 1

Quelle und passendes Ziel in derselben Dimension innerhalb 128 Blöcken anklicken. Schleichen + Klick wählt eine neue Quelle.

Parktickets und Betriebsgeräte / 18

Parkscheinautomat



Formlos
1 × Eisenbarren · 1 × Redstone · 1 × Redstone-Komparator · 1 × Papier
Ergebnis: 1

Mit dem Parktarifrechner verbinden. Parkdauer auswählen und den Vorgang bestätigen. Ein gültiges Ticket wird nur bei bestätigter Zahlung oder kostenlosem Tarif ausgegeben.


Einfahrtsticket-Automat



Formlos
1 × Eisenbarren · 1 × Redstone · 1 × Redstone-Komparator · 1 × Haken
Ergebnis: 1

Mit dem Tarifrechner der Parkzone verbinden. Am Gerät ein persönliches Einfahrtsticket ausstellen lassen und bis zur Ausfahrt behalten.

Parkhaus-Kassenautomat



Formlos
1 × Eisenbarren · 1 × Redstone · 1 × Redstone-Komparator · 1 × Goldbarren
Ergebnis: 1

Mit demselben Tarifrechner wie Einfahrt und Ausfahrt verbinden. Ticket im Inventar behalten, Betrag prüfen und Zahlung bestätigen. Ohne Wirtschafts-Anbieter funktionieren nur kostenlose Tarife.

Ausfahrtsticket-Leser



Formlos
1 × Eisenbarren · 1 × Redstone · 1 × Redstone-Komparator · 1 × Enderperle
Ergebnis: 1

Mit Tarifrechner und Ausfahrtsschranke verbinden. Ein eigenes gültiges Ticket oder ein passender Dauerparker-Ausweis öffnet die Ausfahrt; fremde oder verbrauchte Tickets werden abgelehnt.

Parktarif- und Verkehrsrechner



Formlos
1 × Eisenbarren · 1 × Redstone · 1 × Redstone-Komparator · 1 × Buch
Ergebnis: 1

Zentrale einer Parkzone für Stundentarif, Freiminuten und Tageshöchstbetrag. Alle Ticketgeräte derselben Zone mit diesem Rechner verbinden; Beträge werden intern in Euro-Cent geführt.

Reservierbarer Stellplatzbügel



Formlos
1 × Eisenbarren · 1 × Redstone · 1 × Redstone-Komparator · 1 × Eisengitter
Ergebnis: 1

Stellplatz für einen Spieler reservieren und die Berechtigung verwalten. Der Bügel berücksichtigt Hindernisse; für Ticket-Ausfahrten müssen Tarifzone und Leser zusammenpassen.

Parkhaus-Etagenanzeige



Formlos
1 × Eisenbarren · 1 × Redstone · 1 × Redstone-Komparator · 1 × Eichenschild
Ergebnis: 1

Mit dem Verkehrs-/Parkleitrechner verbinden. Freie Plätze beziehungsweise den Zustand der zugeordneten Parkzone anzeigen lassen; ungeladene Gegenstellen sind unbekannt.

Höhenvorwarnung mit Ausweichhinweis



Formlos
1 × Eisenbarren · 1 × Redstone · 1 × Redstone-Komparator · 1 × Leiter
Ergebnis: 1

Mit dem Parkleitrechner verbinden und die Durchfahrtshöhe einstellen. Vor zu hohen erkannten Fahrzeugen warnen und einen Ausweichhinweis anzeigen; die Warnung bremst kein Fahrzeug.


Fußgänger-Bedarfsampel



Formlos
1 × Eisenbarren · 1 × Redstone · 1 × Redstone-Komparator · 1 × Steinknopf
Ergebnis: 1

Mit einem Ampelsteuergerät verbinden und Überweg A/B zuordnen. Ein normaler Rechtsklick fordert die sichere Fußgängerphase an; Schleichen öffnet die Einstellungen.


Akustischer Ampelgeber



Formlos
1 × Eisenbarren · 1 × Redstone · 1 × Redstone-Komparator · 1 × Notenblock
Ergebnis: 1

Mit dem Ampelsteuergerät verbinden und denselben Überweg wählen. Der akustische Geber richtet sich nach der tatsächlichen Fußgängerphase.


Fahrrad-Anforderungssensor



Formlos
1 × Eisenbarren · 1 × Redstone · 1 × Redstone-Komparator · 1 × Leder
Ergebnis: 1

In der Radspur platzieren, an den Ampelrechner anbinden und Gruppe wählen. Als Fahrrad markierte Fahrzeuge lösen eine Anforderung aus; ein Motorrad gilt nicht automatisch als Fahrrad.

Bedarfsgesteuerte Fahrradampel



Formlos
1 × Eisenbarren · 1 × Redstone · 1 × Redstone-Komparator · 1 × Grüner Farbstoff
Ergebnis: 1

Mit dem Ampelsteuergerät verbinden und die passende Gruppe einstellen. Die Freigabe folgt dem gesicherten Anforderungsablauf; Verbindungen nach Änderungen prüfen.


Dynamische Geschwindigkeitsanlage



Formlos
1 × Eisenbarren · 1 × Redstone · 1 × Redstone-Komparator · 1 × Uhr
Ergebnis: 1

Mit Park-/Verkehrsrechner und einem passenden Stau-, Tunnel- oder Baustellen-Auslöser verbinden. Grenzwert und Betriebsmodus einstellen. Die Anzeige ersetzt keine Fahrzeugbremsung.

Auffahrt-Zuflussampel



Formlos
1 × Eisenbarren · 1 × Redstone · 1 × Redstone-Komparator · 1 × Schiene
Ergebnis: 1

An der Auffahrt ausrichten. Freigabeintervall und Gruppe einstellen und den Fahrzeugstrom beobachten. Die Zuflussampel gibt Signale; sie steuert die Fahrzeuge nicht selbst.

Zentrale Störungsanzeige



Formlos
1 × Eisenbarren · 1 × Redstone · 1 × Redstone-Komparator · 1 × Redstone-Lampe
Ergebnis: 1

Mit den zu überwachenden Geräten verbinden. Bis zu 64 Gegenstellen überwachen; fehlende oder ausgeladene Geräte als Störung beziehungsweise unbekannt behandeln.

Park- und Betriebsverknüpfer



Formlos
1 × Eisennugget · 1 × Blauer Farbstoff · 1 × Redstone
Ergebnis: 1

Zuerst das Park-/Betriebsgerät als Quelle anklicken, dann ein kompatibles Ziel. Schleichen wählt eine neue Quelle. Gleiche Dimension, höchstens 128 Blöcke und passende Bearbeitungsrechte erforderlich.

Parkticket



Ausgabe am Gerät

Wird am zugehörigen Gerät ausgegeben; kein Werkbankrezept.
Ergebnis: 1

Persönlicher Ticketbeleg vom Einfahrts- oder Parkscheinautomaten. Im Inventar behalten und an passender Kasse/Ausfahrt verwenden. Der Server prüft Besitzer, Zone und Gültigkeit; kein Werkbankrezept.

Dauerparker-Ausweis



Ausgabe am Gerät

Wird am zugehörigen Gerät ausgegeben; kein Werkbankrezept.
Ergebnis: 1

Dauerparker-Ausweis für eine bestimmte Parkzone und Person. Wird durch die Verwaltung ausgestellt, kann widerrufen werden und ist nicht übertragbar; kein Werkbankrezept.

Betriebsgeräte und Leitstelle / 22

E-Ladesäule



Werkbank
7 × Eisenbarren · 1 × Redstone · 1 × Blaue Wolle
Ergebnis: 1
Raster: III / IRI / IBI
I=Eisenbarren; R=Redstone; B=Blaue Wolle

An Ladeparksteuerung anbinden. Anschluss und Sitzungszustand verwalten. Ohne echten Elektrofahrzeug-Adapter wird keine Energie übertragen; die Starterbatterie aus NG-Fahrzeuge ist kein Traktionsakku.

Ladepark-Steuerung



Werkbank
7 × Eisenbarren · 1 × Redstone · 1 × Eichenzauntor
Ergebnis: 1
Raster: III / IRI / IBI
I=Eisenbarren; R=Redstone; B=Eichenzauntor

Zugeordnete Ladesäulen und Sitzungen überwachen. Eine gemeinsame Leistungsbudget-Verteilung ist nicht enthalten. Ohne Elektro-Gegenstelle bleibt tatsächliches Laden gesperrt.

Tanksäule



Werkbank
7 × Eisenbarren · 1 × Redstone · 1 × Truhe
Ergebnis: 1
Raster: III / IRI / IBI
I=Eisenbarren; R=Redstone; B=Truhe

Mit der Tankstellenkasse verbinden und ein berechtigtes Fahrzeug zuordnen. Für Fahrzeuge dev12 wird der vorhandene Tank verwendet; die tatsächlich gelieferte Menge wird bestätigt und gespeichert.

Tankstellen-Kasse



Werkbank
7 × Eisenbarren · 1 × Redstone · 1 × Fernrohr
Ergebnis: 1
Raster: III / IRI / IBI
I=Eisenbarren; R=Redstone; B=Fernrohr

Tanksäulen zuordnen und Gerätevorgänge kontrollieren. Kostenlose bestätigte Vorgänge sind möglich; kostenpflichtige externe Dienstleistungen benötigen die noch fehlende Wirtschafts-Anbindung.

Waschanlagen-Einfahrt



Werkbank
7 × Eisenbarren · 1 × Redstone · 1 × Glas
Ergebnis: 1
Raster: III / IRI / IBI
I=Eisenbarren; R=Redstone; B=Glas

Mit einem Waschtunnel verbinden. Berechtigtes Fahrzeug am Eingang prüfen und einen zulässigen Waschvorgang beginnen. Ein abgebrochener Vorgang darf keine Reinigung ausführen.

Waschtunnel



Werkbank
7 × Eisenbarren · 1 × Redstone · 1 × Glocke
Ergebnis: 1
Raster: III / IRI / IBI
I=Eisenbarren; R=Redstone; B=Glocke

Mit Einfahrt beziehungsweise Serviceverwaltung verbinden und Raum für das Fahrzeug freihalten. Programm und Ablauf verfolgen; Reinigung verwendet den tatsächlichen Verschmutzungswert der Fahrzeugmod.

Versenkbarer Straßenpoller



Werkbank
7 × Eisenbarren · 1 × Redstone · 1 × Haken
Ergebnis: 1
Raster: III / IRI / IBI
I=Eisenbarren; R=Redstone; B=Haken

In der Zufahrt platzieren und mit einem passenden Leser oder einer Lieferzonensteuerung verbinden. Berechtigungen prüfen; Hindernisse verhindern unsicheres Hochfahren.

Zufahrtskarten-Leser



Werkbank
7 × Eisenbarren · 1 × Redstone · 1 × Goldbarren
Ergebnis: 1
Raster: III / IRI / IBI
I=Eisenbarren; R=Redstone; B=Goldbarren

Mit einem Poller verbinden. Persönliche Zufahrtskarten über die berechtigte Verwaltung ausstellen oder widerrufen. Die Karte ersetzt keine fremde Spieleridentität.

Kennzeichen-Erkennung



Werkbank
7 × Eisenbarren · 1 × Redstone · 1 × Buch
Ergebnis: 1
Raster: III / IRI / IBI
I=Eisenbarren; R=Redstone; B=Buch

Mit einem Poller verbinden. Genau das tatsächliche Fahrzeug mit passendem Kennzeichen vor dem Leser registrieren. Freigabe bindet Kennzeichen, Fahrzeug-UUID und Besitzer-UUID.


Lieferzonen-Steuerung



Werkbank
7 × Eisenbarren · 1 × Redstone · 1 × Kolben
Ergebnis: 1
Raster: III / IRI / IBI
I=Eisenbarren; R=Redstone; B=Kolben

Zeitfenster und Zufahrtsberechtigungen für eine Lieferzone einstellen und den passenden Poller anbinden. Außerhalb des zulässigen Zustands erfolgt keine automatische Freigabe.

Haltestellenanzeige



Werkbank
7 × Eisenbarren · 1 × Redstone · 1 × Kupferbarren
Ergebnis: 1
Raster: III / IRI / IBI
I=Eisenbarren; R=Redstone; B=Kupferbarren

Mit der Buslinien-Verwaltung verbinden. Linie, Ziel und nächste planmäßige Ankunft anzeigen; keine GPS-basierte Fahrzeugpositions-Prognose.


Buslinien-Verwaltung



Werkbank
7 × Eisenbarren · 1 × Redstone · 1 × Netherquarz
Ergebnis: 1
Raster: III / IRI / IBI
I=Eisenbarren; R=Redstone; B=Netherquarz

Linie, Ziel und Takt verwalten und Haltestellenanzeigen/Sensoren zuordnen. Die reale Buslinie aus NG-Fahrzeuge wird beim Abgleich berücksichtigt.


Bus-Ankunftssensor



Werkbank
7 × Eisenbarren · 1 × Redstone · 1 × Eimer
Ergebnis: 1
Raster: III / IRI / IBI
I=Eisenbarren; R=Redstone; B=Eimer

Im Haltestellenbereich platzieren, zur Fahrspur ausrichten und an die Buslinien-Verwaltung anbinden. Erkennung und passende Linienzuordnung kontrollieren.


Schulweg-Warnung



Werkbank
7 × Eisenbarren · 1 × Redstone · 1 × Gelbe Wolle
Ergebnis: 1
Raster: III / IRI / IBI
I=Eisenbarren; R=Redstone; B=Gelbe Wolle

Zeitfenster für den Schulweg einstellen. Die Warnanlage gibt den aktiven Zustand sichtbar beziehungsweise per Redstone aus; sie erzwingt kein Bremsen.


Baustellen-Ausfahrtswarnung



Werkbank
7 × Eisenbarren · 1 × Redstone · 1 × Redstone-Komparator
Ergebnis: 1
Raster: III / IRI / IBI
I=Eisenbarren; R=Redstone; B=Redstone-Komparator

An der Baustellenausfahrt ausrichten und die Fahrzeugerkennung prüfen. Erkannte Ausfahrten lösen die Warnung aus; Fahrwege müssen passend gebaut sein.


Wetter-Warnanlage



Werkbank
7 × Eisenbarren · 1 × Redstone · 1 × Grüne Wolle
Ergebnis: 1
Raster: III / IRI / IBI
I=Eisenbarren; R=Redstone; B=Grüne Wolle

Wetterabhängige Warnung einrichten und den Ausgangszustand beobachten. Sie reagiert auf unterstützte Weltwetter-Zustände, nicht auf Messdaten fremder Wettermods.

Sichtwarn-Steuerung



Werkbank
7 × Eisenbarren · 1 × Redstone · 1 × Wassereimer
Ergebnis: 1
Raster: III / IRI / IBI
I=Eisenbarren; R=Redstone; B=Wassereimer

Manuellen Sichtalarm und Wetterreaktion einstellen. Es gibt keinen universellen Minecraft-Nebel-Messwert; die Steuerung schaltet Warnzustände.


Tunnel-Notruf



Werkbank
7 × Eisenbarren · 1 × Redstone · 1 × Orange Wolle
Ergebnis: 1
Raster: III / IRI / IBI
I=Eisenbarren; R=Redstone; B=Orange Wolle

Notrufpunkt anlegen, an die Verkehrsleitstelle anbinden und Alarm per Bedienung auslösen beziehungsweise quittieren. Es wird kein echter externer Notruf versendet.


Fluchtweg-Anzeige



Werkbank
7 × Eisenbarren · 1 × Redstone · 1 × Papier
Ergebnis: 1
Raster: III / IRI / IBI
I=Eisenbarren; R=Redstone; B=Papier

Mit dem passenden Tunnel-/Alarmablauf verbinden und die Richtung einstellen. Die Anzeige zeigt eine vorbereitete Fluchtrichtung; sie berechnet keinen Fluchtweg.

Verkehrsleitstelle



Werkbank
7 × Eisenbarren · 1 × Redstone · 1 × Glowstonestaub
Ergebnis: 1
Raster: III / IRI / IBI
I=Eisenbarren; R=Redstone; B=Glowstonestaub

Betriebsgeräte zuordnen, Statusübersicht und Sammelalarm kontrollieren. Ungeladene oder fehlende Gegenstellen nicht als funktionsbereit behandeln.

Betriebsgeräte-Verbinder



Formlos
1 × Eisenbarren · 1 × Redstone · 1 × Stock
Ergebnis: 1

Betriebsgerät als Quelle wählen und ein kompatibles Ziel anklicken. Schleichen wählt neu. Beide Geräte müssen geladen, in derselben Dimension und höchstens 128 Blöcke entfernt sein.

Persönliche Zufahrtskarte



Ausgabe am Gerät

Wird am zugehörigen Gerät ausgegeben; kein Werkbankrezept.
Ergebnis: 1

Persönliche, widerrufbare Zufahrtskarte. Durch eine berechtigte Verwaltung am Kartenleser ausstellen lassen und für die passende Zufahrt benutzen; kein Werkbankrezept.

Quellen und Hinweise

https://github.com/InDance2018/NG-Verkehrs-System

https://nevergate.de/ng-verkehr/

Minecraft 1.20.2 / Forge 48.1.0

Modell- und Rezeptdaten: 0.1.0-beta2-dev12

Schrift: DejaVu Sans; Lizenzhinweis unter https://nevergate.de/ng-verkehr/licenses/DejaVu.txt

Bestehende Projekt- und Drittanbieterrechte gelten weiter.