FR22 Máquina de Torque de Rotación Continua

DESCRIPCIÓN:

Herramienta de taller especializada en conexión y desconexión de tubería de roscado Premium o API, equipos de flotación, acoplamientos, montaje/desmontaje de herramientas de terminación o colgadores de revestimientos (Liner Hanger), de pequeño o gran tamaño y/o equipos de cementación, esta **Máquina de Torsión Continua** disminuye significativamente los tiempos operativos.

CARACTERÍSTICAS:

- Apertura: 2.375" @ 22"
- Rango de torque: 100 @ 100,000 lbs
- RPM: 0.3 @ 5
- Longitud total: 21.2 mts.
- Función de apertura de cabezal fijo superior:
Permite sujetar herramientas conectadas a diámetros sobredimensionados que son demasiado grandes para pasar a través del cabezal de sujeción.
- Intercambiables mordazas para aceros al carbón o cromados.
- Push & Pull Tool: Diseñado exclusivamente para aquellas conexiones que durante la manipulación de pre enrosque requieren empuje, causado por resistencia de juntas tóricas (0-rings).
- Sensores de elevación de Jacks (Gatos) (Memoria).
- MirrorLink y Cámara Panorámica (Pantalla espejo, mire la operación de apriete lejos de la zona de peligro).
- Cabezales Flotantes (Exclusivo para equipos que el roscac tienen fuera de centro).
- Gráfico de apriete.

Todos los derechos reservados

FR22 Máquina de Torque de Rotación Continua

BENEFICIOS:

- Se utiliza para todas las conexiones roscadas de perforación, accesorios de terminación, accesorios de cementación, o cualquier equipo roscado que requiera apriete computarizado.
- Diseñado específicamente para conexiones Premium Vallourec o Tenaris.
- Reducción de tiempos de espera por enrosque de hasta un 90% respecto a los competidores.
- Software cumple con las últimas regulaciones de la industria e incorpora un sistema de registro de torsión/giro en tiempo real que registra los datos de conexión y detiene automáticamente el proceso de torsión en el punto de ajuste fijado.
- Máquina de Torsión Continua totalmente automatizada, reduce el tiempo y manipulación manual de las herramientas.
- Auxiliada por grúa viajera con capacidad de carga 10 ton:
    a) Reduce el riesgo de daño a los equipos/herramientas
    b) Mejora los tiempos de maniobras de carga/descarga y equipos suspendidos
    c) Mejora significativamente los tiempos de operación
- MirrorLink y cámara panorámica: Observe la operación de conexión o desconexión lejos de la zona de riesgo.

Todos los derechos reservados

FR22 Máquina de Torque de Rotación Continua

Todos los derechos reservados