## 개발 프로젝트 주요코드

## ■ 프로젝트 명 : Vanity Fair

```
$.ajax({url:"/sis/session"}).done(function(data){
                                var d = JSON.parse(data);
                                console.log(d);
                                var html = "";
                                if(d != null){
                                        html += "Logout";
                                        $(".cf").append(html);
                                }else{
                                        html += "Login
                                        $(".cf").append(html);
               HTML
                                }
                                $("#slogin").on("click",function(){
             JavaScript
                                        location.href="login.html";
                                });
                                $("#slogout").on("click", function(){
                                        $.ajax({url:"/sis/sessionDel"}).done(function(data){
                                                alert("로그아웃 되었습니다.");
                                                location.href="/sis";
                                        });
소스 코드
                                });
                          });
(세션 체크)
                          public static boolean checkLogin(HttpSession session) {
                                if(session == null) {
                                        logger.info("Session 정보가 없습니다.");
                                        return false:
                                }else {
                                        HashMap < String, Object > userMap = (HashMap < String, Object >)
                          session.getAttribute("user");
                                        if(userMap == null) {
                                                logger:info("로그인 되어 있지않습니다.");
                                                return false:
                class
                                        }else {
                                                logger.info("========");
                                                for(String data : userMap.keySet()) {
                                                        logger.info(data + " : " + userMap.get(data));
                                                logger:info("========");
                                                return true;
                                        }
                                }
                          }
```

## [계속]

```
@Controller
                           public class Main {
                                 private static final Logger logger = LoggerFactory.getLogger(Main.class);
                                 @RequestMapping(value = "/", method = RequestMethod. GET)
                                 public String main(Locale locale, Model model, HttpSession session) {
                class
                                          if(HttpUtil.checkLogin(session)) {
                                                  logger:info("*******");
                                         }else {
              Controller
                                                  logger.info("********로그인이 필요합니다.*********);
                                          return "redirect:/resources/main.html";
                                 }
                           }
소스 코드
(세션 체크)
                            <mapper namespace= "user">
                                  <insert id= "userInsert" parameterType= "HashMap">
                                          insert into users
                                                  (userEmail, userPassword, userName, userSex, userNumb,
                           userAdr)
                                         values
                                                  (#{userEmail}, #{userPassword}, #{userName}, #{userSex},
                           #{userNumb}, #{userAdr});
                                  </insert>
                 sql
                                  <select id="userOne" parameterType="HashMap" resultType="HashMap">
                query
                                          select * from users where userEmail = #{userEmail} limit 1
                                  </select>
                                  <select id="userSelect" parameterType="HashMap" resultType="HashMap">
                                         select * from users where userEmail = #{userEmail} and
                           userPassword = #{userPassword} limit 1
                                  </select>
                            </mapper>
```