# 情報リテラシー　第 6 回「情報システムの役割と信頼性」

2026 年度　稲積 泰宏　／　教科書 pp.112-117

## 今日の流れ

1. 情報システムのサービスと種類
2. 情報システムと通貨（電子マネー・仮想通貨）
3. さまざまな情報システム（集中・分散・移動体）
4. オープンデータ
5. 情報システムの信頼性（バックアップ・RAID・稼働率）

# 情報システムの基本用語

**情報システム** 収集されたデータを利用可能な形に処理し，必要とする場所へ伝達する仕組み。さまざまなハードウェア・ソフトウェア・通信回線・サービスが組み合わされている

**POS システム（Point Of Sales system）** 商品を販売した時点でそのデータを収集・管理するシステム。販売管理・在庫管理・生産管理・配送管理などが連携している

**GPS（Global Positioning System）** 複数の衛星の位置情報から現在位置を算出し，バスなどの運行状況通知などに利用できるシステム

**トレーサビリティシステム** 商品の製造番号や電子タグを取り付けることで，生産者から消費者までの商品を追跡可能にする仕組み

# 情報システムの種類

| 種類 | 説明 |
| --- | --- |
| 計算システム | 金銭の出納の集計や気象データの解析など，計算処理を中心と |
| 通信システム | 気象データの収集や遠隔地とのテレビ会議など，高速で安定し |
| 制御システム | 工場の生産設備を自動運転する業務などに使われる |

# 情報システムと通貨

## 電子マネー

- 貨幣価値をデジタルデータで表現したもの
- IC 型：カードやスマートフォンの IC チップに金額データを記録（交通系・流通系）
- ネットワーク型：インターネット上で金銭情報を管理するものや，プリペイドカードなど
- IC 型の電子マネーには RFID（非接触型）の技術が使われている

## 仮想通貨（暗号資産）

- インターネット上で新たに定義されたデジタル化された通貨
- 既存の各国の貨幣価値と交換でき，物品・サービスの対価として使用できる
- ブロックチェーンという技術で，銀行のような機関を経由せずに貨幣価値を移せる
- 公的な発行主体や管理者の裏付けなしに流通しているものがあり，価値が暴落・消失することがある

# 情報システムの処理形態（3 種類）

| 種別 | 説明 |
| --- | --- |
| 集中情報システム | 中央に大型・中型の汎用コンピュータを設置し，全ての |
| 分散情報システム | 複数の小型コンピュータを相互に接続し，データを共有 |
| 移動体情報システム | 携帯情報端末を用い，無線技術によって移動中も相互利 |

# オープンデータ

## ポイント

- 国や地方公共団体，民間企業が所有しているデータのうち，次の①〜③に当てはまるように公開されたものをオープンデータという
- ① 営利目的・非営利目的を問わず二次利用可能なルールが適用されたもの
- ② 機械判読に適したもの
- ③ 無償で利用できるもの
- AED や消火器の設置場所，地域バスの運行ルートなどを公開することで，それらを活用したサービスやアプリが多数登場している

## 補足

- クリエイティブ・コモンズ（CC）：著作者が使用許諾の条件を積極的に開示することで，著作物を再利用されやすくする仕組み

# 情報システムの信頼性（1）：バックアップと RAID

## ポイント

- 情報システムは稼働を始めると容易に停止することができない。そのため冗長化（二重化・多重化）といった方策が取られる
- バックアップ：データを記録した媒体が破損して失われないよう，一定時間で複製を行う方法
- フルバックアップ：全てのデータを複製する
- 差分バックアップ：前回のフルバックアップからの変更分を複製する
- 増分バックアップ：前回のバックアップからの変更分のみを複製する（容量が少なく済む）
- RAID：複数のドライブを組み合わせて仮想的に 1 台の装置に見立てて運用する技術。耐故障性を高められる

# 情報システムの信頼性（2）：稼働率とフェールセーフ

## ポイント

- 稼働率：情報システムが正常に動作している時間の割合を表す平均的な指標
- 平均故障間隔（MTBF）：システムが稼働を開始してから故障するまでの平均時間
- 平均修理時間（MTTR）：故障が発生してから修理が完了するまでの平均時間
- 稼働率 = MTBF ÷（MTBF + MTTR）
- フェールセーフ：機器が故障したとき，安全側に動作するように設計すること（例：信号が消えたら赤になる）
- フールプルーフ：誤操作しても危険が起きないようにする設計（例：電池を逆に入れられない形状）

# 演習

各自で取り組んでください。

## 基本問題

- 集中情報システムと分散情報システムの違いを，機密性・完全性・可用性の観点から説明せよ
- オープンデータの 3 つの条件を説明し，身近な活用例を 1 つ挙げよ
- MTBF が 900 時間，MTTR が 100 時間のシステムの稼働率を求めよ

## 応用問題（余裕がある人）

- フェールセーフとフールプルーフの違いを説明し，機械工学の分野での応用例をそれぞれ 1 つ考えよ

# 課題・次回予告

**課題**

教科書 pp.112-117 を復習すること。次週はデータベースの基礎を学ぶ（pp.118-121）

**次回**

「データベースとデータ管理の基礎」（教科書 pp.118-121）

質問があれば授業後または Teams で受け付けます。