

INCAP
Calidad que se repite

NUEVA ETIQUETA,
FORMULA MEJORADA.



Familia Incafom

Adhesión que acelera tu
línea de producción

Solución integral de alta eficiencia para la fabricación de colchones,
tapicería profesional y la industria automotriz mediante pegado especializado.

CONTÁCTANOS



www.grupoincap.com.co



Cra. 72 No. 62-27 Sur
Bogotá, Colombia



incapso@incap.com.co



+57 312 378 6835



+57 300 217 1521

INCAP
Calidad que se repite

**NUEVA ETIQUETA,
FORMULA MEJORADA.**



Familia Incaspray

Adhesivos de Contacto
de Alto Desempeño

Solución experta para la unión de grandes superficies en carpintería,
tapicería, industria automotriz y construcción con máxima eficiencia.

CONTÁCTANOS



www.grupoincap.com.co



Cra. 72 No. 62-27 Sur
Bogotá, Colombia



incapsa@incap.com.co



+57 312 378 6835



+57 300 217 1521

INCAP
Calidad que se repite

**NUEVA ETIQUETA,
FORMULA MEJORADA.**



Familia PVA

Adhesivos
Vinílicos
de Precisión
(Uniones invisibles, fuerza estructural.)

Soluciones de pegado para madera, papelería y artesanías, diseñadas para procesos de ensamble precisos con acabados estéticos y profesionales.

CONTÁCTANOS



www.grupoincap.com.co



Cra. 72 No. 62-27 Sur
Bogotá, Colombia



incapsa@incap.com.co



+57 312 378 6835



+57 300 217 1521



Incafom 8000

Adhesivo de ultra rendimiento para unión de espumas y telas, ideal para optimizar el consumo de pegante en grandes superficies.

El Diferencial: Ofrece un tiempo de trabajo prolongado y es reposicionable, permitiendo corregir piezas sin perder la fuerza de la unión.

Aplicación Ideal: Ensamblajes grandes o complejos que requieran aplicación express mediante spray y un tiempo abierto de hasta 20 minutos.



Incafom 8000D

Especialista en uniones críticas, este adhesivo destaca por su capacidad de soportar tensiones constantes y variaciones de temperatura moderadas.

El Diferencial: Diseñado específicamente para "cabecero" y uniones curvas, resistiendo hasta 60°C con un sistema de reposicionado total al instante.

Aplicación Ideal: Procesos exigentes de tapicería y colchones que necesiten aplicación por spray y un secado rápido menor a 15 minutos.



Incafom 8101

Adhesivo de pegue inmediato y alta velocidad, formulado para entornos de trabajo que priorizan la salud y la rapidez.

El Diferencial: Fórmula libre de tolueno con alto contenido de sólidos, garantizando un entorno más saludable y un rendimiento superior.

Aplicación Ideal: Líneas de producción de respuesta rápida para espumas y maderas, con un tiempo abierto corto de 3 a 10 minutos.

Incafom 8100

Especialista en superficies planas, ofrece acabados limpios y uniformes en láminas de gran tamaño sin dejar manchas ni sombras.

El Diferencial: Triple opción de aplicación (spray, brocha o tetero) y formulación traslúcida para evitar marcas en telas o materiales decorativos.

Aplicación Ideal: Acabados perfectos en láminas de gran superficie que requieren precisión y un tiempo de secado de 3 a 10 minutos.



Incafom HT

Solución de alta resistencia térmica para piezas expuestas al calor, garantizando un agarre inmediato en materiales técnicos difíciles.

El Diferencial: Soporta exigencias de hasta 75°C y ofrece un agarre superior en caucho EPDM, láminas metálicas, fieltro y guata.

Aplicación Ideal: Piezas expuestas a calor constante o procesos de pegado exigentes que necesiten corrección inmediata y secado en 10 minutos.



Incafom NF Plus

Adhesivo no inflamable de alta seguridad, diseñado para reducir riesgos en plantas de producción sin sacrificar la fuerza final.

El Diferencial: Su carácter no inflamable lo hace excepcionalmente seguro, manteniendo un alto poder multi-material y una excelente capacidad de reposicionado.

Aplicación Ideal: Talleres con normativas de seguridad estrictas que unan espumas, telas y madera mediante spray o tetero.



Incafom NF-7

El adhesivo de fuerza extrema para materiales técnicos, capaz de resistir condiciones críticas donde otros pegantes suelen fallar.

El Diferencial: Soporta hasta 75°C y cuida materiales delicados como el icopor, permitiendo realizar pegues curvos y tensionados con total seguridad.

Aplicación Ideal: Uniones de caucho EPDM, láminas metálicas y poliestireno que requieran máxima fuerza inicial y resistencia térmica superior.

Incaspray I

Adhesivo de baja viscosidad diseñado para aplicaciones fluida y uniformes en grandes áreas mediante sistema de aspersión profesional.

El Diferencial: Posee una película blindada resistente a químicos y excelente comportamiento al calor, ideal para procesos de termoformado exigentes.

Aplicación Ideal: Enchape de MDF, láminas de ABS y maderas que requieran un control visual del pegado y tiempos de secado récord.



Incaspray II

Adhesivo de alta viscosidad y gran agarre inicial, formulado para evitar la absorción en materiales porosos y asegurar la unión.

El Diferencial: Su densidad superior permite una aplicación controlada sin chorreos ni desperdicios, manteniendo el pegante siempre en la superficie.

Aplicación Ideal: Maderas porosas y aglomerados aplicados con brocha o espátula, garantizando una unión robusta desde el primer contacto físico.



Incaspray Forte

Pegante de alta potencia con elevado contenido de sólidos, optimizado para penetrar y anclar profundamente en superficies complejas.

El Diferencial: Ofrece un rendimiento superior en áreas extensas y un "pegue de raíz" que penetra lo justo en materiales porosos.

Aplicación Ideal: Proyectos de gran escala que requieran ahorro de tiempo y pegante mediante aplicación por spray con control visual color guayaba.



Incaspray TAP

Especializado para procesos donde la aplicación con brocha no es efectiva, como en textiles y espumas.

El Diferencial: Ideal para materiales de fibras naturales (estropajos).

Modo de aplicación: Para aplicar Incaspray TAP, limpia las superficies y raze las lisas para darles porosidad. Con una pistola presurizada a 20-25 cm de distancia y en posición vertical, aplique el adhesivo en ambas caras. Deje secar de 10 a 25 minutos y una las piezas aplicando presión.



Incaspray LT

Adhesivo especializado para jornadas extensas, priorizando la seguridad del operario y la estética impecable de la unión final.

El Diferencial: Fórmula libre de tolueno con solventes menos contaminantes y un tono amarillento traslúcido que asegura acabados limpios y estéticos.

Aplicación Ideal: Trabajos en espacios cerrados o con poca ventilación que requieran proteger al operario sin alterar el color del material.





Super PVA

Adhesivo de fraguado eficiente que garantiza uniones invisibles y limpias sin alterar el color natural de la madera.

El Diferencial: Secado traslúcido de alta calidad que no deja manchas ni rastros, permitiendo ajustes y ensamblajes complejos sin afanes.

Aplicación Ideal: Fabricación de muebles en serie y pegado de puertas donde se requiere un acabado invisible y 30 minutos de prensado.



PVA Carpintero

Adhesivo de alta velocidad diseñado para optimizar los tiempos en líneas de producción que exigen un ensamble rápido y preciso.

El Diferencial: Incluye control visual mediante color rosa para una aplicación uniforme, evitando desperdicios y asegurando una cobertura total en la pieza.

Aplicación Ideal: Uniones rápidas en carpintería que no pueden esperar, ofreciendo un tiempo de prensado récord de solo 15 minutos.



PVA Profesional

El aliado multiusos versátil y multimaterial, ideal para trabajos que requieren máxima precisión y un tiempo de ajuste extendido.

El Diferencial: Baja velocidad de fraguado que permite ensamblajes muy complejos en diversos materiales como cerámica, madera balsa, papel y tejidos.

Aplicación Ideal: Artesanías, proyectos escolares o reparaciones de oficina que necesiten un secado traslúcido y un tiempo de ajuste de hasta 30 minutos.



PVA Rosado

Adhesivo de penetración profunda con película elástica, diseñado para adaptarse al movimiento natural de las fibras de la madera.

El Diferencial: Ofrece una excelente humectación en superficies porosas para un agarre de raíz, con guía visual rosada para verificar la cobertura.

Aplicación Ideal: Industria del enchapado y ensamble de piezas de madera que requieran una unión flexible y un tiempo de prensado de 45 minutos.