МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

№ 2

Дисциплина:

Операционные системы и архитектура компьютера

Тема:

Управление процессами ОС и обмен данных между ними

Выполнил:

студент группы 206

Черноглазкин Е.А.

Проверил:

Ассистент Центра ТОП-ИТ

Ефимов Д.А.

Москва, 2026 г.

1. Цель работы

Приобретение практических навыков в управлении потоками в ОС и обеспечении синхронизации между потоками.

2. Краткое описание архитектуры решения

Реализована программа, выполняющая поиск образца в строке наивным алгоритмом в многопоточном режиме. Программа читает строку произвольной длины, в которой выполняется поиск, и сам образец, после чего выводит все позиции его вхождений, их количество и время поиска. Максимальное количество одновременно работающих потоков задаётся ключом запуска `-t`.

Все позиции, с которых может начинаться образец, делятся главным потоком на равные непрерывные диапазоны по числу потоков. Каждый поток проверяет только свой диапазон и складывает найденные позиции в собственный динамический массив. Вся синхронизация сводится к ожиданию завершения потоков через `pthread_join`, после которого главный поток выводит результаты по порядку потоков, и позиции оказываются отсортированы сами собой.

3. Листинг ключевых фрагментов кода

3.1 Задача потока

Всё, что нужно потоку для работы, передаётся ему через структуру задачи: указатели на текст и образец, длина образца, границы диапазона позиций и личный массив для найденных позиций. Флаг `failed` нужен, чтобы поток мог сообщить главному потоку об ошибке выделения памяти, так как возвращать её через `exit` из потока нельзя - это завершит весь процесс.

```
...
typedef struct {
    const char *text;
    const char *pattern;
    size_t pattern_length;
    size_t from;
    size_t to;
    dynamic_array *positions;
    int failed;
} task_t;
...
```

Листинг 1 — Структура задачи потока

3.2 worker

Функция потока реализует сам наивный алгоритм: для каждой позиции своего диапазона посимвольно сравнивает текст с образцом до первого несовпадения. При полном совпадении позиция добавляется в массив потока. Сравнение для последних позиций диапазона заходит на $m-1$ символов в соседний диапазон, но так как текст только читается, это безопасно и вхождения на стыке диапазонов не теряются.

```
...
static int is_equal(const char *text, const char *pattern, size_t
↪  pattern_length) {
    for (size_t i = 0; i < pattern_length; ++i) {
        if (text[i] != pattern[i]) return 0;
    }
    return 1;
}

void *worker(void *arg) {
    task_t *task = arg;
    for (size_t i = task->from; i < task->to; ++i) {
        if (is_equal(task->text + i, task->pattern, task->pattern_length)) {
            if (dynamic_push_back(task->positions, i) != 0) {
                task->failed = 1;
                break;
            }
        }
    }
    return NULL;
}
...
```

Листинг 2 — Наивный поиск в диапазоне

3.3 Ограничение числа потоков

Количество потоков читается из ключа `-t` при помощи `getopt` и проверяется на корректность (число от 1 до 1024). Если позиций для проверки меньше, чем запрошено потоков, их число уменьшается, чтобы не создавать потоки без работы.

```
...
size_t positions_count = input_length - search_length + 1;
```

```
if ((size_t)threads_count > positions_count) threads_count = (long
↪  long)positions_count;
...
```

Листинг 3 — Ограничение числа потоков

3.4 Распределение работы и запуск потоков

Позиции делятся на `threads_count` частей, остаток от деления раздаётся по одной позиции первым потокам, так что размеры диапазонов отличаются не больше чем на единицу. Для каждой части заполняется задача и создаётся поток через `pthread_create`. Число успешно созданных потоков запоминается в `created`, чтобы при ошибке создания дождаться хотя бы уже запущенных.

```
...
size_t chunk = positions_count / (size_t)threads_count;
size_t remainder = positions_count % (size_t)threads_count;
size_t position = 0;

for (long long i = 0; i < threads_count; ++i) {
    size_t size = chunk + ((size_t)i < remainder ? 1 : 0);

    tasks[i].text = input_string;
    tasks[i].pattern = search_string;
    tasks[i].pattern_length = search_length;
    tasks[i].from = position;
    tasks[i].to = position + size;
    tasks[i].failed = 0;
    position += size;

    int rc = pthread_create(&threads[i], NULL, worker, &tasks[i]);
    if (rc != 0) {
        fprintf(stderr, "pthread_create failed for thread %lld: %s.\n", i,
        ↪  strerror(rc));
        status = STATUS_THREAD_ERROR;
        break;
    }
    ++created;
}
...
```

Листинг 4 — Создание потоков

3.5 Ожидание потоков

Главный поток дожидается завершения всех созданных потоков через `pthread_join`. Это единственная точка синхронизации в программе: после неё главный поток может безопасно читать массивы позиций и флаги ошибок потоков. Время работы замеряется через `clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC)` от создания первого потока до завершения последнего, то есть без учёта чтения ввода и вывода результата.

```
...
for (long long i = 0; i < created; ++i) {
    int rc = pthread_join(threads[i], NULL);
    if (rc != 0) {
        fprintf(stderr, "pthread_join failed for thread %lld: %s.\n", i,
        ↪  strerror(rc));
        status = STATUS_THREAD_ERROR;
        continue;
    }
    if (tasks[i].failed) {
        fprintf(stderr, "Memory allocation for positions failed in thread
        ↪  %lld.\n", i);
        status = STATUS_NO_MEMORY;
    }
}
...
```

Листинг 5 — Ожидание завершения потоков

4. Анализ эффективности

Замеры проводились в виртуальной машине VirtualBox (4 виртуальных ядра, 8 ГБ памяти) на хосте с процессором Intel Core i9-12900F. Операционная система VM - Ubuntu 24.04.4 LTS.

Были прогнаны тестовые запуски для 1-32 потоков на текстах длиной от 10^3 до 10^8 символов и образцах длиной от 1 до 100 символов. Рассматривались четыре вида входных данных: худший случай для наивного алгоритма (текст `aaa...a` и образец `a...ab`), случайный текст, текст, у которого худшей является только первая половина, и случай совпадения образца в каждой позиции.




Рисунок 1 — Ускорение для разных входных данных

В худшем случае на каждую позицию приходится 100 сравнений, вычислений много, а общих данных у потоков нет, поэтому ускорение на 4 потоках почти идеальное (около 3,9). Для текста с худшей первой половиной ускорение ниже (около 3,1): диапазоны равны по размеру, но не по работе, и потоки со случайной половиной заканчивают раньше и простаивают. Для случайного текста почти каждая позиция отсекается на первом символе, и работа упирается не в процессор, а в скорость чтения памяти, которая с числом потоков почти не растёт - отсюда ускорение около 1,6. Когда образец совпадает в каждой позиции, основное время уходит на добавление 10^7 позиций в массивы и перевыделение памяти, и потоки начинают мешать друг другу, так что многопоточная версия работает даже медленнее однопоточной.

При количестве потоков больше 4 ускорение во всех случаях перестаёт расти и медленно падает: ядер больше не становится, а на создание потоков и переключение между ними уходит дополнительное время.




Рисунок 2 — Ускорение в зависимости от длины текста

Для коротких текстов (до 10^6 символов) поиск занимает доли миллисекунды и сравним по времени с созданием потоков, поэтому многопоточность только замедляет программу. Выигрыш появляется начиная с 10^7 символов (ускорение около 1,9 на 4 потоках) и при 10^8 достигает 3,3.




Рисунок 3 — Эффективность для разных входных данных

Эффективность до 4 потоков держится около единицы только в худшем случае, когда работы много и она хорошо делится. После 4 потоков эффективность в любом случае падает не медленнее, чем $4/p$, так как больше 4 потоков одновременно выполняться не могут.

5. Результаты работы

5.1 Консольный вывод или логи

Количество потоков программы во время поиска можно увидеть стандартной утилитой `ps`. При запуске с `-t 4` у процесса 5 потоков - главный и 4 рабочих.

```
vagrant@vmka1:~/shara/os_labs_sem3/lab3$ ps -o pid,nlwp,cmd -p 30874
    PID NLWP CMD
  30874    5 ./search -t 4
vagrant@vmka1:~/shara/os_labs_sem3/lab3$ ps -L -o pid,lwp,stat,cmd -p 30874
    PID     LWP STAT CMD
  30874   30874 Sl   ./search -t 4
  30874   31647 Rl   ./search -t 4
  30874   31648 Rl   ./search -t 4
  30874   31649 Rl   ./search -t 4
  30874   31650 Rl   ./search -t 4
```

5.2 Скриншоты результатов




Рисунок 4 — Подтверждение работоспособности программы

Все вхождения образца найдены, позиции выведены по возрастанию.

6. Выводы

В результате проделанной работы была написана программа, выполняющая поиск образца в строке наивным алгоритмом с разделением работы между

несколькими потоками, количество которых ограничивается ключом запуска. Были получены практические навыки создания и ожидания потоков, распределения работы между ними и организации работы потоков без общих изменяемых данных. Исследование показало, что ускорение близко к числу ядер, только когда на каждый символ приходится достаточно вычислений, а для коротких входных данных и задач, упирающихся в память или в выделение памяти, многопоточность не даёт выигрыша или даже замедляет программу.