

Laboratorio Controllo Accessi

1. Creare 3 utenti `utente01`, `utente02`, `utente03` con rispettive password (`utente01`, `utente02`, `utente03`) e home directories. Modificare i permessi alla cartella home di ogni utente permettendo lettura, scrittura ed esecuzione a chiunque

Come sono i permessi delle cartelle utenti, una volta creati, prima di effettuare la modifica?

Una volta creati gli utenti, eseguire il login tramite `su <nome_utente>` e vedere quale shell viene utilizzata. Dove è scritto quale shell deve essere utilizzata?

▼ Hint: `useradd *<nome_utente>*`, `passwd *<nome_utente>*`

```
sudo useradd -m utente01
sudo useradd -m utente02
sudo useradd -m utente03

sudo passwd utente01
sudo passwd utente02
sudo passwd utente03

sudo chmod 777 /home/utente0*
```



2. Modificare la shell dei tre utenti e impostarla su `/bin/bash`

▼ Commands hint: `usermod`

```
sudo usermod --shell /bin/bash utente01
sudo usermod --shell /bin/bash utente02
sudo usermod --shell /bin/bash utente03
```



3. Creare un gruppo `amici`

▼ Commands hint: `groupadd`

```
sudo groupadd amici
```



4. Aggiungere `utente02` e `utente03` al gruppo `amici`

Come verifico a che gruppi appartiene un certo utente?

▼ Commands hint: `usermod`

```
sudo usermod -G amici utente02
```



```
sudo usermod -G amici utente03
```

5. Cambiare i rispettivi gruppi principali di `utente02` e `utente03`

Dove è salvata l' informazione "gruppo principale"?

▼ Commands hint: `usermod`

```
sudo usermod -g amici utente02
sudo usermod -g amici utente03
```



6. Cancellare i gruppi `utente02` e `utente03`

▼ Commands hint: `groupdel`

```
sudo groupdel utente02
sudo groupdel utente03
```



7. Cambiare utente e spostarsi su `utente02`

▼ Commands hint: `su`

```
su - utente02
```



8. Creare il file `condiviso.txt` nella home dell' utente. Verificarne i permessi.

▼ Commands hint: `touch` , `ls`

```
touch condiviso.txt
ls -la condiviso.txt
# Mettiamo qualcosa nel file
echo "Secret!" > condiviso.txt
```



Provare a scrivere sul file sia con `utente03` che con `utente01`

9. Modificare `condiviso.txt` di modo che `utente03` possa leggere e scrivere, `utente01` non possa fare nulla.

▼ Commands hint: `chmod`

```
chmod 660 condiviso.txt
*oppure*
chmod g+rw condiviso.txt
chmod o-rw condiviso.txt
```



10. Modificare `condiviso.txt` di modo che `utente03` non possa fare nulla, `utente01` possa sia leggere che scrivere.

▼ Commands hint: `chmod`

```
chmod 606 condiviso.txt
*oppure*
chmod g-rw condiviso.txt
chmod o+rw condiviso.txt
```



Si possono modificare i permessi di `condiviso.txt` di modo che `utente03` possa leggere e scrivere il file, `utente01` possa solo leggere e other non possa accedere al file?

11. Accedere al sistema come utente `utente01` e creare una directory chiamata `importante`. Verificare i permessi e le acl della cartella appena create

▼ Commands hint: `su`, `mkdir`, `ls`, `getfacl`

```
su - utente01
mkdir importante
ls -la importante
getfacl importante
```



12. Accedere al sistema come utente `utente02` e provare a creare la directory `files_utente02` dentro la directory `importante` creata precentemente.

▼ Commands hint: `su`, `mkdir`

```
su - utente02
cd /home/utente01/importante
mkdir files_utente02
```



13. Modificare l' ACL della directory `importante` per consentire l' accesso a `utente02`. Tentare di nuovo il passo 12 e creare un un file chiamato `file_utente02.txt` dentro `files_utente02`

▼ Commands hint: `su`, `setfacl`

```
su - utente01
setfacl -m u:utente02:rwX importante
```



14. Accedere al sistema come utente `utente03` e provare a creare un file chiamato `file_utente03.txt` deltro la cartella `files_utente02` creata precentemente.

▼ Commands hint: `su`

```
su - utente03
cd /home/utente01/importante/files_utente02
nano file_utente03.txt
```



15.Modificare l' ACL della cartella `files_utente02` permettendo la creazione di file da parte del gruppo `amici`. Creare quindi di nuovo il file del punto 14.

▼ Commands hint: `su` , `setfacl`

```
su - utente02
setfacl -m g:amici:rwx /home/utente01/importante/files_utente02
su - utente03
cd /home/utente01/importante/files_utente02
nano file_utente03.txt
```

