

# INDEX Mobile

## Detalhamento do Dia — O que foi construído

App nativo iOS/Android · Migração do app web · 30 de maio de 2026

### Sumário executivo

Em uma única frente de trabalho, o app **mobile nativo da INDEX** (audiolivros católicos, React Native) avançou da metade do roadmap para um estado **pronto para publicação** — faltando apenas o que depende da ativação da conta Apple Developer.

Foram concluídos: (1) **toda a Fase 2** do plano de migração (paridade de funcionalidades com o app web); (2) **praticamente todo o checklist de produção** de performance, segurança, compliance e qualidade; (3) **infraestrutura de CI/CD, testes e observabilidade**; e (4) a **estrutura de pagamentos no app (IAP)** pronta para ser ativada.

Tudo foi validado a cada passo por **4 verificações automáticas** — checagem de tipos, lint, testes unitários e empacotamento — e versionado no GitHub (12 commits). O app **ainda não foi testado em aparelho físico** (o ambiente é Windows, sem simulador iOS), o que ocorrerá no primeiro build de dispositivo.

**Resultado do dia:** Fase 2 completa · 14 itens do checklist de produção fechados · CI/CD ativo · 22 testes automatizados · billing pronto para plugar. O único impedimento é externo: a conta **Apple Developer** segue em processamento.

### 1. Funcionalidades novas (Fase 2 — paridade com o web)

Estas são as telas e recursos que o usuário final passa a ter no app.

| Recurso             | O que faz                                                                                                                                      | Status    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Estante / Favoritos | Aba própria com os livros favoritados; botão de coração na tela do livro. Sincroniza com o servidor no login e funciona offline (cache local). | CONCLUÍDO |
| Tela de Conta       | Perfil (nome, e-mail, foto), selo de Membro Fundador, status da assinatura e logout — requisito da App Store.                                  | CONCLUÍDO |
| Mini-player global  | Barra de player fixa que acompanha o usuário entre as abas; tocar nela abre o livro atual.                                                     | CONCLUÍDO |
| Deep links          | Links de conteúdo (indexapp://livro/...) e links web abrem a tela certa; retornos de login são tratados com segurança.                         | CONCLUÍDO |
| Bíblia              | Aba com Antigo e Novo Testamento, organizada por seções (Pentateuco, Evangelhos...) em carrosséis de capas.                                    | CONCLUÍDO |
| Notificações (push) | Permissão, registro do dispositivo e abertura por toque (deep link). Tela de preferências na Conta.                                            | CONCLUÍDO |
| 2FA — duas etapas   | Ativar/desativar verificação em duas etapas (TOTP), integrando o app autenticador do próprio aparelho.                                         | CONCLUÍDO |
| Foto de perfil      | Selecionar, recortar e enviar a foto do avatar (redimensionada automaticamente).                                                               | CONCLUÍDO |

Com isso, o app mobile alcança **paridade de funcionalidades** com o app web: além do que já existia (login, catálogo, player com reprodução em segundo plano e busca), agora tem favoritos, conta, Bíblia, push e segurança.

## 2. Segurança e privacidade

| Item                 | O que foi feito                                                                                                                                                                                           | Status    |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Sessão criptografada | Os tokens de login agora ficam <b>cifrados em repouso</b> : a chave de criptografia vive no cofre do aparelho (Keychain/Keystore) e a sessão cifrada na memória rápida. Padrão recomendado pelo Supabase. | CONCLUÍDO |
| Prevenção de captura | Bloqueio de print/gravação de tela enquanto a chave do 2FA está visível.                                                                                                                                  | CONCLUÍDO |
| Deteção de jailbreak | Aviso (não-bloqueante) quando o aparelho aparenta estar comprometido — sem módulo nativo, zero risco de quebrar o build.                                                                                  | CONCLUÍDO |
| Sem segredos no app  | Apenas a chave pública do Supabase (pública por design) é embarcada; nenhum segredo real no pacote.                                                                                                       | CONCLUÍDO |
| Privacy Manifest iOS | Declaração das APIs sensíveis usadas (armazenamento, arquivos, disco) — obrigatório pela Apple desde 2024.                                                                                                | CONCLUÍDO |
| SSL pinning          | Deixado deliberadamente para a fase de hardening com aparelho físico (um pin errado derruba a rede do app sem recuperação).                                                                               | ADIADO    |

## 3. Qualidade, testes e processo

| Item                     | O que foi feito                                                                                                           | Status    |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Testes automatizados     | 22 testes unitários cobrindo a lógica crítica (catálogo, deep links, 2FA, push, billing). Rodam em segundos.              | CONCLUÍDO |
| ESLint                   | Padronização de código configurada e <b>obrigatória</b> no CI.                                                            | CONCLUÍDO |
| Observabilidade (Sentry) | Captura automática de erros/crashes, ligada ao logger do app. Ativa sozinha quando a chave for configurada.               | CONCLUÍDO |
| CI/CD (GitHub Actions)   | A cada envio de código: lint + checagem de tipos + testes rodam automaticamente. Build na nuvem (EAS) com disparo manual. | CONCLUÍDO |
| Testes E2E (Maestro)     | Roteiros de ponta-a-ponta escritos (login e reprodução); rodam assim que houver um build de dispositivo.                  | CONCLUÍDO |
| Acessibilidade           | Rótulos de acessibilidade em todos os elementos interativos (leitor de tela).                                             | CONCLUÍDO |

## 4. Pagamentos no app (IAP) — pronto para plugar

A Apple **exige** que upgrades de assinatura dentro do app usem o pagamento nativo (não é permitido enviar o usuário para um checkout externo). Por isso:

- Foi criada uma **tela de assinatura (paywall)** completa: benefícios, planos Mensal (R\$ 24,90) e Anual (R\$ 197), e botão de **Restaurar compras** (obrigatório).
- A lógica de compra está por trás de uma **interface trocável**. Hoje roda em **modo demonstração**; a integração real (RevenueCat) está escrita e documentada — ativá-la é **uma única troca de código** + instalar a biblioteca.

- **Quem assinou pelo site não fica de fora:** basta entrar com a mesma conta que o acesso é liberado. O app respeita a regra da Apple e **não** mostra link para o checkout do site.

**PRONTO P/ PLUGAR** Estrutura completa; falta apenas conectar as chaves quando a conta Apple estiver ativa.

## 5. Checklist de produção — placar final

### Performance

- ✓ Hermes habilitado
- ✓ Listas otimizadas (FlashList)
- ✓ Placeholder (blurhash) nas capas
- ✓ Cache stale-while-revalidate

### Segurança

- ✓ Tokens criptografados no cofre
- ✓ Sem segredos no pacote
- ✓ Prevenção de captura de tela
- ✓ Detecção de jailbreak/root

### Compliance

- ✓ Privacy Manifest (iOS)
- ✓ Termos + Privacidade no app
- ✓ Restaurar compras (estrutura)
- ✓ Sem checkout externo no app

### Qualidade

- ✓ TypeScript estrito, 0 erros
- ✓ Testes unitários (22)
- ✓ Testes E2E escritos (Maestro)
- ✓ Acessibilidade (rótulos)

**Tudo o que não depende da Apple está fechado.** Itens ainda em aberto: SSL pinning (adiado para a fase com aparelho) e os que precisam da conta Apple ativa (abaixo).

## 6. O que falta — e depende só da Apple

O único impedimento é externo: a **conta Apple Developer está em processamento**. Quando chegar o e-mail “Welcome to the Apple Developer Program”, estes passos destravam — e estão todos preparados para serem rápidos:

| Passo           | Descrição                                                                                 | Status           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Build no iPhone | Primeiro build de dispositivo (dev client) — já configurado, falta só a credencial Apple. | DEPENDE DA APPLE |
| Ativar IAP real | Conectar o RevenueCat e as chaves — uma troca de código pontual.                          | DEPENDE DA APPLE |
| TestFlight      | Distribuição do beta interno para testes.                                                 | DEPENDE DA APPLE |
| Publicação      | Envio para revisão e lançamento na App Store (depois Google Play).                        | DEPENDE DA APPLE |

## 7. Como o trabalho foi validado e registrado

Cada mudança passou por **4 verificações automáticas** antes de ser registrada: checagem de tipos (0 erros), lint (0 erros), 22 testes unitários e empacotamento web. Foram **12 commits** enviados ao GitHub ([github.com/Indexappbr/Index](https://github.com/Indexappbr/Index), branch main), do favoritos ao billing.

Projeto: C:\dev\index-mobile · Backend Supabase compartilhado com o app web · Conta Expo/EAS ferramentas@indexappbr.com.

Documento gerado em 30/05/2026 · INDEX Mobile · Migração web → nativo rumo à App Store