

Evaluación: SCSS y CSS Grid

1. ¿Cuáles son algunas de las cosas que hacen que SCSS sea diferente de CSS?

Los navegadores interpretan de forma natural CSS, HTML y JavaScript. Cualquier otra cosa habrá que compilarla a las extensiones que el navegador gestiona. El navegador interpreta CSS directamente tanto embebido, inline o importado, pero para SCSS necesito compilarlo a CSS usando un package.json, instalando live server y usando watch-sass para que el bash escuche los cambios y automáticamente se reflejen.

Además de esta diferencia de digestión del navegador que hace que la escucha del SCSS/SASS no sea nativa y obliga a compilar, la mejor diferencia para mí es el uso de variables y mixins. Lo había visto antes, pero no sabía usarlo ni para qué servían. Antes, para no repetir código, usaba clases maestras con propiedades comunes y luego tenía varias clases en las etiquetas con las propiedades específicas por ID. Ahora he descubierto el mixin, y puedo pasarle propiedades por defecto que después puedo variar en cada elemento si lo necesito, con más margen para agrupar propiedades incluso cuando no tendrán el mismo valor para cada elemento.

Esto solo implica unos pocos pasos más porque la digestión de los archivos con esta extensión no es nativa, pero merece mucho la pena en proyectos grandes (CI) y para establecer estilos estandarizados como colores, fuentes, etc., para todo el equipo de desarrollo cuando se crea el proyecto en Git.

2. ¿Qué es una variable SCSS?

En una variable almacenamos información: un valor, una propiedad... En SCSS me aseguraría de guardar los colores, tipologías de fuentes y propiedades generales de una web-app en variables al inicio del archivo para que tengan scope global, poder llamarlas desde los mixins o usarlas en las clases de la hoja de estilos, y que no puedan ser sobrescritas.

Cuando uso variables entre { } significa que fuera de esos límites la variable no es reutilizable, porque su scope se reduce a la función, mixin, etc., donde se usa y no es una variable global.

Ejemplo de declaración y uso:

```
$background-color: #fabada;
```

```
body { background-color: $background-color; }
```

3. ¿Qué es un SCSS Mixin?

En una variable almaceno un valor o una propiedad, y en un mixin almaceno código: un conjunto de propiedades. Se usan porque son muy cómodos y ahorran tiempo y espacio al evitar repetir muchas veces lo mismo. Además, permiten agrupar propiedades que pueden variar por elemento pasándoles parámetros.

Ejemplo de declaración y uso:

```
$featured-color: #fabada;
$link-color: blue;

@mixin main_style {
  color: white;
  .title a {
    color: $featured-color;
    text-decoration: none;
    &:hover {
      color: $link-color;
      text-decoration: underline;
    }
  }
}

.section { @include main_style; }
```

4. ¿Qué significa Unidad fraccionaria (fr) con CSS Grid?

fr significa fracción y se traduce a una fracción del espacio disponible o establecido. Es similar al concepto de porcentaje. Por ejemplo, en un display grid con la propiedad:

```
grid-template-columns: 1fr 2fr 1fr;
```

Significa que la columna 1 y la columna 3 son iguales y ocupan una fracción, mientras que la columna 2 es el doble del tamaño de las otras dos. A modo de ejemplo con valores hipotéticos, sería equivalente a escribir 100px 200px 100px.