

Principales rutinas de mantenimiento

1. Actualización de días de crédito en base al saldo del cliente

La actualización de los días de crédito es una rutina que ayuda a saber cuáles de nuestros clientes están al corriente de sus pagos y por ende se les otorga más días de crédito, dicho proceso se puede hacer de forma manual, sin embargo cabe la posibilidad de que alguno de ellos aun teniendo este criterio, no se le otorguen perjudicando así el tiempo de compra venta ya que pudo ser más rápido.

Descripción del caso:

Se quiere actualizar los días de crédito de todo el catálogo de clientes, pero únicamente a aquellos que su saldo sea igual o menor a 20,000 pesos.

- a) Abrir IBexpert, registrar y conectar la base de datos.
- b) Activar el menú Tools / New SQL Editor.
- c) Para empezar, se puede realizar un Query que solamente incluya los campos de nuestro interés para este ejercicio, por ejemplo, únicamente que se visualice del catálogo de clientes el nombre, los días de crédito y el saldo, la instrucción quedaría de la siguiente manera:

select nombre, diascred, saldo from clie01




Figura 1. Visualización de la consulta y resultado de la misma.



d) El siguiente paso, es complementar la consulta indicando el criterio de cambio o actualización que, para este caso, es aumentar 15 días de crédito a los clientes que tengan un saldo igual o menor a 20,000, la consulta quedaría de esta manera

update clie01 set diascred = diascred + 15 where saldo <= 20000




Figura 2. Captura de las consultas en el editor de SQL

e) A continuación, se debe de seleccionar dicha consulta y dar clic en el botón **Ejecutar** y después se debe de dar clic en **Commit Transaction** para actualizar los cambios.

Al no marcar ningún error, se puede ejecutar la primera consulta para verificar los cambios realizados observándose en 2 clientes la modificación correspondiente a sus días de crédito:




Figura 3. Resultado de la consulta reflejándose 2 registros afectados.



2. Copiando el catálogo de inventarios de una empresa a otra.

Descripción del caso:

Se desea tomar el catálogo de inventarios de la empresa 1 y utilizarlo para la empresa 2.

- a) Conectar la base de datos de la empresa 1 a IBExpert.
- b) Abrir la consulta de la tabla INVE01.
- c) Seleccionar la opción de **Export into script** con el botón odesde el menú Table en la misma consulta de la tabla, para que los registros de dicha tabla se exporten en un script con las sentencias **Insert** automáticamente.




Figura 4. Opción de exportar datos a un Script




Figura 5. Opción de exportar datos a un Script.



d) En el campo **Table Name** se definirá la tabla destino ya que se quiere pasar a la empresa 2, la tabla será INVE01 se exporta y como resultado mostrara el script.




Figura 6. Ventana del Script generado automáticamente.

e) Se registra la base de datos de la empresa 2 en IBExpert, es de gran importancia que la tabla INVE02 ya exista y que se encuentre vacía. Para borrar los registros existentes de una tabla se ejecuta el menú Table / Empty table en caso de que sea necesario.




Figura 7. Opción de Empty Table.



- f) Para insertar los datos que ya se encuentran en el script es necesario definir en qué base de datos se va a ejecutar, seleccionando la base de datos en el botón de el botón o con la tecla ejecución, para ver la afectación dentro de Aspel-SAE 7.0 es necesario confirmar la transacción con el botón commit ya que se realizó un cambio en la base de datos.
- g) Posteriormente se debe de ejecutar una consulta si se desea dejar las existencias en **0** para ello se debe de entrar a la base de datos de la empresa 2, e ir al menú Tools/ New SQL editor, ahí se debe de escribir la siguiente sentencia:

Update INVE02 set exist = 0

- h) Una vez que se ejecutó de maneja correcta, se debe de dar clic con el boton **Commit**Transaction o el icono
- i) Se realiza un proceso de recuperación del catálogo de Inventarios desde el control de archivos, ya que solo se copiaron los datos en la tabla de INVE01 y el sistema con la recuperación regenera las dependencias que existen con otras tablas.

Aspel Soporte Técnico



/ aspel