

```

-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 3.3.9.2
-- http://www.phpmyadmin.net
--
--
-- Serveur: 127.0.0.1
-- Généré le : Mar 09 Novembre 2021 à 17:17
-- Version du serveur: 5.5.10
-- Version de PHP: 5.3.6

SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";

/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;

--
-- Base de données: `agence de location`
--

--
-- Structure de la table `location`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `location` (
  `id_location` varchar(20) NOT NULL,
  `duree_location` int(11) NOT NULL,
  `date_location` date NOT NULL,
  `prix_location` int(11) NOT NULL,
  `code_client` varchar(11) NOT NULL,
  `immatriculation` varchar(20) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_location`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Contenu de la table `location`
--

INSERT INTO `location` (`id_location`, `duree_location`, `date_location`, `prix_location`,
`code_client`, `immatriculation`) VALUES
('LOC200', 5, '2021-11-02', 50, 't200', '22 TU 2000'),
('LOC201', 4, '2021-11-01', 60, 't201', '33 BR 3000'),
('LOC205', 10, '2021-11-03', 80, 't200', '22 TU 2000'),
('LOC206', 5, '2021-11-02', 50, 't201', '22 TU 2000'),

```

('LOC300', 20, '2021-11-02', 60, '5000', '55 BR 5000');