







Технические требования

- Витая пара UTP cat. 5е в кабель-канале прокладываются вдоль стены у пола.
- Информационные розетки устанавливаются на расстоянии 30 см от пола в близости к оконечным устройствам.
- Телекоммуникационные шкафы устанавливаются на расстоянии 30 см от потолка у стены и запираются на ключ.
- Беспроводные маршрутизаторы закрепляются на потолке. Монтажный кронштейн располагался под углом примерно 30 градусов к стене.

Условные обозначения:

- |   |                                     |  |  |
|---|-------------------------------------|--|--|
|  | Точка доступа                       |  | Витая пара UTP cat. 5е в кабель-канале   |
|  | Кабельная шахта                     |  | Шина   |
|  | Шкаф телекоммуникационный настенный |   | Информационные розетки с количеством подключений в одном корпусе или несколько розеток рядом |

					ГУИР.400201.083 С3				
					Схема СКС монтажная. План этажа	Лит.		Масса	Масштаб
						у		1:100	
						Лист 2		Листов 2	
						ЭВМ, гр. 050503			
Изм	Лист	N докум.	Подп.	Дата					
Разраб.		Черевко							
Пров.		Русакович							
Т. контр.									
Реценз.									
Н. контр.									
Утв.									