



- Технические требования**
- 1. Витая пара UTP cat. 5e в кабель-канале прокладываются вдоль стены у пола.
 - 3. Информационные розетки устанавливаются на расстоянии 30 см от пола в близости к оконечным устройствам.
 - 4. Телекоммуникационные шкафы устанавливаются на расстоянии 30 см от потолка у стены и запираются на ключ.
 - 5. Беспроводные маршрутизаторы закрепляются на потолке. Монтажный кронштейн располагался под углом примерно 30 градусов к стене

Условные обозначения:

•

Точка доступа

⊗

Спуск в кабельной шахте

■

Шкаф телекоммуникационный настенный

Витая пара UTP cat. 5e в кабель-канале

—————

Витая пара UTP cat. 6 в кабель-канале

4 ▷

Информационные розетки с количеством подключений в одном корпусе или несколько розеток рядом

					ГУИР.400201.069 С7			
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Схема СКС монтажная. План 4 этажа	Лит.	Масса	Масштаб
	Разраб.	Кириллов				у		1:100
	Пров.	Русакович						
	Т. контр.					Лист 2	Листов 2	
	Реценз.					ЭВМ, гр. 050503		
	Н. контр.							
	Утв.							