

Plano de Testes Manuais — JEO 3.6.5

1. Escopo

Este documento descreve os cenários de teste manual que o QA deve executar para validar as mudanças implementadas na versão 3.6.5 do plugin JEO.

As áreas cobertas são:

- 1. **Mini-Mapas (AI Minimap)** — metadados amigáveis de camadas, controle de opacidade por camada e disambiguação na busca manual.
- 2. **Histórias Perto de Mim (jeo/stories-near-you)** — ordenação padrão recent , limite de idade de 365 dias e cleanup/SQL parametrizado.
- 3. **Contexto Adicional por IA (Context Assistant)** — validação pós-geração de links e prompt mais restritivo contra alucinação.

2. Ambiente de teste

Item	Requisito
WordPress	6.6+ (preferencialmente 7.0)
PHP	8.2+
Navegador	Chrome/Firefox/Safari em versões estáveis
Dados	Site com posts geocodificados, camadas map-layer publicadas e conhecimento indexado para o Context Assistant
Plugins	JEO ativado; Newspack opcional (para testar renderização alternativa do SNU)

Build

Antes de iniciar, certifique-se de que os assets foram buildados:

```
npm run build:assets
```

3. Mini-Mapas (jeo/ai-minimap)

3.1 Metadados amigáveis no painel de camadas

Objetivo: garantir que o editor consiga entender por que cada camada foi selecionada.

Cenário 3.1.1 — Exibir descrição no painel lateral

Campo	Valor
Pré-condição	Ter um post com bloco <code>jeo/ai-minimap</code> gerado e pelo menos uma camada selecionada
Dados	Camada <code>map-layer</code> com <code>excerpt</code> preenchido e outra com apenas <code>post_content</code>

Passos:

1. Edite um `map-layer` e preencha o campo **Resumo (excerpt)**.
2. No post com o Mini-Mapa, gere ou recarregue o mapa para que a camada apareça em **Map layers** (painel lateral).
3. Verifique se abaixo do título da camada aparece a descrição/resumo.
4. Teste com uma camada que não tenha excerpt, mas tenha conteúdo no editor. A descrição deve vir do `post_content`.

Resultado esperado:

- ☐ Título e tipo da camada são exibidos.
- ☐ Descrição/excerpto é exibido abaixo do título.
- ☐ Tags HTML da descrição são removidas (texto plano).

Cenário 3.1.2 — Exibir metadados na busca manual**Passos:**

1. No Mini-Mapa, clique em **Edit layers settings**.
2. Na busca, digite uma palavra-chave que retorne várias camadas (ex: "rio", "floresta").
3. Observe os cards de resultado.

Resultado esperado:

- ☐ Cada card mostra: título + tipo.
- ☐ Descrição/excerpto é exibido quando disponível.
- ☐ Fonte/atribuição (`Source:`) é exibida quando a meta `attribution` está preenchida.
- ☐ Temas (`Themes:`) são exibidos quando a camada tem termos na taxonomia `layer-theme`.

3.2 Controles de opacidade por camada

Objetivo: garantir que o editor consiga ajustar a opacidade de cada camada e que ela se aplique no preview e no frontend.

Cenário 3.2.1 — Slider de opacidade no editor**Passos:**

1. No Mini-Mapa, clique em **Edit layers settings**.
2. Na lista **Selected layers**, verifique se há um slider ou campo **Opacity** para cada camada.
3. Altere a opacidade de uma camada para `0.5`.
4. Clique em **Done**.

5. Observe o preview do mapa no editor.

Resultado esperado:

- ☐ Slider de opacidade está visível para cada camada selecionada.
- ☐ Valor default é `1.0` (opaco).
- ☐ Ao reduzir a opacidade, a camada fica translúcida no preview.
- ☐ A configuração persiste ao salvar o post e recarregar o editor.

Cenário 3.2.2 — Opacidade em camadas raster

Passos:

1. Adicione uma camada do tipo `mapbox`, `mapbox-tileset-raster` ou `tilelayer`.
2. Ajuste a opacidade para `0.3`.
3. Verifique o preview e o frontend publicado.

Resultado esperado:

- ☐ A camada raster é renderizada com transparência no preview.
- ☐ A mesma transparência aparece no frontend publicado.

Cenário 3.2.3 — Opacidade em camadas vetoriais

Passos:

1. Adicione uma camada do tipo `mvt` ou `mapbox-tileset-vector` com um estilo que tenha `fill-opacity`, `line-opacity` ou `circle-opacity`.
2. Ajuste a opacidade para `0.5`.
3. Verifique o preview e o frontend publicado.

Resultado esperado:

- ☐ A opacidade existente no paint é multiplicada pelo valor global (ex: `fill-opacity: 0.8 * 0.5 = 0.4`).
- ☐ Sem estilo definido, a opacidade não quebra a renderização (fallback paint continua visível).

Cenário 3.2.4 — Persistência e defaults

Passos:

1. Crie um novo Mini-Mapa e adicione uma camada.
2. Salve o post.
3. Inspeccione o código do bloco (ou revise o atributo `layers` no banco/REST).

Resultado esperado:

- ☐ Cada item de `layers` contém `opacity` como número.
- ☐ Valor default é `1` quando não alterado.
- ☐ Mapas antigos sem `opacity` continuam funcionando normalmente.

3.3 Disambiguação na busca manual

Objetivo: garantir que o editor consiga escolher a camada correta entre várias com nomes parecidos.

Cenário 3.3.1 — Várias camadas com nomes parecidos

Passos:

1. Crie 2-3 camadas `map-layer` com nomes similares (ex: "Rios da Amazônia", "Rios do Brasil", "Principais Rios").
2. Preencha atribuição e temas diferentes em cada uma.
3. No Mini-Mapa, abra **Edit layers settings** e busque por "rios".

Resultado esperado:

- ☐ Cada card mostra informações suficientes para diferenciar as camadas.
 - ☐ Source e themes ajudam a identificar a camada correta.
 - ☐ É possível adicionar a camada desejada sem erro.
-

3.4 Geração de limite administrativo (não automático)

Objetivo: garantir que o agente não gere camadas administrativas sem confirmação.

Cenário 3.4.1 — Solicitar confirmação antes de gerar

Passos:

1. No chat do Mini-Mapa, peça: "Mostre o limite municipal de Altamira".
2. Observe a resposta do agente.

Resultado esperado:

- ☐ O agente NÃO gera a camada automaticamente.
 - ☐ O agente pede confirmação explicando que vai gerar uma camada.
 - ☐ Somente após confirmação explícita (ex: "sim, pode gerar") a camada é criada.
-

4. Histórias Perto de Mim (`jeo/stories-near-you`)

4.1 Ordenação padrão `recent`

Objetivo: garantir que novos blocos ordenem por data decrescente por padrão.

Cenário 4.1.1 — Novo bloco default

Passos:

1. Crie um novo post e adicione o bloco **Stories Near You**.
2. No painel **Query Settings**, verifique o campo **Order by**.

3. Publique e visualize o frontend.

Resultado esperado:

- ☐ O campo **Order by** está preenchido com `Most recent nearby`.
- ☐ Os posts no frontend aparecem do mais novo para o mais antigo.

Cenário 4.1.2 — Bloco antigo preserva ordenação**Passos:**

- Abra um post que já tinha o bloco configurado com `orderBy: 'relevance'`.
- Verifique se a ordenação anterior foi preservada.

Resultado esperado:

- ☐ Blocos existentes mantêm seu valor anterior (`relevance` ou `nearest`).
 - ☐ Apenas novos blocos usam `recent` como default.
-

4.2 Limite de idade padrão 365 dias

Objetivo: garantir que posts muito antigos não apareçam por padrão.

Cenário 4.2.1 — Novo bloco exclui posts antigos**Passos:**

- Crie um novo bloco Stories Near You.
- No painel **Query Settings**, verifique **Max age (days)**.
- Tenha posts geocodificados próximos com datas: um de ontem, um de 6 meses atrás e um de 2 anos atrás.
- Publique e visualize.

Resultado esperado:

- ☐ **Max age (days)** default é `365`.
- ☐ Posts com mais de 365 dias não aparecem no frontend.
- ☐ Posts recentes (até 365 dias) aparecem normalmente.

Cenário 4.2.2 — Permitir desativar limite**Passos:**

- No bloco, altere **Max age (days)** para `0`.
- Atualize e visualize.

Resultado esperado:

- ☐ O label indica "0 = no limit".
 - ☐ Posts antigos passam a aparecer.
-

4.3 Cleanup e estabilidade do frontend

Objetivo: garantir que o frontend continue funcionando após a remoção de código morto.

Cenário 4.3.1 — Requisição REST correta

Passos:

1. Abra a página com o bloco no frontend.
2. Abra o DevTools → Network.
3. Limpe o cache e recarregue.
4. Clique em **Use my location** (ou **Skip**) e observe a requisição para `/wp-json/jeo/v1/stories-near-you`.

Resultado esperado:

- ☐ A URL contém `radius`, `orderBy`, `maxAgeDays`, `distanceWeight`, `dateWeight`.
- ☐ Não há parâmetro `radiusKm` na requisição.
- ☐ Não há parâmetros duplicados.
- ☐ A resposta retorna HTML renderizado corretamente.

Cenário 4.3.2 — Múltiplos blocos na mesma página

Passos:

1. Crie uma página com dois blocos Stories Near You.
2. No frontend, clique em **Use my location** em um deles.

Resultado esperado:

- ☐ Ambos os blocos carregam sem erro.
- ☐ Posts não se repetem entre os blocos.

5. Contexto Adicional por IA (`jeo-context-sidebar`)

5.1 Validação pós-geração de links

Objetivo: garantir que links cujo texto âncora não existe na referência sejam removidos.

Cenário 5.1.1 — Link com âncora suportada

Passos:

1. Crie/abra um post com conteúdo suficiente (> 100 caracteres).
2. Abra o painel **AI Context** e clique em **Generate Suggestions**.
3. Quando o agente retornar parágrafos, procure por links `<a>`.

Resultado esperado:

- ☐ Links cujo texto aparece no título/excerpt/conteúdo da referência são mantidos.
- ☐ O parágrafo pode ser inserido no editor sem erro.

Cenário 5.1.2 — Link com âncora não suportada

Passos:

1. Em um ambiente de teste, force uma resposta do agente com um link cuja âncora não existe na referência (pode ser feito via mock ou prompt específico).
2. Observe a resposta no painel.

Resultado esperado:

- ☐ O link é removido; o texto permanece como texto plano.
- ☐ Uma nota de verificação aparece no final da mensagem do assistente.
- ☐ O parágrafo inserido não contém link inválido.

Cenário 5.1.3 — Link para URL não listada em referências

Passos:

1. Force uma resposta com um `<a href="URL">` cuja URL não está no array `references`.
2. Observe a resposta.

Resultado esperado:

- ☐ O link é removido e o texto permanece plano.
 - ☐ Nota de verificação informa que o link foi removido por não estar nas referências.
-

5.2 Prompt mais restritivo

Objetivo: garantir que o agente não combine referências nem insista em termos corrigidos.

Cenário 5.2.1 — Não combinar fatos de referências diferentes

Passos:

1. Peça ao agente para sugerir um parágrafo sobre um tema que apareça em múltiplas referências.
2. Verifique se cada fato está atribuído à sua fonte.

Resultado esperado:

- ☐ Cada fato é atribuído explicitamente (ex: "Segundo a reportagem X...", "De acordo com dados de Y...").
- ☐ Não há frases que misturem informações de duas referências sem citar ambas.

Cenário 5.2.2 — Retração de termo corrigido

Passos:

1. Gere sugestões.
2. No chat, diga: "O termo 'Nome Inventado' não existe na fonte. Remova."
3. Envie e observe a nova resposta.

Resultado esperado:

- ☐ O agente pede desculpas e remove o termo.
 - ☐ Em mensagens seguintes, o agente NÃO reutiliza o termo corrigido.
 - ☐ Se o usuário não reintroduzir o termo, ele continua ausente.
-

6. Regressão geral

6.1 Editor Gutenberg

Passos:

1. Crie um post com todos os blocos JEO: `jeo/map`, `jeo/onetime-map`, `jeo/ai-minimap`, `jeo/stories-near-you`, `jeo/layer-editor`, `jeo/map-editor`.
2. Salve e recarregue.

Resultado esperado:

- ☐ Todos os blocos carregam sem erro fatal no console.
- ☐ Nenhum aviso de bloco inválido ou deprecado.
- ☐ Atributos dos blocos são preservados.

6.2 Frontend publicado

Passos:

1. Publique a página do cenário 6.1.
2. Visualize no frontend.

Resultado esperado:

- ☐ Mapas e blocos renderizam corretamente.
- ☐ Nenhum erro de JavaScript que impeça a interação.
- ☐ Camadas com opacidade aparecem translúcidas.

6.3 Responsividade

Passos:

1. Visualize o frontend em desktop, tablet e mobile.

Resultado esperado:

- ☐ Layout do Stories Near You adapta-se (grid/list).
 - ☐ Painel do Context Assistant é utilizável em telas menores.
-

7. Checklist final de aprovação

#	Item	Aprovado
1	Mini-Mapa exibe descrição e metadados das camadas	☐
2	Slider de opacidade funciona no editor e no frontend	☐
3	Busca manual de camadas mostra informações de disambiguação	☐
4	Agente do Mini-Mapa não gera camadas sem confirmação	☐
5	Stories Near You default ordena por recent	☐
6	Stories Near You default limita a 365 dias	☐
7	Frontend SNU não envia radiusKm e não duplica parâmetros	☐
8	Múltiplos blocos SNU na mesma página funcionam	☐
9	Context Assistant valida links pós-geração	☐
10	Context Assistant não combina referências nem reutiliza termos corrigidos	☐
11	Build e testes unitários passam	☐
12	Nenhum erro de PHPCS nos arquivos alterados	☐

8. Anexos

8.1 Comandos úteis para o QA

```
# Build de assets
npm run build:assets

# Testes unitários
npm run test:unit

# PHPCS
vendor/bin/phpcs --standard=phpcs.xml.dist src/

# Smoke test (requer Docker/MariaDB)
bash scripts/wordpress-smoke.sh
```

8.2 Arquivos alterados nesta versão

- src/includes/layers/class-layers.php
- src/js/src/map-blocks/layers-panel.js
- src/js/src/map-blocks/layers-settings.js
- src/js/src/map-blocks/layer-settings.js
- src/js/src/map-blocks/minimap-config.js
- src/js/src/map-blocks/index.js

- `src/js/src/map-blocks/map-preview-layer.js`
- `src/includes/layer-types/mvt.js`
- `src/includes/layer-types/mapbox-tileset-vector.js`
- `src/includes/layer-types/mapbox-tileset-raster.js`
- `src/includes/layer-types/mapbox.js`
- `src/includes/layer-types/tilelayer.js`
- `src/js/src/jeo-map/class-jeo-map.js`
- `src/includes/stories-near-you/class-stories-near-you.php`
- `src/js/src/map-blocks/stories-near-you-editor.js`
- `src/js/src/stories-near-you/stories-near-you-frontend.js`
- `src/includes/ai/class-context-agent.php`
- `src/includes/ai/class-context-handler.php`
- `src/includes/ai/class-context-generation-output.php`
- `.architecture/minimap/README.md`
- `.architecture/layers/README.md`
- `.architecture/stories-near-you/README.md`
- `.architecture/context/README.md`
- `AGENTS.md`