
Algorithme 1 : Procédure d'Encodage

Entrée : La carte publique du receveur. Un nombre à envoyer

Sortie : Le message encodé

- 1 Choisir des nombres aléatoirement pour chaque point de la carte;
 - 2 Ajuster ces choix afin que le total de ces nombres corresponde au message à envoyer;
 - 3 **Pour Chaque point de la carte faire**
 - 4 | Modifier la valeur associée à ce point en encodant la somme des valeurs voisines (avec la valeur actuelle);
 - 5 **fin**
 - 6 Envoyer la carte avec ces nombres au receveur;
-

Algorithme 2 : Procédure de Décodage

Entrée : La carte privée du receveur, remplie par l'envoyeur. Un nombre à décoder

Sortie : Le message décodé

- 1 Sommer chaque nombre sur les points spéciaux de la carte;
 - 2 Retrouver le nombre envoyé;
-

Algorithme 3 : Procédure d'Encodage

Entrée : La carte publique du receveur. Un nombre à envoyer

Sortie : Le message encodé

- 1 Choisir des nombres aléatoirement pour chaque point de la carte;
 - 2 Ajuster ces choix afin que le total de ces nombres corresponde au message à envoyer;
 - 3 **Pour Chaque point de la carte faire**
 - 4 | Modifier la valeur associée à ce point en encodant la somme des valeurs voisines (avec la valeur actuelle);
 - 5 **fin**
 - 6 Envoyer la carte avec ces nombres au receveur;
-

Algorithme 4 : Procédure de Décodage

Entrée : La carte privée du receveur, remplie par l'envoyeur. Un nombre à décoder

Sortie : Le message décodé

- 1 Sommer chaque nombre sur les points spéciaux de la carte;
 - 2 Retrouver le nombre envoyé;
-