

Spesifikasjon for hendelses- og tjenestebeskrivelser (CPSV-AP-NO)



Innmelding av feil og mangler:

Dersom du finner feil eller mangler i dokumentet, ber vi om at dette meldes inn på [Github Issues](#). Dersom du ikke allerede har bruker på Github kan du opprette bruker gratis.

Status: Under utvikling

Versjon: Under utvikling

Publisert: <ikke publisert ennå>

Oppdatert: <ikke publisert ennå>

Gjeldende versjon: <ingen>

Forrige versjon: <ingen>

Redaktørens utkast: <https://informasjonsforvaltning.github.io/cpsv-ap-no/>

Veileder: <ingen>

Valideringsverktøy: <https://data.norge.no/validator> (ikke tilpasset ennå)

Om denne versjonen

<tekst kommer>

Innholdsfortegnelse

Om denne versjonen	2
Om spesifikasjonen	4
Innledning	5
Forenklet modell for CPSV-AP-NO	6
Klassen Aktør (foaf:Agent)	7
Klassen Beskrivende datasett (dcat:Dataset)	8
Klassen Deltagelse (cv:Participation)	9
Klassen Dokumentasjon (cv:Evidence)	10
Klassen Dokumentreferanse (cccev:DocumentReference)	11
Klassen Gebyr (cv:Cost)	12
Klassen Hendelse (cv:Event)	13
Klassen Katalog (dcat:Catalog)	14
Klassen Kontaktpunkt (vcard:Kind)	15
Klassen Livshendelse (cv:LifeEvent)	16
Klassen Offentlig organisasjon (cv:PublicOrganisation)	17
Klassen Offentlig tjeneste (cpsv:PublicService)	18
Klassen Regel (cpsv:Rule)	19
Klassen Regulativ ressurs (eli:LegalResource)	20
Klassen Tjeneste (cpsvno:Service)	21
Klassen Tjenestekanal (cv:Channel)	22
Klassen Vilkår (cv:CriterionRequirement)	23
Klassen Virksomhetshendelse (cv:BusinessEvent)	24
Klassen Åpningstid (schema:OpeningHoursSpecification)	25
Valgfrie egenskaper for Klassen Åpningstid	25
Åpningstid – dager i uka (schema:dayOfWeek)	25
Åpningstid – gyldig fra og med (schema:validFrom)	26
Åpningstid – gyldig til og med (schema:validThrough)	26
Åpningstid – stenger (schema:closes)	27
Åpningstid – åpner (schema:opens)	27

Om spesifikasjonen

<tekst kommer>

Innledning

<tekst kommer>

Forenklet modell for CPSV-AP-NO

<tekst kommer>

Klassen Aktør (foaf:Agent)

<tekst kommer>

Klassen Beskrivende datasett (dcat:Dataset)

<tekst kommer>

Klassen Deltagelse (cv:Participation)

<tekst kommer>

Klassen Dokumentasjon (cv:Evidence)

<tekst kommer>

Klassen Dokumentreferanse (cccev:DocumentReference)

<tekst kommer>

Klassen Gebyr (cv:Cost)

<tekst kommer>

Klassen Hendelse (cv:Event)

<tekst kommer>

Klassen Katalog (dcat:Catalog)

<tekst kommer>

Klassen Kontaktpunkt (vcard:Kind)

<tekst kommer>

Klassen Livshendelse (cv:LifeEvent)

<tekst kommer>

Klassen Offentlig organisasjon (cv:PublicOrganisation)

<tekst kommer>

Klassen Offentlig tjeneste (cpsv:PublicService)

<tekst kommer>

Klassen Regel (cpsv:Rule)

<tekst kommer>

Klassen Regulativ ressurs (eli:LegalResource)

<tekst kommer>

Klassen Tjeneste (cpsvno:Service)

<tekst kommer>

Klassen Tjenestekanal (cv:Channel)

<tekst kommer>

Unresolved directive in main.adoc - include::Tjenesteresultat[]

Klassen Vilkår (cv:CriterionRequirement)

<tekst kommer>

Klassen Virksomhetshendelse (cv:BusinessEvent)

<tekst kommer>

Klassen Åpningstid (schema:OpeningHoursSpecification)

«optional» Åpningstid (schema:OpeningHoursSpecification)
«optional» dager i uka (schema:dayOfWeek) gyldig fra og med (schema:validFrom) gyldig til og med (schema:validThrough) stenger (schema:closes) åpner (schema:opens)

Figur 1. Klassen Åpningstid (schema:OpeningHoursSpecification).

English name	Opening Hours Specification
Beskrivelse	Brukes til å beskrive detaljer i åpningstid på en strukturert måte.
Usage note	A structured value providing information about the opening hours.
URI	schema:OpeningHoursSpecification
Kravsnivå	Valgfri/Optional
Merknad	
Eksempel	

Valgfrie egenskaper for Klassen Åpningstid

Åpningstid – dager i uka (schema:dayOfWeek)

English name	day of week
URI	schema:dayOfWeek

Range	schema:DayOfWeek
Beskrivelse	Dag i uke som åpningsspesifikasjonen gjelder for.
Usage note	The day of the week for which these opening hours are valid
Multiplisitet	0..n
Kravsnivå	Valgfri/Optional
Merknad	
Eksempel	Mandag til Fredag.

Eksempel i RDF Turtle:

```
<åpningsTid> a schema:OpeningHoursSpecification ;
  schema:dayOfWeek schema:Monday , schema:Tuesday , schema:Wednesday , schema:Thursday , schema:Friday ;
  schema:opens "08:00"^^xsd:time ;
  schema:closes "16:00"^^xsd:time ; .
```

Åpningstid – gyldig fra og med (schema:validFrom)

English name	valid from inclusive
URI	schema:validFrom
Range	rdfs:Literal typed as xsd:date or xsd:dateTime
Beskrivelse	Brukes til å oppgi fra og med når den aktuelle åpningstid gjelder.
Usage note	The date when the open hours specification becomes valid.
Multiplisitet	0..1
Kravsnivå	Valgfri/Optional
Merknad	
Eksempel	Gyldighet til julestengning.

Eksempel i RDF Turtle:

```
ex:ChristmasClosed a schema:OpeningHoursSpecification;
  schema:validFrom "2016-12-24T01:00Z"^^xsd:dateTime ;
  schema:validThrough "2017-01-02T09:00Z"^^xsd:dateTime .
```

Åpningstid – gyldig til og med (schema:validThrough)

English name	valid through inclusive
URI	schema:validThrough
Range	rdfs:Literal typed as xsd:date or xsd:dateTime

Beskrivelse	Brukes til å oppgi til og med når den aktuelle åpningstiden gjelder.
Usage note	The date after which when the open hours specification is not valid.
Multiplisitet	0..1
Kravsnivå	Valgfri/Optional
Merknad	
Eksempel	Se under Åpningstid – gyldig fra og med (schema:validFrom) .

Eksempel i RDF Turtle: Se under [Åpningstid – gyldig fra og med \(schema:validFrom\)](#).

Åpningstid – stenger (schema:closes)

English name	closes
URI	schema:closes
Range	rdfs:Literal typed as xsd:time
Beskrivelse	Brukes til å oppgis stengningstidspunkt.
Usage note	The closing hour.
Multiplisitet	0..1
Kravsnivå	Valgfri/Optional
Merknad	
Eksempel	Se under Åpningstid – dager i uka (schema:dayOfWeek) .

Eksempel i RDF Turtle: Se under [Åpningstid – dager i uka \(schema:dayOfWeek\)](#).

Åpningstid – åpner (schema:opens)

English name	opens
URI	schema:opens
Range	rdfs:Literal typed as xsd:time
Beskrivelse	Brukes til å oppgi åpningstidspunkt.
Usage note	The opening hour.
Multiplisitet	0..1
Kravsnivå	Valgfri/Optional
Merknad	I henhold til https://schema.org/OpeningHoursSpecification [chema.org], at denne egenskapen brukes betyr «åpent» og «lukket» ellers.
Remarks	According to schema.org , “The place is open if the opens property is specified, and closed otherwise.”
Eksempel	Se under Åpningstid – dager i uka (schema:dayOfWeek) .

Eksempel i RDF Turtle: Se under [Åpningstid – dager i uka \(schema:dayOfWeek\)](#).