

Forvaltningsstandard for
tilgjengeliggjøring av
begrepsbeskrivelser basert på TBX
(TBX-AP-NO) - Versjon 1.0.1

Innholdsfortegnelse

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Forord | 2 |
| Formål, omfang og avgrensninger | 3 |
| Normative referanser | 4 |
| Definisjon av de mest sentrale begreper | 5 |
| Spesifikasjon for hvordan TBX brukes ved maskinell tilgjengeliggjøring av begrepsbeskrivelser ... | 6 |
| Begrep | 7 |
| Begrep.identifikator | 7 |
| Begrep.ansvarligVirksomhet | 7 |
| Begrep.fagområde.tekst | 8 |
| Begrep.fagområde.språkMålform | 8 |
| Begrep.bruksområde.tekst | 8 |
| Begrep.bruksområde.språkMålform | 8 |
| Begrep.gyldighetsperiode.gyldigFraOgMed | 9 |
| Begrep.gyldighetsperiode.gyldigTilOgMed | 9 |
| Begrep.kontaktpunkt | 9 |
| Begrep.sistOppdatert | 10 |
| Begrep.anbefaltTerm | 10 |
| Begrep.tillattTerm | 10 |
| Begrep.frarådetTerm | 11 |
| Begrep.datastrukturterm | 11 |
| Begrep.definisjon | 11 |
| Begrep.alternativFormulering | 11 |
| Begrep.assosiativRelasjon | 12 |
| Begrep.generiskRelasjon | 12 |
| Begrep.partitivRelasjon | 12 |
| Begrep.seOgså | 13 |
| Begrep.erstatter | 13 |
| Begrep.erstattesAv | 13 |
| Term.navn.tekst | 13 |
| Term.navn.språkMålform | 14 |
| Term.sistOppdatert | 14 |
| TillattTerm.målgruppe | 14 |
| Betydningsbeskrivelse.tekst.tekst | 15 |
| Betydningsbeskrivelse.tekst.språkMålform | 15 |
| Betydningsbeskrivelse.kildebeskrivelse.forholdTilKilde | 15 |
| Betydningsbeskrivelse.kildebeskrivelse.kilde.URI | 16 |
| Betydningsbeskrivelse.kildebeskrivelse.kilde.tekst | 16 |
| Betydningsbeskrivelse.merknad.tekst | 16 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| Betydningsbeskrivelse.merknad.språkMålform | 16 |
| Betydningsbeskrivelse.eksempel.tekst | 17 |
| Betydningsbeskrivelse.eksempel.sspråkMålform | 17 |
| Betydningsbeskrivelse.målgruppe | 17 |
| Betydningsbeskrivelse.omfang.URI | 18 |
| Betydningsbeskrivelse.omfang.tekst | 18 |
| Betydningsbeskrivelse.sistOppdatert | 18 |
| AssosiativRelasjon.beskrivelse.tekst | 19 |
| AssosiativRelasjon.beskrivelse.språkMålform | 19 |
| GeneriskRelasjon.inndelingskriterium.tekst | 19 |
| GeneriskRelasjon.inndelingskriterium.språkMålform | 20 |
| PartitivRelasjon.inndelingskriterium.tekst | 20 |
| PartitivRelasjon.inndelingskriterium.språkMålform | 20 |
| Begrepsrelasjon.sistOppdatert | 21 |
| Begrepsrelasjon.overordnetBegrep | 21 |
| Begrepsrelasjon.underordnetBegrep | 21 |
| Begrepsrelasjon.assosiertBegrep | 21 |
| Begrepssamling | 22 |
| Begrepssamling.navn | 22 |
| Begrepssamling.identifikator | 22 |
| Begrepssamling.ansvarligVirksomhet | 22 |
| Begrepssamling.beskrivelse | 23 |
| Begrepssamling.kontaktpunkt | 23 |
| Begrepssamling.begrep | 23 |
| Vedlegg A (informativt) - Eksempler | 24 |
| A.1 Eksempelfil med minimumsbeskrivelser av et begrep | 24 |
| A.2 Eksempelfil med alle felter for begrepsbeskrivelser | 25 |
| Vedlegg B (informativt) - Endringer fra versjon 1.0 til 1.0.x | 31 |

Forord

[Referansekatalogen](#) er en oversikt over obligatoriske og anbefalte IT-standarder i forvaltningen. Obligatoriske standarder skal følges av alle virksomheter. Anbefalte standarder skal følges hvis virksomhetene ikke har en god grunn til å la være å følge dem.

Referansekatalogen skal sikre at innbyggere og næringsliv får tilgang til offentlig informasjon og tjenester på en standardisert måte (uavhengig av brukerutstyr). Den skal også sikre god samhandling mellom offentlige virksomheter, hindre bindinger til bestemte leverandører og sikre god konkurranse i IT-markedet. Katalogen forvaltes av [Digitaliseringsdirektoratet](#).

IT-ministeren satte i 2006 ned et bredt sammensatt Standardiseringsråd, som fra 2019 endret sitt navn til [Arkitektur- og standardiseringsråd](#), med medlemmer fra kommunal og statlig sektor. Digitaliseringsdirektoratet får råd fra dette rådet om hvilke standarder som bør være anbefalte eller obligatoriske. Forslag til obligatoriske standarder blir først utredet av Digitaliseringsdirektoratet og deretter oversendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet etter høring. Revidert [Forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning](#) med nye obligatoriske standarder legges så fram for Kongen i statsråd som vedtar forskriftsendringer. Digitaliseringsdirektoratet beslutter hva som skal være anbefalte standarder i *Referansekatalogen*, etter utredning og høring i henhold til Arkitektur- og standardiseringsrådets arbeidsmetodikk.

Denne standarden er utarbeidet av en arbeidsgruppe ledet av tidligere Difi (nå Digitaliseringsdirektoratet), i henhold til Standardiseringsrådets arbeidsmetodikk.

Standarden inngår i bruksområdet "[Begrepsanalyse og definisjonsarbeid](#)" i *Referansekatalogen*.

Formål, omfang og avgrensninger

Denne standarden skal sikre at begrepsbeskrivelser som forvaltes av offentlig forvaltning, tilgjengeliggjøres på en standardisert og maskinlesbar måte.

Standarden spesifiserer hvordan begrepsbeskrivelser som er utformet i henhold til [Forvaltningsstandard for begrepsbeskrivelser](#), gjøres tilgjengelig i maskinlesbare formater i henhold til TBX-standard. Standarden spesifiserer ikke krav til innhold i en begrepsbeskrivelse, heller ikke krav til et eventuelt IT-system for å forvalte begrepsbeskrivelser.

Standarden brukes når en virksomhet skal tilgjengeliggjøre begrepsbeskrivelser som de selv forvalter, i et maskinlesbart format og i henhold til TBX-standard. Se ellers bruksområde “Begrepsanalyse og definisjonsarbeid” i [Referansekatalogen](#) for andre aktuelle standarder og veiledere.

Normative referanser

Følgende standarder er normative og danner grunnlag for denne standard:

- *Forvaltningsstandard for begrepsbeskrivelser*: Standarden stiller krav til innhold i beskrivelse av begrep og begrepssamling.
- NS-ISO 30042:2019 *Forvaltning av terminologiresurser - Utsveklingsformat for termbaser (TBX)*: Standarden definerer et rammeverk for bl.a. hvordan (samlinger av) begrepsbeskrivelser skal kunne utveksles i maskinlesbare formater.

Definisjon av de mest sentrale begreper

Tilgjengeliggjøring

publisering eller utveksling

Maskinell tilgjengeliggjøring

tilgjengeliggjøring i maskinlesbart format

Spesifikasjon for hvordan TBX brukes ved maskinell tilgjengeliggjøring av begrepsbeskrivelser

Spesifikasjonen i dette kapitlet utgjør definisjonen av en TBX-dialekt, kalt TBX-AP-NO. Dialektnavnet TBX-AP-NO skal oppgis i en TBX-fil for å være i samsvar med denne standarden: `<tbx type="TBX-AP-NO">`.

Spesifikasjonen sier ikke hva som er obligatoriske felter, men hvordan et felt skal representeres i TBX når feltet brukes. Se *Forvaltningsstandard for begrepsbeskrivelser* hhv. *TBX* for hva som er obligatorisk.

Vi har gjort noen bevisste valg når det gjelder TBX-representasjon og -plassering:

- Referanser fra et begrep til andre begreper: Vi har valgt å bruke `<xref>`, også i tilfeller der begreper som refereres til er i samme TBX-fil. Dette fordi *Forvaltningsstandard for begrepsbeskrivelser* krever at ethvert begrep skal ha en URI, noe som gjør at `<xref>` alltid kan brukes.
- Plassering av generiske og partitive relasjoner: ‘Inndelingskriterium’ er ikke påkrevd for en generisk eller partitiv relasjon. Det er derfor strengt tatt ikke nødvendig å plassere en generisk eller partitiv relasjon i en `<langSec>`. Vi har allikevel valgt å plassere generiske og partitive relasjoner under `<langSec>` for å ha konsistens med tilfeller der ‘inndelingskriterium’ er oppgitt og som dermed trenger språkkode, samt konsistens med assosiative relasjoner der det alltid skal oppgis en ‘beskrivelse’ som trenger språkkode.
- Plassering av ‘omfang’: I henhold til *Forvaltningsstandard for begrepsbeskrivelser* hører ‘omfang’ sammen med den aktuelle definisjonen eller alternative formuleringen. Vi har derfor valgt å plassere ‘omfang’ i samme `<descripGrp>` som den aktuelle definisjonen eller alternative formuleringen. Dette gjør at ‘omfang’ også er i en `<langSec>` som må ha en språkkode, selv om språkkode ikke er påkrevd for ‘omfang.tekst’.

I tabellen under er det også tatt med PID (persistent identifier) til definisjoner av datafelter og kodeverdier. Dette for å oppnå semantisk interoperabilitet med andre TBX-dialekter, ved at man gjennom unike PIDer refererer til samme definisjoner av datafelter og kodeverdier, selv om man bruker ulike termer i ulike TBX-dialekter. Vi bruker primært PIDer som finnes fra [Data Category Repository](#), supplert med definisjoner/PIDer fra andre offisielle kilder (bl.a. [SKOS](#) og [Dublin Core](#)). Der det p.t. ikke finnes ferdige internasjonale definisjoner, er PID oppgitt med prefiks “skosno:”. Disse vil bli definert og publisert under data.norge.no/vocabulary/skosno#. PIDer er ikke nødvendig å oppgi i en TBX-fil, men brukes til å slå opp i definisjoner når man implementerer eller tolker en TBX-fil som er i samsvar med denne standarden.

Se ellers eksemplene i vedlegget til dette dokumentet.

I tabellene under er det brukt følgende prefiks:

| Prefiks | Forklaring |
|---------|------------|
|---------|------------|

| | |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| adms: | Asset Description Metadata Schema (ADMS), https://www.w3.org/TR/vocab-adms/# |
| datcat: | Terminological Data Categories, http://www.datcatinfo.net/#/ |
| dct: | (Dublin Core) DCMI Metadata Terms, http://purl.org/dc/terms/ |
| rdfs: | RDF Schema, https://www.w3.org/TR/rdf-schema/# |
| skos: | SKOS Simple Knowledge Organization System, https://www.w3.org/TR/skos-reference/# |
| skosno: | Norske utvidelser av SKOS, data.norge.no/vocabulary/skosno# |
| tei: | Text Encoding Initiative, https://tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/ |

Begrep

| | |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| PID til definisjon | ‘concept’, skos:Concept |
| TBX-representasjon | <code><conceptEntry id="begrep001"></code> |
| Datatype (med ev. PID til definisjon) | Se attributtene under Begrep. |
| TBX-Nivå | conceptEntry |
| Merknad | (ingen) |

Begrep.identifikator

| | |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| PID til definisjon | ‘Identifier’, datcat:DC-3894 |
| TBX-representasjon | <code><admin type="identifikator"></code> |
| Datatype (med ev. PID til definisjon) | URI |
| TBX-Nivå | conceptEntry |
| Merknad | (ingen) |

Begrep.ansvarligVirksomhet

| | |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PID til definisjon | ‘responsible organization’, datcat:DC-452 |
| TBX-representasjon | <code><transac type="ansvarligVirksomhet">nnnnnnnn</transac></code> |
| Datatype (med ev. PID til definisjon) | Organisasjonsnummer, https://www.brreg.no/om-oss/oppgavene-vare/alle-registrene-vare/om-enhetsregisteret/organisasjonsnummeret/ |
| TBX-Nivå | conceptEntry |
| Merknad | I en <code><transacGrp></code> |

Begrep.fagområde.tekst

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| PID til definisjon | ‘subject field’, datcat:DC-489 |
| TBX-representasjon | <code><descrip type="fagområde">tekst</descrip></code> |
| Datatype (med ev. PID til definisjon) | PCDATA |
| TBX-Nivå | langSec |
| Merknad | (ingen) |

Begrep.fagområde.språkMålform

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PID til definisjon | ‘language identifier’, datcat:DC-279 |
| TBX-representasjon | <code><langSec xml:lang="nb"></code> |
| Datatype (med ev. PID til definisjon) | PickList, fra ISO 639-1 (to bokstavers kode), ev. ISO 639-2 og ISO 639-3 (tre bokstavers koder): <ul style="list-style-type: none">• <code>nb</code>• <code>nn</code>• ... |
| TBX-Nivå | langSec |
| Merknad | (ingen) |

Begrep.bruksområde.tekst

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| PID til definisjon | ‘bruksområde’, skosno:bruksområde |
| TBX-representasjon | <code><descrip type="bruksområde">tekst</descrip></code> |
| Datatype (med ev. PID til definisjon) | PCDATA |
| TBX-Nivå | langSec |
| Merknad | (ingen) |

Begrep.bruksområde.språkMålform

| | |
|--------------------|--------------------------------------------|
| PID til definisjon | ‘language identifier’, datcat:DC-279 |
| TBX-representasjon | <code><langSec xml:lang="nn"></code> |

| | |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datatype (med ev. PID til definisjon) | PickList, fra ISO 639-1 (to bokstavers kode), ev. ISO 639-2 og ISO 639-3 (tre bokstavers koder): <ul style="list-style-type: none"> • nb • nn • ... |
| TBX-Nivå | langSec |
| Merknad | (ingen) |

Begrep.gyldighetsperiode.gyldigFraOgMed

| | |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PID til definisjon | ‘start date’, adms:schema-startdate |
| TBX-representasjon | <transac type=“typeDato”> |
| Datatype (med ev. PID til definisjon) | PickList: <ul style="list-style-type: none"> • gyldigFraOgMed ('gyldig fra og med', skosno:gyldigFraOgMed) |
| TBX-Nivå | conceptEntry |
| Merknad | I en <transacGrp> sammen med selve datoen som oppgis som <date> |

Begrep.gyldighetsperiode.gyldigTilOgMed

| | |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PID til definisjon | ‘end date’, adms:schema-enddate |
| TBX-representasjon | <transac type=“typeDato”> |
| Datatype (med ev. PID til definisjon) | PickList: <ul style="list-style-type: none"> • gyldigTilOgMed ('gyldig til og med', skosno:gyldigTilOgMed) |
| TBX-Nivå | conceptEntry |
| Merknad | I en <transacGrp> sammen med selve datoen som oppgis som <date> |

Begrep.kontaktpunkt

| | |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| PID til definisjon | ‘contact Point’, adms:dcac-contactpoint |
| TBX-representasjon | <transacNote type=“kontaktpunkt”> |
| Datatype (med ev. PID til definisjon) | Vcard |

| | |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| TBX-Nivå | conceptEntry |
| Merknad | I samme <transacGrp> som den aktuelle Begrep.ansvarligVirksomhet |

Begrep.sistOppdatert

| | |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PID til definisjon | ‘last modification date’, datcat:DC-2526 |
| TBX-representasjon | <transac type=“typeDato”> |
| Datatype (med ev. PID til definisjon) | PickList: <ul style="list-style-type: none"> • sistOppdatert (‘last modification date’, datcat:DC-2526) |
| TBX-Nivå | conceptEntry |
| Merknad | I en <transacGrp> sammen med selve datoen som oppgis som <date> |

Begrep.anbefaltTerm

| | |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PID til definisjon | ‘preferred’, datcat:DC-72 |
| TBX-representasjon | <termNote type=“typeTerm”> |
| Datatype (med ev. PID til definisjon) | PickList: <ul style="list-style-type: none"> • anbefaltTerm (‘preferred’, datcat:DC-72) |
| TBX-Nivå | termSec |
| Merknad | (ingen) |

Begrep.tillattTerm

| | |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PID til definisjon | ‘admitted’, datcat:DC-73 |
| TBX-representasjon | <termNote type=“typeTerm”> |
| Datatype (med ev. PID til definisjon) | PickList: <ul style="list-style-type: none"> • tillattTerm (‘admitted’, datcat:DC-73) |
| TBX-Nivå | termSec |
| Merknad | (ingen) |

Begrep.frarådetTerm

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PID til definisjon | ‘not recommended’, datcat:DC-74 |
| TBX-representasjon | <termNote type=“typeTerm”> |
| Datatype (med ev. PID til definisjon) | PickList: <ul style="list-style-type: none">• frarådetTerm (‘not recommended’, datcat:DC-74) |
| TBX-Nivå | termSec |
| Merknad | (ingen) |

Begrep.datastrukturterm

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PID til definisjon | ‘ident’, tei:ref-ident |
| TBX-representasjon | <termNote type=“typeTerm”> |
| Datatype (med ev. PID til definisjon) | PickList: <ul style="list-style-type: none">• datastrukturterm (‘ident’, tei:ref-ident) |
| TBX-Nivå | termSec |
| Merknad | (ingen) |

Begrep.definisjon

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| PID til definisjon | ‘Definition’, datcat:DC-168 |
| TBX-representasjon | <descrip type=“definisjon”> |
| Datatype (med ev. PID til definisjon) | Se attributtene under Betydningsbeskrivelse |
| TBX-Nivå | langSec |
| Merknad | (ingen) |

Begrep.alternativFormulering

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| PID til definisjon | ‘alternativ formulering’, skosno:AlternativFormulering |
| TBX-representasjon | <descrip type=“alternativFormulering”> |
| Datatype (med ev. PID til definisjon) | Se attributtene under Betydningsbeskrivelse |
| TBX-Nivå | langSec |

| | |
|----------------|---------|
| Merknad | (ingen) |
|----------------|---------|

Begrep.assosiativRelasjon

| | |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PID til definisjon | ‘associative relation’, datcat:DC-88 |
| TBX-representasjon | <descrip type=“typeRelasjon”> |
| Datatype (med ev. PID til definisjon) | PickList: <ul style="list-style-type: none"> • assosiativRelasjon (‘associative relation’, datcat:DC-88) |
| TBX-Nivå | langSec |
| Merknad | I en <descripGrp> sammen med de andre metadata om den aktuelle relasjonen |

Begrep.generiskRelasjon

| | |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PID til definisjon | ‘generic relation’, datcat:DC-242 |
| TBX-representasjon | <descrip type=“typeRelasjon”> |
| Datatype (med ev. PID til definisjon) | PickList: <ul style="list-style-type: none"> • generiskRelasjon (‘generic relation’, datcat:DC-242) |
| TBX-Nivå | langSec |
| Merknad | I en <descripGrp> sammen med de andre metadata om den aktuelle relasjonen |

Begrep.partitivRelasjon

| | |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PID til definisjon | ‘partitive relation’, datcat:DC-397 |
| TBX-representasjon | <descrip type=“typeRelasjon”> |
| Datatype (med ev. PID til definisjon) | PickList: <ul style="list-style-type: none"> • partitivRelasjon (‘partitive relation’, datcat:DC-397) |
| TBX-Nivå | langSec |
| Merknad | I en <descripGrp> sammen med de andre metadata om den aktuelle relasjonen |

Begrep.seOgså

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| PID til definisjon | ‘see also’, rdfs:seealso |
| TBX-representasjon | <xref type=“seOgså”> |
| Datatype (med ev. PID til definisjon) | URI |
| TBX-Nivå | conceptEntry |
| Merknad | (ingen) |

Begrep.erstatter

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| PID til definisjon | ‘replaces’, dct:replaces |
| TBX-representasjon | <xref type=“erstatter”> |
| Datatype (med ev. PID til definisjon) | URI |
| TBX-Nivå | conceptEntry |
| Merknad | (ingen) |

Begrep.erstattesAv

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| PID til definisjon | ‘is replaced by’, dct:isReplacedBy |
| TBX-representasjon | <xref type=“erstattesAv”> |
| Datatype (med ev. PID til definisjon) | URI |
| TBX-Nivå | conceptEntry |
| Merknad | (ingen) |

Term.navn.tekst

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| PID til definisjon | ‘term’, datcat:DC-508 |
| TBX-representasjon | <term>tekst</term> |
| Datatype (med ev. PID til definisjon) | PCDATA |
| TBX-Nivå | termSec |
| Merknad | (ingen) |

Term.navn.språkMålform

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PID til definisjon | ‘language identifier’, datcat:DC-279 |
| TBX-representasjon | <code><langSec xml:lang=“nb”></code> |
| Datatype (med ev. PID til definisjon) | PickList, fra ISO 639-1 (to bokstavers kode), ev. ISO 639-2 og ISO 639-3 (tre bokstavers koder): <ul style="list-style-type: none">• <code>nb</code>• <code>nn</code>• ... |
| TBX-Nivå | langSec |
| Merknad | (ingen) |

Term.sistOppdatert

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PID til definisjon | ‘last modification date’, datcat:DC-2526 |
| TBX-representasjon | <code><transac type=“typeDato”></code> |
| Datatype (med ev. PID til definisjon) | PickList: <ul style="list-style-type: none">• <code>sistOppdatert</code> (‘last modification date’, datcat:DC-2526) |
| TBX-Nivå | termSec |
| Merknad | I en <code><transacGrp></code> sammen med selve datoen som oppgis som <code><date></code> |

TillattTerm.målgruppe

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PID til definisjon | ‘audience’, datcat:DC-527 |
| TBX-representasjon | <code><termNote type=“målgruppe”></code> |
| Datatype (med ev. PID til definisjon) | PickList: <ul style="list-style-type: none">• <code>allmennheten</code> (‘allmennheten’, skosno:allmennheten)• <code>fagspesialist</code> (‘fagspesialist’, skosno:fagspesialist) |
| TBX-Nivå | termSec |
| Merknad | (ingen) |

Betydningsbeskrivelse.tekst.tekst

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PID til definisjon | Se Begrep.definsjon hhv. Begrep.alternativFormulering |
| TBX-representasjon | <descrip type="definisjon">tekst</descrip> hhv. <descrip type="alternativFormulering">tekst</descrip> |
| Datatype (med ev. PID til definisjon) | PCDATA |
| TBX-Nivå | langSec |
| Merknad | (ingen) |

Betydningsbeskrivelse.tekst.språkMålform

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PID til definisjon | 'language identifier', datcat:DC-279 |
| TBX-representasjon | <langSec xml:lang="nn"> |
| Datatype (med ev. PID til definisjon) | PickList, fra ISO 639-1 (to bokstavers kode), ev. ISO 639-2 og ISO 639-3 (tre bokstavers koder): <ul style="list-style-type: none">• nb• nn• ... |
| TBX-Nivå | langSec |
| Merknad | (ingen) |

Betydningsbeskrivelse.kildebeskrivelse.forholdTilKilde

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PID til definisjon | 'forhold til kilde', skosno:forholdTilKilde |
| TBX-representasjon | <admin type="forholdTilKilde"> |
| Datatype (med ev. PID til definisjon) | PickList: <ul style="list-style-type: none">• sitatFraKilde ('sitat fra kilde', skosno:sitatFraKilde)• basertPåKilde ('basert på kilde', skosno:basertPåKilde)• egendefinert ('egendefinert', skosno:egendefinert) |
| TBX-Nivå | langSec |
| Merknad | I en <adminGrp>, dessuten i den samme <descripGrp> som den aktuelle Betydningsbeskrivelse.tekst.tekst |

Betydningsbeskrivelse.kildebeskrivelse.kilde.URI

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| PID til definisjon | ‘source’, datcat:DC-471 |
| TBX-representasjon | <xref type=“kilde”> |
| Datatype (med ev. PID til definisjon) | URI |
| TBX-Nivå | langSec |
| Merknad | I samme <adminGrp> som den aktuelle Betydningsbeskrivelse.forholdTilKilde |

Betydningsbeskrivelse.kildebeskrivelse.kilde.tekst

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| PID til definisjon | ‘source’, datcat:DC-471 |
| TBX-representasjon | <adminNote type=“kilde”>kilde</adminNote> |
| Datatype (med ev. PID til definisjon) | PCDATA |
| TBX-Nivå | langSec |
| Merknad | I samme <adminGrp> som den aktuelle Betydningsbeskrivelse.forholdTilKilde |

Betydningsbeskrivelse.merknad.tekst

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| PID til definisjon | ‘explanation’, datcat:DC-223 |
| TBX-representasjon | <descripNote type=“merknad”>tekst</descripNote> |
| Datatype (med ev. PID til definisjon) | PCDATA |
| TBX-Nivå | langSec |
| Merknad | I samme <descripGrp> som den aktuelle Betydningsbeskrivelse.tekst.tekst |

Betydningsbeskrivelse.merknad.språkMålform

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| PID til definisjon | ‘language identifier’, datcat:DC-279 |
| TBX-representasjon | <langSec xml:lang=“nb”> |

| | |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datatype (med ev. PID til definisjon) | PickList, fra ISO 639-1 (to bokstavers kode), ev. ISO 639-2 og ISO 639-3 (tre bokstavers koder): <ul style="list-style-type: none"> • nb • nn • ... |
| TBX-Nivå | langSec |
| Merknad | (ingen) |

Betydningsbeskrivelse.eksempel.tekst

| | |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| PID til definisjon | ‘example’, datcat:DC-222 |
| TBX-representasjon | <descripNote type=“eksempel”>tekst</descrip> |
| Datatype (med ev. PID til definisjon) | PCDATA |
| TBX-Nivå | langSec |
| Merknad | I samme <descripGrp> som den aktuelle Betydningsbeskrivelse.tekst.tekst |

Betydningsbeskrivelse.eksempel.sspråkMålform

| | |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PID til definisjon | ‘language identifier’, datcat:DC-279 |
| TBX-representasjon | <langSec xml:lang=“nn”> |
| Datatype (med ev. PID til definisjon) | PickList, fra ISO 639-1 (to bokstavers kode), ev. ISO 639-2 og ISO 639-3 (tre bokstavers koder): <ul style="list-style-type: none"> • nb • nn • ... |
| TBX-Nivå | langSec |
| Merknad | (ingen) |

Betydningsbeskrivelse.målgruppe

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| PID til definisjon | ‘audience’, datcat:DC-527 |
| TBX-representasjon | <descripNote type=“målgruppe”> |

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datatype (med ev. PID til definisjon) | PickList: <ul style="list-style-type: none"> • allmennheten ('allmennheten', skosno:allmennheten) • fagspesialist ('fagspesialist', skosno:fagspesialist) |
| TBX-Nivå | langSec |
| Merknad | I samme <descripGrp> som den aktuelle Betydningsbeskrivelse.tekst.tekst |

Betydningsbeskrivelse.omfang.URI

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| PID til definisjon | 'omfang', skosno:omfang |
| TBX-representasjon | <xref type="omfang"> |
| Datatype (med ev. PID til definisjon) | URI |
| TBX-Nivå | langSec |
| Merknad | I samme <descripGrp> som den aktuelle Betydningsbeskrivelse.tekst.tekst |

Betydningsbeskrivelse.omfang.tekst

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| PID til definisjon | 'omfang', skosno:omfang |
| TBX-representasjon | <descripNote type="omfang">tekst</descripNote> |
| Datatype (med ev. PID til definisjon) | PCDATA |
| TBX-Nivå | langSec |
| Merknad | I samme <descripGrp> som den aktuelle Betydningsbeskrivelse.tekst.tekst |

Betydningsbeskrivelse.sistOppdatert

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PID til definisjon | 'last modification date', datcat:DC-2526 |
| TBX-representasjon | <transac type="typeDato"> |
| Datatype (med ev. PID til definisjon) | PickList: <ul style="list-style-type: none"> • sistOppdatert ('last modification date', datcat:DC-2526) |
| TBX-Nivå | langSec |

| | |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Merknad | I samme <code><descripGrp></code> som den aktuelle Betydningsbeskrivelse.tekst.tekst, dessuten i en <code><transacGrp></code> sammen med selve datoene som oppgis som <code><date></code> |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

AssosiativRelasjon.beskrivelse.tekst

| | |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| PID til definisjon | ‘description’, datcat:DC-2520 |
| TBX-representasjon | <code><descripNote type="beskrivelse">tekst</descripNote></code> |
| Datatype (med ev. PID til definisjon) | PCDATA |
| TBX-Nivå | langSec |
| Merknad | I samme <code><descripGrp></code> som den aktuelle Begrep.assosiativRelasjon |

AssosiativRelasjon.beskrivelse.språkMålform

| | |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PID til definisjon | ‘language identifier’, datcat:DC-279 |
| TBX-representasjon | <code><langSec xml:lang="nb"></code> |
| Datatype (med ev. PID til definisjon) | PickList, fra ISO 639-1 (to bokstavers kode), ev. ISO 639-2 og ISO 639-3 (tre bokstavers koder): <ul style="list-style-type: none"> • <code>nb</code> • <code>nn</code> • ... |
| TBX-Nivå | langSec |
| Merknad | (ingen) |

GeneriskRelasjon.inndelingskriterium.tekst

| | |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| PID til definisjon | ‘description’, datcat:DC-2520 |
| TBX-representasjon | <code><descripNote type="inndelingskriterium">tekst</descripNote></code> |
| Datatype (med ev. PID til definisjon) | PCDATA |
| TBX-Nivå | langSec |
| Merknad | I samme <code><descripGrp></code> som den aktuelle Begrep.generiskRelasjon |

GeneriskRelasjon.inndelingskriterium.språkMålform

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PID til definisjon | ‘language identifier’, datcat:DC-279 |
| TBX-representasjon | <code><langSec xml:lang=“nn”></code> |
| Datatype (med ev. PID til definisjon) | PickList, fra ISO 639-1 (to bokstavers kode), ev. ISO 639-2 og ISO 639-3 (tre bokstavers koder): <ul style="list-style-type: none">• <code>nb</code>• <code>nn</code>• ... |
| TBX-Nivå | langSec |
| Merknad | (ingen) |

PartitivRelasjon.inndelingskriterium.tekst

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| PID til definisjon | ‘description’, datcat:DC-2520 |
| TBX-representasjon | <code><descripNote type=“inndelingskriterium”>tekst</descripNote></code> |
| Datatype (med ev. PID til definisjon) | PCDATA |
| TBX-Nivå | langSec |
| Merknad | I samme <code><descripGrp></code> som den aktuelle Begrep.partitivRelasjon |

PartitivRelasjon.inndelingskriterium.språkMålform

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PID til definisjon | ‘language identifier’, datcat:DC-279 |
| TBX-representasjon | <code><langSec xml:lang=“nb”></code> |
| Datatype (med ev. PID til definisjon) | PickList, fra ISO 639-1 (to bokstavers kode), ev. ISO 639-2 og ISO 639-3 (tre bokstavers koder): <ul style="list-style-type: none">• <code>nb</code>• <code>nn</code>• ... |
| TBX-Nivå | langSec |
| Merknad | (ingen) |

Begrepsrelasjon.sistOppdatert

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PID til definisjon | ‘last modification date’, datcat:DC-2526 |
| TBX-representasjon | <code><transac type=“typeDato”></code> |
| Datatype (med ev. PID til definisjon) | PickList: <ul style="list-style-type: none">• <code>sistOppdatert</code> (‘last modification date’, datcat:DC-2526) |
| TBX-Nivå | langSec |
| Merknad | I samme <code><descripGrp></code> som den aktuelle assosiative, generiske eller partitive relasjonen, dessuten i en <code><transacGrp></code> sammen med selve datoen som oppgis som <code><date></code> |

Begrepsrelasjon.overordnetBegrep

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PID til definisjon | ‘superordinate concept generic’, datcat:DC-496 |
| TBX-representasjon | <code><xref type=“overordnetBegrep”></code> |
| Datatype (med ev. PID til definisjon) | URI |
| TBX-Nivå | langSec |
| Merknad | I samme <code><descripGrp></code> som den aktuelle generiske eller partitive begrepsrelasjonen |

Begrepsrelasjon.underordnetBegrep

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PID til definisjon | ‘subordinate concept generic’, datcat:DC-491 |
| TBX-representasjon | <code><xref type=“underordnetBegrep”></code> |
| Datatype (med ev. PID til definisjon) | URI |
| TBX-Nivå | langSec |
| Merknad | I samme <code><descripGrp></code> som den aktuelle generiske eller partitive begrepsrelasjonen |

Begrepsrelasjon.assosiertBegrep

| | |
|--------------------|--------------------------------------------------|
| PID til definisjon | ‘associated concept’, datcat:DC-87 |
| TBX-representasjon | <code><xref type=“assosiertBegrep”></code> |

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Datatype (med ev. PID til definisjon) | URI |
| TBX-Nivå | langSec |
| Merknad | I samme <code><descripGrp></code> som den assosiative begrepsrelasjonen |

Begrepssamling

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| PID til definisjon | ‘concept collection’, skos:Collection |
| TBX-representasjon | <code><tbxHeader></code> |
| Datatype (med ev. PID til definisjon) | Se attributtene under Begrepssamling |
| TBX-Nivå | tbxHeader |
| Merknad | (ingen) |

Begrepssamling.navn

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| PID til definisjon | ‘title’, dct:title |
| TBX-representasjon | <code><title>tekst</title></code> |
| Datatype (med ev. PID til definisjon) | PCDATA |
| TBX-Nivå | titleStmt |
| Merknad | (ingen) |

Begrepssamling.identifikator

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| PID til definisjon | ‘identifier’, datcat:DC-3894 |
| TBX-representasjon | <code><p type="identifikator"></code> |
| Datatype (med ev. PID til definisjon) | URI |
| TBX-Nivå | sourceDesc |
| Merknad | (ingen) |

Begrepssamling.ansvarligVirksomhet

| | |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| PID til definisjon | ‘responsible organization’, datcat:DC-452 |
| TBX-representasjon | <code><p type="ansvarligVirksomhet"></code> |

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datatype (med ev. PID til definisjon) | Organisasjonsnummer, https://www.brreg.no/om-oss/oppgavene-vare/alle-registrene-vare/om-enhetsregisteret/organisasjonsnummeret/ |
| TBX-Nivå | sourceDesc |
| Merknad | (ingen) |

Begrepssamling.beskrivelse

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| PID til definisjon | ‘description’, datcat:DC-2520 |
| TBX-representasjon | <note>tekst</note> |
| Datatype (med ev. PID til definisjon) | PCDATA |
| TBX-Nivå | titleStmt |
| Merknad | (ingen) |

Begrepssamling.kontaktpunkt

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| PID til definisjon | ‘contact point’, adms:dcap-contactpoint |
| TBX-representasjon | <p type=␣kontaktpunkt␣> |
| Datatype (med ev. PID til definisjon) | Vcard |
| TBX-Nivå | sourceDesc |
| Merknad | (ingen) |

Begrepssamling.begrep

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| PID til definisjon | ‘concept’, skos:Concept |
| TBX-representasjon | <conceptEntry id="begrep002"> |
| Datatype (med ev. PID til definisjon) | Se attributtene under Begrep |
| TBX-Nivå | conceptEntry |
| Merknad | Begrep som er i <body>-delen av den aktuelle TBX-filen |

Vedlegg A (informativt) - Eksempler

Eksempelfilene er per 2020-03-09 validert korrekt mot TBX-Core (https://raw.githubusercontent.com/LTAC-Global/TBX_Core_RNG/master/TBXcoreStructV03.rng).

A.1 Eksempelfil med minimumsbeskrivelser av et begrep

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- VERSION HISTORY
sist oppdatert: 2020-03-09
-->
<?xml-model href="TBXcoreStructV03.rng" type="application/xml"
schematypens="http://relaxng.org/ns/structure/1.0"?>
<?xml-model href="TBX-AP-No_DCA.sch" type="application/xml"
schematypens="http://purl.oclc.org/dsdl/schematron"?>
<tbx xmlns="urn:iso:std:iso:30042:ed-2" style="dca" type="TBX-AP-NO" xml:lang="nb">
  <!-- xml:lang kan overstyes senere i filen -->
  <tbxHeader>
    <fileDesc>
      <titleStmt>
        <title>TBX-Difi-minimum</title>
        <!-- Begrepssamling.navn -->
        <note><!-- Begrepssamling.beskrivelse -->
          Dette er en eksempelfil, som illustrerer bruk av TBX-AP-NO.
          Eksemplet viser kun obligatoriske felter i Forvaltningsstandard for
          begrepsbeskrivelser 2.0.
        </note>
      </titleStmt>
      <sourceDesc>
        <p type="identifikator">https://URIen_til_denne_begrepssamling</p>
        <!-- Begrepssamling.identifikator, som URI -->
        <p type="ansvarligVirksomhet">985 942 897</p>
        <!-- Begrepssamling.ansvarligVirksomhet, som org.nr. -->
      </sourceDesc>
    </fileDesc>
  </tbxHeader>
  <text>
    <body>
      <conceptEntry id="begrep001">
        <!-- conceptEntry for begrep 'term', med kun obligatoriske felter fra
          Forvaltningsstandard for begrepsbeskrivelser 2.0 -->
        <admin
          type="identifikator">http://www.standard.no/toppvalg/termbasen/TermPost/?TermPostId=35
          329</admin>
        <!-- Begrep.identifikator, som URI -->
        <transacGrp>
          <transac type="ansvarligVirksomhet">985 942 897</transac>
```

```

        <!-- Begrep.ansvarligVirksomhet, som org.nr. -->
    </transacGrp>
    <langSec xml:lang="nb">
        <!-- språkkoden gjelder for alle elementene i denne langSec -->
        <descrip type="definisjon">betegnelse for et allmennbegrep som tilhører et
fagområde</descrip>
        <!-- Betydningsbeskrivelse.tekst.tekst, i fritext -->
        <termSec>
            <term>term</term>
            <!-- Term.navn.tekst, som fritext -->
            <termNote type="typeTerm">anbefaltTerm</termNote>
            <!-- at termen er en anbefalt term, som enumeration -->
        </termSec>
    </langSec>
</conceptEntry>
</body>
</text>
</tbx>

```

A.2 Eksempelfil med alle felter for begrepsbeskrivelser

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- VERSION HISTORY
sist oppdatert: 2020-03-09
-->
<?xml-model href="TBXcoreStructV03.rng" type="application/xml"
schematypens="http://relaxng.org/ns/structure/1.0"?>
<?xml-model href="TBX-AP-No_DCA.sch" type="application/xml"
schematypens="http://purl.oclc.org/dsdl/schematron"?>
<tbx xmlns="urn:iso:std:iso:30042:ed-2" style="dca" type="TBX-AP-NO" xml:lang="nb">
    <!-- xml:lang kan overstyes senere i filen -->
    <tbxHeader>
        <!-- tilsvarende Begrepssamling -->
        <fileDesc>
            <titleStmt>
                <title>TBX-ed2-Difi-eksempler</title>
                <!-- Begrepssamling.navn, som fritext -->
                <note><!-- Begrepssamling.beskrivelse, som fritext -->
                    Dette er en eksempelfil, som illustrerer bruk av TBX.
                    Eksemplene til sammen bruker alle felter i Forvaltningsstandard for
begrepsbeskrivelser.
                </note>
            </titleStmt>
            <sourceDesc>
                <p type="identifikator">https://URIen_til_denne_begrepssamling</p>
                <!-- Begrepssamling.identifikator, som URI -->
                <p type="ansvarligVirksomhet">985 942 897</p>
            </sourceDesc>
        </fileDesc>
    </tbxHeader>

```

```

<!-- Begrepssamling.ansvarligVirksomhet, som org.nr. -->
<p type="kontaktpunkt">
    vcard:Organization;
    vcard:hasEmail mailto:kontakt@ny.url;
    vcard:hasURL http://kontakt.oss/ny/url;
    vcard:organization-unit "kontaktafdelingen"
</p>
<!-- Begrepssamling.kontaktpunkt, som VCard -->
</sourceDesc>
</fileDesc>
</tbxHeader>
<text>
<body>
<!-- Begrepene i Begrepssamlingen: -->
<!-- først et eksempel, begrepet 'anbefalt term', med kun obligatoriske felter
fra Forvaltningsstandard for begrepsbeskrivelser 2.0 -->
<conceptEntry id="c01">
<!-- conceptEntry for et begrep, 'anbefalt term' -->
<admin
type="identifikator">http://www.standard.no/toppvalg/termbasen/TermPost/?TermPostId=35
354</admin>
<!-- Begrep.identifikator, som URI -->
<transacGrp>
<transac type="ansvarligVirksomhet">985 942 897</transac>
<!-- Begrep.ansvarligVirksomhet, som org.nr. -->
</transacGrp>
<langSec xml:lang="nb">
<!-- språkkoden gjelder for alle elementene i denne langSec -->
<descrip type="definisjon">term som blir sett på som den best egnede for et
bestemt begrep</descrip>
<!-- Betydningsbeskrivelse.tekst.tekst, i fritext -->
<termSec>
<term>term</term>
<!-- Term.navn.tekst, i fritext -->
<termNote type="typeTerm">anbefaltTerm</termNote>
<!-- at termen er en anbefalt term, som enumeration -->
</termSec>
</langSec>
</conceptEntry>
<!-- slutten på conceptEntry for begrepet 'anbefalt term' -->
<!-- så et eksempel, begrep 'tillatt term', som bruker de aller fleste feltene i
standarden, med noe "dummy_tekst" -->
<conceptEntry id="c02">
<!-- conceptEntry for et annet begrep, 'tillatt term' -->
<admin
type="identifikator">http://www.standard.no/toppvalg/termbasen/TermPost/?TermPostId=35
355</admin>
<!-- Begrep.identifikator, som URI -->
<transacGrp>
<transac type="ansvarligVirksomhet">985 942 897</transac>
<!-- Begrep.ansvarligVirksomhet, som org.nr. -->

```

```

    <transacNote type="kontaktpunkt">
        vcard:Organization;
        vcard:hasEmail mailto:kontakt@ny.url
    </transacNote>
    <!-- Begrep.kontaktpunkt, som VCard -->
</transacGrp>
<transacGrp>
    <!-- Begrep.gyldighetsperiode.gyldigFraOgMed -->
    <transac type="typeDato">gyldigFraOgMed</transac>
    <!-- typeDato som enumeration -->
    <date>2018-04-17</date>
    <!-- selve datoen -->
</transacGrp>
<transacGrp>
    <!-- Begrep.gyldighetsperiode.gyldigTilOgMed -->
    <transac type="typeDato">gyldigTilOgMed</transac>
    <!-- typeDato som enumeration -->
    <date>2019-04-16</date>
    <!-- selve datoen -->
</transacGrp>
<transacGrp>
    <!-- Begrep.sistOppdatert -->
    <transac type="typeDato">sistOppdatert</transac>
    <!-- typeDato som enumeration -->
    <date>2018-07-04</date>
    <!-- selve datoen -->
</transacGrp>
<langSec xml:lang="nb">
    <!-- langSec for bokmål, alle felter som bruker datatype TekstMedSpråkkode
og med samme språkkode, samles i en slik langSec -->
    <descripGrp>
        <!-- en descripGrp med elementer som omhandler Begrep.Definisjon -->
        <descrip type="definisjon">term som blir sett på som egnet for et bestemt
begrep, og som blir brukt ved siden av en anbefalt term</descrip>
        <!-- Begrep.Definisjon.tekst.tekst, i fritekst -->
        <adminGrp>
            <!-- en adminGrp for Begrep.Definisjon.kildebeskrivelse -->
            <admin type="forholdTilKilde">sitatFraKilde</admin>
            <!-- Begrep.Definisjon.kildebeskrivelse.forholdTilKilde, som enumeration
-->
            <!-- lovlige verdier til "forholdTilKilde": sitatFraKilde,
basertPåKilde, egendefinert -->
            <adminNote type="kilde">NS-ISO 1087-1:2000: Terminologiarbeid - Ordliste
- Del 1: Teori og anvendelser</adminNote>
            <!-- Begrep.Definisjon.kildebeskrivelse.kilde.tekst, i fritekst -->
            <xref type="kilde"
target="http://www.standard.no/toppvalg/termbasen/TermPost/?TermPostId=35355"/>
            <!-- Begrep.Definisjon.kildebeskrivelse.kilde.URI, som URI -->
        </adminGrp>
        <descripNote type="merknad">dummy_tekst</descripNote>
        <!-- Begrep.Definisjon.merknad.tekst, i fritekst -->

```

```

<descripNote type="omfang">dummy_tekst</descripNote>
<!-- Begrep.Definisjon.omfang.tekst, i fritext -->
<xref type="omfang" target="https://uri_til_omfang"/>
<!-- Begrep.Definisjon.omfang.URI -->
<descripNote type="eksempel">dummy_tekst</descripNote>
<!-- Begrep.Definisjon.eksempel.tekst, i fritext -->
<transacGrp>
  <!-- Begrep.sistOppdatert -->
  <transac type="typeDato">sistOppdatert</transac>
  <!-- typeDato som enumeration -->
  <date>2018-07-02</date>
  <!-- selve datoen -->
</transacGrp>
</descripGrp>
<descripGrp>
  <!-- Begrep.AlternativFormulering -->
  <descrip type="alternativFormulering">dummy_tekst</descrip>
  <!-- Betydningsbeskrivelse.tekst.tekst, i fritext -->
  <descripNote type="målgruppe">allmennheten</descripNote>
  <!-- Betydningsbeskrivelse.målgruppe, som enumeration -->
  <!-- lovlige verdier til "målgruppe": allmennheten, fagspesialist -->
</descripGrp>
<descrip type="fagområde">terminologi</descrip>
<!-- Begrep.fagområde.tekst, i fritext -->
<descrip type="bruksområde">terminologi</descrip>
<!-- Begrep.bruksområde, i fritext -->
<descripGrp>
  <!-- Begrep.GeneriskRelasjon, tilsvarende med partitivRelasjon -->
  <descrip type="typeRelasjon">generiskRelasjon</descrip>
  <!-- typeRelasjon, som enumeration -->
  <!-- lovlige verdier til "typeRelasjon": assosiativRelasjon,
generiskRelasjon, partitivRelasjon -->
  <descripNote type="inndelingskriterium">klassifisering</descripNote>
  <!-- Begrep.GeneriskRelasjon.inndelingskriterium.tekst, i fritext -->
  <xref type="overordnetBegrep"
target="http://www.standard.no/toppvalg/termbasen/TermPost/?TermPostId=35329"/>
  <!-- xref til det relaterte begrepet, i dette tilfelle begrepet 'term' som
er overbegrep til 'tillatt term' -->
  <!-- typeRelatertBegrep som enumeration -->
  <!-- lovlige verdier til "xref type her er: assosiertBegrep,
overordnetBegrep, underordnetBegrep -->
  <transacGrp>
    <!-- Begrepsrelasjon.sistOppdatert -->
    <transac type="typeDato">sistOppdatert</transac>
    <!-- typeDato som enumeration -->
    <date>2018-04-17</date>
    <!-- selve datoen -->
  </transacGrp>
</descripGrp>
<xref type="seOgså"
target="http://www.standard.no/toppvalg/termbasen/TermPost/?TermPostId=36723"/>

```

```

    <xref type="erstatte"
target="https://URI_til_begrepet_som_dette_begrepet_erstatte"/>
    <xref type="erstatteAv"
target="https://URI_til_begrepet_som_dette_begrepet_erstatteAv"/>
    <termSec>
        <!-- en termSec for 'tillatt term' -->
        <term>tillatt term</term>
        <!-- Term.navn.tekst, i fritext -->
        <termNote type="typeTerm">anbefaltTerm</termNote>
        <!-- om termen er en anbefalt, tillat eller frarådet term -->
        <!-- typeTerm som enumeration -->
        <!-- lovlige verdier til "typeTerm": anbefaltTerm, tillattTerm,
frarådetTerm, datastrukturterm -->
    </termSec>
    <termSec>
        <!-- nå med en annen termSec, for termen "synonym" som er en tillatt term
til begrepet 'tillatt term' -->
        <term>synonym</term>
        <!-- Term.navn.tekst, i fritext -->
        <termNote type="typeTerm">tillattTerm</termNote>
        <!-- om termen er en anbefalt, tillat eller frarådet term -->
        <!-- typeTerm som enumeration -->
        <!-- lovlige verdier til "typeTerm": anbefaltTerm, tillattTerm,
frarådetTerm, datastrukturterm -->
        <termNote type="målgruppe">allmennheten</termNote>
        <!-- Term.målgruppe, som enumeration -->
        <!-- lovlige verdier for "målgruppe": allmennheten, fagspesialist -->
    </termSec>
</langSec>
<!-- slutten på langSec for bokmål -->
<langSec xml:lang="nn">
    <!-- langSec for nynorsk -->
    <descripGrp>
        <!-- Begrep.definisjon -->
        <descrip type="definisjon">term som blir sett på som eigna for eit visst
omgrep, og som blir brukt ved sida av ein tilrådd term</descrip>
        <!-- Betydningsbeskrivelse.tekst.tekst, i fritext -->
        <transacGrp>
            <!-- Betydningsbeskrivelse.sistOppdatert -->
            <transac type="typeDato">sistOppdatert</transac>
            <!-- typeDato som enumeration -->
            <date>2018-07-03</date>
            <!-- selve datoen -->
        </transacGrp>
    </descripGrp>
    <termSec>
        <!-- en termSec, for termen "tillatten term" som er en 'anbefalt term' -->
        <term>tillatten term</term>
        <!-- Term.navn.tekst, i fritext -->
        <termNote type="typeTerm">anbefaltTerm</termNote>
        <!-- om termen er en anbefalt, tillat eller frarådet term -->

```



```

        <!-- typeTerm som enumeration -->
        <!-- lovlige verdier til "typeTerm": anbefaltTerm, tillattTerm,
frarådetTerm, datastrukturterm -->
        <transacGrp>
            <!-- Term.sistOppdatert -->
            <transac type="typeDato">sistOppdatert</transac>
            <!-- typeDato som enumeration -->
            <date>2018-07-03</date>
            <!-- selve datoen -->
        </transacGrp>
    </termSec>
</langSec>
<!-- slutten på langSec for nynorsk -->
</conceptEntry>
<!-- slutten på conceptEntry for begrepet 'tillatt term' -->
</body>
</text>
</tbx>

```

Vedlegg B (informativt) - Endringer fra versjon 1.0 til 1.0.x

Det er kun redaksjonelle endringer fra versjon 1.0 til 1.0.x, som ikke beskrives her i vedlegget. Med redaksjonelle endringer menes endringer i formatering/strukturering eller justeringer i tekst/tegninger/tabeller/eksempler som ikke endrer kravene i standarden. [Ta kontakt med Digitaliseringsdirektoratet](#) for mer informasjon om de redaksjonelle endringene.