

Kriteria	Deskripsi
<i>/api/v1/sign-up</i>	Digunakan untuk mengirim informasi dan meminta <i>server</i> untuk <i>sign up</i> akun baru.
<i>/api/v1/sign-in</i>	Digunakan untuk mengirim informasi dan meminta <i>server</i> untuk <i>sign in</i> akun lama.
<i>/api/v1/sign-out</i>	Digunakan untuk mengirim informasi dan meminta <i>server</i> untuk <i>sign out</i> akun yang mengirim permintaan.
<i>/api/v1/get-user</i>	Digunakan untuk meminta nama akun pengguna yang aktif di <i>browser</i> pengguna.
<i>/api/v1/analysers</i>	Meminta <i>server</i> mengirim isi <i>file json</i> yang berisi informasi <i>analysers</i> .
<i>/api/v1/run-dftpl</i>	Dipanggil untuk memulai proses analisis <i>timeline</i> oleh <i>DFTPL</i> dan pembuatan <i>database</i> .
<i>/api/v1/confirm-hash/<string:operation></i>	Meminta <i>server</i> untuk mengirimkan <i>hash SHA256 file</i> . <i>File</i> yang diminta <i>hashnya</i> tergantung nilai “ <i>operation</i> ” yaitu “ <i>upload</i> ” untuk <i>file csv</i> dari <i>Plaso/Log2Timeline</i> dan “ <i>download</i> ” untuk <i>file sqlite database</i> .
<i>/api/v1/timeline/delete_label</i>	Digunakan untuk mengirim informasi dan meminta <i>server</i> menghapus label sesuai <i>id</i> yang dikirim.
<i>/api/v1/download_db</i>	Digunakan untuk meminta <i>file database</i> dari <i>server</i> untuk diunduh.
<i>/api/v1/timeline/high_level/get_keys</i>	Meminta <i>server</i> mengirimkan informasi nilai <i>keys</i> dari <i>event</i> sesuai informasi yang dikirim.
<i>/api/v1/timeline/get_labels</i>	Meminta <i>server</i> mengirimkan informasi semua label dalam <i>database</i> .
<i>/api/v1/timeline/<string:event_type></i>	Meminta <i>server</i> mengirimkan <i>event</i> dalam <i>timeline</i> sesuai kriteria dan <i>pagination</i> yang diminta. Nilai “ <i>event_type</i> ” menentukan apakah “ <i>low level</i> ” atau “ <i>high level</i> ”.
<i>/api/v1/upload/undo-upload</i>	Meminta <i>server</i> menghapus <i>file</i> yang sudah diunggah pengguna.

Kriteria	Deskripsi
<i>/api/v1/timeline/<string:event_type>/u_comments</i>	Meminta <i>server</i> mengubah <i>comments</i> suatu <i>event</i> dalam <i>timeline</i> sesuai informasi yang dikirim. Nilai “ <i>event_type</i> ” menentukan apakah “ <i>low_level</i> ” atau “ <i>high_level</i> ”.
<i>/api/v1/timeline/<string:event_type>/u_labels</i>	Meminta <i>server</i> mengubah label yang terhubung pada suatu <i>event</i> dalam <i>timeline</i> sesuai informasi yang dikirim. Nilai “ <i>event_type</i> ” menentukan apakah “ <i>low_level</i> ” atau “ <i>high_level</i> ”.
<i>/api/v1/timeline/update_label</i>	Digunakan untuk mengirim informasi dan meminta <i>server</i> mengubah nama label sesuai <i>id</i> yang dikirim.
<i>/api/v1/upload</i>	Digunakan untuk mengunggah <i>file</i> .
<i>/api/v1/timeline/add_label</i>	Digunakan untuk mengirim informasi dan meminta <i>server</i> menambahkan label baru.
<i>/api/v1/timeline/<string:event_type>/overview</i>	Digunakan untuk mengirim <i>timeline</i> dalam bentuk <i>JSON</i> dan format yang dibutuhkan untuk tampilan visualisasi <i>timeline</i> .
<i>/api/v1/timeline/<string:event_type>/overview_detail</i>	Digunakan untuk mendapatkan informasi rinci suatu <i>event</i> .