

Formule 5.2.5.a

Enkel als class_assoc *een tag* uri-source-attribute *heeft*.

```
uri(att_source) = uri-source-attribute(class_assoc)
```

Voorbeelden (<https://otl-test.data.vlaanderen.be/doc/applicatieprofiel/documentatie/associaties-met-uri-tags2>)

<https://extern.domein#Heeft05.k05A> [nog te implementeren]

<https://extern.domein#Heeft25.k25.source> [nog te implementeren]

Formule 5.2.5.b

Enkel als class_assoc *een tag* uri-target-attribute *heeft*.

```
uri(att_target) = uri-target-attribute(class_assoc)
```

Voorbeelden (<https://otl-test.data.vlaanderen.be/doc/applicatieprofiel/documentatie/associaties-met-uri-tags2>)

<https://extern.domein#Heeft05.k05B> [nog te implementeren]

<https://extern.domein#Heeft25.k25.target> [nog te implementeren]

Formule 6.2.5.a

Enkel als class_assoc *een tag* uri-source-attribute *heeft*.

```
uri(att_source) = uri-source-attribute(class_assoc)
```

Voorbeelden (<https://otl-test.data.vlaanderen.be/doc/applicatieprofiel/documentatie/associaties-met-uri-tags2>)

<https://extern.domein#Heeft06.k06A> [nog te implementeren]

<https://extern.domein#Heeft26.k26.source> [nog te implementeren]

Formule 6.2.5.b

Enkel als class_assoc *een tag* uri-target-attribute *heeft*.

```
uri(att_target) = uri-target-attribute(class_assoc)
```

Voorbeelden (<https://otl-test.data.vlaanderen.be/doc/applicatieprofiel/documentatie/associaties-met-uri-tags2>)

<https://extern.domein#Heeft06.k06B> [nog te implementeren]

<https://extern.domein#Heeft26.k26.target> [nog te implementeren]

Formule 7.2.5.a

Enkel als class_assoc *een tag* uri-source-attribute *heeft*.

```
uri(att_source) = uri-source-attribute(class_assoc)
```

Voorbeelden (<https://otl-test.data.vlaanderen.be/doc/applicatieprofiel/documentatie/associaties-met-uri-tags2>)

<https://extern.domein#Heeft07.k07A> [nog te implementeren]

<https://extern.domein#Heeft07b.k07A> [nog te implementeren]

<https://extern.domein#Heeft27.k27.source> [nog te implementeren]

<https://extern.domein#Heeft27b.k27.source> [nog te implementeren]

Formule 7.2.5.b

Enkel als class_assoc *een tag* uri-target-attribute *heeft*.

```
uri(att_target) = uri-target-attribute(class_assoc)
```

Voorbeelden (<https://otl-test.data.vlaanderen.be/doc/applicatieprofiel/documentatie/associaties-met-uri-tags2>)

<https://extern.domein#Heeft07.k07B> [nog te implementeren]

<https://extern.domein#Heeft07b.k07B> [nog te implementeren]

<https://extern.domein#Heeft27.k27.target> [nog te implementeren]

<https://extern.domein#Heeft27b.k27.target> [nog te implementeren]

Formule 7.2.6.a

Enkel als class_assoc *geen tag* uri-source-attribute *heeft*.

```
uri(att_source) = baseURI(class_assoc) + effectiveName(class_assoc) +  
'.' + name(att_source)
```

Voorbeelden (<https://otl-test.data.vlaanderen.be/doc/applicatieprofiel/documentatie/associaties-met-afdaal-tags>)

<https://data.vlaanderen.be/ns/mijndomein#Heeft07base.k07Abase> [nog te implementeren]
<https://data.vlaanderen.be/ns/mijndomein#Heeft27base.k27base.source> [nog te implementeren]

Formule 7.2.6.b

Enkel als class_assoc *geen tag* uri-target-attribute *heeft*.

<pre>uri(att_target) = baseURI(class_assoc) + effectiveName(class_assoc) + '.' + name(att_target)</pre>

Voorbeelden (<https://otl-test.data.vlaanderen.be/doc/applicatieprofiel/documentatie/associaties-met-afdaal-tags>)

<https://data.vlaanderen.be/ns/mijndomein#Heeft07base.k07Bbase> [nog te implementeren]
<https://data.vlaanderen.be/ns/mijndomein#Heeft27base.k27base.target> [nog te implementeren]