

### Formule 5.2.6.a

*Enkel als class\_assoc geen tag uri-source-attribute heeft.*

```
uri(att_source) = baseURI(class_assoc) + effectiveName(class_assoc) +  
'.' + name(att_source)
```

Voorbeelden (<https://otl-test.data.vlaanderen.be/doc/applicatieprofiel/documentatie/associaties-met-packages2>)

<https://data.vlaanderen.be/ns/mijnanderdomein#Heeft05.k05A> [verkeerde namespace]

<https://data.vlaanderen.be/ns/mijnanderdomein#Heeft25.k25.source> [verkeerde namespace]

### Formule 5.2.6.b

*Enkel als class\_assoc geen tag uri-target-attribute heeft.*

```
uri(att_target) = baseURI(class_assoc) + effectiveName(class_assoc) +  
'.' + name(att_target)
```

Voorbeelden (<https://otl-test.data.vlaanderen.be/doc/applicatieprofiel/documentatie/associaties-met-packages2>)

<https://data.vlaanderen.be/ns/mijnanderdomein#Heeft05.k05B> [verkeerde namespace]

<https://data.vlaanderen.be/ns/mijnanderdomein#Heeft25.k25.target> [verkeerde namespace]

### Formule 6.2.6.a

*Enkel als class\_assoc geen tag uri-source-attribute heeft.*

```
uri(att_source) = baseURI(class_assoc) + effectiveName(class_assoc) +  
'.' + name(att_source)
```

Voorbeelden (<https://otl-test.data.vlaanderen.be/doc/applicatieprofiel/documentatie/associaties-met-packages2>)

<https://data.vlaanderen.be/ns/mijnanderdomein#Heeft06.k06A> [verkeerde namespace]

<https://data.vlaanderen.be/ns/mijnanderdomein#Heeft26.k26.source> [verkeerde namespace]

### Formule 6.2.6.b

*Enkel als class\_assoc geen tag uri-target-attribute heeft.*

```
uri(att_target) = baseURI(class_assoc) + effectiveName(class_assoc) +  
'.' + name(att_target)
```

Voorbeelden (<https://otl-test.data.vlaanderen.be/doc/applicatieprofiel/documentatie/associaties-met-packages2>)

<https://data.vlaanderen.be/ns/mijnanderdomein#Heeft06.k06B> [verkeerde namespace]

<https://data.vlaanderen.be/ns/mijnanderdomein#Heeft26.k26.target> [verkeerde namespace]

### Formule 7.2.6.a

*Enkel als class\_assoc geen tag uri-source-attribute heeft.*

```
uri(att_source) = baseURI(class_assoc) + effectiveName(class_assoc) +  
'.' + name(att_source)
```

Voorbeelden (<https://otl-test.data.vlaanderen.be/doc/applicatieprofiel/documentatie/associaties-met-packages2>)

<https://data.vlaanderen.be/ns/mijnanderdomein#Heeft07.k07A> [verkeerde namespace]

<https://data.vlaanderen.be/ns/mijnanderdomein#Heeft27.k27.source> [verkeerde namespace]

### Formule 7.2.6.b

*Enkel als class\_assoc geen tag uri-target-attribute heeft.*

```
uri(att_target) = baseURI(class_assoc) + effectiveName(class_assoc) +  
'.' + name(att_target)
```

Voorbeelden (<https://otl-test.data.vlaanderen.be/doc/applicatieprofiel/documentatie/associaties-met-packages2>)

<https://data.vlaanderen.be/ns/mijnanderdomein#Heeft07.k07B> [verkeerde namespace]

<https://data.vlaanderen.be/ns/mijnanderdomein#Heeft27.k27.target> [verkeerde namespace]