

Estándar de Conteo para Java

Propósito	Guiar el conteo de líneas de código para el lenguaje de Java y Jsp's.
Estándar de Conteo	<ul style="list-style-type: none">✓ Cuenta cada línea física como una sola LDC.✓ No deben declararse métodos o sentencias en más de una línea ya que se contarán como líneas completas de código. La única excepción para declarar en múltiples líneas es utilizando el signo más (principio o final de la línea).✓ Debe tenerse cuidado de no dejar al final del archivo una línea en blanco.✓ No cuenta ninguna línea considerada como comentario :<ul style="list-style-type: none">○ Líneas de un solo comentario <code>"/"</code>.○ Líneas múltiples de comentarios <code>"/* */"</code>.○ Líneas de JavaDoc <code>"/** */"</code>.✓ No cuenta líneas en blanco.✓ No cuenta líneas de <code>"@Override"</code>

Estándar de Conteo para JSP's

Propósito	Guiar el conteo de líneas de código para las Jsp's.
Estándar de Conteo	<ul style="list-style-type: none">✓ Cuenta cada línea física como una sola LDC.✓ No deben declararse métodos o sentencias en más de una línea ya que se contarán como líneas completas de código. La única excepción para declarar en múltiples líneas es utilizando el signo más (principio o final de la línea).✓ Debe tenerse cuidado de no dejar al final del archivo una línea en blanco.✓ No cuenta ninguna línea considerada como comentario :<ul style="list-style-type: none">○ Líneas de un solo comentario <code>"/"</code>.○ Líneas múltiples de comentarios <code>"/* */"</code>.○ Líneas de JavaDoc <code>"/** */"</code>.○ Líneas de comentario <code>"<!-- -->"</code>, o separadas en líneas distintas.✓ No cuenta líneas en blanco.✓ No cuenta líneas con inicio de Scriptles <code>"<%"</code> o <code>"%>"</code>

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ No cuenta líneas con inicio de la palabra “Document” ✓ No cuenta líneas con inicio de la palabra “Created” ✓ No cuenta líneas con inicio de la palabra “Author” ✓ No cuenta líneas con inicio y cierre de tag HTML (input, form, ul, li, span, a, b, div, button, br, center, em, fieldset, Font, h1, img, label, legend, link, option, p, pre, select, table, td, textarea, th, thead, tr hr)
--	---

Estándar de Conteo para HTML (si en un futuro se realiza el conteo de HTML)

Propósito	Guiar el conteo de líneas de código para HTML
Estándar de Conteo	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Las etiquetas deben iniciar en una nueva línea(pueden tener uno o múltiples espacios en blanco) ✓ No deben dejarse líneas en blanco en el código HTML ✓ Cuenta líneas con inicio y cierre de tag HTML (input, form, ul, li, span, a, b, div, button, br, center, em, fieldset, Font, h1, img, label, legend, link, option, p, pre, select, table, td, textarea, th, thead, tr hr)

Estándar de conteo para propiedades en la Ontología

Propósito	Guiar el conteo de propiedades para la ontología
Estándar de Conteo	✓ Cuenta todas las propiedades declaradas como ObjectType o DataType