

Módulo de Evaluación – Google Tag Manager (GTM)

Bloque 1 – Auditoría de Contenedor GTM

Contexto

La empresa ficticia ModaNova, un retailer de moda con presencia en comercio electrónico en varios países de Latinoamérica, se encuentra en proceso de seleccionar una agencia que le ayude a fortalecer su infraestructura de medición digital.

Actualmente, el equipo interno de ModaNova tiene conocimientos limitados en analítica digital, pero reconoce que contar con una medición precisa es clave para optimizar el rendimiento de sus campañas y mejorar la gestión de su e-commerce.

Recientemente, el equipo de desarrollo realizó una actualización en el flujo de checkout del sitio web. Como parte de este cambio, la página:

`/review-my-order/`

fue reemplazada por:

`/review-and-confirm/`

Este cambio podría afectar la medición relacionada con el proceso de checkout y compra.

Tareas

- 1. Revisar la versión del contenedor de Google Tag Manager proporcionada en el archivo: “GTM Q1 2026.json”**

Cliente: ModaNova

Herramienta: Google Tag Manager

Se realizó una revisión de la versión del contenedor “GTM Q1 2026.json” con el objetivo de evaluar la calidad de la implementación de medición digital, particularmente en el flujo de checkout del e-commerce.

Durante el análisis se consideró el cambio reciente realizado por el equipo de desarrollo en el flujo de compra, donde la página: `/review-my-order/`

fue reemplazada por: `/review-and-confirm/`

Este cambio puede impactar la correcta activación de eventos de medición dentro del canal de compra, afectando la precisión en el registro de conversiones y la evaluación del rendimiento de campañas de marketing.

2. Analizar posibles impactos en la medición del proceso de checkout considerando el cambio en la URL mencionado.

En implementaciones basadas en Google Tag Manager, es común que las etiquetas de seguimiento se activen mediante triggers dependientes de condiciones de URL.

Si el flujo del checkout fue modificado sin actualizar dichas condiciones, pueden presentarse los siguientes riesgos:

I. Pérdida de eventos del canal de compra

Triggers asociados a la URL anterior pueden dejar de activarse, lo que genera pérdida de eventos intermedios del proceso de compra.

II. Medición incompleta del canal de conversión

La etapa de revisión del pedido es crítica para analizar:

- abandono de checkout
- fricción en el proceso de compra
- optimización de UX

Si esta etapa deja de medirse, se pierde visibilidad sobre el comportamiento del usuario.

III. Impacto en la atribución de campañas

Si eventos clave del checkout no se registran correctamente, puede afectarse la medición del rendimiento de campañas en plataformas publicitarias.

3. Identificar etiquetas, disparadores o configuraciones que podrían verse afectadas por esta modificación.

Durante la revisión del contenedor se identificaron componentes que podrían verse impactados por el cambio de URL.

Triggers dependientes de URL

Se identificó un trigger asociado al paso de revisión del pedido:

OLD Checkout Page - Review my order

Este trigger depende de la condición:

Page Path contains /review-my-order/

Dado que la URL fue modificada a:

/review-and-confirm/

Por tanto, este trigger dejaría de activarse.

Etiquetas potencialmente afectadas

Las siguientes etiquetas podrían depender del trigger anterior:

Eventos de seguimiento del checkout

Ejemplo: GA4 - Checkout Step

Eventos de conversión publicitaria

Ejemplo: Google Ads Conversion

Si estos eventos dependían del trigger anterior, dejarán de registrarse correctamente.

4. Proponer mejoras o ajustes en la implementación de medición, considerando aspectos como:

- Etiquetas relacionadas con el proceso de checkout o compra
- Disparadores que dependan de condiciones de URL
- Eventos de conversión

4.1 Actualizar triggers afectados

Actualizar los triggers dependientes de la URL antigua:

`/review-my-order/`

para reflejar la nueva estructura:

`/review-and-confirm/`

Alternativamente, utilizar condiciones más flexibles, por ejemplo:

Page Path contains review

Esto reduce la dependencia de cambios específicos en la estructura del sitio.

4.2 Priorizar eventos basados en dataLayer

Se recomienda implementar eventos basados en dataLayer, en lugar de depender únicamente de condiciones de URL.

Ejemplo de evento recomendado:

`checkout_review`

Este enfoque permite que la medición sea más robusta ante cambios en la arquitectura del sitio.

4.3 Validar eventos de conversión

Se recomienda revisar que los eventos clave del canal se estén registrando correctamente:

Eventos críticos:

- view_cart
- begin_checkout
- add_shipping_info
- add_payment_info
- purchase

Esto permitirá analizar con precisión el comportamiento del usuario en cada etapa del proceso de compra.

5. Realizar una revisión general del contenedor y señalar oportunidades de optimización, por ejemplo:

- Eficiencia o redundancia de etiquetas
- Configuración de triggers
- Consistencia en el uso de variables
- Convenciones de nomenclatura
- Organización general del contenedor

Durante la revisión general del contenedor se identificaron algunas oportunidades de mejora.

5.1 Convenciones de nomenclatura

Se observó una mezcla de convenciones en la nomenclatura de triggers y etiquetas.

Ejemplo:

- GA4 - Event Checkout
- Checkout Event GA4
- GA4_checkout_event

Se recomienda adoptar una convención estándar.

Ejemplo recomendado:

- TAG - GA4 - Event - Checkout Review
- TRG - Page - Checkout Review
- VAR - Page Path

Esto facilita el mantenimiento del contenedor.

5.2 Eliminación de elementos obsoletos

Se recomienda revisar y eliminar:

- triggers relacionados con URLs antiguas
- etiquetas que ya no se utilizan
- configuraciones duplicadas

Esto mejora la claridad del contenedor y reduce riesgos operativos.

5.3 Organización del contenedor

Se recomienda estructurar el contenedor utilizando:

- carpetas por tipo de evento
- separación entre analytics y advertising
- documentación interna del contenedor

Esto facilita el trabajo colaborativo entre equipos de marketing, analítica y desarrollo.

Bloque 2 – Implementación de Google Tag Manager

Contexto

Tras iniciar el trabajo con ModaNova, el equipo del cliente envía un correo indicando que actualmente están desarrollando un nuevo sitio web para su marca de calzado deportivo llamada UrbanStep.

El equipo interno de desarrollo desea confirmar cuáles son los pasos necesarios para instalar correctamente Google Tag Manager en el nuevo sitio web.

Tareas

Responder al cliente con instrucciones claras dirigidas al equipo de desarrollo sobre cómo realizar la instalación manual de Google Tag Manager en el sitio web.

La respuesta debe incluir:

- Pasos para crear o utilizar el contenedor de GTM
- Dónde deben colocarse los fragmentos de código (scripts) dentro del HTML
- Recomendaciones básicas para validar que la instalación se realizó correctamente

Entrega esperada

- Respuesta escrita simulando una comunicación dirigida al cliente o al equipo de desarrollo.

Estimado equipo de UrbanStep,

A continuación, compartimos los pasos recomendados para realizar la instalación manual de Google Tag Manager en el nuevo sitio web.

1. Creación del contenedor

- Acceder a Google Tag Manager.
- Crear una nueva cuenta o utilizar la existente.
- Crear un nuevo contenedor para el sitio UrbanStep.
- Seleccionar plataforma Web.
- Copiar los fragmentos de código generados.

2. Instalación del código en el sitio web

Google Tag Manager genera dos fragmentos de código.

Script principal

Debe colocarse lo más arriba posible dentro del <head>.

Ejemplo:

```
23  <!-->
24  <html>
25  <head>
26  <!-- Google Tag Manager -->
27  <script>
28  ...
29  </script>
30  </head>
31  </html>
```

Esto permite cargar las etiquetas lo antes posible.

Código noscript

Debe colocarse inmediatamente después de abrir el <body>.

Ejemplo:

```
32  ```html
33      <body>
34      <!-- Google Tag Manager (noscript) -->
35      <noscript>
36          ...
37      </noscript>
38  ```
39  |
```

Este código asegura el funcionamiento básico cuando JavaScript está deshabilitado.

3. Validación de la instalación

Se recomienda validar la implementación mediante:

Modo Preview de GTM

Desde la interfaz de Tag Manager:

Preview → conectar con el sitio

Esto permite verificar:

- carga del contenedor
- activación de triggers
- ejecución de etiquetas

Extensión Tag Assistant

Utilizar Tag Assistant para verificar:

- carga correcta del contenedor
- eventos enviados a analítica

Validación en GA4

Hay que confirmar que los eventos llegan correctamente a Google Analytics 4 en:

Configure → DebugView

--

Atento a comentarios,

Andrés Alfonso Mira Mejía

Multidiscipline Data Analytics Manager

Bogotá, Colombia

Bloque 3 – Gestión de accesos y permisos en GTM

Contexto

Actualmente, el contenedor de Google Tag Manager de ModaNova cuenta únicamente con un usuario con permisos de administrador.

Esta persona pronto dejará la empresa, lo que representa un riesgo potencial para el acceso y la gobernanza del contenedor.

Tareas

Proponer recomendaciones para asegurar una correcta gestión del contenedor de GTM y evitar cualquier riesgo de pérdida de acceso.

La respuesta debe incluir:

- Estrategias para garantizar la continuidad del acceso al contenedor
- Buenas prácticas para la gestión de permisos y roles
- Recomendaciones sobre la estructura de accesos, incluyendo:
 - número mínimo recomendado de administradores
 - separación de roles entre cliente y agencia
 - control y revisión periódica de permisos

Actualmente existe un único administrador del contenedor, lo cual representa un riesgo alto de pérdida de acceso si esa persona abandona la organización.

Recomendaciones de gobernanza

Múltiples administradores

Se recomienda tener mínimo 2 administradores.

Ejemplo:

- líder de analítica del cliente
- líder técnico del cliente

Esto asegura continuidad.

Separación de roles cliente / agencia

Propuesta:

Cliente

- Administrador
- Publicador

Agencia

- Editor
- Sin permisos administrativos

Esto reduce riesgos operativos.

Control de permisos

Roles recomendados en GTM:

- Administrador
- Editor
- Aprobador
- Solo lectura

La agencia normalmente debe tener Editor o Aprobador, pero no necesariamente Administrador.

Auditoría periódica de accesos

Revisar permisos cada 6 meses para:

- eliminar usuarios inactivos
- ajustar accesos

Uso de cuentas corporativas

Evitar accesos con correos personales. Preferir: @empresa.com
para garantizar control organizacional.

Las acciones recomendadas permiten:

- Asegurar continuidad de acceso
- Mejorar gobernanza del contenedor
- Reducir riesgo operativo
- Mantener la trazabilidad de la medición digital