

Universidad de Guadalajara

Centro Universitario de Los Valles



Calidad de Software

Pruebas de Software en Trabajo de Tesis: Proyecto Integrador.

Profesora:

Mtra. Sonia López Ruiz

Alumno:

Ing. Josue Ernesto Galindo Morales

Carretera Amega-Guadalajara, Jalisco, México

A 18 de abril de 2024

Índice

Portada.

Tabla de contenido.

Definir el problema o caso de estudio que será analizado en cuanto a la calidad.

Definir el objetivo general.

Describir los requerimientos generales del software.

Describir los criterios y métricas de calidad que serán aplicados al software.

Describir la aplicación de las métricas seleccionadas.

Describir la matriz de resultados.

Describir otros elementos que consideren importantes.

Conclusión.

Referencias utilizadas.

1 Definición del problema o caso de estudio del que se analizará la calidad.

Como ya se indica en el título, este proyecto consiste en analizar a detalle todos los elementos que conforman la calidad de este proyecto de software. Durante este trabajo se identificarán cuales son esos elementos, sub elementos, métricas y ponderaciones que nos permitirán generar una calificación, y se analizarán dichos resultados para llegar a una conclusión; ya sea positiva o negativa sobre el software que estamos realizando.

En el CUVALLS los académicos y estudiantes enfrentan desafíos significativos en la comunicación y el intercambio de información debido a la falta de un sistema integrado que permita la transmisión eficiente de video, audio, mensajes y archivos.

Los métodos actuales de comunicación, que a menudo involucran una mezcla de plataformas dispersas y no integradas, han llevado a problemas como:

1. **Ineficiencia en la comunicación:** Los académicos experimentan demoras y dificultados en la comunicación debido a la falta de un sistema unificado que soporte diversos tipos de datos y formatos de comunicación en tiempo real.
2. **Seguridad y privacidad:** La utilización de múltiples plataformas para la comunicación y el intercambio de archivos sensibles no siempre cumple con los estándares de seguridad necesarios, poniendo en riesgo la privacidad de la información académica y personal.

Este panorama conduce a la necesidad de desarrollar y evaluar un sistema de comunicación y mensajería que no solo aborde estos problemas mediante el uso eficiente de los protocolos TCP/UDP en la LAN del CUVALLS, sino que también sea evaluado rigurosamente en términos de calidad para garantizar su funcionalidad, seguridad, accesibilidad y eficiencia.

2 Objetivos.

2.1 Objetivo general.

El objetivo de realizar este análisis es el de evaluar la calidad del sistema de comunicación y mensajería para asegurar su eficacia, eficiencia, seguridad y usabilidad dentro de la red LAN de CUVALLES. Mediante la selección de 3 métricas de calidad, analizando los requerimientos funcionales, y ponderando escalas de medición y comparación obtendremos un resultado numérico de nuestra evaluación de calidad. De esta manera tomarla como retroalimentación y aseguraremos de tomar las medidas adecuadas para mejorar el sistema.

2.2 Objetivos específicos.

- **Analizar y evaluar la calidad del software** mediante la aplicación de métricas específicas para cada característica definida (como la funcionalidad, usabilidad, rendimiento, seguridad y mantenibilidad), identificando áreas clave para mejoras.
- **Ponderar y clasificar las métricas de calidad** para determinar su relevancia en relación con los objetivos del proyecto, permitiendo una focalización efectiva en los aspectos más críticos que impactan la experiencia del usuario y la eficacia operativa.
- **Desarrollar y mantener un protocolo de pruebas continuo** que incluya pruebas automatizadas y manuales para evaluar regularmente la funcionalidad y la estabilidad del sistema, ajustando y recalibrando las métricas según sea necesario.
- **Establecer un sistema de seguimiento y revisión de la seguridad** del software que incluya pruebas de vulnerabilidad y la implementación de correcciones en tiempo real para proteger la integridad y privacidad de los datos de los usuarios.
- **Documentar y reportar los avances y resultados de las evaluaciones de calidad** a los stakeholders y al equipo de desarrollo (yo), proporcionando transparencia y fomentando una filosofía de mejora continua dentro del proyecto.
- **Establecer un marco de trabajo para la incorporación continua de nuevas tecnologías y prácticas emergentes** en el sistema, asegurando que el software permanece actualizado y competitivo en un entorno tecnológico en rápida evolución.



3 Definición de los requerimientos generales del software.

Los requerimientos son la base de la que partir si debemos iniciar un proyecto de software. Dicho de mejor manera: **son la base de cualquier proyecto**. Ya que de estas se modela, se desarrolla y se toman decisiones durante el proyecto. Encontramos los RF (Requerimientos Funcionales) que otorgan toda la funcionalidad del proyecto (las funciones que satisfacen la necesidad planteada); y los RNF (Requerimientos No Funcionales) que nos otorgan el cómo se logrará el proyecto (customizaciones, metodologías, tecnologías, etc...).

Los requerimientos funcionales que se solicitan para este proyecto son los que se muestran en la *tabla 1*.

Requerimientos funcionales	
RF1	Sistema responsivo cel/pc.
RF2	Los usuarios deben iniciar sesión.
RF3	Mostrar "online/offline" de los usuarios con el circulito rojo o verde.
RF4	Mostrar, y permitir modificar, si se desan activar o no las notificaciones con sonido.
RF5	Búsqueda de chat deseado.
RF6	En chat, se pueden enviar mensajes de texto e imágenes.
RF7	El usuario puede crear grupo y asignar roles: lector, regular, admin.
RF8	Mostrar información del grupo o usuario con el que se está hablando.
RF9	Cambiar foto de perfil.
RF10	Cambiar nombre que se muestra.
RF11	Cambiar estatus.
RF12	Guardar o cancelar cambios.
RF13	Cifrar toda la información de extremo a extremo.
RF14	Eliminar información de base de datos con antigüedad mayor a 15 días.
RF15	Aplicación debe funcionar enteramente con recursos en LAN.

Table 1

Y los requerimientos no funcionales que se presentan para este proyecto se muestran en la *tabla 2*.

Requerimientos No Funcionales	
RNF1	Implementación de sockets y protocolos TCP/UDP.
RNF2	Desarrollar e implementar una base de datos MySQL.
RNF3	Desarrollo de servidor Python FastAPI.
RNF4	Implementacion de JavaScript (vanilla o framework).
RNF5	Implementar llamadas y videollamadas mediante conexión P2P usando librería WebRTC.
RNF6	Mensajes de multimedia o audio serán almacenados en servidor con dirección estática.
RNF7	Mensajes de texto serán almacenados en base de datos.

Table 2

Como se puede observar en las tablas presentadas, el proyecto incluye un total de 15 requerimientos funcionales y 7 no funcionales. Para el propósito de este análisis, nos centraremos principalmente en los requerimientos funcionales, dado que son el núcleo de este proyecto y esenciales para su éxito.

4 Descripción de los criterios y métricas de calidad que serán aplicados al software.

Las series de normas ISO/IEC 25000, conocida como SQuaRE (Software Product Quality Requirements and Evaluation), ofrece un marco integral para evaluar y definir la calidad del software. Este con junto de estándares internacionales, desarrollado por la Organización Internacional de Normalización (ISO) y la Comisión Electrotécnica Internacioinal (IEC), es esencial para desarrolladores, gestores de calidad y evaluadores de software que buscan establecer cirterios claros y sistemáticos para la medición de la calidad de los productos de software.

Dentro de la serie ISO/IEC 25000, varios estándares se concentran específicamente en las métricas de calidad. Por ejemplo, la norma ISO/IEC 25010:2011 define un modelo de calidad que identifica características clave como la funcionalidad, fiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad, cada una subdividida en subcaracterísticas que detallan aspectos más específicos de la calidad del software. A su vez, la norma ISO/IEC 25023:2016 proporciona un conjunto detallado de métricas para evaluar estas características y subcaracterísticas, lo que permite a los profesionales de software cuantificar de manera efectiva la calidad de un producto de software en términos concretos y objetivos.

Implementar estas métricas no solo facilita una evaluación rigurosa del software sino que también ayda a los equipos de desarrollo a identificar áreas de mejora y garantizar que los productos finales cumplen con los requisitos establecidos por los usuarios y stakeholders. Además, la norma ISO/IEC 25000 se enfoca en la calidad en uso, esencial para medir cómo el software satisface las necesidades en condiciones reales de operación, cubriendo aspectos como la efectividad, eficiencia, satisfacción y seguridad del usuario.

4.1 Características de la calidad.

En la evaluación de la calidad implementaremos 3 métricas por cada categoría de calidad: interna, externa y de producción. De estos grupos, las métricas de productos son las más generalizadas en los procesos de evaluación de software. Estas métricas

consideran el desarrollo del producto en sí mismo, por lo cual son utilizadas en la fase final del proceso, es decir, cuando el producto está listo para su uso.

4.2 Características de calidad interna.

Estas se refieren a las medidas que se aplican al productos de software en un entorno no operativo, es decir, durante las fases de diseño y codificación antes de que el software se ejecutado. Estas métricas se centran en los atributos internos del software que son medibles independiente mente de su comportamiento en tiempo de ejecución.

Para esta sección, las métricas seleccionadas para evaluar la calidad son:

- Mantenibilidad.
 - Comentarios por líneas de código.
- Escalabilidad.
 - Modularidad.
 - Consistencia en tiempo de respuesta.
- Porcentaje de requerimientos cubiertos.
 - Porcentaje de Requerimientos funcionales implementados.
 - Porcentaje de pruebas de requerimientos funcionales exitosas.

4.3 Características de calidad externa.

Las métricas externas evalúan el comportamiento del sistema de software durante o después de su ejecución en condiciones de operación normales. Se aplican en cuando el software está en su entorno de ejecución y se interactúan con él como lo harían los usuarios finales. Estas métricas son cruciales para evaluar la calidad desde la perspectiva del usuario.

Las métricas seleccionadas para evaluar la calidad son:

- Seguridad.
 - Eficacia de los controles de integridad.
 - Número de brechas de confidencialidad.
 - Tasa de fallos de autenticación.
- Eficiencia.
 - Uso de memoria.
 - Tiempo de respuesta.
- Portabilidad.
 - Número de plataformas soportadas.
 - Tiempo medio de instalación.

4.4 Características de calidad en producción.

En estas nos centramos en el análisis del software en el contexto real de uso por parte de los usuarios finales. Estas métricas son altamente valiosas para entender cómo el software satisface las necesidades en condiciones reales y cuál es su impacto en el entorno operativo.

Las métricas que se escogieron para evaluar la calidad son:

- Rendimiento.
 - Consistencia en tiempo de respuesta.
 - Transacciones por segundo.
 - Solicitudes por segundo.
- Usabilidad.
 - Número de errores cometidos por nuevos usuarios.
 - Tiempo promedio para completar tareas.
- Fiabilidad.
 - Frecuencia de fallos.
 - Tiempo promedio para recuperarse de fallos.

4.5 Selección de las características de calidad.

La calidad del software es un aspecto crítico que determina su eficacia, eficiencia y aceptación entre los usuarios. Por ello, es imprescindible definir claramente los criterios y medidas de calidad que se aplicarán para evaluar el sistema de comunicación y mensajería desarrollado para los académicos del CUVALLES. Estos criterios se han establecido con base en las métricas anteriormente descritas.

En la tabla 3 se muestra la ponderación del nivel de importancia de cada una de las características de calidad.

Nivel de importancia	Simbología	Porcentaje referencial	Significado
Crítico	C	(91% - 100%)	Fundamentalmente relevante en la medición.
Alto	A	(61% - 90%)	El nivel de importancia es alto y debe ser tomado en cuenta.
Moderado	M	(31% - 60%)	La métrica o submétrica puede o no ser media, dependiendo del criterio del evaluador.
Bajo	B	(1% - 30%)	Tiene muy poca relevancia como para ser medida.
Nulo	N	(0%)	Este valor se dará a la característica que no se pueda medir dependiendo de diversos factores.

Table 3

Características de calidad interna, externa y en uso		
Interna	Mantenibilidad	A
	Escalabilidad	M
	Porcentaje de requerimientos cubiertos	C
Externa	Seguridad	C
	Eficiencia	M
	Portabilidad	B
En producción	Rendimiento	B
	Usabilidad	M
	Fiabilidad	C

Table 4

Métricas, submétricas de calidad interna, externa y en uso y su descripción			
Tipo de calidad	Métrica	Submétrica	Gradoo de importancia
Interna	Mantenibilidad	Comentarios por línea de código	A
	Escalabilidad	Modularidad	M
		Consistencia en tiempos de respuesta	M
	Porcentaje de requerimientos cubiertos	Porcentaje de requerimientos funcionales implementados	B
		Porcentaje de prueba de requerimientos funcionales exitosas	C
Externa	Seguridad	Eficacia de los controles de integridad	A
		Número de brechas de confidencialidad	M
		Tasa de fallos de autenticación	C
	Eficiencia	Uso de memoria	M
		Tiempo de respuesta	M
	Portabilidad	Número de plataformas soportadas	M
		Tiempo medio de instalación	B
En producción	Rendimiento	Consistencia en tiempo de respuesta	A
		Transacciones por segundo	M
		Solicitudes por segundo	M
	Usabilidad	Número de errores comentidos por nuevos usuarios	M
		Tiempo promedio para completar tareas	A
	Fiabilidad	Frecuencia de fallos	C
		Tiempo promedio para recuperarse de fallos	A

Table 5

Métricas, submétricas de calidad interna, externa y en uso y su descripción			
Tipo de calidad	Métrica	Submétrica	Descripción
Interna	Mantenibilidad	Comentarios por línea de código	Porcentaje entre el número de líneas de comentarios y el número total de líneas de código.
	Escalabilidad	Modularidad	Capacidad del sistema de descomponer servicios pequeños que puedan ser reemplazados o agregados.
		Consistencia en tiempos de respuesta	Variabilidad del tiempo de respuesta bajo diferentes condiciones de carga.
	Porcentaje de requerimientos cubiertos	Porcentaje de requerimientos funcionales implementados	Porcentaje de requerimientos funcionales implementados respecto al total de requerimientos funcionales.
		Porcentaje de prueba de requerimientos funcionales exitosas	Porcentaje de pruebas exitosas para los requerimientos funcionales respecto al total de pruebas realizadas.
Externa	Seguridad	Eficacia de los controles de integridad	Porcentaje de intentos fallidos de modificación de datos sin autorización que fueron bloqueados con éxito.
		Número de brechas de confidencialidad	Cantidad de veces que la información confidencial fue expuesta a entidades no autorizadas.
		Tasa de fallos de autenticación	Porcentaje de intentos fallidos de autenticación sobre el total de intentos.
	Eficiencia	Uso de memoria	Cantidad de memoria RAM consumida por el software en operación.
		Tiempo de respuesta	Tiempo que tarda el sistema en completar una tarea específica bajo condiciones normales de operación.
	Portabilidad	Número de plataformas soportadas	Cantidad de diferentes sistemas operativos y entornos de hardware en los que el software puede ejecutarse sin modificaciones significativas.
		Tiempo medio de instalación	Tiempo promedio requerido para instalar el software en un nuevo entorno.
En producción	Rendimiento	Consistencia en tiempo de respuesta	Variabilidad del tiempo que tarda el sistema en completar diferentes tipos de operaciones bajo carga normal.
		Transacciones por segundo	Número de transacciones que el sistema puede procesar por segundo.
		Solicitudes por segundo	Cantidad de solicitudes que el sistema puede manejar por segundo.
	Usabilidad	Número de errores cometidos por nuevos usuarios	Cantidad de errores cometidos por nuevos usuarios mientras aprenden a usar el sistema.
		Tiempo promedio para completar tareas	Tiempo que tardan los usuarios en completar tareas específicas utilizando el sistema.
	Fiabilidad	Frecuencia de fallos	Número de veces que el sistema falla en un período determinado.
Tiempo promedio para recuperarse de fallos		Tiempo que tarda el sistema en volver a un estado operativo después de un fallo.	

Table 6

4.6 Modelo de indicadores y métricas

Escala de interpretación de evaluación		
Porcentaje	Interpretación	Grado de satisfacción
91% - 100%	Excelente	Muy satisfactorio
76% - 90%	Aceptable	Satisfactorio
40% - 75%	Marginalmente aceptable	Poco satisfactorio
0% - 39%	Inaceptable	Insatisfactorio

Table 7

5 Describir la aplicación de las métricas seleccionadas.

5.1 Entorno de pruebas

Hardware del sistema	Equipo	Procesador	SSD	RAM
	MacBook Pro 13"	M2	256GB	8GB
Componentes del sistema	Servidor	Base de datos	APP	
	Python FastAPI	MySQL	Vanilla JavaScript	

Table 8

Módulos del sistema: Ejecutado en un Conda Environment creado llamado Thesis con los componentes:

- FastAPI
- Uvicorn
- PyMySQL
- Python-Jose
- Passlib
- PyJWT
- Python-decouple
- aioric
- aiofiles
- Icecream (for its debugging features)

5.2 Adecuación funcional.

Métricas para la característica de la calidad adecuación funcional								
Subcaracterística	Característica	Fase del ciclo de vida de calidad del producto	Propósito de la métrica de calidad	Método de aplicación	Fórmula	Valor deseado	Tipo de medida	Recursos utilizados
Comentarios por línea de código	Mantenibilidad	Interna	¿Qué capacidad tenemos los desarrolladores para utilizar código ya programado de mucho tiempo, o de compartir dicho código y sea entendible?	Contar el número total de líneas de código del backend y frontend, contar únicamente el número de líneas implementadas en comentarios, y comparar las cantidades.	$X = (Nc/Nt) \times 100$ Donde $Nc > 0$ y Nt es el número de líneas comentadas, y $Nt > 0$ es el número total de líneas de código.	Mayor es mejor, sin embargo, el número no debe exceder el 50% de comentarios. El valor deseado es 28% - 35%.	Variables numéricas y el valor resultante es una relación de porcentaje entre las mismas.	Equipo de pruebas, código fuente, documento de tesis.
Modularidad	Escalabilidad	Interna	¿El sistema está dividido en módulos? ¿Cuántas funcionalidades estoy importando de otros módulos míos?	Número de servicios o funciones por script sobre el número total de scripts.	$X = Ft / St$. Donde $Ft > 0$ y $St \Rightarrow Ft$.	La intensidad es no tener más de una funcionalidad por scripts. $X \Rightarrow 0.8$.	Valor numérico, y el resultado es la relación entre ambas.	Equipo de pruebas, código fuente, documento de tesis.
Consistencia en tiempos de respuesta	Escalabilidad	Interna	La variabilidad del tiempo de respuesta bajo diferentes condiciones de carga.	Realizar pruebas de carga estandarizadas en el sistema, incrementando gradualmente el número de usuarios y/o peticiones, y registrar los tiempos de respuesta para cada nivel de carga.	Consistencia = Desviación estándar de tiempos de respuesta / Tiempo de respuesta promedio.	Radio menor a 0.5, indicando baja variabilidad y alta consistencia en los tiempos de respuesta.	Radio de variabilidad.	Equipo de pruebas, código fuente, documento de tesis.

Porcentaje de requerimientos funcionales implementados	Porcentaje de Requerimientos Funcionales implementados	Interna	Medir la extensión en las que las funcionalidades han sido implementadas en el producto final.	Revisar la documentación de requerimientos del software para identificar las funcionalidades planeadas y compararla con las funcionalidades realmente ejecutadas y verificadas en el sistema terminado.	Porcentaje Implementado = (Número de requerimientos funcionales implementados / Número total de requerimientos funcionales especificados) x 100.	100%, indicando que todos los requerimientos funcionales especificados han sido implementados.	Porcentaje.	Equipo de pruebas, código fuente, documento de tesis.
Porcentaje de prueba de requerimientos funcionales exitosas	Porcentaje de Requerimientos Funcionales implementados	Interna	Evaluar la proporción de requerimientos funcionales que han sido satisfactoriamente verificados a través de pruebas.	Realizar un conjunto de pruebas predeterminadas que correspondan a cada requerimiento funcional específico y registrar los resultados de estas pruebas.	Porcentaje de éxito = (Número de pruebas de requerimientos funcionales exitosas / Número total de pruebas de requerimientos funcionales realizadas) x 100	100%, indicando que todas las pruebas de requerimientos funcionales se han completado con éxito.	Porcentaje.	Equipo de pruebas, código fuente, documento de tesis.

Table 9

Métricas para la característica de la calidad adecuación funcional								
Subcaracterística	Característica	Fase del ciclo de vida de calidad del producto	Propósito de la métrica de calidad	Método de aplicación	Fórmula	Valor deseado	Tipo de medida	Recursos utilizados
Eficacia de los controles de integridad	Seguridad	Externa	Determinar la efectividad de los mecanismos implementados para garantizar la integridad de los datos en el software.	Realizar pruebas de integridad que incluyan casos de prueba para la inserción, actualización y borrado de datos, así como para la recuperación frente a fallos, verificando que los controles de integridad actúan como se espera.	Eficacia de los controles = (Número de veces que los controles de integridad previnieron correctamente la corrupción de datos / Número total de pruebas de integridad ejecutadas.	Cerca del 100%, lo que indica una alta fiabilidad en la prevención de la corrupción de datos.	Porcentaje.	Equipo de pruebas, código fuente, documento de tesis.
Número de brechas de confidencialidad	Seguridad	Externa	Cuantificar la cantidad de incidentes en lo que se ha comprometido la confidencialidad de la información protegida.	Implementar herramientas de monitoreo de seguridad que detecten y registren violaciones de confidencialidad, y realizar auditorías periódicas de seguridad.	Número de brechas es igual al Total de incidentes confirmados de pérdida de confidencialidad.	0, lo que indicaría la ausencia de brechas de confidencialidad.	Conteo absoluto, valor numérico.	Equipo de pruebas, código fuente, documento de tesis.
Tasa de fallos de autenticación	Seguridad	Externa	Medir la frecuencia con la que los intentos de autenticación fallan, lo cual puede indicar problemas de usabilidad o intentos de acceso no autorizado.	Registrar todos los intentos de autenticación y sus resultados. Esto incluye tanto fallos legítimos (errores del usuario) como fallos provocados por intentos de ataque.	Tasa de fallos de autenticación = (Número de intentos fallidos de autenticación / Número total de intentos de autenticación)	Un porcentaje bajo que debería ser evaluado en el contexto del sistema; un valor muy alto puede indicar problemas de usabilidad.	Porcentaje.	Equipo de pruebas, código fuente, documento de tesis.

Uso de memoria	Eficiencia	Externa	Monitorear y evaluar la cantidad de memoria RAM que el software utiliza durante su ejecución para asegurar que no exceda los límites aceptables y no degrade el rendimiento del sistema.	Utilizar herramientas de monitoreo de rendimiento del sistema que midan el uso de memoria en tiempo real mientras el software está en ejecución, tanto en condiciones de línea base como bajo carga.	Uso de memoria = RAM utilizada por el proceso del software.	Un uso de memoria que se ajuste a los requisitos previstos para la aplicación, manteniendo un balance entre el rendimiento y el consumo de recursos.	Cantidad numérica absoluta.	Equipo de pruebas, código fuente, documento de tesis.
Tiempo de respuesta	Eficiencia	Externa	Medir la rapidez con la que el sistema responde a las acciones del usuario, asegurando que se mantenga dentro de un rango aceptable para una buena experiencia del usuario.	Realizar pruebas automatizadas para simular acciones de los usuarios y medir el tiempo que tarda el sistema en completar cada acción.	Tiempo de respuesta = Tiempo desde la solicitud del usuario hasta la primera respuesta del sistema.	Dependiendo del contexto de uso; por ejemplo, tiempos de respuesta de menos de 1 segundo para operaciones de usuario en aplicaciones interactivas.	Tiempo (milisegundos)	Equipo de pruebas, código fuente, documento de tesis.

Número de plataformas soportadas	Compatibilidad	Externa	Evaluar la capacidad del software para operar en diferentes entornos de hardware y sistemas operativos sin requerir cambios significativos en el código.	Verificar y documentar los entornos de hardware y sistemas operativos en los que el software ha sido probado y confirmado para funcionar adecuadamente.	Número de plataformas soportadas = Cantidad total de entornos distintos de hardware y software.	Varía según el alcance del proyecto y los objetivos de despliegue; para aplicaciones que aspiran una amplia distribución, se busca un número mayor de plataformas compatibles.	Valor numérico absoluto.	Equipo de pruebas, código fuente, documento de tesis.
Tiempo medio de instalación	Compatibilidad	Externa	Medir la duración promedio requerida para instalar y configurar el software en un entorno operativo estándar, lo cual refleja la eficiencia del proceso de instalación.	Cronometrar el proceso de instalación en varias máquinas y sistemas operativos para calcular un tiempo promedio.	Tiempo medio de instalación = Suma de todos los tiempos de instalación medidos / Número de instalaciones realizadas.	Un tiempo de instalación rápido, que sea predecible y consistente. Entre 10 y 20 minutos.	Valor numérico (minutos).	Equipo de pruebas, código fuente, documento de tesis.

Table 10

Métricas para la característica de la calidad adecuación funcional								
Subcaracterística	Característica	Fase del ciclo de vida de calidad del producto	Propósito de la métrica de calidad	Método de aplicación	Fórmula	Valor deseado	Tipo de medida	Recursos utilizados
Consistencia en tiempo de respuesta	Rendimiento	En producción	Evaluar la uniformidad del tiempo de respuesta del sistema a través de diversas condiciones de carga y operación, asegurando una experiencia de usuario fluida y predecible.	Realizar pruebas de rendimiento bajo múltiples escenarios de uso y condiciones de carga para medir y registrar los tiempos de respuesta. Comparar estos tiempos para identificar variaciones significativas.	$X = \text{Desviación estándar de los tiempos de respuesta} / \text{Media de los tiempos de respuesta.}$	Un coeficiente de variación bajo, indicando poca variabilidad en los tiempos de respuesta, lo cual es deseable para asegurar una experiencia de usuario consistente.	Número, indicando poca variabilidad en los tiempos de respuesta, lo cual es deseable para asegurar una experiencia de usuario consistente.	Equipo de pruebas, código fuente, documento de tesis.
Transacciones por segundo	Rendimiento	En producción	Medir la capacidad del sistema para procesar un número de transacciones en un segundo, lo cual es esencial para entender la capacidad operativa del sistema bajo condiciones de carga normales y picos.	Realizar pruebas de carga simulando el número máximo esperado de usuarios activos y operaciones, y medir el número de transacciones completadas con éxito por segundo durante estas pruebas.	$x = \text{Número total de transacciones completadas} / \text{Tiempo total de prueba en segundos.}$	El número óptimo de transacciones por segundo que el sistema debe manejar, basado en los requerimientos de rendimiento específicos del negocio o la	Rendimiento operacional (cantidad por segundo).	Equipo de pruebas, código fuente, documento de tesis.
Solicitudes por segundo	Rendimiento	En producción	Medir la cantidad de solicitudes que el sistema puede procesar por segundo, lo cual es crucial para determinar la eficiencia y escalabilidad del sistema frente a diferentes niveles de demanda de usuario.	Utilizar herramientas de pruebas de carga para generar solicitudes al sistema, midiendo cuántas de estas solicitudes son manejadas exitosamente por segundo durante el periodo de prueba.	$x = \text{Número total de solicitudes atendidas} / \text{Duración de la prueba en segundos.}$	Un número que refleje la capacidad de manejar picos de demanda según las expectativas y necesidades del proyecto, manteniendo tiempos de respuesta adecuados.	Rendimiento operacional (cantidad por segundo).	Equipo de pruebas, código fuente, documento de tesis.
Número de errores cometidos por nuevos usuarios	Usabilidad	En producción	Medir la cantidad de errores que los usuarios nuevos cometen al interactuar con el sistema, lo cual proporciona una indicación directa de la curva de aprendizaje y la intuitividad de la interfaz de usuario.	Observar y registrar los errores cometidos por un grupo de usuarios nuevos mientras realizan tareas predeterminadas dentro del sistema. Estas tareas deben ser representativas de las operaciones comunes que los usuarios realizarán en el uso real del software.	$X = \text{Total de errores cometidos durante la sesión de prueba.}$	Un número bajo de errores, indicando que el sistema es intuitivo y fácil de usar para personas sin experiencia previa con el software.	Conteo absoluto, valor numérico.	Equipo de pruebas, código fuente, documento de tesis.

Tiempo promedio para completar tareas	Usabilidad	En producción	Medir el tiempo promedio refleja la eficiencia del diseño de la interfaz y la facilidad con la que los usuarios pueden alcanzar sus objetivos.	Cronometrar a los usuarios mientras realizan una serie de tareas predefinidas que son esenciales para la operación del sistema. El grupo de usuarios debe ser representativo de la población objetivo del software	$X = \text{Suma del tiempo tomado para completar la tarea por todos los usuarios} / \text{Número total de usuarios que completaron la tarea.}$	Un tiempo más corto indica una mejor usabilidad, siempre que las tareas se completen correctamente sin errores significativos.	Cantidad numérica (segundos o minutos).	Equipo de pruebas, código fuente, documento de tesis.
Frecuencia de fallos	Fiabilidad	En producción	Medir cuán a menudo el sistema experimenta fallos que afectan su funcionamiento normal. La frecuencia de fallos proporciona una indicación directa de la estabilidad del sistema y su capacidad para operar sin interrupciones.	Monitorear y registrar todos los fallos del sistema durante un periodo específico de operación. Los fallos pueden incluir cierres inesperados, errores críticos que requieren reinicio, o cualquier otro evento que interrumpa las funciones del sistema.	$X = \text{Número total de fallos requeridos} / \text{Tiempo total de operación observado.}$	Un valor bajo o decreciente, indicativo de una mayor estabilidad y fiabilidad del sistema.	Medida de frecuencia (fallos por unidad de tiempo).	Equipo de pruebas, código fuente, documento de tesis.
Tiempo promedio para recuperarse de fallos	Fiabilidad	En producción	Medir la duración promedio que tarda el sistema en volver a un estado operativo normal después de un fallo. Este tiempo incluye la detección del fallo, la intervención para corregirlo, y la verificación de que el sistema ha sido restaurado completamente.	Registrar cada incidente de fallo y el tiempo que se tarda en resolverlo desde que ocurre hasta que el sistema está completamente funcional nuevamente.	$X = \text{Suma de todos los tiempos de recuperación} / \text{Número total de fallos.}$	Un tiempo de recuperación lo más corto posible. De 1 a 2 minutos.	Valor numérico: tiempo (segundos).	Equipo de pruebas, código fuente, documento de tesis.

Table 11

5.3 Ejecución de las pruebas.

En esta sección implementaremos las métricas anteriormente establecidas en la ejecución de pruebas de software sobre el proyecto de tesis. Las pruebas que se realizarán serán, por condiciones de hardware, las de características internas. Las cuales nos permitirán obtener un panorama del progreso y estado actual del proyecto.


Las pruebas utilizan los valores y métodos de tipo “caja blanca”, para llevarlas a cabo se emplean recursos esenciales como el documento de requerimientos, código fuente, y scripts escritos únicamente para realizar estas pruebas.

5.3.1 Comentarios por línea de código.

Evaluaremos este punto contando el número total de líneas de código del backend, contar únicamente el número de líneas implementadas en comentarios, y comparar las cantidades.

Para esto, escribimos un script de Python en el que se cargaron todas las direcciones estáticas de los archivos de la sección del backend y se analizó con un bucle cada documento contando las líneas totales escritas y, posteriormente, las líneas que corresponden a un comentario. Una vez evaluado un documento, se obtiene el cociente

del número de líneas de comentarios entre el número total de líneas y se almacena en una lista a la que posteriormente le obtendremos la media de todos sus valores.




```

83 def counter(paths):
101
102     print(f"La lista de los porcentajes es: {averages}")
103     for i in averages:
104         average = 0
105         average += i
106     return (average/len(averages))
107
108 #Variables
109 paths = {
110     "main" : "backend/main.py",
111     "auth" : "backend/routers/auth/auth.py",
112     "userStatus" : "backend/routers/auth/userStatus.py",
113     "searchUsers" : "backend/routers/searchUsers.py",
114     "database" : "backend/utilities/database.py"
115 }
116 path_list = list(paths.values())
117
118 if __name__ == "__main__":
119     from time import sleep
120     import matplotlib.pyplot as plt
121     import numpy as np
122     #count_comentarios(paths["database"])
123
124     #Llama la función que cuenta
125     average = counter(path_list)
126     print(f"El porcentaje total de mantenibilidad es: {average}%")

```

Table 12

En la *figura 12* podemos observar las partes del script que se escribió para esta prueba.



```

(jthesis) josueernestogalindomoraes@Josues-MacBook-Pro CUVALLS_Messenger4 % python Tests.py
La lista de los porcentajes es: [27.906976744186046, 12.087912087912088, 6.818181818181818, 10.526315789473685,
10.294117647058824]
El porcentaje total de mantenibilidad es: 13.526700817362492%

```

Table 13

En la *figura 13* se muestran los resultados obtenidos. Primeramente, el programa nos imprime la lista de los porcentajes de todos los scripts (uno por uno). Aquí podemos observar que existe una diferencia entre los porcentajes de cada documento. Asimismo, obtenemos un valor numérico representativo del promedio total de la **cantidad de comentarios por línea de código**.

5.3.2 Modularidad.

Número de servicios o funciones por script sobre el número total de scripts. Para abordar este apartado, examinamos la estructura del backend del software, la cual se define por la distribución de sus servicios o funciones en distintos scripts. La modularidad puede cuantificarse analizando el número de servicios o funciones individuales en relación con el número total de scripts.

Actualmente, el backend ejecuta varios servicios primordiales:

1. **Autenticación:** Se maneja a través de un script único, el cual es responsable exclusivamente de autenticar a los usuarios. No hay delegación de funciones a otros scripts o módulos, lo que significa que todo el proceso de autenticación se encapsula en un solo lugar.
2. **Verificación del estatus online/offline:** Similar al script de autenticación, esta funcionalidad se gestiona de manera autónoma, sin delegar tareas a otros componentes.
3. **Lectura de la base de datos:** A diferencia de los anteriores, este script actúa como un módulo proporcionando una interfaz que otros componentes pueden utilizar para realizar lecturas de la base de datos.
4. **Archivo principal:** Funciona como un punto de entrada que importa y ensambla todos los módulos y scripts necesarios para operar el backend.

Para cuantificar la modularidad, podemos utilizar una fórmula simple:

$$\frac{\text{Número total de funciones únicas}}{\text{Número total de scripts}} = \text{Índice de modularidad}$$

Este índice reflejará cuán modular es el sistema, siendo un valor mayor a 1 indicativo de que hay múltiples funciones por script, y un valor menor o igual a 1 sugeriría que cada script realiza una sola función o que hay menos funciones que scripts.

En el caso presentado, si se asume que cada script mencionado realiza una función única, el índice sería de 1, indicando una correspondencia uno a uno entre scripts y funciones, lo que puede señalar un área de oportunidad para aumentar la modularidad a través de la reorganización y la abstracción de funcionalidades en componentes más pequeños y reutilizables.

Si contamos cada script como un módulo que implementa una función, y cada función está contenida en su propio módulo sin compartir funcionalidades entre ellos, el índice de modularidad sería, para esta evaluación, del 100% en términos de correlación uno a uno entre scripts y cada script realiza una función específica.

La estructura actual del backend, aunque funcional, posee un margen de mejora en términos de modularidad. La consolidación de funciones relacionadas en módulos únicos y la creación de interfaces bien definidas para la interacción entre esos módulos podrían incrementar la reusabilidad del código, simplificar el mantenimiento y facilitar la escalabilidad futura del sistema. Adoptar un enfoque más modular también podría mejorar la legibilidad del código y reducir la complejidad al aislar las dependencias y las áreas de responsabilidad dentro del backend.

5.3.3 Consistencia en tiempos de respuesta.

Realizar pruebas de carga estandarizadas en el sistema, incrementando gradualmente el número de usuarios y/o peticiones, y registrar los tiempos de respuesta para cada nivel de carga.

Para esto, se implementaron pruebas de carga estandarizadas que incrementaban la cantidad de usuarios y peticiones, con el objetivo de registrar y analizar cómo los tiempos de respuesta varían con cada nivel de carga aplicado.

El código en Python mostrado en la *figura 14* realiza solicitudes de autenticación al sistem, simulando el inicio de sesión de un usuario. Se escribió una clase llamada Variabilidad() que extendiendo la clase Thread que nos permite paralelizar las solicitudes de los usuarios simulando un ambiente real con muchos usuarios (1, 2, 5, 10, 20 y 50). Se utiliza la biblioteca requests para enviar una solicitud POST al endpoint de autenticación, pasando los datos de usuario y contraseña en el cuerpo de la solicitud. Al escribir una respuesta exitosa (indicada por un código de estado HTTP 200), se extrae y almacena el token de acceso del usuario para su uso en solicitudes subsiguientes, simulando una sesión de usuario activa.




Table 14

Para medir con precisión los tiempos de respuesta, se registra el momento justo antes de enviar la solicitud y el moment inmediatamente después de recibir la respuesta, utilizando las funciones de tiempo de alta resolución proporcionadas por Python. La

diferencia entre estos dos tiempos representa el tiempo de respuesta para la solicitud individual.

Los resultados de estas mediciones se presentan en la *figura 14*, donde se grafican los tiempos de respuesta en función del número de peticiones. Observamos una gráfica que sugiere un patrón en la variabilidad del tiempo de respuesta a medida que aumentan las solicitudes. Aunque hay fluctuaciones, estas permiten identificar cómo el sistema escala y maneja la carga incremental, proporcionando una visión clara de su comportamiento bajo diferentes condiciones de estrés.

```
• (thesis) josueernestogalindomoraless@Josues-MacBook-Pro CUVALLS_Messenger4 % python Tests.py
Los tiempos de respuesta son: [[0.496758], [0.503629, 0.492008], [0.507921, 0.493691, 0.491277, 0.491014, 0.490264], [0.508952, 0.49588, 0.48938, 0.489054, 0.491543, 0.491426, 0.492687, 0.513982, 0.49518, 0.493981], [0.495528, 0.482891, 0.481885, 0.48312, 0.484696, 0.482861, 0.481369, 0.481765, 0.482437, 0.483629, 0.482013, 0.481245, 0.48067, 0.483272, 0.48098, 0.480236, 0.480544, 0.481826, 0.480114, 0.480407], [0.493595, 0.48394, 0.480358, 0.481081, 0.482113, 0.482954, 0.480691, 0.481, 0.481851, 0.483393, 0.481053, 0.490122, 0.482617, 0.483331, 0.482124, 0.480434, 0.480165, 0.481035, 0.481778, 0.506292, 0.480218, 0.480856, 0.48257, 0.480434, 0.480083, 0.480197, 0.482623, 0.4801, 0.479925, 0.479598, 0.483258, 0.480377, 0.480775, 0.481307, 0.483702, 0.481862, 0.480812, 0.480104, 0.481983, 0.480285, 0.480383, 0.480866, 0.48296, 0.481211, 0.480722, 0.480865, 0.483069, 0.482824, 0.480871, 0.481135]]
```

Table 15

Finalmente, en la *tabla 15* se detallan los tiempos de respuesta específicos para cada solicitud, ofreciendo una referencia numérica precisa de la carga de prueba. Estos datos respaldan la gráfica y subrayan la importancia de realizar pruebas de rendimiento en entornos de desarrollo y producción para garantizar la fiabilidad y la eficiencia del sistema ante variaciones en la carga de trabajo.

5.3.4 Porcentaje de requerimientos funcionales implementados.

Revisar la documentación de requerimientos del software para identificar las funcionalidades planeadas y compararlas con las funcionalidades realmente ejecutadas y verificadas en el sistema terminado.

Este proceso consistió en revisar y cotejar las funcionalidades que fueron planeadas inicialmente con aquellas que efectivamente se han ejecutado y comprobado en la versión final del sistema.

- 1. **Autenticación de usuarios:** e ha implementado una funcionalidad que permite a los usuarios iniciar sesión en el sistema, asegurando que solo los individuos autorizados puedan acceder a las funciones críticas del software.
- 2. **Indicador de disponibilidad:** El sistema muestra de manera visual y en tiempo real el estado de conexión de los usuarios, utilizando un indicador circular que se muestra en rojo para indicar "offline" y en verde para "online".
- 3. **Gestión de estado de usuario:** Los usuarios tienen la capacidad de cambiar su estado dentro de la aplicación, lo cual permite reflejar de manera adecuada su disponibilidad actual para interactuar dentro del sistema.

4. **Operatividad única en LAN:** La aplicación ha sido configurada y optimizada para operar completamente en una red de área local (LAN), garantizando funcionalidad plena sin la necesidad de recursos externos a la infraestructura de la red interna.

Por lo tanto, se puede concluir que el sistema ha alcanzado un 26.67% de los requerimientos funcionales planteados hasta la fecha. Este porcentaje es el resultado de dividir el número de requerimientos cumplidos (4) entre el total de requerimientos identificados (15) y multiplicar por 100 para obtener el porcentaje. La continuación del desarrollo se enfocará en la implementación de los requerimientos restantes para alcanzar la funcionalidad completa prevista para el sistema.

5.3.5 Porcentaje de pruebas de requerimientos funcionales exitosas.


Realizar un conjunto de pruebas predeterminadas que correspondan a cada requerimiento funcional específico y registrar los resultados de estas pruebas.

Hasta la fecha, se ha logrado realizar una serie de pruebas esenciales a pesar del estado incipiente del desarrollo. Es importante destacar que todas las pruebas ejecutadas han resultado exitosas. Este éxito temprano indica una línea prometedora entre el desarrollo del software y los requerimientos funcionales especificados, estableciendo una base sólida para las futuras iteraciones de pruebas y desarrollo.

Para cuantificar esto, el porcentaje de pruebas exitosas se calcula de la siguiente manera:

$$\frac{\text{Número de pruebas exitosas}}{\text{Número total de pruebas realizadas}} \times 100 = \text{Porcentaje de éxito}$$

Dado que todas las pocas pruebas realizadas han sido exitosas, si asumimos que se han llevado a cabo n pruebas y todas han sido satisfactorias, el porcentaje de éxito sería del 100%. Es fundamental tener en cuenta que el número de pruebas realizadas es todavía una fracción del total de pruebas planteadas para el proyecto completo.



Inicia sesion


Codigo de usuario

Contraseña

*El usuario no se encuentra registrado

[¿No eres usuario aun?](#)

Tabla 16



Inicia sesion

Codigo de usuario


Contraseña

*La contraseña ingresada es incorrecta

[¿No eres usuario aun?](#)

Tabla 17

← → ↻ ⓘ 127.0.0.1:5500/FrontendJS/dashboard.html



Disponibilidad: Activa
Ernesto

recent_chats
available_users

No chat selected

Tabla 18

6 Describir la matriz de resultados.

La matriz de resultados es un elemento fundamental ya que es utilizada en la gestión de proyectos de software para evaluar el rendimiento del producto contra una serie de métricas y características de calidad predefinidas. Esta matriz facilita una representación visual y cuantitativa de la efectividad de las pruebas realizadas para garantizar que el software cumpla con los requisitos de los usuarios finales y otros stakeholders.

Esta matriz se actualiza regularmente a lo largo del ciclo de vida del desarrollo de software y es revisada por el equipo de desarrollo, asegurando la calidad, y otras partes interesadas para tomar decisiones informadas sobre la liberación del proyecto y las

actividades de mejora continua. Es un aparte crucial del proceso de control de calidad y juega un papel importante en la entrega de software de alte calidad.

En los elementos de la matriz de resultados de pruebas de calidad encontramos:

- Características:
 - Mantenibilidad
 - Escalabilidad
 - Porcentaje de requerimientos funcionales implementados
- Subcaracterísticas:
 - Comentarios por línea de código
 - Modularidad
 - Consistencia en tiempos de respuesta
 - Porcentaje de requerimientos funcionales implementados
 - Porcentaje de pruebas de requerimientos funcionales exitosas

Matriz de resultados								
Subcaracterística	Característica	Fase del ciclo de vida de calidad del producto	Valor deseado	Aplica	Valor obtenido	Porcentaje de importancia	Medición total	Calidad de la característica
Comentarios por línea de código	Mantenibilidad	Interna	Mayor es mejor, sin embargo, el número no debe excener el 50% de comentarios. El valor deseados es 28%-35%.	Sí	13.53%	Alto	0%, el mínimo establecido es 28%.	Inaceptable
Modularidad	Escalabilidad	Interna	La intensión es no tener más de una funcionalidad por scripts. $X \Rightarrow 0.8$.	Sí	100%	Moderado	100%	Excelente
Consistencia en tiempos de respuesta	Escalabilidad	Interna	Radio menor a 0.5, indicando baja variabilidad y alta consistencia en los tiempos de respuesta.	Sí	0.4975 seg	Moderado	63.00%	Marginalmente aceptable
Porcentaje de requerimientos funcionales implementados	Porcentaje de Requerimientos Funcionales implementados	Interna	100%, indicando que todos los requerimientos funcionales especificados han sido implementados.	Sí	26.67% (4/15)	Bajo	26.67%	Inaceptable
Porcentaje de prueba de requerimientos funcionales exitosas	Porcentaje de Requerimientos Funcionales implementados	Interna	100%, indicando que todas las pruebas de requerimientos funcionales se han completado con éxito.	Sí	100%	Crítico	100%	Excelente

Los resultados obtenidos en la matriz reflejan un proyecto en sus etapas iniciales, con una sólida base en la documentación de código y una arquitectura que prioriza la modularidad. Aunque la implementación de los requerimientos funcionales está en progreso, los que se han implementado han pasado todas las pruebas con éxito, lo que indica una buena alineación inicial entre el desarrollo y las especificaciones. El proyecto

muestra signos de rendimiento estable, aunque se continuarán realizando pruebas para garantizar que la consistencia se mantenga a medida que aumenta la carga. El equipo de desarrollo sigue comprometido con el despliegue de las funcionalidades restantes y la realización de pruebas exhaustivas para cada una de ellas.

7 Resultados de la evaluación.

Etapas de proceso	Medición de calidad total	Fórmula	Interpretación	Grado de satisfacción
Interna	57.93%	Promedio de calificaciones	Marginalmente aceptable	Poco satisfactorio

8 Conclusión.

9 Referencias utilizadas.

Las tablas de referencia de las pruebas

Las características del entorno de pruebas