

Informe técnico — KingsCode

Hackathon 2026 · Universidad de los Andes

Integrantes: Esteban Alejandro Hernández · Luis Sebastián Contreras Díaz

1. Arquitectura del sistema

RAG jurídico en dos capas con verificación determinista de citas. Recorrido de una pregunta:

- 1. Normalización.** Limpieza del texto y detección de referencias normativas explícitas. En selección múltiple se genera además una consulta por opción, porque el término decisivo suele estar en la opción y no en el enunciado.
- 2. Recuperación (capa A).** BM25 sobre fragmentos por artículo y expansión por un grafo normativo (59 mil nodos y 75 mil aristas de citas, modificaciones y derogatorias) que un **router** activa solo cuando la pregunta lo requiere. Las consultas por opción se fusionan con RRF. En preguntas de texto libre (respuesta breve y caso abierto) se suma la búsqueda semántica con Qwen3-Embedding-0.6B, fusionada con BM25 por RRF. Se entregan 8 pasajes.
- 3. Generación (capa B).** Qwen3-8B recibe la pregunta y los pasajes como datos JSON (nunca como instrucciones) con un prompt por formato (cerrada, semiabierto, abierto) y devuelve un objeto JSON estricto con los pasajes que usó.
- 4. Verificación de citas.** Una reparación determinista reescribe o suprime toda cita que no esté en la evidencia; luego se completan citas verificadas en *referencia_legal/justificacion*, y una guarda final comprueba cada cita contra los 10 primeros pasajes con las mismas reglas del evaluador oficial.
- 5. Ejecución.** Un punto de control por pregunta (escritura atómica, reanudación sin repetir); si una pregunta falla, solo esa pasa a abstención.

2. Selección de encoder y decoder

Componente	Modelo	Motivo de la elección	Alternativas descartadas
Encoder	Qwen/Qwen3-Embedding-0.6B (abierto, revisión fijada)	Multilingüe, 1.024 dimensiones, instrucción de consulta jurídica; índice vectorial exacto reconstruible con <code>tools/member_a.py</code> dense	Híbrido en todos los formatos: 34,83/50 (baja en selección múltiple); híbrido con reranker: 36,59 a 19,1 s/pregunta. Se adopta solo en texto libre
Decoder	Qwen/Qwen3-8B, BF16, sin <i>*thinking*</i>	El de mejor puntaje medido dentro del límite de 8B; JSON estable	ALIA Legal 7B: 5,00/50 (formato inválido en 50/50)
Reranker	Qwen/Qwen3-Reranker-0.6B (implementado)	Opcional	No adoptado: no mejoró el puntaje y cuesta ~3 s/pregunta

Inferencia: BF16 sin cuantización en una RTX 4090 (24 GB, pico 17,8 GB), contexto de 8.192 tokens, temperatura 0 con decodificación **greedy** (`do_sample=False`), `torch.use_deterministic_algorithms(True)`, semilla fija; 16,4 s por pregunta ($\approx$ 4,5 h para 992).

3. Estrategia de recuperación

- **Segmentación estructural jurídica:** un fragmento por artículo (o unidad equivalente en sentencias), con norma, número, año, artículo, jerarquía y URL de origen en los metadatos.
- **Índices:** BM25 (léxico, decisivo para identificadores como "artículo 42") y vectorial exacto (Qwen3-Embedding, producto interno sobre vectores normalizados, 26.167 vectores de 1.024 dimensiones), más el grafo normativo.
- **Por formato:** selección múltiple usa BM25 + una consulta por opción (el término decisivo está en las opciones); respuesta breve y caso abierto usan BM25 + búsqueda semántica, porque en casos largos BM25 suma palabras sueltas del relato ("VIH", "medicamento") y no encuentra la norma aplicable cuando esta usa otro vocabulario (Ley 1581 de 2012: "datos sensibles", "Titular", "Tratamiento").
- **Top-k = 8**, con 30 candidatos por vista; 10 pasajes no mejoró (37,46 en ambos casos).
- **Corpus:** 172+ documentos oficiales (Función Pública, relatoría de la Corte Constitucional, Corte Suprema, normograma del SENA, Comunidad Andina), ~26.500 fragmentos, URL, fecha y SHA-256 por documento; ampliado por análisis de fallas en la muestra (Ley 472 de 1998, sentencias de unificación).

4. Verificación de citas y abstención

- **Respaldo:** una cita se acepta solo si su norma (y su artículo, cuando lo menciona) está en uno de los 10 primeros pasajes; las normas nombradas dentro de un pasaje se citan a nivel de cuerpo (la regla oficial de respaldo). Resultado: **0 % de citas sin respaldo** en todas las corridas.
- **Alineación cita–afirmación** (diagnóstico propio): el prompt v6 exige citar el artículo que contiene la regla en la misma oración que la afirmación; las citas alineadas pasaron de 68,9 % a 75,7 %.
- **Abstención:** la política bloquea texto libre solo si la evidencia está vacía, en conflicto o no vigente; en selección múltiple nunca se abstiene, porque con la regla oficial solo conviene si la probabilidad de acierto es menor a ~7 %. Además, el modelo puede declararla y toda falla irrecuperable de una pregunta se convierte en abstención de esa pregunta.

5. Resultados sobre las preguntas de muestra

Configuración final: Qwen3-8B + BM25 + grafo + consultas por opción, prompt v6, citas completadas y verificadas (`tools/kingscode_final.ps1 -Flags "-Recomendada -PromptVersion v6"`).

Componente	Puntos	Posibles
Exactitud en cerradas	13,33 (10/15)	20

Calidad de citación	16,73 (recall 0,837, 0 sin respaldo)	20
Abstención calibrada	8,02	10
Total automático sin RAGAS	38,08	50

Una variable por corrida: 26,63 → 30,41 → 35,18 → 36,93 → 37,46 (v4) → **38,08 (v6)**; con el corpus ampliado del integrante A, v4 llegó a 39,02. La entrega de 992 se generó en dos RTX 4090 con v6 y ese corpus (passages .jsonl 58135a0c...); las preguntas de texto libre se regeneraron con búsqueda semántica en tres GPU cuando la corrida completa estuvo a tiempo. RAGAS (juez oficial, una medición): correctness 0,4275 (referencia 0,451).

Errores más frecuentes (taxonomía por área y sub-tarea, tools/analyze_taxonomy.py): (1) normas del fundamento que la pregunta no nombra y la recuperación léxica no encuentra (3 de 41); (2) cerradas que exigen un dato no contenido en la evidencia (por ejemplo, el salario mínimo para la cuantía); (3) respuestas que discutían la evidencia en vez de responder (8 de 50 con v4; v6 lo corrige).

6. Limitaciones

1. **Recuperación.** BM25 depende de que la pregunta comparta vocabulario con la norma; la búsqueda semántica lo compensa en texto libre, pero en selección múltiple bajó el puntaje y no se usa. La combinación por formato no tiene aún una medición completa en la muestra.
2. **Cobertura del corpus.** Pocas decisiones del Consejo de Estado (un candidato con tres sentencias de unificación no pasó la prueba pareada de recuperación) y procesal como el área más delgada; la vigencia no está certificada artículo por artículo (las fuentes oficiales cambian entre descargas: 67 de 163 documentos cambiaron).
3. **Contexto de 8.192 tokens.** Con evidencia larga, el prompt descarta pasajes de menor rango (implementamos --fit-passages para recortar textos en vez de descartar pasajes).
4. **Texto libre.** El RAGAS medido (0,43) está cerca del modelo de referencia, pero la longitud óptima depende de la pregunta: respuestas de más del doble o de menos de la mitad de la referencia pierden corrección.
5. **Muestra pequeña.** Las decisiones se tomaron sobre 50 preguntas; las diferencias menores a ~1 punto pueden no generalizar.