

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Cliente: Industrias Humcar

Referencia: Diafragma R4 UPSO

Versión: V3

Fecha: 2025-06-30

Fórmula: FTF-16

Especificaciones del Producto

Color: Negro
Laminado: 6.0 mm
Peso: 12.0 gr
Dureza: 50-55 Shore A
Cavidades: 8.0

• $\tan(30^\circ) \approx 0.5774$

• $\tan(51^\circ) \approx 1.2349$

Entonces:

$$\frac{h}{0.5774} - \frac{h}{1.2349} = 3560$$

Llevamos al mismo denominador:

$$h \left(\frac{1}{0.5774} - \frac{1}{1.2349} \right) = 3560$$

$$h (1.732 - 0.8097) = 3560$$

$$h \cdot 0.9223 = 3560$$

Especificaciones del Proceso

Temperatura:	140.0	Presión:	1000.0
Vulcanizado:	1.5 min	Tacado:	1.5 min
Tiempo Total:	3.0 min	Promedio Hora:	160.0 uds

Datos de Corte

Tiempo por unidad: 1.5 min
Corte por Hora: 40.0 uds
Corte diario estimado: 320.0 uds

Observaciones

Sin observaciones

Historial de Versiones

Versión	Fecha	Dureza	Cav.	Temp.	Presión	Tiempo	Prom. Hora	Corte/Hora
V1	2025-06-26	50-55 Shore A	4.0	140	1000	4.0 min	60 uds	40 uds
V2	2025-06-30	50-55 Shore A	8.0	140	1000	3.5 min	137 uds	40 uds
V3	2025-06-30	50-55 Shore A	8.0	140	1000	3.0 min	160 uds	40 uds