

Tattoo Talks - Design System & Documentation Technique

Version: 2.0

Dernière mise à jour: Février 2026

Stack: Next.js 14 + TypeScript + Tailwind CSS + Prisma

Table des matières

1. [Architecture du projet](#)
 2. [Palette de couleurs](#)
 3. [Typographie](#)
 4. [Composants UI](#)
 5. [Layouts](#)
 6. [Internationalisation \(i18n\)](#)
 7. [Base de données](#)
 8. [Authentification](#)
 9. [Stockage S3](#)
 10. [APIs](#)
 11. [Notifications](#)
 12. [Conventions de code](#)
-



Architecture du projet

tattootalks/nextjs_space/

app/

[locale]/

_components/

auth/

contact/

dashboard/

privacy/

profile/

rooms/

talks/

terms/

admin/

api/

globals.css

components/

layout/

notifications/

ui/

lib/

messages/

prisma/

public/

scripts/

App Router (Next.js 14)

Pages localisées (fr, en, es, pt)

Composants landing page

Pages connexion/inscription

Page contact

Tableau de bord utilisateur

Politique de confidentialité

Profil utilisateur

Salles de discussion

Discussions individuelles

Conditions d'utilisation

Interface admin (non localisée)

Routes API

Styles globaux

Header, Sidebar, MainLayout

Système de notifications

Composants Shadcn/Radix

Utilitaires et configurations

Fichiers de traduction JSON

Schéma base de données

Assets statiques

Scripts de seed et utilitaires



Palette de couleurs

Thème “Premium Molten Gold”

Le design system utilise un thème sombre premium avec des accents dorés/ambrés.

Couleurs de base (Backgrounds)

Nom	Hex	Usage
ink-DEFAULT	#121212	Fond principal (Cod Gray)
ink-surface	#1A1A1A	Cards, surfaces (Deep Charcoal)
ink-deep	#0D0D0D	Ombres profondes

Accents Molten Gold

Nom	Hex	Usage
molten-gold	#C5A059	Or métallique (accent principal)
molten-amber	#CC5500	Ambre brûlé (accent secondaire)
highlight	#FF7A00	Orange vif (mise en évidence CTA)

Couleurs de texte

Nom	Classe Tailwind	Usage
Blanc	text-white	Titres, texte principal
Gris clair	text-zinc-400	Texte secondaire
Gris moyen	text-[#A3A3A3]	Sous-titres, descriptions

Gradients

```
/* Gradient principal */
bg-molten-gold: linear-gradient(135deg, #C5A059 0%, #CC5500 100%)

/* Glow effect */
bg-molten-glow: radial-gradient(ellipse at center, rgba(197, 160, 89, 0.15) 0%, transparent 70%)

/* Mesh gradient premium */
bg-molten-mesh: radial-gradient(circle at 20% 50%, #C5A059 0%, transparent 50%),
                 radial-gradient(circle at 80% 50%, #CC5500 0%, transparent 50%)
```

Shadows (Gold Glow)

```
shadow-gold-sm: 0 2px 8px rgba(197, 160, 89, 0.15)
shadow-gold-md: 0 4px 16px rgba(197, 160, 89, 0.2)
shadow-gold-lg: 0 8px 32px rgba(197, 160, 89, 0.25)
```

abc

Typographie

Familles de polices

Type	Police	Usage
Serif	Playfair Display	Titres éditoriaux, headlines
Sans-serif	Inter	Corps de texte, UI
Alternative	Cinzel	Titres premium optionnels

Échelle typographique

```
/* Mobile */
text-3xl 1.875rem (30px) /* H1 mobile */
text-lg 1.125rem (18px) /* Sous-titres */
text-sm 0.875rem (14px) /* Body mobile */
text-xs 0.75rem (12px) /* Captions */

/* Desktop */
text-5xl 3rem (48px) /* H1 desktop */
text-6xl 3.75rem (60px) /* H1 large */
text-2xl 1.5rem (24px) /* Sous-titres desktop */
text-xl 1.25rem (20px) /* Body large */
```

Exemple d'utilisation

```
{/* Titre principal */}
<h1 className="text-3xl sm:text-4xl md:text-5xl lg:text-6xl font-bold text-white">
  Rejoignez TattooTalks
</h1>

{/* Sous-titre avec highlight */}
<p className="text-lg md:text-2xl text-white">
  1ère communauté 100% <span className="text-[#FF7A00] font-bold">tatouage</span>
</p>

{/* Texte secondaire */}
<p className="text-sm md:text-base text-[#A3A3A3]">
  Téléchargez l'appli et lancez la discussion!
</p>
```



Composants UI

Composants Shadcn/Radix disponibles

Tous les composants sont dans `/components/ui/` :

Composant	Fichier	Description
Button	button.tsx	Boutons avec variants
Dialog	dialog.tsx	Modales
Card	card.tsx	Cartes de contenu
Avatar	avatar.tsx	Avatars utilisateur
Badge	badge.tsx	Tags et indicateurs
Input	input.tsx	Champs de saisie
Textarea	textarea.tsx	Zones de texte
Switch	switch.tsx	Toggles
Tabs	tabs.tsx	Navigation par onglets
Toast	toast.tsx	Notifications toast
Tooltip	tooltip.tsx	Infobulles

Composants personnalisés

Composant	Fichier	Description
S3Image	s3-image.tsx	Images S3 avec loading/error
S3Avatar	s3-avatar.tsx	Avatars depuis S3
ImageUpload	image-upload.tsx	Upload avec crop
ImageCropModal	image-crop-modal.tsx	Recadrage d'images
ImageLightbox	image-lightbox.tsx	Visionneuse plein écran
ShareButton	share-button.tsx	Partage social
PremiumButton	premium-button.tsx	Bouton avec gradient gold

Exemple de Button variants

```
<Button variant="default">Action principale</Button>
<Button variant="secondary">Action secondaire</Button>
<Button variant="outline">Bouton outline</Button>
<Button variant="ghost">Bouton ghost</Button>
<Button variant="destructive">Supprimer</Button>
```

Layouts

MainLayout (authentifié)

```
import { MainLayout } from '@components/layout/main-layout';

export default function DashboardPage() {
  return (
    <MainLayout>
      { /* Contenu avec sidebar */ }
    </MainLayout>
  );
}
```

PublicLayout (non authentifié)

```
import { PublicLayout } from '@components/layout/public-layout';

export default function PrivacyPage() {
  return (
    <PublicLayout showBackButton backHref="/" backText="Retour">
      { /* Contenu public */ }
    </PublicLayout>
  );
}
```

Header

Le header inclut :

- Logo TattooTalks (icône seule sur mobile)
- Navigation responsive
- Sélecteur de langue
- Boutons CTA (App Store / Play Store)

Internationalisation (i18n)

Langues supportées

Code	Langue	Fichier
fr	Français	messages/fr.json
en	English	messages/en.json
es	Español	messages/es.json
pt	Português	messages/pt.json

Structure des traductions

```
{
  "landing": {
    "hero": {
      "title": "Rejoignez TatooTalks",
      "subtitle1": "1ère communauté 100%",
      "subtitleHighlight": "tatouage",
      "cta1": "Téléchargez",
      "cta2": "l'appli et lancez la discussion!"
    },
    "cta": {
      "appStore": {
        "title": "App Store",
        "subtitle": "Télécharger sur"
      },
      "playStore": {
        "title": "Google Play",
        "subtitle": "Disponible sur"
      }
    }
  }
}
```

Utilisation dans les composants

```
import { useTranslations } from '@/lib/i18n-context';

export function HeroSection() {
  const t = useTranslations('landing');

  return (
    <h1>{t('hero.title')}</h1>
  );
}
```

Configuration middleware

Le middleware (middleware.ts) gère la redirection automatique vers la locale de l'utilisateur.

Base de données

Prisma Schema (modèles principaux)

```

model User {
  id          String    @id @default(cuid())
  email       String    @unique
  pseudo      String    @unique
  password_hash String
  avatar_url  String?
  is_admin    Boolean   @default(false)
  created_at  DateTime  @default(now())

  // Préférences notifications
  email_notifications_enabled Boolean @default(true)
  push_notifications_enabled  Boolean @default(true)
}

model Room {
  id          String    @id @default(cuid())
  name        String
  description String?
  cover_image String?
  talks       Talk[]
}

model Talk {
  id          String    @id @default(cuid())
  title       String
  content     String
  image_url   String?
  user        User      @relation(...)
  room        Room       @relation(...)
  messages    Message[]
  likes        Like[]
  likes_count Int         @default(0)
}

model Message {
  id          String    @id @default(cuid())
  content     String
  user        User      @relation(...)
  talk        Talk       @relation(...)
  likes        Like[]
  likes_count Int         @default(0)
}

```


Commandes Prisma

```
# Générer le client
yarn prisma generate

# Appliquer les migrations
yarn prisma db push

# Ouvrir Prisma Studio
yarn prisma studio

# Seed la base de données
yarn prisma db seed
```

Authentication

NextAuth.js Configuration

Fichier : `lib/auth-options.ts`

```
export const authOptions: AuthOptions = {
  adapter: PrismaAdapter(prisma),
  providers: [
    CredentialsProvider({
      // Email + Password
    })
  ],
  callbacks: {
    jwt({ token, user }) {
      // Ajoute pseudo, is_admin, avatar_url au token
    },
    session({ session, token }) {
      // Transfère les données du token à la session
    }
  },
  pages: {
    signIn: '/auth/signin',
    signUp: '/auth/signup',
  }
};
```

Types étendus

Fichier : `types/next-auth.d.ts`

```
declare module 'next-auth' {
  interface Session {
    user: {
      id: string;
      email: string;
      pseudo: string;
      is_admin: boolean;
      avatar_url?: string;
    }
  }
}
```

Utilisation

```
// Client-side
import { useSession } from 'next-auth/react';
const { data: session } = useSession();

// Server-side (API routes)
import { getServerSession } from 'next-auth';
import { authOptions } from '@lib/auth-options';
const session = await getServerSession(authOptions);
```

Stockage S3

Configuration AWS

Fichier : `lib/aws-config.ts`

```
import { S3Client } from '@aws-sdk/client-s3';

export function createS3Client() {
  return new S3Client({});
}

export function getBucketConfig() {
  return {
    bucketName: process.env.AWS_BUCKET_NAME,
    folderPrefix: process.env.AWS_FOLDER_PREFIX
  };
}
```

Fonctions S3

Fichier : `lib/s3.ts`

Fonction	Description
<code>uploadFile(buffer, key)</code>	Upload un fichier
<code>downloadFile(key)</code>	Génère une signed URL (1h)
<code>deleteFile(key)</code>	Supprime un fichier
<code>generatePresignedUploadUrl()</code>	URL pour upload direct

Variables d'environnement

```
AWS_ACCESS_KEY_ID=xxx  
AWS_SECRET_ACCESS_KEY=xxx  
AWS_REGION=eu-west-3  
AWS_BUCKET_NAME=tattootalks-uploads  
AWS_FOLDER_PREFIX=prod/
```

APIs

Routes principales

Route	Méthode	Description
/api/auth/[...nextauth]	*	Authentification NextAuth
/api/signup	POST	Inscription (désactivé)
/api/contact	GET, POST	Messages de contact
/api/rooms	GET	Liste des salles
/api/rooms/[id]	GET	Détails d'une salle
/api/rooms/[id]/talks	GET, POST	Talks d'une salle
/api/talks/[id]	GET, PUT, DELETE	Gestion d'un talk
/api/talks/[id]/like	POST	Like/unlike un talk
/api/talks/[id]/messages	GET, POST	Messages d'un talk
/api/upload	POST	Upload d'images
/api/images/[key]	GET	Redirection vers S3
/api/users/preferences	GET, PUT	Préférences utilisateur
/api/notifications	GET	Liste des notifications

Routes Admin

Route	Méthode	Description
/api/admin/auth	POST	Connexion admin
/api/admin/stats	GET	Statistiques
/api/admin/users	GET	Liste utilisateurs
/api/admin/talks	GET	Liste des talks

Notifications

Types de notifications

1. **Push notifications** (navigateur)

2. **Email notifications** (via Resend)
3. **In-app notifications** (base de données)

Préférences utilisateur

```
interface NotificationPreferences {
  email_notifications_enabled: boolean;
  push_notifications_enabled: boolean;
  notify_on_like: boolean;
  notify_on_reply: boolean;
  notify_on_new_talk: boolean;
}
```

Templates email

Fichier : `lib/email-templates.ts`

- `welcomeEmail()` - Email de bienvenue
- `likeNotificationEmail()` - Notification de like
- `replyNotificationEmail()` - Notification de réponse
- `newTalkNotificationEmail()` - Nouveau talk dans une salle



Conventions de code

Structure des composants

```
'use client'; // Si composant client

import { useState, useEffect } from 'react';
import { motion } from 'framer-motion';
// ... autres imports

interface ComponentProps {
  title: string;
  onAction?: () => void;
}

export function Component({ title, onAction }: ComponentProps) {
  const [state, setState] = useState(false);

  return (
    <div className="...">
      {/* JSX */}
    </div>
  );
}
```

Conventions de nommage

Type	Convention	Exemple
Composants	PascalCase	HeroSection.tsx
Fichiers pages	kebab-case	sign-in/page.tsx
Hooks	camelCase avec "use"	useToast.ts
Utils	camelCase	formatDate.ts
Types/Interfaces	PascalCase	UserProfile
Variables env	SCREAMING_SNAKE	DATABASE_URL

Classes Tailwind (ordre recommandé)

```

className="
  {/* Layout */}
  flex flex-col items-center justify-center
  {/* Dimensions */}
  w-full h-screen max-w-7xl
  {/* Spacing */}
  px-4 py-8 gap-4
  {/* Background */}
  bg-[#121212]
  {/* Border */}
  border border-white/10 rounded-xl
  {/* Typography */}
  text-white text-lg font-bold
  {/* Effects */}
  shadow-gold-md backdrop-blur-sm
  {/* Transitions */}
  transition-all duration-300
  {/* Responsive */}
  md:flex-row md:px-8 lg:px-12
"
```

Commandes utiles

```
# Développement
yarn dev

# Build production
yarn build

# Linting
yarn lint

# Base de données
yarn prisma studio
yarn prisma db push
yarn prisma db seed

# Scripts personnalisés
yarn tsx scripts/seed.ts
yarn tsx scripts/populate-talks.ts
yarn tsx scripts/test-email-templates.ts
```

Responsive Breakpoints

Breakpoint	Taille	Usage
sm	640px	Petits mobiles → grands mobiles
md	768px	Tablettes
lg	1024px	Desktop
xl	1280px	Grand desktop
2xl	1536px	Très grand écran

Pattern mobile-first

```
{/* Mobile par défaut, desktop avec md: */}
<div className="px-4 md:px-8 lg:px-12">
  <h1 className="text-3xl md:text-5xl lg:text-6xl">
    Titre
  </h1>
</div>
```

Dépendances principales

Package	Version	Usage
next	14.2.28	Framework React
react	18.2.0	UI Library
typescript	5.2.2	Typage
tailwindcss	3.3.3	Styling
prisma	6.7.0	ORM Database
next-auth	4.24.11	Authentification
framer-motion	10.18.0	Animations
lucide-react	0.446.0	Icônes
@radix-ui/*	various	Composants UI
next-intl	-	i18n (via custom context)

Liens utiles

- **Production:** tattoo-talks.com (<https://tattoo-talks.com>)
- **App Store:** [TattooTalks iOS](https://apps.apple.com/fr/app/tattootalks/id6756529301) (<https://apps.apple.com/fr/app/tattootalks/id6756529301>)
- **Play Store:** [TattooTalks Android](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tattoo.talks) (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tattoo.talks>)