## 第五章 应用题参考答案

布置作业 6, 7, 26

6 有一具有 40 个磁道的盘面,编号为 0~39,当磁头位于第 11 磁道时,顺序到来如下磁道请求:磁道号: 1、36、16、34、9、12;试用 1)先来先服务算法 FCFS、2)最短查找时间优先算法 SSTF、3)扫描算法 SCAN 等三种磁盘驱动调度算法,计算出它们各自要来回穿越多少磁道?

答: 1)FCFS 为 111。即 11→1→36→16→34→9→12=111 。

2)SSTF 为 61。 即 11→12→9→16→1→34→36=61 。

3)SCAN 为 66(先扫地址大的请求)。即 11→12→34→36→39→9→1=66。 为 47(先扫地址小的请求)。即 11→9→1→0→12→16→34→36=47。

SCAN 处理至所有请求结束为止,并应该扫描到头。

(对于 SCAN 算法, 朝着磁道号减小或者磁道号增大方向, 答对一种情况就给分) 7 假定磁盘有 200 个柱面,编号 0~199,当前存取臂的位置在 143 号柱面上,并刚刚完成了 125 号柱面的服务请求,如果请求队列的先后顺序是: 86,147,91,177,94,150,102,175,130;试问:为完成上述请求,下列算法存取臂移动的总量是多少?并算出存取臂移动的顺序。

- (1)先来先服务算法 FCFS:
- (2)最短查找时间优先算法 SSTF;
- (3)扫描算法 SCAN。
- (4)电梯调度。

## 答:

- (1) 先来先服务算法 FCFS 为 565, 依次为 143-86-147-91-177-94-150-102-175-130。
- (2)最短查找时间优先算法 SSTF 为 162,依次为 143-147-150-130-102-94-91-86-175-177。
- (3)扫描算法 SCAN 为 169, 依次为 143-147-150-175-177-199-130-102-94-91-86。
- (4)电梯调度为 125(先向地址大的方向), 依次为 143-147-150-175-177-130-102-94-91-86。

26 磁盘组共有 n 个柱面,编号顺序为 0、1、2、 $\cdots$ 、n-1; 共有 m 个磁头,编号顺序为 0、1、2、 $\cdots$ 、m-1; 每个磁道内的 k 个信息块从 1 开始编号,依次为 1、2、 $\cdots$ 、k。现用 x 表示逻辑磁盘块号,用 a,b,c 分别表示任一逻辑磁盘块的柱面号、磁头号、磁道内块号,则 x 与 a,b,c 可通过如下公式进行转换:

 $x=k\times m\times a+k\times b+c$ 

a=(x-1) DIV  $(k \times m)$ 

 $b=((x-1)\% (k\times m)) DIV k$ 

 $c=((x-1)\% (k\times m))\% k+1$ 

若某磁盘组为 n=200, m=20, k=10,问:

- (1)柱面号为185,磁头号为12,道内块号为5的磁盘块的逻辑磁盘块号为多少?
- (2)逻辑磁盘块号为1200,它所对应的柱面号、磁头号及磁道内块号为多少?
- (3)若每一磁道内的信息块从0 开始编号,依次为0、1、…、k-1,其余均同题设,试写出x与a、b、c之间的转换公式。
- 答: (1)由上述公式可知,逻辑磁盘块号 x 为:

 $x=k \times m \times a+k \times b+c=10 \times 20 \times 185+10 \times 20+5=37125$ 

所以,柱面号为185,磁头号为12,道内块号为5的磁盘块的逻辑磁盘块号

为: 37125。

(2) 由上述公式可知,

a=(x-1) DIV  $(k \times m)=(1200-1)$  DIV  $(10 \times 20)=1199$  DIV 200=5

 $b=((x-1)\%(k\times m))$  DIV  $k=((1200-1)\%(10\times 20))$  DIV 10

=(1199 % 200) DIV 10=199 DIV 10=19

 $c=((x-1)\%(k\times m))\%k+1=((1200-1)\%(10\times 20))\%10+1$ 

=(1199 % 200) %10+1=199 %10+1=9+1=10

所以,逻辑磁盘块号为1200,它所对应的柱面号是5、磁头号是19及磁道内块号为10。

(3) 转换公式为:

 $x=k\times m\times a+k\times b+c+1$ 

a=(x-1) DIV  $(k \times m)$ 

 $b=((x-1)\% (k\times m))DIV k$ 

 $c=(x-1)\% (k \times m)\% k$ 

## 第六章 应用题参考答案

## 8, 14, 17, 19

- 8 设某文件为连接文件,由 5 个逻辑记录组成,每个逻辑记录的大小与磁盘块大小相等,均为 512 字节,并依次存放在 50、121、75、80、63 号磁盘块上。若要存取文件的第 1569 逻辑字节处的信息,问要访问哪一个磁盘块?
- 答: 1569/512 得到商为: 3, 余数为: 33。所以, 访问的是 80 磁盘块的第 33 个字节。
- 14 有一个磁盘组共有 10 个盘面,每个盘面有 100 个磁道,每个磁道有 16 个扇区。若以扇区为分配单位,现问:(1)用位示图管理磁盘空间,则位示图占用多少空间?(2)若空白文件目录的每个目录项占 5 个字节,则什么时候空白文件目录大于位示图?
- 答: (1)磁盘扇区总数为: 10×16×100=16000 个, 故位示图占用 16000/8=2000 字节。
  - (2)己知空白文件目录的每个目录项占 5 个字节,而位示图占用 2000 字节,也就是说 2000 字节可容纳 400 个文件目录项。当空白文件目录>400 时,空白文件目录大于位示图。
- 17 在一个操作系统中, inode 节点中分别含有 12 个直接地址的索引和一、二、三级间接索引。若设每个盘块有 512B 大小,每个盘块中可存放 128 个盘块地址,则(1)一个 1MB 的文件占用多少间接盘块? (2)一个 25MB 的文件占用多少间接盘块? 答:

直接块容量=12×512B/1024=6KB

- 一次间接容量=128×512B/1024=64KB
- 二次间接容量=128×128×512B/1024=64KB×128=8192KB
- 三次间接容量=128×128×128×512B/1024=8192KB×128=1048576KB

1MB 为 1024KB, 1024KB-70KB=954KB, 954×1024B/512B=1908 块, 1MB 的文件分别占用 1908 个二次间接盘块。

25MB:  $25 \times 1024$ KB-70KB-8192KB =17338KB , $17338 \times 1024$ B/512=34676 块 , $8192 \times 1024$ B/512=16384 块。25MB 的文件分别占用 34676 个三次间接盘块和 16384 个二次间接盘块。

- 19 一个文件系统基于索引节点组织方式, 假设物理块长为 512B。
  - (1) 文件名目录每个表项占 16B, 文件目录从物理块 111 号开始存放,
  - (2) 索引节点占 64B, 索引节点区从物理块 2 号开始存放,
  - (3) 假设索引节点编号是从1到某个最大值,现有文件 file 为顺序文件, file 位于文件 名目录的第34个目录项中,它对应的索引节点号为64。

为打开文件 file 需要启动几次磁盘,以及每次所读的物理块号是什么?并说明原因。答:

每个物理块存放的目录表项个数=512/16=32个

每块存放的索引节点个数=512/64=8个

由于文件 file 的目录项号为 34, 所以, 它存放的目录项盘块号为 111+[34/32]=112。

第一次启动读入 112 号块,找到文件 file 的目录项,目录项中能找到它对应的索引节点号为 64。

因为每个物理块存放索引节点 8 个,故 64/8=8,索引节点所在逻辑块号为 8,索引节点 所在物理块号则=2+8-1=9。

第二次启动读入9号块的索引节点。故共读两次。