

Checklist Desarrollador: Activar Dominio y HTTPS

Para uso interno — Qué solicitar, verificar y ejecutar después de que el propietario del dominio complete su parte.

Qué solicitar al propietario del dominio

Información obligatoria (checklist de recepción)

☒ **Dato** Formato esperado Ejemplo ☐ **Dominio exacto** FQDN prospectivaquindio2050.com ☐ **Confirmación DNS** nslookup resuelve a IP 3.231.164.130 ☐ **Opción TLS elegida** auto \ manual auto ☐ **Proveedor DNS** Nombre Cloudflare, Route53, GoDaddy ☐ **Token API DNS** (si auto) String (secreto) cf_ABC123... ☐ **Archivos certificado** (si manual) fullchain.pem + privkey.pem Archivos adjuntos

Nota: Si eligen Opción 1 (auto), **solo necesitan el token y el proveedor**. Si eligen Opción 2 (manual), necesitan los dos archivos .pem.

Verificaciones previas (antes de tocar nada)

```
# 1. Verificar que el DNS ya apunta a la IP de la instancia
nslookup prospectivaquindio2050.com
# Debe devolver: 3.231.164.130

# 2. Verificar que NO hay registro AAAA (IPv6) conflictivo
nslookup -type=AAAA prospectivaquindio2050.com
# Debe devolver: "no AAAA records" o apuntar a la misma instancia

# 3. Verificar puertos en Security Group AWS
# 80 (HTTP) y 443 (HTTPS) abiertos a 0.0.0.0/0
```

Pasos de activación (ejecutar en orden)

Paso 1: Actualizar variable de host en el servidor

```
cd /opt/hq-prospectiva2050

# Cambiar IP por dominio en .env.prod
```

```
sed -i 's/^HQ_SITE_HOST=.* /HQ_SITE_HOST=prospectivaquindio2050.com/' \
infra/compose/.env.prod

# Verificar cambio
grep HQ_SITE_HOST infra/compose/.env.prod
# HQ_SITE_HOST=prospectivaquindio2050.com
```

Paso 2: Configurar TLS en Traefik

SI eligieron Opción 1 (Automática - Let's Encrypt)

```
# 1. Editar traefik.yml: descomentar bloque tls: y poner email real
vim infra/traefik/traefik.yml
# Descomentar y editar:
# certificatesResolvers:
#   letsencrypt:
#     acme:
#       email: admin@prospectivaquindio2050.com # <-- EMAIL REAL
#       storage: /letsencrypt/acme.json
#       httpChallenge:
#         entryPoint: web

# 2. Si usan DNS challenge (no HTTP-01), configurar provider:
#   Route53, Cloudflare, etc. (ver ejemplos comentados en el archivo)

# 3. Activar tls: en los 3 routers de routes.yml
vim infra/traefik/dynamic/routes.yml
# Añadir en cada router (frontend, backoffice, api):
#   tls:
#     certResolver: letsencrypt

# 4. Recrear Traefik
HQ_TRAEFIK_RESTART=1 bash scripts/deploy/deploy.sh
```

SI eligieron Opción 2 (Certificado manual)

```
# 1. Subir certificados al servidor (desde tu máquina local)
scp fullchain.pem privkey.pem \
ubuntu@3.231.164.130:/opt/hq-prospectiva2050/infra/traefik/certs/

# 2. En el servidor, verificar permisos
chmod 600 /opt/hq-prospectiva2050/infra/traefik/certs/*.pem

# 3. Activar tls: en los 3 routers (SIN certResolver)
vim infra/traefik/dynamic/routes.yml
# En cada router:
#   tls: {} # vacío, usa los archivos del store default

# 4. Activar redirección HTTP -> HTTPS
vim infra/traefik/dynamic/redirect.yml
```

```
# Descomentar el router http-to-https

# 5. Recrear Traefik
HQ_TRAEFIK_RESTART=1 bash scripts/deploy/deploy.sh
```

Paso 3: Actualizar variables de build en GitHub

En **GitHub** → **Settings** → **Secrets and variables** → **Actions** → **Variables**:

VariableValor nuevo PROD_API_URLhttps://prospectivaquindio2050.com/api
PROD_SITE_URLhttps://prospectivaquindio2050.com

Importante: Estas URLs se **incrustan en el bundle** en el build. Hay que hacer push para que se recompilen.

Paso 4: Forzar rebuild y deploy

```
# Opción A: Push vacío (forza rebuild en Actions)
git commit --allow-empty -m "chore: trigger rebuild with HTTPS URLs"
git push origin main

# Opción B: Desde GitHub Actions UI → Build & Deploy → Run workflow → deploy: true
```

Paso 5: Verificación final

```
cd /opt/hq-prospectiva2050
make prod-smoke

# Verificación manual
curl -I https://prospectivaquindio2050.com/
curl -I https://prospectivaquindio2050.com/admin
curl -I https://prospectivaquindio2050.com/api/health

# Verificar certificado
openssl s_client -connect prospectivaquindio2050.com:443 -servername prospectivaquindio2050.com /dev/null |
openssl x509 -noout -dates
```

Resultado esperado:

- Todos los `curl -I` → HTTP/2 200 + cabecera `strict-transport-security`
- `openssl` → certificado válido, fechas correctas, CN = prospectivaquindio2050.com

Resumen de cambios en el repo (para commit posterior)

ArchivoCambio `infra/compose/.env.prod`HQ_SITE_HOST=prospectivaquindio2050.com

infra/traefik/traefik.yml Email real en certificatesResolvers.letsencrypt.acme.email
infra/traefik/dynamic/routes.yml Bloque tls: { certResolver: letsencrypt } en 3 routers
infra/traefik/dynamic/redirect.yml (Solo Opción 2) Router http-to-https descomentado GitHub
Variables PROD_API_URL, PROD_SITE_URL actualizadas

Commit sugerido:

```
```bash

git add infra/compose/.env.prod infra/traefik/traefik.yml infra/traefik/dynamic/routes.yml

git commit -m "feat(https): activar TLS para prospectivaquindio2050.com"

git push origin main

```
```

Troubleshooting rápido

Síntoma Causa Solución acme.json = {} Challenge falló Verificar DNS propagado + puerto 80 abierto https:// no carga, http:// sí Puerto 443 cerrado Abrir 443 en Security Group AWS too many certificates Rate limit Let's Encrypt Esperar 1 semana o usar certificado manual 404 en dominio pero IP funciona HQ_SITE_HOST no actualizado sed + HQ_TRAEFIK_RESTART=1 deploy.sh Certificado manual expira Renovación anual Calendar reminder: 30 días antes, pedir nuevos .pem

Checklist final de entrega

- [] nslookup devuelve IP correcta
- [] HQ_SITE_HOST actualizado en .env.prod
- [] TLS configurado en Traefik (Opción 1 o 2)
- [] HQ_TRAEFIK_RESTART=1 deploy.sh ejecutado
- [] GitHub Variables actualizadas (PROD_API_URL, PROD_SITE_URL)
- [] Push a main ejecutado (rebuild automático)
- [] make prod-smoke → todo verde
- [] curl -I https://dominio.com/ → 200 + HSTS
- [] Certificado válido (fechas, CN correcto)

Tiempo estimado total: 15-20 minutos (si el DNS ya propagó).