

Repositorio de Información — la cuarta app (/repo)

Qué es: un catálogo en línea con los **297 documentos de referencia** del proceso HQP 2050, con filtros, estadísticas y gráficas. Vive en su propia app, servida bajo `https://<sitio>/repo`, se administra desde el backoffice y se alimenta de un endpoint público de la misma API de siempre.

>

Dónde está cada cosa: la app en `repo/`, el backend en `backend/src/data/repositorio-*.ts`, la integración en `frontend/` y la documentación de despliegue en `despliegue-aws.md`.

1. Resumen

El sitio principal ya tiene sus propias "piezas" (Documento) en `/documentos`.

El repositorio es **otra cosa**: el inventario completo de lo que existe sobre el

Quindío — planes, informes, acuerdos, investigaciones, cartografía SIG — con su

ficha, su dimensión, su tipo, su año y su enlace de descarga, que ****sigue** en

Google Drive****** (a la instancia no se sube ningún archivo: 297 PDFs no caben en el

disco de una t3.micro y no hace falta).

AspectoDecisión URL`https://<sitio>/repo` (ruta raíz sin prefijo) AppVite + React + TypeScript + Tailwind v4 + Recharts, en `repo/` `DatosTabla repositorio_items`, independiente de `documentos` Clave natural`codigo` = el "No." del Excel original (reimportar actualiza, no duplica) PersistenciaLos enlaces apuntan a Google Drive; nunca se uploada el archivo AdminBackoffice → "Repositorio" (`/admin/repositorio`), con rol admin **y** editor Imagen`ghcr.io/innovacion-eam/hq-repo` (build del workflow `deploy.yml`) SEO/contextoEl home del sitio muestra gráficas de las 4 dimensiones con los mismos datos

2. Arquitectura

Igual que el backoffice: una **cuarta app** en `repo/` construida con base: `"/repo/"`, servida por su propio nginx y montada bajo `/repo` por Traefik con un middleware que le quita el prefijo (`strip-repo`, gemelo de `strip-admin`).

```
navegador — http://<sitio>/repo/...
      |
      | traefik (router "repo", middleware strip-repo)
      |   | quita /repo → petición a http://repo:80/
      |   ▼
      |   nginx (repo) → serve /index.html del bundle Vite
      |   |
      |   fetch → /api/repositorio/... (backend existente, nuevas rutas)
```

El **API tiene dos superficies**, igual que noticias:

- **Públicas** (no piden token, solo devuelven lo publicado):

- GET `/api/repositorio` — lista paginada y filtrable (el catálogo).
- GET `/api/repositorio/:id` — ficha de un documento.
- GET `/api/repositorio/facetar` — valores únicos para los filtros.
- GET `/api/repositorio/estadisticas` — agregaciones para el dashboard y las mini-gráficas del home.

- **Panel + escritura** (piden sesión; `@Roles('admin','editor')` a nivel de clase, como en noticias):

- GET `/api/repositorio/panel` — lista **incluyendo borradores** (solo admin/editor).
- GET `/api/repositorio/panel/:id` — ficha administrativa.
- POST `/api/repositorio` · PATCH `/api/repositorio/:id` · DELETE `/api/repositorio/:id` — CRUD.
- POST `/api/repositorio/importar` — sube un CSV y hace **upsert por código**.
- POST `/api/repositorio/publicar-todos` — publica de golpe todo lo que esté en borrador.

3. El modelo de datos

`repositorio_items` (creada por `db-init` vía `ALL_ENTITIES`, nunca `synchronize` en producción):

ColumnaTipoNotas `idPKautoincremental` `codigo` `int`, `unique` el "No." del Excel; **clave natural** del `upsert`

titulotextttítulo del documento autortext nullinstitución/es responsable(s) anioint nullaño de publicación (el Excel trae "NA" → null) tipotextuno de los 17 tipos del inventario delimitaciontext nulldelimitación espacial formatotextPDF · Excel · Dirección web · Power Point dimensiontext null**slug** de config_dimensiones (las mismas 4 del sitio) linktext nullURL de Google Drive / web; null = "Enlace pendiente" resumentext nulltexto libre del panel (no viene del Excel) publicadoboolborrador vs. publicado publicadoEn, creadoEn, actualizadoEntimestampsauditoría

Por qué `dimension` guarda el slug y no el texto: para cruzar estadísticas entre el repositorio y la configuración de dimensiones del sitio, y para que los filtros funcionen igual en `/repo`, en el home y en el panel.

4. El inventario (semilla y datos verificados)

La semilla `backend/src/data/repositorio-seed.ts` carga los ****297 ítems publicados**** del Excel `repositorio/Repositorio de documentos HQP2050.xlsx` (datos verificados durante el desarrollo):

- **Formato:** PDF 276 · Excel 16 · Dirección web 4 · Power Point 1.
- **Tipos:** 17 en total (Informe General o de Gestión 84, Artículo

Científico/Revista 49, Investigación Académica/Tesis 38, Plan de Desarrollo o Plan Estratégico 32, Acuerdo 26, Política Pública 25, Base de Datos 14, Guía Metodológica o Técnica 8, Consultoría 6, Plan Maestro 4, Cartografía SIG 3, Plan de Gestión 2, Decreto 2, Normatividad Técnica 1, Ley Nacional 1, Resolución 1, Libro 1).

- **Años:** 1997-2026 (26 valores; el Excel trae "NA" → null).
- **Rara avis:** la fila 247 trae nombre de archivo en vez de URL

→ queda `link: null` y se muestra como **"Enlace pendiente"**.

La semilla es **idempotente** (`INSERT ... ON CONFLICT (codigo) DO NOTHING` a través del seeder genérico): no toca lo que ya exista ni pisa modificaciones hechas desde el panel.

5. La app `/repo`

Estructura de rutas (SPA con `basename /repo`):

RutaQué muestra `/repo/Dashboard`: números gigantes (total, con/sin enlace), donut por dimensión, barras por tipo/formato/delimitación, serie de años. `/repo/catalogoCatálogo`: tarjetas con filtros (búsqueda, dimensión, tipo, delimitación, formato, rango de años, orden) + búsqueda `?q= /repo/documento/:idFicha` de un documento (autor, año, tipo, delimitación, formato, dimensión, enlace de descarga).

Un detalle para el home: si el catálogo se abre con `?q=...` que deja **exactamente**

1 resultado**, la ficha se abre automáticamente. Es el mecanismo que usa la integración "Ver ficha en el repositorio" del sitio principal.

Paleta por dimensión (única y compartida)

DimensiónSlugColor Físico-ambientalfisico-ambientalesmeralda #34d399 Económico-productivoeconomica-productivaámbar #fbbf24 Político-institucionalpolitico-institucionalazul #60a5fa Socio-cultural socio-culturalmagenta #f472b6

La misma paleta vive en `repo/src/lib/api.ts`, en el home

(`frontend/src/components/home-repo.tsx`) y en el panel

(`backoffice/src/lib/types.ts`). Si se cambia en un sitio, hay que cambiarla en

los tres.

6. La importación desde CSV

El panel tiene la pestaña **Importar**. Acepta dos formatos **sin** que la persona tenga que acordarse de nada**:

CSV canónico del proyecto: `codigo,dimension,titulo,autor,anio,tipo,delimitacion,formato,link`.

Exportación directa del Excel original (LibreOffice → "CSV delimitado por comas"): encabezados `No., Título del documento, Autor(es), Fecha de publicación, Tipo de documento, Delimitación espacial, Formato, Link de acceso/descarga`. La columna **"Dimensión" sin encabezado** se detecta por posición (columna 2).

Normalizaciones que aplica el importador (`repositorio-import.service.ts`):

- dimensión → slug de `config dimensiones` (valida, no adivina);
- año: "NA" o vacío → `null`;
- enlaces de Drive `drive.google.com/file/d/ID/...` → `.../uc?export=download&id=ID` (descarga directa);
- celdas que no parezcan URL → `link: null` (**"Enlace pendiente"**);
- **upsert por código**: reimportar el mismo archivo actualiza en vez de

duplicar; los re-importados **conservan** su estado de publicación;

- los **nuevos** quedan `publicado: true` (la importación publica directo, no deja borradores).

El reporte devuelve `{ creados, actualizados, errores[{fila, motivo}] }`, que el panel muestra al instante.

7. Integración con el sitio principal

- **Menú:** entrada "Repositorio" que enlaza a `/repo` (en `frontend/src/data/site.ts`).
- **Home:** sección "El inventario documental del territorio" con las gráficas de

las 4 dimensiones (donut + conteos), alimentada por `GET /api/repositorio/estadisticas` — la misma fuente del dashboard, así nunca se descuadran. Cada dimensión enlaza a `/repo?dimension=<slug>`.

- **"Ver ficha":** en las categorías de documentos, un documento sin enlace de descarga muestra "Ver ficha en el repositorio", que navega a `/repo?q=<título>`; si hay solo 1 resultado, el catálogo abre la ficha solo.

8. Admin desde el backoffice

`/admin/repositorio` tiene tres pestañas:

- **Catálogo:** lista paginada (50/página) con filtros por dimensión/tipo/formato y búsqueda; campos con badge de color por dimensión; crear/editar con formulario (código único, título obligatorio), publicar/despublicar al vuelo y eliminar con confirmación.
- **Importar:** subida del CSV, reporte de creados/actualizados/errores y botón "Publicar todos los borradores".
- **Estadísticas:** totales y barras CSS (sin recharts en el panel) por dimensión, formato, tipo y año.

Pueden publicar **admin y editor**. La escritura está protegida por

`@Roles('admin','editor')`, igual que noticias.

9. Despliegue y dev local

Inline con el resto del stack:

- **Traefik:** router `repo` (`PathPrefix('/repo')`), middleware `strip-repo`,

service `repo` (`http://repo:80`) en `infra/traefik/dynamic/`.

- **Compose:** servicio `repo` en `docker-compose.yml` (`build local`, `VITE_MODE:`

`docker`) y en `docker-compose.prod.yml` (imagen `GHCR hq-repo:latest`,

`VITE_MODE: prod`, build-args `VITE_API_URL/VITE_SITE_URL` como `backoffice`).

- **GitHub Actions:** `deploy.yml` añade `repo` a la matriz de build y publica

`hq-repo`; `ci.yml` hace `npm ci` + `lint` + `build` de `repo/` con `VITE_API_URL`

falsa; `cleanup-ghcr.yml` poda también `hq-repo`.

- **Makefile:** `install-repo` (usa `npm ci`: valida que el lockfile derive

exacto del de frontend), `dev-repo` (:4173), `lint-repo`.

- **Smoke de producción:** `make prod-smoke` comprueba `/repo`, sus assets (con

prefijo `/repo`) y la API pública `repositorio/estadisticas`.

Nota de dependencias: `repo/package-lock.json` se **deriva** de

`frontend/package-lock.json` (mismas dependencias, `"name": "repo"`). Sí se

puede regenerar con `npm i` en una máquina con Node, pero **no** se debe

cambiar `package.json` de `repo` sin replicar el cambio en frontend y volver

a derivar el lockfile, o `npm ci` fallará en CI.