Manual de Conexión – API CLIENTEPRO

Documentación Técnica de Integración

Versión 1.0

13 de abril de 2026

Contenido

1 Información General 3
2 URLs de los Servicios 3
3 Autenticación 4
3.1 Solicitud de Token 4
3.2 Respuesta Exitosa 5
3.3 Uso del Token en las Peticiones 6
4 Endpoint de Consultas 7
5 Transacciones Disponibles (Campo "tx") 8
5.1 ValidacionNIT 9
5.2 InfoClienteActual 10
5.3 InfoClienteProspecto 12
5.4 ContactosClienteActual 13
5.5 ContactosClienteProspecto 14
5.6 ObtenerCiudades 15
5.7 ObtenerTipoServicio 16
5.8 CrearProspecto 17
6 Estructura General de Respuesta 21
7 Códigos de Error HTTP 22

1 Información General

Parámetro	Valor
Nombre de la API	API CLIENTEPRO
Versión	1.0
Protocolo	HTTP/HTTPS
Formato de datos	JSON (application/json)
Autenticación	Bearer Token (JWT)
URL Base (Pruebas)	
URL Base (Productivo)	

2 URLs de los Servicios

Servicio	Método HTTP	URL
Autenticación	POST	Link servicio de pruebas: https://servicios.boterosoto.com/testPWAServices/Autenticacion Link servicio de producción: https://servicios.boterosoto.com/PWAServices/Autenticacion
Consultas Grovity	POST	Link servicio de pruebas: https://servicios.boterosoto.com/testPWAServices/Grovity Link servicio de producción: https://servicios.boterosoto.com/PWAServices/Grovity

3 Autenticación

Todos los endpoints (excepto el de autenticación) requieren un Bearer Token válido en el encabezado de cada petición. El token se obtiene llamando al servicio de autenticación y tiene un tiempo de vida de 24 horas determinado por el servidor.

3.1 Solicitud de Token

Endpoint	Método HTTP	Descripción
Link servicio de pruebas: https://servicios.boterosoto.com/testPWAServices/Autenticacion Link servicio de producción: https://servicios.boterosoto.com/PWAServices/Autenticacion	POST	Solicita y devuelve un *token* de acceso JWT (JSON Web Token) válido

Cuerpo de la petición (Body):

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
username	String	Sí	Nombre de usuario asignado para la integración
password	String	Sí	Contraseña asignada para la integración

3.2 Respuesta Exitosa

HTTP 200 OK


```
{
    "success": true,
    "message": null,
    "data": {
                                                                    "token":
"MjNmMjgzNDMtM2U1Ni00NTM1LWI3NDgtMGFmNDA4YmQ2NWQwOWJiNzdkOTItMGY5Ny00MTY0LWIwNWYt
ZGQ0NmNiOTVmMDMzZmI3ZDdmODUtZTRkZi00NTZiLTkyNDctNWFhZjdmYWE1YThjMjAyNi8wNC8xMyAyO
jMzOjI2P1BN",
        "type": "bearer"
    }
}
```


Campo	Tipo	Descripción
success	Boolean	Indica si la autenticación fue exitosa (true/false)
message	String / null	Mensaje descriptivo. Puede ser null en respuestas exitosas
data.token	String	Token de acceso en formato Bearer que se usará en las peticiones subsiguientes
data.type	String	Tipo de token. Valor fijo: "bearer"

3.3 Uso del Token en las Peticiones

Una vez obtenido el token, debe incluirse en el header Authorization de todas las peticiones al endpoint de consultas:

```
Authorization: Bearer ZTQ1Y2Q3YTEtYWI1MS00OTA1LWIzZjQtYWQxNWExZWRlZDQ4...
Content-Type: application/json
```

> Si el token expira, se recibirá un error HTTP 401. En ese caso, se debe realizar una nueva solicitud de autenticación para obtener un token vigente.

4 Endpoint de Consultas

Todas las consultas de negocio se realizan sobre el mismo endpoint. El tipo de consulta se determina mediante el campo tx (transacción) incluido en el cuerpo de la petición.

Endpoint	Método HTTP	Headers requeridos
Link servicio de pruebas: https://servicios.boterosoto.com/testPWAServices/Grovity Link servicio de producción: https://servicios.boterosoto.com/PWAServices/Grovity	POST	Content-Type: application/json Authorization: Bearer <TOKEN_OBTENIDO_EN_AUTENTICACION>

Estructura general del Body:

```
{
    "tx": "<NOMBRE_TRANSACCION>",
    "data": "<NIT_CLIENTE>/<INFORMACION_CLIENTE>"
}
```

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
tx	String	Sí	Nombre de la transacción a ejecutar. Ver sección 5 para los valores válidos
data	String	Sí	NIT del cliente a consultar o datos del cliente a crear. Se envía como string

5 Transacciones Disponibles (Campo "tx")

El campo tx acepta exactamente los siguientes ocho valores. Cada uno corresponde a un servicio de negocio diferente:

Valor tx	Descripción del Servicio
ValidacionNIT	Valida el NIT y determina el tipo de tercero (Prospecto, Cliente Actual, Nuevo)
InfoClienteActual	Retorna los datos completos de un cliente que ya existe en el sistema
InfoClienteProspecto	Retorna los datos completos de un prospecto registrado
ContactosClienteActual	Lista los contactos asociados a un Cliente Actual
ContactosClienteProspecto	Lista los contactos asociados a un Cliente Prospecto
ObtenerCiudades	Lista de municipios con código centro poblado y descripción
ObtenerTipoServicio	Lista de tipos de servicios ofrecidos
CrearProspecto	Registro de un nuevo cliente prospecto

5.1 ValidacionNIT

Servicio de entrada. Determina si el NIT ingresado corresponde a un Prospecto o a un Cliente Actual ya registrado en el sistema. Debe ser el primer servicio invocado al recibir un NIT.

Petición de ejemplo:


```
{
    "tx": "ValidacionNIT",
    "data": "9000472281"
}
```


Respuesta:

HTTP 200 OK


```
{
    "success": true,
    "message": "OK",
     "data":  "{\"tipoCliente\":\"Cliente  Actual\",\"nombreCliente\":\"Melyakargo Limitada\"}"
}
```


Campo	Tipo	Descripción
success	Boolean	true si la operación fue exitosa
message	String	Descripción del resultado
data (parseado)	JSON String	Objeto JSON serializado como string

Campo	Tipo	Descripción
tipoCliente	String	Tipo de tercero: "Prospecto" o "Cliente Actual"
nombreCliente	String	Nombre o razón social del tercero

El campo data llega como un JSON serializado (string). El proveedor deberá hacer un parse/deserialización del valor antes de usarlo.

5.2 InfoClienteActual

Retorna la información completa de un cliente que ya está activo en el sistema CRM.

Petición de ejemplo:

```
{
    "tx": "InfoClienteActual",
    "data": "9000472281"
}
```

Respuesta:

HTTP 200 OK

```
{
    "success": true,
    "message": "OK",
    "data": "{\"direccion\":\"CR 106 15 A 25 BG 144\",\"municipio\":\"Bogotá, D.C. (BOG)\",\"ciiud\":\"Transporte de carga por
```

carretera\",\"acuerdosComerciales\":\"\",\"responsableAsignado\":\"ROJAS CRUZ ERIKA
ELIANA\",\"hallazgos\":\"\",\"fechaUltimaVisita\":\"\",\"fechaUltimoSeguimiento\":\"2026/01/29 4:04:43 PM\"}"

}

Campo (data parseado)	Tipo	Descripción
direccion	String	Dirección fiscal del cliente
municipio	String	Ciudad del cliente
ciiud	String	Actividad económica (CIIU) del cliente
acuerdosComerciales	String	Historial de acuerdos y notas comerciales
hallazgos	String	Onservaciones realizadas
responsableAsignado	String	Nombre del agente responsable de la cuenta
fechaUltimaVisita	String	Fecha de la última visita realizada al cliente
fechaUltimoSeguimiento	String	Fecha del último seguimiento registrado en el sistema

5.3 InfoClienteProspecto

Retorna la información completa de un prospecto registrado. La estructura de respuesta es similar a InfoClienteActual.

Petición de ejemplo:


```
{
    "tx": "InfoClienteProspecto",
    "data": "9005443899"
}
```


Respuesta:

HTTP 200 OK


```
{
    "success": true,
    "message": "OK",
        "data": "{\"direccion\":\"Calle 78 30 35\",\"municipio\":\"BOGOTÁ, D.C.\",\"ciiud\":\"Comercio al por menor de electrodomesticos y gasodomesticos muebles y equipos de iluminacion en establecimientos especializados\",\"acuerdosComerciales\":\"se envia propuesta comercial y correo para de solicitud de documentos\",\"estadoCotizacion\":\"APROBADA\",\"responsableAsignado\":\"ROJAS CRUZ ERIKA ELIANA\"}"
}
```

5.4 ContactosClienteActual

Retorna el listado de personas de contacto registradas para un Cliente Actual.

Petición de ejemplo:

```
{
    "tx": "InfoClienteActual",
    "data": "9000472281"
}
```

Respuesta:

HTTP 200 OK

```
{
  "success": true,
  "message": "OK",
  "data": "[
    {\"nombreCompleto\":\"Oscar Herrera\",\"telefono\":\"\"},
    {\"nombreCompleto\":\"Oscar  Herrera\",\"telefono\":\"3001457852\"}
  ]"
}
```

Campo (array item)	Tipo	Descripción
nombreCompleto	String	Nombre completo del contacto
telefono	String	Número de teléfono del contacto. Puede ser cadena vacía si no está registrado

5.5 ContactosClienteProspecto

Retorna el listado de personas de contacto registradas para un Cliente Prospecto. La estructura es idéntica a ContactosClienteActual.

Petición de ejemplo:

```
{
    "tx": "ContactosClienteProspecto",
    "data": "9005443899"
}
```

Respuesta:

HTTP 200 OK

```
{
    "success": true,
    "message": "OK",
    "data": "[{\"nombreCompleto\":\"Margoth  Caro\",\"telefono\":\"\"}]"
}
```

5.6 ObtenerCiudades

Retorna el listado completo de municipios disponibles en el sistema. El campo data se envía vacío.

Petición de ejemplo:

```
{

    "tx": "ObtenerCiudades",

    "data": ""

}
```

Respuesta:

HTTP 200 OK

```
{

  "success": true,

  "message": "OK",

  "data": "[

    { "codigo": "010100", "descripcion": "Caracas (El Libertador), Distrito Federal, Venezuela", "codigoCuidadPropietario": null, "descripcionCuidadPropietario": null },

    { "codigo": "010101", "descripcion": "Altagracia, Distrito Federal, Venezuela", "codigoCuidadPropietario": null, "descripcionCuidadPropietario": null },

    { ... }

  ]"

}
```

Campo (array item)	Tipo	Descripción
codigo	String	Código único del municipio. Se usa en el campo municipio al crear un prospecto
descripcion	String	Nombre descriptivo: Ciudad, Departamento/Estado, País
codigoCuidadPropietario	String / null	Código de ciudad propietario si aplica. Puede ser null
descripcionCuidadPropietario	String / null	Descripción de ciudad propietario si aplica. Puede ser null

5.7 ObtenerTipoServicio

Retorna el listado de tipos de servicio disponibles. El campo data se envía vacío.

Petición de ejemplo:

```
{
    "tx": "ObtenerTipoServicio",
    "data": ""
}
```

Respuesta:

HTTP 200 OK

```
{
    "success": true,
    "message": "OK",
```

"data":
"[\"TRANSPORTE/NAL\",\"TRANSPORTE/IMPO\",\"TRANSPORTE/EXPO\",\"ANDINO\",\"ALMACENAMIENTO\",\"ITR\",\"DISTRIBUCION\"]"

}

Valor	Descripción
TRANSPORTE/NAL	Transporte Nacional
TRANSPORTE/IMPO	Transporte de Importación
TRANSPORTE/EXPO	Transporte de Exportación
ANDINO	Servicio Andino
ALMACENAMIENTO	Almacenamiento de mercancía
ITR	ITR (Transporte Internacional)
DISTRIBUCION	Distribución

5.8 CrearProspecto

Permite registrar un nuevo cliente prospecto en el sistema. El campo data debe contener un objeto JSON serializado como string con los datos del prospecto.

Petición de ejemplo:

{

"tx": "CrearProspecto",

"data": "{\"nit\": \"1212121212\", \"cliente\": \"PRUEBA\",\"nombres\": \"JUAN\",\"apellidos\": \"PEREZ\",\"direccion\": \"CAR 85 # 24 - 56\",\"municipio\": \"11001000\",\"telefono\": \"6045082254\",\"ext\": \"0\",\"celular\": \"3152547845\",\"email\": \"PRUEBA@EMAIL.COM\",\"cargo\":

\"JEFE\",\"tonMovilizadas\": \"0\",\"tipoServicio\": \"TRANSPORTE\/NAL\",\"necesidad\": \"PRUEBA\",\"ciiud\": \"PRUEBA\",\"area\": \"PRUEBA\", \"aceptaTerminos\" : true}"

}

Respuesta:

HTTP 200 OK

{

"success": true,

"message": "OK",

"data": "Registro exitoso"

}

Campos del objeto data (JSON serializado como string):

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
nit	String	Sí	NIT del prospecto a registrar
cliente	String	Sí	Razón social o nombre de la empresa
nombres	String	Sí	Nombres del contacto principal
apellidos	String	Sí	Apellidos del contacto principal
direccion	String	Sí	Dirección física del prospecto

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
municipio	String	Sí	Código del municipio. Obtener usando ObtenerCiudades
telefono	String	Sí	Teléfono fijo del contacto
ext	String	No	Extensión telefónica. Enviar "0" si no aplica
celular	String	Sí	Número de celular del contacto
email	String	Sí	Correo electrónico del contacto
cargo	String	Sí	Cargo del contacto principal en la empresa
tonMovilizadas	String	Sí	Toneladas movilizadas aproximadas. Enviar "0" si no se conoce
tipoServicio	String	Sí	Tipo de servicio. Debe ser un valor válido de ObtenerTipoServicio
necesidad	String	Sí	Descripción de la necesidad del prospecto
ciiud	String	Sí	Actividad económica CIIU del prospecto
area	String	Sí	Área o departamento del contacto dentro de la empresa

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
aceptaTerminos	Boolean	Sí	Debe ser true. El prospecto acepta los términos y condiciones

6 Estructura General de Respuesta

Todos los endpoints retornan una respuesta con la misma estructura raíz:

Campo	Tipo	Descripción
success	Boolean	true si la operación fue procesada exitosamente; false en caso de error
message	String / null	Mensaje descriptivo del resultado. Puede ser null en éxitos
data	String / null	Payload principal. Puede ser un JSON serializado (string) o null en errores

El campo data suele contener un JSON serializado como string. Es necesario realizar un JSON.parse() (o equivalente en el lenguaje del proveedor) para acceder a los valores internos.

7 Códigos de Error HTTP

Código HTTP	Descripción	Acción Recomendada
200 OK	Solicitud procesada correctamente	Leer el campo success para confirmar el resultado
401 Unauthorized	Token inválido o expirado	Realizar una nueva autenticación y reintentar
400 Bad Request	Parámetros incorrectos o faltantes	Verificar el cuerpo de la petición
500 Internal Server Error	Error interno del servidor	Registrar el error y contactar al equipo técnico