



Trong lĩnh vực chế tạo và lắp dựng thang máy thương mại cũng như dân dụng, việc lựa chọn vật liệu ốp vách không đơn thuần là bài toán thẩm mỹ mà còn quyết định trực tiếp đến độ bền vận hành và trải nghiệm của hành khách. Một bề mặt inox làm thang máy tiêu chuẩn phải đáp ứng đồng thời 3 tiêu chí: thẩm mỹ cao, độ phẳng tuyệt đối không gợn sóng theo tiêu chuẩn ASTM A480, và khả năng chống trầy xước, chống bám vân tay hiệu quả.

Các dạng bề mặt inox thang máy phổ biến

- 1. Inox Hairline (Sọc nhuễn):** Được tạo ra bằng phương pháp đánh bóng sọc liên tục bằng giấy nhám grit 150 – 240, mang lại các đường vân kim loại mảnh như sợi tóc, đều đặn và sắc sảo.
- 2. Inox Gương (No.8 Mirror):** Trải qua quá trình đánh bóng cơ học siêu mịn kết hợp dung dịch hóa học chuyên dụng, đạt độ phản chiếu hình ảnh hoàn hảo như gương soi thủy tinh với độ phản quang trên 95%.
- 3. Inox Hoa Văn Etching và PVD:** Sử dụng công nghệ khắc axit hóa học tạo hoa văn chìm nổi độc đáo kết hợp công nghệ mạ chân không PVD giúp lớp phủ titan đạt độ cứng cao, bền màu trên 20 năm, kháng tia cực tím và chống oxy hóa vượt trội.

Tiêu chuẩn độ dày và mác thép

Để tránh hiện tượng lượn sóng (oil canning) khi chiếu sáng, việc lựa chọn độ dày tấm inox rất quan trọng. Đối với thang máy gia đình, độ dày vách cabin tiêu chuẩn là 1.0mm và cửa tầng là 1.2mm. Đối với thang máy thương mại, vách cabin nên dùng độ dày 1.2mm và cánh cửa 1.5mm. Toàn bộ sử dụng mác thép SUS 304 nhập khẩu chính hãng từ Posco, Hyundai, Bahr.

Tổng kho Inox HaVi luôn sẵn kho số lượng lớn tấm inox 304 đầy đủ CO/CQ, khổ tiêu chuẩn và khổ dài 3m đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe của dự án. Xem chi tiết sản phẩm và nhận tư vấn tại [Inox Làm Thang Máy HaVi](#).