



## Ống Gió HVAC: Chọn Inox Làm Ống Gió Chuẩn SMACNA

Trong các hệ thống HVAC, hút khói PCCC và phòng sạch công nghiệp hiện đại, việc sử dụng cuộn inox làm ống gió theo tiêu chuẩn SMACNA và TCVN 5687:2010 đang trở thành xu hướng tất yếu. Với dải độ dày phổ biến từ 0.5mm đến 1.2mm (chủ yếu là các mác thép SUS 304, SUS 201 hoặc SUS 316 cán nguội 2B phủ film Laser), vật liệu này mang lại độ bền vượt trội so với tôn kẽm thông thường.

### Tiêu chuẩn lựa chọn độ dày ống gió inox:

- Đối với đường ống thông thường có tiết diện cạnh ống lớn nhất dưới hoặc bằng 750mm, độ dày tiêu chuẩn áp dụng là 0.5mm – 0.6mm.
- Đối với các đường ống kích thước lớn hoặc tuyến ống tăng áp hút khói sự cố PCCC, bắt buộc phải sử dụng độ dày từ 0.8mm – 1.2mm nhằm chống móp méo và chịu được áp suất âm lớn.

### Giải pháp xẻ băng inox tối ưu tại Tổng kho Inox Havi:

Khác với ống gió tôn kẽm dập tấm rời, ống gió tròn xoắn (Spiral Duct) yêu cầu các cuộn xẻ băng có độ rộng dải mép chuẩn xác. Inox Havi trang bị dây chuyền xẻ băng tự động hiện đại với dung sai mép cắt chỉ  $\pm 0.2\text{mm}$ , bavia mép siêu mịn, không làm rách film bảo vệ và không gây kẹt trục ép mí.

Quý nhà thầu cơ điện M&E và xưởng gia công có thể liên hệ ngay với chúng tôi để nhận tư vấn kỹ thuật chi tiết.

Xem chi tiết bài viết gốc tại: [Inox Làm Ống Gió - Inox Havi](#)