

Trong ngành cơ khí kết cấu, bề mặt sàn thao tác và bậc cầu thang trơn trượt là mối nguy hiểm lớn dẫn đến tai nạn lao động trong các nhà máy chế biến, hóa chất hoặc giàn khoan. Sản phẩm **gân chống trượt inox** ra đời nhằm giải quyết triệt để vấn đề này, kết hợp hoàn hảo giữa độ bền của thép không gỉ và độ bám dính tối ưu.

Vật liệu được gia công ép thủy lực dập nguội hoặc cán nóng với độ dày từ 1.5mm đến 6.0mm, chiều cao gân nổi từ 0.8mm đến 1.5mm. Các hoa văn phổ biến bao gồm vân quả trám (Diamond), lá me (5-Bar) và hạt gạo, giúp đạt hệ số ma sát tĩnh $\mu \geq 0.65$, ngăn ngừa hiệu quả trơn trượt trong môi trường nước, dầu mỡ.

Tại **Inox HaVi**, chúng tôi cung cấp đầy đủ phôi nguyên kiện mác SUS 304, 201, 316L kèm chứng chỉ CO/CQ và nhận gia công cắt Laser Fiber CNC, chấn gấp theo bản vẽ yêu cầu.

Xem thêm chi tiết tại Inox HaVi.